Bat for fiskeopdræt i Norden

Bedste tilgængelige teknologier for Akvakultur i Norden

Bat for fiskeopdræt i Norden

Bedste tilgængelige teknologier
for Akvakultur i Norden

Jesper Heldbo (ed.)

Richard Skøtt Rasmussen og Susan Holdt Løvstad

Bat for fiskeopdræt i Norden
Bedste tilgængelige teknologier for Akvakultur i Norden
Jesper Heldbo (ed.) Richard Skøtt Rasmussen og Susan Holdt Løvstad

ISBN 978-92-893-2560-8
<http://dx.doi.org/10.6027/TN2013-529>
TemaNord 2013:529

© Nordisk Ministerråd 2013

Layout: Hanne Lebech/NMR
Omslagsfoto: ImageSelect; Jesper Heldbo

Denne rapport er udgivet med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Indholdet i rapporten afspejler dog ikke nødvendigvis Nordisk Ministerråds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger.

www.norden.org/da/publikationer

Det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa.

Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
1061 København K
Telefon (+45) 3396 0200

www.norden.org

Indholdsfortegnelse

Forord.....	9
1. Report structure.....	11
2. Indledning.....	13
3. Sammendrag.....	17
3.1 Akvakultur i de nordiske lande og BAT konceptet.....	17
3.2 Landbaseret akvakultur	19
3.3 Marint opdræt.....	28
4. Livsstadier.....	41
4.1 Avlsfisk (Broodstock).....	41
4.2 Klækkeri.....	42
4.3 Yngel.....	46
5. Landbaseret opdræt	49
5.1 Gennemstrømningsanlæg.....	49
5.2 Delvist recirkulerede anlæg.....	51
5.3 Fuldt recirkulerede anlæg.....	53
5.4 Recirkuleringsgrader	56
5.5 Anlægs-design.....	58
5.6 Udvikling og trends i anlægsdesign	67
6. Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt.....	71
6.1 Forskelligartede påvirkninger	71
6.2 Påvirkning af nærrecipient og ferskvandsområder	73
6.3 Påvirkning af fjernrecipient og marine områder	79
6.4 Stofomsætning og -udskillelse i fisk	80
6.5 Produktionsbidragsmodel.....	85
7. Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt.....	97
7.1 Partikulært materiale.....	97
7.2 Fjernelse af partikulære materialer.....	99
7.3 Fjernelse af opløste materialer.....	110
7.4 Slambehandling.....	122
7.5 Udvikling og trends i vandrensningsteknologier i ferskvand	131
8. Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt	137
8.1 Metabolitter.....	137
8.2 Søbaseret opdræt	149
8.3 Rømninger.....	150
8.4 Medicin og hjælpestoffer	151
9. Landbaserede referenceanlæg.....	157
9.1 Gennemstrømningsanlæg: Fjeldørred sættefisk.....	157
9.2 Gennemstrømningsanlæg: Regnbueørred konsum	159
9.3 Modeldambrug type 1: Regnbueørred konsum.....	161
9.4 Modeldambrug type 3: Regnbueørred sættefisk til havbrug.....	163
9.5 PRAS: Laks sættefisk (smolt) til havbrug.....	166
9.6 RAS: Sandart (<i>Sander lucioperca</i>) til konsum.....	167

10. Marint opdræt.....	169
10.1 Anlægstyper	170
10.2 NS 9415:2009	171
10.3 Plast og stål anlæg.....	173
10.4 Forankring af anlæg	176
10.5 Notposen	178
10.6 Fouling/begroning.....	179
10.7 Fordele og ulemper ved eksisterende teknologi til marint opdræt.....	183
10.8 Fodringssystemer.....	184
10.9 Øvrigt udstyr og monitorering.....	186
10.10 Eksponeret placering.....	186
10.11 Beskyttet placering.....	189
10.12 Indpumpningsanlæg	189
10.13 Recirkuleret marint opdræt på land.....	190
10.14 Anlæg til opdræt af skaldyr	191
11. Miljøpåvirkninger fra marint opdræt.....	195
11.1 Introduktion.....	195
11.2 Forurening med nitrogen, fosfor og organisk stof.....	196
11.3 Rømning.....	203
11.4 Sygdomme i marine opdræt.....	205
11.5 Andre trusler mod havbaseret opdræt.....	215
11.6 Forekomst og virkning af miljøfremmede stoffer i det marine miljø	216
11.7 Andre miljøpåvirkninger	219
12. Reduktion af miljøbelastning fra marine anlæg.....	221
12.1 Foderoptimering.....	221
12.2 Kompenserende vandrensning i marine anlæg	225
12.3 Mulig reduktion i udledningen af medicin og hjælpestoffer.....	234
12.4 Rømning.....	243
12.5 Trends i rømningsbekæmpelse.....	247
12.6 Begroning.....	250
12.7 Lakselus.....	251
12.8 Trends i bekæmpelsen af lakselus	257
12.9 Udvikling af flydende lukkede anlægstyper	267
13. Marine referenceanlæg.....	277
13.1 Notanlæg med fodringskontrol: Laks konsum	277
13.2 Notanlæg med læbefisk som lusebekæmpelse: Laks konsum	278
13.3 Pontonanlæg med tørring af notpose: Laks konsum.....	279
13.4 Marint RAS landanlæg: Pighvar sættefisk konsum.....	280
14. Fiskearter i opdræt.....	283
14.1 Ferskvand.....	283
14.2 Saltvand	289
14.3 Både fersk- og saltvand	293
15. Bibliografi.....	299
16. Summary.....	307
16.1 Aquaculture in the Nordic countries and the BAT concept.....	307
16.2 Brief overview of each country	308
16.3 Life stages.....	311
16.4 Land-based aquaculture	313
16.5 Marine Aquaculture.....	333
17. Fiskeavne	353

18. Akvakultursektoren i de nordiske lande.....	355
18.1 Danmark.....	355
18.2 Finland.....	360
18.3 Færøerne	364
18.4 Island.....	368
18.5 Norge.....	372
18.6 Sverige.....	381
19. Akvakultur produktion i Norden (tons/art/år).....	389
20. Forbrug af medicin og hjælpestoffer i Norden.....	391
20.1 Danmark	391
20.2 Finland.....	392
20.3 Færøerne	393
20.4 Island.....	394
20.5 Norge.....	394
20.6 Sverige.....	396
21. Europæisk udvikling.....	399
22. Foto og illustrationer.....	401
23. Vocabulary.....	403
24. Forkortelser & forklaringer	405

Forord

Formålet med denne rapport er at anvise metoder og Bedst Tilgængelige Teknologier (BAT), der muliggør produktion med lav økosystembelastning.

BAT er i denne sammenhæng teknologier, der i praksis både har dokumenteret evner til at reducere udledninger og ressourceforbrug og samtidig opretholde vandkvaliteter, der opfylder fiskenes fysiologiske krav således, at deres helbred og velfærd sikres. En yderligere forudsætning er, at teknologierne ikke fører til driftmæssige og økonomiske uacceptable vilkår for producenterne.

Oplysninger om metoder og teknologier er baseret på reelle produktionsforhold; fra kontrollerede afprøvninger, fra forskningsinstitutioner og videnskabelig litteratur, fra offentlige myndigheder, fra sektorens organisationer, fra leverandørerne af teknologierne og fra opdrætterne.

Rapporten er i princippet bygget omkring to hovedtemaer: Landbaseret opdræt og havbaseret (marint) opdræt. De to afsnit om disse hovedtemaer beskriver anlægstyper, miljøpåvirkninger, BAT-muligheder og mulige opnåelige effekter ved anvendelse af de nævnte teknologier og en række referenceanlæg, der anvender de nævnte teknologier.

De forskellige livsstadier, som fiskene gennemløber og som afspejles i indretning af opdrætsanlæg, er beskrevet i kapitel 4. De fremherskende arter i nordisk fiskeopdræt er beskrevet i kapitel 14, og i bilagsafsnit findes beskrivelse af de nordiske landes opdrætssektorer, produktionsmængder samt forbrug af medicin og produktionstal.

Rapportens målgruppe forventes at være miljømyndigheder og andre offentlige sagsbehandlere, konsulenter, udstyrsleverandører og naturligvis selve opdrætssektoren.

Arbejdet er finansieret af Nordisk Ministerråd, Hållbar Konsumtion och Produktion (HKP). HKP har etableret BAT-arbejdsgruppen, hvor medlemmer har fulgt arbejdet. Udarbejdelsen har været betroet og udført af brancheforeningen AquaCircle.

Brancheforeningen Aquacircle

Jesper Heldbo, Ph.D., M.Sc. (red.)
Richard Skøtt Rasmussen, Ph.D., M.Sc.
Susan Holdt Løvstad, Ph.D., M.Sc.

HKP, BAT-arbejdsgruppe

Danmark	Tina Schmidt, Miljøstyrelsens erhvervsafdeling, Danmark
Finland	Jaakko Kuisma, Regionsförvaltningsverket i Södra Finland
Island	Sigurður Ingason, Umhverfisstofnum
Færøerne	Eyð Eidesgaard/Lena Ziskason, Umhvørvisstovan
Norge	Egil Strøm, Klima- og forurensningsdirektoratet
Sverige	Annika Månsson, Naturvårdsverket
Åland	Susanne Särs, Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Tina Schmidt

Ordførende for Nordisk BAT gruppen
Miljøstyrelsen, Danmark

1. Report structure

This report considers how “Best Available Technologies” (BAT) can be applied to reduce the environmental impact of aquaculture in the Nordic countries. In an effort to accomplish this task it has been sought to integrate considerable and relevant information from various sources. This report is thus based upon sources including scientific literature, information from public sources, and producer associations. In addition information has been obtained from reliable and miscellaneous sources on the internet, and from people experienced in aquaculture including the authors of this report. The authors have aimed at balancing the text so that it partly reflects either the volume of the aquaculture production or the relevance for BAT. This means that information about Norwegian production of salmon, that is particularly large and thus in general receives major focus, is more comprehensive. Furthermore, in Denmark technological solutions for reducing the environmental impact of aquaculture have in recent years been developed intensely, why these also are thoroughly described here. The reader should furthermore pay attention to the fact that the report mostly discusses fish culture, as the relative production of other aquatic animals like crustaceans or molluscs (yet) is relatively small within the Nordic countries. The same applies for production of aquatic plants.

The report begins with an introductory text followed by a basic description of the ontogenetic stages of fish. Attention is then drawn to the two main methods in animal rearing in aquatic environments: 1) land-based production, mostly taking place in fresh water, and 2) marine production mostly occurring at sea.

Land-based production is evaluated first; the most common production methods are described followed by a description of how the environment is affected by the production. As a key issue in BAT the subsequent section considers a number of efficient water purification technologies prior to pointing at opportunities for reducing the contamination loads from aquaculture, and other subjects of environmental importance. The description of land-based production concludes as a kind of appendix with details about typical land-based aquaculture systems (i.e. reference systems).

The report then continues with a description of aquaculture systems in marine waters. The Norwegian production of salmon at sea is by far the largest aquaculture production in the Nordic countries and most information in this section is thus dedicated to discussion/description of this production. However, it should be noted that experiences obtained in the

Norwegian salmon production to a large extent can be used by the aquaculture industry in other Nordic countries. Details about particularly production in net cages are presented followed by information on how the marine environment is influenced by aquaculture. Opportunities for reducing the influence from these factors are then dealt with in the succeeding section prior to specifications of typical marine systems (i.e. reference systems).

The final chapters of the report are mostly dedicated to supportive background information; e.g. relevant fish species, details about production volumes, and use of antibiotics.

The reader is encouraged to pay attention to the reference list in case more details about single subjects in the report are required.

The drafting has been entrusted to AquaCircle, and performed by:

- Jesper Heldbo, Ph.D., M.Sc. (ed.)
- Richard Skøtt Rasmussen, Ph.D., M.Sc
- Susan Holdt Løvstad, Ph.D., M.Sc.

The work is funded by the Nordic Council of Ministers, Sustainable Consumption and Production (HKP).

Important production area for aquaculture in the Nordic countries

Rosten, in press, expected early 2013.

2. Indledning

Fiskeopdræt har eksisteret i umindelige tider. De tidligst kendte eksempler – fra Kina – stammer helt tilbage fra år 2500 f. Kr. I Europa blev fiskeopdræt i dambrug en almindelig fødevarekilde i middelalderen, da vildfisk var en sjælden og dyr vare – en tendens, der fortsatte helt frem til det 19. århundrede.

Verdensforbruget af fisk blev fordoblet i perioden 1973–2003; i denne periode stagnerede fangsterne af vildtlevende fisk men væksten kom fra akvakultur. Takket være fortsat udvikling inden for opdræts – og forarbejdningsteknologi indtager akvakultur en vigtig rolle i den globale fiskeforsyning. Sektoren er verdens hurtigst voksende animalsk producerende fødevareerhverv med årlige vækstrater på 8 % (1990–2008); mere end 50 % af alle fisk til menneskeføde kommer nu fra opdræt (FAO, 2009).

På verdensplan er det ferskvandsfisk, skaldyr og bløddyr, som er velegnede til opdræt, der tegner sig for hovedparten af den øgede produktion.

Fiskeopdræt i Norden er kvantitativt domineret af laksefisk, men flere andre marine- og ferskvandsarter produceres. Den nordiske produktion udgør et væsentligt bidrag til den samlede europæiske produktion.

Mens man således på verdensplan har en stabil vækst i produktionen af traditionelle opdrætsarter og ser udviklingsbestrebelse i retning af at få nye arter i opdræt og at gøre opdræt mere miljømæssigt acceptabelt, er udviklingen i Europa, som helhed betragtet, stagneret.

I flere af de nordiske lande er produktionen også stagneret. Dette skyldes hovedsageligt tunge processer med hensyn til at opnå licens, miljømæssige begrænsninger såsom udledninger af organisk materiale, nitrogen og fosfor samt mangel, eller konkurrence, på egnede lokaliteter. Det har ført til en høj grad af detailstyring gennem f.eks. foderkvoter, lokaliseringskriterier og teknologikrav. Som en undtagelse står Norge, der har været i stand til at følge den globale udviklingshastighed.

De teknologiske landvindinger, vi har set de seneste 5–10 år, vil imidlertid gøre det muligt for opdrætssektoren at øge værditilvæksten pr. areal og/eller vand, der bruges. Vi ser også en ændret ejerstruktur med en øget ledelsesmæssig professionalisering – og man kan knytte håb til, at denne udvikling, sammen med den teknologiske udvikling, vil kunne medvirke til at politikere, lovgivere og offentligheden generelt vil ændre

holdning til sektoren og se den som en sund, miljøansvarlig og samfundstjenlig sektor, der leverer den meget efterspurgte fødevare – fisk.¹

Den økonomiske struktur i akvakultursektoren kan karakteriseres ved sin segmentering i arter og ved teknologierne, der anvendes i produktionen af slagtefisk.² Artsvalget bestemmer markedspotentialet (efterspørgselsmængder og prisniveauer), mens teknologierne er bestemmende for produktionen (produktivitet og omkostninger).

I Norden og i bredere forstand også EU er situationen, for nærværende, domineret af en hurtig ekspansion i det marine opdræt, hvor Norge allerede har nået en produktion på over 1.000.000 tons laks. Laks, ørred og karper er mængdemæssigt de vigtigste arter i europæisk opdræt. Mens laksefiskene stadig har potentiale for vækst, er dette ikke tilfældet med karpe – hertil vokser den for langsomt, kræver meget plads og endelig er efterspørgslen kraftigt faldende. Tilapia og diverse mallearter giver et større filetudbytte, kan produceres intensivt med en kortere produktions-tid, stiller ikke høje krav til foder og er billigere at producere.

En række virksomheder har målrettet arbejdet for at etablere lønsomt opdræt af arter som torsk, tunge, pighvar og helleflynder, og de mener, at nye arter i opdræt giver mulighed for diversifikation og dermed udvikling af sektoren. Selvom man kan notere sig en række succeser er produktionsmængderne dog stadig forholdsvis små.

Selvom det biologisk og teknologisk er muligt at introducere mange nye arter i kultur/opdræt, må man nok, som i landbruget, se opdrætssektoren domineret af ganske få arter – eller måske snarere af arter der besidder nogle få karakteristika, som efterspørges af konsumenterne. Hvis vi her ser bort fra skaldyr og krebs, vil laksefisk og tunarter være en stor gruppe, mens mange typer af hvidfisk vil udgøre en anden stor gruppe. Hvidfisk er allerede en "global commodity," der uanset om fiskearten er torsk, blåhvilling, pangasius, tilapia eller kuller, besidder tre egenskaber; hvidt kød, ringe egensmag og mulighed for benfri produktfremstilling! Vi kan altså forvente, at en stor andel af fremtidens opdrætsarter skal kunne honorere disse forbrugerønsker. En række af de "nye arter" i opdræt (f.eks. mallearter, pacu og tilapia) har yderligere den fordel, at deres fysiologiske krav kan honoreres af foder, der indeholder en ringe eller ingen marine ingredienser, hvilket også gør foderet billigere! Det er blandt andet denne konkurrenceparameter, som det nordiske torskeopdræt er oppe imod.

¹ Seafood/sjømat er et bedre dækkende udtryk, idet der med "fisk" her menes alle former for produkter, der kan fremstilles i akvakultur.

² Slagtefisk: her er termen anvendt til at beskrive den del af produktionscyklus, hvor fisken vokser til slagtestørrelse – ofte betegnet som tilvækst-fasen/påvækst-fasen/ grow-out phase/on-growing phase.

Nichemarkedet vil fortsat være lukrativt for en række producenter, og naturligvis vil en række nye "nichearter" også komme i opdræt, men mængdemæssigt vil de ikke veje tungt.

"There is a strong tendency towards improving the possibilities for "existing" species. Considering the successful farming of Atlantic salmon, Rainbow trout, African catfish, Seabass, Seabream and with the exception of a few "newcomers in niche markets," the main route forward lies with producing more, i.e. additional quantities of the same established species, however, produced even more efficiently and also processed with more efficiency" (Commission, 2009).

Hovedparten af verdens befolkning lever i nærheden af kyst. Det er derfor ikke uventet, at en ekspansion af akvakultur i kystzonerne vil blive mødt af konkurrence fra andre aktiviteter og af krav om beskyttelse og bevarelse af miljøet. At flytte akvakulturanlæg længere til havs ses som en mulighed for at reducere miljøbelastningen, undgå konflikter, og dermed overvinde de begrænsede ekspansionsmuligheder i kystzonen. Der er dog en række udviklingsmæssige og økonomiske udfordringer, der skal løses, før denne mulighed kan realiseres.

De ferske vådområder – enge, moser, åer, søer og elve – er tilsvarende under pres, men i disse økosystemer vil de akvakultur teknologier, vi allerede i dag behersker, give muligheder for at indfri miljømæssige målsætninger og samtidig fremme produktion og beskæftigelse.

Begge udviklingsmuligheder kan i princippet medvirke til en bedre udnyttelse af naturressourcerne på en miljøvenlig måde og dermed opnå større samfundsmæssig accept.

Reguleringen af akvakultur skal ses i sammenhæng med miljøreguleringen også af andre miljøbelastende aktiviteter som f.eks. landbrug, industri og beboelse. Grøn vækst kan således opnås via en regulering, der sikrer, at begrænsede muligheder for udledninger udnyttes samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt – og her står akvakultur stærkt!

3. Sammendrag

3.1 Akvakultur i de nordiske lande og BAT konceptet

Behovet for fisk på verdensplan er stigende, hvilket bl.a. ses ved en fordobling i forbruget af fisk i perioden 1973–2003. Eftersom fiskeriet er nedadgående, bl.a. som resultat af overbefiskede bestande, betyder den øgede efterspørgsel, at der i højere øget grad produceres fisk i akvakultur i forhold til tidligere. Således produceres lidt mere end 50 % af det samlede, globale forbrug af fisk i dag i akvakultur.

I Norden produceres der overvejende laksefisk i akvakultur, og Norge skiller sig ud ved at have en produktion på omkring en million tons atlantehavslaks pr. år i forhold til de andre nordiske lande, hvor produktionen kun ligger på 5.000 til 40.000 tons per år. Grunden til denne markante forskel er bl.a., at Norge er begunstiget af store arealer med dybe fjorde, som ligger delvist beskyttede fra det mest barske vejr, samt af vandtemperaturer, der er velegnede til lakseopdræt. Mens lakseproduktionen er steget i Norge i løbet af de senere år, er udviklingen stagneret i de andre nordiske lande – en tendens, der i øvrigt også ses i andre europæiske lande. Årsager er bl.a. begrænsning i mulighederne for at opnå produktionslicenser og miljømæssige restriktioner samt mangel på egnede områder til fiskeproduktion. De teknologiske fremskridt, der især er opnået indenfor de senere år, gør det dog muligt at reducere den miljømæssige påvirkning fra fiskeopdræt. Herved kan man imødegå en af de vigtige forhindringer for udvidelse af fiskeproduktion.

BAT er en forkortelse for Bedste Tilgængelige Teknologi (*Best Available Technology*). Begrebet anvendes med henblik på at reducere virksomheders miljøeffekter, og tager udgangspunkt i, at der skal anvendes den bedst tilgængelige teknik, som samtidig er økonomisk opnåelig for virksomheden. Anvendelse af BAT er nært associeret med EU's politiske miljømål. Disse mål, som fremgår af Vandrammedirektivet, stræber imod at opnå god miljømæssig tilstand i alle akvatiske områder i unionen. BAT bidrager til opfyldelse af dette mål og kan skabe bedre rammer for øget produktion i akvakultur.

3.1.1 Kort oversigt over produktionen i de nordiske lande

I Danmark produceres der overvejende regnbueørred i ferskvand. Produktionen af ørredyngel foregår dels i gennemstrømningsanlæg og dels i recirkulerede anlæg med vandrensning. Produktionen af fisk over yngelstadiet sker i landbaserede "raceways" af beton, i jorddamme og i cirkulære betondamme. I alle tilfælde renses vandet inden udledning til recipient. Udover ferskvandsproduktionen er der en mindre marin produktion af store regnbueørreder i netbure. I de enkelte opdræt produceres der typisk 50–2.000 tons fisk per år i meget varierende opdrætstyper. I Danmark foregår en væsentlig udvikling af recirkulerede systemer (RAS), og der er interesse for opdræt af mange forskellige arter, herunder bl.a. sandart. Andre, relativt beskedne produktioner, involverer ål samt forskellige marine fiskearter og skaldyr.

I Finland produceres overvejende regnbueørreder og ørredæg. Mange anlæg er landbaserede, og nogle af dem er baseret på RAS. On-growing af ørred sker til dels i mindre netbure på havet, hvor der på de enkelte anlæg produceres 30–350 tons ørreder per år. Der er voksende interesse for at etablere opdræt af f.eks. sandart.

På Færøerne produceres overvejende atlantehavslaks. Ferskvandsproduktionen – dvs. indtil fiskene når smoltstadiet – sker i anlæg på kysten og hovedsageligt i RAS. Herefter foregår videreopdræt "(on-growing)" i netbure på havet, hvor der i de enkelte anlæg typisk produceres 1.200–7.000 tons fisk per år. Akvakultur på Færøerne har i de senere år gennemgået større forandringer efter, at man i 90'erne var hårdt ramt af sygdomme i opdrættene. Det færøske marked domineres af tre store virksomheder.

På Island opdrættes mest fjeldørreder. Produktionen sker i landbaserede, gennemstrømningsanlæg, som kan tilledes geotermisk vand. On-growing sker i store tanke, mens produktion af laks og torsk foregår i netbure i fjordene. De enkelte anlæg producerer 200–1000 tons fisk per år. Der er interesse for at producere f.eks. tunge og tilapia i landbaserede systemer.

I Norge domineres fiskeproduktionen af atlantehavslaks. Opdræt til smoltstadiet sker i anlæg på kysten og inddrager bl.a. RAS. On-growing sker i fjordene og i anlæg som producerer 1.200–14.000 tons laks per år. I Norge har man i mange år anvendt avlsprogrammer i det marine opdræt. Landbaseret akvakultur har ikke vundet indpas i Norge.

I Sverige produceres overvejende regnbueørred og fjeldørred. Produktionen involverer dels landbaseret produktion af smolt og dels on-growing i netbure på havet, hvor der i de enkelte anlæg produceres 25–2000 tons fisk per år. Der er etableret et avlsprogram for fjeldørred, og der er voksende interesse for at øge denne produktion.

3.1.2 Livstadier hos fisk

Avlsfisk udgør en kerneværdi i fiskeopdræt, eftersom disse fisk bærer de gener som man ønsker skal præge opdrættets fremtidige fiskeproduktion. Disse gener vil typisk være forbundne med hurtig vækstrate, immunitet, sen kønsmodning og god kødkvalitet.

Produktion af lakseyngel foregår ved at rogn og mælk stryges af henholdsvis hunner og hanfisk, hvorefter rogn/mælk blandingen lægges i klækkebakker som forsynes med rent og ilttrigt ferskvand. Æggene klækker efter en periode som især afhænger af vandets temperatur – jo højere, jo hurtigere klækning. De nyklækkede larver har blommesæk som de ernæres af i den første periode, og lakseyngelen er i stand til at æde tørfoder når blommesækken er tom, hvilket er i modsætning til marine arter, hvor larverne er mindre.

Alle klækkerier er landbaserede og anvender, afhængigt af den enkelte art, enten fersk- eller saltvand. Uanset om der anvendes friskt vand eller recirkuleret vand, er det afgørende at vandkvaliteten er høj, idet fiskeyngel er meget sårbare overfor sygdomme og forurenende stoffer i vandet.

Mange marine klækkerier anvender saltvand fra dybe borer som så gennemgår rensning med f.eks. UV-lys eller ozon.

I recirkuleret vand kan temperaturen holdes relativt højt og dette øger fiskenes væksthastighed, forudsat der udfodres tilstrækkeligt. Dette forhold bidrager til en smidigere produktionsplanlægning.

Laksefisk skal være adapterede til saltvand "(smoltificerede)" inden de udsættes på havet, ellers bliver dødeligheden for stor. I det hele taget er det vigtigt, at yngelens kvalitet er høj, herunder at de ikke er for små når de udsættes i havet.

3.2 Landbaseret akvakultur

Ved et gennemstrømsanlæg forstås et anlæg hvor vandet ikke genbruges/recirkuleres. Traditionelle danske dambrug er gennemstrømsanlæg hvor vandet typisk indtages fra en å for derefter at blive ledt gennem fiskedammene, inden det igen ledes ud længere ned i åen. Fordelene ved disse anlæg er at de er simple og den beskedne anvendelse af teknologi gør dem billige i drift. Ulempen ved anlæggene er bl.a. at der ved indvindingen af overfladevand kan blive ført patogene organismer og andre forurenende stoffer ind på dambruget, samt at iltindholdet i overfladevand kan være ret svingende.

I delvist recirkulerede anlæg drages der fordel af, at vandforbruget reduceres i forhold til i gennemstrømningsanlægget. Det betyder bl.a., at muligheden for at rense vandet øges, og at den miljømæssige påvirkning fra anlægget mindskes.

Alle anlæg har vandtab som følge af fordampning, utætheder, vandakkumulering i biomassen etc. Derfor skal alle anlæg tilføres vand i et

eller andet omfang. "Fuldt recirkulerede anlæg" skal derfor også tilføres vand, og defineres eksempelvis som anlæg hvor det daglige vandforbrug er under 10 % af anlæggets totale vandvolumen. Disse anlæg er relativt dyre at etablere og medfører driftsomkostninger til energiforbrug og vedligehold. Den mere intensive og teknologiske drift stiller endvidere andre krav til personalet end på gennemstrømningsanlæg.

I de senere år er der sket en væsentlig udvikling i vandrensningsteknologier i fiskeopdræt. Mange vurderer at fuldt recirkulerede anlæg på land er fremtidens måde at opdrætte fisk på. Dette skyldes ikke mindst de stadigt mere omfattende miljøkrav, der stilles til forurenende virksomheder fra myndighedernes side. Ydermere er der en række fordele ved fuldt recirkulerede anlæg som f.eks. muligheden for bedre at kunne kontrollere fiskeproduktionen.

Ved design af opdrætsanlæg skal der bl.a. tages hensyn til fiskenes basale krav, fiskeopdrætters behov og anlæggets evne til hurtigt at kunne fjerne større partikler som fækalier og foderrester fra anlægget. Sådanne partikler forringer vandkvaliteten, og giver mere næring til bakteriel vækst i anlægget samt lavere iltindhold. Disse forhold er til ulempe for fiskene. Mange moderne anlæg er derfor indrettet med slamfælder i selve produktionsdammene, og disse resulterer i en hurtig og forholdsvis effektiv fjernelse af større partikler fra vandet. Dette ses i det såkaldte "raceway" design som består af rektangulære enheder. En anden væsentlig designtype er cirkulære tanke, hvor centrifugalkraften sammen med et centralt udløb i bunden af tankene giver en meget effektiv vandrensning.

Såvel cirkulære tanke som raceways giver mulighed for god vandkvalitet, tilgængelighed mht. fodring og høje vandhastigheder. Dette sidste er fordelagtigt for produktion af laksefisk eftersom vandstrømme kan stimulere fiskenes vækst, deres kvalitet og velfærden.

Cirkulære tanke har en ulempe ifh. til rektangulære tanke når det kommer til fangst/netning af fiskene, hvor designet ikke umiddelbart giver mulighed for etablering af automatisk fremførsel af net under indfangning. Valg af det ene eller andet tankdesign skal derfor baseres på de konkrete forhold i opdrættet.

3.2.1 Modeldambrugskonceptet

I en lang årrække har danske dambrug været begrænsede i deres produktion pga. foderkvoter som i 1989 blev indført med det formål at begrænse dambrugenes miljøeffekt. Med henblik på at skabe bedre forudsætninger for produktionsudvidelse på dambrugene, indførtes for cirka 10 år siden det såkaldte "modeldambrugskoncept."

Konceptet bygger oprindeligt på tre standard-designs (modeller) for hvordan et dambrug skal indrettes for at kunne tildeles mere foder. Generelt har alle modeller en recirkuleringsgrad af vandet på mindst 70 %, en maksimal vandindvinding på 125 l/s (per 100 tons foder per år),

decentrale bundfældningszoner, anlæg til partikelfjernelse samt plante-laguner. Den mest simple model (type 1) afviger fra den mest teknologiske model (type 3) især mht. vandforbruget, som kun er 15 l/s i model 3. Endvidere gælder kravet om biofilter også kun model 3.

Modeldambrugen udledninger byggede oprindeligt på teoretiske estimater. Efterfølgende undersøgte man så modeldambrugen faktiske udledninger, dog undtagen model 2 som af forskellige årsager viste sig ikke at være en attraktiv dambrugstype for opdrætterne. Såvel model 1 som model 3 dambrugene havde generelt ikke udledninger der over-skred de teoretiske værdier. Sammenfattende har projekterne vist, at især et lille vandforbrug, en lang tilbageholdelsestid på opdrætsarealet og en høj recirkuleringsgrad af vandet er meget væsentlige parametre for opnåelse af høje rensegrader.

3.2.2 Opdræt i søer

Opdræt af fisk i netbure i indsøer forekommer i et vist omfang. Opdræts-formen ses især i dybe søer i Sverige og Finland hvor man opdrætter ørreder (domineret af regnbueørreder og fjeldørreder), typisk i størrelsen 400–800 g. Opdrættet kan også foregå om vinteren.

3.2.3 Udvikling og trends i design af opdrætsanlæg

Fiskeopdræt har tendens til at blive større og større, hvilket bl.a. synes at være et resultat af de rationaliseringsgevinster der opnås. En anden trend er en øget automatisering mht. overvågnings-, kontrol- og fodringssystemer. Endelig sker der en udvikling i retning af standardiseringer, som for eksempel opdrætsenheder der leveres i moduler, og dermed gør etableringen nemmere og øger muligheden for fremtidig udvidelse af anlægget.

3.2.4 Miljømæssige effekter af landbaserede anlæg

De miljømæssige påvirkninger fra landbaseret akvakultur er meget forskelligartede og afhænger i høj grad af anlægstypen og dens lokalisering. De mindste miljøeffekter ses i akvakultur med intensiv recirkulering af vandet og lille vandforbrug. Et eksempel er produktionen af ål (*Anguilla anguilla*), en art, som ikke stiller så store krav til friskvandsforsyning som laksefisk, og som derfor kan produceres med et lille vandforbrug. Dette vand kan, om nødvendigt, blive rensset effektivt inden udledning til recipient. Et ålebrug har dog typisk så lille et vandforbrug, at der ikke er behov for decideret udledning til eksempelvis et vandløb.

Etableringen af opdrætsanlæg kan føre til æstetiske påvirkninger af det landskabelige miljø, hvilket kan medføre klager fra naboer og/eller interesseorganisationer. Endvidere kan opdræt indvirke på terrestriske habitater med betydning for både planter og dyr. I de tilfælde, hvor der

drænes grundvand til fiskeproduktionen fra overfladenære grundvandsmagasiner, vil det kunne udtørre områderne og derved potentielt indvirke på plantelivet i nærområdet.

Fiskeproduktion kræver energi og bidrager dermed til atmosfærens indhold af kuldioxid. Et "carbon-footprint" viser dog, at produktion af fisk i opdræt giver et væsentligt lavere aftryk end produktion af mange andre animalske fødevarer. Med de moderne teknologier, der indføres i opdrættene, er der fokus på at anvende energibesparende udstyr. Støj, vibrationer og lugt er normalt ikke problematisk i forbindelse med fiskeopdræt. Slam opsamles og drænes og kan derefter ofte anvendes som gødning i landbruget.

Landbaserede fiskeopdræt indtager ofte overfladevand fra et tilstødende vandløb eksempelvis ved opstemning af vandet. Selvom der er etableret fisketrapper i opstemningerne, er passageforholdene ofte dårlige for vildfisk, og de kan derfor blive forhindrede i at nå deres foretrukne gydeområder. Opstemning sænker også vandhastigheden i vandløbet og kan derved øge sedimentationen over en længere opstrøms strækning "(stuvezone)." Strækningen imellem det punkt, hvor vandet indvindes til dambruget, og hvor det udledes længere nedstrøms, er frataget den indvundne vandmængde. Dette kan i tørre perioder føre til, at vandløbet tørlægges eller reduceres kraftigt i vandmængden på strækningen. Også dette forhold forringer levevilkårene for vandløbets fauna. Når et dambrug således vælger kun at anvende grundvand i sin produktion, som f.eks. i intensive opdræt, forsvinder behovet for overfladevand, og opstemningen kan fjernes.

Udledningen af letomsætteligt organisk stof (BOD_5) og ammonium-N (NH_4^+) fra fiskeopdræt betyder, at omsætningen af disse stoffer reducerer vandløbets iltindhold, idet omsætningen er iltkrævende (aerob). I praksis er vandudledningen dog ofte beskeden i forhold til vandløbets vandføring og den reducerede iltmængde, der skyldes udløbsvandet, vil derfor være af marginal betydning for miljøet i vandløbet.

I fiskeopdræt er der undertiden behov for anvendelse af medicin og hjælpestoffer. Hvis antibiotika tilføres vandmiljøet, kan dette øge resistensen blandt bakterier og derved mindske den fremtidige mulighed for at eliminere dem med medicin. Den direkte effekt af medicin og hjælpestoffer på akvatiske dyr og planter er ikke grundigt nok undersøgt, men man har beskrevet en vis effekt af medicin på overvejende alger. Formalin anvendes som hjælpestof imod parasitter og bakterier, da det omsættes hurtigt og derfor er mindre tilbøjeligt til at forurene vandmiljøet. Man søger dog at erstatte formalin med brintoverilteholdige produkter, som også er mere arbejdsmiljøvenlige. Som en metode til at begrænse miljøeffekten af medicin og hjælpestoffer har mange lande indført krav til vandmiljøets indhold af stofferne. Dermed er der også skabt grænser for den maksimalt tilladelige udledning af stofferne.

I modsætning til BOD_5 og NH_4^+ vil organisk bundet nitrogen og fosfor typisk blive transporteret længere væk fra fiskeopdrættet og dermed ofte

få forurenende virkning i fjernrecipienter f.eks. i fjorde eller i søer. Mange recipienter, især de kystnære, har allerede høje indhold af nitrogen og fosfor, hvilket betyder, at en yderligere tilledning fra eksempelvis fiskeopdræt øger opblomstringen af mikroskopiske alger. Når algerne henfalder, sker dette under iltforbrug, og der opstår lave iltniveauer på bunden, som er skadelige for faunaen. De lave iltniveauer kan i alvorligere tilfælde brede sig længere op i vandmasserne. Algeopblomstringer betyder også, at der skærmes for lys til store, bundlevende alger som derved producerer mindre oxygen på grund af manglende lysenergi til fotosyntese.

Opdrætsfisk er generelt gode til effektivt at udnytte moderne, industrielt foder. Det er dog stadig kun en del af næringskomponenterne nitrogen, fosfor og organisk stof, der akkumuleres som fisketilvækst; resten udskilles til vandet. Foderudnyttelse kan udtrykkes simpelt som foderkonverteringskvotient (FCR), hvilket udtrykkes som mængden af foder i kg, der medgår til produktion af et kg fisk. Foderkvotienten kan undertiden være ringe, altså en høj FCR værdi, da der medgår meget foder til at producere et kilo fisk), hvilket eksempelvis kan skyldes sygdom blandt fiskene, dårlig vandkvalitet, lave vandtemperaturer, foderspild eller lav udfodring, som blot sikrer fiskens "vedligehold" og dermed ingen tilvækst.

Hovedkomponenterne i fiskefoder er protein, fedt, kulhydrater og vand. Vand er naturligvis ikke forurenende. Det er fosfor derimod, og dette udskilles som opløst (PO_4^{2-}) eller som organisk bundet fosfat. Proteiner, som ikke udnyttes af fiskene, kan nedbrydes fuldstændigt til opløst nitrogen (NH_4^+), der udskilles over fiskenes gæller. Det samme gælder organisk stof, som kan nedbrydes helt til CO_2 . Ligesom fosfor kan både nitrogen (N) og organisk stof dog også udskilles som større molekyler/på partikulær form. Sådanne forurenende stoffer kan være skadelige for fiskene og er derfor vigtige at bortrense.

3.2.5 En model for stofbidrag

Som en del af undersøgelserne af modeldambrugen reelle renseeffekt var det nødvendigt at beregne den del af de forurenende stoffer, der blev udskilt fra fiskene, samt den (mindre) del, der kom fra foderspild. Summen af disse bidrag kaldes "produktionsbidraget." Udover produktionsbidraget kommer et yderligere bidrag af forurenende stoffer med det vand, der indvindes til fiskeopdrættet. Renseeffektiviteten (RE) for hvert af de forurenende stoffer (N, P og organisk stof) kan herefter udregnes som $\text{RE} (\%) = (\text{kg totale stofbidrag} - \text{kg udledt stofmængde}) 100 \% / \text{kg totale stofbidrag}$. Produktionsbidraget udregnes således på baggrund af mængde foder indtaget, fiskenes tilvækst, det specifikke indhold af hvert stof i foderet, fiskenes fordøjelighed af hvert af stofferne samt foderspildet.

3.2.6 Sygdomme og parasitter i ferskvand

Fisketætheden er undertiden høj i opdræt, og det øger sandsynligheden for sygdom i besætningerne. Andre forhold, der kan initiere sygdom, er eksempelvis patogene organismer, der indføres med vandindtaget. Fisketransporter, herunder fremmede fisk og æg, der indføres, kan også være smitekilder, ligesom fugle udgør en risiko. Øget dødelighed medfører selvfølgelig tab for opdrætteren, men hertil kommer den reducerede tilvækst hos fiskene, som sygdom medfører.

Nogle af de almindeligt forekommende sygdomme er PD (Pancreatic Disease). Der er set en reduktion i ISA (Infectious Salmon Anaemia) og for IPN (Infectious Pancreatic Necrosis) som tilsyneladende er blevet reduceret gennem bl.a. avlsarbejde. BKD (Bacterial Kidney Disease) og rødmundsyge er derimod udbredte i en del ferskvandsopdræt. Blandt parasitter er det blandt andet fiskedræber, der dominerer, mens man i Norge har problemer med *Gyrodactylus salaris* som angriber laks og havørreder når disse vandrer op i de ferske vande.

3.2.7 Vandrensning i landbaserede anlæg

De primære forurenende stoffer i fiskeopdræt er organisk stof (BOD₅, COD), nitrogen (N) og fosfor (P). Suspenderede stoffer (SS) er store partikler, som indeholder en kombination af hvert af de nævnte stoffer. SS nedbrydes under iltforbrug og kan akkumuleres i opdrætsanlæg – især i områder med dårligt vandskifte. Ved akkumulering i biofiltre bliver filtrenes renseseffektivitet forringet. Det er således af flere grunde vigtigt at fjerne SS fra opdrætsanlæg. Metoderne består af bundfældning i stillestående vand, ved filtrering eller ved "flotation" hvor SS adsorberes til luftbobler, der fjernes, når boblerne når vandoverfladen (skumfraktionering).

Slamfælder (fordybninger) placeret på bunden i produktionsdamme kan fjerne en stor del partikulært materiale, der tilledes fælderne med vandstrømmen. Slamfælderne tømmes regelmæssigt ved gennemskylning. Mængden af vand, der anvendes til gennemskylning, kan reduceres ved at anvende "dobbelt-dræn," hvor en koncentreret del af sedimenterbart stof adskilles fra udledningsvandet. Efterfølgende behandling i en "hydrocyklon" kan yderligere koncentrere det sedimenterbare stof.

Et bundfældningsbassin er en simpel metode til fjernelse af partikler, som blandt andet anvendes på dambrug. Her udnyttes bassinets bredde og dermed den lave vandhastighed til at øge partikelsedimenteringen. Slammet kan efterfølgende oppumpes direkte til depot. Plantelaguner kan følge efter bundfældningsbassin og fjerne N, P og organisk stof ved bakteriel omsætning af stofferne, som udnyttes til plantevækst. En lang opholdstid i lagunerne er gavnlig for stoffjernelsen, og under iltfrie (anaerobe) forhold kan nitrogen blive fjernet fuldstændigt fra systemet som atmosfærisk N₂.

Tromle, skive- og båndfiltre, som er meget effektive – men energi-krævende – er placerede før bundfældningsanlæg og laguner. Her frafiltreres partikler fra vandet i fine duge og afskylles herefter inden videre transport til slamdepot.

Under biologisk vandrensning fjerner bakterier først og fremmest opløste stoffer, men der kan i et vist omfang også fjernes små partikler. Rensningen sker overvejende i biofiltre, som består af enheder med elementer med stort overfladeareal, som giver grobund for mange bakterier og dermed god renseeffekt. Der sker en nitrifikation i biofiltrene, dvs. en oxidation af ammonium til nitrat ($\text{NH}_4^+ + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_3$). Et anaerobt miljø i filteret, typisk lige under filterhuden, betyder, at nitrat kan blive affiltet (denitrifikation), hvorved der dannes frit nitrogen (N_2), som blot kan afgasse forureningsfrit til atmosfæren. I recirkulerede opdrætsanlæg er der primært to typer aerobe biofiltre, nemlig dykkede filtre eller rislefiltre. De dykkede filtre kan være med stationært medie eller bevægeligt medie (moving bed). De sidstnævnte har bedre rensekapacitet af de opløste stoffer, men de har et relativt højt energiforbrug og afgiver SS til vandet.

Figur1. Et biofilterelement fra et bevægeligt medie. Den store overflade på elementet skaber plads til mange bakterier og dermed god vandrensningskapacitet

I rislefiltre udnyttes kontakten med atmosfærisk luft til oxygenering af vandet og afgang af overmættede gasser. Endvidere kan vandet blive kølet i varme perioder. Filtrene er ikke særlig kompakte og derfor pladskrævende.

Fisk bruger oxygen til deres stofomsætning. Opdrætsfisk er ofte hurtigvoksende og har et stort foderindtag. Dette generer et stort oxygenbehov til den metaboliske omsætning, og der produceres samtidigt kuldioxid. Rislefiltre er i den forbindelse meget anvendelige, dels til iltning af vandet, dels til afgang af CO_2 , som kan være skadeligt i større mængder.

Filtre, som er specifikt designede til denitrifikation (denitrifikationsfiltre) er typisk dykkede og produceres med forskellige medietyper. De er

dog endnu ikke så udbredte i akvakultur, bl.a. fordi fisks nitrattolerance er høj, og der af den grund ikke er så stort behov for nitrattjernelse.

UV-lys og ozon-behandling (O₃) er effektive metoder til fjernelse af patogene bakterier, vira, alger mm. Ydermere nedbrydes større organiske molekyler, og vandet bliver dermed klarere. Begge metoder er dog forholdsvis dyre.

Fjernelse af slamansamlinger er meget vigtigt, eftersom slam kan frigive toksiske substanser og føre til reduceret iltindhold i vandet på grund af bakteriel omsætning. Slam kan anvendes som gødning, men skal først afvandes, og tørstofindholdet hæves for at reducere dets volumen og gøre håndtering mulig. Tilsætning af polymer til overskudsvand fra slammet har den fordel, at der udtrækkes næringsstoffer fra vandet under flokkulering. Denne fraktion kan efterfølgende afvandes yderligere henover et båndfilter. I disse processer opkoncentreres næringsindholdet i slammet og tørstofindhold øges. Afvanding kan også foregå i meget store permeable sække af polyethylen (geotubes), hvor afvandingen sker løbende igennem fine porer i sækkene.

Hydrolyse er en metode, hvorved store molekyler omdannes til mindre molekyler. Processen forløber som følge af bakterielt producerede enzymer, der katalyserer stofomdannelserne. Hydrolyse bidrager på denne måde til at slam nedbrydes. Slam kan også omsættes i et rodzoneanlæg. Her pumpes slammet ud i et område med planter, som kan anvende slammets næringsstoffer som gødning. Samtidig sker der en afvanding, idet vand fra slammet siver gennem anlæggets bund.

Udover gødningsformål kan slam fra fiskeopdræt også anvendes i biogasanlæg. Eftersom fiskeslam har et højt energiindhold, vil det muligvis også – på sigt – kunne anvendes i brændselsspiller.

3.2.8 Tendenser i vandrensningsmetoder i ferskvand

Akvakulturindustrien har fordel af, at der igennem mange år er udviklet metoder til rensning af spildevand i andre industrier og i offentlige rensningsanlæg. Flere af disse teknologier kan, med små justeringer, anvendes i akvakultur. I den fremtidige udvikling af teknologierne fokuseres der på lavt energiforbrug, idet energi er en betydende omkostning i recirkuleret akvakultur. Videreudvikling af biofiltermedier med gode selvrensende egenskaber samt mikrosigter med fint perforerede duge, er også vigtige udviklingsemner. Ligeledes vurderes, at ozon og naturligt forekommende stoffer som ler, der angiveligt kan fremskynde sedimentering af partikulært stof, vil blive mere udbredt i fremtidens fiskeopdræt. En anden metode der kan vise sig anvendelig, er ultralyd, der skaber mikroskopiske luftbobler, der ved kollaps frigiver energi, der kan nedbryde organisk stof.

3.2.9 Muligheder for reduktion i miljøpåvirkninger

Større partikler, der genereres i fiskeopdræt, skal fjernes effektivt, blandt andet fordi de dissocierer i mindre partikler, som er skadelige for fiskene, og som er vanskelige at opsamle. Mikrosigter er effektive til fjernelse af partikler i forskellige størrelser og kan således fjerne partikler helt ned til 40 µm i diameter. Processen er dog både meget energi- og vandforbrugende.

Tabel 1. Fjernelse af partikulært stof i et mekanisk filter (tromlefilter/skivefilter). Effektiviteten (%) er angivet i intervaller idet den afhænger af adskillige variabler

Parameter	Raceway	Raceway	Raceway	Cirkulær, selv-rensende tank	Cirkulær, selv-rensende tank	Cirkulær, selv-rensende tank
	40 µ	60 µ	90 µ	40 µ	60 µ	90 µ
	Effektivitet %	Effektivitet %	Effektivitet %	Effektivitet %	Effektivitet %	Effektivitet %
Total P	50–75	40–70	35–65	65–84	50–80	45–75
Total N	20–25	15–25	10–20	25–32	20–27	15–22
BOD ₅	45–75	40–65	30–60	55–80	50–75	35–70
Total SS	50–80	45–75	35–70	60–91	55–85	50–80

Kilde: Henrik Mortensen.

Under projektet med modeldambrug blev der udregnet rensegrader for de enkelte stoffer i henholdsvis produktionsafsnit (med slamfælder, mikrosigter og biofiltre) og plantelaguner på modeldambrug type 3. Tallene fremgår af Tabel 2.

Tabel 2. Gennemsnitlig fjernelse (%) af total-nitrogen (N), ammonium-N, nitrit-nitrat-N, total-fosfor, organisk stof og let omsætteligt organisk stof i henholdsvis produktionsanlæg og plantelagune på otte modeldambrug type 3. Den negative værdi skyldes produktion af nitrat ud fra ammonium

	Tot-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₍₂₎₃ -N	Tot-P	COD	BOD ₅
Produktionsanlæg	15	67	-74	51	52	60
Plantelagune	37	9	45	25	28	30
Udledning til recipient	48	24	56	24	20	10

Svendsen L.S., 2008.

Andre væsentlige tal for modeldambrugenes renseeffekt fremgår af rapportens 9.1.3 Tal fra modeldambrugene viser samlet at etablering af disse dambrug kan reducere udledningstallene væsentligt. Præcise tal for, hvor godt de enkelte komponenter renser, er dog vanskelige at generere, idet de afhænger af en lang række forskelligartede parametre. Disse parametre knytter sig til driften af dambruget, komponenternes placering, deres specifikke design og af stofkoncentrationen i vandet mm. Det forventes endvidere, at den erfaring, opdrættere opnår med renseenhederne, vil medvirke til at øge renseeffektiviteten yderligere.

3.2.10 Rømninger og miljøfremmede stoffer

Rømninger fra landbaserede anlæg er ikke særlig almindelige. Vilde fisk kan dog blive indført på anlæggene med vandløbsvand, hvis ikke anlæggene er sikrede med effektive indløbsriste. En af fordelene ved recirkulerede anlæg, som indvinder grundvand og ikke overfladevand, er, at denne problematik kan undgås.

Sygdomssmitte kan spredes af mange forskellige faktorer, og det er derfor vigtigt at etablere driftsrutiner, som tager højde for denne risiko. Effektiv desinficering af fodtøj og udstyr samt zoneopdeling af anlægget kan være hensigtsmæssigt for at undgå smitte. Rensning af indløbsvand kan også være fordelagtigt, idet vand kan medbringe bl.a. vira og bakterier.

Effektive vaccinationer af fiskene er en god måde at nedbringe forbruget af antibiotika på. Desværre eksisterer vacciner kun for et begrænset antal sygdomme indenfor fiskeopdræt. Undertiden har det derfor vist sig nødvendigt at nedslagte hele bestande af fisk og tørlægge anlæggene. Det er sket i de tilfælde, hvor man ikke har haft effektive behandlingsmuligheder, f.eks. ved udbrud af Egtvedsyge (VHS).

Exogene parasitter behandles ofte effektivt med formalin. Formalin er imidlertid både skadeligt for miljøet og for opdrætteren og søges derfor erstattet med alternative produkter såsom brintoverilte-baserede opløsninger. Der mangler dog stadig viden om, hvorledes disse produkter kan anvendes mest effektivt. Denne viden, i kombination med mekanisk finfiltrering af vandet, som frarenses parasitter, vil formentlig vise sig at være en god fremtidig måde at reducere problemet på.

3.3 Marint opdræt

Norsk lakseopdræt er langt den største akvakulturproduktion i Norden. I Norge produceres der således omkring 1 million tons laks per år, mens hvert af de andre nordiske lande maksimalt producerer 50.000 tons fisk årligt – flere dog væsentligt mindre.

Produktionen af laks starter i landbaserede klækkerier, som forsynes med ferskvand. Lakseyngelen vokser her, indtil de overføres til "on-growing" i netbure på havet, hvor de vokser op til omkring 5½ kg. Det oprindelige, basale design af netbure – som stadig anvendes – består af en flydering, et net og ankring. I dag er netbure specifikt designede til det lokale klima, produktionsstørrelsen, arbejdsmiljøet og udfodringsmetoden. En stærk konstruktion med stor opdriftsevne gør det muligt at anvende tungt udstyr på burene. I kolde områder er der risiko for tilisning, som kan gøre netburene ustabile og dermed mere udsatte for havari.

I Norge indførte man i 2003 en standard for marine netbure med det primære formål at reducere antallet af havarier og rømninger. Den reviderede standard fra 2009 (Norsk Standard, 2009) inddrager bl.a. obligatoriske undersøgelser af det lokale område, hvor burene etableres, samt

risikoanalyser. Standarden anvendes også ved udstedelse af licenser i andre lande end Norge.

Moderne flyderinge er fremstillet i enten polyethylen (PE) eller stål. PE konstruktionen forekommer mere stabil i hårdt vejr end stålkonstruktionen og er bedre tilpasset store netbure. Dette sidste er relevant, eftersom netburene har tendens til at blive større og større. Netburenes forankring er meget vigtig for at undgå rømninger, og i konstruktionen af disse bør der tages forbehold for de lokale bundforhold. Ligeledes er nettene naturligvis af stor betydning for at undgå rømninger, bl.a. skal de så vidt muligt kunne modstå prædatorer som for eksempel sæler.

Nettene fremstilles stadig i nylon men i forskellige konstruktioner, som blandt andet også kan indvirke på nettes evne til at modstå tilgroning med muslinger, alger mm. Denne tilgroning forekommer i al marin netbursopdræt og reducerer tilførslen af friskt vand og oxygen til fiskene. Et andet problem med tilgroning er den øgede vægtbelastning, som øger sandsynligheden for, at nettene ødelægges. Tilgroninger skal derfor undertiden fjernes, hvilket er en ret arbejdskrævende proces, hvor nettene vaskes, tørres og imprægneres med kobberholdige substanser, som modvirker tilgroning. Nyere metoder, hvor nettene renses med fjernbetjening, mens de sidder på buret, er under fortsat udvikling til de store opdrætsanlæg.

Der er en række fordele ved marint netbursopdræt; teknologien er eksempelvis velafprøvet, og etableringsomkostningerne og omkostninger til arealanvendelse er lave. Endvidere er netburene ofte placeret i områder, der er naturlige for laksene bl.a. med hensyn til vandtemperaturen. Yderligere har netburene næsten ingen permanente indvirkninger på miljøet og kan umiddelbart flyttes til andre lokaliteter. På den anden side er der også en række udfordringer for fremtidig anvendelse af netbure til fiskeopdræt. Den lille barriere mellem fisk og miljø øger sandsynligheden for rømninger, og der er kun begrænset mulighed for rensning af produktionsvandet. Det åbne miljø medfører også større eksponering for sygdomme, herunder lakselus, et relativt farligt arbejdsmiljø samt en potentiel æstetisk påvirkning af omgivelserne.

3.3.1 Fodersystemer og andet udstyr

Der benyttes flere forskellige fodersystemer i marint netbursopdræt. Både eller store pramme benyttes typisk til fodertransport til store anlæg, men foder kan også i nogle tilfælde tilføres med rørsystemer fra land. Foderudstyr er ofte meget kraftigt, hvilket gør det nødvendigt at kontrollere, at foderet ikke pulveriseres og dermed ikke kan ædes af fiskene. Fodring i store anlæg kan være computerstyret, hvor sensorer og undervandskameraer bidrager med information om bl.a. vandtemperatur og fiskenes appetit til en computer, som regulerer udfodringen på baggrund af data. Denne udfodringsmetode kan være besparende med hensyn til både foder og arbejdskraft.

Placeringen af havbrug nær land, hvor vandudskiftningen kan være begrænset i forhold til åbent hav, kan potentielt føre til en uacceptabel miljømæssig belastning af området. Derfor kan opdræt på åbent hav være et alternativ til kystnært opdræt. De klimatiske forhold på åbent hav stiller store krav til det udstyr, der skal anvendes, men ellers kan den vejrmæssige påvirkning undgås ved anvendelse af neddykkede bure. Disse bure stiller mindre krav til konstruktionen end de ikke-dykkede bure, og så kan man endvidere undgå plantematerialer og lignende, der tilflyder i overfladen. Tilisning vil ligeledes være mindre relevant. Omvendt er de dykkede bure mindre tilgængelige, og man har blandt andet af den grund også udviklet delvist dykkede bure, som eksempelvis kan neddykkes, når der er storm.

Opdræt i åbent hav kan være relevant i flere nordiske lande, især hvor de miljømæssige forhold begrænser erhvervets udvikling. Det åbne hav er karakteriseret ved et lavt indhold af næringsstoffer i vandet, og der er i disse områder bedre stoftransport end i områder nærmere land, hvilket reducerer risikoen for forurening.

3.3.2 Landbaserede marine anlæg

I Island og i Danmark anvender nogle fiskeopdræt havvand som indvindes ved oppumpning fra havet. Efter anvendelse i produktionen renses vandet i begrænset omfang, inden det igen tilledes havet. Et alternativ til disse anlæg er recirkulerede, landbaserede fiskeopdræt, som også anvender saltvand. Et eksempel på dette ses i Danmark, hvor virksomheden Langsand Laks med et vandforbrug på 10 l/s forventer at producere 1.000 tons laks per år. Dette lave vandforbrug skyldes intensiv rensning med mekanisk filtrering og biofiltre mm. Fordelene ved disse anlæg er deres lave udledninger af forurenende stoffer, garantien imod rømnin-ger og en begrænset risiko for smittespredning. Endvidere anvendes meget få ressourcer på transport til og fra anlægget, og fiskeopdrætteren har mulighed for i høj grad at kontrollere sin produktion.

I Norge, hvor bl.a. lakselus er årsag til store problemer i opdrætsin- dustrien, vil øget udbredelse af recirkulerede, landbaserede anlæg måske kunne blive en succesrig måde at opdrætte laks på, hvilket også in- volverer selv store laks. Ulemperne ved disse anlæg er etableringsom- kostningerne samt omkostningerne til energi. Yderligere kan det være vanskeligt at opretholde en optimal vandkvalitet i disse anlæg, og vand- temperaturen kan nå niveauer, der er uegnet til lakseopdræt. I det om- fang, det er muligt at opdrætte fiskene ved høje, men egnede, temperatu- rer, vil dette dog stimulere fiskenes tilvækst, hvilket giver kortere pro- duktionstid. Den øgede tilvækst skal dog justeres på en måde, så fiskenes kvalitet ikke forringes.

3.3.3 Opdræt af skaldyr

Opdræt af skaldyr er forholdsvis begrænset i Norden. Produktionsformen er dog udbredt i en række andre lande, hvor opdrættet mest simpelt foregår på naturlige rev. Her anvendes enten vildt spat (yngel), eller spat klækket under kontrollerede forhold. Yngelen vokser så frem til den når en størrelse, hvor den kan høstes. Linekultur, til f.eks. opdræt af blåmusling, er et alternativ til opdræt på rev. Her hæfter muslingelarver på vertikale reb og vokser til en størrelse, hvor de størrelsessorteres og fyldes i "strømper," hvor de vokser cirka et år frem til høst. En række skaldyrsarter har potentiale til at blive opdrættet i nordisk akvakultur. Opdrættet har den miljømæssige fordel, at skaldyrene frafiltrerer alger, som har bundet næringsstoffer i sig, og der sker således en nettofjernelse af nitrogen og fosfor fra vandet.

3.3.4 Indvirkning af marint opdræt på miljøet

Ligesom i ferskvandopdræt er der en række miljømæssige påvirkninger fra marint opdræt. De stoffer (N, P og BOD₅/COD), der ikke indgår i den producerede biomasse, udskilles til vandmiljøet. Hertil kommer en vis udskillelse af antibiotika/antibiotikarester, og eksempelvis kobberudledninger, der skyldes brugen af netimprægnering. Udover disse stofudledninger er der blandt andre væsentlige miljøforhold risikoen for sygdomsoverførsel fra opdrætsfisk til vildfisk. Dette problem kan blive forstærket af, at der sker rømninger fra netbure. Rømninger kan endvidere betyde, at der spredes gener fra opdrætsfisk til vilde fisk.

De miljømæssige krav, som myndighederne stiller til virksomheder, varierer landene imellem, men der er generelt tendens til skærpede krav. Indenfor EU tilstræbes det med det såkaldte vandrammedirektiv at opnå god vandkvalitet i alle vandområder i EU.

Tilledning af nitrogen og fosfor fører til algeopblomstring med efterfølgende risiko for iltsvind. Især i områder lige under netburene forekommer der bakteriel omsætning af fiskefækaliier og spildt foder – en omsætning, som sker under iltforbrug. Denne stofakkumulering kan imødegås ved jævnligt at flytte netbure imellem forskellige lokaliteter.

På baggrund af data fra Bergheim (Bergheim, 2007) estimeres det, at der ved en produktion af knap 1 million tons laks i Norge i 2010 er blevet udledt 496.000 tons organisk stof, 40.000 tons nitrogen og 7.860 tons fosfor. Det vurderes, at disse næringsstoffer ikke umiddelbart vil have nogen indvirkning på algeproduktionen i områderne, eftersom stofferne transporteres til dybe områder i havet. Norge er begunstiget af de dybe fjorde og store vandmængder, som fortynder næringsstoffetildelingen og dermed mindsker risikoen for forurening. Vandanalyser fra fjordene med de største lakseproduktioner på op til 70.000 tons per år, viser således ikke øget indhold af nitrogen og fosfor. I andre nordiske lande, hvor vanddybderne er lavere (Sverige, Finland og Danmark) og

hvor der forekommer signifikante næringsstofbidrag fra landbrug, industrier og lignende, vil yderligere bidrag fra akvakultur have større miljømæssig betydning. Derimod vurderes der at være begrænset risiko for miljømæssig påvirkning med næringsstoffer fra fiskeopdræt i Norge og på Færøerne. (Norði, 2012)

Figur 2. Akvakulturens bidrag af opløst nitrogen (ammonium) i Hardangerfjorden i forhold til andre bidrag

Illustration fra: (Havforskningsinstituttet, 2011).

I Norge er der udarbejdet en standard for miljømæssig overvågning af marint opdræt (MOM, NS:9410). Ved anvendelse af MOM tilstræbes det, at miljøet omkring fiskeopdræt ikke påvirkes i et uacceptabelt omfang. MOM udføres under etablering af nye anlæg og skal i øvrigt foretages jævnlige og oftest der, hvor miljøtilstanden er ringest. I de øvrige nordiske lande skal man have en miljøgodkendelse for at drive havbrug. I godkendelserne er der loft over den tilladelige mængde foder, der må anvendes, og man er på den måde produktionsbegrænset. Som en metode til at øge produktionen pågår løbende en debat om mulighederne for at kompensere for udledningen fra havbrugene. Dette kan ske ved produktion af tang eller muslinger, som fjerner næringsstoffer fra vandet.

Rømminger fra marine opdræt betragtes som et stort miljømæssigt problem. I 2011 vurderedes det, at mere end 370.000 fisk rømmede fra netbure. Nogle af de rømmede fisk kan genfindes i gydeområder for vilde fisk, hvor de potentielt kan sprede deres gener til vildfiskene, ligesom der er øget risiko for smitte, hvor ikke mindst smitte med lakselus er et stort problem. Lakselus har også potentiale til at formere sig i færøsk og islandsk lakseopdræt, men de kan ikke leve i Kattegat og Østersøen, hvor saliniteten er for lav for dem.

Figur 3. Rømminger (antal fisk) i norsk lakseopdræt i perioden fra 1993 til 2011

3.3.5 Sygdomme i marint opdræt

Sygdomme i marint opdræt kan have forskellige miljømæssige virkninger: Vilde fisk kan blive inficerede på grund af smitte fra opdrætsfisk, og rester af antibiotika og andre medikamenter kan indvirke på organismerne i vandmiljøet; ikke mindst kan antibiotika skabe resistens i bl.a. bakterier.

Det mest omfattende sygdomsproblem i nordisk akvakultur er forekomsten af lakselus. Det vurderes, at bekæmpelse af lakselus koster omkring en milliard kroner om året, hvortil kommer de produktionstab, som lakselusene forårsager. Lakselus er parasitter, som hæfter sig i fiskenes skind, og deres forekomst i Norge er øget væsentligt i takt med den øgede lakseproduktion. Lusene kan bl.a. bekæmpes ved udsætning af fiskearter (berggylt m. fl.) i netburene som æder lakselusene. Andre metoder er medicinske, som enten foretages som badebehandling, eller tilsættes foderet. De norske myndigheder kræver, at laks behandles for lus ved bestemte grænseværdier for forekomst af lusene. Desværre er lusene tilbøjelige til at udvikle resistens imod medicin. Et andet miljømæssigt problem er, at rester af lusemedicin er blevet fundet i marint sediment og krebsdyr tæt på netburene, men effekten på dyrene er ukendt.

Vacciner forefindes for en række sygdomme i marint opdræt, hvor nogle af dem er mere effektive end andre. Vintersår kan f.eks. behandles forebyggende med vacciner, mens der ikke findes vacciner for bakteriel nyresyge (BKD). For nogle sygdommes vedkommende er behandling ikke mulig, og man må derfor nedslagte hele bestande og desinficere anlægget. Denne metode har vist sig effektiv i behandlingen af infektiøs lakseanæmi (ISA/ILA) på Færøerne og i behandling af Egtvedsyge (VHS) i dansk opdræt af ørred i ferskvand.

PD (pankreassygdom) og IPN (infektøs pankreasnekrose) er andre eksempler på sygdomme i lakseopdræt. Mange inficerede fisk bærer sygdommene igennem hele livet, og virkningen af vacciner er ofte begrænset. Avlsarbejde til udvikling af immunitet hos fiskene er blevet forsøgt, men der er ikke skabt noget gennembrud på dette felt. En af de sygdomme, der har udviklet sig mest i lakseopdræt er hjerte- og skeletmuskelbetændelse (HSMB), som primært skader fiskenes hjerte. Sygdommen, som skyldes en virus, blev første gang beskrevet tilbage i 80'erne. Den fører til øget dødelighed selv blandt store – tilsyneladende sunde – laks.

Tabel 3. Udviklingen i nogle vigtige virale sygdomme i norsk fiskeopdræt. Tabellen viser antallet af lokaliteter i årene 1998–2011 med infektøs lakseanæmi (ILA), pankreassygdom (PD), hjerte- og skeletmuskel betændelse (HSMB) og infektøs pankreasnekrose (IPN)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ILA	13	14	23	21	12	8	16	11	4	7	17	10	7	1
PD	7	10	11	15	14	22	43	45	58	98	108	75	88	89
HSMB							54	83	94	162	144	139	131	162
IPN					174	178	172	208	207	165	158	223	198	154

Veterinærinstituttet, 2011.

Bortset fra effekten af de nævnte sygdomme skyldes øget dødelighed i bestandene ofte en dårlig smoltkvalitet, som til dels forklares ved at fiskene ofte er for små til at klare livet i havet. Blandt andet dør de pga. ufuldstændig smoltificering, men hjertefejl, sår og angreb fra prædatorer er også årsager til øget dødelighed.

3.3.6 Andre miljøeffekter i det marine miljø

Antibiotika der anvendes i det marine miljø kan hæmme bakterievæksten i sedimentet og dermed reducere nedbrydningen af organisk stof. Denne effekt er imidlertid reversibel, det vil sige, at den forsvinder igen, når påvirkningen med antibiotika ophører. Det største problem med anvendelse af antibiotika er dermed, at bakterier kan udvikle resistens, således at antibiotika bliver virkningsløse i behandlingen af sygdomme.

Kobberholdige midler er i mange år blevet anvendt til imprægnering af net i havbure. Øgede kobbermængder er undertiden blevet påvist i sediment under eller i nærheden af havbrug. Danske studier indikerer, at der tabes omkring 20 % af den totale mængde anvendte kobber til vandmiljøet. Undersøgelser i Norge tyder dog på, at kobberet ikke akkumulerer i fødekæden og i øvrigt heller ikke giver anledning til langtidseffekter. Der savnes imidlertid mere viden om kobbers økotoksikologiske effekter. I Danmark er der lovmæssigt sat grænser for det maksimale indhold af kobber i vandmiljøet, og det begrænser den mængde kobber, der må frigives fra havbrug.

Fiskefoder indeholder små mængder af organiske stoffer (PCB og pesticider såsom DDT m.fl.), som kan være miljøskadelige. Stofferne stammer fra de industrifisk, der indgår som råvare i fiskefoderet. Norske

undersøgelser viser dog, at foderets indhold af stofferne ligger under de grænseværdier, som EU har fastsat.

Aktiviteter på havbrug, og den støj, der genereres, kan forstyrre dyrelivet, men generelt synes dette ikke at udgøre noget større problem. Visse dyr kan blive tiltrukket af de aktiviteter, der foregår. Ligeledes synes også havbrugenes beliggenhed, deres æstetiske påvirkning og deres energiforbrug at udgøre begrænsede miljømæssige problemer.

3.3.7 Muligheder for reduktion i miljøpåvirkninger

Som beskrevet ovenfor giver havbrug anledning til en række miljømæssige påvirkninger. I det følgende beskrives mulighederne for at reducere eller eliminere disse effekter, som kan bidrage til øget succes for nordisk akvakultur.

Moderne fiskefoder er en af de parametre, som har skabt grundlag for en væsentlig reduktion i udledningen af næringsstoffer fra fiskeopdræt. Foder er i dag forarbejdet og sammensat på en måde, som i meget høj grad lever op til fiskenes ernæringsmæssige krav. Det betyder samtidigt, at fiskene har høj udnyttelse af de enkelte næringskomponenter i foderet, og at udledningerne af nitrogen, fosfor og organisk stof til vandet dermed er lille i forhold til tidligere. Udviklingen af fiskefoder koncentrerer nu om dage blandt andet om optimering af foder til anvendelse i recirkulerede systemer. Foderet indvirker på fiskefækaliernes struktur, og dette er vigtigt for bundfældning af fækalierne og dermed muligheden for bortrensning. Fodersammensætningen kan også have betydning for vækst af bakterier i biofiltre.

Foder udgør en betydelig udgift i fiskeopdræt, og den biomasse, der kan produceres på en given mængde foder, er derfor en vigtig parameter for opdrætteren. I de recirkulerede anlæg vil det naturligvis også være vigtigt, hvordan foderet indvirker på rensekomponenternes ydeevne. I Danmark er der for nylig indført nye muligheder for at øge produktionen, forudsat man kan overholde bestemte udlederkrav. Dette kan naturligvis bidrage til yderligere fokus på foderets kvalitet, og – i det hele taget – hvordan vandrensning i øvrigt kan optimeres.

Udover foderkvalitet, er der en række driftsmæssige foranstaltninger, som kan forbedre fiskenes foderudnyttelse og dermed reducere stofudledninger og omkostninger til foder. Foder og udfodring skal således tilpasses fiskenes størrelse, og udfodringsmængden skal tilpasses den totale biomasse og vandets temperatur.

I princippet er der ikke forskelle i de måder, man renser fersk og saltvand på, men der er naturligvis langt bedre mulighed for at rense vand i landbaserede anlæg end på havet. Ved opdræt på havet kan man alternativt til direkte rensning i stedet kompensere for udledningen af forurenende stoffer ved at dyrke tang eller skaldyr.

Integreret multitrofisk akvakultur (IMTA) forekommer mest i udviklingslande, hvor man er tvunget til at forholde sig kritisk til ressourcean-

vendelser. I IMTA inddrages adskillige arter, og næringsstoffer fra én art udnyttes af en eller flere andre arter. Et eksempel på IMTA, der har potentiale i Norden, er udledningen af kvælstof og fosfor fra fiskeproduktion, som kan tjene som næringsstof for alger eller tangplanter. IMTA kan således øge bæredygtigheden i akvakultur, og canadiske studier påpeger også et potentiale til at øge den samlede profit. Især i Asien er produktionen af tangplanter meget stor, og sammen med muslingeproduktion vurderes denne form for akvakultur at kunne fjerne i størrelsesordenen 200.000 tons nitrogen. Denne mængde anslås at svare til den samlede udledning fra den globale produktion af fisk og rejer. Tal fra Danmark indikerer, at et havbrug, der producerer 3.000 tons ørreder, skal allokere 23 hektar til tangproduktion på havet for at kompensere for 10 % af nitrogenudledningen fra ørredproduktionen. Men det forventes, at algeproduktion kan optimeres og dermed øge nitrogenfjernelsen fra vandmiljøet. I den forbindelse bør det nævnes, at havtang i øvrigt er en sund fødevarer, som er rig på polyumættede fedtsyrer og mineraler.

Muslingeproduktion er et alternativ til tang og alger. Også her forventes fremtidige muligheder for optimering af produktionen herunder en reduktion i mandetimer.

Siden de sene 90'ere har forbruget af antibiotika i norsk lakseopdræt både været lavt og stabilt trods en fordobling i produktionen af fisk. Dette skyldes især udviklingen af effektive vacciner. Sammenlignet med anvendelsen til mennesker og landdyr er antibiotikaforbruget i lakseopdræt meget lavt. Generelt er det lave antibiotikaforbrug et resultat af vaccination imod de mest almindeligt forekommende sygdomme, øget myndighedsindsats og øget indsats i erhvervet samt tilbagerapporteringer omkring forbruget af antibiotika til myndighederne.

Brugen af antibiotika kan naturligvis helt undgås, hvis sygdomme kan forhindres. Patogene organismer er imidlertid vanskelige at undgå – især i åbne systemer som netbure. Der kan dog foretages en række driftsmæssige foranstaltninger som vil bidrage til at reducere sygdomsudbrud iblandt fiskene. Stress fremmer sygdomme, og derfor er det vigtigt ikke at behandle fiskene hårdhændet, ligesom man bør undgå store tætheder af fisk. Store tætheder kan stresser fiskene og øge smittepresset. Generelt bør pludselige ændringer i temperatur, oxygen og salinitet undgås for at modvirke stress iblandt fiskene.

Udover etablering af faste procedurer (desinfektion mm.) for modvirkning af smitte, bør man også være opmærksom på de fisk, der indføres til opdrættet, idet de kan være smittebærere. Derfor er det vigtigt at kende disse fisks ophav og historik. Ligeledes er kvaliteten af smolt vigtig for den efterfølgende udvikling af sygdom i netbure. Færøske undersøgelser har påpeget en stor fordel ved at udsætte f.eks. 150 g smolt i stedet for 50 g smolt i netbure. I lighed med andre dyr bliver fisk mere robuste, jo større de bliver, og overførsel af smolt til havet på et relativt tidspunkt kan formentlig både være økonomisk fordelagtigt samt understøtte fiskenes velfærd.

Avl er også en metode, som har potentiale til at forbedre immuniteten hos opdrætsfisk. Det samme gælder anvendelsen af probiotika, som er mikroorganismer, der tilføres foderet, og som øger fiskenes immunitet. Fodertyper med probiotika er indenfor de seneste år blevet introduceret på det nordiske marked.

Fiskeopdrættenes lokalisering er også betydende for sygdomsudbrud. Vandstrømme tilfører fiskene friskt og iltrigt vand, og motionering i strømmende vand kan mindske indholdet af stresshormoner i fiskene, hvilket muligvis kan mindske risikoen for sygdom. I øvrigt er der en yderligere fordel ved strømmende vand i form af mindre tilgroning af nettene.

Både, der transporterer fisk og foder til og fra opdrættet, kan også bære smitte. Undersøgelser har vist, at grundig rengøring af bådene er vigtigt for at modvirke sygdomme. Endvidere ses også en betydning af, at adskille bådene til de enkelte produktioner (smolt, voksne fisk etc.). Ved levering af fisk til slagterierne kan fiskene, i nogle tilfælde, umiddelbart overføres til tanke på land. Når tankene tømmes kan vandet blive rensat, inden det udledes. Denne metode er også gunstig med henblik på at bekæmpe smitte og dermed sygdomme.

Rømninger er problematiske på grund af faren for smitte af vildfisk og "genetisk forurening." I Norge har man indført en række regler for at reducere problemet med rømninger. Nogle af disse involverer detaljerede afrapporteringer omkring rømninger – rapporteringer, som skal bidrage med yderligere viden om årsagerne til rømning. Endvidere er der standarder for netbures styrke og konstruktion, ligesom der ydes finansiel støtte til forskning, udvikling og uddannelse indenfor området.

Net er naturligvis en nøglefaktor i forhindring af rømninger. Der forskes blandt andet i nye netmaterialer som messing og plastikkomposit som alternativer til nylon. Herudover ligger der udviklingsmæssige muligheder i designet af netbure, designs, som blandt andet skal forhindre, at net rives i stykker af burenes kæder. Ligeledes skal netbure så vidt muligt kunne modstå angreb fra prædatorer. På grund af risikoen for ødelæggelse skal net jævnligt tilses. Nye former for fjernstyret udstyr til denne opgave er under udvikling, og det vil gøre kontrollen af net mindre tidskrævende i fremtiden.

Produktion af sterile laks kan ikke hindre rømninger, men det kan forhindre genetisk forurening. De forsøg der indtil videre er udført på området har dog resulteret i dårlig tilvækst, deforme skeletstrukturer mm., så metoden synes ikke umiddelbart anvendelig.

I torskeopdræt gyder fiskene i burene. Det er ikke muligt at opsamle alle befrugtede æg, hvorfor nogle af dem vil flyde bort fra anlæggene og potentielt skabe genetisk forurening. En anden ulempe ved torske er, at de kan gnave huller i nettene. I øvrigt stimer de mindre end laks, og de er derfor tilbøjelige til at finde huller i nettene.

Flere nye teknikker undersøges for deres anvendelighed til reduktion af rømninger. Mærkning af fisk vil for eksempel kunne give information om, hvorfra fiskene er rømmede og dermed bidrage til mere viden om

problemet. Andre metoder inddrager elektrisk strøm i nettene, hvor opståede huller afbryder strømmen og derved videresender informationen til en alarm. Elektrisk strøm kan muligvis også anvendes til at reducere begroninger, lakselus og prædatorer.

Antibegroningsmidler er oftest baserede på kontrolleret frigivelse af kobberholdige biocider, som eliminerer de organismer, der hæfter sig til nettene. Da det har vist sig vanskeligt at opnå tilladelse til anvendelse af andre præparater med antibegroningseffekt, undersøger man i stedet alternative metoder. Nogle af disse metoder fokuserer på, om særlige mikrostrukturer på overflader kan hindre begroning. Endvidere undersøges betydningen af lys og farve på nettene, maskestørrelser og nanocoating.

Forekomsten af lakselus forårsager store problemer i lakseproduktion i Norden. Blandt andet derfor indførte man i Norge i 2011 nye strengere krav til bekæmpelse af lakselus. Disse indebærer mere effektiv badebehandling af fiskene samt øget koordinering af lusebekæmpelsen. På Færøerne har man ligeledes skærpet den koordinerede indsats. Lus har tendens til at udvikle resistens imod de anvendte mediciner, og derfor er fokus på alternative behandlingsmuligheder blevet skærpet. I Norge anvendes seks forskellige arter af læbefiskfamilien (Labridae, gylter m.fl.) til fouragering på lus. Valget af de enkelte arter tilpasses størrelsen på laksene. Fordelene ved denne metode er – ikke mindst – at man herved undgår at anvende medicin, og der således ikke kan udvikles resistens blandt lusene. Endvidere renses gylter også nettene, og der behøves derfor sjældnere rensning. Hidtil har man i større omfang indfanget vilde gylter til brug i lakseopdræt, men opdræt af gylter er under udvikling, og indtil videre ser resultaterne lovende ud. En ny "rensefisk," nemlig stenbidder (Rognkjeks) tegner også lovende.

En anden metode til lusebekæmpelse er periodisk at holde opdrætsområderne fri for fiskeproduktion, hvilket nedbringer den lokale forekomst af lus.

Andre metoder er mere avancerede; f.eks. kan man muligvis udnytte at lus trives bedst i overfladevand ved at lægge net ned i burene og dermed forhindre laksene i at komme op til overfladen, og derved reducere antallet af luseangreb. Laks skal dog undertiden til overfladen for at optage oxygen, og når de neddykkede net fjernes, springer laksene. Denne aktivitet kan muligvis udnyttes til lusebekæmpelse, eksempelvis ved at hælde oliebase-rede anti-lusemidler på burenes vandoverflade. Andre metoder inddrager "lusefælder," hvor man prøver at fange lusene ved brug af kemiske signaler, som de tiltrækkes af. Vacciner undersøges også, men det er generelt vanskeligt at udvikle vacciner imod større organismer som parasitter.

Mekanisk fjernelse af lus kan også være en løsning: i forbindelse med transport af fiskene kan man anvende venturi-pumper, som skaber vakuum bag fiskene, og dette har tendens til at fjerne lusene. En mere raffineret metode inddrager undervandskameraer, som med høj præcision detekterer lus på laksene, hvorefter kortvarig laserstråling eliminerer

lusene. Projektet er under udvikling og støttes finansielt af både industri og offentlige forskningsmidler i Norge.

Alt i alt synes den store iderigdom, der udvises med de mange forskellige initiativer til bekæmpelse af lakselus at nære håb om, at dette store problem vil kunne løses på sigt.

4. Livsstadier

Fisk i opdræt begynder livet i landbaserede anlæg under kontrollerede betingelser. Der er mange navne på fisk, der befinder sig i forskellige stadier i deres livsforløb. I dette kapitel beskrives avlsfisk samt produktion af æg og yngel. I kapitlet er der taget udgangspunkt i laksefisk. Beskrivelse af voksestadier beskrives ikke særskilt men omhandles i resten af rapporten. Se i øvrigt beskrivelser for en række opdrætsarter i afsnit 14.

4.1 Avlsfisk (Broodstock)

Laksefisk kønsmodner normalt i 3-års alderen (Jokumsen, 2010) Det er ikke unormalt at hanner kønsmodner tidligere end hunner.

Alderen for kønsmodenhed bestemmes af såvel arv som opdrætsbetingelser, dvs. fodringsstrategi, temperatur, lysforhold etc. Det betyder, at fisk, holdt under bestemte lysforhold, og ved en temperatur og et fodringsniveau over middel, kan blive kønsmodne tidligere, end det arveligt set ville have været forventet. Idet vandtemperaturen har stor betydning for alderen ved kønsmodenhed kan det således være relevant at angive en ørreds alder i daggrader tilsvarende som for æg under klækning.

Figur 4. Et moderfiskeanlæg for regnbueørreder. Foto til højre; afstrøgne avlsfisk

Foto: Jesper Heldbo.

Men daglængden spiller imidlertid en endnu større rolle end temperatur for tidspunktet for kønsmodningen. Man kan således styre kønsmodningen ved at udsætte avlsfiskene for bestemte lys- og temperaturforhold i de sidste måneder op til kønsmodningen. Man kan f.eks. fremskynde tidspunktet for kønsmodningen med 3-4 måneder ved at udsætte avlsfiskene for øget daglængde fra januar til juni (18 timer lys – 6 timer mør-

ke) og med temperaturer øgende fra 7 til 15 °C efterfulgt af 6 måneder med kortere og koldere dage, dvs. 6 timer lys og 18 timer mørke og faldende temperaturer. Tilsvarende kan tidspunktet for kønsmodningen forsinkes ved den modsatte procedure.

Fra et produktionsmæssigt synspunkt foretrækkes fisk med forsinket kønsmodenhed, idet kønsmodne fisk (især hanner) udviser aggressiv adfærd, nedsat vækst og dårligere kødkvalitet. Men i forhold til avl foretrækkes derimod tidlig kønsmodenhed, idet der derved opnås kortere generationsintervaller og hurtigere avlsfremgang (Jokumsen, 2010).

Det er velkendt, at systematisk avlsarbejde kan bidrage væsentligt til forbedring af produktionsøkonomien i opdrættet. Der er således i det norske avlsprogram for laks og ørred opnået avlsfremgange på mindst 10 % pr. generation (Gjedrem, Selection and breeding programs in aquaculture, 2005).

Avl er en form for produktudvikling. De fisk, som klarer sig bedst i forhold til et givet mål for produktudviklingen, også benævnt avlsmålet, som f. eks. højste vækstrate, udvælges som avlsfisk til næste generation.

4.2 Klækkeri

Klækkerier og sættefiskeanlæg for laksefisk udgør en stor andel af land-baserede anlæg i Norden. Anlæggene indtager vand fra vandløb eller fra brønde/boringer. Udledning kan ske til naturlige vandløb, til havet eller i tilfælde, hvor der er tale om fuldt recirkulerede anlæg, opsamles som slam/gylle til senere disponering.

Klækkerier og sættefiskeanlæg for marine arter anvender naturligvis saltvand, som enten tages ind fra havet eller produceres kunstigt på stedet. Udledningen er normalt til havet, men også her kan fuldt recirkulerede anlæg, som eneste udledning, have en tank til deponering af slam/gylle.

4.2.1 *Ferskvandsklækkeri*

Produktionskoncepter som benyttes til opdræt af sættefisk af laksefisk i de nordiske lande har store lighedstræk. Artsbeskrivelser findes i kapitel 14.

Mange steder anvendes stadig rene gennemstrømningsanlæg, men der er en kraftigt tendens til at modernisere/bygge nyt med recirkuleret drift. Recirkuleret drift giver nemlig mulighed for at styre en række vigtige vandkvalitetsparametre, som f.eks. temperatur, lysregime, biosecurity, og dermed mulighed for en større overlevelse, bedre vækst (og bedre smoltificering hos fisk der skal sættes i havbrug), og flere årlige produktionscykluser etc.

De fleste anlæg designs med "low-head" – det vil sige, at gravitation udnyttes mest muligt, og energikrævende løft af vand minimeres. Nogle anlæg ligger ved kildevæld, hvor vandet har en kvalitet, som gør, at det kan anvendes direkte – evt. efter en afgasning/oxygenering. Andre an-

læg renser indtagsvandet før anvendelse, hvor rensningen kan omfatte sandfiltre, UV og/eller ozonbehandling for at sikre, at vandet er sygdomsfrit. I mange gennemstrømningsanlæg varmes en del af vandet op, og en del tilsætter oxygen for at kunne anvende vandet flere gange. Sådanne anlæg har ofte også varmevekslere installeret for at minimere energiforbruget. Anlæg, som har recirkuleret drift, behøver ikke at varme vandet, da pumper og andet udstyr genererer varme.

I mange tilfælde – særligt ved produktion af ørreder – ser man et miks, hvor anlæg både har egne avlsfisk, klækkeri og yngelproduktion. I andre tilfælde er der tale om specialisering som rene klækkerier.

For at opnå en høj befrugtningssucces er det afgørende, at fiskene er modne. De relevante avlsfisk udvælges, og udviklingen af æg og mælke følges i ugerne, før strygning og fodring stoppes mindst 14 dage før strygning. Det er helt afgørende for vellykket befrugtning og klækning, at strygning af æg sker lige omkring modningstidspunktet. Hos ørred og laks er det hunnerne, som ofte skaber problemer, idet de ikke modner på samme tid. En moden hun har æg, der er løsnet fra ægstrengene. Et tegn på, at æggene er løsnet, er, at de falder ned mod hovedet, når fisken forsigtigt bliver holdt med hovedet nedad. Umodne æg sidder godt fast i ægstrengene, og en strygning af umodne hunner kræver et hårdt pres, hvilket kan give skader på fiskens indvolde. Det er desuden muligt at se på selve æggene, om de er modne.

Hunfisken bedøves og aftørres, da der ved selve strygningen ikke må komme vand til hverken sæd eller rogn. Vand i sæden gør sædcellerne hyperaktive, og efter cirka 30 sekunder bliver de inaktive. Vand til æggene får dem til at svulme op. Denne proces forhindrer, at sædcellen kan trænge igennem æghinden. I naturen sker sammenblandingen af kønsprodukter og vand samtidig, og derfor er det muligt for sædcellen at befrugte ægget, inden det når at svulme op.

Under den kunstige befrugtning er det desuden vigtigt, at der ikke drypper vand fra fisken, som kan indeholde bedøvelsesvæske. Det vil gøre sædcellerne inaktive og nedsætte befrugtningssuccesen. Normalt er sædcellerne meget aktive og ganske få er nok til at befrugte mange æg. I en milliliter er der 10 milliarder sædceller, som er nok til at befrugte en liter rogn. De befrugtede æg skylles forsigtigt, gerne i fysiologisk saltvand (9 ‰ saltvand) for at fjerne overskydende mælk, æggeskaller og andet organisk materiale og dermed forebygge skimmel.

Æggene anbringes herefter i bakker i klækkerenderne og henstår uforstyrret og mørkt med en rolig vandstrøm i ca. 2 timer ved 7 °C, mens de opsuger vand. Under vandoptagelsen øges æggenes volumen med ca. 40 % og er derfor meget følsomme over for stød under denne proces. I de efterfølgende timer er æggene ret robuste og kan evt. desinficeres.

Æggene kaldes nu grønæg, og det er vigtigt at sikre rigelig vandstrøm op gennem lagene af æg. Æg, der får lys, vil have en øget dødelighed, idet UV-lys skader arveanlæggene, så fisken udvikler deformiteter eller dør.

Til forebyggelse af skimmel (*Saprolegnia*) kan æggene behandles med et svampemiddel med nogle dages mellemrum.

Æg af regnbueørred når øjenæg stadiet efter 180–200 daggrader, dvs. 26–29 dage efter befrugtning ved 7°C. Øjenæg er mindre sårbare over for rystelser og lys og kan transporteres og sorteres. Det kan være nødvendigt at sortere æggene for at fjerne de døde æg. Æggene klækker efter 300–350 graddage. Daggraderne for laks, helt og stalling er henholdsvis 440, 210 og 180.

Figur 5. Strygning af kildeørred¹ Nystrøgne æg af regnbueørred, kølig og mørk inkubation af lakseæg, sorteringsmaskine for æg, frasorterede (ubefrugtede/syge/døde) æg

¹Foto: Bernt René Voss Grimm. Øvrige fotos: Jesper Heldbo.

4.2.2 Marint klækkeri

Den vigtigste forskel på marine klækkerier og ferskvands-klækkerier er ikke, som man umiddelbart kunne tro, at fiskene lever i saltvand i marine klækkerier, men at de fleste marine arter (se dog også afsnit 14.1.3 om Sandart), har meget små æg, og larver, som også er meget små. En liter æg fra sandart indeholder 400.000 æg, mens f.eks. 1 liter æg fra regnbueørred indeholder 8 – 11.000 æg. Disse forhold stiller en række specifikke krav til det videre forløb i klækkeriet:

- Blommesækken hos marine arter er, sammenlignet med f.eks. laksefisk, meget beskeden og indeholder en begrænset mængde næring til den videre udvikling.
- Når larverne kort efter klækningen starter fødesøgning skal de altså have succes indenfor forholdsvis kort tid – ellers dør de af sult.
- Små fiskelarver kan naturligvis ikke gabe over store foderpartikler, så der ligger en udfordring i at tilbyde foder i en størrelse de kan gabe over.
- Selvom man i princippet kan knuse tørfoder, således at størrelsen er passende til de marine fiskelarver, er der to negative forhold der gør sig gældende:
 - Partikler af knust tørfoder indeholder ikke nødvendigvis en afbalanceret næring – der kan altså opstå mangelsymptomer og fiskelarverne dør af sult/fejlnæring, selvom de faktisk har ædt.
 - De fleste marine larver har en fødesøgningsadfærd indrettet på levende foder.
- Alt i alt kræver opdræt af marine arter, med små larver, at man også behersker opdræt af levende foder – og der er ofte tale om forskellige typer og størrelser af foderdyr³ tilpasset fiskelarvernes vækst.
- Levende foderdyr skal også have noget at spise, Nogle kan ernære sig af alger, andre æder kun mindre dyr. Det er derfor nødvendigt at have mange forskellige kulturer i drift.
- Først når de marine fiskelarver har nået en vis størrelse kan man begynde at vænne dem til at æde kommercielt tørfoder. Denne proces kaldes weaning.

Figur 6. Marine fiskelarver er i de fleste tilfælde afhængige af at få tilbudt levende foderdyr, inden de kan "Weanes" til tørfoder. Illustrationen viser nauplier af artemia (saltsø-krebs), som kan købes som tørrede cyster. Blandt andre foderdyr kan nævnes hjuldyr (rotiferer), copepoder (vandlopper) og naturligvis encellede alger, som foder til foderdyrene

Illustration: Julia Lynne Overton.

³ Hjuldyr, nauplier og andre stadier af krebsdyr (f.eks. copepoder og artemia).

De mest betydende arter, der produceres fra marine klækkerier i Norden er torsk, helleflynder, havkat, pighvar og kuller. Hertil kommer en række andre, mængdemæssigt ikke lige så betydningsfulde, arter. De fleste klækkerier har egne avlsfisk og sælger normalt ynglen, når de har nået en størrelse på 5 – 100 gram.

De fleste marine klækkerier benytter sig af havvand, hvor man pumper vandet op fra stor dybde (50 – 300 meter) og renser det inden det tages i anvendelse. Rensning kan omfatte filtrering, UV-bestråling og/eller ozonbehandling. Vandet justeres til den optimale temperatur for den pågældende art og livsstadie, og da de fleste klækkerier har en høj grad af recirkulering – og i øvrigt bruger begrænsede vandmængder – er dette energimæssigt overkommeligt. Klækkerierne er i øvrigt præget af en høj grad af monitoring og styring af vandkvalitetsparametre.

Foruden temperaturen styres også dagslængden for de forskellige livsstadier. Dette er ikke mindst vigtigt for avlsfiskene, hvor man på denne måde kan opnå gydning flere gange i årets løb.

4.3 Yngel

4.3.1 *Ferskvand*

Kildevand eller vand fra en boring er mest hensigtsmæssig til et yngel-anlæg på grund af mindre risiko for sygdomssmitte samt konstant temperatur og mere stabil vandforsyning og – kvalitet. Flere yngelproducenter anvender imidlertid nu recirkulations teknologi med de fordele nævnt ovenfor.

Den største dødelighed på et klækkeri forekommer oftest lige efter, at ynglen har opbrugt blommesækken, hvilket for regnbueørred sker efter ca. 120 daggrader efter klækning. Nu er munden fuldt udviklet, og ynglen svømmer op til overfladen for at fylde svømmeblæren med luft. I dette stadium er det vigtigt, at fiskene hurtigt får lært at æde. Foderet tildeles i overskud således, at alle fisk tilbydes foder for at sikre, at de vokser nogenlunde ens.

Fodret bliver ofte drysset ned til fiskene fra automatiske foderanlæg. Foder, der ikke bliver spist, lægger sig på bunden af klækkerenden, og disse foderrester kan sætte sig i gællerne hos den spæde yngel. Foderresterne irriterer gællerne og kan fremkalde gællesvamp. Bliver fiskene ikke medicineret, er resultatet ofte en meget høj dødelighed. Det bedste er derfor helt at undgå, at problemet opstår, nemlig ved at opsuge eller på anden måde hurtigst muligt at fjerne foderrester. Yngelstadiet varer ca. 500 daggrader, dvs. ca. 10 uger ved 7°C, hvor størrelsen af fiskene ligger på ca. 5 g/stk.

Figur 7. Yngel af regnbueørred

Foto: Jesper Heldbo.

Fiskene kaldes nu for sættefisk og kan de følgende 2–3 måneder vokse op til en størrelse på ca. 50 g/stk ved ca. 7°C. Fiskene sælges nu videre fra yngel- og sættefiskproducent til videreopdræt til konsumstørrelse i produktionsdambrug – eller evt. som sættefisk til havbrug (Jokumsen, 2010).

Udtrykket "sættefisk" er således ikke entydigt, idet regnbueørreder på ca. 800 g/stk. til udsætning til opdræt i saltvand i havbrug også benævnes sættefisk – tilsvarende er laksesmolt også en sættefisk.

4.3.2 Saltvand

Marin yngelproduktion er ofte integreret med klækkeri. Som nævnt i afsnit 5.2.2 vokser de marine fiskelarver ofte til en størrelse på 5 – 100 gram på klækkeriet. En del vil derfor have nået en størrelse hvor de kan overflyttes til et vækst-anlæg (grow-out), mens andre har behov for yderligere vækst, før de fysiologisk er i stand til at honorere de kommende udfordringer. En art som helleflynder vokser videre i indendørs recirkulerede anlæg indtil en alder af ca. 1 år og skal opnå en vægt på godt 500 gram, før den tåler at blive flyttet til opdrætsnoter i regulært havvand (se i øvrigt nærmere i afsnit 14.2 om saltvandsarter i opdræt).

5. Landbaseret opdræt

En af de vigtigste faktorer, som påvirker kompleksiteten af et landbaseret akvakulturanlæg er vandforbruget. Traditionelt blev anlæg udformet som et gennemstrømningsanlæg, hvor vandet altså kun anvendes ved den ene passage af anlægget. Anlæg, som indeholder vandrensningsprocesser, som muliggør et vist genbrug af vandet, er et alternativ til de traditionelle anlæg. Sådanne anlæg betegnes som delvis recirkulerede⁴ eller fuldt recirkulerede systemer,⁵ der primært adskiller sig i mængden af det vand, der recirkuleres/genbruges og i kompleksiteten af de vandrensningsprocesser, der anvendes.

5.1 Gennemstrømningsanlæg

Gennemstrømningsanlæggene er næsten alle landbaserede fiskeopdræt, hvor dambrugene bruger vandet fra et vandløb, hvor vandet løber frit ved hjælp af tyngdekraften eller pumpes gennem produktionsenheden/anlægget. Andre kilder omfatter kildevand, brøndvand, boret- og op-pumpet grundvand, kølevand eller vand hentet fra kystnære farvande. Nogle havbrug og brakvandsdambrug er typisk placeret ved kysten, hvor de kan udnytte mulighederne i havvandet. Nogle nye ferskvandsanlæg udnytter industrielt kølevand eller geotermisk vand. Sådanne systemer tillader opdræt af nye varmekrævende ferskvandsarter med lav miljøpåvirkning.

I traditionelle gennemstrømningssystemer ledes vandet gennem anlægget én gang og derefter tilbage til vandmiljøet. Den kontinuerlige vandstrøm forsyner fiskene med oxygen og fjerner samtidig næringssalte og andre affaldsprodukter fra anlægget.

Selvom gennemstrømningsanlæg overvejende er konstrueret som traditionelle jorddamme eller med raceway-kanaler, bliver de fleste nye eller ombyggede anlæg konstrueret med runde tanke, der giver mulighed for mere effektiv udnyttelse af vandet, bedre opblanding, bedre fjernelse af fast affald, og dermed mulighed for større tætheder.⁶

⁴ Partial Reuse Aquaculture Systems (PRAS).

⁵ Recirculating Aquaculture Systems (RAS).

⁶ Tæthed=biomasse= kilo fisk/kubikmeter.

Figur 8. Principskitse for traditionelt gennemstrømningsanlæg

(Miljøministeriet, 2008)

Fordi klassiske anlæg er baseret på, at vandet skyller affaldsstofferne ud af anlægget, er en høj gennemstrømningsrate nødvendig. Behandling af indtagvand kan være nødvendig for at sikre, at vandkvaliteten er tilstrækkelig høj til fiskeopdræt. Dette afhænger naturligvis af fiskearten, men ved opdræt af laksefisk er det ikke ualmindeligt at tilføre oxygen til vandet, hvilket kan ske på forskellige måder. De store vandmængder, med lave koncentrationer af affaldsstoffer, betyder også, at en eventuel rensning af vandet før udledning til recipienten vil være uoverkommelig og omkostningstungt. Samlet set giver sådanne klassiske gennemstrømningsanlæg minimal mulighed for miljømæssig styring. Temperaturstyring er sjældent forekommende, og produktiviteten er derfor afhængig af den omgivende temperatur. Der findes dog anlæg, der udnytter "spildvarme" – f.eks. fra industrielle køleanlæg.

Gennemstrømningsanlæg var en populær og omkostningseffektiv mulighed for fiskeopdræt, da der var store mængder tilgængelige vandkilder, og da der ikke var så mange, der konkurrerede om vandressourcerne. Derimod medvirker den stigende efterspørgsel på de begrænsede forsyninger af vand af høj kvalitet og behovet for en bedre kontrol af opvækstbetingelser til, at opdrættere overvejer genanvendelse eller recirkulations teknologier som alternativer til de traditionelle metoder.

Figur 9. Kærvang dambrug. Et traditionelt gennemstrømningsdambrug med jorddamme

Foto: Jesper Heldbo.

Fakta om gennemstrømning

- Kendt dyrkningsmetode, der er meget udbredt.
- Placering begrænset af tilgængeligheden af vand.
- Anlæg som er forholdsvis simple og nemme at betjene.
- Typisk lavere økonomisk investering i forhold til mere avancerede systemer.
- Kræver høje strømhastigheder af vand af høj kvalitet – og med passende temperatur.
- Temperatur i anlægget varierer med temperaturen i indtagsvandet.
- Styringen af temperaturen og vandkvaliteten er vanskelig og omkostningstung.
- Anlæg er åbent for sygdomssmitte, der måtte komme med indtagsvandet – desinfektion af store mængder indtagsvand er dyrt.
- Producerer store mængder spildevand med lave koncentrationer af nærings- og affaldsstoffer – som kan være vanskeligt og dyrt at behandle.
- Sygdomsbekæmpelse/terapeutiske behandlinger er vanskeligt gennemførlige og oftest ineffektive.

5.2 Delvist recirkulerede anlæg

Anlæg, der genanvender en delstrøm af vand (PRAS), bruger vandrensningsprocesser, som tillader, at en del af vandet genbruges og føres tilbage til produktionsbassinerne.

For akvakulturanlæg, der har begrænsede vandressourcer til rådighed, eller bliver mødt med krav om reduktion af udledte stoffer, eller ønsker bedre kontrol over produktionsbetingelser og fiskevelfærd, er det naturlige næste skridt at tage vandrensningsteknologier i brug.

Sammenlignet med gennemstrømningsanlæg tilbyder PRAS betydelige reduktioner i vandforbrug, udledning og potentielt også energiforbrug. Genbrugsteknologien giver mulighed for at placere nye anlæg, hvor der er begrænsede vandressourcer, og giver de eksisterende anlæg mulighed for at øge produktionen – på trods af begrænsede vandressourcer.

Med reduceret vandforbrug bliver det mere overkommeligt at behandle såvel indtagsvand som udledning. Hvis der er behov, kan det være økonomisk overkommeligt at desinficere indtagsvand, ligesom den interne omsætning af affaldsstoffer vil betyde renere udløbsvand med en mindre påvirkning af miljøet i recipienten. Ud over disse fordele er det en produktionsmæssig fordel, at vandkvalitet og temperatur lettere styres.

I delvist recirkulerede systemer er der tale om nogle få, generelt simple teknologier, som fører til væsentlige reduktioner i vandforbruget. Det drejer sig typisk om oxygenisering og afgangning, men det kan også omfatte fjernelse af partikulært materiale og desinfektion. Normalt er der ikke tale om biologisk filtrering med fjernelse af ammoniak – her baseres vedligeholdelsen stadig på udskiftning af en delmængde af vandet. Da systemet indtager meget mindre vand end et klassisk gennemstrømningsanlæg, er temperaturen ikke udelukkende styret af indtagsvandets temperatur og kan ofte holdes relativt stabilt på et lidt højere niveau end i gennemstrømningsanlæg.

Genanvendelsesprocenter/recirkuleringsgraden bliver dog ikke særlig høj, da anlægstypen stadig er afhængig af at kunne skylle affaldsstoffer som ammoniak ud af anlægget ved tilførsel af frisk vand. Den maksimale recirkuleringsgrad, der kan opnås uden tilsætning af mere avancerede vandrensningsteknologier, afhænger af biomasse/fisketætheder og foderbelastning på systemet og naturligvis af de fysiologiske krav, som den aktuelle fiskeart i opdrættet stiller. Normalt kan genanvendelsen opgøres til mellem 50 % og 75 %. Ved produktion af fiskearter, der tolererer højere ammoniakkoncentrationer, har man dog set genanvendelse på helt op til 90 %.

Fakta om delvist recirkulerede anlæg

- Markant reduceret vandforbrug og udledning (typisk 50 % – 5 %).
- Giver mulighed for en betydelig produktionsudvidelse uden at øge vandforbruget.
- Hvis vandet pumpes ind i anlægget vil udgifterne til energi falde i takt med det reducerede vandbehov.
- Typisk lavere økonomisk investering i forhold til fuldt recirkulerede systemer, men højere end gennemstrømningssystemer.
- Placeringen af anlæg er mindre afhængig af adgangen til rigelige vandmængder.

- Ved eventuelt behov for behandling af indtagsvand (biosecurity) bliver dette økonomisk mere overkommeligt – det samme gælder eventuel temperaturstyring.
- Mindre mekanisk og operationel kompleksitet end recirkulationssystemer, men højere end gennemstrømningssystemer.
- Kontrol af opdrætsforhold forbedres.
- Reduceret udledningensvolumen gør eventuelle renseforanstaltninger mere økonomisk overkommelig.
- Sygdomsbehandling (medicinering og brug af hjælpstoffer) er mere effektive og økonomiske (mindre vandmængde at behandle i).

5.3 Fuldt recirkulerede anlæg

Recirkulering er, når vandkvaliteten styres af vandbehandlingssystemet – ikke af det tilførte vand. Recirkulering defineres også som når mindre end 10 % af vandet skiftes i døgnet.

Teknologisk innovation har ført til yderligere intensivering af fiskeopdræt. Bioteknologi, f.eks. renseteknologier og foderudvikling, og i princippet også genteknologi/avlsarbejde, giver mulighed for større fisketætheder, kortere produktionstid og mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Der er generel enighed om, at de landbaserede akvakultur-anlæg, der anvender recirkulation, er de mest lovende, især hvor plads og adgang til vand er begrænsende faktorer. Recirkulationsteknologierne ses også som en glimrende måde at minimere de miljømæssige påvirkninger fra akvakultur og ligeledes for optimal kontrol af de miljøparametre, som er bedst egnede for fisk i opdræt (Commission, 2009).

Fuldt recirkulerede anlæg er oftest indendørsanlæg og anvendes i mange klækkerier og yngel/larve produktioner – både med ferskvand og med saltvand for marine arter. Recirkulationsteknologier anvendes dog også i tilvækstanlæg.⁷ Begge industri typer har specifikke forretningsmæssige mål, der er bestemmende for de anvendte teknologier og systemoptimeringsstrategier – strategier, der fokuserer på at reducere udledning af næringssalte og organisk materiale og samtidig forbedre vandkvaliteten internt i anlæggene, således at der kan opnås en højere biomasse, højere foderindtagelse, og reduktion af affaldsmængden per volumenenhed i anlægget. Antal og størrelse af disse miljøvenlige kommercielle akvakultur-anlæg fortsætter med at vokse. Teknologien er stadig kun moderat standardiseret, og centrale komponenter bliver stadig praktisk talt specialfremstillet til hvert nyt projekt. Ekspansionen vil derfor også afhænge af sektorens evne til fortsatte forbedringer af teknologierne, men også af

⁷ Tilvækst = grow-out = on-growing = slagtefisk.

design og standardisering af komponenter og dermed økonomisk optimering af såvel investerings- som driftsomkostninger.

De fuldt recirkulerede anlægstyper har, i forhold til de delvist recirkulerede anlæg, taget yderligere teknologier i brug, hvilket giver et væsentligt potentiale for produktionsmæssige og økonomiske fordele. Parallelt med det øgede teknologiniveau øges dog kompleksiteten. Sådanne anlæg er derfor udstyret med avancerede overvågnings- og styresystemer, hvilket også øger kravene til forståelse og indsigt hos de mennesker, der skal drive opdrætsanlægget og betjene systemerne.

Recirkulationssystemer tages ofte i brug, når nye/større vandforsyningsbehov ikke kan honoreres, eller er dyre (f.eks. høje pumpeomkostninger), hvor risikoen for at indføre patogener eller forurenede stoffer i systemet med indtagsvand er høj, hvor mulighed for udledning af vand er begrænset eller dyr, eller hvor producenterne ønsker at have streng kontrol over vandkvaliteten og temperaturen i opdrætsanlæg.

Selv om disse systemer er karakteriseret ved øget teknisk kompleksitet og høje investeringskrav, giver de mulighed for at opretholde optimale vækstbetingelser året rundt – uafhængig af kvaliteten af indtagsvand og omgivelsestemperaturer. Dermed øges fiskenes væksthastighed, således at flere eller større fisk kan produceres på den samme tid. I et godt designet anlæg, vil produktionsfordelene opveje de ekstra omkostninger, hvilket i sidste ende resulterer i lavere produktionsomkostninger.

Fuldt recirkulerede anlæg benytter et omfattende vandbehandlings-system, som typisk omfatter fjernelse af partikulært materiale, biofiltrering, afgangning og oxygenisering samt en eller anden form for desinfektion. Bedre vandkvalitet og højere recirkuleringsrater kan opnås ved ibrugtagning af yderligere behandlingsprocesser eller med større intensitet af behandlingen.

Et typisk recirkulationsanlæg vil have en recirkuleringsgrad på 95 – 99 %, altså en udskiftning af så lidt som 1 – 5 % af den totale vandmængde i anlægget – samtidig med, at vandkvaliteten holdes optimal. I biofiltrene omsættes ammoniak til nitrat, men der er kun en reel måde at fjerne nitrogen (N) fra vandet på, nemlig gennem denitrifikation. Hvis denitrifikation tages i brug, og hvis man samtidig genanvender vand, der drænes fra det opsamlede slam, kan recirkuleringsgraden – i et sådan "helt lukket system" – komme helt op på 99,9 %.

Genbrug er blevet en økonomisk nødvendighed i mange brancher, og akvakultur er ingen undtagelse. Recirkulationsteknologi har gjort det muligt at imødekomme det voksende behov for økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Figur 10. Fuldt recirkuleret anlæg for produktion af laksesmolt, Nova Sea, Sundsfjord

Foto: Bent Højgaard.

Fakta om recirkulering

- Markant reduceret indtags – og udledningsmængder (95 % – 99,9 %).
- Omkostningseffektiv vandrensning på grund af de små volumener.
- Forbedret vandkvalitet.
- Minimeret/udelukket smitterisiko med indtagsvand.
- Minimal udledningsvolumen gør effektiv rensning mulig – øger bæredygtigheden.
- Mulighed for fuld kontrol over temperatur, lys og vandkvalitetsparametre.
- Fuld produktion året rundt, uafhængig af omgivelsernes skiftende miljøforhold.
- Den fulde kontrol over vækstbetingelser sætter producenterne i stand til at optimere væksten og få en større udnyttelse af foder (lavere FCR), øget produktion og forbedret kvalitet.
- Generelt mere mekanisk og operationelt kompliceret end andre anlægstyper.
- Anlægsinvestering er typisk højere, men produktionsomkostningerne (per enhed produceret) er typisk lavere end i andre anlægstyper.
- Terapeutiske behandlinger er effektive og økonomiske, idet dosering fastholdes i systemet på grund af minimal vandudskiftning.
- Medicinrester og nedbrydningsprodukter omsættes i biofiltre og sandsynligheden for udledning af medicinrester og nedbrydningsprodukter til recipienten reduceres derved.
- Da denne type anlæg oftest anvender vand fra boring/brønd, kan anlæg placeres næsten hvor som helst (også tæt på marked).

Recirkulerede opdrætsanlæg er naturligvis ikke "fuldstændigt lukkede systemer," da der fjernes vand fra systemet med slam, og en del vand fordamper, men den daglige mængde vand, der skal tilføres, er stadig minimal.

Vandrensningsteknologier, instrumentering og computersystemer har revolutioneret mulighederne for at producere fisk i akvakulturanlæg. Recirkuleringssystemer kan karakteriseres som systemer, der ved hjælp af renseteknologier har behov for at skifte mindre end 10 % af det samlede vandvolumen i anlægget per døgn. Dette er den vigtigste fordel ved recirkulationssystemer og dette er det, der reelt adskiller dem fra andre anlægstyper!

Halvdelen af den danske produktion af ørreder i portionsstørrelser (350–400 gram) produceres nu i åbne recirkulerede anlæg; i Sverige produceres *Tilapia* ligeledes i fuld recirkulering i indendørsanlæg. I Danmark er der etableret et fuldt recirkuleret indendørsanlæg for produktion af laks i markedsstørrelse (4–6 kg), og endnu et er under opførsel. De fleste nye laksesmolt-anlæg bygges som recirkulerede, og en del eksisterende gennemstrømningsanlæg ombygges til denne teknologi.

5.4 Recirkuleringsgrader

Recirkuleringsgraden defineres ofte som "genbrugsgraden:"

$$\text{Genbrugsgrad} = \frac{\text{intern flow}}{(\text{internt flow} + \text{frisk vand tilført})} * 100$$

Tabel 4. Genbrugsgraden/recirkuleringsgraden i dette eksempel er 92,9 %

Eksempel	Enhed	Værdi
Internt flow i systemet	m ³ /time	3.000
Vand volumen til opdrætskankene	m ³	3.000
Vandets opholdstid i tanke	minutter	60
Friskvandstilførsel	m ³ /time	230

I dette eksempel, angivet i Tabel 4, skiftes alt vandet i tankene hver time – og det fører til en:

$$\text{Genbrugsgrad} = \frac{3000}{(3000+230)} * 100 = 92,9 \%$$

Denne værdi kan karakteriseres som relativ høj – og værdien kan stige yderligere, hvis vandet recirkuleres/genbruges oftere. Ved en opholdstid på 30 minutter i karrene (hvilket ofte er aktuelt ved små fisk) hæves recirkuleringsgraden i eksemplet ovenfor til 96,3 %.

Det gennemregnede eksempel herover er nummer 2 i Tabel 5 (bemærk dog, at anlæggets samlede vandvolumen, inklusiv vand der rummes i biofiltre etc., er 3.500 m³). Bemærk endvidere den mere reelle

fremstilling/angivelse nemlig, at der angives vandforbrug per kilo produktion (eller per kilo anvendt foder).

I tabellen nedenfor gives nogle eksempler på, recirkuleringsgrader efter genbrugsgradsformlen givet på siden herover. Bemærk at der er forskellige størrelser på anlæggene, og at de anvender varierende grad af frisk vand i relation til den implementerede vandrensningsteknologi. Det turde være indlysende, at den angivne formel reelt ikke udtrykker vandforbruget/recirkuleringsgraden på en intuitiv let forståelig måde; f.eks. opnår et gennemstrømningsanlæg, der dagligt anvender 72.000 m³ friskvand (svarende til en procentsats på 2.057 af den stående vandmasse), en recirkuleringsgrad på 50 %, når vandet udskiftes hver time.

Der findes da også en mere eksakt måde at udtrykke recirkuleringen på, nemlig som antal liter vand, der reelt medgår til produktion af 1 kilo fisk, eller som det antal liter vand, der benyttes under fodring med 1 kilo foder (se kolonnerne 8 og 9). Det er nu meget tydeligt at se forskellene på de tænkte anlæg i skemaet; f.eks. medgår der over 50.000 liter vand til at producere et kilo fisk i et klassisk gennemstrømningsanlæg, mens der ved produktion i et reelt recirkuleret anlæg benyttes < 600 liter. I alle 5 eksempler er der anvendt en foder-koefficient (FCR) på 0,9.

Tabel 5 Recirkuleringsgrader

Anlæg	Friskvand til-ført/ dag	Friskvand til-ført	Anlæggets total volumen	Internt flow	Internt + tilført friskvand	Produceret mængde fisk	Anvendt foder	Vandforbrug	Vandforbrug	60 minutters opholdstid	30 minutters opholdstid
	% af total vol.	m ³ / time	m ³	m ³ / time	m ³ / time	tons/ år	tons/ år	l/kg fisk	l/kg foder	% recirc.	% recirc.
Gennemstrømning	2.057	3.000	3.500	3.000	6.000	500	450	52.560	58.400	50,0	66,7
PRAS a (Modeldambrug 3)	158	230	3.500	3.000	3.230	500	450	4.030	4.477	92,9	96,3
PRAS b (Modeldambrug 3)	68	324	11.500	10.000	10.324	1.200	1.080	2.365	2.628	96,9	98,4
RAS a	21	30	3.500	3.000	3.030	500	450	526	584	99,0	99,5
RAS b	15	70	11.500	10.000	10.070	1.200	1.080	511	568	99,3	99,7

Tallene i Tabel 5 er fremkommet som årsgennemsnit. Det er naturligvis muligt at udregne tilsvarende tal for forskellige fiskestørrelser, for de forskellige sektioner i et anlæg og for forskellige produktioner. Reelt bør man dimensionere rensningsteknologierne (f.eks. biofiltre) efter en maksimal daglig udfodring (kilo foder tildelt per dag), og et anlæg kan derfor dimensioneres til en bestemt recirkuleringsgrad efter f.eks. udledningskrav.

Recirkulerede anlæg er naturligvis særligt konkurrencedygtige når jord eller vand er omkostningstunge eller ikke let tilgængelige. Disse indendørsanlæg er velegnede, når klimaforhold kan nedsætte vækst

eller give andre problemer – f.eks. muliggør de produktioner året rundt under kolde eller varme himmelstrøg.

5.5 Anlægs-design

Hvad enten historiens første opdrætsanlæg blev konstrueret i Kina, Ægypten eller et helt tredje sted, må man gå ud fra, at "designeren" i et vist mål har bestræbt sig på både at tilgodese fiskenes behov og samtidig gøre sin egen daglige drift så overkommelig som mulig. Løbende småjusteringer gennem tiden har ført til optimering af vækst, bedret foderudnyttelse og arbejdsvilkår for dambrugeren.

Dagens anlæg skal stadig kunne honorere disse basale krav, men i tillæg kommer en række nye – fiskevelfærd, forbrugerens sundhed og sikkerhed og ikke mindst hensyn til det eksterne miljø, som alle må indarbejdes i designet.

Affald som foderrester og fækalier (slam) skal hurtigst muligt og løbende fjernes fra anlægget. Under nedbrydning af slam forbruges oxygen – og et reduceret oxygenindhold i vandet vil i yderste instans påvirke fiskenes vækst. Det er ikke økonomisk og driftsmæssig forsvarligt løsning at tilsætte yderligere oxygen til produktionsvandet som compensation for det forbrugte. Der er derimod en række fordele ved at fjerne fækalier og foderspild så hurtigt som muligt inden de brydes ned i mindre partikler, som let lader sig transportere rundt i anlægget og kan give anledning til afvigende lugt og smag, foruden at en høj koncentration af partikulært materiale generer fiskens gæller, kan fungere som transportvej for patogener, og kan give anledning til dannelse af giftig svovlbrinte (Hydrogensulfid, H_2S) ved anaerobe forhold.

Dagens fiskebassiner er derfor indrettet på en hurtig fjernelse af større partikler – og på en sådan måde, at dette ikke er mandskabskrævende. I landbaserede anlæg er runde tanke og raceways de to mest almindelige bassin-konstruktioner, der anvendes i intensiv produktion af laksefisk og andre arter.

Begge har fordele og ulemper, og producenter foretrækker ofte den ene over den anden af forskellige årsager. Nedenfor er de vigtigste kriterier for design af bassiner samt fordele og ulemper ved cirkulære tanke og raceways beskrevet.

1. Tanken skal være selvrensende; partikulært materiale skal kunne fjernes effektivt uden eller med ringe manuel indsats.
 - a. Runde tanke: Hvis de runde tanke er konstrueret ordentligt er de kontinuerligt selvrensende.
 - b. Raceways: Er kun tilnærmelsesvis selvrensende ved en høj vandgennemstrømningshastighed. Fækaliefælder er dog udviklet og har en god renseeffekt, men de er ikke fuldstændig selvrensende.

2. Slamhåndtering; opfanget partikulært materiale (slam), som fjernes fra anlægget, skal være let at håndtere og opbevare indtil bortskaffelse.
 - a. Runde tanke: Moderne runde tanke kan være konstrueret med dobbelt dræn, som i høj grad reducerer mængden af vand som følger slammet. Som følge af det mindre volumen og højere tørstofindhold kan det resterende slambehandlingssystem dimensioneres mindre. Den kontinuerlige fjernelse af partikulært materiale betyder også, at færre næringsstoffer lækker fra fækalier og foderspild. Dette er sandsynligvis den mest betydningsfulde fordel ved runde tanke contra traditionelle raceways.
 - b. Raceways: Hvis fækalier og foderspild ikke fjernes hurtigt vil risikoen for yderligere findeling og deraf følgende næringsstoflækage øges. Fine partikler er meget sværere at opfange og fjerne fra systemet. Slamkegler vil kunne fjerne større partikler effektivt, men dette kræver manuel tømning (kan dog automatiseres). Er anlægget ikke udstyret med slamkegler, eller anden form for fækalier-fælder vil en rensning af partikler fra vandet kræve større brug af mekaniske filtre.
3. Vandhastigheder i produktionsanlæg bør være tilstrækkelig høj til at fisken svømmer mod strømmen, men må samtidig ikke udmatte og/eller stresse fisken.
 - a. Runde tanke: Vandstrømmen kan styres ved at dirigere retning og hastighed af indtagsvandet i tanken. Vandet ledes normalt tangentielt ind i tanken fra et lodretstående perforeret og drejeligt rør. Vandhastigheden er normalt højere i tanke end i Raceways.
 - b. Raceways: Vandhastigheden er generelt lav med en betydelig turbulens, men graden af turbulens afhænger af metoden, der anvendes til at generere vandstrømmen (airlifts, pumper eller naturligt gravitation). Mange salmonider foretrækker forholdsvis høje vandhastigheder.
4. Vandkvaliteten (f.eks. indhold af opløste gasser) skal være ensartet for at forhindre rivaliserende adfærd og for at fremme en jævn fordeling af fisken.
 - a. Runde tanke: Hvis tanken er udformet korrekt, er vandkvaliteten ensartet gennem hele tanken, og fisken er ensartet fordelt i tanken.
 - b. Raceways: Der vil opstå en nedstrøms gradient, hvor den bedste vandkvalitet er ved indløbet og den dårligste kvalitet ved udløbet. Ofte ses fisken koncentreret ved indløb. Svækkede fisk vil fortrænges mod udløbet, hvor vandkvaliteten kan være ringere (lavt O₂, højt CO₂ gastryk, opslemmede partikler).
5. Fodring skal være let at udføre.
 - a. Runde tanke: Foder kan let spredes på den store ensartede overflade, således at alle fisk har mulighed for at få adgang til foder med et minimum af aggression. Vandhastigheden i runde tanke bidrager til at holde foderpiller flydende i vandsøjlen i

- længere tid, hvilket giver fisken god lejlighed til at æde i dybere vandlag og medvirke til, at mængden af foder, der ikke bliver ædt, reduceres.
- b. Raceways: Det er sværere at distribuere foder ligeligt til fisk i raceways, fordi fiskene ikke er jævnt fordelt. "Ad libitum" foderautomater er af samme årsag vidt udbredt i raceway-anlæg.
6. Sortering og opfiskning bør være nemt at gennemføre.
- a. Runde tanke: Sortering og opfiskning er vanskeligere i runde tanke end i raceways. Brug af skilleplader (eller anden form for "rumopdeling") er besværlig, og indfangning af fisken med not er vanskeligt på grund af udformningen af tanken. Dette er sandsynligvis den væsentligste ulempe ved runde tanke.
 - b. Raceways: Opfiskning og sortering er let at udføre i Raceways. Fiskene kan let drives sammen med skilleplader eller net. Dette er den væsentligste fordel ved raceways, hvor der også kan anvendes mere eller mindre permanente skilleplader/gitre, der fungerer som passiv sorteringsrist.
7. Footprint; fisketanke bør have størst muligt volumen ved brug af mindst muligt areal.
- a. Runde tanke: Arealudnyttelsen ved runde tanke er dårligere end ved firkantede bassiner. Dette forhold kan naturligvis ændres ved at anvende dybere runde bassiner. Cylinderformen giver en konstruktion, der i høj grad er selvbærende, hvilket stiller mindre krav til tykkelsen af væggene.
 - b. Raceways: Den rektangulære form giver en større udnyttelsesgrad af arealet, men den stiller krav til materialestyrken/tykkelsen, hvis man ønsker store bassiner. Der kan kompenseres for dette ved at grave raceways ned i underlaget, som derved støtter konstruktionen.
8. Byggematerialer og bevægelighed.
- a. Runde tanke: En rund/cylinderformet tank er i en vis udstrækning selvbærende, hvorfor selv store tanke kan konstrueres af forholdsvis lette materialer (f.eks. glasfiber, stål, aluminium). Ofte bygges runde tanke af moduler, hvilket gør det muligt at adskille tanken for eventuel flytning. De kan stort set også bygges til enhver dybde, dog kræves der et stærkt fundament for at bære den store vandmasse.
 - b. Raceways: Raceway er oftest konstrueret af beton, og de kan bygges af standardiserede moduler. Stål er også set anvendt, mens glasfiber og andre lette materialer sjældent anvendes til grow-out anlæg. Den manglende/besværlige mulighed for at flytte tanke lavet af beton, samt deres begrænsede anvendelse til andre praktiske formål, påvirker også vurderingen af den finansielle risiko.

5.5.1 Introduktion til modeldambrugskonceptet

I takt med at miljøkravene til virksomheder øges, er der også indenfor akvakultur initieret nye tiltag, som skal reducere dette erhvervs miljøbelastning. Som nævnt foregår langt den overvejende del af fiskeproduktionen i Danmark i dambrug, hvor der produceres ørreder, overvejende regnbueørreder.

Der er i Danmark lovkrav om, at traditionelle dambrug skal være indrettet med et bundfældningsbassin med visse dimensioner, men ellers er der ikke faste krav til rensekomponenter på denne type dambrug.

Med henblik på at skabe bedre betingelser for erhvervet i form af øget produktion og samtidig reduktion i miljøbelastningen fra dambrugene lancerede man for 10 år siden det såkaldte "modeldambrugskoncept." Konceptet bygger på forskellige modeller for, hvordan et dambrug skal indrettes og drives, hvis man ønsker at øge sin foderkvote. Specifikationen af hver enkelt af modellerne er senest blevet revurderet og angivet i Bekendtgørelse af modeldambrug (Bek1327, 2006) og fremgår af nedenstående Tabel 3.

Tabel 6 Oversigt over krav til indretning og drift af de tre forskellige modeldambrug jf. bekendtgørelse af modeldambrug

Type modeldambrug	Model I	Model I a	Model II og II a	Model III og III a
Damtype	Jord eller beton	Jord eller beton	Jord eller beton	Beton
Driftsforhold				
Recirkuleringsgrad (min. %)	70	85	85	95
Opholdstid i produktionsanlæg (min. timer)	1,8	3,6	12,3	18,5
Fisketæthed (max. kg/m ³)	50	50	50	50
Vandindtag (max. l/sek.)	125	62,5	60	15
Maksimal daglig udfodring (kg)	800	800	800	800
Renseforanstaltninger				
Decentrale bundfældningszoner	Ja	Ja	Ja	Ja
Anlæg til partikelfjernelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Biofilter	Nej	Nej	Ja	Ja
Plantelagune	Ja	Ja	Nej	Ja

Bek1327, 2006. Tal for vandindtag og maksimal daglig udfodring er i forhold til et foderforbrug på 100 tons pr. år på modeldambrug. Ved recirkuleringsgraden forstås vandindtagets andel af vandgennemstrømningen i produktionsanlægget (se evt. afsnit 5.4 og Tabel 2 Recirkuleringsgrader).

Af Tabel 6 ses det, at forskellen imellem modellerne beror på dambrugstypernes vandforbrug, vandets opholdstid (og dermed stofomsætningen) på dambruget, samt hvorvidt dambruget er indrettet med biofilter og/eller plantelagune. Af forskellige årsager er model 2 ikke indtil videre vurderet som værende attraktiv for dambrugerne og denne model har derfor ikke vundet indpas. Model 2 omtales derfor ikke yderligere i dette afsnit.

^a Anlæg kan også konstrueres af andet vandtæt (impermeabelt) materiale, såsom stål, glasfiber eller en vandtæt membran f.eks. udspændt over stativ eller som heldækkende "forende" dug i en dam/udgravning.

I forhold til et traditionelt dambrug [TD], som ofte kun har bundfældningsbassin som eneste reelle rensekomponent (Figur 8), er der adskillige krav til et modeldambrug type 1 [MD1].

Vandforsyningen er som på TD typisk vandløbsvand, men i modsætning til TD kræves der recirkulering af vandet, og vandforbruget er væsentligt lavere. Medianværdien for vandforbrug på TD var for få siden 3,3 l/sek./tons produktion (Faunapassageudvalget, 2004). På et dambrug, der anvender 100 tons foder, som er udgangspunktet i ovenstående Tabel 3, produceres der 111 tons fisk ved en anslået foderkvotient (FCR) på 0,9. Det vil sige, at vandforbruget her er her 333 l/sek. (3,3 l/sek./tons prod. x 111 tons prod.) – et forbrug, som ligger op mod tre gange over de maksimale 125 l/s for MD1.

Figur11. Principskitse for modeldambrug type 1

Miljøministeriet, 2008.

Et lavere vandforbrug tilgodeser bl.a. en højere vandføring i nærrecipienten og dermed mindre risiko for "død å."⁹

Recirkulering af produktionsvand på MD1 betyder sammen med etablering af plantelagune, at vandets opholdstid på dambruget øges væsentligt. Dette gør, at de forurenende stoffer i væsentlig større omfang omsættes end på TD, hvor der ikke stilles krav til den samlede opholdstid på dambruget.

Endvidere skal der på MD1 etableres decentrale bundfældningszoner, som tilgodeser fjernelse af fækalier allerede i produktionsanlægget. Herved sker der mindre stofdissociation fra fækalierne, end hvis de først søges fjernet efterfølgende i et centralt bundfældningsbassin.

⁹ Hvis strækningen mellem opdrætsanlæggets vandindtag og udledningspunkter ikke har tilstrækkelig vandføring til at fauna frit kan bevæge sig op- og nedstrøms betegnes den som "død."

Figur 12. Principskitse for modeldambrug type 3

Miljøministeriet, 2008.

Endeligt er på MD1 i forhold til TD krav om, at der indsættes et anlæg til partikelfjernelse f.eks. i form af en mikrosigte, som kan frafiltrere suspenderede organiske stoffer og i øvrigt have en gunstig effekt på fjernelse af parasitter.

Figur 13. Selv om Hallundbæk dambrug er indrettet med både mekanisk og biologisk filter og har en høj recirkuleringsgrad, hentes vandet stadig i bækken - derfor er det et type 1. Raceways er opbygget af beton elementer og er typisk 1 - 1½ meter dybe og opdelt i sektioner

Foto: Jesper Heldbo.

Modeldambrug type 3 [MD3] er som det ses af Tabel 6 overordnet en videreførsel af indretningen i MD1. Vandet recirkuleres i endnu højere grad, opholdstiden er endnu længere, og vandforbruget er dermed lavere end i MD1. I tillæg til de øvrige rensekomponenter på MD1 skal der på MD3 også være installeret et biofilter, som omdanner det delvist toksiske ammonium (ammoniak) til nitrat, som i oxygenfrie områder kan denitrificeres til ugiftig atmosfærisk nitrogen (N_2), hvorunder nitrogen fuldstændigt forsvinder ud af systemet og dermed ikke kan nå vandløbsrecipienten.

5.5.2 Målte miljøeffekter af modeldambrug

Den oprindelige baggrund for indretning og drift af modeldambrug var i høj grad baseret på teoretiske overvejelser og estimer på rensegrader i de forskellige komponenter. Der forelå ikke dokumentation for hverken den individuelle eller kumulative effekt af renseforanstaltningernes.

Denne dokumentation er senere søgt opnået i et projekt vedrørende modeldambrug type 3 [MD3] (Svendsen L. S., 2008) og for modeldambrug type 1 er tilsvarende arbejde afleveret (Svendsen, L.M., Larsen, S.E., Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & K. Michelsen, 2011). Målinger på MD1 viser overordnet, at de lever op til de rensegrader, man oprindeligt forudsatte på et ringere dokumentationsgrundlag og jf. Bekendtgørelsen for modeldambrug (Bek1327, 2006). Målingerne på MD1 viser ikke den specifikke virkning af de enkelte rensekomponenter på dambrugene, men det konstateres derimod at især de associerede parametre som:

- Vandforbrug.
- Vandets opholdstid i opdrættet.
- Recirkuleringsgraden.

– er af meget væsentlig betydning for effektiv stoffjernelse og leder dermed til høje rensegrader.

Faktisk giver vandforbruget alene et godt estimat for udledningen af de enkelte stoffer (Svendsen, L.M., Larsen, S.E., Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & K. Michelsen, 2011). Rensegrader defineres i henhold til nævnte bekendtgørelse som:

- $R_N = (P - U)/P$, (1) hvor.
- U = Anlæggets samlede nettoudledning (dvs. udløbsmængde – indløbs mængde) af et givent stof (BOD_5 , N , P).
- P = Teoretisk beregnet produktionsbidrag af et givent stof (BOD_5 , N , P) (se afsnit 7.5).

Denne beregning gælder i det mindste, når vandindtaget til opdrættet udgør mindre end eller lig med 10 % af vandløbets medianminimumsvandføring (dvs. sommervandføringen målt i en tørkeperiode). På MD1

og MD3 har man ifølge Svendsen et. al. (Svendsen, L.M., Larsen, S.E, Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & K. Michelsen, 2011) opnået gennemsnitlige rensegrader og udledning (udtrykt i gram pr. kilo produceret fisk), som vist i Tabel 2.

I sammenligning med TD giver disse rensegrader anledning til væsentlig lavere udledning af stofferne som vist her i Tabel 1, hvor tal for TD er angivet for tre af stofferne, og MD1 udledningen er angivet i % af udledningen fra TD.

Tabel 7. Udledte stofmængder fra traditionelt dambrug og modeldambrug type 1 samt procentvis sammenligning mellem disse

Næringsstof	MD1: Gram udledt stof pr. kilo produceret fisk	TD: Gram udledt stof pr. kilo produceret fisk	Udledning fra MD1 i % af udledning fra TD
NH4+-nitrogen	7,2		
Total-nitrogen	9,7	29	33
Total-fosfor	0,45	2,6	17
BOD5	16,4	99	17

Med hensyn til rensegrader for stofferne total-N, total-P og BOD5 konkluderer (Svendsen, L.M., Larsen, S.E, Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & K. Michelsen, 2011) endvidere, at øget koncentration af stofferne i indløbsvandet (hovedsageligt på partikulær form) øger rensegraden af stofferne. Det er et velkendt fænomen indenfor spildevandsrensning, at jo mere koncentreret vands stofkoncentration er, jo højere er renseeffektiviteten (rensegraden).

Miljøtal for MD3 baseres hovedsageligt på det større måle- og dokumentationsprogram der blev afleveret i 2008 (Svendsen L. S., 2008). I rapporten "Renseeffektivitet på model 1 dambrug" (Svendsen, L.M., Larsen, S.E., Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & Michelsen, K., 2011), fandt man på basis af dambrugenenes egenkontrollata, interview og supplerende målinger, på 5 model-3 og 10 model-1 dambrug,¹⁰ udledninger af nitrogen, fosfor og organisk materiale samt renseeffektiviteten som angivet i (Tabel 2) til sammenligning.

Tabel 8. Sammenligning af udledte stofmængder og rensegrader mellem modeldambrug type 1 og 3

Næringsstof	MD3: Rensegrader %	MD3: Gram udledt stof pr. kilo produceret fisk	MD1: Rensegrader %	MD1: Gram udledt stof pr. kilo produceret fisk
NH4+-nitrogen	75	6,2	74	7,2
Total-nitrogen	66	13,1	78	9,7
Total-fosfor	85	0,9	90	0,45
BOD5	94	4,7	78	16,4
COD	87	-	-	-

Tallene er fra: Svendsen, L.M., Larsen, S.E., Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & Michelsen, K., 2011.

¹⁰ Se indretningskrav i Figur 8.

Disse tal viser bedre rensetal for fosfor og nitrogen på MD1 end for MD3, hvilket naturligvis er overraskende, idet MD3 jo er indrettet med mere intensive renseforanstaltninger end MD1. Ifølge Svendsen et. al. (Svendsen, L.M., Larsen, S.E, Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & K. Michelsen, 2011) er MD1, på grund af indtag af vandløbsvand, typisk kendetegnet ved et større indtag af partikler end MD3 (som benytter vand fra brønd/boring). Disse partikler bidrager til at øge rensegraden for især total-fosfor og organisk stof, men også delvist for total-nitrogen. De MD1 anlæg, der indgik i undersøgelsen, har også store plantelaguner i forhold til deres foderforbrug, idet gennemsnitstallene er 47,8 m² plantelagune/tons anvendt foder, hvilket er væsentligt mere end MD3, hvor tallet kun er 18,1 m² plantelagune/tons anvendt foder. Disse forholdsvis store plantelaguner på MD1 giver en stor rensekapacitet i forhold til stofbelastningen. Dette synes at være en umiddelbar forklaring på de lave udledningstal fra MD1, hvor tallene jo som nævnt også netop viser, at en lang opholdstid på dambrugene, som ikke mindst skyldes store plantelaguner, er meget betydende for den overordnede stoffjernelse. På baggrund af de hidtidige resultater fra modeldambrugene forekommer plantelaguner derfor at spille en væsentlig rolle i fjernelsen af forurenende stoffer fra fiskeopdræt.

Figur14. Høgild Dambrug. Et model 1 dambrug

Foto: Lars M. Svendsen.

5.5.3 Opdræt i søer

Notbaseret opdræt i ferskvand (søer) anvender samme teknik som bruges ved havbrug, men noterne/netburene er som regel mindre. Ofte er der tale om pontonanlæg med firkantede netbure.

Opdrættet kræver lokaliteter med gode strømforhold således at op-hobning af sediment/ slam under anlægget undgås og, at der er en god vandudskiftning med oxygenrigt vand i netburet. Metoden er derfor bedst egnet til brug i store og dybe indsøer, hvor man primært har regnbueørreder i opdræt. Sverige er det nordiske land, hvor der er flest af denne type anlæg, men i Finland anvendes teknikken også.

Sættefisk på 10–15 g opfodres til portionsstørrelse – eller lidt der-over (400– 800 gram/styk) – men fisk på op til 1½ kg produceres ligeledes. Ved denne form for produktion har man tætheder på 25–30 kg/m³.

Høj sommertemperatur (> 20°C) kan give problemer, da regnbueørreder har vækstopimum på ca. 16–18 grader, og væksten aftager ved temperaturer derover. Samtidig stresses fisken fysiologisk og bliver mere modtagelig for sygdomsangreb. Det er da også om sommeren, at man kan se angreb af parasitten Costia.

Normalt produceres ca. 40 ton/år med en gennemsnitlig FCR på 1,1. Anlæg ligger på samme position året rundt, men ikke alle producerer om vinteren. Det er dog muligt at beholde fisken i vandet om vinteren – ved at mindske dybden i notposen og dermed ”løfte” fiskene nærmere overfladen, hvis det kan lade sig gøre at holde anlægget fri for is, men der er næppe vækst i fisken under disse forhold. Noten imprægneres, før fisken sættes ud. Denne type anlæg har ofte en ringe grad af mekanisering/automatisering, men i stigende omfang ses automatiske fodringsanlæg taget i brug.

5.6 Udvikling og trends i anlægsdesign

Den landbaserede akvakultursektor er præget af en række megatrends. Disse trends gælder i en vis udstrækning både for udendørsanlæg (f.eks. ørredproduktion) og indendørsanlæg (f.eks. produktion af laksesmolt)

Anlæggene bliver større

Dette giver en bedre økonomi – dels på grund af mindre mandskabskrav per produceret enhed, dels på grund af forbedrede rabatmuligheder ved indkøb af foder (og evt. sættefisk).

Figur 15. Runde standard kar ved etablering af model 3 anlæg. Karrene samles på stedet fra standard beton moduler

Foto: Martin Vestergaard

Mere automation

En større anlægsinvestering vil også ofte omfatte en mere automatiseret drift. Brug af sensorer til opsamling, overvågning og styring af driften – er ofte sammenholdt med en PC-baseret produktionsplanlægning. Fodring sker efter produktionsplan og med automatisk udfodring. Håndtering af fiskene (sortering, flytning) sker ved tryk-vakuumpumper og automatisk sorteringsudstyr, der samtidig afleverer data (f.eks. styktal og vægt (inkl. spredning) til produktionsstyringssystemet.

Figur 16. Standard moduler til vandbehandling ankommer på blokvogne til montagestedet

Foto: Bent Højgaard

Standardisering

I takt med modernisering af sektoren ses en stigende grad af standardisering og modularisering. Dette gælder såvel kartyper som vandbehandlingsudstyr. Standard moduler fremstilles ofte i lette materialer (i modsætning til støbning i beton), som muliggør nem montage og evt. senere omrokeringer.

Figur 17. En standard 40" container indeholder alle vandrensnings-teknologier

Der er også udviklet kompakte løsninger med de mest gængse vandrensningsteknologier indbygget i standard container. Modulcontaineren, Figur 17, er et "Plug n" Play system" indeholdende: biofilter, degasser, mekanisk filter, frekvensregulerede hovedpumper, slampumpe, blæser til beluftning af biofilter, doseringspumpe for pH-justering, sensorer for pH, O₂, CO₂ og niveaumåler, nødvendig rørføring med ventiler, alle elektriske installationer inklusiv kontrolsystem, alarmer, computer med SMS alarmsystem. Et sådant anlæg kan anvendes til en "hurtig modernisering" af traditionelle dambrug til recirkuleret drift eller som backup system til større landbaserede anlæg. Systemet kan stå under fri himmel og håndtere vandrensning svarende til en daglig udfodring på 225 kg.

6. Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt

6.1 Forskelligartede påvirkninger

Miljøpåvirkninger fra opdrætsanlæg placeret på land er forskelligartede og afhænger i høj grad af anlæggets placering og type. Den mindste miljøpåvirkning finder man fra anlæg, som har meget høj grad af recirkulering og lille udledning af produktionsvand.

Et eksempel er åleopdræt, hvor der typisk ikke er udledning af forurenende stoffer til en recipient, men hvor vandet ofte blot tilledes et lokalt slambassin, som vanddelen efterfølgende fordamper fra og efterlader tørret slam, som herefter kan anvendes som gødning. Produktionen af ål (*Anguilla anguilla*) muliggør dette, fordi arten tåler vand med højt indhold af forurenende stoffer, og der kræves dermed ikke så stor friskvandsforsyning. Man har ofte diskuteret muligheden for produktion af større laksefisk, dvs. over sættefiskstørrelse, i lignende anlæg med meget høj recirkulering af vandet. Men laksefisk er naturligt tilpasset rent vand og er derfor også mere følsomme overfor forurenende stoffer i produktionsvandet, og de tåler samtidigt ikke så store tætheder som eksempelvis ål.

Udover de miljømæssige fordele der ligger i en lille spildevandsproduktion uden tilledning til recipient, kan et tilnærmelsesvist fuldt recirkuleret anlæg i princippet placeres i et område udlagt til industri. Det betyder, at der skabes bedre rammer for produktionen, end hvis den er placeret i det åbne land, hvor miljøkravene er mere restriktive. I Danmark vurderes det i praksis umuligt at få tilladelse til etablering af nyanlæg med udledning til recipient i det åbne land, hvorimod ombygninger af eksisterende anlæg undertiden kan godkendes i henhold til lovgivningen.

6.1.1 Æstetisk, landskabelig og atmosfærisk påvirkning

I Danmark skal der ved ansøgninger om miljøgodkendelse eller ombygninger af fiskeopdræt i det åbne land tages stilling til, i hvilket omfang anlægget påvirker, eller vil kunne påvirke, de landskabelige forhold samt det atmosfæriske miljø omkring anlægget. Indvinding af vand til opdrætsanlægget kan ske som overfladevandindvinding eller som indvinding af grundvand. I det første tilfælde er det hovedsageligt det tilstødende vandløb, der påvirkes, hvorimod det ved indvinding af grundvand skal vurderes om grundvandsområdet drænes i et omfang, som reducerer plantevæksten og derved også påvirker faunaen i området. Nogle naturtyper er

særlig sårbare overfor grundvandsindvinding, og indvindingen skal derfor vurderes i sammenhæng med omfanget af anden indvinding i området, f.eks. til markvanding/ landbrugsdrift. Undertiden kan en del af det indvundne grundvand dog, afhængigt af jordbundstyper og grundvandsdybde, føres tilbage til grundvandsmagasinerne og dermed indgå i genanvendelse af grundvandet. Dette er bl.a. set i forbindelse med undersøgelsen af danske modeldambrug (Svendsen L. S., 2008).

Ændringer af opdrætsanlæg kan give æstetiske forandringer i landskabet samt kollidere med eksistensen af fredede områder og/eller habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn til naturen. Endvidere kan eksempelvis omdannelse af tidligere produktionsjorddamme til plantelaguner, hvori der sker stofomsætning og vandet dermed renses, indvirke på såvel plante- som dyrelivet i området. Det er dog ofte vanskeligt at konkretisere og kvantificere virkningerne af sådanne tiltag på miljøet.

6.1.2 Energi, støj, gener og farer

Fiskeproduktion kræver energi og dermed udledning af kuldioxid til atmosfæren, og der lægges derfor vægt på, både af miljømæssige og økonomiske årsager, at der anvendes teknologier i opdrættet som reducerer energiforbruget til f.eks. pumpning af vand, og dermed kuldioxidudslip til atmosfæren.

Emballageforbruget (fodersække mm.) søges også reduceret, med henblik på at nedbringe affaldsproduktionen.

Støj og vibrationer forekommer naturligvis i forbindelse med fiskeproduktion, eksempelvis ved pumpning af vand, trafik til og fra anlægget og brugen af oxygenpiskere (til indløsning af oxygen i produktionsvandet). Det er dog sjældent, at støj giver anledning til markante miljøproblemer.

Lugtgener fra fiskeopdræt er ligeledes heller ikke særlig almindelige, idet eksempelvis døde fisk, som afgiver lugt, opsamles jævnligt fra anlæggene og opbevares i tætsluttende beholdere.

For opdrættets medarbejdere er det vigtigt at beskytte sig mod indånding af kemikalier, især formalin, som bl.a. anvendes imod infektioner og parasitter, og som er giftigt for mennesket.

Slam, som hovedsageligt skyldes fiskefækalier og som akkumulerer i opdrættet og frarenses til opbevaring i slambed, giver sjældent anledning til lugtgener. Ydermere indeholder slam ikke i særligt omfang ammoniak, der kan evaporere og indvirke negativt på tilstødende følsomme habitatområder. Afhængig af indtagsvandets indhold af stoffer kan disse koncentrerer i slam til niveauer, der er over det ønskelige/tilladte. Eksempelvis har slam undertiden forhøjede koncentrationer af tungmetallerne cadmium og nikkel, et problem som tilskrives tidligere udledninger fra industrier samt brugen af kunstgødning i landbruget. Der stilles derfor krav til slammets indhold af disse stoffer før det kan godkendes som gødning til udspreddning på eksempelvis landbrugsjord. Hvis ikke det kan godkendes, skal det deponeres i centrale, godkendte anlæg.

6.2 Påvirkning af nærrecipient og ferskvandsområder

I Norden er en meget stor del af akvakulturanlæggene baseret på indtag af overfladevand fra vandløb. I nogle tilfælde kan dette ske uden opstemning (spærring) i vandløbet (såkaldt "glat strøm"), men i mange tilfælde kræver indvindingen en opstemning i vandløbet, typisk i form af en tværbarriere i beton og med mulighed for at kunne regulere stemmehøjden i takt med ændringer i vandløbets vandføring.

6.2.1 Opstemninger

I disse opstemninger er der etableret fiskepassager, primært som fiske-trapper til laksefisk. Denne konstruktion har til hensigt at skabe mulighed for at laksefisk, samt eventuelt andre arter, kan passere forbi dambrugene og dermed udnytte en større del af vandløbet og vandre til områder med gode gydepladser. Man har dog efterfølgende konstateret at fisketrapper ikke har en tilstrækkelig gavnlig effekt på de vandrende fisks mulighed for at passere et opdrætsanlæg (eller for den sags skyld en række andre aktiviteter som eksempelvis en vandmølle eller kraftværk). Det betyder, at fiskebestandene i vandløb med spærringer har vanskeligt ved at nå et tilfredsstillende antal i forhold til opgangen af vandrende fisk og vandløbets kapacitet. Spærringer kan også forringe vilkårene for truede arter,¹¹ og særligt i vandløb, hvor disse arter lever vil der være fokus på spærringer.

Et andet negativt miljøaspekt af vandløbsopstemninger er deres evne til at stuve vandet langt opstrøms i vandløbet, et fænomen, hvorved der sker partikelsedimentation og dermed forringede vilkår for etablering af gydepladser, som kræver strømmende vand uden sedimentation.

Endeligt skaber vandindvindingen til opdrættet reduceret vandføring i vandløbet "(død å)" på strækningen fra, hvor vand indtages til det igen udledes nedstrøms. Dette kan især have betydning i sommerperioden, hvor vandføringen kan blive væsentlig reduceret til ugunst for dyrenes passage af strækningen. Grundet disse omstændigheder etableres der i stigende omfang faunapassager – i form af omløb forbi opstemningerne.¹² Fjernelse af stemmewærker ændrer vandstanden i et område, og der kan derfor blandt andet opstå bekymringer omkring sætningsskader på bygninger, hvilket bidrager til at reetablering af området udsættes.

¹¹ I Danmark har beskyttelse af snæbel (*Coregonus oxyrhynchus*) ført til fjernelse af stemmewærker/ dæmninger.

¹² Rettighederne til opstemning af vand er i Danmark, flere steder, blevet opkøbt af det offentlige og stemmewærkerne er blevet/bliver fjernet.

Der, hvor man har fjernet stemmeværker, har det medvirket til langt bedre levevilkår for vandløbenes fisk.¹³

Figur 18. Principskitse af opstemning af et vandløb ved et traditionelt dambrug. På figuren ses hvorledes vand føres ind til produktionsdammene i et dambrug og videre ud til rensning i et bundfældningsbassin inden det igen ledes ud i vandløbet

Illustration, lettere revideret efter: Faunapassageudvalget, 2004.

6.2.2 Vandressourcen

Især blandt nyere dambrugstyper i Danmark anvender man ikke længere overfladevand fra tilstødende vandløb, men man indvinder i stedet vand fra grundvandsboringer. Udover muligheden for fjernelse af stemmeværker har det den miljømæssige fordel, at indtrængen af vildfisk, som ellers søges forhindret med riste i indløbsvandet, ikke længere kan forekomme. Tilsvarende kan udslip af opdrættede fisk, som kan gribe forstyrrende og konkurrerende ind i vandløbets naturlige fiskepopulationer, heller ikke forekomme. Endeligt bliver sandsynligheden for smittebårne sygdomme, der kommer via vandløbet ind på opdrætsanlægget, væsentlig reduceret, og dette kan medvirke til reduktion i brugen af medicin og hjælpestoffer i opdrættet.

Fiskeopdræt med meget lille vandskifte, som f.eks. åleopdræt, har som nævnt ikke udledning af næringsstoffer til recipienten. Men disse er en undtagelse, eftersom langt de fleste opdræt udleder nitrogen, fosfor, organisk stof og, i mindre omfang, rester af medicin og hjælpestoffer til det ferske og/eller marine vandmiljø. Selv med drift og indretning af

¹³ I en lang række år i Danmark er bestandene af laksefisk i dag højere end de har været i mange år.

dambrugene efter minimums miljøkrav, anvendelse af miljøvenligt fiskefoder og etablering af bundfældningsanlæg hvori større partikler fra fiskeproduktionen sedimenterer, udledes visse mængder af de nævnte stoffer til de tilstødende vandløb.

Nogle mindre dambrug kan være placeret højt oppe i grundvandsfødet¹⁴ vandløb, hvor vandkvaliteten er særlig god til opdræt af sårbare yngelfisk. Her vil vandudledningen ofte være relativ stor i forhold til den vandmængde, der føres i vandløbet og tilførsel af næringsstoffer og eventuelt oxygenfattigt vand kan være særlig betydende for den rentvandskrævende flora og fauna der findes i dette vandløb.

6.2.3 *Faunapåvirkning*

For at vurdere et opdræts potentielle miljøpåvirkning af en nærrecipient er det vigtigt at iagttage den relative udledning, dvs. stofudledningen i forhold til den stofmængde der i forvejen transporteres i vandløbet. En relativ stor udledning af let omsætteligt organisk stof (BOD_5) og ammonium (NH_4^+), hvis omsætning sker under oxygenforbrug, samt tilledning af oxygenfattigt vand fra fiskeopdrættet, kan reducere oxygenindholdet i vandløbet til et niveau, som forringer levevilkårene for rentvandskrævende invertebrater (slørvinge- og vårfluearter m.fl.) og rentvandskrævende fiskearter som laksefisk.

Tilledningen af organisk stof vil samtidig fremme forekomsten af forureningstolerante invertebrater som dansemyggelarver og eventuelt lammehaler. Generelt gælder det, at der ved sådanne ændringer i en biotop kan ske påvirkninger af fødekæden og dermed påvirkning af biotopens artsdiversitet. Ét er tilledningen af de nævnte stoffer opløst i vandfasen, noget andet er, hvis der ved et uheld, eller under uhensigtsmæssig drift, tilledes slam til vandløbet fra det tilstødende bundfældningsanlæg eller eventuelt fra slambedet. Sådanne slammængder kan være anseelige og af stor betydning for vandløbets miljøtilstand. Slammet kan sætte sig i gællerne hos invertebrater og fisk, og nedbrydningen af slammet sker under stort oxygenforbrug hvorved oxygenindholdet i vandløbet reduceres væsentligt. Det er derfor vigtigt, at indretning og drift af et fiskeopdræt er sikret imod slamudledninger, og at det udledte vand har et acceptabelt oxygenniveau.

En vis udledning af let omsætteligt organisk stof og ammonium kan derimod ikke undgås, men det vil også i langt de fleste tilfælde være foreneligt med en acceptabel miljøtilstand i vandløbet. Ved vurdering af et fiskeopdræts indvirkning på miljøet i de tilstødende recipienter skal det endvidere inddrages i hvilket omfang tilledning af stoffer fra andre

¹⁴ Kildevæld.

kilder (landbrug, industri, renseanlæg, spredt bebyggelse) påvirker nær- og fjernrecipient.

Rømning

Rømninger fra landbaserede anlæg er sjældne. Tidligere så man ofte, at opdrætteren også holdt fisk i bagkanalen.¹⁵ Mangelfuld/beskadiget afgitrering i udløbet kunne derfor forholdsvis nemt føre til rømning af fisk.

En anden årsag er flom/oversvømmelse. Dårlige reguleringsforhold ved vandindløb i kombination med et lavtliggende opdrætsanlæg kan føre til, at fiskedammene oversvømmes, og fiskene derved får fri mulighed for at svømme bort.

Overførsel af fisk mellem anlæg kan foregå med bil eller båd. Hvis der er tale om overførsel til/fra båd, er der en risiko for, at fisk kan undslippe til havet/søen.

I de tilfælde, hvor det f.eks. er regnbueørred, der opdrættes, kan rømning udgøre et særligt problem. Årsagen er, at regnbueørred ved etablering af naturlige bestande af arten er at opfatte som en invasiv art, idet den oprindeligt er en stillehavslaksefisk. Der er derfor bekymringer omkring artens påvirkning af andre naturlige bestande af laksefisk samt dens indvirkning på naturen i det hele taget. I Norge har regnbueørred vist evne til at etablere selvreproducerende stationære bestande i naturen. Det er tænkeligt, at forandringer i naturen, såsom klimabetingede temperaturændringer, kan virke begunstigende på regnbueørreds evne til at etablere naturlige populationer. På positivsiden kan nævnes, at vilde, marine regnbueørred "(steelheads)" er yndede fightere for sportsfiskere.

6.2.4 Medicin og hjælpestoffer

Inden for al husdyrproduktion anvendes der medicin og desinfektionsmidler i forbindelse med produktionen. Dette gælder også indenfor fiskeopdræt. Medicin anvendes i forbindelse med eksempelvis bedøvelse, vaccination, forebyggelse af svampeangreb på æg og behandling af bakterielle sygdomsudbrud hos fisk. Vanddesinfektionsmidler (også kaldet hjælpestoffer) anvendes både profylaktisk – for at sikre den nødvendige vandkvalitet og dermed mindske risiko for sygdomsangreb – og ved bekæmpelse af parasitter, bakterier, svampe og virus.

Det er et krav i henhold til lovgivning, at syge dyr bliver behandlet. I det omfang, at disse stoffer ikke omsættes eller tilbageholdes i fiskeopdrættet, vil de blive udledt til vandmiljøet med potentiel mulighed for at påvirke det negativt.

¹⁵ Kanal der leder vandet fra opdrætsanlægget damme/bassiner til recipienten.

For nogle af de mest betydende fiskesygdomme findes der vacciner. Fiskevacciner er dog desværre ikke altid lige så effektive, som det kendes fra vacciner til landdyr. Små genetiske forskelle i de forskellige stammer af sygdomsagens kan tillægges tilpasninger til f.eks. salinitet, og temperatur. Således vil vacciner, der er udviklede til bekæmpelse af en sygdom i Norge, ikke nødvendigvis have samme positive effekt på fisk i andre nordiske lande. Optimering af vacciner og vaccinations-metoder pågår derfor løbende. Der arbejdes f.eks. i øjeblikket på at optimere effekten af den "rødmundsyge"-vaccine, der anvendes i ferskvand.

Den konkrete miljøeffekt af de enkelte stoffer, der anvendes i forbindelse med fiskeopdræt, er ikke tilstrækkeligt grundigt belyst, men der er, forfatterne bekendt, ikke på noget tidspunkt rapporteret om skadelige effekter i miljøet, som direkte har kunnet tilskrives anvendelse af disse stoffer i fiskeopdræt. Stoffer såsom kalk og salt anvendes undertiden til henholdsvis regulering af vandets surhedsgrad (pH) og til bekæmpelse af parasitter, men disse stoffer vurderes ikke at have nogen nævneværdig miljøeffekt ved almindelig brug.

Med hensyn til mere miljøfarlige hjælpestoffer, såsom formalin og blåsten (kobbersulfat), har man især i de senere år rettet fokus mod substitution af disse med mere miljøvenlige stoffer. Eksempelvis søges formalin erstattet med kraftigt oxiderende og hurtigt omsættelige brintoverilteprodukter. Blandt de hjælpestoffer, som især kan have en toksisk effekt i miljøet, anvendes formalin og blåsten dog fortsat i et vist omfang til bekæmpelse af infektioner og parasitter.

Når man skal vurdere miljøeffekten af de stoffer, der anvendes til sygdomsbekæmpelse i opdrætsanlæg, er det væsentligt at bemærke, at fiskene i opdrættet udsættes for langt højere koncentrationer af stofferne end den fauna, der eksponeres for stofferne i recipienterne – i det mindste, når man ser bort fra eventuel akkumulering af stofferne i naturen. Det betyder, at meget høj giftighed af stofferne således bør afsløre sig allerede under behandlingsfasen.

For formalins vedkommende dannes stoffet naturligt af alger, og det er et relativt let omsætteligt stof. Ifølge Sortkjær et.al. (Sortkjær, Pedersen, Steenfeldt, Bruun, & Dalgaard, 2000) savnes studier, som påviser den miljømæssige effekt af formalin på invertebrater, mens laksefisk tåler stoffet i relativt store mængder – nemlig op til omkring 40 mg/l (Sortkjær, Pedersen, Steenfeldt, Bruun, & Dalgaard, 2000).

I blåsten er kobber den toksiske komponent. Kobber er dog samtidig et essentielt sporstof for både dyr og planter, og det optages og akkumuleres let i vævet hos disse organismer. Hvis kobber akkumuleres i større mængder, kan det være toksisk for flere forskellige dyrearter i recipienterne, idet stoffet bidrager til dannelse af radikaler, som forstyrrer de fysiologiske processer.

Et andet hjælpestof, kloramin-T, omdannes til det giftige hypoklorit, som er påvist letalt for ørred – selv ved koncentrationer under 0,5 mg/l. Behandlinger med kloramin-T overstiger dog – paradoksalt – ofte denne

koncentration (Sortkjær, Pedersen, Steinfeldt, Bruun, & Dalsgaard, 2000) og dette indikerer den usikkerhed, der generelt eksisterer om stoffernes miljøeffekt.

Grundet sådanne miljømæssige effekter er der i mange lande fastsat krav til, hvor store koncentrationer af stofferne, der må udledes til det akvatiske miljø. Dette er ensbetydende med, at opdrætterne ofte skal behandle deres fisk med små mængder af stofferne over længere tid, og derudover recirkulere produktionsvandet for at øge stofomsætningen inde på opdrættet for derved at mindske udledningen til vandmiljøet (Pedersen *et.al.* Pedersen, L-F., Sortkjær, O., Bruun, M.S., Dalsgaard, I. & Pedersen, P.B., 2004).

Der sker til stadighed en udvikling i produktionen af vacciner samt øget anvendelse af probiotika (sundhedsfremmende mikroorganismer tilsat foderet) og forbedringer i den hygiejniske drift af fiskeopdrættene. Alle disse tiltag bidrager til at mindske sygdomstrykket i opdrætsanlæggene, men brugen af medicin til sygdomsbehandling er stadig nødvendig – ikke mindst til sårbare fisk på yngelstadiet. Den medicin, der anvendes er eksempelvis Tribissen, som er et antibiotikum bestående af en kombination af aktivstofferne Trimethoprim og Sulfadiazin.

I lighed med hjælpestofferne er den miljømæssige virkning af mediciner ikke særlig grundigt beskrevet. Lave stofkoncentrationer i niveauet 0,10-0,20 mg/l er påvist at have effekt på blågrønne alger¹⁶ – dette gælder eksempelvis for oxolinsyre. Dette følger logisk af, at antibiotika netop er rettet imod bakterier, mens eksempelvis krebsdyr og fisk er mindre følsomme (Sortkjær, Pedersen, Steinfeldt, Bruun, & Dalsgaard, 2000).

Blandt andre almindeligt anvendte antibiotika kan nævnes florfenicol. Florfenicol kan eksempelvis hæmme vækst hos marine encellede alger, hvor de letale koncentrationer ligger under 6 mg/l. Som for de andre antibiotika er der mindre effekt på den naturligt forekommende fauna, og florfenicol har således vist sig ikke at være dødeligt for krebsdyr i selv meget høje koncentrationer (Ferreira, C.S., Nunes, B.A., Henriques-Almeida, J.M., Guilhermino, L., 2007).

Blandt de uafklarede forhold omkring medicin og hjælpestoffer er deres evne til at akkumulere i miljøet, herunder stoffernes nedbrydelighed. Her har tolkninger af stofakkumulering i sediment under naturlige forhold ofte været vanskeliggjort af, at vandstrøm i høj grad medvirker til stoffjernelse og bionedbrydeligheden derfor overestimeres.

Udover de direkte toksiske effekter medicin og rester heraf kan have på faunaen i vandmiljøet, kan der være en bekymring for om akvatiske bakterier kan udvikle resistens imod de anvendte antibiotika. Her peger undersøgelser dog på, at der ikke umiddelbart er grund til en sådan bekymring (Pedersen, L-F., Sortkjær, O., Bruun, M.S., Dalsgaard, I. & Pedersen, P.B.,

¹⁶ Blågrønne alger kaldes også Cyanobakterier, hvorved det tilkendegives, at de er en mellemting mellem alge og bakterie.

2004). Det skal dog understreges, at der hersker en del uklarhed om disse forhold (Burridge, Weis, Cabello, Pizarro, & Bostick, 2010).

I mange lande har man bl.a. som følge af EU-forordninger, fastsat lov-mæssige krav til, hvor store mængder af miljøfremmede stoffer, der må være i vandmiljøet. Fastsættelsen er baseret på tilgængelige økotoxikologiske undersøgelser. De krav, der er fastsat i Danmark, fremgår af nedenstående Tabel 1 og indikerer det giftighedsniveau, man estimerer hvert af stofferne på. På baggrund af disse grænseværdier stilles der krav til udleder – herunder akvakultur – om, hvor meget der må tilledes af stofferne til vandmiljøet.

Tabel 9. Generelle krav til den maksimalt tilladte stofkoncentration i ferskvand. Tallene er fra den danske bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet

Stof	Maksimal stofkoncentration (µg/l)
amoxicillin	0,078
oxolinsyre	15,00
sulfadiazin	4,60
trimethoprim	100,0
florfenicol	9,00
formaldehyd	9,20
kloramin-T	5,80
kobber	12,00

Bek1022, 2010.

6.3 Påvirkning af fjernrecipient og marine områder

Udledningen af let omsætteligt organisk stof, ammonium, eventuelt slamrester og oxygenfattigt vand influerer langt overvejende på nærecipiente, eftersom oxygenforbruget sker relativt hurtigt, og vandet efterfølgende vil kunne oxygenes og opnå et acceptabelt oxygeniveau til det når fjernrecipienten.

Andre stoffer som fosfor, vanskeligt nedbrydelige organiske stoffer som medicin- og hjælpestoffer og nitrogenholdige organiske stoffer m.m. vil i højere grad blive transporteret længere væk fra opdrætsanlægget og nå fjernrecipienter, inden de får reel miljømæssig virkning.

Med hensyn til medicin- og hjælpestoffer vil påvirkningen af recipienterne være meget afhængig af omsætteligheden af stofferne, og den har man kun mindre kendskab til jf. ovenstående. Nogle af disse stoffer kan have kumulative effekter og muligvis virke i synergi (eller antagoni) med andre stoffer, men også her er viden begrænset. Et stof som kobber vil kunne akkumulere i fødekæden (bioakkumulere) og derved udvise større giftighed på højere trofiske niveauer.

Med hensyn til næringsstofferne, ikke mindst fosfor, som kan udgøre en væsentlig andel af tilførslen til en fjernrecipient, kan disse bidrage til øget eutrofiering, især i recipienter, hvor der ikke er så høj vandudskiftning. Fosfor og nitrogen giver næring til algevækst, som ved efterfølgende hen-

fald giver anledning til oxygensvind. Dette kan gribe drastisk ind i livet for især bundlevende organismer samt reducere fødegrundlaget for dyr længere oppe i fødekæden, eksempelvis større fisk, fugle, sæler mm. Opblomstring af alger (mikrophyta) i de øvre vandlag vil også ofte skygge for større rodfæstede planter (makrophyta) og dermed reducere væksten blandt disse pga. mindre lys og dermed mindre fotosynteseaktivitet. Et eksempel er ålegræs (*Zostera marina*), hvis udbredelse mindskes i eutrofierede områder, og der fjernes dermed vigtige opvækstmiljøer for fiskeyngel, som gemmer sig for predatorer i ålegræsset.

I lighed med stofbelastningen i nærrecipienterne er det meget væsentligt at understrege betydningen af andre kilder end opdræt. I områder med mange dyrkede landbrugsarealer vil der således være stor tilførsel af næringsstoffer, tilførsler som ofte langt overstiger tilførsler fra fiskeopdræt.

6.4 Stofomsætning og -udskillelse i fisk

Foder som anvendes til opdræt af fisk indeholder overvejende fedt, protein, kulhydrat og vand. Desuden er der et mindre indhold af bl.a. vitaminer og mineraler. Alle disse ingredienser er vigtige for at skabe sunde fisk med god tilvækst.

Moderne fiskefoder er sammensat på en måde, så der sikres høj udnyttelse af foderet og dermed lille udskillelse af næringsstoffer til vandet. Dette sker bl.a. ved at optimere på sammensætningen af fedt, protein og kulhydrater og ved at afbalancere aminosyresammensætningen i foderets proteindel samt sikre et optimalt indhold af vitaminer og mineraler.

Med moderne fiskefoder kan der ofte produceres mere end et kilo fisk per kg foder, og dette skyldes dels den høje kvalitet af foderet, dels et højt energihold og dels den omstændighed, at foderet har et meget lille vandindhold på omkring 5 % i forhold til fiskens vandindhold på typisk omkring 70 %.

Figur 19. Alt affald i et opdrætsanlæg stammer fra foderet. Selv ved lavt eller intet foderspild ender affaldsstofferne i vandet

I fisken nedbrydes foderet til mange forskelligartede delkomponenter. Proteinerne nedbrydes f.eks. til peptider (korte proteinsekvenser) og aminosyrer, som for en stor del optages over fiskens tarmvæg.

Det samme sker under nedbrydning af fedtstoffer og kulhydrater til simple molekyler. Især er der blandt kulhydraterne visse typer, som er vanskeligt fordøjelige, dvs. de kan ikke passere over tarmvæggen og udskilles derfor sammen med fæces.

Det fordøjede foder indeholder energi og byggestene, som medgår til fiskens basalstofskifte, aktivitet, vækst og eventuel reproduktion (Figur 20).

Figur 20. Fiskens energiindtag i forhold til udfodringsniveauet samt hvorledes den indtagne energi typisk fordeles på de enkelte processer i fisken. Yderligere forklaring fremgår af teksten

(Heldbo, 1986).

Som det fremgår af Figur 20 er bruttoenergien (BE) den totale indtagne energimængde. Fæces er den ikke fordøjelige del, og når denne energidel fratrækkes, er der kun fordøjelige energi (FE) tilbage. Med urin og andre ekskreter tabes igen energi, og den resterende del er omsættelig energi (OE), som medgår til basalstofskiftet, og som anvendes til bevægelsesaktivitet, fordøjelse, vækst og eventuel reproduktion (gonadevækst).

Figur 20 illustrerer, hvorledes mængderne af fæces og urin – og dermed forurenende næringsstoffer til vandet – øges med øget foderindtagelse hos fiskene, og at øget vækst først opstår, når behovet for energi til fiskens "vedligeholdelse" ("maintenance") er dækket.

Det betyder, at der ikke kan opnås øget vækst hos fiskene, hvis man kun "vedligeholdelsesfodrer." Vedligeholdelsesfodring er et tiltag som kan være nødvendigt i fiskeopdræt hvis man eksempelvis afventer salg

af sine fisk, der opstår særlige vejrforhold eller fiskene viser tegn på dårlig trivsel.

I kolde perioder om vinteren kan der kun udfodres små foder-mængder, og her vil tilvæksten også være meget reduceret. Når vandtemperat-uren øges i løbet af foråret, kan der udfodres mere, og energitilførslen bringes over vedligeholdelsesniveau, og det giver udover øget tilvækst også bedre udnyttelse af foderet.

Foderkvotienten (FCR) er et simpelt udtryk for den overordnede ud-nyttelse af foderet, og parameteren er defineret som: $FCR = \text{kg udfodring/kg tilvækst}$. Der er mange forhold, som indvirker på foderkvotien-ten. Som nævnt opnås en lav FCR og dermed reduceret miljøpåvirkning med højkvalitetsfoder, som udfodres i passende mængder over vedlige-holdelsesniveau, dvs. når sunde fisk fodres og de trives godt i vand af god kvalitet med højt oxygenindhold og med et lille indhold af vækstre-ducerende stoffer såsom ammoniak og kuldioxid.

Udover de nævnte forhold har fiskenes størrelse betydning for foder-udnyttelsen. Små fisk har høj muskelvækst og dermed proteintilvækst og lille deponering af fedt i forhold til store fisk. Dette resulterer i mere effektiv foderudnyttelse og altså lavere foderkvotient. Der kan også være en forskel på, hvor godt de enkelte stammer indenfor én art udnytter foderet, om end dette formodes at være af mindre betydning. Men der-udover er der stor forskel på, hvor godt arterne af fisk udnytter foderet.

Kendte opdrætsarter i Norden såsom Atlanterhavslaks (*Salmo salar*) og regnbueørred (*Oncorhynchus mykiss*) har været opdrættet i mange år og har undergået avlsarbejde, som har forbedret fiskenes ædelyst, til-vækst og foderudnyttelse. På grund af den store produktion af disse arter er der endvidere i foderindustrien – over en lang årrække – udvik-let foder, som er specifikt tilpasset dem.

Ved introduktion af nye arter i akvakultur kan man derfor hverken forvente så god foderudnyttelse eller så god tilvækst som hos mere klassiske opdrætsarter.

Det protein, fedt og kulhydrat, som fisken æder, og som ikke medgår til deponering og tilvækst, udskilles til produktionsvandet. Fedt og kulhydrater er kendetegnede ved et meget lille indhold af nitrogen (N – nitrogen), og restprodukterne herfra består derfor fortrinsvist af kulstof (C) og brint (H) og oxygen (O), som indgår i organisk stof, der kræver oxygen for at blive nedbrudt og derfor er af betydning for vandmiljøet. Organisk stof, der gennemgår fuldstændig omsætning, bliver til kuldio-xid (CO₂), som udskilles til vandet over fiskens gæller.

Som følge af ufuldstændig nedbrydning af nogle stoffer, forekommer der i produktionsvandet også suspenderede stoffer (SS), som bl.a. består af større partikler af organiske stoffer (partikulære) med indhold af båd-ede protein, kulhydrat og fedt fra foderspild og fækalier mm. Disse stoffer er ikke umiddelbart giftige for fiskene, men kan i større koncentrationer sætte sig i fiskenes gæller og derved give infektioner. Endvidere kræves

der oxygen for at omsætte partikulære stoffer, og dette trækker oxygen ud af systemet.

I protein er nitrogen (N, nitrogen) en vigtig bestanddel, og det udskilles fortrinsvist over gællerne som ammonium/ammoniak ($\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$) og sekundært som urinstof ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$). Især ammoniakdelen er vigtig for opdrættets forureningsforhold.

Fosfor (P) bidrager bl.a. til fiskenes skelettilvækst og indgår derfor også som et vigtigt element i fiskefoder. Udskillelsen af fosfor er ligeledes væsentlig for forurening af vandmiljøet, men fosfor er ikke skadeligt for fiskene. En stor del af den fosfor, der udskilles fra fiskene, vil også være på partikulær form, hvilket betyder, at stoffet ikke føres til vandfasen men sedimenterer og er dermed mere håndterbart med hensyn til fjernelse fra opdrætsanlæg.

En del nitrogen (N) kan også være bundet partikulært, men hovedparten udskilles, især lige efter fodring, på uorganisk form til vandfasen.

Ammoniak (NH_3) er meget giftigt for fisk og optræder i ligevægt med det langt mindre giftige ammonium (NH_4^+). Vandets surhedsgrad (pH) er især af betydning for fordelingen imellem disse to stoffer, således at jo højere pH er, jo større er fraktionen af ammoniak (Figur 21). Det betyder, at hvis vandets ammoniumindhold er højt, såsom i anlæg med lille vandudskiftning, stor fisketæthed og højt udfordringsniveau, skal man være påpasselig med, at pH ikke øges for meget. Forhøjede ammoniakniveauer reducerer umiddelbart fødeindtagelsen og kan ved endnu højere indhold medføre fiskedød.

Figur 21. Balancen mellem ammoniak (NH_3) og ammonium (NH_4^+) ved 20°C. Det giftige ammoniak overgår fuldstændigt til ammonium-formen ved pH under 7, men stiger stærkt når pH øges

(Bregnballe, 2010).

Under nedbrydning af svovlholdige aminosyrer kan der endvidere dannes svovlbrinte (H_2S) i helt oxygenfrie zoner, og dette er ligeledes meget giftigt for fiskene. Det er derfor vigtigt, at der i opdrætsanlæg ikke kan akkumulere slam, som giver anledning til produktion af giftige gasser, som f.eks. svovlbrinte.

Ammoniak og ammonium, som jo findes opløst i vandet, kan fjernes fra anlægget ved nitrifikation og denitrifikation (se afsnit 8.3), hvorved ammonium først oxideres og nitrogenet (N) dernæst fraspaltes (denitrificeres) og forsvinder som ugiftig N_2 til atmosfæren. Mellemprodukterne nitrit (NO_2^-) og nitrat (NO_3^-) i denne proces kan også være giftige, men nitrit forekommer oftest i meget små mængder, og nitrat er kun giftigt i store mængder.

Under omsætningen af organisk stof dannes der kuldioxid (CO_2), og dette skaber potentielt gasovermætning i systemet, hvilket kan påvirke fiskene negativt. Overmætning med nitrogen (N_2) kan også forekomme, f.eks. som følge af indtag af overmættet borevand som under opvarmning frigiver det overmættede nitrogen, eller eksempelvis ved for høj indløsning af oxygen eller stor fotosynteseaktivitet, som skaber oxygenovermætning. Disse former for gasovermætning påvirker også fiskene negativt, umiddelbart mht. ædelyst, og ved vedvarende gasovermætning forekommer der fiskedød. Det er derfor vigtigt, at kuldioxid, nitrogen og eventuelle andre gasser fjernes fra systemet. Dette sikres bl.a. ved beluftning af vandet, for eksempel over et rislefilter (Larsen, F., Rasmussen, R.S., Owen, D. & S. Jensen, 2004).

For at sikre sig imod u hensigtsmæssige forhold for fisk i opdrætsanlæg bør der være løbende overvågning af anlæggets vandkvalitet. Dette kan udføres ved brug af analysekits, som hurtigt giver informationer om ammoniak og nitritniveauer m.m. I kombination med oxygen- og temperaturmålinger og, ikke mindst, overvågning af fiskenes adfærd er disse metoder med til at sikre en succesrig fiskeproduktion. Jo mere intensiv produktionen er, jo større er chancen for akkumulering af giftige substanser i vandet, og jo vigtigere er det, at der foretages analyser af de vandkemiske parametre og om nødvendigt reageres herpå.

Figur 22. N-eksempel for laks (FCR for ørred er normalt lidt lavere (< 1.0)), altså vil tallene i figuren være en smule anderledes for ørred)

6.5 Produktionsbidragsmodel

Stofferne nævnt ovenfor giver anledning til miljøpåvirkninger, hvis de udledes fra opdrætsanlægget, eftersom de enten er oxygenforbrugende eller agerer næringsstof for alge- og plantevækst i de tilstødende recipienter. Stofferne kan tilføres anlægget med indkommende vand, men udskilles hovedsageligt fra fiskene som "overskudsstoffer," der ikke indgår i fiskens tilvækst eller tilføres – omend i små mængder – på grund af et eventuelt foderspild.

Ved produktionsbidraget forstås det totale bidrag med organisk stof, nitrogen eller fosfor, som alene skyldes, at der produceres fisk i anlægget.

Produktionsbidraget er vigtigt, fordi det indgår centralt i udregningen af et anlægs renseeffektivitet. Når man samtidig indregner de udefrakommende bidrag fra indløbsvandet (atmosfæriske bidrag antages at kunne negligeres) og sammenholder disse samlede bidrag (+) med stofudledningen fra anlægget (-), fremkommer der en talværdi for anlæggets renseeffektivitet. Produktionsbidraget udregnes på baggrund af:

- Den mængde foder fiskene æder og fiskenes tilvækst.
- Foderets indhold af nitrogen, fosfor, fedt, kulhydrat og ufordøjelige fibre (træstof).

- Fordøjelighedsundersøgelser, hvor fordøjeligheden af de enkelte stoffer i fiskens mave- tarmsystem bestemmes, dvs. mængden af foder, der tilbageholdes i fisken og altså ikke udskilles med fæces.
- Eventuelt foderspild (inkl. foderstøv).

Udregningen af produktionsbidrag er således baseret på den overordnede foderudnyttelse (FCR) samt det forhold at fisks, eller i det mindste regnbueørreders – som danner baggrund for modellen – relative indhold af nitrogen (protein) og fosforindhold er stort set konstant for fisk i størrelsen 300 g til 1000 g. Stofindholdet er stort set upåvirket af den udfodrede fodermængde, fodertype eller andre forhold. På baggrund af litteraturstudier har man således estimeret, at 300–1.000 g regnbueørreder har et gennemsnitligt nitrogenindhold på 2,75 % og et fosforindhold på 0,43 % (Svendsen L. S., 2008).

Relationen imellem nitrogen og protein er også baseret på et konstant gennemsnitligt vægtforhold på 1:6,25, som er almindeligt anerkendt i litteraturen. Når fosfor (P) og nitrogenindhold (N) i fiskene således antages at være konstante, betyder det, at de udfodrede stofmængder, som reelt indbygges i fiskene – og dermed ikke tabes til vandmiljøet – kan beregnes ud fra det respektive stofindhold i foderet, det relative indhold af N og P i fiskene samt fiskenes vægtforøgelse (biomasseproduktion). For N angives stofbidraget med følgende eksempel, hvor en fisk er vokset fra 50 gram til 350 g over f.eks. 100 døgn, og har ædt 250 g foder:

- $N \text{ i fisk}_{\text{slutværdi}} - N \text{ i fisk}_{\text{startværdi}}: (350 \text{ g} - 50 \text{ g}) \times 2,75 \% \text{ N} = 8,3 \text{ g N}$ tilbageholdt i fisken.
- $(47 \% \text{ protein i foder} / 6,25 \text{ g protein per g N}) \times 250 \text{ g foder} = 18,8 \text{ g N}$ indtaget.
- 10,5 g N (18,8 – 8,3) udskilles dermed til produktionsvandet fra fiskene.

Hvis der forekommer foderspild og støv fra foderet – eksempelvis 1 % af den udfodrede mængde – udregnes dette bidrag for N's vedkommende som:

- $N \text{ udledt fra foder} = (47 \% \text{ protein i foder} / 6,25 \text{ g protein per g N}) \times 1 \% \text{ af } 250 \text{ g foder} = 0,2 \text{ g N}.$
- Det totale N- produktionsbidrag bliver så i eksemplet her (10,5 + 0,2) g N = 10,7 g N.

Endvidere kan man estimere mængden af N på opløst form, hvilket er den mængde, der er frigivet til vandfasen. Denne fraktion, som fortrinsvist udgøres af ammonium-N (NH_4^+-N), er differencen imellem den indtagne mængde N (+) fradraget den mængde, der estimeres tilbageholdt i fisken (-) og fradraget den mængde N, der udskilles partikulært i fækalier (-).

Med udgangspunkt i ovennævnte tal og en protein (N) fordøjelighed på 90 % fås således:

- Gram opløst "ammonium-N" = Gram indtaget N – gram N tilbageholdt i fisken – gram N udskilt med fæces = $18,8 \text{ g N} - 8,3 \text{ g N} - (100-90) \% \times 18,8 \text{ g N}$ = 8,6 g N.

Det ses heraf, at den opløste nitrogenfraktion ofte udgør en stor del af det samlede nitrogenproduktionsbidrag (80 % i dette realistiske eksempel baseret på regnbueørredopdræt).

Med hensyn til det stofbidrag, der kommer fra indløbsvandet, udregnes dette på baggrund af den aktuelle vandføring og de målte stofkoncentrationer i vandet, eksempelvis for nitrogen:

- $50 \text{ l vand/ sekund} \times 1 \text{ mg NH}_4^+/\text{liter vand} \times 14 \text{ g N}/18 \text{ g NH}_4^+ \times 100 \text{ døgn} \times 86.400 \text{ sekunder per døgn} = 336 \text{ kg N over 100 døgn.}$

For udregning af den fosformængde, som udledes fra fiskene til vandmiljøet, og som tilføres med indløbsvandet, gælder samme beregningsprincipper. Undersøgelser på danske modeldambrug har vist, at foderforbruget udgør langt den største del af det samlede stofbidrag, eftersom bidrag fra indløbsvand oftest udgør maksimalt 10 % af den samlede mængde og foderspild er marginalt (estimeret til gennemsnitligt 1 %)¹⁷ (Svendsen L. S., 2008).

Belastningen af produktionsvandet med organisk stof er også relevant at beregne udover nitrogen- og fosfor bidragene. Vandets indhold af organiske stoffer benævnes også COD (Chemical Oxygen Demand) og mængden analyseres og beregnes her ud fra det oxygenforbrug, der medgår til omsætning af stoffet. En del af COD betegnes som let omsætteligt organisk stof (BOD₅, Biological Oxygen Demand measured over 5 days), og denne fraktion estimeres til at være 35 % af COD. Denne værdi kan dog variere betragteligt som følge af fodertype og de råvarer, der indgår heri, idet finpartikulær dissociation¹⁸ fra fækaliene er meget afhængig af foderkomponenterne.

Den mængde af organisk stof der tilføres et opdrætsanlæg med indløbsvandet udregnes jf. principperne for beregning af nitrogen og fosfor.

Tilførslen af organisk stof fra fiskene beregnes derimod anderledes end for nitrogen og fosfor. Ved beregning af COD (BOD₅) produktionsbidraget anvendes umiddelbart fordøjelighedsundersøgelser til udregning

¹⁷ Heri indregnet foderspild i form af "støv" der reelt ikke udfodres, eller udfodres men ikke kan udnyttes af fiskene.

¹⁸ Fækaliene smuldrer let til mindre stykker/partikler.

af fækaliemængden, og derudover bestemmes indholdet af fedt, protein, kulhydrat og træstof (dvs. ufordøjelig kulhydrat) i fæces.

Optimalt set udføres fordøjelighedsundersøgelser på de konkrete fodertyper, der anvendes i opdrætsanlægget. Med udgangspunkt i de relative fækaliemængder og disses indhold af hovedkomponenterne protein, fedt og kulhydrater kan der i kombination med komponenternes energiindhold (standardværdier i litteraturen), og den mængde oxygen der medgår til omsætning af hver af komponenterne (de oxykaloiske koefficienter, som også er standardværdier i litteraturen), udregnes et totalt oxygenforbrug (COD) ved summation af hvert enkelt forbrug, der medgår til nedbrydning af henholdsvis fedt, protein og kulhydrater (Pedersen, 2003).

Til illustration af denne beregning angives her et eksempel med nitrogen/protein, hvor fordøjeligheden af foderet er 90 %, foderets proteinindhold er 45 % og den indtagne fodermængde er 1000 g:

- N-mængde i fæces (g) = $(100-90) \% \times 45 \% \text{ protein} / 6,25 \text{ g protein per g N} \times 1000 \text{ g foder} = 7,2 \text{ g N}$. Svarende til en proteinmængde på 45 g ($7,2 \text{ g N} \times 6,25 \text{ g protein/g nitrogen}$).

Det gennemsnitlige energiindhold i protein er iflg. litteraturen 23,7 kJ/g og den oxykaloiske koefficient er 13,4 kJ/g O₂. Dette svarer dermed til et energiindhold på 1067 kJ (45 g protein $\times$ 23,7 kJ/g protein). Fuldstændig oxidation af denne energimængde i proteinet kræver dermed 79,6 g O₂ (1067 kJ/13,4 kJ/g O₂). Der er således her en COD værdi på 79,6 g O₂ alene for foderets proteindel. Af denne oxygenmængde vil BOD₅ så, jf. estimatet, udgøre 27,9 g O₂ ($0,35 \times 79,6 \text{ g O}_2$).

I forbindelse med udregninger af et anlægs renseeffektivitet er det væsentligt at belyse, hvilke affaldsstoffer der er på opløst form i vandfasen (eksempelvis NH₄⁺ og PO₄²⁻), og hvilke der er på partikulær form, dvs. mere komplekse stoffer, som kan bundfælde og således umiddelbart opsamles i eksempelvis slamfælder.

Grundlaget for produktionsbidragsmodellen inkluderer foderfordøjeligheden, som angiver, hvor stor en del af det foder, som fisken har indtaget, der udskilles som fæces. Denne fordøjelighed er afhængig af kvaliteten af foderet, herunder hvilke råvarer der anvendes. I praksis afviger moderne fodertyper til laksefisk fra forskellige producenter dog kun relativt lidt i fordøjelighed.

I de fordøjelighedsundersøgelser, man udførte under det danske "modeldambrugsprojekt," som havde til formål at dokumentere udledning og renseeffektivitet fra en række ombyggede dambrug med recirkulering og rensning af vandet, fandt man gennemsnitligt omkring 90 % fordøjelighed af protein og fedt og cirka 60 % fordøjelighed af kulhydrater i foderet.

Træstoffdelen (kulhydrat) udgør kun omkring 1 % af foderet og er kendetegnet ved ikke at kunne fordøjes, dvs. fordøjeligheden er 0 %.

Ved en fordøjelighed på f.eks. 90 % af protein, genfindes 10 % (100–90 %) af den indtagne mængde protein i fækaliene.

Som tidligere nævnt forefindes en større del af nitrogen på opløst form i vandfasen, mens fosfor for en stor del er partikulært og sedimenterbart, hvilket illustreres af, at der er målt 60–80 % fjernelse i slamfælder på danske modeldambrug.

For det organiske stof er det i undersøgelser af danske modeldambrug estimeret, at der sker et stoftab på cirka 40 % (opløst eller finpartikulært stof) fra de bundfældelige partikler til vandfasen (Svendsen L. S., 2008). Det skal dog bemærkes, at dette kan variere væsentligt og bl.a. afhænger af de råvarer, der anvendes i fiskefoder.

For at anskueliggøre fiskeproduktionens miljøeffektivitet kan produktionsbidragene udtrykkes i forhold til produktionen af fisk i anlægget. Ved eksempelvis et foderforbrug på 1.000 kg og en fiskeproduktion på 1100 kg, som giver en foderkvotient på 0,91 (1.000 kg/1.100 kg), og et tilhørende N-produktionsbidrag på 45 kg, fås et relativt N-produktionsbidrag på:

- Relativt N-bidrag = 45 kg N/1100 kg producerede fisk = 41 g N / kg produceret fisk.

De relative bidrag af organisk stof og fosfor udtrykkes på samme vis. Når udregningen af produktionsbidrag og det eksterne bidrag er foretaget, vil disse, sammen med stofudledning fra anlægget, danne grundlag for udregning af anlæggets renseeffektivitet. Dette gennemgås i kapitel 9.

DTU-Aqua har indarbejdet ovenstående produktionsbidragsmodel i et brugervenligt regneark,¹⁹ som blandt andet blev præsenteret på AquaCircles temadag om bæredygtig drift af recirkulerede dambrug i juni 2009.

Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, Tabel 15 og Tabel 16 viser de nødvendige indtastninger, forudsætninger og resultater for (= produktionsbidragene). Tabellerne er fra version 2. maj 2010.

Tabel 10 Modelforudsætninger for beregning af produktionsbidraget

Energiindhold i foderkomponenter	Energiindhold	Oxykaloiske koef.
	(kJ/g)	(kJ/g O ₂)
Protein	23,66	13,36
Fedt	39,57	13,72
Kulhydrat (NFE)	17,17	14,76
Fibre	17,17	14,76
Nitrogen og fosfor indholdet i regnbueørred		(%)
Nitrogen (N)	-	2,75
Fosfor (P)	-	0,43
Fordeling af opløst og suspenderet nitrogen		(%)

¹⁹ DTU-Aqua har lagt modellen på deres hjemmeside til download: <http://www.aqua.dtu.dk/Forskning/Akvakultur/Dambrugsberegninger.aspx>

Energiindhold i foderkomponenter	Energiindhold	Oxykaloiske koeff.
Opløst & suspenderet nitrogen totalt (TNopløst&susp.)	-	100
heraf ammonium-N (% af TNopløst&susp.)	-	72
heraf urinstoffer (% af TNopløst&susp.)	-	10
heraf nitrit og nitrat (% af TNopløst&susp.)	-	0
heraf andre N-forbindelser (% af TNopløst&susp.)	-	18
BOD5 og COD forhold		Forhold
BOD5/COD i foderspild (partikulært bidrag)	-	0,6
BOD5/COD i ufordøjet foder (partikulært bidrag)	-	0,2
BOD5/COD i vand (opløst & susp. bidrag)	-	0,5
Opløst & susp. COD/partikulært COD	-	0,4

(Dalsgaard A. P., 2009).

Tabel 11. Fodersammensætning og fordøjelighed.

Næringsstof / mineral	Fodersammensætning	Fordøjelighed
	(%)	(%)
Protein	47,1	93
Fedt	25,5	91
Kulhydrat (NFE)	14,3	71
Fibre	1,5	0
Aske (inkl. fosfor)	6,8	-
Fosfor	0,9	65
Vand	4,8	-
Total	100,0	-

(Standard oplysninger fra foderfirmaerne).

Brugeren indtaster værdier i de gule felter.

Tabel 12. Indtastning af produktionsparametre (gule felter)

Parameter	Inputværdi	Bemærkninger
Foderkvotient (FK)	0,89	-
Foderspild (estimeret)	1	% af foder
Korrigeret foderkvotient (FKkorr.)	0,88	korr. for foderspild
Årligt foderforbrug (ton)	461	-
Årlig produktion af fisk (ton)	518	-

Tabel 13. Bidrag af COD and BOD₅ fra ufordøjet foder (dvs. eksklusivt foderspild)

Sammensætning af det ufordøjede foder	Ufordøjet (g/kg foder)	COD bidrag (g/kg prod. fisk)		
		Partikulært	Opløst	Total
Protein	33	51,4	20,6	72,0
Fedt	23	58,3	23,3	81,6
Kulhydrat (NFE)	41	42,5	17,0	59,5
Fibre	15	15,4	6,1	21,5
Total COD	-	167,6	67,1	234,7
Total BOD ₅	-	33,5	33,5	67,1

Tabel 14. Bidrag af COD and BOD₅ fra foderspild (udelukkende på partikulær form)

Sammensætning af foderspild	Foderspild (g/kg foder)	COD bidrag (g/kg foder)		
		Partikulært	Opløst	Total
Protein	4,7	8,3	0	8,3
Fedt	2,6	7,4	0	7,4
Kulhydrat (NFE)	1,4	1,7	0	1,7
Fibre	0,2	0,2	0	0,2
Total COD	-	17,5	0	17,5
Total BOD ₅	-	10,5	0	10,5

Tabel 15. Totalbidrag af nitrogen (N) og fosfor (P)

Fordeling af nitrogen og fosfor	Nitrogen (N)	Fosfor (P)
Indhold i foder (g/kg foder)	75,4	9
Mængde tildelt via foder (g/kg prod. fisk)	67,1	8,0
Ufordøjjet (g/kg prod. fisk)	4,7	2,8
Indbygget i fisk (g/kg prod. fisk)	27,5	4,3
Udskilt fra fisk (g/kg prod. fisk)	34,9	0,9

Tabel 16. Oversigt over det samlede produktionsbidrag forud for rensning

Produktionsbidragsparameter	Dambruget totalt		
	Kg pr. år	Kg/ton prod. fisk	Kg/ton foder
COD	130.883	250	284
- heraf på partikulær form	95.797	183	208
- heraf på opløst & susp. Form	35.086	67	76
BOD5 (modificeret)	39.935	76	87
- heraf på partikulær form	22.393	43	49
- heraf på opløst & susp. Form	17.543	34	38
Nitrogen (N)	20.497	40	44
- heraf på partikulær form	2.432	5	5
- heraf på opløst og suspenderet form (TNopløst&susp.)	18.065	35	39
- ammonium-N (andel af TNopløst&susp.)	13.007	25	28
- urinstoffer (andel af TNopløst&susp.)	1.806	3	4
- nitrit og nitrat (andel af TNopløst&susp.)	0	0	0
- andre N-forbindelser (andel af TNopløst&susp.)	3.252	6	7
Fosfor (P)	1.922	4	4
- heraf på partikulær form	1.452	3	3
- heraf på opløst & suspenderet form	470	1	1

Figur 23. Når man ændrer værdier i indtastningsfelterne beregner modellen nye værdier for produktionsbidraget

(Dalsgaard A. P., 2009).

Figur 24

Her er det proteinfordøjeligheden der er ændret. Modellen kan således anvendes som "assistent" for fastlæggelse af de renseteknologier der kan bringes i anvendelse. (se endvidere afsnit 9.1.4 om "Rensmodel").

6.5.1 Opdræt i søer

I modsætning til havet, er søer ofte relativt isolerede systemer. Uddeling fra netbaseret opdræt i søer vil i meget ringe grad være mulig at kontrollere. Søbaseret opdræt tydeliggør problemer, som ikke er så nemme at få øje på i havbaseret opdræt, hvor strømforhold vil sikre fisken oxygenrigt vand og fjerne affaldsstoffer. Som konsekvens af disse forhold vil foderspild og fækalier akkumuleres direkte under noterne i et søbaseret opdræt. Omsætning af sedimentet kan føre til anoksiske forhold ved bunden og udvikling af gasser som metan og hydrogensulfid, som er direkte giftige for fisken højere i vandsøjlen.

Søers økosystem er oftest fosfor-begrænset, og i tilfælde af fiskeopdræt vil de væsentligste næringsstofbidrag være netop fosfor og nitrogen, hvilket kan føre til en øget algeproduktion. En større algeproduktion fører til en øget sekundær produktion, forringet sigtedybde og risiko for oxygensvind nær bunden (ved omsætning af sedimenterede alger).

Det er derfor vigtigt, forud for etablering af fiskeopdræt i søer, at bestemme søens tåleevne gennem brug af modeller. Først herefter planlægges fiskeproduktionens størrelse. Der henvises i den forbindelse til det svenske FOMA projekt (Alanrä & Strand, 2011; Vandrammedirektiv, 2000).

6.5.2 Sygdomme og parasitter i ferskvand

Smitteveje

Monokulturer er generelt²⁰ "en tikkende bombe" udfra et sygdomsmæssigt perspektiv! I opdrætsanlæg går fiskene så tæt, at udbryder der først sygdom, er der stor risiko for, at sygdommen spredes til mange fisk på anlægget.

Mange anlæg er placeret ved vandløb, hvorfra de tager vand ind, og hvor vandet ledes tilbage til vandløbet. Der er således risiko for, at sygdom kan introduceres med vandet samt stor risiko for, at sygdomme spredes fra anlæg til vandløb og derved måske også til det næste nedstrøms anlæg. Sættefisk og æg kan også "medbringe" smitte.

Sygdomme kan også spredes direkte af mennesker, f.eks. hvis smitstof overføres via gummistøvler. Af samme grund kræver flere lande (f.eks. Norge, Færøerne og Island), at lystfiskergrej desinficeres, inden det bringes ind i landet. Men det er mindst lige så vigtigt, at redskaber og beklædning konsekvent bliver desinficeret inden for landets grænser og ved transport fra anlæg til anlæg.

Fugle og andre dyr kan medbringe smitte. Åbne anlæg bør således være udstyret med fuglenet udspændt over anlægget.²¹

Svampe, vira, bakterier

Både vilde fisk og opdrætsfisk er modtagelige for en lang række patogener i form af parasitter, svampe, virus og bakterier.

Udover direkte tab i form af dødelighed, forårsager infektionerne tab som følge af reduceret tilvækst, sekundærinfektioner og en generelt svagere fisk, som tåler håndtering og ugunstige miljøfaktorer dårligere. Hertil kommer også udgifterne til behandlingen (medicin, mandskab etc.). PD udgør stadig et alvorligt problem, hvorimod der er sket en stor reduktion i ILA -/ISA udbruddene. Ligeledes ser det ud til, at avls – og produktionsforbedringer har haft effekt i forhold til bekæmpelsen af IPN.

Sygdomsproblemer består primært af almindelige bakterielle og parasitære sygdomme, som er relateret til produktionsmetoderne. Her er antageligt de væsentligste sygdomme BKD, YDS, Rødmundssyge (ERM), men også parasitten fiskedræber (*Ichthyophthirius multifiliis*), gælleamøber, PKD og generelle gællelidelser spiller en betydelig rolle.

Svampeangreb, domineret af *Saprolegnia* Spp. kan ramme både hud, gæller og tarm hos fisken. Svampeangrebet forårsager den højeste dødelighed på yngel – lige efter startfodring – og hænger sammen med suboptimale miljøforhold. Flere undersøgelser tyder på, at svampeangreb er et

²⁰ Dette gælder også dyrehold på land (svin, køer, fjerkræ) og vegetabilske monokulturer, som f.eks. kartofler, korn og grøntsager.

²¹ Lovkrav i Danmark.

større problem i recirkuleringsanlæg end i gennemstrømningsanlæg, hvilket sandsynligvis kan henføres til svampens "skjulte" vækst i de mange rørforinger. Norske undersøgelser peger også på, at svampen findes i rør, der fører vand fra elven til gennemstrømningsanlæg.

Der er ingen officielle opgørelser over ovenstående sygdommes produktionsmæssige eller økonomiske betydning. Det er dog værd at bemærke, at Danmark tilsyneladende er fri for de væsentligste sygdomme, der er nævnt på EU's lister. Herunder VHS.

Parasitter

Fiskeparasitter er en naturlig del af økosystemerne i vand. Der kendes mere end 30.000 fiskeparasitter globalt, men kun relativt få af dem forårsager sygdomsproblemer hos opdrættede fisk. Under naturlige forhold etableres der et ligevægtsforhold mellem parasitten og dens vært – derfor gør størstedelen af parasitterne ikke alvorlig skade på deres vært. Under intensive driftsforhold i fiskeopdræt kan ligevægten ændre sig og føre til sygdom og dødsfald. Der er mange faktorer, der spiller ind i parasitære angreb:

- Fiskeart
- Antallet/tæthed af fisk
- Tilgængelighed af mellemværter
- Fiskenes helsetilstand (immunologiske tilstand)
- Vandbehandlingen (f.eks. filtrering, UV, ozon-behandling)
- Vandmiljøet (salinitet, pH, temperatur etc.)

Ferskvandsparasitter er normalt enten protozoer eller metazoer. Protozoer er små encellede organismer, som kræver mikroskop for at kunne ses. Åndedrætsbesvær, urolig svømmeadfærd og slim i gæller og på hud kan være tegn på angreb. Protozoer kan også føre til fordøjelsesbesvær.

Metazoer er flercellede organismer og er mere forskelligartede helt små parasitter fra større ormeagtige organismer. Gyrodactylider, ikter, kan bide hul i fiskens hud, som danner indgang for sekundære infektioner med bakterier, virus eller svamp. Skeletmisdannelse (drejesyge) og nyrebetændelse (PKD) forårsages også af myxozoeer, der tilhører metazo-gruppen.

Gyrodactylus salaris

I Norge har spredning af den lille snylter *Gyrodactylus salaris* haft en dramatisk effekt på mange vilde laksebestande. *Gyrodactylus* blev i 1970'erne indført fra Sverige med inficerede Østersølaks til norske havbrug. Østersølaks har en høj grad af naturlig modstandsdygtighed mod *Gyrodactylus*, men det gælder ikke norske laks og specielt ikke lakseynglen. Resultatet er, at en stor del af lakseynglen dør, og laksebestandene i mange elve er gået stærkt tilbage.

I Norge har man efterfølgende forsøgt at udrydde Gyrodactylus ved at behandle hele elvsystemer med giftstoffet rotenon. Rotenon udrydder alt liv i elven, herunder både fisk og Gyrodactylus. Efterfølgende har man udsat uinficerede laks af samme stamme, som i mellemtiden er blevet holdt i fangenskab. I en række tilfælde er det lykkedes at genetablere laksebestanden, men i andre tilfælde er der sket tilbagefald. Generelt er der dog konstateret en række meget vellykkede behandlinger med rotenon. I Norge rapporteres der eksempelvis i et område om vellykkede behandlinger med ophævelse af sygdomsstatus i foreløbig 21 ud af 46 elve.²² De store problemer med såvel Gyrodactylus som lakselus og andre parasitter illustrerer, at det er yderst vigtigt, at man udviser stor agtpågivenhed, når man flytter fisk fra et område til et andet.

Fiskedræber

Fiskedræber er en af de mest tabsvoldende fiskesygdomme i ferskvands opdræt. *Ichthyophthirius multifiliis* angriber fiskens hud (eller gælleoverflade), hvorfor den betegnes en hudsnylter. Parasitten består af en enkelt celle og er således en encellet parasit (en protozo). Den hører til den gruppe af encellede organismer, som betegnes fimredyr eller ciliater pga., at de besidder et stort tal fimrehår (cilier) på celleoverfladen. Fimrehår gør organismen i stand til at svømme frit i vandet.²³

Erfaringen er, at behandling af fiskedræber skal iværksættes så tidlig som muligt. Før parasitten først lov til at etablere sig i stort antal, er det svært at afhjælpe problemet. Vandbehandling med især formalin og salt har været den bedste løsning til at forebygge og behandle udbrud. Immunisering er afgørende. Ved indsættelse af nye fisk er det vigtigt at holde fokus på disse. Hvis nyindsatte fisk ikke har mødt parasitten før, kan der forventes et udbrud ca. 14 dage efter indsættelse. Størrelsen af udbruddet vil afhænge af vandtemperatur og fiskens generelle immunstatus. Undersøgelser tyder på, at nogle af parasitstadiene kan sigtes fra vha. mikroskopier.

Forskelle mellem gennemstrømningsanlæg og recirkulerede anlæg

I RAS er fisketætheden stor og vandtemperaturen mere konstant og normalt lidt højere end i gennemstrømningsanlæg. Det betyder, at hvis en parasit introduceres, har den gode forhold for at multiplicere sig.

Til gengæld er det mindre sandsynligt, at en/flere af parasittens nødvendige mellemværter også findes i opdrætsanlægget.

Med den beskedne mængde friskvand, som RAS tager ind, er det også overkommeligt at behandle indtagsvandet. Design og tilrettelæggelse af

²² Se oversigt: <http://www.forskning.no/artikler/2010/september/265589>

²³ Se fiskedræbers livscyklus på: http://www.aquacircle.org/images/pdfdokumenter/udvikling/danmark/modeldambrug/mms/4.1_Fiskedraeber_biologi_livscyklus.pdf

produktionen i RAS er overordnet bestemmende for risiko for introduktion af parasitter, og hvilket omfang et angreb eventuelt kan nå.

I et gennemstrømningsanlæg er der i princippet åbent for inflow af både parasitter og deres mellemværter. Til gengæld er fisketætheden lav, og parasitterne kan skylles ud af systemet og tilbage i den naturlige recipient.

Optimale forhold

Optimale forhold kan opnås i et indendørs (lukket) anlæg, der kun benytter patogenfrit vand fra boring/brønd, har produktionsanlægget designet med mange separate del-systemer, anvender desinficerede æg (eller æg fra egne, parasit- og sygdomsfri avlsfisk), har intensiv behandling af både indtagsvand og produktionsvand (UV, ozon, filtrering), drives efter princippet "all in – all out" og har etableret stramme biosecurity-regler med f.eks. hygiejnisk zoneopdeling, besøgsrestriktioner og foderstyring (evt. HACCP).²⁴

²⁴ Hazard Analysis Critical Control Points.

7. Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt

Opdræt af fisk generer forurening. Forureningen består primært af organisk stof (COD/BOD, primært på partikulær form), nitrogen, N (primært som opløst stof) og fosfor, P (primært på partikulær form).

Ved klassiske gennemstrømningsanlæg ledes denne forurening direkte til recipient,²⁵ hvorved denne belastes miljømæssigt. Der kan tages forskellige teknologier i brug for at reducere den miljømæssige belastning af recipienten – disse gennemgås i det følgende.²⁶

7.1 Partikulært materiale

Et af de centrale problemer i fiskeopdræt er suspenderede stoffer (SS) og navnlig de meget små partikler. Udover partikler, der stammer fra foderspild og nedbrudt fæces, kan systemet tilføres såvel organiske som uorganiske partikler med indtagsvand. Dette problem er navnlig fremherskende ved gennemstrømningsanlæg, der henter vand fra søer, floder etc. Sand, ler og silt og parasitter og/eller æg og larver af sådanne føres ind på anlægget, hvis der ikke er etableret en behandling af indtagsvand, der renser partikler fra. I recirkulerede anlæg vil partikler i form af "filterhud" (løsrevet biofilm) også bidrage.

Tilstedeværelse og akkumulering af partikler²⁷ påvirker vandkvaliteten negativt. Partikler påvirker yderligere vandrensningsteknikkerne negativt. Et højt indhold af suspenderede partikler har mange konsekvenser:

- Ved den biologiske nedbrydning af partikulært stof bruges oxygen (O_2) – oxygen som således ikke vil være tilgængelig for fiskene.
- Nedbrydningen af organisk affald fører til en øget TAN-koncentration i vandet og derved påvirkes nitrifikationen (i biofilteret).
- Små mængder ammoniak (NH_3) kan være giftig.²⁸ Ammoniak irriterer gællevej og påvirker dermed fiskens evne til at udskille

²⁵ I Danmark er der dog et minimumskrav om sedimentering inden vandet ledes til recipient.

²⁶ Der er stærkt begrænsede muligheder for vandrensning ved opdræt i not (i ferskvandsøer)

²⁷ Også afstødte hud-/skindfragmenter, slim, alge og bakterier.

²⁸ Generelt anses ammoniak-koncentrationer over 0,02 mg/liter som giftige for de fleste fisk.

protein-nedbrydningsprodukter (ammoniak og ammonium) over gælle-epitelet.

- Det organiske C/N-forhold i vandet vil have en negativ indflydelse på effektiviteten af nitrifikanter. Organisk stof (kulstof) er næring for heterotrofe bakterier. Nitrifikationen kan hæmmes, hvis heterotrofe bakterier overvokser de nitrificerende bakterier, som derved afskæres fra adgang til ammoniak/ammonium, idet diffusionen ind til de nitrificerende bakterier bliver reduceret/stoppet.
- Opslemmede partikler er en transportmulighed for fakultative patogener på vej til at finde en endelig vært. Suspenderet stof, og de bakterier, der transporteres med rundt, kan være medvirkende årsag bakteriel gælle sygdom (BGD). Foruden risiko for sygdom forårsaget af de opportunistiske mikroorganismer er et højt indhold af partikler generelt årsager til gælleproblemer – til tider med dødelighed til følge.
- Partikler kan potentielt tilstoppe biofiltre og reducere deres effektivitet.
- UV og/eller ozon behandlingseffektiviteten påvirkes negativt på grund af øget absorbans/nedsat transmittans.
- Ophobningen af partikulært materiale kan skabe anoxiske forhold, som er gunstige vilkår for bakterier og actinomyceter (svampe), som er ansvarlige for produktionen af geosmin og 2-methylisoborneol (MIB), som forårsager bismag (jord-, muddersmag) i opdrættede ferskvandsfisk.
- Gællevæv kan blive beskadiget af partikler under fodring, vejtrækning, og når fiskene drikker. Små suspenderede partikler kan irritere gællevævet og give skader på epitelet, som muliggør bakterielt angreb fra bakterier (BGD), som er til stede i vandet. Finne- og gællelæsioner kan forstærkes ved ophobning af affaldsstoffer i vandet. Når slimlaget er beskadiget øges patogenernes mulighed for at etablere sig.
- Høj koncentration af partikler reducerer fiskenes syn og dermed deres orienteringsevne og fødesøgning. Dette kan føre til foderspild – som ubehandlet kan føre til flere partikler.

En korrekt og effektiv håndtering af partikulært materiale er nok den vigtigste faktor for at kunne drive et recirkuleret opdrætsanlæg succesfuldt. For at nå dette mål må følgende forhold tages i betragtning ved udformningen/designet af et recirkuleret anlæg:

- Jo mindre partiklerne er – jo større er den samlede overflade af samtlige partikler i vandet. Store overflader giver plads til mange (heterotrofe) bakterier, som forbruger oxygen under nedbrydning af de organiske stoffer, som partiklerne består af. Des længere tid partiklerne opholder sig i anlægget – des større er muligheden/risikoen for, at de nedbrydes til mindre partikler (turbulens, sammenstød og bakterier vil nedbryde partikler). Det er derfor essentielt af få fjernet partikler fra systemet så hurtigt som

muligt, og mens partiklerne er så store som mulig (foderpiller og fækalier). Desuden udvaskes stoffer hurtigere fra mindre partikler end fra store. Små partikler er imidlertid vanskeligere at fjerne fra vandet – dels på grund af deres størrelse og dels fordi deres vægtfylde næsten er den samme som vand.

- Metoder der anvendes til at fjerne partikler (sedimentering, filtrering og/eller flotation) skal være i stand til at opfange partikler over et bredt størrelsesspektrum. Normalt vil en kombination af teknologier være nødvendig, specielt for at fjerne de helt små partikler ($<20\mu\text{m}$), som ikke fanges af konventionelle behandlingsprocesser, såsom bundfældning, mekanisk mikrofiltrering eller statisk filter (ofte en del af det biologiske filterkompleks).
- Størrelsen på fiskene i opdrætsanlægget og den vandstrøm (flow), der anvendes er to vigtige parametre i karakterisering/vurdering af, hvor meget partikulært materiale man kan forvente produceret i et givet anlæg. Da både fiskens størrelse og foderpillernes størrelse er kendt, kan disse egenskaber i høj grad forudsiges. Små fisk producerer små fækalipartikler og har brug for store mængder foder (med ringe pille størrelse) per vægtenhed for at tilfredsstille deres energibehov, mens store fisk producerer større fækale partikler og behøver mindre foder per biomasse, (og har en lavere vækstrate). Omfanget (mængde, størrelse og karakteristika) af partikler er betydende for valget af renseteknologier, der effektivt kan holde vandet rent.
- Af hensyn til rentabilitet produceres der ofte med store tætheder/høj biomasse. Høje fisketætheder stiller høje krav til effektivitet og stabilitet af de valgte renseteknologier. Hvis ikke passive og/eller mekaniske filterteknologier kan fjerne partikler effektivt og hurtigt, er alternativerne dyre løsninger, som f.eks. ozonbehandling.

7.2 Fjernelse af partikulære materialer

Fjernelse af partikulært materiale er en faststof-væske-separationsproces og som sådan en kritisk behandlingskomponent for både indtagsvand, behandlingen af recirkuleringsflowet og udledningen.

De vigtigste metoder til fjernelse af faste stoffer kan klassificeres som gravitationsbetinget bundfældning/sedimentation, filtrering og flotation. Sedimentation/bundfældning er afhængig af vægtfyldeforskelle mellem partikler og vand. Jo større vægtfylde partiklerne har, jo hurtigere bundfældning/sedimentation. Almindelige bundfældningsteknologier omfatter henstand i klaringstanke/bundfældningsbassiner, slamfælder og hydrocykloner (vortex-separatorer).

Filtreringsprocesser kan omfatte filterdug (si/sold), vandets gennemløb af granulært (kornet) materiale eller porøst (svampet) materiale. Valg af den mest effektive metode afhænger af typen, vægtfylden og størrelsen på det partikulære materiale, der skal fjernes, samt strøm-

ningshastigheden på vandet, som skal behandles, og opgaven som filter-systemet skal løse (f.eks. krav til effektivitet/ønsket rensegrad). Både lavtryks og højtryksteknologier kan anvendes, men valget vil naturligvis påvirke energiforbrug og driftsomkostninger. Metoden, der anvendes for at rense filteret (backwash), og vandforbruget ved denne proces, samt kapaciteten (vandvolumen filteret skal kunne behandle) er også vigtige parametre i overvejelserne om, hvilken filterteknologi, der skal tages i anvendelse. I en flotationsproces, "klæbes" partikler til luftbobler (overfladespændingen) og kan fjernes, når boblerne stiger til overfladen. Denne proces kaldes også for skumfraktionering.

Figur 25. Teknologier til fjernelse af partikulært materiale i vand – arrangeret i forhold til det partikelstørrelses interval de kan håndtere

(Wheaton, 2002).

7.2.1 Passiv rensning af partikulært materiale

Fækaliefælder

I praksis vil udformning af fækaliefælder afhænge af anlæggets design. Er der tale om raceways, vil slamkegler være aktuelt, mens cirkulære tanke vil være udstyret med et centralt placeret bunddræn – eventuelt som et dobbeltdræn.

Slamkegler

Slamkegler blev opfundet i bestræbelserne for at mindske miljøpåvirkninger fra danske raceways-systemer. Efter afprøvning af flere designmuligheder blev en omvendt pyramidal firkantet kegle med en åbning på 1 x 1 meter samt en dybde på 1 meter valgt (Figur 26). Da foderrester og særligt fækallier ikke har en vægtfylde meget forskellig fra vand – altså de synker langsomt og lader sig let hvirvle op og transportere med vandflowet – er det vigtigt, at slamkegler er dybe, har stejle sider, og at området over keglen er fri for fisk (der ellers kan hvirvle slammet op) (Rasmussen M. J., 2004).

Slamkegler placeres i bunden ved enden af hver sektion i raceways. Selvom bundfældningsarealet kun er 2 meter langt, er slamkeglernes effektivitet tydeligt bevist, idet de fjerner en betydelig mængde af den totale mængde fækallier og foderrester.

Slamkeglerne er udstyret med et bundafløb, der kan betjenes fra topsiden ved kortvarigt at løfte røret og derved tillade, at det opsamlede slam suges bort til videre behandling. Erfaringer fra driften af slamkegler har vist, at det er vigtigt at tømme slamkeglerne regelmæssigt, dvs. mindst to gange pr. uge eller mere, og inden de er fyldte for at optimere tilbageholdelsen af næringsstoffer og organisk materiale og dermed reducere tab af opløste stoffer, organisk stof og finere partikler til produktionsvandet (Svendsen L. S., 2008). Tømningsperioden bør være kort for at reducere den mængde vand, der skylles med over i slambassinet. Tømning af slamkegler kan ske manuelt eller automatisk ved hjælp af computerstyring i forhold til tidsintervaller eller i forhold til, hvor fyldt slamkeglen er (sensor monteret).

Tabel 17. Fordele og ulemper ved anvendelse af slamkegler til fjernelse af partikulært materiale

Fordele	Ulemper
Enkel konstruktion	Fjerner kun relativt store partikler (< 100 µm)
Ingen mekaniske komponenter	Forholdsvis dyr løsning – der skal etableres slamkegler i hver enkelt sektion i en raceway og tilhørende rørføringer
Intet tryktab	Skal indbygges ved konstruktion (svært og omkostningsfuld hvis eftermontage)
Effektive når de placeres i raceways	
Fast affald (fækallier og foderrester) koncentrerer effektivt og fjernes med brug af meget lidt vand	
Tømning kan automatiseres	

Figur 26. Slamkegler under montering på ny anlagt modeldambrug.(øverste billede)¹ En anden form for fækaliefælde, hvor der er en rende i hele bredden af raceway(nederste billede)

¹ Bemærk, at der er tale om to parallelle raceways – hver med 6 slamfælder.
Foto: Lars Svendsen & Lisbeth J. Plesner.

Installering af slamfælder for enden af raceways er relativt billig sammenlignet med investerings- og driftsomkostninger for mekaniske filtersystemer.

Tilsætning af ler til vandet har vist sig at kunne forøge bundfældningseffektiviteten, men kræver, at der umiddelbart finder en effektiv fjernelse sted. I modsat tilfælde kan de bundfældede partikler resuspendere (Heldbo, J., Vestergaard, M. & Andersen, P., 2011) (afsnit 8.5.1).

Dobbelt dræn

Dobbelt-drænsystemet har været en lille revolution for vandbehandlingen i akvakultur. Runde tanke (eller tilnærmede runde tanke) bliver selvrensende, når de udstyres med dobbeltdræn, og samtidig sikrer dobbeltdrænet, at mængden af slam-vand, der skal viderebehandles, reduceres.

I runde eller næsten runde tanke kan partikler, uædt foder og fæces hurtigt bundfældes i tanken (forstærkede gravitationskræften/centrifugalkraften øger sedimentationen), og i løbet af få minutter bevæge sig hen til afløbet, hvor de effektivt bliver fjernet af en lille understrøm. For eksempel har AquaOptima et patent på ECO-TRAP systemet. ECO-TRAP systemet fjerner partikler fra tanke i løbet af 3-5 minutter, efter partiklerne er faldet til bunden, og det bruger kun 3 % af vandstrømmen i tanken for at fjerne de bundfældede partikler. Systemet kan også fjerne døde fisk. Op til 95 % af foderspildet og 90 % af fæces kan fjernes på denne måde. Resten af vandet, som er relativt fri for partikler, løber ud fra et separat afløb. (Schei, 2008).

Figur 27. ECO-TRAP™ partikel-fælde er et dobbelt-dræn, hvor en koncentreret strøm af bundfældet partikulært materiale (B) fjernes separeret fra det egentlige afløb (A). Så lidt som 3 % af afløbsvandet medgår til denne "udskyning." Delstrømmen (B) føres til en hydrocyklon som yderligere koncentrerer slammet, som derfra føres til videre behandling - f.eks. et tromlefilter

(ECO-TRAP er varemærke-registreret af AquaOptima AS).

Hydrocyklon

Jo hurtigere partikler fjernes fra anlægget, jo mindre tid har de til at blive yderligere findelt og frigive nærings- og giftstoffer.

Hydrocyklonen er en gennemprøvet teknologi, som effektivt fjerner partikler (foderspild og fækalier). Fra opdrætsbassinet ledes vandet tangentielt ind i hydrocyklonen, hvilket skaber en vortex. Vandet slynges mod siderne og føres opover og bort fra systemet. Partiklerne, der er tungere, samles i midten af vortex og føres mod den koniske bund, hvorfra de ledes ud af systemet i en separat vandstrøm (hydrocyklonen ses til højre i Figur 27 herover).

Hvis en lavere hydraulisk belastning er acceptabel, kan man også anvende en anden type gravitationsseparator, hvor partiklerne ikke samles i en vortex, før de drænes bort. Her trækker vandet radialt ud, og partikler bundfældes på vandets vej mod periferien (radial flow settler). Ifølge Davidson kan denne type "hydrocyklon" endda være mere effektiv, men den er begrænset af den vandmængde, den kan håndtere (Davidson, 2005).

At montere en hydrocyklon (den ene eller den anden slags) til bundudløbet (dobbeltdrænet) – eller til et samlet udløb fra dræn fra en række tanke – giver et godt udgangspunkt for partikelfjernelse, og, nok så vigtigt, reduceres belastningen på de øvrige renseteknologier, der måtte være monteret for yderligere rensning af vandet, eller behovet for sådanne reduceres.

Tabel 18. Fordele og ulemper ved brug af hydrocykloner

Fordele	Ulemper
Fylder meget lidt	Fjerner kun relativt store partikler (< 100 µm)
Reducerer behov for efterfølgende behandlinger af slam	Turbulent strømning kan nedbryde større partikler til mindre
Ingen mekaniske dele	Den separate drænstrøm kan stadig indeholde store mængder partikulært materiale
Lavt/intet tryktab	
Hurtig fjernelse af slam (2–5 % partikulært materiale i vandstrømmen)	

Sedimentation sker som følge af at tyngdekraftens påvirkning af partiklerne. Vægtfylden af fækalier fra ørreder ligger normalt i intervallet 0,93 til 1,26 g/cm³ med et gennemsnit på 1,07 g/cm³ (Johnson, 2002), hvorfor sedimentationsbassiner/klaringstanke og lignende må have yderst begrænset vandstrøm for at sikre effektiv sedimentation. Under turbulente strømningsforhold vil lette partikler nemt blive re-suspenderet i vandsøjlen.

Sedimentationsbassiner

Figur 28. Sedimentationsbassiner på et dansk dambrug

Foto: Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur.

Tabel 19. Fordele og ulemper ved anvendelse af sedimentationsbassin til fjernelse af partikulært materiale

Fordele	Ulemper
Enkel konstruktion	Fjerner kun relativt store partikler ($< 100 \mu\text{m}$) Kræver store arealer
Ingen mekaniske komponenter	Næringsstoffer kan opløses og "sive" fra bundfaldet
Lavt tryktab (om noget) Effektive som slutbehandling af udledningsvand	Ikke effektivt som anlægsintern rensemetode
	Besværligt og arbejdstungt at fjerne bundfaldet (slam)

Plantelagune

Plantelaguner kan spille en væsentlig rolle i fjernelsen af forurenende stoffer fra fiskeopdræt. Ved omlægning af traditionelle dambrug til modeldambrug er det en forudsætning, at der etableres en plantelagune (Tabel 6).

Dette er oftest en ganske overkommelig løsning for dambrugeren, idet lagunen blot etableres i de tidligere jorrdamme, hvor man hidtil har opdrættet fisk. For at optimere rensningen i lagunen er det vigtigt at produktionsvandet kommer i kontakt med så stort et laguneareal som muligt. Jorrdammene skal derfor forbindes, så vandet gennemløber alle damme og gerne i et snoet (mæandrerende) forløb.

Plantelaguner er en renseteknologisk hybrid med både passiv partikel rensning, sedimentation, og biologisk rensning omfattende såvel nitrifikation som denitrifikation.

Undersøgelser på modeldambrugene viser (Svendsen L. S., 2008) at ved etablering af plantelaguner, hvorunder der kan ske opgravning af de tidligere produktionsdamme, kan de efterfølgende fremstå med begrænset beplantning. Dette er u hensigtsmæssigt for lagunernes renseevne, eftersom planterne dels optager næringsstofferne og dels skaber overfladeareal for stofomsættende bakterier. Derfor kan det overvejes at fremme plantevæksten ved udplantning. Metoden er især relevant i områder, hvor plantevæksten er god. Det betyder at renseeffekten af plantelaguner vil være større, hvis anlæggene er placeret i varmere regioner.²⁹

Undersøgelserne viser endvidere, at vandets oxygenindhold falder hurtigt ned igennem lagunen, hvilket indvirker negativt på omsætningen af organisk stof og ammonium nitrogen ($\text{NH}_4^+\text{-N}$).

Omvendt er det vigtigt at der også i et vist omfang forekommer oxygenfrie zoner til denitrificering (N_2 -produktion) af det oxiderede ammonium (NO_3^-).

Plantelagunernes renseeffektivitet taget i betragtning gør det relevant yderligere at undersøge, hvorledes driften kan optimeres f.eks. ved oxygenering af vandet.

Figur 29. Plantelagune på Kongeåens Dambrug etableret i de tidligere produktionsdamme

Foto: Lars M. Svendsen.

²⁹ Borealt → mediterant → ækvatorialt.

Plantelaguner er relativt nemme at etablere i bestående produktionsdamme, hvor produktionen flyttes til mindre og mere intensive anlæg, hvorimod driften af dem, eksempelvis med hensyn til slamopsamling, kan være anderledes vanskelig på grund af lagunernes størrelse og placering i de ydre områder af opdrætsarealerne.

Tabel 20. Fordele og ulemper ved anvendelse af plantelaguner

Fordele	Ulemper
Billig og enkel at etablere	Kræver store arealer
Ingen mekaniske komponenter	Er ikke "moniter bar" – dvs. man kan ikke styre processerne i lagunen.
Fungerer som sedimentationsbassin i kombination med både nitrifikation og denitrifikation	Vegetationen kan ændre de hydrauliske forhold og reducere renseprocesser – herunder opholdstid
Effektive som slut-behandling af udledningsvand	Næringsstoffer kan opløses og "sive" til recipient
	Ikke effektivt som anlægsintern rensemethode
	Hvis plantemateriale ikke fjernes mindskes renses effekter på lang sigt (henfald af planter frigiver en del af næringsstofferne igen)
	Besværligt og arbejdstungt at fjerne bundfaldet (slam)

7.2.2 Aktiv rensning af partikulært materiale

Tromlefilter/skivefilter

Den mest effektive metode til at kontrollere partikler i opdrætsanlæg er mikrofiltrering. Tromlefiltere og skivefiltere er begge effektive metoder til reduktion af partikkelkoncentrationen (Figur 30).

Figur 30. Tromlefilter (venstre) og skivefilter (højre)

Illustration: Henrik Mortensen.

Funktionsmetode for tromle- og skivefiltere:

1. Procesvand ledes ind i tromlens center (til filtrering).
2. Vandet filtreres gennem tromlefilterets- eller skivefilterets filterpaneler, som er rustfri ståldug.

3. Højdeforskellen mellem vandet udenfor og indenfor filteret driver filtreringen.
4. Partikler fanges på filterdugen, løftes fri af vandet under tromlens rotation og når renseområdet (4), hvor de fjernes (spules af).

Tromlen kan køre kontinuerligt, men det er blevet mere almindeligt at tromlens rotation styres af den hydrauliske modstand (niveaumålere i kammeret hvor filteret er placeret).

Vand fra højtryksdyser, placeret på tromles yderside (i skivefilteret er de placeret inde i tromlen) renser filterdugen.

Vand med partikler, nu slam, ledes bort fra filteret (til evt. videre koncentration)

Tabel 21. Fordele og ulemper ved anvendelse af tromle-/skive-filtre

Fordele	Ulemper
Kompakt konstruktion, gennemprøvet teknologi	De filtrerede partikler fortyndes ved filterdugens rensning (tilbagespuling)
Velegnet til store vandmængder	
Effektivitet uafhængig af TSS koncentration	Fedt (fra foderet) kan sætte sig i filterdugen og kræve regelmæssig rensning med varmt højtryksvand
Fjerner partikler uafhængigt af disses densitet	
Størrelse, omdrejningshastighed og filterdugens porestørrelse kan tilpasses de aktuelle behov	
Under normale driftsforhold er porestørrelser fra 80 µm til 40 µm, men helt ned til 10 µm er muligt	
Automatisk rensning (tilbagespuling) af filterdugen	
Automatik styret af hydraulik kan implementeres	
Lavt tryktab	

Filterbånd

Båndfiltre/si-bånd/bæltefiltre anvender, ligesom tromle- og skivefiltre, filterdug med små åbninger – mikrofiltrering. Filterbåndet har typisk en lav vinkel på cirka 30 grader, i forhold til vandoverfladen, for at sikre at partikler der føres med vandstrømmen løftes fri af vandet og fanges på filterbåndet. Partiklerne drænes for en del af det medfølgende vand, mens filterbåndet bevæger sig opad. Efter filterbåndets retning er vendt ved den øverste tromle, kan de indfangne partikler spules af båndet, og slammet føres til en opsamlingsbeholder (Figur 31).

Figur 31. Si-bånd (bælte-filter)

Filterbånd er effektive til opkoncentrering af slam og er almindeligt anvendt til yderligere koncentrering af spulevand fra tromlefiltre, og kan producere slam med et tørstofindhold på 8 % til 12 %. De anvendes typisk ikke til behandling af store vandmængder.

Tabel 22. Fordele og ulemper ved anvendelse af bæltefilter/si bånd

Fordele	Ulemper
Kompakt konstruktion	Håndterer store vandmængder dårligt
God til at koncentrere slam	Effektiviteten afhænger af partikkelkoncentration (TSS) i vandet
Automatisk rensning af filterbåndet	Fedt (fra foderet) kan sætte sig i filterdugen og kræve regelmæssig rensning med varmt højtryksvand
Filterstørrelse, båndhastighed og størrelse på porer i filterdugen kan tilpasses det aktuelle behov	
Lavt tryktab	

Flotation

Flotation udnytter overfladespændingen og elektron-spændingen i grænsefladen vand/luft. Flotationssystemer anvender fine bobler, der fanger fine partikler, som føres til vandoverfladen, hvor de danner et skumlag, som kan fjernes.

Små organiske partikler (proteiner) har ofte en positiv og en negativ ladet ende, som gør binding til bobler mere effektiv. Denne metode er særlig effektiv i saltvand, hvor fine bobler lettere dannes. Skumfraktionering/protein-skimmer kaldes denne renseteknologi ofte, som anvendes til fjernelse af den sidste rest af partikler, som ikke lader sig bundfælde/sedimentere på anden vis. Denne form for "polering" af vand anvendes mest i (marine) klækkerier og recirkulerede yngelanlæg.

7.3 Fjernelse af opløste materialer

7.3.1 Biologisk rensning

Den biologiske rensning i biofiltre er i sin virkemåde simpel, men den er procesmæssig ret kompleks. Den biologiske rensning har primært til formål at fjerne opløste stoffer, men kan i et vist omfang også fjerne små partikler, som den mekaniske rensning ikke tilbageholder.

Figur 32. Principskitse af den biologiske rensningsproces i recirkulerede akvakulturanlæg

Illustration: Kenneth F. Janning.

Den biologiske rensning foretages i recirkulerede akvakulturanlæg stort set altid i biofiltre, hvor en film af bakterier gror på et medie, typisk plasticmaterialer. Fordelen ved at bruge biofiltre er bl.a., at disse filtre kan modtage en høj hydraulisk belastning uden at biomassen udskylles. Derudover er processen særdeles kompakt og kræver ikke en efterfølgende klaringstank eller membran for separation af slam produceret fra den biologiske proces. Slamproduktionen opfanges enten i slamopsamlings-systemet i fiskekarrene eller ved den før omtalte mekaniske filtrering. I visse systemer er der dog indført efterfølgende mikrofiltrering for at sikre klart vand i fiskekarrene.

Heterotrof omsætning

Procesindretningen, hvor COD fjernes forud for ammoniumfjernelsen (Figur 32), skal således sikre, at nitrifikationen kan forløbe relativt problemfrit og med tilstrækkeligt høje omsætningshastigheder, der minimerer arealbehovet til denne proces.

Den biologiske proces har primært til formål at fjerne ammoniumnitrogen (ved nitrifikationsprocessen), som produceres af fiskene. Da der forekommer en rest af opløst COD og småt partikulært COD, indrettes de biologiske filtre, således at det organiske stof fjernes forud for de nitrificerende filtre, idet de bakterier, som omsætter organisk stof (heterotrofe bakterier), vokser langt hurtigere end nitrifikanterne (autotrofe bakterier) (Figur 33).

Autotrof omsætning – Nitrifikation

Nitrifikationsprocessen er en særdeles følsom proces, som hurtigt kan aftage, såfremt biofilmen overbegros med heterotrofe bakterier, idet de heterotrofe bakterier først vil omsætte det oxygen, de nitrificerende bakterier skal bruge til ammoniumomsætningen.

Økologien i biofiltre vil dog indstille sig således, at en vis mængde nitrificerende bakterier vil vokse i de heterotrofe biofiltre, mens heterotrofe bakterier også i et vist omfang vokser op i de nitrificerende biofiltre. Balancen kan imidlertid hurtigt forskubbes, såfremt belastningen af de forskellige stofkomponenter ændrer sig – f.eks. fordi fodringsoptaget svigter på grund af sygdomme i bestanden.

Figur 33. Betydning af biofilmens tykkelse og diffusionsvejen for oxygen til de, autotrofe, nitrificerende bakterier – der er overvokset af heterotrofe bakterier

Illustration: Kenneth F. Janning.

Denitrifikation

Mens fisk kun tåler meget lidt ammonium (ammoniak), er fisk oftest langt mere tolerante over for nitrat. Nitrat er imidlertid et miljøbelastende stof, som i et vist omfang skal fjernes inden udledning til recipient. Derudover vil nitraten, såfremt recirkulationskredsløbet lukkes helt (dvs. ned til ca. 20 l frisk vand/kg foder, der tilsættes), akkumuleres

voldsomt i produktionsvandet til koncentrationer, som overstiger 100–200 mg $\text{NO}_3\text{-N/l}$.

Mange fiskearter (f.eks. ørred) tåler kun nitratkoncentrationsniveauer op til 60–70 mg $\text{NO}_3\text{-N/l}$, hvorfor en vis grad af denitrifikation oftest behøves for at undgå alt for høje nitratkoncentrationsniveauer.

Nitratomsætningen (denitrifikation) kan enten foregå i forbindelse med den interne rensningsproces eller ved ekstern rensning i den delstrøm, som sendes ud til recipient.

Figur 34. Nitrifikationsprocessen, som udføres af to grupper af bakterier

Illustration: Kenneth F. Janning.

Denitrifikationen kræver – ligesom den aerobe heterotrofe omsætning – opløst COD for at kunne forløbe. Opløst COD er til stede, men kun i meget begrænsede koncentrationer, hvilket er hæmmende for en effektiv denitrifikationsproces. Dette er ikke kun problematisk for omsætningshastigheden (designet og volumenet), men kan også bevirke, at der periodvist produceres nitrit (NO_2) og andre oxygenerede nitrogenforbindelser, som er toksisk for fiskene. Den væsentligste nitritdannelse, som oftest ses at opstå, stammer enten fra nitrifikationens første omsætningsled eller fra denitrifikationen, som er en proces, der omsætter nitraten i mange trin, og ideelt set ender op som frit nitrogen (N_2). Særligt i systemer med tykke biofilm (flere millimeter) kan nitritdannelse let dannes under strengt anaerobe forhold dybt inde i biofilmen.

Figur 35. Forløbet og omsætningskomponenterne i denitrifikationsprocessen, som er ansvarlig for den fuldstændige nitrogenfjernelse i den biologiske proces

Illustration: Kenneth F. Janning.

For at opnå høje denitrifikationshastigheder og fjernelse af de toksiske mellemprodukter (NO_2 , NO , N_2O) kan en ekstern kulstofkilde tilsættes i form af let omsætteligt COD (f.eks. glykol, metanol, ætanol mv.). Denne tilsætning skal foregå meget præcist i det korrekte støkiometriske forhold, som sikrer, at stort set al let omsætteligt COD når at blive omsat ved denitrifikationsprocessen. Alternativt omsættes dette stof andetsteds, hvor der måtte være oxygen, dvs. i fiskekarrene (biofilmbegroning af væggene), eller i de aerobe filtre, hvilket er særdeles uønskeligt.

7.3.2 Typer af biofiltre

Omfanget af filtermedier og konfigurationer af disse er særdeles omfangsrigt. Af samme årsag er det derfor interessant, at de filtermedier, som typisk bruges i recirkulerede akvakulturanlæg, typisk er lavkom-pakte med lave specifikke overfladearealer. Dette medfører nemlig, at volumenet af disse filtre bliver uforholdsmæssigt store, da overfladearealet af filtermedierne er den direkte dimensionsgivende parameter.

I Figur 36 er opstillet en række eksempler på forskellige reaktortyper, som benyttes kommercielt i recirkulerede akvakulturanlæg.

Figur 36. Eksempel på biofilmreaktortyper til behandling af spildevand

(Janning, K.F., Jørgensen, P.E., Klausen, M.M., Højgaard, B. & Thomsen, U., 2008).

Der benyttes primært to typer aerobe biofiltersystemer til recirkulerede akvakulturanlæg.

- Dykkede biofiltre (med fast eller bevægeligt filtermedier).
- Rislefilter (fast filtermedie).

Biorotorsystemer benyttes kun sjældent i recirkulerede akvakulturanlæg, mens fluidiserede filtre i stor udstrækning anvendes i USA (Summerfelt, 2006) (Weaver, 2006) men eksperimenter med fluidiserende filtre også er foretaget i Danmark (Skjølstrup & Frier, 1998).

Dykkede biofiltre, stationært medie

De dykkede biofiltre kræver typisk oxygentilførsel, med mindre de fungerer som denitrificerende enheder. Dykkede biofiltre kræver desuden typisk returskylning for fjernelse af overskudsslam, som gradvist ophobes i filtret.

De fleste recirkulationsanlæg til opdræt benytter sig i dag af dykkede biofiltre med fastmonteret medie (ikke-bevægeligt). Fordelen ved disse anlæg er, at de er simple i design og konstruktion og relativt billige at opføre og drive. Ulempen er, at manglende biofilmkontrol ofte fører til, at filtrene tit skal spules/rengøres for akkumuleret slam, hvilket fører til forstoppelse og gradvist reduceret effektivitet.

Figur 37 Stationært filtermedie fra Expo-Net (BioBlok 200)

Illustration: Niels Erik Espersen.

Rent faktisk forholder det sig sådan, at de mindre modeldambrug og mange af åleopdrætsanlæggene, som i dag er opført, netop lider af dette problem, hvorfor man i praksis ofte er nødt til at tage biofiltrene ud af drift og i værste fald udskifte filtermediet. Årsagen er formentligt manglende forståelse for og beskrivelse af, hvilke driftsbetingelser disse filtre typisk skal drives ved, hvorfor organisk overbelastning fører til tilstopning og sammenbrud af den biologiske proces.

Det skal bemærkes, at disse sammenbrud finder sted på trods af, at filtrene reelt er ret lavt belastede stofmæssigt, men manglende hydraulisk beskylning fører som sagt til denne irreversible og særdeles uønskelige tilstand. Det er desværre en udbredt misforståelse, at bæremediet helst skal begros så meget som muligt for dermed at opnå en så tyk biofilm som muligt (dog uden at stoppe til rent hydraulisk). Ideelt set bør en

biofilm ikke være tykkere end 100–200 μ , da stofferne i de koncentrationer, de optræder med, ikke vil trænge længere ind.

Tabel 23. Fordele og ulemper ved biofilter med dykket og stationært filtermateriale

Fordele	Ulemper
Fanger små fine partikler (de sedimenterer i filteret) og virker derfor som passivt/statisk partikelfilter.	Lavt overfladeareal per volumen, $\text{m}^2:\text{m}^3$ (ofte 200 m^2/m^3)
Opsamlet slam kan nemt bortrensnes ved "back-wash" (biofilteret afkobles fra produktionsvandstrøm og tilkobles slamstrøm, hvorefter en kraftig beluftning og/eller vandstrøm river slammet fri fra biofiltermaterialet. Slamvandet ledes bort.)	Bør ikke indgå i beregning af nitrifikationskapacitet, da partikelfangst fører til heterotrof omsætning der nedsætter nitrifikationseffektiviteten

Dykkede biofiltre, bevægeligt medie

Andre systemleverandører benytter sig af dykkede biofiltre med filtermedie, der kan bevæges – den såkaldte Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), som blev udviklet for ca. 20 år siden. MBBR-medierne fås i mange variationer som små plastiklegemer med størrelser omkring 1–2 cm i diameter.

Figur 38. MBBR-processen er en hybridproces, som kobler biofilm og aktiv slam teknologi. Processen kræver "omrøring," som kan ske med eller uden tilsætning af oxygen (atmosfærisk luft)

Fordelen ved MBBR-processen er dens kompakthed, som væsentligt overstiger de faste mediers med hensyn til specifik overfladeareal samt processens selvrensende evne til at opretholde en relativ tynd biofilm på ydersiden af mediet. Det størst opnåelige specifikke overfladeareal vurderes teoretisk at ligge omkring 500 m^2/m^3 (Lazarova, 2000) (Ødegaard, 1994) (Æsøj, 1998) (Rusten, 1995) (Münch, 2000), men det skal anføres, at en del af det beregnede areal (ca. halvdelen) afskærmes fra konvektiv strømning, hvilket resulterer i væsentlig reduceret omsætning på grund af kraftig påvirkning fra den hydrauliske filmdiffusion, som dannes over biofilmen.

Ulempen ved MBBR-processen er desuden, at der løsrives mange små partikler fra processen, som tilføres fiskekarrene, med mindre der foreta-

ges efterfiltrering efter MBBR-processen. Små partikler er et stort problem for mindre fiskearter eller yngelopdræt, da de irriterer fiskenes gæller. Derudover er det kendt, at processen kræver relativt stort energiforbrug til omrøring (når mediet er pakket tæt) og beluftning. MBBR anvendes også i visse opdrætsanlæg som stationært filtermedie, så omrøring og suspendering af filtermaterialet undgås. Dette bevirker, at filtermediet får en mekanisk filtrerende egenskab, som reducerer partikeltilbageførslen til fiskekarrene. Til gengæld må der i sådanne filtre foretages jævnlige returskyl for at fjerne partikler og produceret biomasse.

Figur 39. Eksempler på forskellige MBBR-bæremedier. Øverste højre billede illustrerer et KMT-K2-medie dækket af en nitrificerende biofilm i passende tykkelse. Nederste højre er RK-bioelementer som bl.a. benyttes i modeldambrug

Tabel 24. Fordele og ulemper ved dykkede filtre med bevægeligt filtermateriale

Fordele	Ulemper
Højt specifikt overfladeareal i forhold til volumen (f.eks. 750 m ² /m ³)	Større mængder partikler i udløb fra filter (bl.a. løsrevet "filterhud" (biofilm))
God O ₂ forsyning til den bakterielle omsætning	Energi krævende

Rislefilter

Rislefilter er en ofte benyttet biofilterproces af mange årsager. Rislefilterne har de seneste 20 år fået en renæssance som følge af udviklingen

af nye bæremedier og bedre forståelse for driftsforholdene og kinetikken (Andersson, 1994) (Eding, 2006).

Rislefilter er en aerob proces, hvor beluftningen opstår ved den risling, der foregår gennem filtermediet.

Rislefiltrene benyttes typisk udelukkende som nitrifikationsenhed efter de dykkede filtre, hvorved rislefiltret kan opnå høje nitrifikationshastigheder. Rislefiltret er ideelt i recirkulerede akvakulturanlæg af flere årsager:

- Rislingen er en selv-oxygenerende proces, som ikke kræver særligt oxygenerings udstyr i filtret.
- Rislingen er medvirkende til at udlufte CO₂ og andre for fiskene skadelige stoffer (f.eks. svovlbrinte), som ofte akkumulerer i vandfasen.
- Rislingen kan medvirke til at køle vandet, hvilket er påkrævet for flere fiskearter i sommermånederne.
- Nye filtermedier udviklet til rislefilter har medført, at processen er blevet mere effektiv, har fået bedre selvrensningseffekt og dermed ikke lider af tidligere tiders problemer med hensyn til tilstopning og dårlig performance.

Ulempen ved rislefiltrene er, at processen ikke er ret kompakt og ofte kun opnår specifikke overfladearealer på op til 200–250 m²/m³. Rislefiltrene bliver dermed relativt store i volumen, idet effektiviteten automatisk bliver lav, når ammoniumkoncentrationen i produktionsvandet skal renses ned til 1 mg TAN (Total Ammoniak = NH₄-N + NH₃-N).

Et andet problem, som kan opstå, er den manglende eller begrænsede mulighed for returskylning, man har i disse filteranlæg, samt de nødvendige løftehøjder, som i recirkulationsanlæg er temmelig energikrævende. Rislefiltre kan sammenfattende derfor siges at være en fornuftig men ikke særlig kompakt og avanceret rensningsteknologi til rensning af primært ammoniak fra opdrætsvand.

Tabel 25. Fordele og ulemper ved rislefiltre

Fordele	Ulemper
Dobbelt funktion; biofilter til nitrifikation, samt oxygenering og afgangning i et system	Fanger ikke alle partikler, der derfor frigives til produktionsvandet
	Lav specifik overflade (200–250 m ² /m ³)
	Svære at vedligeholde/rense
	Energikrævende på grund af nødvendigheden af at løfte vandet (kan kompenseres delvist ved fornuftigt design)

Denitrificerende biofiltersystemer

Biofilter til denitrifikation er endnu meget sporadisk etableret på recirkulerede opdrætsanlæg. Dette skyldes ikke manglende viden og forståelse for denne proces men snarere det faktum, at nitrat ikke – selv i høje koncentrationer – nævneværdigt hæmmer fiskenes opvækst og trivsel. I

realiteten kan man ved selv intensivt recirkulerede opdrætsanlæg lade nitratkoncentrationen bygge op til 50–70 mg NO₃-N/l, hvilket normalt muliggør en recirkulationsgrad på 90–95 %. Meget tyder imidlertid på, at nitratproblematikken vil ændre sig på grund af de store nitrogenudledninger, som recirkulationsanlæg forårsager.

Der eksisterer indtil flere typer biofiltersystemer, som effektivt kan denitrificere (Jansen, 1994).

Mest udbredt er de dykkede biofiltre med forskellige typer medier, mens fluidiserede filtre forekommer mere sjældent. Derudover kan MBBR og sågar roterende skivefiltre benyttes under specielle omstændigheder.

Fluidiserede filtre er kendt som værende de mest volumeneffektive med omsætningsrater op til 20 kg NO₃-N/m³/d, mens almindelige dykkede filtre typisk omsætter 1–2 kg NO₃-N/m³/d ved tilstedeværelse af let omsætteligt organisk kulstof (10 °C). Dette skal sammenholdes med, at de bedste nitrificerende biofiltre (Biostyr) omsætter 0,8–1,0 kg NH₄-N/m³/d, mens et EXPO-NET BioBlok 200 filter typisk vil omsætte 0,08 kg NH₄-N/m³/d ved ca. 10 °C (Janning, K.F., Jørgensen, P.E., Klausen, M.M., Højgaard, B. & Thomsen, U., 2008).

Nye og endnu mere kompakte rensningsteknologier til fjernelse af nitrat, som kunne være hensigtsmæssigt at implementere i fuldt recirkulerede opdrætsanlæg, er formentligt på vej i form af såkaldte Air-lifts/Circulating beds (Pacques), Biostyr, BioBooster (Grundfos tryksat proces men uden tryksætning) og den såkaldte Mixazur-proces udviklet af Degremont (Lazarova, 2000).

En alternativ mulighed for at koble kulstoftilsætning og medieoverflade ses foreslået i (Boley, Müller, & Haider, 2000), hvor selve bæremediet er bionedbrydeligt og således fungerer som kulstofkilde til denitrifikationsprocessen. Netop manglen på kulstofkilden er et fokusområde, som vækker større og større interesse (Klas, S.; Mozes, N.; Lahav, O., 2006), da krav om nitratfjernelse i selve opdrætsanlægget forventes indført i nærmeste fremtid.

7.3.3 Oxygenering og afgasning

Oxygen/ilt (O₂)

Behovet for et kontinuerligt vandflow er i virkeligheden et behov for oxygen, idet fiskene forbrænder oxygen under stofskiftet. Under fordøjelse er stofskiftet højt, og fiskene har derfor brug for mere oxygen. Store fisk har naturligvis brug for mere oxygen end små fisk – men det er kun rent numerisk, for stofskiftet falder med størrelsen – så små fisk har faktisk brug for mere oxygen pr vægtenhed. Således bruger 100 småfisk á 10 gram (1 kilo) mere oxygen end 10 fisk á 100 gram, der igen har større oxygenbehov end en fisk på 1 kilo.

Oxygenforbruget er afhængigt af faktorer såsom aktivitet, temperatur og væksthastighed. Normalt er det oxygenforbruget for laksefisk, gennemsnitligt målt gennem et døgn, 100–200 mg O₂ Kg⁻¹ h⁻¹, hvor fisk der vokser

kraftigt går et forbrug på over 150mg O₂ Kg⁻¹ h⁻¹. Umiddelbart efter fodring kan oxygenbehovet ligge 40–50 % over det gennemsnitlige forbrug.

Tilgængeligheden af oxygen afhænger af partialtrykket af gassen. I vand, mættet under normale atmosfæriske forhold (760 mm Hg), har oxygen et tryk på 158 mm Hg (ca. 21 %). Det vil sige, når vandet er fuldt gas-mættet, er kun 21 % af gassen oxygen, det meste er nitrogen (ca. 78 %). Partialtryk af hver gasart giver tilsammen den totale gasmætning i vandet.

Oxygenoptagelse over gællerne er en passiv proces, og afhænger derfor af partialtrykket som den drivende kraft. Under betingelser med lavt oxygenindhold i vandet (hypoxi), kan fisken kompensere ved at øge vandflowet over gællerne, øge gælleoverfladen eller reducere aktivitetsniveauet og dermed oxygenbehovet. Disse kompensationer betyder imidlertid nedsat foderoptagelse og vækst.

Ved oxygenmætning mellem 100 og 70 % ses ingen negativ effekt på fiskens præstationer. Oxygenmætning under 70 % er ikke sufficient for laksefisk – og fører til mindre ædelyst og reduceret vækst. Når det gælder yngel og unge fisk bør mætningen være mindst 80 %.

Begrundelse for at bruge relative målinger (% mætning) – og ikke absolut indhold (mg/l) er baseret på, at opløseligheden af gasser i vand er temperaturafhængig. Ved 10°C vil 9.9 mg O₂/liter vand være en 100 % mætning, men ved 5°C svarer de samme 9,9 mg/l kun til en 88 % mætning. Med andre ord er det vigtigt at forstå, at partialtryk af en gas afhænger af dens delkoncentration af den samlede gasblanding, barometertryk og temperatur, men ikke af den absolutte mængde af gas, der er til stede.

I situationer med for lidt O₂ til rådighed (hypoxi), vil det være tilrådeligt at øge vandflowet, stoppe fodring og reducere vandtemperaturen.

Situationer med for meget oxygen i vandet (overmætning/hyperoxi) giver normalt ikke problemer i akvakultur. Ved at reducere nitrogen (N) før tilsætning af oxygen (f.eks. i forbindelse med transport, hvor man ønsker sig en større oxygen reserve i vandet), kan den samlede gasmætning holdes under 100 %.

Figur 40

Venstre. Oxygenkegler (Foto: Bjarne Hald Olsen). Til højre: "Tavle" til monitorering og styring af oxygen tilførsel til åle anlæg. (Foto: Knud Leth Nielsen).

Kuldioxid (CO₂)

Øget CO₂ indhold i vandet giver øget koncentration af brintioner (H⁺), hvorved vandet bliver mere surt (pH-værdien falder). Dette starter en reaktion i fiskens blod, hvor hæmoglobins evne til at binde O₂ falder – og da CO₂ også kan bindes af hæmoglobin betyder det, at partialtrykket for O₂ skal øges for at sikre, at fisken har oxygen nok til rådighed.

Dette er selvsagt en uønsket situation, og i opdrætssammenhæng anbefales det at holde CO₂ niveauet på maksimum 10 til 15 mg/l.

Øget CO₂ øger også giftigheden af ammoniak, da pH falder.

Afgasning

Afgasning af vandet løser problemerne med høj koncentration af CO₂.

I Figur 41 ses til venstre (fra et laksesmolt anlæg) toppen af et rislefilter, hvor vandet spredes gennem en masse mindre huller i en række PE-rør. Under dette arrangement er der fordeler-plader, der er forsynet med mange små huller, hvorigennem vandet passerer, og når det underliggende kammer med bio-blokke®. På denne måde sikres, at vandet har størst mulig kontakttid med den omgivende luft og derved kan frigive CO₂. Rislefiltret kan også forsynes med modstrømmende luft og/eller vakuum for at forstærke udvekslingen af gasser mellem vand og luft. Rislefiltret tjener også som et biologisk filter, idet nitrificerende bakterier vokser på bioblokkene. I samme figur til højre (tilvækstanlæg for regnbueørred, modelbrug 3) ses en mere simpel opstilling, der tjener til afgasning/oxygenering: Her er den primære opgave oxygenering af borevand (frisk vand fra brønd/boring), der på denne måde tilføres O₂ fra atmosfæren og samtidig kan frigive andre gasser (primær bekymring er N), der ellers kunne give anledning til overmætning på grund af trykforskelle, når vandet bringes op fra større dybder – som fra en boring.

Figur 41

Rislefilter (til venstre) (Foto: Bjarne Hald Olsen). Afgasnings "enhed" (til højre) (Foto: Jesper Heldbo).

7.3.4 Fotokemisk rensning

Til bekæmpelse af patogener – og derfor som mulig erstatning for hjælpestoffer – findes der teknologiske hjælpemidler, såsom Ultraviolet bestråling (UV), ozonbehandling og anvendelse af Avancerede Oxidative Processer (AOP).

Disse metoder har potentialet til, enkeltvis eller i kombination, effektivt at inaktivere/dræbe en række af bakterier, vira, svampe, alger og protozoiske fiskepatogener.

Herudover har nogle af disse teknologier potentiale for en yderst positiv påvirkning af vandkvaliteten, gennem fjernelse/nedbrydning af organisk kulstof, komplekse organiske forbindelser, ved reduktion af vandets turbiditet (farve/absorbans), mængden af opslemmede partikler (SS), lugt og smag. Teknologierne anvendes i nogle få af de mere avancerede fuldt recirkulerede anlæg (laksesmoltanlæg, marine klækkerier).

Effektiviteten af disse behandlinger afhænger af bl.a. koncentrationen af oxidanter, kontakt tid, patogener og det samlede niveau af organisk stof i vandet samt af vandets transparens og farve. Det kan også være nødvendigt at destruere restprodukter (især ozon og andre oxidanter), inden vandet igen kommer ind i produktionsanlægget

Begge teknologier finder anvendelse i separate vandstrømme – og altså ikke i produktionsbassinerne. Begge de omhandlede teknologier virker således på vandet og ikke på fiskene (som traditionelle hjælpemidler ofte gør).

Desinfektion med UV har derfor heller ikke nogen "desinfektions-residual," som kontinuerlig kan virke i fiskebassiner, på samme måde som hjælpestoffer.

Tilsætning af O_3 til vand i en delstrøm og med efterfølgende ophold³⁰ i en reaktionstank har dog samme effekt (på vandkvaliteten og altså ikke på fiskene).

Vandbehandling med de omhandlede teknologier vil i første omgang være interessant i systemer med mindre fisk i store tætheder (hvor dødeligheden normalt er størst). Der er flere eksempler på, at denne form for vandbehandling vil kunne støtte større bestandstætheder.

Med den store vandudskiftning, som mange nordiske akvakulturanlæg drives med, er det ikke formålstjenligt at behandle hele recirkuleringsstrømme. Behandling af en delstrøm på 5 – 20 % vil sandsynligvis være sufficient for at forbedre – og holde – vandkvaliteten. Samtidig vil en sådan behandling kunne føre til mindre friskvandsindtag.

O_3 kan forbedre vandkvalitet og samtidig desinficere vandet. UV kan anvendes til desinfektion (og evt. fjernelse af O_3 -rester)

³⁰ Kræver en opholdstid på 10–15 minutter før at sikre, at der ikke ledes ozon til produktionsbassiner

En forbedret vandkvalitet (vedrørende nitrit, partikler) og lavere koncentrationer af patogener i vandfasen vil forbedre fiskenes sundhed og reducere behovet for hjælpestoffer og medicinering.

Forholdet mellem vandkvalitet, patogenkoncentration i vandet, og fiskenes sundhed er kompleks. Der findes ingen matematisk sammenhæng til at beregne, hvilken vandbehandling, der kræves for at opnå et givet, acceptabel sygdomsniveau/vandkvalitet, eller om det er muligt totalt at udfase hjælpestoffer ved anvendelse af disse teknologier (Janing, K.F., Heldbo, J., Heinicke, G. & Klausen, M.M., 2012).

Tabel 26. Fordele og ulemper ved brug af fotokemisk vandbehandling

Fordele	Ulemper
UV-bestråling er nem at styre – det er blot at tænde for anlægget	UV-kilden er enten tændt eller slukket, hvilket betyder et konstant energiforbrug bestemt af den valgte intensitet
UV-bestråling er risikofrit for opdræt og opdrættere	
Med den rette UV intensitet og behandlingstid (UV-dosis) kan en stor del af de uønskede organismer i opdrættsvandet elimineres	UV-bestrålingen påvirker kun levende organismer og har ingen indflydelse på vandkvalitetsparametre
Ozondosering er "analog": Ozonerings effekten kan behovstyes efter aktuelle forhold. En kombination af ozonmængde tilført og reaktionstid giver den nødvendige dosis	UV effekten afhængig af vandkvaliteten. Partikler i vandet giver dårlig transmission (lysgennemtrængning) og reducerer UV-effekten
Ozon kan eliminere en lang række uønskede organismer i dambrugsvand og samtidig hermed forbedre en række vandkvalitetsparametre.	UV-anlæg har en løbende vedligeholdelsesudgift, da de skal have skiftet rør efter 10 – 12.000 brændtimer
En kontinuerlig ozonbehandling vil mindske behovet for tilførsel af friskvand til et dambrug – altså muliggøre en større (reel) grad af recirkulering	En lang reaktionstid for ozon kræver en stor reaktionsbeholder.
Ozon forbedrer omsætningen af organisk kulstof (heterotrof omsætning) i bio-filtre.	UV-anlæg designes efter den ønskede mindste effekt – som indtræder når rørene skal skiftes. UV "starter" altså med en høj intensitet (friske rør) og "slutter" med den lavest accepterede.
Ozon nedbryder nitrit til nitrat	
Ozon kan nedbryde en række farmaceutiske stoffer/residualer.	
AOP (f.eks. ozon i kombination med UV eller brintoverilte eller titaniumoxid) har ved batchforsøg vist sig at kunne nedbryde geosmin og MIB delvist.	Vand er forholdsvis billigt for opdrætterne. Den høje grad af vandudskiftning virker ikke som incitament til at tage yderligere teknologi i brug for at sikre vandkvaliteten – høj vandudskiftning er et billigt alternativ.
Omkostninger til "føddegassen," ren oxygen, skal naturligvis tillægges energiomkostningerne ved produktion af ozon, men hvis anlægget i forvejen bruger ren oxygen til oxygenering af produktionsvandet – og da nedbrydningsproduktet af ozon er oxygen – er det en begrænset udgift	Mængden af nitrat vil stige ved ozonering af vand, hvilket kan nødvendiggøre (yderligere) denitrifikation
	Brugen af ozon er behæftet med en vis risiko for både opdræt og opdrættere

7.4 Slambehandling

Hvis man vil vurdere mulige anvendelser af det opsamlede slam, skal man være opmærksom på den dynamik, der er i et slamdepot. En del N og P kan være drænet bort under lagring/afvanding, og denitrifikationsprocesser (i anaerobe partier) kan ligeledes have reduceret nitrogenindholdet i slammet. Hvis der er foregået en "aktiv afvanding" (pres-

ning/polymertilsætning eller andre former), er indholdet af N og P også forskelligt fra det oprindeligt beregnede.

Når slam fra forskellige kilder på akvakulturanlægget samles, ledes det, som beskrevet tidligere, til et slambassin for sedimentation. Supernatanten (der klare vand over bundfaldet) ledes da til recipient.³¹ Det bundfældede slam fjernes efter behov.

Alternativet til dette er at afvande slamvandet med det samme under tilsætning af fældningskemikalie/polymer og drænage over f.eks. et båndfilter. Derved vil man opnå at adskille en renere vandfraktion fra slammet og dermed mindskes belastningen af plantelagunen og i sidste ende recipienten. En anden fordel ved slamafvanding er, at slammet kan anvendes til andet end jordbrugsformål, f.eks. biogasproduktion. Fremtidsudsigterne ved at køre slam på landbrugsjord er ikke så sikre, da flere virksomheder frabeder sig produkter fremstillet på landbrugsjord, der har modtaget slam. Desuden kan det være vanskeligt at finde en aftager, der vil modtage slammet, da leveringerne ofte er uregelmæssige og med flere års intervaller. Der gives nedenfor flere eksempler på mulig anvendelse af slam.

7.4.1 Reduktion

Afvanding med båndfilter

Med et simpelt båndfilter, til umiddelbar afvanding af skyllevand fra renseprocesserne i opdrætsanlæg, er det muligt at reducere udledningen af næringssalte og organisk materiale væsentligt og dermed mindske udledningen til vandmiljøet. Skyllevand fra mikrofiltre, slamkegler og returskylning af biofiltre føres til sedimentationstank, hvorfra slamvandet pumpes til blandekar. Her tilsættes polymer og efter en kort henstand "trækkes" det flokkulerede slam bort på et båndfilter. I forhold til indholdet i det ubehandlede slamvand, var det med denne behandling muligt at fjerne 80 % nitrogen, 99 % fosfor, 95 % COD og 93 % SS fra slamvandet. Det afvandede slam endte med et tørstofindhold på ca. 8 %, mod typisk 3 %. Ved at fjerne næringsstoffer og organisk materiale fra skyllevandet med det samme, er det teoretisk beregnet muligt at nedbringe udledningen til recipienten (Tabel 27). Metoden er sikker i drift, nem at anvende og anlægsinvesteringen er relativt begrænset.

Tabel 27. Mogensen et.al. har vist, at det er teoretisk muligt at mindske udledning til recipient ved koncentration af slam med båndfilter

Reduktion i udledning af:	N	P	COD
	12	61	53

(Mogensen, 2011).

³¹ I tilfældet med danske modeldambrug, ledes dette vand til den obligatoriske plantelagune for yderligere rensning før det når recipienten.

Afvanding med geotube

Der tegner sig en mulighed for, at den relativt høje investering i et kommercielt fældningsanlæg kan undgås og ændres til en driftsudgift ved at udskifte båndfilter anlægget med såkaldte geotubes. Der er tale om store vandpermeable polyetylensække med en omkreds på henholdsvis 13,7 og 18,3 m. Sækkene fås i længder op til 60 m.

Virkemåden er:

- **Fyldning:** Slam tilsat polymer pumpes ind i Geotuben. Polymeren sikrer en god flokdannelse og en separering af slam og rejktvand.
- **Afvanding:** Rejktvandet, siver gennem Geotuben og ledes tilbage til renseanlægget eller anden behandling. Mere end 99 % af TS-indholdet i slammet tilbageholdes i Geotuben.
- **Opkoncentrering:** Det afvandede slam forbliver i Geotuben, og når Geotuben er fuld, og afvandingen over tid færdig, har man et højt tørstofindhold på mere end 25 %. Herefter kan slammet deponeres på losseplads eller landbrugsjord.

Ved fældning i geotubes kan der ud over polymertilsætningen suppleres med et fosforfældningsmiddel således, at stoftilbageholdelsen med rimelighed kan sidestilles med det, der opnås i båndfilteranlægget. Med 25 % tørstof er der tale om en langt mere fremskreden opkoncentrering, end den der opnås i båndfilter anlægget. Ved behandling af slam fra rensningsanlæg er det anførte tørstofindhold opnåeligt, hvilket umiddelbart giver grund til at forvente et tilsvarende tørstofindhold i dambrugsslam.

Figur 44 Geotube under fyldning og tømning

Kilde: Kåre Michelsen (Michelsen, 2011).

Brug af geotubes vil i lighed med båndfilter anlæg fordre en samletank med en kapacitet, der mindst svarer til døgnproduktionen af slamvand. Selve opblandingen af fældnings- og flokkuleringsmiddel kan ske ved tilsætning af disse i transportsystemet fra samletank til geotube. Dette begrænser anlægsomkostningerne.

Tabel 28. Estimat af økonomien ved 2 typer slambehandling ved 40 tons slamtørstof årligt (400 ton produktion)

Anlægstype	Båndfilter-anlæg (8 % tørstof)	Geotube (25 % tørstof)
Ca. slammængde i m ³ pr. år	500	160
Ca. investering i DKK	850.000	150.000
Fældningsmiddel i DKK /år	6.700	6.700
Polymer i DKK /år	14.700	14.700
El i DKK /År	6.700	6.700
Geotubes i DKK /år	-	35.000
Forrentning/afskriv i DKK /år	140.000	24.000
Drift/kapitalomkostninger i DKK/år	168.100	87.100

Omarbejdet efter (Michelsen, K. & Poulsen, H., 2011).

7.4.2 Omsætning

Hydrolysering

I hydrolysen nedbrydes højmolekylære stoffer, proteiner, kulhydrater og fedtstoffer, til lavmolekylære stoffer.

Forskellige specialiserede bakterier udskiller en række specifikke enzymer, der katalyserer nedbrydningen, der foregår ekstracellulært, dvs. uden for bakteriecellen i den omgivende væske. Proteiner, simple sukkerstoffer og stivelse hydrolyseres let under anaerobe forhold. Lidt langsommere går det med andre polymere kulstofforbindelser,

Den mindre vandstrøm ud af produktionsanlægget fra anlæg, der drives med recirkulering, kombineret med den højere nitratkoncentration i vandet er ideelt for nitratrensning i afløbet fra produktionsanlægget, hvis rensningen foretages med et biofilter. Biofiltres omsætningshastighed er styret af nitratkoncentrationen i vandet, hvilket indebærer, at der ved de intensivt recirkulerede modeldambrug kan opnås høje denitrifikationshastigheder og dermed et mindre biofilter til fjernelse af nitrat.

Der er tale om en denitrifikationsproces, som kun forløber uden tilstedeværelse af oxygen. Denitrifikationsprocessen kan kun forløbe, hvis der er let omsætteligt opløst kulstof til stede, hvilket skyldes, at stofferne skal diffundere ind i biofilmen og ind over bakteriernes cellemembran, hvilket kun kan ske, hvis det organiske stof er helt opløst. Da indholdet af opløst let omsætteligt organisk stof i produktionsvand fra recirkulerede opdrætsanlæg er meget lavt, vil der skulle tilsættes kulstof, som enten kan købes (metanol, etanol, melasse eller lignende) eller genereres ud fra den slamproduktion, der opstår ved driften af modeldambruget.

Slammet indeholder organisk stof og næringsstoffer, som ikke umiddelbart er tilgængelig for bakterierne, da de er på partikulær form. Slammet indeholder imidlertid en masse bakterier, som har den egenskab, at de kan udskille enzymer, der kan kappe partiklers bindinger over, således at kulstofkilderne kommer på opløst form. Processen er imidlertid relativ langsom og kræver tid for at generere signifikante mængder kulstof.

Laboratorieforsøg har vist, at slamhydrolyse kan medvirke til at reducere slammængderne signifikant samtidig med, at processen kan generere anvendeligt kulstof til denitrifikationsprocessen.

- Dambrugsslam har et meget stort slamhydrolysepotentiale, som gør det muligt at danne væsentlige mængder let omsætteligt kulstof, der kan benyttes i denitrifikationsprocessen.
- Slamhydrolyseforsøgene viser, at slam bør fjernes hurtigt fra produktionsanlægget for at minimere frigivelsen af store mængder let omsætteligt kulstof, som ellers vil blive omsat i kontakt- og biofiltre til gene for nitrifikationsprocessen.
- I forbindelse med slamhydrolyseprocessen vil for- og afvanding bevirke, at slamvandsmængderne reduceres med 80–90 % uden brug af kemikalier.
- Slamhydrolyse er en meget miljøvenlig og økonomisk fordelagtig metode til at reducere slammængder betydeligt og danne kulstof til denitrifikationsprocessen.
- Det vurderes at, slamhydrolysen ved optimal håndtering kan reducere slammængderne med 1/3 og samtidig bidrage med kulstof til fjernelse af 1/4 af den dannede mængde nitrat (Janning K. P., 2011).

Figur 45. Princippet i et mineraliseringsanlæg (constructed wetland)

(Nielsen S. M., 2012)

Mineralisering

Slambehandling baseret på rodzoneanlægsprincippet blev udviklet i Tyskland i 1970'erne og finder anvendelse ved en række kommunale spildevandsanlæg, ved mindre bebyggelser og isolerede landsbyer.

I anlæggene pumpes slamvand med et tørstofindhold på 0,5–2 % ud i tagrørsbeplantede bassiner. Anlæggets hovedfunktion er at reducere slammængden. Ved langtidsbehandlingen forløber slamreduktionen i bassinerne delvist ved afvanding og delvist ved omsætning (mineralisering) af det organiske materiale i slammet. Afvandingen resulterer i, at slammets indhold af suspenderet materiale filtreres fra på overfladen,

mens hovedparten af vandfasen drænes lodret igennem slamrest og filter. Endelig bliver slamresten yderligere reduceret ved fordampningen. Der tilsættes ikke hjælpestoffer i den biologiske slambehandling til afvanding og mineralisering af slammet. Mere end 100 sådanne anlæg er etableret i Norden, primært i Sverige og Danmark, til behandling af slam fra kommunale spildevands renseanlæg. Her opnås et tørstofindhold på op til 40 %.

Anlæggenes umiddelbare styrke er den enkle opbygning og de potentielt lave driftsudgifter. Anlægsudgiften ved anvendelse på dambrug er ikke kendt for nuværende. Umiddelbart vil den drifts- og miljømæssigt bedste anvendelse være, hvis slamvand kan ledes direkte til anlæggene.

Dette kan dog indebære hydrauliske problemer eller urealistisk store anlæg. Omvendt kan det tynde slam, uden problemer, pumpes over længere distancer, hvilket giver mulighed for at placere mineraliseringsanlægget centralt – eventuelt for flere akvakulturanlæg.

Skulle slammet indeholde patogener, viser erfaringer, at disse reduceres til niveauer under EU krav og med mindst log 6, hvilket er langt under de krav, der stilles for at kunne udbringe det afdrænedes slam på landbrugsjord.

Med et tørstofindhold, der ligger dobbelt så højt som andre afvandingsmetoder, bliver transportomkostningerne reduceret.

Anlæggenes driftstid mellem oprensninger anføres til ca. 10 år. Her kan der opstå problemer med deponering af store mængder fosforholdigt slam. Da fosfor er en begrænset ressource kan det også gå lige modsat.

Figur 46. Oversigtskitse for mulig slamstrøm med hydrolyse og efterfølgende deponering/nedbrydning ved mineralisering i "constructed wetland"

(Nielsen, S.M., 2011)

7.4.3 Anvendelse

Biogas

Biogasanlæg modtager gerne slam fra akvakulturanlæg, da energiindholdet er højt sammenlignet med andre kilder.³² Danske biogasanlæg tager dog betaling for at modtage dambrugsslam, da dambrugerne ikke tager slammet retur til gødskning af marker, hvilket angiveligt er et problem for biogasanlæggene, som selv skal finde afsætning for en ekstra mængde nitrogen og fosfor. Priser (år 2011) på op til 70 DKK/ton slam inklusiv transport er rapporteret, hvilket får de fleste dambrugere til at søge andre deponeringsmuligheder.

Nofima har lavet et studie over fremtidig slamproduktion fra norske og chilenske laksesmoltanlæg (del Campo, 2010) og vurderet dette volumen i forhold til en mulig biogasproduktion.

Figur 47. Slam fra akvakulturanlæg indeholder meget energi

(Michelsen, 2011)

Brændelsespiller

Energiniveauet i dambrugsslam fra laksefisk er dog så højt, at presning af brændelsespiller kan være en realistisk mulighed. Her koncentrerer fosfor i askefraktionen, og nitrogenet sendes ud i atmosfæren. Fosfor er en begrænset resource, der på sigt forventes at stige i værdi.

Produktion af foderdyr, Kompostering, Vækstmedium, Jordforbedring

Slam fra landbaserede opdrætsanlæg kan anvendes direkte i komposteringsanlæg. Som et eksempel på dette beskrives i det følgende et anlæg i Chile (Figur 48).

Slamstrømme fra hele anlægget (produktion af laksesmolt) føres til en brønd, hvorfra det pumpes til et ekstra indskudt tromlefilter. Det koncentrerede slam fra tromlefilteret ledes til et komposteringsanlæg, som er opbygget med fast bund, hvorpå der er placeret flere lag med sten – store i bunden og mindre i toplag. På stenlaget hviler et tykt lag af træflis/barkflis. I flis-laget findes "myriader" af regnorm, der lever af slammet, der bl.a. indeholder store mængder bakterier. Over stenlagene

³² En god og letforståelig gennemgang af biogas produktion kan findes her: www.lemvigbiogas.com

er der et rørsystem med studser, der når op gennem flis-laget. Fra disse spredes slamvandet skiftevist i de forskellige afdelinger af anlægget.

Vandet, der drænes bort fra komposteringsanlægget, er helt klart og komposten kan anvendes i gartnerier eller i tilfælde af saltindhold til skovbrug. Lokale hygiejnekrav kan kræve en varmebehandling af komposten – og i særlige tilfælde kan indhold af kemikalier begrænse anvendelsen til biogas eller deponering. Regnorme kan genanvendes, sælges (privat have-kompostering, lystfisker-agn) eller afsættes til foderformål (f.eks. fjerkræ producenter).

Figur 48 Orme-kompostanlæg. Øverst til venstre; tromlefilter til koncentration af slam. Øverst til højre; kompostanlæg. I midten til venstre; bassin til sedimentation af små partikler der har passeret gennem tromlefilter. I midten til højre; færdig kompost. Nederst til venstre nærbillede af orme fra komposteringsanlægget. Nederst til højre; rent vand drænes fra komposteringsanlæg (enkelte orme ses i afløb)

Foto: Jesper Heldbo.

7.5 Udvikling og trends i vandrensningsteknologier i ferskvand

Der sker løbende udvikling i teknologier til vandrensning. Akvakultursektoren har for alvor fundet ud af, at den ikke nødvendigvis selv skal opfinde alt – der eksisterer en stor viden i spildevandssektoren, som der kan trækkes på.

Blandt producenterne ser man begyndende forståelse for nødvendigheden af en bedre partikelfjernelse i anlæggene. Svigtende fiskevelfærd på grund af gælleproblemer, patogentransport ind i – og rundt i – anlæg, heterotrof omsætning, der hindrer fuld nitrifikation, bismag forårsaget af geosmin og MIB og tilsvarende er årsager til denne større forståelse. Med stigende krav til rensning af udledningerne erkendes det også, at "hjemmebyggede" løsninger ikke altid rækker i mål.

Samtidig fokuseres der mere og mere på energiforbruget – det er jo "gynger og karusseller" – nye og flere teknologier fører til bedre vandkvalitet og mindre miljøbelastning af recipient, men samtidig til større energiforbrug. Af samme årsag ses en udvikling mod "split-flow" behandling i stedet for en kontinuerlig fuld behandling af den interne vandstrøm.

Nye biofilter-elementer med større overflade (=større omsætning) og mindre behov for rensning, testes og bringes i anvendelse i industrien. Dette vil give mindre "foot-print" af hele den biologiske vandrensningsdel af anlæggene – og medvirke til en billiggørelse af anlægskonstruktionen.

Mekaniske/mikrofiltre med mindre porestørrelse vil blive taget i brug. Disse vil, nødsaget af den hydrauliske belastning, blive større, men vil samtidig blive mere energieffektive, da de udstyres med automatik, der sikrer, at de kun arbejder, når det er nødvendigt (i modsætning hertil kører mange, af de mikrosigter, der anvendes i dag, kontinuerligt). Naturlige hjælpestoffer, som f.eks. ler, vil blive brugt til at hjælpe sedimentation, fjerne bakteriel biomasse og stabilisere biofiltre (se afsnit 7.5.1) nedenfor.

Ozon vil få en renæssance – teknologisk udvikling og styringsmuligheder har, sammen med behov for forbedring af vandkvalitet og sygdomsbekæmpelse, gjort denne teknologi potentielt interessant for anlæg udover klækkerier.

Med en stigning i recirkulerede anlæg vil mængden af slam også stige. Der er allerede fokus på slam – behandling, anvendelse, deponi. Nedenfor (afsnit 7.5.1) beskrives en mulig fremtidig anvendelse af slam, men flere andre anvendelser vil se dagens lys fremover.

7.5.1 Vandbehandling med ler

I Danmark er der gennemført forsøg med ler til forbedring af vandkvaliteten (Heldbo, J., Vestergaard, M. & Andersen, P., 2011)

Hvad kan tilsætning af ler til vandet ikke bidrage med i fiskeopdræt?

- Tilsætning af ler til vandet i fiskeopdræt er ikke en mirakelkur, der kan løse alle uspecifikke problemer relateret til dårlig vandkvalitet.
- Lerbehandling med doseringer under 50 g/m³ vand, har ingen direkte effekt på de vandkemiske parametre som pH, alkanitet, ammonium, nitrit og nitrat
- Ler kan ikke forventes at kurere sygdomme/fjerne infektioner hos fisk.
- Ler kan ikke forventes at have nogen effekt, hvis vandudskiftningen i anlægget er stor, eller der ikke haves effektivt system til partikel fjernelse integreret i vandbehandlingen. Specielle forhold gør sig dog gældende ved anlæg med aktivt slam.

Hvad kan tilsætning af ler til vandet bidrage med i fiskeopdræt?

- Bedre fjernelse af organisk partikulært materiale, såfremt der haves effektivt system til partikel-fjernelse.
- Reduktion af uspecifikt bakterieniveau, fordi vækstgrundlaget/"madpakken" for bakterierne reduceres.
- Effektiv kontrol og reduktion af algeopblomstring. Problemet har hidtil ikke været stort, men der har til gengæld heller ikke været kendte metoder til afhjælpning af det.
- Reducere behovet for kemiske hjælpestoffer på de opdrætsanlæg, som med lerbehandling har succes med at forebygge problemer hos fiskene pga. dårlig vandkvalitet.

Sidegevinster

Projektet har givet nogle uventede sidegevinster for fiskeopdrætterne i Danmark. Tilsætning af ler til vandet virker som partikulært kontraststof og kan dermed synliggøre to ting for den enkelte opdrætter:

- Visualisering af anlæggets flow, som kan bruges til at afdække om der er uhensigtsmæssige vand-hastigheder el. opblandingsforhold i anlægget.
- Visualisering af anlæggets evne til at fjerne partikulært stof, som er fundamentalt afgørende for, hvor godt resten af anlæggets vandbehandling virker.

Eftersom effekterne af lertilsetning primært kunne dokumenteres at påvirke partikulær stoffjernelse og mikrobiologien i opdrætsvandet, har projektet også været en øjenåbner for betydningen af disse 2 forhold, og det kan forventes at disse emner vil få øget fokus fremadrettet.

Figur 49. De hydrauliske forhold i fiskeopdrætsanlægget bliver ganske synlige når der tilsættes ler!

7.5.2 Slambehandling med ultralyd

Fraunhofer Institutet i Tyskland har udviklet teknologi, hvor ultralyd anvendes til slamforbedring. Når ultralyd forplanter sig i slam, dannes små ustabile luftbobler (kavitation). Disse kolliderer under frigivelse af meget høje lokale energimængder (temperatur- og trykstigninger). Det behandlede slam udsættes derved for stærke mekaniske kræfter, der stimulerer nedbrydningen af organisk stof. Derved accelereres hydrolysetrinnene i en efterfølgende udrådningsproces, og slammængden reduceres. Mængden af polymer, der tilsættes for afvanding, kan reduceres, og alligevel bliver afvandingen effektiv. Slammet kan give større biogasproduktion, hvis det anvendes til dette. Fraunhofer Institutet har medvirket ved installation af mere end 20 anlæg på kommunale renseanlæg, men det vides endnu ikke, hvordan processen vil fungere med slam fra fiskeopdræt.

7.5.3 *Slambehandling med fluer*

På universitetet i Idaho og på Idaho State University arbejdes der på at fede regnbueørreder op med maddiker. Fiskeindvolde (slo) fra forarbejdning af opdrætsfisk, indeholder omega-fedtsyrer. Det betyder at maddiker, der æder fiskeindvoldene, også får et højt indhold af de gode fedtstoffer. Altså et genbrugskoncept, hvor omega-fedtsyrerne via maddiker, fiskefoder og fiskeprodukter bringes tilbage på en form, hvor mennesker kan udnytte dem.

Når dette sammenholdes med de stigende priser på foderråstoffer – ikke mindst den stigende efterspørgsel på fiskemel til en voksende opdrætsindustri – og muligheden for samtidig at løse eller reducere et problem med fiskeaffald og store mængder af gylle og slam, ser denne metode lovende ud.

Fluen der anvendes i forsøget er den "sorte soldaterflue" som er kendt over det meste af verden. Når maddikerne af denne art "arbejder" i gylleblandingen er der mindre risiko for, at den almindelige "husflue" får adgang. Soldaterfluen bider/stikker ikke og er ikke kendt for at overføre nogen form for sygdom. I fluens tarm har man fundet antibakterielle stoffer – hvilket nok er en naturlig tilpasning til et liv som ådselsæder. I Sydøstasien anvendes soldaterfluen allerede til at reducere restaurantaffald. Når soldaterfluen får adgang til gylle, reducerer den næringsstofindholdet med 46–55 %, og volumen reduceres til det halve. Fluelarverne/maddikerne foretrækker fugtige omgivelser (60–70 %) og trives ikke godt i alt for våde miljøer.

Maddiker kan indenfor 24 timer optage værdifulde, langkædede, flerumættede fedtsyrer. Der er udført såvel praktiske forsøg med "maddikeproduktion som fodringsforsøg. De praktiske forsøg har vist, at man kan producere 180.000 maddiker på 1,7 m². Maddikerne fik tilført 55 kg frisk svinegødning (omregnet til tørstof) og reducerede dette til 24 kg på 14 dage. Når maddikerne når et udviklingsstadier lige før de forpupper sig, søger de væk fra "vækstmediet". Dette kan i praksis udnyttes, og i forsøgene fik man larverne til selv at "vandre" op ad en sliske, hvorefter de faldt ned i en beholder og derfra kunne bringes til tørring og formaling. Restfraktionen af gylle-fiskeaffaldet var uden lugt og sammenlignes med kompost. Der er også udført forsøg med at anvende restfraktionen som tilskud til pottemuld i gartnerier. Restfraktionen kan yderligere anvendes som substrat til regnormekultur (yderligere proteinkilde til foderproduktion). Restfraktionen fra ormekulturen har et større potentiale som muld-forbedringsprodukt end restfraktionen efter maddikernes omsætning.

I forsøg med fodring fik regnbueørreder foder med varierende mængde "maddikemel" som erstatning for fiskemel. Der blev opnået lovende resultater og en videre industriel forædling af maddikerne peger på, at man kan opnå endnu bedre resultater. En eventuel fjernelse af kitin (maddikernes/præpuppernes "hud") og en videre separering i frak-

tionererne mel og olie giver mulighed for en bedre foderformulering end det foder, der kan opnås ved at anvende det useparerede maddike-mel.

Regnbueørrederne i forsøget havde stor appetit på foderet med maddike-mel, hvilket måske kan synes forventeligt, da insekter er en del af ørredernes naturlige byttedyr.

Der skal nok en storskalaproduktion op at stå, før foderproducenterne fatter interesse – fiskemelskonsumptionen er over 6 millioner tons! Til gengæld er perspektiverne store – også de miljømæssige gevinster der er indbygget – reduktion af gylleproblemet, direkte anvendelse af fiskeaffald og fremstilling af en vigtig foderingrediens. Det er interessant, hvis også slam fra opdrætsanlæg kan anvendes, og restfraktionen spredes på landbrugsjorde/gartnerier (St-Hilaire, 2007)

Der er i 2010 – 2012 taget initiativer forskellige steder i verden. I Danmark udfører Teknologisk Institut projektet "BioConVal," hvor fluelarverne skal anvendes til foder til fjerkræ. I Sydafrika har firmaet AgriProtein Technologies, besluttet at etablere verdens første fabrik med et eneste formål – at producere maddikere, der skal tørres og forarbejdes til et nærende protein til brug i dyrefoder. En tilsvarende fabrik planlægges i Tyskland. Forskelligt materiale tænkes anvendt til fodring af fluelarverne, bl.a. blod fra slagterier, hvor 65.000 liter blod konverteres til 20.000 kg "maddikemel."

Figur 50. Produktionskoncept for "maddikemel" (St-Hilaire, 2007)

(St-Hilaire, 2007)

8. Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt

8.1 Metabolitter

Figur 51. Illustration af sammenhængen mellem anlægsdesign (kompleksiteten af vandbehandlingen) og recirkulering af vand

Der er flere gode, konkurrerende grunde til at indsamle slam så hurtigt som muligt:

- Fækalier og opblødte foderrester går nemt i mindre stykker.
- Mindre partikler er sværere at fjerne fra vandet.
- Mindre partikler har en samlet større overflade.
- Større overflade fremmer lækage af næringssalte (N og P) og organiske forbindelser.
- Større koncentration af næringssalte og organisk kulstof stiller større krav til efterfølgende renseforanstaltninger.

Slam akkumuleret i slamkegler har en meget høj hydrolyseaktivitet.

Når slam hydrolyserer, dannes let omsættelige fede syrer, som f.eks. kan anvendes til denitrifikation. Slamkegler bør derfor tømmes oftere – helst dagligt – for at reducere den organiske stofbelastning (og mulige påvirkning af fiskene) (Janning, Michelsen, Olsen, & Pedersen, 2011).

8.1.1 Tromlefilter

Et mekanisk filters evne til effektivt at fjerne partikulært materiale afhænger også af fisketankens konstruktion, idet nogle typer filtre har bedre selvrensende effekt end andre (afsnit 5.5).

Tabel 29 Fjernelse af partikulært materiale med mekanisk mikrofilter (tromlefilter/skivefilter). Effektiviteten angives i intervaller, da den afhænger af flere variable

Parameter	Raceway	Raceway	Raceway	Rund selvrensende tank	Rund selvrensende tank	Rund selvrensende tank
	40 µ	60 µ	90 µ	40 µ	60 µ	90 µ
	Effektivitet %	Effektivitet %	Effektivitet %	Effektivitet %	Effektivitet %	Effektivitet %
Tot-P	50–75	40–70	35–65	65–84	50–80	45–75
Tot-N	20–25	15–25	10–20	25–32	20–27	15–22
BOD5	45–75	40–65	30–60	55–80	50–75	35–70
TSS	50–80	45–75	35–70	60–91	55–85	50–80

Kilde: Henrik Mortensen.

I recirkulerede anlæg er det vand, der bruges til at renholde filterdugen i mekaniske filtre den væsentligste forbrugskilde. Mængden af slamvand fra disse kilder forsøges derfor hold så lavt som muligt, men vandforbrug er relateret til fodring i systemet = produktion af partikler. Ved større partikelbelastning i procesvandet og mindre maskeåbninger i filterdugen bruger filteret mere vand til at rense filterdugen med (Tabel 30). Det er derfor også klart, at man kan reducere vandmængden ved ikke at have et tromlefilter i kontinuerlig drift, men styre det efter behov (hydraulik). Man har også eksperimenteret med at tilsætte trykluft i rensedyserne, men resultater fra disse forsøg kendes endnu ikke.

Tabel 30. Relativt vandforbrug (spulevand til renholdelse af filterdugen) i et tromlefilter med filterdugsåbninger på henholdsvis 30, 60 og 100 mikron

Filterdugens åbning	30 µ	60 µ	100 µ
Liter/kg foder	200	100	50
% af produktionsvandet der recirkuleres i anlægget	0,23	0,11	0,06

Kilde: Henrik Mortensen.

Det er vigtigt at huske, at fisk hovedsageligt udskiller nitrogen (N) via gællerne og en mindre del via urin og fæces. Derfor er den største del af N allerede opløst i vandet og kan ikke fjernes med partikler/slam. Derimod udskilles fosfor (P) og organisk stof med afføring/fækaliene. Organisk stof forbruger oxygen ved nedbrydning.

Nitrogen i det vandige miljø findes normalt som ammoniak (NH₃) og ammonium (NH₄⁺),³³ og i et oxygenrigt (aerobt) miljø vil nitrificerende bakterier hurtigt omdanne disse former til nitrat (NO₃). Nitrat er langt

³³ Ammoniak-N + ammonium-N = TAN (Total Ammonia Nitrogen).

mindre toksisk end ammoniak for fiskene og nitrat optages let af planter – f.eks. i laguner eller andre vådområder.

De nitrificerende bakterier danner biofilm på overflader, men i traditionelle dambrug er der ikke tilstrækkeligt areal til at huse en bakteriemasse stor nok til den fuldstændige omsætning. Det betyder, at den væsentligste del af nitrogenet vil nå recipienten i form af ammoniak/ammonium og derfor være årsag til et forhøjet oxygenforbrug i recipienten under dannelse af nitrat der.

Figur 52. Illustration fra præsentation af A.J. Dalsgaards studie til kvantificering af sedimenterbare mængder af nitrogen og fosfor ved forskellige fodertyper

(Dalsgaard A. J., 2011).

I akvakulturanlæg, der drives med recirkulering, etableres derfor et biofilter, der indeholder filtermateriale med et meget stort areal per volumen (m^2/m^3). Biofilteret dimensioneres således, at biomassen af nitrificerende bakterier modsvarer behovet for omdannelse af ammoniak/ammonium til nitrat ved den givne produktion. Nitrogenet (N) forsvinder imidlertid ikke – og selv om nitrat optages af planter, frigives N atter når planterne dør og nedbrydes.³⁴ Man kan derfor konkludere, at høst af planter i laguner og/eller etablering af høst i constructed wetlands er den eneste måde reelt at fjerne N fra det akvatiske miljø.

For at opstille et nitrogen-budget skal man kende den mængde fiskene modtager (normalt deklareret af foderfirmaet), beregne hvor stor en del, der indbygges i fiskene (herunder spiller foderkonverteringen og fiskens størrelse naturligvis ind), analysere mængden af N i det opsamlende slam, beregne mængden af N frigivet som gas (som sker ved denitrifikationsprocesser f.eks. i sedimentationsbassiner, slamdepoter og lagu-

³⁴ En del omdannes dog under denitrifikation til frit gasformigt N_2 , der frigives til atmosfæren, som har et N-indhold på 80 %.

ner – eller hvis man aktivt har implementeret et biofilter til denitrifikation), vurdere den mængde N som anvendes i andre processer (optagelse i planter i plantelaguner og/eller constructed wetlands).

Dette budget bør sammenholdes med reelle målinger for den mængde N opdrætsanlægget bidrager med til recipienten. Denne mængde kan fastlægges ved at måle N-koncentrationen i indløb og udløb samt vandføringen (koncentration x flow).³⁵ Differencen er anlæggets nettobidrag.

Foruden denne "nøgne værdi" giver forskelle mellem denne og N-budgettet et godt grundlag for vurdering af, hvor yderligere renseteknologier/forbedring af eksisterende foranstaltninger kan bringes i anvendelse for at reducere udledningen.

Tilsvarende budgetter kan naturligvis etableres for N og BOD₅/COD og på samme vis anvendes til forbedringer.

Sådanne "data-set" kan bruges til at "bench-marke" forskellige opdrætsanlægs uafhængigt af geografisk placering. I sidste ende giver det mulighed for at beskrive de værktøjer, som de mindst forurenende dambrug bruger, og derfor mulighed for at rådgive dambrug med en dårligere miljøprofil om, hvordan de kan opnå bedre rensning og mindre udledning. Ligeledes kan denne form for dataregistrering give mulighed for at etablere/styrke standarder for miljømæssigt acceptabelt opdræt.

I relation til det administrative arbejde omkring et opdræts miljøpåvirkning vil det være op til de relevante myndigheder at vurdere, hvorvidt de estimerede stofudledninger er acceptable. Denne vurdering sker typisk på baggrund af specifikke miljømål for nær- og fjernrecipienter. Herigennem søger man at sikre, at opdrættets stofudledning ikke vil være til hinder for, at miljømålene kan nås.

8.1.2 Stofomsætning i modeldambrug

Under projektet, hvor modeldambrug type 3 blev undersøgt (Svendsen L. S., 2008) fandt man i adskillige tilfælde, at der skete et vandtab i plantelagunerne, dvs. vandudsivning igennem lagunearealet til vandløbet. I de angivne rensegrader for dambrugene har man derfor estimeret og indregnet det stoftab, der herved sker. Plantelaguner kan også på denne måde være uhensigtsmæssigefeks. i forbindelse med, at der stilles krav om dokumentation for et opdrætsanlægs renseevne. I projektet udført af Svendsen et al., fandt man at plantelagunerne gennemsnitligt frarensede følgende stofmængder (Table 31).

³⁵ koncentrationerne i ind- og udløb bør tages på en sådan måde, at de repræsenterer de fluktuationer der naturligt forekommer over et døgn og være korreleret til vandvolumen der tages ind og ledes ud af anlægs-komplekset.

Tabel 31. Plantelaguners gennemsnitlige rens-effektivitet

Stof	Mængde (gram/m ² lagune/døgn)
Total-nitrogen	2,7
Total-fosfor	0,18
BOD ₅	4,4
COD	13,1

(Svendsen L. S., 2008).

Det skal bemærkes, som nævnt tidligere, at rensningen af hvert enkelt stof afhænger af stoffekonzentrationen i indløbsvandet samt en række andre parametre såsom vandets oxygenindhold og forekomsten af oxygenfrie zoner.

De specifikke plantearter, der forefindes i lagunen, kan også tænkes at være af væsentlig betydning, men det er ikke en faktor eller et område, der er noget særligt kendskab til. Endvidere bør man overveje at fjerne visne planter og slamansamlinger fra lagunerne, ellers frigøres de akkumulerede næringsstoffer blot igen under forrådnelsen.

På baggrund af det anvendte måleprogram på MD3 har det været muligt at beregne den gennemsnitlige rensgrad for alle relevante næringsstoffer i produktionsanlæggene og i plantelagunerne (se Tabel 32).

Tabel 32. Gennemsnitlig fjernelse (%) af total-nitrogen (N), ammonium-N, nitrit-nitrat-N, total-fosfor, organisk stof og let omsætteligt organisk stof i henholdsvis produktionsanlæg og plantelagune på Modeldambrug type 3

	Tot-N	NH ₄ ⁺ -N	NO ₍₂₎₃ -N	Tot-P	COD	BOD ₅
Produktionsanlæg	15	67	-74	51	52	60
Plantelagune	37	9	45	25	28	30
Udledning til recipient	48	24	56	24	20	10

Tallene i Tabel 32 er et gennemsnit for otte modeldambrug, som er undersøgt gennem to år. Det negative tal angiver, at der er sket en tilførsel af nitrat (nitrit) til anlægget, idet det dannes ved oxidation af ammonium. Tabellen er lettere modificeret fra Svendsen et.al., tabel 13.9a. (Svendsen L. S., 2008).

Hertil kommer, at der på baggrund af figurerne 10.23–10.25 i (Svendsen L. S., 2008) delvist kan redegøres for rensningen af hovedparametrene total-N, total-P og organisk stof repræsenteret ved BOD₅ i de enkelte renskomponenter (Tabel 33). Det bør dog bemærkes, at disse gennemsnitstal i nogle tilfælde er behæftede med store variationer, og derfor overvejende bør opfattes som angivende for den størrelsesorden af rensning, man kan forvente i slamkegler, eventuelle mikrosigter og biofiltre.

Tabel 33. Rense-effektivitet af slamkegler, mikrosigter og biofiltre, baseret på målinger over 2 år for 8 modeldambrug type 3. Tal en angivet både for anlæg hvor mikrosigte er installeret og for anlæg uden??

		Slamkegler	Mikrosigter	Biofiltre
Tot-N	100	51	0	49
	100	22	48	30
Tot-P	100	69	0	31
	100	38	44	18
BOD5	100	76	0	24
	100	44	43	13

Med hensyn til ammoniumrensning viser tallene fra de målte MD3, at 50–80 % af det opløste ammoniumnitrogen fjernes i dambrugens produktionsanlæg – en fjernelse som primært foregår i biofiltrene.

Slamkegler fjerner derimod en anseelig del af det totale nitrogen, der tilføres systemet – i det mindste i anlæg uden mikrosigter.

Mikrosigter er ofte hensigtsmæssige at etablere umiddelbart inden biofiltre, idet akkumulering af organisk stof i filteret herved reduceres, og dette er ellers til hinder for effektiv omsætning af ammonium-nitrogen.

I undersøgelserne på MD 3 blev der i biofiltrene målt nitrifikationsrater (dannelse af nitrat ud fra ammonium) på omkring 0,14 g nitrogen (N)/dag/m² biofilteroverflade.

Figur 53 Overbegroning af Bioblok filtermedie som følge af alge- og bakterievækst øverst i filterlaget

(Janning, 2011)

Oxygenfrie områder i biofilteret findes ofte lige under overfladen på de begroede filterlegemer, og dette bidrager naturligvis til denitrifikation og dermed fjernelse af nitrogen fra systemet. Samtidig vil en sådan be-

groning af heterotrofe organismer hæmme nitrifikationen, som jo er det autotrofe biofilters primære opgave i denne sammenhæng.

Slamophobning og ekstremt tykke biofilm er ikke på nogen måde gavnligt for nitrifikationsprocessen – tværtimod. Utilstrækkelig biofilmkontrol har ført til overbevoksede biofiltre, hvilket formodes at have resulteret i en stadig dårligere nitrifikationsproces. Fortsætter slamophobningen, vil det sluttelig føre til et sammenbrud af nitrifikationsprocessen med deraf følgende ukontrollerede processer som svovlbrintedannelse, såfremt både oxygen- og nitratindholdet er lavt. Prøver man at løse problemet ved at sænke pH, vil nitrifikationen hurtigt aftage, og skulle der være dannet sulfid i slamlaget, vil den hurtigt omdannes til giftig svovlbrintegas. Det er således nødvendigt at få nedbragt den uhæmmede overbevoksning som følge af alger, heterotrof vækst og akkumuleret slam. Dette kan gøres ved afskærmning fra sollys og mere dybdegående oprensning af biofiltrene i det omfang, det lader sig gøre. Oprensningen bør foretages meget kontrolleret, da det forbigående vil hæmme nitrifikationsprocessen (nitritdannelse).

Modeldambrугenes biofiltre er designet ud fra et omsætningskriterium omkring 0,2 gram $\text{NH}_4\text{-N}/\text{m}^2/\text{dag}$. Dette niveau er meget lavt sammenlignet med omsætningshastigheder i spildevandsbranchen for tilsvarende filtermedier, som typisk ligger 3–4 gange over disse rater. Forsøg viser imidlertid, at det bør være muligt at forøge nitrifikationshastigheden til et niveau omkring 0,4–0,5 gram $\text{NH}_4\text{-N}/\text{m}^2/\text{dag}$ ved forbedrede driftsbetingelser – primært i form af oxygentilsætning i biofiltrene og en bedre biofilmkontrol (Janning, Michelsen, Olsen, & Pedersen, 2011). Specifikt for ammonium-nitrogen sker der kun en mindre fjernelse i plantelagunerne (Tabel 32), hvilket – formentlig – kan tilskrives lavt oxygenindhold i disse og dermed mindre oxidationskraft.

Nitrat fjernes derimod mere effektivt i lagunerne, og dette skyldes sandsynligvis gode muligheder for denitrifikation under anaerobe forhold. Denitrifikationen kræver også let omsætteligt organisk stof (BOD_5), og det kan derfor være af betydning, at denne fraktion ikke er for kraftigt reduceret ved indløb til lagunen. Organisk stof fjernes også for en stor del i produktionsanlægget (Tabel 32 og Tabel 33), hvilket ses at ske i slamfælder – især med hensyn til den del af stoffet, der findes på partikulær form.

De fleste modeldambrug har installeret mikrofiltre foranlediget af deres positive effekt på vandkvaliteten. Med et mikrofilter er det tilladt at medregne kontaktfiltrets³⁶ areal i det samlede biofilterareal, der skal nitrificere ammonium til nitrat. I anlæg, der ikke har mikrofilter, kan kontaktfiltret fjerne i størrelsesordenen 25 % af BOD_5 , men i anlæg

³⁶ Det eller de første kamre af biofilteret kommer ofte til at fungere som kontaktfiltre/statisk filter med heterotrof omsætning til følge – og medvirker derfor ikke optimalt ved nitrifikationen.

med mikrosigter er omfanget mindre. Et lignende billede ses for fjernelse af total-fosfor, hvor biofilteret fjerner anslået mere end 25 % – en effekt, der aftager, når mikrosigter indsættes og opsamler fosfor, inden det tilledes biofilteret.

Fiskeproducenterne vil normalt deponere slammet, før det i sidste ende bruges til andre formål (gødning, biogas osv.). I Danmark har man erfaring med, at slam fra fiskeopdræt umiddelbart kan bruges til gødningsformål. Der kan dog være krav om analyser for tungmetaller som cadmium og nikkel. Derimod vurderes der ikke at være problemer med eksempelvis patogene bakterier, men det er et område som kan være relevant at følge nøjere. Under deponeringstiden vil slammet normalt blive afvandet, og i supernatanten (drænvandet) er der et højt indhold af N. Hvis man vil vurdere mulige anvendelser af det opsamlede slam, skal man være opmærksom på den dynamik, der er i et slamdepot. En del N og P kan være drænet bort under lagring/afvanding, og denitrifikationsprocesser (i anaerobe partier) kan ligeledes have reduceret nitrogenindholdet i slammet. Hvis der er foregået en "aktiv afvanding" (presning/polymertilsætning eller andre former) er indholdet af N og P også forskelligt fra det oprindeligt beregnede.

Etablering af modeldambrug og tilhørende renseforanstaltninger kan reducere miljøbelastningen betragteligt, men de omtalte effekter af MD1 og MD3 indikerer også det vanskelige i at forudsige et ombygget dambrugs renseevne, idet mange forskellige parametre er betydende for dambrugets renseeffekt. De tal, der foreligger, viser den overordnede effekt af etablering af moderne fiskeopdræt med renseforanstaltninger. Når opdrættet er etableret, vil de efterfølgende miljøtal være indikerende for hvilke driftsændringer og/eller yderligere indretningsmæssige ændringer, der er nødvendige for at forbedre opdrættets miljømæssige egenskaber. Der forventes derfor, at den erfaring, man som opdrætter opnår med sit anlæg, på sigt yderligere kan bidrage til forbedringer.

8.1.3 Renseeffektivitet ved stigende anvendelse af BAT

Systemleverandører og udstyrsproducenter har gennem årene indsamlet erfaringer for renseeffekter af mange slags udstyr. I figurerne nedenfor (Figur 54 til Figur 57) ses en oversigt over disse erfaringer. Det skal bemærkes, at der siden er sket udvikling i fodersammensætning, hvilket betyder, at nutidigt foder i vid udstrækning giver mindre miljøbelastning. Der er faktisk udviklet foder specielt til recirkulering, hvor der er optimeret på aminosyresammensætning for at mindske mængden af uanvendt nitrogen. Tilsvarende har udviklingen betydet, at fækalier har fået en større "sammenhængskraft" – altså at de ikke så let disintegreres og lækker næringsstoffer, før de opsamles af passive og/eller mekaniske renseteknologier. Graferne afspejler heller ikke spredning forårsaget af f.eks. biofiltres renseeffekter eller mekaniske filtre med varierende porestørrelse i

filterdug. Graferne skal derfor opfattes som et "fingerpeg" i retning af, hvad der rent faktisk er muligt at opnå med dagens teknologier.

Figur 54. Akkumuleret udledningspotentiale/reduktion ved ibrugtagning af forskellige renseteknologier i kombination

Kilde: Bjarne Hald Olsen.

Figur 55. Udledning af nitrogen (N) pr. kilo fisk produceret i relation til implementerede renseteknologier

Kilde: Bjarne Hald Olsen.

Figur 56. Udledning af fosfor (P) pr. kilo fisk produceret i relation til implementerede renseteknologier

Kilde: Bjarne Hald Olsen.

Figur 57. Udledning af organisk materiale pr. kilo produceret fisk i relation til implementerede renseteknologier

Kilde: Bjarne Hald Olsen.

8.1.4 Produktionsbidrag og "rensemodel"

I afsnit 7.5 blev produktionsbidraget og produktionsbidragsmodellen beskrevet. En ny bekendtgørelse i Danmark betyder, at ferskvandsopdræt fra foråret 2012 reguleres på udledningskontrol og BAT-krav (Bek130, 2012). Man kender imidlertid ikke effekten på næringsstof-

udledning af forskellige fodertyper eller implementering af forskellige renseteknologier.

På baggrund af data indsamlet igennem mange år i de mange projekter knyttet til "modeldambrugsprojektet," er der, i princippet, mulighed for at indarbejde renses effekter af de forskellige BAT-teknologier, der anvendes, og forudsige udledningen til recipienten i relation til de involverede teknologier. Det er klart, at der er stor dynamik i en sådan "rensemiddel," idet BAT teknologiernes effekter ikke er statiske, men afhænger af en lang række øvrige faktorer i akvakulturanlægget – ikke mindst den daglige drift, fisketæthed, fodring, vandkemiske forhold, omhyggelighed etc., Desuden vil der være forskel mellem teknologier leveret af forskellige producenter.

Nedenstående figurer er alle fra en præsentation af Anne Johanne Tang Dalsgaard (Dalsgaard A. P., 2009) på AquaCircles Temadag om drift af recirkulerede anlæg i juni 2009. DTU-Aqua forventer at "rensemiddel" er færdigafprøvet medio 2012.

Tabel 1. Fodersammensætning og fordøjelighed			
Næringsstof / mineral	Fodersammensætning (%)	Fordøjelighed (%)	
Protein	47,1	93	
Fedt	25,5	91	
Kulhydrat (NFE)	14,7	71	
Fibre	1,5	0	
Aske (inkl. fosfor)	6,8	-	
Fosfor	0,9	65	
Vand	4,8	-	
Total	100,0	-	

Tabel 2. Produktions- og driftsparametre			
Parameter	Inputværdi	Bemærkninger	
Produktionsparametre			
Foderkonvertering (FCI)	0,89		
Foderplid (estimeret)	1	% af foder	
Korrigeret foderkonvertering	0,88	Korr. for foderplid	
Årligt foderforbrug (ton)	461		
Årligt vandforbrug (m³)	7.400		
Driftsparametre			
Areal af plantelaguner (m²)	7.400	max 15.000 m²	
Vandforbrug (l/s)	114		
Rensforanstaltninger: Vælg én af følgende muligheder:			
Bundfældningsbassin	0	(0 = nej, 1 = ja)	
Bundfældningsbassin + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)	
Bundfældningsbassin + biofilter	0	(0 = nej, 1 = ja)	
Bundfældningsbassin + slamkægle	1	(0 = nej, 1 = ja)	
Bundfældningsbassin + biofilter + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)	
Bundfældningsbassin + slamkægle + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)	
Bundfældningsbassin + slamkægle + biofilter(s)	0	(0 = nej, 1 = ja)	
Bundfældningsbassin + slamkægle + biofilter + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)	
Bidrag fra indløbsvand			
COD (kg/år)	52.000		
BOD (kg/år)	3.700		
Total kvælstof (TN, kg/år)	7.300		
Ammonium-N (NH ₄ -N, kg/år)	3.700		
Totalphosphorus (TP, kg/år)	675		

**Skridtet videre:
kobling til
"rensemidlet"**

Udvidet inputskærm

Info om:

- Plantelaguner
- Vandforbrug
- Rensforanstaltninger
- Bidrag fra indløbsvand

*Rens effektiviteter
baseret på resultater fra
modeldambrugsprojektet*

"Rensemodellen" DTU

Eksempel 7
Anvendelse af slamkegler og mikrosigter

25	Driftsparametre		
27	Areal af plantelaguner (m ²)	7.400	max 15.000 m ²
28	Vandforbrug (l/s)	114	
29			
30	Renseforanstaltninger: Vælg én af følgende muligheder:		
31	Bundfældningsbassin	0	(0 = nej, 1 = ja)
32	Bundfældningsbassin + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)
33	Bundfældningsbassin + biofilter	0	(0 = nej, 1 = ja)
34	Bundfældningsbassin + slamkegler	0	(0 = nej, 1 = ja)
35	Bundfældningsbassin + biofilter + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)
36	Bundfældningsbassin + slamkegler + mikrosigter	1	(0 = nej, 1 = ja)
37	Bundfældningsbassin + slamkegler + biofilter(s)	0	(0 = nej, 1 = ja)
38	Bundfældningsbassin + slamkegler + biofilter + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)
39			
40	Bidrag fra indløbsvandet		
41	COD (kg/år)	52.000	
42	BI ₅ (kg/år)	3.700	
43	Total kvælstof (TN, kg/år)	7.300	
44	Ammonium-N (NH ₄ -N, kg/år)	3.700	
45	Total phosphorus (TP, kg/år)	675	

2	Tabel 9. Produktionsbidrag fra dambruget samt bidrag fra indløbsvandet		
3		Fra dambruget	Fra indløbsvandet
4	Parameter	(kg/år)	Total (kg/år)
5	COD	130.883	182.883
6	BI ₅	39.935	43.635
7	Kvælstof totalt (TN)	20.497	27.797
8	Ammonium-N	13.007	16.707
9	Fosfor totalt (TP)	1.922	2.597

10	Tabel 10. Udlledning efter hhv. renseforanstaltninger og plantelaguner		
11		Efter renseforanstaltningerne	Efter plantelagunerne
12	Parameter	(kg/år)	(mg/l vandforbrug)
13	COD	14.749	14.06
14	BI ₅	5.337	1.48
15	Kvælstof totalt (TN)	25.350	5.14
16	Ammonium-N	3.647	1.01
17	Fosfor totalt (TP)	1.008	0.16

- COD ↓
- BI₅ ↓
- N_{total} -
- NH₄N -
- P_{total} ↓

"Rensemodellen" DTU

Eksempel 8
Anvendelse af slamkegler, mikrosigter og biofilter

25	Driftsparametre		
27	Areal af plantelaguner (m ²)	7.400	max 15.000 m ²
28	Vandforbrug (l/s)	114	
29			
30	Renseforanstaltninger: Vælg én af følgende muligheder:		
31	Bundfældningsbassin	0	(0 = nej, 1 = ja)
32	Bundfældningsbassin + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)
33	Bundfældningsbassin + biofilter	0	(0 = nej, 1 = ja)
34	Bundfældningsbassin + slamkegler	0	(0 = nej, 1 = ja)
35	Bundfældningsbassin + biofilter + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)
36	Bundfældningsbassin + slamkegler + mikrosigter	0	(0 = nej, 1 = ja)
37	Bundfældningsbassin + slamkegler + biofilter(s)	0	(0 = nej, 1 = ja)
38	Bundfældningsbassin + slamkegler + biofilter + mikrosigter	1	(0 = nej, 1 = ja)
39			
40	Bidrag fra indløbsvandet		
41	COD (kg/år)	52.000	
42	BI ₅ (kg/år)	3.700	
43	Total kvælstof (TN, kg/år)	7.300	
44	Ammonium-N (NH ₄ -N, kg/år)	3.700	
45	Total phosphorus (TP, kg/år)	675	

2	Tabel 9. Produktionsbidrag fra dambruget samt bidrag fra indløbsvandet		
3		Fra dambruget	Fra indløbsvandet
4	Parameter	(kg/år)	Total (kg/år)
5	COD	130.883	182.883
6	BI ₅	39.935	43.635
7	Kvælstof totalt (TN)	20.497	27.797
8	Ammonium-N	13.007	16.707
9	Fosfor totalt (TP)	1.922	2.597

10	Tabel 10. Udlledning efter hhv. renseforanstaltninger og plantelaguner		
11		Efter renseforanstaltningerne	Efter plantelagunerne
12	Parameter	(kg/år)	(mg/l vandforbrug)
13	COD	66.323	11.39
14	BI ₅	12.382	0.83
15	Kvælstof totalt (TN)	25.350	5.14
16	Ammonium-N	4.965	0.98
17	Fosfor totalt (TP)	0.46	0.14

- COD ↓
- BI₅ ↓
- N_{total} -
- NH₄N ↓
- P_{total} ↓

8.2 Søbaseret opdræt

Produktionsbidragsmodellen vil kunne anvendes til at forudsige/estimere belastningen ved opdræt i søer. Derimod vil man ikke kunne anvende en "rensemodel," fordi det er vanskeligt at frarensse stoffer i et åbent system. Som et forureningsbegrænsende tiltag kan man dog overveje at anvende

"Lift-Up" system, hvor der anvendes trykluft til opsugning af døde fisk, foderrester etc. i en opsamlingsenhed i bunden af netposen.

Produktionsbidragsmodellen vil kunne anvendes til at anvise den/de fodertype(r), der fører til mindst muligt miljøbelastning i forhold til de "tålekrav," recipienten besidder. Modellen kan naturligvis omvendt anvendes som rettesnor for den maksimalt ønskelige besætningsstørrelse – altså ultimativt en begrænsning af produktionsvolum. I Sverige arbejder man efter en strategi med udnyttelse af de oligotrofe dæmningssøer – her vil man, omvendt, udfra de ønskede næringsstofftilførsler, kunne anskueliggøre produktionsvolumen.

8.3 Rømninger

Rømning fra landbaserede anlæg er begrænset, men tiltag for at forhindre undvigelse bør/er indført. Hvis et anlæg, der producerer sættefisk ligger ved havet, og overførslen af sættefisk sker med brøndbåd, er der en risiko for, at fisk kan undslippe direkte til havet. Sikring af slanger, koblinger og ansvarsfuld håndtering af disse er vigtigt. Der kan eventuelt placeres kar under koblinger, således at fisk, der måtte være i pumpe/slangesystemet, under returløb samles op i karrene. Ved flytning af sættefisk fra anlæg, der er placeret inde i land, vil eventuelle tab af fisk blot føre til, at disse mistes, idet de vil lande på jorden, og derfor kan samles op og kasseres.

8.3.1 Afgitring

I Danmark stilles der krav om afgitring ved såvel vandindtag som udløb. Her må der højst være 6 mm spalteåbning i indløbsriste og maksimum 10 mm i udløbsriste. (Bek268, 2011). Kravene til riste i indløb skal sikre, at fisk fra den naturlige bestand i recipienten ikke kan komme ind på opdrætsanlægget.

Figur 58. Eksempler på riste til indløb (6 mm, venstre) og udløb (10 mm, højre)

Ristene er fremstillet og fotograferet af Chr. Jørgensen.

Efterhånden, som mange anlæg overgår til recirkulering i et eller andet omfang, vil vandmængden gennem anlægget mindskes, og dermed falder risikoen for rømning også. Desuden vil design af anlæg helt kunne eliminere risiko for rømning. Fuldt recirkulerede anlæg udleder kun slam til depot, hvorfor risiko for rømning er næsten elimineret.

I Norge har der siden 2008 været krav om dobbelt rømningssikring på de mange landbaserede smoltanlæg. To uafhængigt fungerende sikringssystemer skal forhindre rømninger. Den yderste sikring kan bestå af en ydre barriere omkring hele anlægget – f.eks. en grøft eller tætmasket net – således at fiskene hindres i at flyde/svømme til nærmeste elv eller tilsvarende vandløb ved et havari på anlægget.

En teknisk standard for landbaserede anlæg er under udarbejdelse i Norge.

8.4 Medicin og hjælpestoffer

8.4.1 Management/Biosecurity

Figur 59. Dette skilt, eller lignende, burde være placeret udenfor hver eneste opdrætsanlæg for at minimere smitteoverførsel mellem anlæg

Fiskepatogener spredes af personale, udstyr og fisk (afsnit 6.5.2 side 93), derfor er management det vigtigste redskab til at reducere sygdomme.

For at reducere risici for indførsel af fiskepatogener i anlægget og mellem afdelinger inde på anlægget, bør der forefindes en hygiejneplan (Biosecurity). En hygiejneplan, der omfatter transport af fisk og medarbejdere, opførelse af sanitære sluser mellem afdelinger, desinfektionsrutiner, rutiner for indtag af biologisk materiale af ukendt oprindelse, og salg af fisk, er vigtig med hensyn til forebyggende foranstaltninger mod infektion i anlægget, mellem de forskellige livsstadier og smitte til andre anlæg. Hygiejneplanen for et landbaseret anlæg bør implementeres allerede ved projekteringen, hvilket vil reducere risici for introduktion af fiskepatogener og dermed behovet for akut behandling af fisk med antibiotika og/eller andre hjælpestoffer. Hygiejneplanen kan også omfatte desinfektion af æg i ozonbehandlet vand mod vertikalt overførbare fi-

skepatogener. I nogle lande er klækkerier forpligtet til at desinficere alt indpumpet havvand, og tilsvarende desinfektion af ferskvand, hvis der findes anadrome fisk i elven/vandkilden.

En del anlæg har allerede indført sådanne "biosecurity" forholdsregler, hvilket særligt gælder den del af sektoren, der er præget af kommerciel og professionaliseret drift. I sådanne tilfælde vil man også kunne iagttage andre forholdsregler, f.eks. fodbad, håndvask, tvungen brug af overtrækstøj (evt. engangstøj) og fodtøj for besøgende. Enkelte virksomheder anvender "sluser" og forskelligt farvet tøj i de forskellige afdelinger fra højeste hygiejne-standard "(re)nest" til mest "kontamineret" (f.eks. udendørs), således at personer ikke bevæger sig ind i en "renere" afdeling.³⁷

Udstyr bør også mærkes tydeligt, således at det kun anvendes i det påtænkte afdeling. Det er set alt for tit (og ses stadig), at udstyr bringes i anvendelse i forskellige afdelinger – endda på fysisk adskilte anlæg – uden mellemliggende desinfektion (Figur 60).

Figur 60. Biosecurity: Biler vaskes før adgang til område, personale og gæster kun i produktionsområdet iført støvler/beskyttelsessko og overalls/kitler, sluser mellem afdelinger med desinfektion af hænder og fodtøj (fotos fra laksesmoltanlæg i Chile)

Foto: Jesper Heldbo.

³⁷ Det omvendte bør heller ikke ske, men har dog kun den konsekvens, at medarbejderen skal skifte tøj og vaske sig.

8.4.2 *Behandling af indtag vand*

Fjernelse af partikler fra det vand, der skal anvendes ved fiskeopdræt er vigtigt af flere årsager. Partikler i vandet kan forårsage gællebetændelse, beskytte fiskepatogener mikroorganismer over for desinfektionsmidler (f.eks. skygge for UV-stråler) og generelt reducere vandkvaliteten. Fjernelse af partiklerne sker normalt gennem mekanisk filtrering (se afsnit 7.2 om fjernelse af partikulært materiale). Artsspecifikke fiskepatogener kan føres med indtagsvandet, idet den aktuelle opdrætsart ofte også forefindes i de naturlige aktuelle vandkilder. Større parasitter kan ofte fjernes ved mekanisk filtrering, mens svampe, vira og bakterier kræver andre behandlingsformer. I et UV anlæg føres vandet ind, og det genetiske materiale i bakterier og virus bliver ødelagt af de ultraviolette stråler. Ved desinfektion af vandet vil man skulle anvende en højere strålingsdosis til at reducere forekomsten af bakterier, end det ville være nødvendigt for at reducere forekomsten af virus. Fjernelse af fiskepatogene vira vil hensigtsmæssigt kunne ske ved at behandle indtagsvandet med ozon, som også er effektivt overfor bakterier. Metoden er udviklet til landbaseret anlæg, der bruger ferskvand såvel som saltvand. Ved anvendelsen af ozon til behandling af indtagsvand brugtes tidligere ofte en proteinskimmer som reaktionskammer. Det er stadig nødvendigt med en tilstrækkelig kontakt-/reaktionstid, men erfaringer viser, at opholdstiden i en proteinskimmer næppe er sufficient, hvorfor der i dag projekteres med større reaktionsbassiner (Heldbo, J., Janning, K., Heinicke, G. & Møller Klausen, M., 2012).

Ozon og UV er blevet anvendt på ferskvand i nordiske lakseklækkerier siden begyndelsen af 80'erne og siden 90'erne også til saltvand.

8.4.3 *Vaccination*

Med vaccination mindskes behovet for senere akut behandling af fiskene. For de fleste kommercielle fiskearter, som produceres i de nordiske lande, er der udviklet effektive vacciner, der beskytter mod bakterielle infektioner, der har været og er almindelige. Den bedste beskyttelse opnås ved stikvaccination, men afhænger af om fisken er tilstrækkelig udviklet til at reagere på vaccinen. For laksefisk benyttes stikvaccination på fisk, som er over 10 g, mens dyp-/badvaccination bruges, hvis fisken er under 10 g. Stikvaccinationen udføres ofte ved hjælp af en vaccineringsmaskine. Individuel vaccination af opdrættede fisk har bidraget til en reduktion i forbruget af antibiotika med op til 99 %. Der foregår udbredt vaccination som standard for laksesmolt, hvilket har resulteret i en signifikant forøget overlevelseshastighed i havvandsfasen.

Med baggrund i høj smittebeskyttelse, optimeret sygdomsforebyggelse og bekæmpelsesprogrammer er det lykkedes Danmark at opnå en sygdomsstatus som værende fri for alle EU-listede laksefisk sygdomme (IHN, VHS, ILA). En massiv indsats mod den frygtede og meget smit-

somme fiskesygdom, VHS,³⁸ har endelig båret frugt. Man anser sygdommen for udryddet, men mangler endnu et sygdomsfrit år (2012/13), før man tør erklære den for endegyldigt udryddet i ferskvand i Danmark.

VHS har været et stort problem for erhvervet, siden der kom fokus på den i 1962, hvor det lykkedes forskere at finde og isolere det virus, der forårsager sygdommen. Oprindeligt er dette virus, sandsynligvis, introduceret i ferskvand ved fodring af opdrætsfisk med kontamineret og ubehandlede foderfisk.³⁹ Sygdommen persisterede dog efter, at man havde skiftet til tørfoder. Kuren er at tømme opdrætsanlæg i samme vandsystem som det angrebne, rense, desinficere og lægge dem brak (tørre) i seks uger. Samtidig dræbes fisk i inficerede vandløb.

De største veterinære problemer i dansk ferskvandsopdræt udgøres i dag primært af bakterielle fiskesygdomme – herunder yngeldødelighedssyndrom (YDS), BKD, rødmundsyge og furunkulose. Specielt BKD medfører problemer især i de nyere recirkulerede ferskvandsopdrætsanlæg. Alle regnbueørreder i ferskvand vaccineres mod rødmundsyge, men på trods af dette ses der jævnligt antibiotikakrævende sygdomsudbrud. Dambrugserhvervet arbejder ihærdigt på at løse problematikken primært gennem forbedrede og ændrede vaccinationsprocedurer.

8.4.4 Alternativer til kemiske hjælpestoffer

Hud- og gællesnyltere (Costia, Tricodina, gælleamøber og især fiskedræber) og gælleinfektioner forårsaget af forringet vandkvalitet kan volde betydelige tab i akvakulturproduktionen. Traditionelt anvendte hjælpestof typer i ferskvandsopdræt (afsnit 6.2.4) søges løbende erstattet med mindre økotoksiske midler. Selvom formalin omsættes i biofiltrene på recirkulerede akvakulturanlæg – og derfor ikke undslipper til recipienten – ønsker man fra dansk side at udfase brugen inden 2014 af hensyn til arbejdsmiljøet. For traditionelle gennemstrømningsdambrug er det dog svært at overholde de opstillede vandmiljøkrav, hvorfor man også af denne årsag ønsker at finde alternativer.

Ny viden har vist, at formalin på flere områder kan substitueres, men der mangler viden om, i hvilken grad substitutionen umiddelbart kan foretages på de forskellige dambrugstyper, og der er et behov for, at undersøge nye metoder til vandrensning, hygiejnisering og kontrol af parasitforekomst i produktionsanlæg. Det vil være en fordel, hvis nye vandbehandlingsprocesser kan realiseres med samme behandlingseffekt og uden væsentlige ændringer af driftspraksis. Nye metoder og stoffer skal kunne anvendes miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, og risici for skade på fiskebestand eller biofilter skal ligeledes være kendt/lav.

³⁸ I Danmark kaldes sygdommen for "Egtved-syge" efter det sted, hvor den først blev diagnosticeret.

³⁹ I opdrættets "ungdom" fodrede man med hakket "industrifisk" – vanligvis små pelagiske fiskearter.

Brugen af brintoverilte (hydrogenperoxid) og pereddikesyre har været forholdsvis beskeden, og dambrugerne ikke har haft et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag for at anvende nye desinfektionsmidler. Et nyt studie (Pedersen, L-F. & Henriksen, N-H., 2011) har kastet lys over anvendelse og effekt af disse stoftyper.

Brintoverilte (H_2O_2) nedbrydes hurtigt, men den nødvendige koncentration kan dog opretholdes over en længere periode ved kontinuerlig dosering. Brintoveriltens niveauet kan følges ved at måle på ændring i vandets oxygenmætning og ved brug af sticks. Ved vandbehandling med H_2O_2 må biofilter (i recirkulerede systemer) bypasses, og det kan være nødvendigt at supplere med kontinuerlige doseringer og holde koncentrationen i flere timer.

Pereddikesyre forsvinder hurtigt i dambrugsvand i recirkulerede anlæg. Typisk på under 20–30 minutter men med en betydelig variation under indflydelse af fisketæthed og tilstedeværelsen af organisk materiale. Studiet viste ingen umiddelbar forskel i omsætningshastigheder for tre forskellige pereddikesyre produkter, men til gengæld, at der kan være stor variation af indholdet pereddikesyre i produkterne. Der er stor forskel i den nødvendige doseringsmængde fra anlæg til anlæg (fra 0,5 ml/m³ til 20 ml/m³). Fiskene udviser en kraftig, men kortvarig reaktion efter tilsætning af pereddikesyre.

Hydrogenperoxid og pereddikesyre kan anvendes til hygiejneforbedring, vedligehold af biofiltre, rengøring af flader og kontrol/fjernelse af biofilm i rør og dyser.

Under forsøg med kraftig H_2O_2 -dosering i biofilter medførte dette forbedret vandgennemstrømning med forbigående nedsat ammoniumfjernelse (efter 1 uge nedsat med ca. 35 %) og svagt nedsat nitritfjernelse (ca. 10 %) i forhold ikke behandlede biofilterelementer. Pereddikesyre påvirkede ikke biofiltre – da pereddikesyren var omsat, inden den nåede biofiltret. Pereddikesyre eller bronopol er på flere anlæg demonstreret at kunne anvendes som alternativ til formalin ved skimmelbekæmpelse på ørred æg. Derimod kunne hverken H_2O_2 eller pereddikesyre, i de afprøvede koncentrationer, bekæmpe *Costia* infektioner.

I udredningsrapport om mulighed for at hygiejniser dambrugsvand ved hjælp af UV og/eller Ozon (Heldbo, J., Janning, K., Heinicke, G. & Møller Klausen, M., 2012) påpeges det kraftigt, at mange vandkvalitetsproblemer kan afhjælpes med en mere effektiv partikel fjernelse (f.eks. vha. mekanisk filtrering) – både internt på anlægget og i tilfælde, hvor der benyttes indtagsvand fra naturlige vandløb.

De mekaniske filteranlæg er alt for ofte underdimensionerede – hvilket fører til hud- og gællelidelser og sekundære infektioner. Rapporten anbefaler således, at man ikke overvejer at bringe UV/Ozon-behandling i brug, før man reelt har udnyttet mulighederne i et mekanisk filteranlæg fuldt ud.

Anvendelsen af kemiske hjælpestoffer er på samme måde i stor udstrækning en nødvendig "lappeløsning" begrundet i for ringe vandkvalitet, hvilket igen kan føres tilbage til en mangelfuld projektering og/eller

manglende vilje til at investere i den nødvendige filterkapacitet. Når dette er fremført, skal det også nævnes, at ozonering er yderst potent vandbehandlingsmiddel – og kun efterlader oxygen som reststof!

I et nyligt gennemført studie påvises det, at tilsætning af ler til anlægsvandet fører til en reduceret bakteriel biomasse samt bundfældelse af fritsvævende stadier af parasitten fiskedræber (Heldbo, J., Vestergaard, M. & Andersen, P., 2011) – se afsnit 7.5.1).

9. Landbaserede referenceanlæg

9.1 Gennemstrømningsanlæg: Fjeldørred sættefisk

Omegalax er et landbaseret anlæg i Västernorrland, hvor man producerer æg, yngel og sættefisk af fjeldørred/röding/røye til videre tilvækst i søbase-rede anlæg eller udsætning i ferskvand (større individer til forstærkning af avlsbestande i naturlige vandsystemer) samt ørreder og i mindre mængde regnbueørreder til put & take (sportsfiske). Omegalax har eget tilvækstanlæg – Svensk Fjällröding i Landösjön (Jämtland) – hvor der årligt produceres 550 tons fjeldørred (kapaciteten forventes udbygget til 1500 tons).

Omegalax har et vandvolumen på 2400m³, hvortil der tilledes 250 liter frisk vand per sekund (15 m³/minuttet eller 900 m³/time eller 21.600 m³/døgn eller en vandudskifting godt og vel 4 gange i døgnet). Vandet kommer egentlig fra Indalsälven og flyder i undergrunden gennem 6 måneder, før det når frem til et grundvandsreservoir, hvorfra det pumpes op til brug i anlægget. Vandet holdes i anlægget på en temperatur på 5 – 9°C, hvilket kræver opvarmning i en del af året. Alt vand, der anvendes til inkubation af æg og i klækkeri, UV-behandles.

Anlægget, der producerer året rundt, har en kapacitet på ca. 100 tons fisk, hvoraf ca. 95 % er fjeldørred. I seneste produktionsår blev der, med basis i ægproduktion fra egne avlsfisk, produceret 1.200.000 stykker fjeldørred yngel og sættefisk med en samlet vægt på 66.711 kg ved et forbrug på 69.900 kg foder (FCR= 1,05).

Omegalax anvender 4 årsværk på produktionen, ca. 750.000 KWH årligt til pumper, opvarmning af vand, lys, UV-anlæg, opvarmning af lokaler og til motorvarmere (automobiler om vinteren). Tjenestebil, lastbil (transport af sættefisk) samt traktor anvender skønsmæssigt 6000 liter brændstof årligt. Flydende oxygen anvendes på anlægget og under transport af sættefisken – det samlede årlige forbrug af O₂ er 89.900 kg.

Vandforbrug ved produktion af æg og yngel er generelt højere end ved produktion af slagtefisk. Med udgangspunkt i det opgivne vandforbrug anvendes der ca. 118.000 liter vand/kg fisk produceret. Da dødeligheden opgives til ca. 8,5 % svarer det til at ca. 1.100.000 individer når en salgsklar (10 – 200 gram) størrelse, og dertil er medgået ca. 7000 liter vand pr. individ.

Vandet går urensset til recipient med følgende vandkvalitetsparametre

Parameter	Indløb (mg/liter)	Udløb (mg/liter)	Difference (mg/liter)	Års-udledning	Udledning g/kg fisk prod.
N	0,081	0,68	0,599	4,722 tons	70,8 g
P	0,096	0,16	0,064	50,46 kg	0,7 g
Organisk (COD)	< 30	< 30	-	-	-

Anlægget monitorer løbende vigtige parametre

Parameter	Målemetode	Kritiske værdier
Oxygen (O ₂)	I-control, in situ sensors	> 85 % mættet
Kuldioxid (CO ₂)	I-control	< 15 mg/l
pH	I-control	7,8
Temperatur	I-control	5,5–9° C
Dødsfald og adfærd	Fint udseende med hele finner	

Cirka 35 % af æggene viser sig at være ubefrugtede og må fjernes, hvilket er både arbejdskrævende, udgør et økonomisk tab og er en begrænsende faktor for ekspansion af produktionen.

I anlægget har man jævnligt angreb af *Saprolegnia* sp., en svamp/sopp, som angriber æg under inkubation og i klækkeri. Herved mistes/dør 25 % af æggene. *Saprolegnia* kan også angribe avlsfiskene – her er hannerne særligt udsatte efter gydning. Svampeangreb bekæmpes ved tilsætning af formalin.

Anlægget startede produktion i 1985 og har, bortset fra problemer med svamp/sopp, kun haft et enkelt sygdomsudbrud, nemlig med flexi-bacter – som dog lod sig behandle med formalin.

Figur 61. Omegalax leverer sættefisk til eget anlæg, hvor de slagtes ved en vægt på 500 – 800+ gram

Foto: www.svenskfjallroding.se

9.2 Gennemstrømningsanlæg: Regnbueørred konsum

Lundby dambrug er et lille, traditionelt, dansk anlæg med jorddamme (Figur 62) og en årlig produktion på ca. 21 tons regnbueørreder. Denne produktion er baseret på et foderforbrug på 18 tons (FCR= 0,85). En mindre del af produktionen er yngelfisk, som opdrættes i et kummehus indrettet med klækkerender og bakker til brug for klækning af ørredæg. Efter klækning udsættes den spæde yngel i betonkummer (Figur 7), hvor de fodres med tørfoder (granulat) indtil de når sættefiskstørrelse. Herefter udsættes de i dambrugets udendørs jorddamme.

Dambruget anvender udelukkende grundvand i sin produktion, hvilket bl.a. er hensigtsmæssigt for den sårbare fiskeyngel, som derved beskyttes imod patogene organismer fra overfladevand (åvand). Endvidere vil indholdet af andre -især suspenderede - stoffer, som kan forringe vandkvaliteten, også være reduceret. Inden borevandet tilflyder fiskene, bliver det beluftet ved risling. På denne vis tilføres vandet atmosfærisk oxygen og eventuelle gasser, som vandet kan være overmættet med, bliver udluftet.

Omkring 20 l grundvand pumpes hvert sekund fra en boring til dambrugets kummehus. Herefter føres vandet videre til en central fødekanal, der forsyner 11 jorddamme, hvor sættefiskene opdrættes til omkring 300–400 g. Fiskene sælges herefter til slagteri. I en af de elleve damme holdes avlsfisk/moderfisk.

Vandet flyder fra jorddammene til en central bagkanal og renses herefter i et bundfældningsbassin. Bassinet er forholdsvis bredt, hvilket reducerer vandhastigheden, og derved bundfældes de suspenderede stoffer som slam i en central hulning i bassinet (en såkaldt "slamsump"). Såvel bassinets bredde som længde gør, at vandets opholdstid er tilstrækkelig lang til at sikre effektiv rensning. Slambassinet rengøres jævnligt ved oppumpning til et centralt slamdepot, hvor slammet afvandes. Efter nogen tid kan det så anvendes som eksempelvis gødning på landbrugsjord. I produktionsdammene, og i kanalerne, kan der også undertiden forekomme slammængder, som kræver oprensning.

Det rensede vand ledes fra bundfældningsanlægget til et tilstødende vandløb over et målebygværk. Ved målinger på vandstrålens dimensioner kan man beregne den udledte vandmængde. Dette er bl.a. nødvendigt for at kunne beregne dambrugets samlede stofudledning. Det konkrete dambrug har kun været omfattet af to årlige målinger af vandkemiske parametre, hvilket giver et begrænset statistisk belæg for at vurdere dambrugets samlede udledninger. Der henvises i stedet til værdier i nedenstående Tabel 34 for "traditionelle dambrug".

Dambrugets produktion genererer hvert år omkring 10 tons slam, 25 liter olie og kemikalieaffald og cirka 750 kg døde fisk.

Dambrugets energiforbrug kan hovedsageligt henføres til pumpeaktivitet, herunder et forbrug på 3 KW og 8,5 KW til henholdsvis pumpning fra boring og til afgasning og oxygenisering af grundvandet.

På grund af dambrugets anvendelse af grundvand er der ikke behov for opstemning i vandløbet og indvinding af overfladevand. En lang række traditionelle dambrug er indrettet på denne måde hvor grundvand enten indvindes fra boring, eller frit tilstrømmende fra væld. På grund af forskelle i vandkvaliteten gælder dette især dambrug med yngelproduktion. Mange andre dambrug har både boring og indtag af overfladevand fra tilstødende å som opstemmes, mens atter andre udelukkende anvender åvand og opstemning (se Figur 8 for en principskitse for traditionelt dambrug).

Tabel 34. Udledning af N og P (gram pr. kilo produceret fisk). Værdierne er målt i 2008 og udtrykker et landsgennemsnit for anlægstypen. Beregninger fra Fødevareøkonomisk Institut (Nielsen R., 2010)

Traditionelle dambrug (gennemstrømning)	Udledning g/kg fisk prod.
Total-N	26,9
Total-P	2,2

Efter passage af kummehus (klækkeri og yngelafdelinger) strømmer vandet altså til 11 damme, hvoraf 1 er med avlsfisk og de øvrige 10 anvendes til påvækst af portionsørreder. Vandmåler findes kun centralt ved brøndboringen, men hvis det skønnes, at 18 l/sek. anvendes i påvækstafdelingen, betyder det, at der anvendes knap 27.000 l vand per kilo produceret fisk – eller ca. 9.000 l/individ.

Figur 62. Lundby dambrug er et klassisk dambrug baseret på jordamme (fårene holder græsset kort)

Foto: Jesper Heldbo.

9.3 Modeldambrug type 1: Regnbueørred konsum

Dambruget (Figur 63) er et såkaldt model 1 dambrug, som primært anvender åvand i sin produktion og indvinder vand på flad strøm.⁴⁰ Der produceres regnbueørred i portions størrelse (350 – 400 gram), men dambruget har også klækkeri og yngelproduktion.

Figur 63. Bregnholm dambrugs produktion har klækkeri og yngelproduktion foruden produktion af portions-ørreder

Foto fra: (Jokumsen, 2010).

Dambruget har to klækkehuse og efter klækning flyttes fiskeynglen til en bygning med kummeanlæg. Dette anlæg består af syv 18 m lange, ca. 1 m dybe og 1 m brede kummer til opdræt af regnbueørredyngel. Anlæggets kummer forsynes med vand gennem en konisk fødekanal med en bredde på 1 – 0,4 m. Kanalen er ca. 1 m dyb. Endvidere er der 2 m bred afløbskanal. Hele anlægget er ca. 21,4 m langt og 7,9 m bredt. Vand ledes til og fra anlægget fra en eksisterende kanal.

Når ynglen er vokset til, flyttes den til et sættefiskanlæg, der består af 10 kummer, der hver er 12 m lange, 3 m brede og med en vanddybde på 1,5 – 1,6 m. Vandvolumenet i opdrætskummerne udgør 576 m³. Før ud-

⁴⁰ Der anvendes ikke opstemning idet dambruget ligger lavere end vandet i åen, der derfor kan ledes ind på "flad strøm." Udledning til åen længere nedstrøms, hvor åen ligger lavere end dambruget.

løbet fra den enkelte kumme er der tre 1 m² store slamkegler med foranstående rist. Fra sættefiskanlægget ledes vandet via 2 levér-damme til produktionsanlægget (tilvækst/grow-out). Levérdammene er 2 m brede, 1,5– 1,6 m dybe og 17 m lange.

Produktionsanlægget består af 15 kummer med en længde på 18 m, en dybde på 1,5– 1,6 m og en bredde på 5 m. Før udløbet fra den enkelte kumme er der monteret fem 1 m² store slamkegler med foranstående riste. Produktionsdammenes volumen udgør ca. 2,150 m³. I dette anlæg kan vandet recirkuleres ved hjælp af to 2 x 2,5 m beluftsbrønde/mammutpumper med en samlet kapacitet på 750 l/sek. ved optimal oxygenering. Ved at ændre på luftfordelingen i brøndene vil vandføringen kunne øges til det dobbelte, hvilket dog indebærer en reduktion i den opnåelige oxygenmætningsgrad.

Produktions-/tilvækstanlægget er indrettet til både at kunne indtage vand fra kummehusene og fra det eksisterende friskvandsindtag. Afledning af overskudsvand sker via et overløb fra produktionsanlægget til bundfældningsanlæg. Bundfældningsanlægget består af en række damme, der hver er 17,5 m lange, 7,5 m brede og 1,5 m dybe, og et samlet volumen på 394 m³. Opholdstiden er ca. 28 min. Fra bundfældningsanlægget ledes vandet gennem tromlefilter (Ø 1,4 m, og 2,5 m lang tromle) via en eksisterende akvædukt til en plantelagune med et areal på 11.500 m², der er etableret på et areal med gamle jorrdamme. Med en vanddybde på 0,9 m i lagunen bliver vandets opholdstid i denne på minimum 12 timer ved en maksimal vandføring på 236 l/sek.

Slammet fra bundfældningsbassinerne drænes og udbringes 2 gange årligt på landbrugsjord.

Det samlede anlæg har en vandindvindingstilladelse på maksimalt 236 l/sek. Da vandet, der har passeret gennem klækkeri og vandet fra yngel-anlæg, ledes til tilvækstanlægget, er det tilstrækkeligt at lede 190 l/sek frisk vand hertil. Med et internt flow på 750 l/sek bliver recirkuleringsgraden i tilvækstanlægget på ca. 75 %. En friskvandsforsyning på 190 l/sek svarer til 80 l/100 tons foder.

Dambruget har en foderkvote/tilladelse på 270 tons foder pr. år, men man udnytter endnu ikke hele kvoten. Foderkvotient (FCR) i tilvækstanlægget er på 1, og her produceres der 238 tons ørreder (der ses altså her bort fra yngelproduktionen og den beskedne fodermængde, der medgår til denne produktion).

Anlægget er udstyret med oxygensonder i alle tankenes udløb. Data går til styringssystem, som initierer oxygentilsætning, hvis mætningen falder under 70 %. Ugentlig måles pH, ammonium og alkanitet.

	Indløb (mg/liter) (Friskvand fra boring/brønd)	Udløb (mg/liter) (Samlet udløb for hele anlægget)	Difference (mg/liter)	Års- udledning	Udledning g/kg fisk prod. (Baseret på 238 tons foder)
N	4,2	4,7	0,5	3 tons	12,59
P	0,1	0,138	0,038	228 kg	0,96
BOD ₅	1,3	2,1	0,8	4,8 tons	20,14

Tabel 35. Data for indløb og udløb, årsudledning og udledning udtrykt som g/kg fisk produceret. Værdierne er baseret på et friskvandsintag på 190 sekundliter og omfatter alene tilvækstanlægget. Der ses altså bort fra den vandmængde og den beskedne næringsstofmængde der tilføres fra kummehusene

Nettorensesgraden for anlægget er opgjort til:			
NH ₄ -N	72 %	Tot-N	77 %
Tot-P	79 %	BOD ₅	71 %

9.4 Modeldambrug type 3: Regnbueørred sættefisk til havbrug

Lerkenfeldt Dambrug producerer sættefisk, regnbueørred, til havbrug og er et model 3 dambrug,⁴¹ som anvender grundvand i sin produktion, og dermed ikke har behov for at indtage vand ved opstemning i tilstødende vandløb. Der er tilladelse til indvinding på 72 l/sek., men der anvendes kun 42 l/sek., og det interne recirkulerings flow på anlægget er 2100 l/sek. Dette giver en recirkuleringsgrad på 98 %, og dette kan lade sig gøre, fordi vandet renses i både slamfælder, biofilter og plantelagune. Endvidere er der etableret mikrosigter til opsamling af større partikler m.m. inden rensning i biofilter. Vandet cirkuleres internt i opdrætstanke ved hjælp af airlifte, hvorved vandet også oxygenes og afgasses.

Lerkenfeldt Dambrug anvender 525 tons foder pr. år. På dambruget produceres primært triploide hunner af regnbueørreder til udsætning og videre tilvækst i havbrug. Der indsættes 650.000 styk individer og høstes 625.000, hvilket giver en total dødelighed på 3,8 % over produktionsforløbet. Den samlede produktion opgøres til ca. 550 tons, hvilket betyder, at FCR = 0,95. Der anvendes således i alt 1.325.000 m³ vand årligt, hvilket betyder at der anvendes 2400 liter vand pr kg produceret fisk. Der anvendes 2,5 årsværk til produktionen.

Anlæggets totale opdrætsvolumen er på 5.600 m³, mens anlæggets totale vandvolumen er 7000 m³, idet de 1.400 m³ er at finde i de biologiske filtre og rørføringer.

Produktionsanlægget er etableret som 12 runde og selvrensende tanke med en diameter på 12 m og en vanddybde på 3,5 m. Tankene har et centralt placeret bundafløb. Hver tank har et vandvolumen på ca. 400

⁴¹ Se principskitse i figur 9 side 49 og indretningskrav i tabel 3 side 48.

m³. Tankene indrettes i moduler af to tanke, der hver er forbundet med et renseanlæg. Ud over de 12 store produktionsdamme er der 4 runde Ø 9 m damme og en vanddybde på 3,5 m.

Den primære oxygenforsyning sker gennem en centralt placeret beluftningsenhed i hvert bassin. Herudover er der mulighed for at supplere oxygeneringen med ren oxygen gennem keramiske diffusorer på bunden af bassinerne, og der er etableret et nød anlæg til brug, hvis anden oxygenforsyning svigter.

Vandet recirkuleres over en mikrosigte og et Ø 9 m biofilter med en vanddybde på 3,5 m. Biofilteret er af moving bed typen, hvor filterfyldningen holdes i bevægelse ved indblæsning af luft. Hvert filter indeholder 86 m³ fyldlegemer, svarende til ca. 64.000 m² specifik filteroverflade, da filterlegemer har et specifikt overfladeareal på 750 m²/m³. Det samlede specifikke overfladeareal i de i alt 7 biofiltre er på 450.000 m². Der kan tilføres yderligere bioelementer, da hvert filter kan rumme op til 110 m³.

Vandet i hvert af modulerne (2 opdrætstanke og en vandrensnings-tank) i anlægget flyttes/cirkuleres ved hjælp af propelpumper, der placeres mellem mikrosigten og biofilteret. Anlæggenes afløbsvand ledes fra renseanlæggene til en sedimentationstank, og supernatanten ledes videre til plantelagune på 22.500 m² med en dybde på 0,9 meter. Slam fra sedimentationsbassin tørres og afsættes til biogasanlæg.

Som noget nyt er anlægget dimensioneret til drift af mikrosigter med en lysning i dugen på 40 µ (normalt 60-80 µ). Det øger etableringsomkostningerne, fordi filtertromlerne må være større for at kunne klare den øgede hydrauliske belastning, men forventningen er, at denne udgift kompenseres af færre problemer med parasitter og en bedre vandkvalitet. Desuden styres mikrosigterne (tromlefiltre) af hydraulikken i systemet (en flyder måler den hydrauliske modstand) – herved behøver tromlerne ikke at køre kontinuerligt, men startes kun, når der er behov (det hydrauliske tryk øges). På denne måde spares energi i et omfang, som forventes at indtjene meromkostningerne til de store filtre over en kortere årrække. Energiforbruget på dette anlæg er ca. 1 mill. KWH årligt.

Blandt fordelene ved dette anlæg opbygning er en god selvrensende evne, som disse anlæg er født med ved korrekt dimensionering.

Samtidig er det muligt at styre vandhastigheden i bassinerne stort set uafhængigt af den gennemstrømmende vandmængde.

Dybe damme har et relativt lille overfladeareal i forhold til volumen, hvilket mindsker varmeudstrålingen om vinteren og varmeindstrålingen om sommeren. Herved reduceres kravet til vandskiftet i anlæggene af hensyn til temperaturreguleringen.

Sammenlignet med de kendte bassintyper byder de runde damme på nye udfordringer, når det gælder udfiskning til sortering eller levering, hvor der er gode indarbejdede rutiner ved brug af rektangulære bassiner.

Den relativt lave pris pr. m³ opdrætsvolumen, som opnås ved at bygge dammene runde og dybe, har været en væsentlig baggrund for valget af anlægsudformningen. Er der brug for mange små enheder, taber de runde damme let terræn, idet besparelsen i byggeriet udebliver. Runde damme er samtidig mere pladskrævende end rektangulære. Den selvrensende effekt, muligheden for strømsætning, bedre temperaturstyring og den simplificerede slambehandling – nemlig kun fra mikrosigterne, da der anvendes moving bed biofilter der ikke akkumulere slam – taler dog for anvendelsen af disse.

Anlægget er udstyret med oxygensonder i alle tankenes udløb. Data går til styringssystem, som initierer oxygentilsætning, hvis mætningen falder under 70 %. Ugentlig måles pH, Ammonium og alkanitet

Indtagsvandet og udlødningsvandet har følgende karakteristika

	Indløb (mg/liter)	Udløb (mg/liter)	Difference (mg/liter)	Års-udledning	Udledning g/kg fisk prod.
N	1,14	0,34	-0,8	- 1,5 tons	- 2,7
P	0,01	0,38	0,37	694 kg	1,26 g
BOD ₅	0,30	2,80	2,5	4,7 tons	8,55 g

I perioden maj 2011 – maj 2012 har der været registreret udbrud af furunkulose samt problemer med gælleamøber. Der er anvendt ca. 1.000 liter PerAqua (Hydrogenperoxid) samt 300 liter formalin til bekæmpelse af disse sygdomme.

Figur 64. Referenceanlæg 6: Moderne "modeldambrug type 3" med runde tanke. Se også figur 15 side 68 som viser anlægget under konstruktion

Foto: Jesper Heldbo.

9.5 PRAS: Laks sættefisk (smolt) til havbrug

Grieg Seafood producerer på deres anlæg i Rogaland 2.500.000 stykker laksesmolt årligt. Anlæggets klækkeri modtager æg fra ekstern leverandør. Fra øjenæg vokses laksen til smolt, hvoraf de største opnår en vægt på 250 gram.

Anlægget har adgang til vand fra indsøen "Gunnarstadvann" og der er ikke sat begrænsning på forbruget. Alt indtagsvand behandles med UV. I klækkeriet og i de første yngelstadier anvendes udelukkende frisk vand. I de senere stadier drives anlægget med recirkulering. Her anvendes runde tanke med et samlet volumen på 4.000 m³ vand. Den interne cirkulering er 30–45 m³/minut og der tilføres 2–3 liter frisk vand i sekundet, hvilket giver en recirkuleringgrad på 99,5 %.

Dødeligheden er størst i de tidlige livsstadier og mindre jo større fisken bliver. For hele anlægget er dødeligheden således 3–10 %.

Årsproduktionen på 2.5 mill. smolt vejer ca. 220 tons, hvilket giver en gennemsnitsvægt på ca. 90 gram. Til denne produktion anvendes 220 tons foder, altså er FCR=1, men små laksefisk har altid en lavere FCR end større individer.

Sammenholdt med forbruget af frisk vand betyder det at der anvendes 430 liter vand til produktion af 1 kg laksesmolt, eller ca. 40 liter pr. individ med en gennemsnitsvægt på 90 gram.

Anlægget benytter flydende oxygen i en mængde på 180 tons årligt. Der anvendes 10.000 liter olie til opvarmning af vand og lokaler.

Alle de runde tanke er selvrensende (bundudløb) og vandet passerer tromlefiltere med porestørrelse på 40 µ i filterdugen. Vandet ledes videre til 400 m³ stort beluftet biofilter af moving bead typen. Vandet UV-behandles før det ledes tilbage til produktionen.

Slam fra tromlefiltere ledes til et sedimentationsbassin. Det klare vand fra sedimentationsbassinet trækkes af og passerer et ekstra tromlefilter inden det ledes til recipient/udløb. Det bundfældede slam ledes til en slamtank, hvor yderligere sedimentation finder sted. Dagligt tappes slam af, fra bunden af tanken, og tilsættes kalk. Det stabiliserede slam transporteres til en bonde som blander det med husdyrgødning og spreder det senere på landbrugsjord. Supernatanten (det klare vand over det bundfældede slam) fra slamtanken ledes, via et tromlefilter, tilbage til produktionen.

Anlægget monitorer løbende vigtige parametre

Parametre	Målemetode	Kritiske værdier
Oxygen (O ₂)	Oxygensensorer	80–100 %
CO ₂	Sensorer	30 i afløb
pH	Sensorer	7,3
Nitrit	Målt	
Nitrat	Målt	
Total ammonium	Målt	
Total gasovermætning	Sensor	Max 105
Klorid	Målt	

9.6 RAS: Sandart (*Sander lucioperca*) til konsum

AquaPri Innovation er et fuldt recirkuleret anlæg med grow-out produktion af sandart. Der indsættes 50.000 individer med en startvægt på 10 gram og disse vokser til en slagtevægt på ca. 1,2 kg. Den samlede dødelighed er lav: ca. 1 %. Der medgår 2 årsværk til produktionen, der årligt andrager 50 tons og til dette medgår 60 tons foder, hvilket giver en FCR på 1,2.

Anlægget har et vand volumen på 1000 m³ og den interne recirkulering er 2000 m³ i timen – alt vandet i anlægget passerer således igennem to gange i timen. Anlægget bruger udelukkende vand fra den kommunale vandforsyning, nemlig 500 liter i timen. Dette giver en recirkuleringsgrad på 99,95 %. Det betyder også at der anvendes 73 liter vand til produktion af 1 kg fisk.

Anlægget bruger elektricitet fra den offentlige forsyning og har eget nødstrømsanlæg (diesलगenerator). Anlæggets årlige energiforbrug (alt inklusive) er 1 mill KWH. Anlægget bruger årligt er 60 tons flydende oxygen, som leveres med tankvogn.

Anlægget har *ingen udledning til recipient!* Den indtagne mængde vand anvendes udelukkende til efterfyldning af tab ved fordampning og med det bortfiltrerede slam. Der anvendes tromlefilter med en åbning på 60 µ i filterdugen samt biofilter af "fixed bead" typen med beluftning. Biofilteret, hvorigennem 100 % af vandet passerer 2 gange i timen, rummer 320 m³ bioelementer med en overflade på 250 m² per m³, altså en samlet overflade på 80.000 m².

Ved hver passage af vandbehandlingsanlægget belyses vandet med UV – altså 2 gange i timen.

Anlægget er endvidere udstyret med endnu et biofilter, hvori der foregår denitrifikation, som er en vigtig proces i en lukket anlæg som dette.

Slammet der filtreres fra i tromlefilteret ledes til et sedimentationsbassin og efter sedimentation passerer vandet et ekstra tromlefilter og en pladeseparator. Vandet returneres derefter til produktionen og det koncentrerede slam til en gylletank (stor udendørs opsamlingsbeholder), som tømmes ved behov. Slammet udbringes som gødning på landbrugsjord.

Vandkvaliteten monitoreres løbende ved hjælp af sonder/sensorer og sticks/testkit: O₂ > 80 % mætning, CO₂ < 15 mg/l, pH 6,5–7,2 ammonium < 10 mg/l, Nitrit < 1 mg/l, nitrat < 200 mg/l. Disse parametre suppleres med adfærsobservationer og vurdering af appetit/ædelyst.

Der har *aldrig været sygdomsudbrud* foranlediget af patogener i anlægget! Uspecifikke, vandkvalitets afledte helsetproblemer (gællebetændelse

og stress) har været behandlet med "Divosan"⁴² (per-eddikesyre). I det seneste produktionsår er der anvendt 500 liter til en pris på 10.000 DKK.

Figur 65. Sandart avlsfisk (Brood-stock)

Foto: Jesper Heldbo.

⁴² *Divosan* er en stabiliseret pereddikesyre opløsning (5 %) til områder, hvor man ønsker et reduceret hydrogenperoxid indhold. Produktet er et effektivt desinfektionsmiddel over for alle mikroorganismer herunder bakterier, gær, svampe, sporer og vira.

10. Marint opdræt

Figur 66. Marint lakseopdrætsanlæg, Færøerne

Foto: Jesper Heldbo.

Norsk Lakseopdræt er suverænt den største form for akvakulturproduktion i Norden. I Norge produceres der således hvert år omkring 1 million tons laks. Færøerne er den næststørste nordiske producent af laks, men der er også en vis marin produktion af laksefisk i flere andre nordiske lande samt produktion af andre arter (torsk, helleflynder m.fl.). I alle tilfælde er disse produktioner dog langt mindre end den norske lakseproduktion (se de nordiske landes akvakulturproduktion i bilagsdelens afsnit 18).

Som for alle fisk i opdræt starter også produktionen af laksefisk på land, hvor larverne klækkes i ferskvand. Her vokser lakseynglen op til en passende vægt. Tidligere udsatte man smolt, kaldet 1. års smolt, i størrelsen 100–150 gram om foråret og 0-års smolt i størrelsen 60–80 gram om efteråret. Dagens teknologi tillader smoltanlæg at have flere ”årgange” under produktion til flere årlige udsætninger – og tendensen er klar – man producerer større smolt til udsætning, idet dette viser sig at føre til bedre overlevelse i den unge laks første tid i havet.⁴³

Uanset vægten skal fiskene være ”smoltificerede,” dvs. de skal have udviklet tilstrækkelig tolerance overfor saltvand til at kunne klare den videre tilvækst i havbrug (’on-growing’). Smolt transporteres oftest til havbrugene med såkaldte brøndbåde.⁴⁴

Vandtemperaturen i marint opdræt af laksefisk må ikke være for høj (> 15 °C) men heller ikke så lav (< 5 °C) at tilvækst og foderudnyttelse bliver meget ringe. Vandets salinitet er også af betydning, idet variatio-

⁴³ I Norge er det nu tilladt at producere laksesmolt til en størrelse på 250 gram. Efter særlig tilladelse kan der ”forsøgsmæssigt” produceres smolt op til 1000 gram.

⁴⁴ Laksesmolt og andre ”sættefisk” kan dog også transporteres med tankbil.

ner i vandets saltindhold kræver ekstra energi af fiskene til regulering af deres saltbalancer (osmotisk regulering).

Fiskene vokses normalt til en gennemsnitsstørrelse på 5,5 kg og returneres med brøndbåd til fastlandet hvor de bliver slagtet.

10.1 Anlægstyper

Netbure kan antage forskellige former. I Danmark begyndte man med havbrug allerede i 1955. Der var tale om bundgarnslignende konstruktioner, med notposer udspændt mellem nedrammede pæle i havbunden.

De første kommercielle anlæg blev, af hensyn til anlæggets beskyttelse, lagt i læ i bunden af fjorde og vige – og ofte forbundet direkte til land.

Det kan stadig være hensigtsmæssigt at anlæg ligger i læ, men alligevel med en moderat vandstrøm som tilfører oxygen til fiskene og virker motionerende. Dette sidste kan indvirke på visse kvalitetsparametre i fisken, eksempelvis filetteksturen. Vandstrøm kan endvidere være gavnlig for fiskenes velfærd og tilvækst (Rasmussen R. e., 2011).

De første regulære ”selvbærende” notanlæg blev introduceret for 40 år siden og har siden bestået af tre hovedkomponenter:

- Flydekrave.
- Notpose.
- Forankring.

De forskellige anlægstyper og deres konstruktion afhænger af en række forhold, såvel klimatiske som biologiske. Designet og de materialer der indgår i et marint opdrætsanlæg tager højde for bl.a. de lokale forhold, produktionsstørrelsen, arbejdsmiljøet og fodringsmetoderne.

Stærke sektioner med stor opdrift og høj lastekapacitet gør det muligt at anvende tungt udstyr på anlægget som f.eks. sorteringsmaskiner, fiskepumper, oxygenbeholdere og fodringsautomater m.m. (Marine Construction, 2012).

Blandt de vigtige parametre der spiller ind på netburets egnethed er bl.a. dets opdriftsevne, som er meget vigtig idet et netbur skal kunne modstå store belastninger og de enkelte typer bure kan derfor være klassificerede til forskellige strøm og bølgeforhold.

Andre belastninger på netbure skyldes den aktivitet der foregår på anlægget, eksempelvis under fodring.

I koldere egne vil der være islæg på netburene og det kan skabe overbelastning med reduceret stabilitet til følge.

Udover opdriftsevnen skal konstruktionen af netbure også sikre et godt arbejdsmiljø (tilstrækkelig plads, skridsikre underlag mm.), og materialernes styrke og bestandighed er naturligvis også vigtige.

I materialevalget tages der blandt andet højde for vandets temperatur og salinitet samt intensiteten i UV-indstrålingen.

10.1.1 Åbne og lukkede anlæg

Marine opdrætsanlæg på havet kan karakteriseres som åbne eller lukkede systemer efter definitionen:

”Et åbent anlegg for oppdrett av fisk i sjø består av en notvegg formet som en pose, der notveggen representerer barrieren mellom oppdrettsvolumet inne i notposen og miljøet omkring. Det er ikke noen styrt vannutskifting i oppdrettsvolumet inne i notposen i form av pumping eller styrt tilførsel av vann, og det er heller ikke noe definert avløp fra notposen. Vannet i notposen skiftes ut som et resultat av naturlige strømmer i sjøvannet omkring notposen.”

”Et lukket anlegg for produksjon av fisk har en tett eller bortimot tett fysisk barriere mellom vannmiljøet der fisken oppholder seg og det omkringliggende miljøet. En slik fysisk barriere kan være en karvegg, en dukvegg e.l. Den fysiske barrieren behøver ikke å være helt vanntett – for eksempel kan den bestå av en delvis permeabel tekstilduk”

(Rosten, T.W. et.al., 2011)

Alle marine opdrætsanlæg placeret i havet, der i dag har en reel kommerciel produktion, er åbne anlæg.^{45,46}

10.2 NS 9415:2009

Norsk standard udarbejdede allerede i 2003 en standard for flydende opdrætsanlæg med krav til lokalitetsundersøgelse, risikoanalyse, udformning, dimensionering, udførelse, montering og drift: NS 9415. Hensigten med standarden er at reducere risici for rømning som følge af teknisk svigt og fejlagtig brug af flydende opdrætsanlæg.

Standarden, der er revideret i 2009 (Norsk Standard, 2009) stiller krav til udformning af opdrætsanlæg og hvordan dette dokumenteres, inklusiv beregnings- og projekteringsregler.

Endelig angiver standarden også parametre der skal anvendes for at beskrive tilstanden på den påtænkte lokalitet for opdrætsanlægget. Den reviderede udgave tager højde for de erfaringer og den produktudvikling der har fundet sted siden 2003.

⁴⁵ Marint opdræt kan dog også ske på land i indpumpningsanlæg med større eller mindre recirkuleringsgrad.

⁴⁶ Se beskrivelse af udvikling mod lukkede anlæg til havs under afsnittet om udviklings trends.

Figur 67. NS 9415 stiller også krav til lokalitetsundersøgelser bl.a. med hensyn til vindstyrke, bølgehøjde, strømhastighed og is påvirkning

Illustration fra: (Lien, 2010).

Opdrættere og deres eventuelle konsulenter skal fremlægge en hel del dokumentation for at opnå anlægscertifikat, men der er udviklet databaser til styring af disse mange oplysninger, hvor opdrætteren kan give tilladelse til aktører, som skal udføre revision/vedligehold på anlægget. Certificeringsselskaber kan tilsvarende danne sig et godt billede af anlægget før de kommer fysisk på lokaliteten.

Figur 68. Eksempel på database til styring af informationer for NS 9415

Illustration: Møre Not www.youtube.com/watch?v=h1ntN9ugyDw

Via databasen kan man hurtigt få alle oplysninger om anlæggets delkomponenter, og deres eventuelle egne certifikater, ligesom systemet har et vedligeholdelsesmodul, som registrerer alle eftersyn og kan varsko, når det er tid til vedligehold af delkomponenter. Systemet giver også mulighed for at registrere små enkeltdele, som ikke nødvendigvis indgår i kravene til NS 9415.

Mange lande kræver i dag standarden NS 9415 overholdt som led i tilladelser/licenses til marint opdræt.

10.3 Plast og stål anlæg

Flydekraven, der for 40 år siden var lavet af trykimprægneret træ og isopor flydelegemer, er blevet erstattet af mere robuste konstruktioner, og i kommercielt opdræt anvendes i dag hovedsageligt to typer: PE-anlæg og stål-anlæg.

Selve konstruktionsprincippet følger dog i hovedsagen det oprindelige design; en flydende ramme med rækværk foroven bærer en enkeltvægget notpose.

Valget mellem en stålkonstruktion eller en PE-konstruktion påvirkes blandt andet af:

- Mulighed for optimal vandkvalitet
- Tilrettelæggelse af praktisk drift
- Beskyttelse mod prædatorer
- Sikkerhed
- Erfaring og tradition

Runde anlæg har i dag flydekraven lavet i HD-PE (High Density Polyethylen). Den cirkulære plastring produceres ved sammensvejsning af plastrør tvunget sammen i ringform. Beslag holder et antal (2 eller flere) ringe sammen. Nogle leverandører tilbyder disse beslag i plast, andre i stål. Samtidig med at størrelsen på de enkelte netbure er øget er dimensionerne/materialetykkelsen på plast ringene også øget, hvilket har været tilsagt af kravene i NS 9415 samt placering af anlæg på mere eksponerede lokaliteter.

Flydekrave i stål findes i fire hovedudformninger:

- Brygge-element, som er et stålanlæg, hvor de enkelte elementer er hængslet sammen.
- Røranlæg, som er horisontale stålrør som er svejset sammen til en firkantet ramme.
- Katamarananlæg, som er lange stålponter, som er hængslet sammen.
- Helt stive stålkonstruktioner.
 - Hængslede stålanlæg er de mest almindelige.

Certificering af ståanlæg i henhold til NS 9415 er meget mere omfattende og kostbart for et ståanlæg, og dette kan have medvirket til et teknologiskift fra stål til plast. Hertil har plastanlæg en fordel fremfor ståanlæg på lokaliteter med mange/store bølger. Store anlæg med omkreds på 160 eller mere favoriserer også brug af plast fremfor stål på grund af tekniske udfordringer med ståanlæg, når hoveddimensionerne øges.

Der er dog stadig mange ståanlæg i brug i Norden.

Figur 69. Udsnit af et Katamaran-stålanlæg ved Vestmanna, Færøerne

Foto: Jesper Heldbo.

Udviklingen gennem de seneste 40 år er først og fremmest karakteriseret ved en kraftig forøgelse i flydekravens omkreds og notposens volumen samt en tilsvarende øgning af notposens dimensioner (materialetykkelse) og forankringsudstyrets styrke. Mens de første anlæg havde en omkreds på ca. 40 meter, og flydekraven bestod af et enkelt plastrør med diameter på 16 cm, har mange af de gængs brugte anlæg i dag en omkreds på 157 meter (Figur 70).

I dag har flydekraven oftest to eller flere sammenkoblede HDPE-rør – hver med en diameter på op til 60 cm.

Ekspansionen i anlægsvolumen skal ses i lyset af rationaliseringsgevinster i driften og blev muliggjort i Norge, da man i 2005 afskaffede netburenes volumenbegrænsning i licenssammenhæng. Tidligere havde man afskaffet foderkvoter-begrænsningen.

I Norge har fiskeridirektoratet set på udviklingen i opdrætssektoren i perioden 2005 – 2009:

- Antallet af mellemstore opdrætsringe (9.000–19.499 m³) har holdt sig stabilt.
- Antallet af store opdrætsringe (19.500 og 38.999 m³) er øget markant fra 181 til 959.
- Antallet af meget store opdrætsringe (over 39.000 m³) er steget fra blot 14 til 212 enheder.

I dag reguleres den norske sektor ved MTB (maksimal tilladt biomasse), som tillader en produktion på 65 tons pr. 1000 m³ koncessionsvolumen. En standardkoncession er på 12.000 m³ og kan derfor omregnes til en maksimal biomasse (MTB) på 780 tons.

Biomassen er den øvre tilladte samlede vægt af alle levende fisk, som kan holdes indenfor den givne tilladelse på ethvert tidspunkt. Et selskab kan have mange tilladelser og flere lokaliteter, hvor fisken kan opdrættes. De største af dagens anlæg kan have op til 7.000 tons MTB – typisk fordelt på 8–10 opdrætsringe – hver med en omkreds på 157 meter på samme lokalitet.

Allerede i dag udbydes opdrætsringe, der har endnu større kapacitet, men modelberegninger fra Havforskningsinstituttet indikerer imidlertid, at det vil være nødvendigt at reducere tætheden (antal fisk/ m³) i de større notposer for at opretholde en tilfredsstillende vandudskiftning og oxygenniveau, og dermed sikre fiskens velfærd. Øget volumen i opdrætsringe giver dermed ikke nødvendigvis en tilsvarende stigning i mængden af fisk i de store enheder.

Figur 70. Udvikling i notstørrelse fra 1970 til 2010. Dimensioner angivet som omkreds/dybde

Illustration fra: (Fixdal, 2012).

10.4 Forankring af anlæg

Udvikling indenfor forankring har også været markant og nødvendig for at reducere skader, forlis og rømminger. Undersøgelser viser, at ankre bør være designede og tilpassede de lokale bundforhold for at fungere optimalt (Enerhaug, 2011). Tilsvarende har erfaringer med ankringskæder og deres placering i forhold til noten – noten holdes udspændt samtidig med, at man ikke risikerer gnave-skader på noten – haft betydning for udviklingen.

De mest anvendte opdrætsanlæg i Norden har gravitations-udspilede notposer. I disse anlæg er det flydeelementer og vægte/lodder, som sørger for at holde nettet/noten udspilet samt for at modvirke strøm og bølgepåvirkninger og dermed sikre, at notposens volumen opretholdes.

Flydeelementer (bøjer) ligger i vandoverfladen, og lodder, som skal sørge for, at notposen er strakt/udspilet, er fæstet til den nederste kant af notposen/nettet. Lodder/vægte skal naturligvis placeres under notposen for at forhindre gnave mellem lod/kæder og not.

Figur 71. Forankringssystem for cirkulære PE-anlæg

Illustration: SINTEF Fiskeri og Havbruk.

Siden 2004 er det blevet mere og mere almindeligt at bruge bundring til at holde notposen udspilet. Bundringen holdes på plads ved hjælp af kæder. Der har været eksempler på, at for tæt kontakt mellem kæderne og noten har været årsag til beskadigelser på noten med rømning til følge.

En cirkelformet plastring har ringe horisontal stivhed, er ikke integreret med andre ringe og kræver et forankringssystem, som bidrager til horisontal stivhed af systemet. I Figur 71 skitseres et almindeligt system for forankring af anlæg bestående af cirkulære PE-ringe med flydekrave, notpose, flydeelementer/bøjer, ankre og kæder, der forbinder disse elementer.

Figur 72. Netbur med tilhørende udstyr- bemærk bundringen

Illustration: www.akvagrroup.com

Ved hængslede stålanlæg kan man koble fortløjning/forankrings wire direkte til flydekraven, som har tilstrækkelig opdrift og horisontal integritet og stivhed til at optage kræfterne.

Figur 73 Forankringssystem for firkantet ponton-anlæg (stålanlæg)

Illustration: SINTEF Fiskeri og Havbruk)

Forenklet kan man sige, at for et stålanlæg tages kræfterne op i flydekraven, men for plastringe kobles de ind i et forankringssystem. Forankring af stålanlæg er vist i Figur 73 (Rosten, T.W. et.al., 2011).

På grund af krav i NS 9415 bruges der nu i mindre udstrækning sammenknyttet tov/wire og i større grad kæder, sjækler og tilsvarende forbindelsesled. Yderligere stiller NS 9415 også krav om, at en enkelt

bristet ankertrøse/kæde ikke skal kunne medføre rømning samt øget krav til dimensionering af koblingspunkter i hjørnerne på systemforankringen på plastringe. Dette har blandt andet medført, at enkelte produkter er udgået af markedet, da de ikke kunne opfylde kravene. Ved revisionen af standarden (NS 9415:2009) er kravene til redundans af koblingspunkter blevet skærpet.

10.5 Notposen

Hoveddesignet for notposen/nettet har i ringe grad ændret sig. Det er hovedsageligt nylon, som benyttes i forskellige konstruktioner. Netstyrken er naturligvis vigtig på grund af risikoen for rømninger, og nettets fysiske karakteristik har også betydning for evnen til at hindre begroinger, herunder evnen til at lade vand passere ind i burene. Sættefisken sættes ud i bure med en lille maskestørrelse, men når den bliver større, kommer fisken i bure med større masker. Udover, at net forhindrer fiskene i at svømme ud, skal de også modvirke at prædatorer, især sæler, finder vej ind i burene ved at lave huller og derved forårsage rømninger. Nettenes vægt har også en betydning pga. håndteringen og dermed arbejdsmiljøet omkring brugen af disse.

På grund af krav i NS 9415 er dimensionerne på nettråden/maskerne (notlin) og rammetov blevet kraftigere, og antallet af ramme- og krydstov er steget. Strengere krav til test og kontrol af net/notposer er indført. Kravene i NS 9415 for dimensionering af noter er stort set baseret på erfaring og empirisk kundskab og formuleret i form af tabeller med krav til styrke i forhold til størrelse og dybde på not. De senere års udvikling med større og dybere notposer har givet udfordringer, da man ikke endnu har erfaringer med korrekt dimensionering af disse store enheder.

Blandt andre komponenter på netburet kan nævnes metaldele, som typisk er kraftige og ofte varmgalvaniserede eller i saltvandsbestandigt rustfrit stål for at modstå korrosion. På store netbure arbejder man inde på selve anlægget, og disse er derfor etablerede med gangveje, rækværk og transportdæk i metal. Endvidere kan fugle (skarver mv.) også blive tiltrukket af fiskene i netburene, og derfor er der oftest spændt fuglenet ud over notposens åbning – ved store noter er disse også forankret i centrum af opdrætsringen (Figur 72). Endelig kan anlæg være forsynede med skræmmemidler mod andre prædatorer, såsom sæler, i tillæg til redningsudstyr, fortøjningspladser til både m.m.

I torskeopdræt forekommer der et specifikt problem omkring nettenes styrke, idet torsk kan bide huller i nettene. På baggrund af resultater fra Sintef konkluderes det, at etablering af dobbelte poser ikke er tilstrækkelige til at hindre rømning, men at der snarere skal forskes i nye materialer og konstruktion af nettrådene. Dobbelte net har dog stadig den fordel, at de advarer om huller i den inderste pose – altså inden rømning – men de er til gengæld væsentlig dyrere i både drift og investering.

10.6 Fouling/begroning

Under produktionen slår en række marine organismer sig ned på noten. De vigtigste grupper, som er årsag til denne fouling/begroning, er alger, muslinger og hydroider. Efterhånden som disse organismer vokser reduceres maskeåbningerne i notposen. Herved mindskes vandstrømmen ind og ud af noten. Dette hindrer oxygentilførsel og skaber øget mulighed for bakteriekulturer – begge forhold kan føre til stress, sygdom og dødelighed. En anden konsekvens er, at et større areal kan blive påvirket af havstrøm (se evt. Figur 67), at noten bliver tungere at håndtere, og at det alt i alt bliver nødvendigt at rense noten.

Hvis der er læbefisk i anlægget, vil man kunne iagttage, at de æder af begroningen, men det er ikke nok til at undgå mere omfangsrige vedligeholdelsesprocedurer.

Figur 74. Forskellige fremgangsmåder for vedligehold af notposen for begroning

Illustration fra: (Lien, 2010).

Vedligehold af not ved tørring

På nogle anlæg, særligt pontonanlæg med firkantede noter, anvender man et system, hvor noten kontinuerligt og langsomt trækkes op på en rulle, hvor den, og organismene der har begroet den, tørrer. Herefter er det forholdsvis enkelt at rense noten, og derefter trækkes den på samme vis tilbage på en trommel i den modsatte ende (se skitsen til højre i Figur 74. Produktionskoncept for 'maddikemel' (St-Hilaire, 2007).), og det siger sig selv, at noten i sådanne tilfælde er længere/større end det aktuelle opdrætsvolumen.

Et tilsvarende system anvendes også ved runde ringe, men her er der oftest tale om to separate noter, der skiftevis er i vandet og til tørre.

Vedligehold af not ved imprægnering

Imprægnering af not er en arbejdstung proces. Som det fremgår af (Figur 74) må noten afmonteres, fragtes til land og til et notvaskeri. Efter vask tørres noten, inspiceres og repareres eventuelt, hvorefter imprægnering finder sted. Efter endnu en tørring transporteres noten tilbage til opdrætsanlægget for atter at indgå i produktionen efter montering. Det er almindeligt at bruge kobberholdige imprægneringsmidler for at reducere tilgroning af nettene. Imprægnering kan virke mod sin hensigt, hvis der dannes en ru overflade på notens masker/net tråde/notlin, som gør det lettere for nogle typer organismer at fæstne sig.

Ifølge opdrættere ligger prisen på en færdig imprægneret not til en opdrætsring, med en omkreds på 130 m, på omkring 200 000 NOK (i 2011), hvoraf ca. 50.000 er udgifter til imprægneringen.

Vedligehold af not ved vask "on location"

Vaskning af noten, mens den er i brug, gennemføres så ofte som hver anden uge i perioder med kraftig rekruttering af de foulende organismer.

Noten kan vaskes både fra yderside og fra indersiden. I et vist omfang kan rensningen foregå fra gangbroen omkring anlægget, men ofte er det nødvendigt med dykkere til at udføre arbejdet (Figur 75). Til rensning af net findes der specialdesignet udstyr, der anvender havvand til højtryksrensning. Not-vaskeudstyr fås i forskellige størrelser (kun de mindste er egnet til manuel betjening), og de seneste "generationer" har tv-kameraer og bliver fjernstyret – og kræver således ikke dykker.

Figur 75. Manuelt betjent notrenser med højtryk

Illustration: Akva Group.

Figur 76. Store fjernstyrede notvaskere styres fra håndholdte manøvrepulte ombord på servicebåd eller fra anlæggets gangbro

Illustrationer fra Akva Group (tv.) www.akvagroup.com og MPI (th.) www.mpi-norway.com

Vedligehold af noten er ofte en kombination af imprægnering og rensning "on location," men hyppig højtryksspuling fjerner imprægneringsstoffet og kan slide på noten – og/eller gøre den ru, hvilket sidstnævnte altså kan fremme begroning af visse organismetyper.

Jensen et.al. (Jensen, 2010) fandt ved undersøgelse af 3 forskellige nattyper af nylon, hvoraf den ene havde "Dynema indvævet, en var imprægneret og en uden imprægnering, at selv 40 gange højtryksspuling ikke kunne påvises at slide noten nævneværdigt.

Hos SINTEF udvikler man p.t. en undervandsrobot (ROV – remotely operated vehicle), som er specielt tilpasset havbrug, og som ikke kun skal udføre vask og inspektion men også reparation af nettene. Herved håber man at kunne spare en del dykkertjenester til vedligehold (Rundtop, 2012).

Lien og Bjelland (Lien, 2010) anslog i 2010, at omkostninger knyttet til at fjerne begroning (herunder inspektion, vedligehold, optagning, vask etc.) beløber sig til mellem 0,10 og 0,70 NOK pr. kilo produceret fisk.

Forskellige faktorer ser ud til at have betydning for begroningshastigheden, men temperatur er en dominerende parameter. Derfor ses hyppigheden af notskifte at stige i løbet af sommeren, når den primære produktion stiger.

Figur 77. Blåmusling har her hæftet sine byssus-tråde til et teflonbelagt areal

Foto: www.fiskerifond.no

Figur 78. I sæsonens løb er der forskellige fremherskende organismer der slår sig ned/fouler notposen

Illustration fra: (Lien, 2010).

Blåmuslinger limer sig fast med sine byssustråde (Figur 77), hvilket gør dem vanskelige at fjerne, og byssus og dele af muslingerne sidder ofte tilbage efter højtryksrensning. Der forskes i at finde materialer, som byssus ikke kan hæfte på, men som det ses, klarer de endog teflon.

Hydroider har en tendens til at sætte sig fast i maskernes/notlinens fordybninger og udnytte net trådens filamentopbygning til at forbedre fæstet. Der ligger en udfordring i at finde en overfladestruktur, hydroider ikke fæster sig på. Hydroider har også en aggressiv genvækst. Hvis de kappes af – uden at fæstet er fjernet – vokser de hurtigt igen. Det er derfor vigtigt at fjerne hele polyppen ved vaskning, eventuelt at dræbe dem ved at tørre noten.

Figur 79. Hydroider (stadie af polyp/gopler) begror netmasker på en notpose

Illustration fra: (Lien, 2010).

10.7 Fordele og ulemper ved eksisterende teknologi til marint opdræt

De største fordele er:

- Det er en etableret og velafprøvet teknologi, som man har betydelig erfaring med at håndtere. Dette er en stærkt medvirkende årsag til, at dagens opdrætsnæring kan producere fisk så effektivt, som den gør.
- Omkostningerne ved at give fisken tilstrækkelig plads er lave, hvilket er en fordel både for fiskevelfærd og for sygdomsforebyggelse.
- Omkostninger ved anskaffelse og drift er så lave, at det giver et godt grundlag for storskala, kommerciel produktion.
- Teknologien (de åbne netbure) gør det mulig at bruge de naturlige bevægelser i vandmasserne (havstrømme), hvilket ved korrekt placering giver en god vandgennemstrømning, der kan sikre fiskene vand af god kvalitet med en passende temperatur (for opdræt af laksefisk).
- Den teknologiske opbygning af sådanne havbrug kræver minimale fysiske miljøindgreb af blivende karakter. Hele anlæg og/eller enkeltkomponenter kan forholdsvis let flyttes fra en lokalitet til en anden eller helt tages op af havet igen.
- Flydekraven i PE-anlæg er fleksibel. I bølger vil selve kraven bøje sig, hvilket sikrer robusthed i moderat eksponerede lokaliteter.
- Ved stål anlæg bidrager sammenkoblingen mellem de enkelte elementer af konstruktionen til at gøre denne fleksibel, men stål-anlæg er ikke så fleksible som PE-anlæg. Stål anlæg bruges derfor på mindre eksponerede lokaliteter.

De største udfordringer med denne teknologi er:

- Noten/nettet som bruges i åbne anlæg er kun en simpel barriere mellem fisken og omgivelserne. Beskadigelser af noten giver således mulighed for let rømning af fisken.
- Åbne anlæg giver ligeledes eksponering for lakselus og andre organismer og patogener. Lusen har "fri vej" til værtsfisk, hvor den kan vokse og formere sig.
- Lokalisering af anlæg påvirker eksponeringsgraden for lakselus.
- Hvis sektoren skal udnytte mere eksponerede steder, er der behov for at udvikle teknologi(er), der kan tåle de mere barske forhold (kraftige vindforhold, kraftige bølger med stor højde, stærkere og mere varierende vandstrømme).
- Åbne anlæg giver kun ringe mulighed for fysisk kontrol og opsamling af udslip. Fækalier disintegreres under deres fald gennem opdrætsanlægget. Fækalierester og opløste næringsstoffer fra disse føres bort af havstrømmen. Foderspild, som er mere robust end fækalier, synker gennem not-anlæggets bund og kan, afhængig af havstrømmen, sedimentere på havbunden direkte under anlægget eller spredes over et større bundareal.
- Udledning fra opdrætsanlæg er den største bidragsyder af næringssalte langs hele den norske kyst. (om miljøpåvirkninger fra marint opdræt – se afsnit 12).
- De driftsmæssige nødvendige håndteringer af netposen/noten indebærer risikofyldte operationer.
- Visuelle effekter af kystnært marint opdræt opfattes forskelligt (nogle finder udsigten forringet).
- Konklusivt er ulemperne ved åbne anlæg tæt knyttet til de udfordringer sektoren har med hensyn til lus og i en vis grad i forhold til rømning (Fixdal, 2012).

10.8 Fodringssystemer

Fodringen af fisk i marine opdræt foregår ofte automatisk fra båd/pram eller direkte fra land via flydende rørføringer. Ved mindre anlæg anvendes ofte halvautomatisk fodring, hvor mandskab betjener trykluftanlæg, der fordeler foderet i opdrætsringene. De store mængder fisk, der opdrættes i de enkelte anlæg i Norge og på Færøerne, betyder, at prammene er store, og at, de udover fodersiloer, også rummer driftsbygninger, hjælpemaskineri, ferskvand, brændstof samt rum til mandskab mm.,

Prammene kan således være meget avancerede mht. indretning og har ofte silokapacitet for 600 tons foder (stål-pramme) og op til 1000 tons i beton-pramme.

Figur 80. Semiautomatisk udfodring fra båd på dansk havbrug – her anvendes vand som transportmiddel for foderpillerne

På havbrugene anvendes der, som nævnt, forskellige former for udfodringssystemer. Foder kan bl.a. føres gennem lange rør til de enkelte enheder på anlægget. Fodringsudstyr, der spreder foderet – så ligeligt som muligt – anvendes blandt andet til mindre fisk. Andet udstyr er mere kraftigt og blæser foderpillerne ud. I denne proces er det vigtigt, at udblæsningen foregår så skånsomt, at pillerne ikke splittes til støv, som fiskene ikke kan æde. Herved spildes der nemlig værdifuldt foder, hvilket er økonomisk u hensigtsmæssigt, ligesom foderspild bidrager til forurening af vandmiljøet.

Udfodringsmængderne kan være styrede via computer og tilkoblede sensorer og undervandskameraer, der forsyner computeren med oplysninger om f.eks. vandets temperatur, oxygenindhold og salinitet i tillæg til oplysninger om fiskenes appetit (aktivitet under fodringen). De indhente de oplysninger føres tilbage til computeren, som på baggrund af informationerne udregner den optimale foder mængde og fodringens varighed. Resultatet sendes så til foderenhederne, som herefter regulerer udfodringen. Fordelen ved denne procedure er dels en arbejdsmæssig besparelse som følge af automatiseringen, men også reduceret foderspild og i det hele taget optimering af fiskenes foderudnyttelse, fordi udfodringen i mængde og energiindhold er tilpasset fiskens størrelse, den ønskede tilvækstkurve og samtidig tager højde for variable fysiske og kemiske forhold i vandet. Sensorer i notposen melder også, hvis foderet synker uspist ned i vandsøjlen, hvorefter systemet stopper udfodringen.

Høj foderudnyttelse er meget vigtig, eftersom foder udgør en stor udgiftspost i fiskeopdræt, og bedre foderudnyttelse reducerer miljøbelastningen fra opdrættet. De fysiske og kemiske data, man indhenter, kan,

sammen med data for fiskenes tilvækst og foderforbrug anvendes som erfaringsgrundlag for det enkelte anlæg og dermed indgå i tilrettelæggelsen af den fremtidige drift.

Den lidt hårdhændede behandling, som foderpillerne udsættes for gennem udblæsning i rør, kan føre til disintegration – pillerne går i stykker, og der dannes ”støv,” som ikke ædes af fiskene, men som synker ud af noten. ”Foder-støv” er olieholdigt og kan derfor relativt nemt akkumuleres i udfodringsystemer. Rensning af fodersystemer er både besværligt og tidskrævende. Udfodringsanlæg må derfor udformes således, at der er mindst mulig risiko for, at foderpillerne kan ramme skarpe kanter og andre fremspring – og at det korrekte lufttryk og luftmængde tilsættes systemet. Den seneste udvikling på dette område indebærer, at man også køler trykluft for på denne måde at holde fedtstoffet i foderpillerne på fast form og derved mindske risiko for, at fedtstoffer og ”støv” afsættes i rørsystemerne.

10.9 Øvrigt udstyr og monitorering

Blandt øvrigt udstyr, der anvendes på havbrug, kan nævnes undervandslys til forsinkelse af fiskenes kønsmodning. Fordelen er, at fiskene i stedet bruger energi på tilvækst, hvilket naturligvis er til gavn for opdrætteren. Undervandskameraer kan som nævnt bruges til at regulere foder mængder, men de er i øvrigt også nyttige ved tilsyn af begroninger og med hensyn til kontrol af huller i nettene, forekomst af døde fisk m.m. Iturevne net skal udbedres hurtigst muligt for at undgå rømninger, mens døde fisk opsamles med specialdesignede redskaber.

10.10 Eksponeret placering

Eftersom kystnær etablering af havbrug kan være forbundet med forskellige problemstillinger – ikke mindst uacceptabel forurening af det omgivende vandmiljø – kan det potentielt være fordelagtigt at etablere store havbrug på åbent hav. Her er udledningen af næringssalte fra opdrættet nemlig mindre betydende for algevækst, og dermed forurening, end tættere på kysten.

Etablering af anlæg på åbent hav er udbredt i en række lande og ses på flere kontinenter til opdræt af bl.a. kingfish, blå-finnet tun, laks, ørred og barramundi.

Figur 81. Færøsk lakseanlæg semi-eksponeret i munding af fjord

Foto Jesper Heldbo.

I sammenligning med de kystnære anlæg er anlæg på åbent hav dog kendetegnede ved en række ulemper, nemlig at de fysiske forhold her er kraftigere, og dette stiller særlige krav til anlæggenes materialer og konstruktion. Endvidere er tilgængeligheden til anlæggene ringere på grund af de større afstande fra land og højere bølger, og dette har betydning for fodring af fiskene, tilsyn med anlægget m.m. Bådanløb er normalt risikofyldt men nødvendige i forbindelse med operationer som sortering, flytning og lusebehandling. Belastninger ved bådanløb på eksponerede lokaliteter forstærkes af strøm, bølger og vind. Ophold på lokaliteten i hårdt vejr er også risikabelt – hvorfor kameraer og mulighed for at styre anlægget fra landbase er essentiel på dage, hvor vejrliget gør det umuligt at være på anlægget.

10.10.1 Dykkede anlæg

Anlæg på åbent hav kan være placerede adskillige kilometer fra kysten og vil eksempelvis være med kugle- eller kegleformede bure med semifleksible stålørersrammer og med forankring til betonfundamenter på havbunden. Burene kan antage meget forskellige størrelser – fra omkring 500 m³ til 40.000 m³, og vil ofte være af den nedsænkede type ("submerged").

Når fiskene skal slagtes, føres burene op til overfladen ved at pumpe luft i dertil indrettede rør på anlægget. Fordelen ved nedsænkede anlæg er, at man herved undgår planter og andet overflademateriale der tilflyder med vandet. Endvidere er denne type anlæg ikke generende for skibstrafikken, og de skæmmes ikke synsmæssigt, ligesom problemer

med tilisning kan undgås. Endeligt påvirkes disse anlæg i mindre grad af storm, og det stiller færre krav til anlæggenes konstruktion og styrke.

Figur 82. Kampachi Farms benytter nedsænkede anlæg i deres produktion

Foto: www.kampachifarm.com

Ulemperne ved de nedsænkede anlæg er, at driften af dem er vanskeligere, herunder at vedligehold og service er vanskelig ift. overfladebaserede anlæg.

Som alternativ til de neddykkede anlæg findes der delvist neddykkede anlæg (semi submerged), som kan sænkes, når dette er fordelagtigt – eksempelvis under storm, hvor sandsynligheden for rømninger er øget.

Ved nedsænkning af opdrætsenhederne kan fiskene vænnes til et mere stabilt og dermed gunstigt miljø. Endvidere giver metoden mulighed for, at en større del af vejrudsatte havområder kan anvendes til opdræt.

Der anvendes allerede i dag nedsænkbare, åbne systemer med not og flydekrave. De anvendes primært for at undgå nedisning i områder, hvor dette kan være et problem – f.eks. i Bottenviken.

Ifølge undersøgelser af Korsøen (Korsøen, 2011) vil laks, som har en åben svømmeblære og derfor periodisk skal til havoverfladen for at fylde svømmeblæren med luft, alligevel klare nedsænkning, især hvis denne kombineres med undervandslys. Torsk derimod har en lukket svømmeblære og er dermed sårbare overfor pludselige trykfald, hvorunder svømmeblæren udvides. Driften af nedsænkede anlæg skal derfor tage forbehold for hvilken art, der opdrættes.

Etablering af anlæg på åbent hav kan være relevant i en række nordiske lande, især hvor den kystnære påvirkning af akvakultur er begrænsende for udbredelsen. Tilledningen af næringssalte fra fiskeopdræt til

vandmiljøet vil være væsentlig mindre problematisk på åbent hav, hvor der dels i forvejen forekommer lave koncentrationer af næringssalte, og hvor havstrømmene kan føre næringssaltene bort og dermed undgå algeopblomstring i lokalområdet. Den øvrige forurening, såsom støj, der kan forekomme på åbent hav vil også være mindre betydende end fra kystnære anlæg, idet der på åbent hav er mindre dyreliv, som påvirkes.

10.11 Beskyttet placering

Udover de nævnte anlæg – almindelige netbure og anlæg designede til åbent hav – findes der en række andre anlæg til anvendelse i kystnære områder.

Firkantede anlæg kan have visse fordele ift. runde netbure og anvendes ofte i mindre eksponerede områder – og ofte til små individer. Firkantede bure forekommer i mange forskellige størrelser. De kan bygges sammen, og hvert enkelt bur kan eventuelt underopdeles. Ofte er de forbundet direkte til land og konstruerede med centrale gangveje/køreveje, således at burene er nemme at tilgå (Hvalpsund, 2012).

Ved pontonanlæg forstås anlæg, som er centraliserede omkring pontoner, hvorpå der kan gås og arbejdes fra. Langs pontonen, som kan være over 100 m lang, er netbure så fastgjort direkte til den centrale ponton.

10.12 Indpumpningsanlæg

Nogle anlæg anvender havvand, men er etableret på land – såkaldte "indpumpningsanlæg." Både i Island og Danmark findes der et antal af denne type opdræt, hvor der indpumpes havvand, som efter anvendelse i produktionen ledes tilbage til havet. Ulempen ved denne anlægstype kan være, at vandet om vinteren kan være meget koldt,⁴⁷ og dette gør det vanskeligt for fiskene at trives.

⁴⁷ Islandske anlæg har mulighed for at anvende geotermi til opvarmning af det kolde saltvand – og der har været produceret varmvandsarter i islandske anlæg.

Figur 83. Anlæg til opdræt af pighvar(sættefisk og slagtefisk). Vand pumpes ind fra fjorden og recirkuleres internt på anlægget et antal gange, før det atter ledes tilbage til fjorden. Maximus A/S

Foto: Jesper Heldbo.

10.13 Recirkuleret marint opdræt på land

Der er i Danmark et eksempel på et nyetableret og større indpumpningsanlæg, som har et meget lille vandforbrug på under 10 l/s, og som derfor tilnærmelsesvist er et "lukket" anlæg. Det er Langsand Laks på den jyske vestkyst. Denne type anlæg udmærker sig ved at have et meget lille vandforbrug ift. produktionen på cirka 1000 tons fisk per år. Dette kan lade sig gøre, fordi vandet recirkuleres, renses intensivt og gen-oxygenes, inden det igen anvendes i fiskeproduktionen. Denne type anlæg er meget miljøvenlig, idet den relative udledning af forurenende stoffer er lille, og der forekommer heller ikke rømmninger fra anlægget, som ellers kan være et problem for anlæg placeret på havet. For opdrætteren er det en fordel, at han kan styre alle parametre af betydning for produktionen, og at denne er lettere at overvåge ift. opdræt på havet, ligesom der heller ikke skal anvendes ressourcer på transport til og fra opdrættet. Et tilsvarende lukket anlæg er under opførsel i Hirtshals.⁴⁸

⁴⁸ www.facebook.com/DanishSalmon

Figur 84. Langsand laks blev etableret i 2011 bl.a. med norsk og dansk kapital. (www.langsandlaks.dk)

Foto: Jesper Heldbo.

I Norge er lakselus et udbredt problem, og ved etablering af landbaserede anlæg vil man kunne undgå dette, ligesom man vil kunne modvirke udbredelsen af andre sygdomme, som smitter horisontalt. Ulemperne ved lukkede/semi-lukkede anlæg er, at etableringen og driften er omkostningstung, bl.a. på grund af et højt energiforbrug, ligesom der kan være problemer med ikke-optimal vandkvalitet, herunder høje vandtemperaturer, som giver dårlig tilvækst hos fiskene. Ved opdræt under høje, men ikke vækstreducerende, temperaturer kan der opnås høje vækstrater, som i udgangspunktet er positivt, men samtidig øges fedtdeponeringen, og dermed er der risiko for øget slagtesvind. Ligeledes motioneres fiskene ikke i samme omfang som ved opdræt i havet, og disse forhold kan indvirke negativt på fiskenes kvalitet. Det er dog forventeligt, at man med den erfaring, man opnår med denne type anlæg vil kunne justere forholdene på en måde, så der formentlig kan produceres på et konkurrencedygtigt niveau.

10.14 Anlæg til opdræt af skaldyr

Muslinger og østers hører i EU-regi til gruppen af to-skallede bløddyr. Opdræt af disse skaldyr er endnu relativt begrænset i Norden. Den produktion, der forekommer rundt omkring i verden, sker som ren bundkultur eller ren linekultur. Linekulturer er karakteriserede ved enten at være overfladebaserede eller undersænkede. De førstnævnte er bl.a. kendetegnede ved at være synlige men med fare for at blive udsat for

drivis. Med linemetoden, til eksempelvis produktion af blåmuslinger, hænger liner (eller andet egnet materiale) i vandsøjlen, hvorpå blåmuslingelarver kan sætte sig. Ved "mellemhåndtering" frarenses yngel "(spat)," som efterfølgende størrelsessorteres og fyldes i "strømper," som kan være lavet af forskelligt materiale. Fordelen ved mellemhåndtering er et mindre tab af muslinger og mere ensartede størrelser. Muslingerne kravler efterfølgende ud af strømperne og etablerer sig her i den sidste væksthase. Produktionen indledes typisk i maj måned, og i sensommeren har muslingerne nået en størrelse, hvor de kan fyldes på strømper. Her hænger de frem til næste forår-sommer, hvor de så kan høstes ved en størrelse på omkring 50 mm.

I bundkulturer er metoden meget simpel, idet der blot opfiskes spat, som efterfølgende udsættes på velegnede kulturbanker med kun begrænset prædation. Metoden kan eksempelvis anvendes til genudsætning af små muslinger, som er indhentet ved fiskeri (Muslingeudvalget, 2004). Edderfugle kan gøre store indhug på lineopdrættede muslinger.

Figur 85. Limfjorden i Danmark byder på gode opdrætsbetingelser for muslinger

Ved produktion af østers kan der anvendes enten vild spat eller spat fra klækkeri. I klækkerier fodres der med kulturalger. Den simpleste metode er at indsamle vild spat og så blot genudlægge dette på kulturbanker eller hænge dem på liner. Ulempen er relativ høj dødelighed som følge af prædation fra f.eks. søstjerner og oxygensvind. Kulturbanker kan også anvendes i slutfasen af østersproduktionen, hvor østers placeres på en relativ hård bund i et område og på passende vanddyb-

der omkring 2–4 m. En alternativ måde at slutproducere på er at lade østers vokse under kontrollerede forhold i eksempelvis opdrætslugner, en metode som dog er relativ omkostningstung, og som ikke generelt giver helt så fin form på de producerede østers som ved produktion i havet. Udover østers og blåmuslinger kan andre arter såsom kammusling, sandmusling eller knivmusling være potentielle, fremtidige opdrætskandidater i Norden (Muslingeudvalget, 2004).

11. Miljøpåvirkninger fra marint opdræt

11.1 Introduktion

Ligesom i ferskvandsopdræt er der fra marine opdræt en række forskelligartede påvirkninger, som kan være af større eller mindre betydning for det omgivende miljø. Ved produktion af fisk udskilles hovedkomponenterne nitrogen, fosfor og organisk stof fra fiskene, fordi disse stoffer indgår i foderet, og kun en del foderet kan optages og indbygges i fiskene. I tillæg til de dele af foder, der udskilles med fiskenes fækalier (partikulært stof) og over gællerne (opløst stof), kan der forekomme foderspild. Foderspild vil ligeledes blive nedbrudt af bakterier til de nævnte hovedkomponenter.

Fiskene kan også blive behandlet med medicin og resterne heraf har potentiale til at påvirke miljøet, ligesom behandling af net med kobberholdige produkter kan betyde, at kobber, der i større mængder kan være giftigt for miljøet, tilledes vandmiljøet. Zink, som ligesom kobber er et spormineral og dermed essentielt for dyr og planter, kan i lighed med kobber også frigøres fra foderrester eller fækalier og dermed i teorien forurene miljøet.

Af andre miljøpåvirkninger kan nævnes overførsel af sygdomme til vildfisk og rømninger. I forbindelse med lakseopdræt er der et stort problem med infestation af lakselus – som også kan påvirke den vilde laksebestand i farvandet. Ved rømninger opstår der mulighed for, at opdrætsfisk formerer sig med vilde fisk, og derved spreder gener som er karakteristiske for opdrætsfisk.

De krav, som myndighederne stiller til marine anlæg, er forskellige landene imellem, men der er igennem de seneste årtier generelt udviklet skærpede krav til den miljømæssige belastning fra akvakultur og anden aktivitet i det hele taget. I EU gælder det såkaldte vandrammedirektiv (Vandrammedirektiv, 2000), som skal sikre "god økologisk tilstand" i vandområder indenfor EU. Med dette direktiv sigtes der imod, at miljøtilstanden i vandområderne i fremtiden kun må afvige lidt fra den upåvirkede referencetilstand.

I relation til opdræt på havet kan der også forekomme støj, og havbrug kan påvirke de æstetiske forhold i naturen, ligesom arealbrug er et diskussionspunkt.

11.2 Forurening med nitrogen, fosfor og organisk stof

Fiskefoder er sammensat af protein, fedt og kulhydrater, og den del af foderet, der ikke indbygges i fisken, giver anledning til udskillelse af nitrogen, fosfor og organisk stof til vandmiljøet.

Bakterier nedbryder organisk stof, og dette sker under oxygenforbrug, hvorved oxygenindholdet i vandet reduceres. Dette kan have negativ indvirkning på dyrelivet i havbunden.

Organisk stof er partikulært, og større mængder, herunder egentlige slamansamlinger, bidrager ligeledes til, at bundfaunaen tildækkes, og dermed kan blive kvalt. Derfor er det væsentligt, at marine anlæg er placerede i områder med gode strømforhold, således at tilledningen af organisk stof spredes udover et stort område og derved mindsker den miljømæssige påvirkning fra opdrættet.

For at modvirke permanent sedimentering af organisk stof på havbunden er der for hver opdrætslicens i Norge to til tre steder som produktionen skifter imellem. Ved at lade en opdrætslokalitet ligge brak får havbunden mulighed for at blive regenereret, og endvidere mindskes risikoen for smitte imellem generationer. På Færøerne har hver licens et par lokaliteter til rådighed, mens man i Danmark, Finland og Sverige som regel kun har ét sted tilgængelig per licens.

Nitrogen og fosfor forefindes i større omfang på opløst form og vil derfor ikke have samme tendens til at akkumulere umiddelbart i nærheden af marine anlæg. De to stoffer bidrager derimod som næringsstof til alger, og dette har især betydning, hvis anlægget er placeret i kystnære eller delvist lukkede områder.

Figur 86 viser Bergheim & Braatens skitse fra 2007 med massebalancer ved produktion af 1 ton laks, hvortil der anvendes 1150 kg højenergi-foder og et angivet foderspild på 100 kg.⁴⁹ Det antages at foderspildet sedimenterer og under nedbrydning frigiver næringssalte i opløst form.

40 % af det organiske materiale (BOD_5) i foderet bygges ind i fisken og tilsvarende 45 % af nitrogenet og 36 % af fosfor. Resten (60 %, 55 % og 64 %) føres til havmiljøet i form af fækalier og opløst stof (nitrogen-udskillelse over gæller).

Af de 55 % nitrogen, som ikke indbygges i fisken, udskilles 43 % på opløst form og 12 % som partikelbundet i fækalier.

Kun en meget lille del af de 64 % fosfor, som ikke indbygges i fisken, slippes ud på opløst form – hovedparten er altså bundet i partikler (fækalierne).

⁴⁹ Havforskningsinstituttet estimerer i 2011 foderspild til 7 % af den udfodrede mængde (Havforskningsinstituttet, 2011).

Med ovenstående udgangspunkt, og med en foderfaktor (FCR) på 1,15⁵⁰ kan tab til havmiljøet opgøres som i Tabel 36 herunder.

Tabel 36. Tab til havmiljøet (BOD₅, N og P angivet i kilo) ved produktion af 1 ton laks. Fisken har forbrugt 645 kg O₂ til fordøjelse, vedligehold og bevægelse

Med foderet		I Fisk		Metabolisk tab		Fra foderspildet		Tab	
				Partiker	Opløst	Partikler	Opløst	Total	%
Organisk	1.800	650	330	25	55	95	505	28	
Nitrogen	70	29	8	27	5	1	41	59	
Fosfor	12	4	6	1	0	1	8	67	

Figur 86. Stofbalance for organisk materiale og næringssalte i notanlæg for laks og regnbueørred som fodres med højenergi-foder

(Bergheim, 2007)

Med tal fra Figur 86 in mente og en norsk årsproduktion på 982.411 tons laks i 2010 betyder en årlig udledning på:

⁵⁰ Fiskeridirektoratet angiver den gennemsnitlige foderkoefficient (FCR) for 2009 til 1,26 (Fiskeridirektoratet, 2010).

- 496.000 tons organisk materiale, heraf ca. 62.000 tons som svævestøv.
- 40.000 tons nitrogen, heraf ca. 27.500 tons på opløst form.
- 7.860 tons fosfor, heraf knap 2000 tons på opløst form.

Ifølge det norske havforskningsinstitut (Havforskningsinstituttet, 2011) vil ikke hele denne mængde næringssalte være tilgængelig for lokal omsætning. 90 % af nitrogen og fosfor i partikulær form vil hurtig synke ud af den eufotiske zone og dermed ikke være tilgængelig for planteplankton produktion, men vil efterhånden indgå som en lille fraktion af det naturligt næringsrige bundvand.

Figur 87. Havforskningsinstituttets model af vandskifte- og ntransport af næringsrigt vand ud af en fjord

Det er tidevandet (2 gange dagligt), som bidrager til vandstandsfor-skellemellem fjord og kyst, og som er årsag til tidevandsstrømme. Når vandet i samme dybde i fjordene og på kysten udenfor har forskellig tæthed, opstår trykforskelle, som forårsager betydelige vandtransport i fjordenes mellemlag. Dermed skylles en stor del af næringssalte fra opdræt ud af fjorden. Forsøg har imidlertid vist, at 10–15 % af fækali-erne kan betegnes som "svævestøv," og dette kan have lokal effekt (Havforskningsinstituttet, 2011).

I rapporten "Risikovurdering-miljøvirkninger av norsk fiskeopp-drett-opdatering" (Havforskningsinstituttet, 2011) baserer Havforskningsinstituttet sin risikovurdering på moderne fodertyper og ANCY-LUSmodellen/MOM som anbefalet af (Bergheim, 2007) og finder, at udledningen kun er på omkring 10,3 kg opløst nitrogen og 1,7 kg opløst fosfor per ton produceret fisk, hvilket er betydeligt mindre end de be-regnede værdierne (med udgangspunkt i 2007-forhold, herunder dati-dens foderstandard og FCR) angivet under Figur 86. Dette svarer til 10.120 tons opløst nitrogen og 1670 tons opløst fosfor årlig med den nævnte lakseproduktion i 2010 (982.411 tons). Hvis denne forskel alene

kan tilskrives forbedret foder, mindre foderspild og en bedre foderkonvertering (FCR) markerer det en betydelig miljøforbedring.

Selv om næringssaltene hurtigt fortyndes, vil der alligevel være kontinuerlige pulser af let omsættelige nitrogenforbindelser (ammonium) i en zone omkring opdrætsanlæg. Størrelsen på denne zone afhænger af lokale strømforhold og fiskebiomassen i anlægget. Udledningen fra opdrætsanlæg varierer også over året – fisken vokser bedst om sommeren (lys og højere vandtemperatur), hvor de største udledninger finder sted.

I takt med at man har flere smoltudsætninger over året og ”forlænger døgnnet” med lys samtidig med, at man appetitfodrer (kontinuerlige små fodringer), bliver udledningen af næringsstoffer jævner fordelt over døgnnet og over året. Man har dog endnu ikke viden om, hvor store påvirkningszonerne er ved store anlæg (5.000 tons) og ved anlægs-klynger.

Foderspildet i norsk laksopdræt ligger dog formentlig på omkring 7 % af den udfodrede mængde (Havforskningsinstituttet, 2011) og vurderes dermed at være væsentligt højere end i moderne landbaserede ferskvandsanlæg, hvor spildprocenten estimeres til under 1 % af den udfodrede mængde (Svendsen L. S., 2008).

Konsekvenser af næringssalttilførsel er forskellige for de frie vandmasser (planktonalgensamfund) og i benthossamfund (fastsiddende alger/tang/ålegræs).

Det meste nitrogen fra opdrætsanlæg forefindes som ammonium, som let optages og udnyttes af alger. Algeopblomstringer kan være skadelige for fisk – ikke mindst for fisk i opdræt, som ikke har mulighed for at flygte. Idet visse algearter kan sætte sig i fiskenes gæller, kan de dermed være livstruende. Endvidere vil alger under henfald akkumulere på havbunden, hvor de nedbrydes under oxygenforbrug og dermed forårsager en reduktion i vandets oxygenindhold, som det er tilfældet med andet organisk stof.

Målinger i norsk farvand viser, at der i de to fjordsystemer, hvor opdrætstætheden er størst (Hardangerfjorden og Boknafjorden), ikke forekommer forhøjede koncentrationer af nitrogen og fosfor. Vandkvaliteten i Hardangerfjorden betegnes som meget god – selv ved en årlig produktion på 70.000 tons laksefisk i området (Fixdal, 2012).

En anden virkning af algeopblomstringer er, at de skærmer for sollyset til bundlevende planter og derved hæmmer planternes vækst. Derfor kan algeopblomstringer eksempelvis reducere udbredelsen af ålegræs, som udgør et vigtigt levested for fiskeyngel i de helt kystnære områder med blød bund (som f.eks. i Østersøen og Kattegat). Samlet kan der således potentielt ske en reduktion i både rekrutteringen af fisk til bestandene og en reduktion i fødegrundlaget for dyr længere oppe i fødekæden (større fisk, fugle mv.).

Studier har også vist, at ammonium stimulerer væksten af hurtigvoksende makroalger, der har et stort volumen/overflade forhold – som f.eks. tynde bladagtige og trådformede arter. Disse organismer vokser ofte på andre, større arter af tang og kan derved reducere den tilgænge-

lige lysmængde for værtsarten, og desuden konkurrerer de effektivt med værten om næringsstofferne. På denne måde kan antallet af flerårige, langsomt voksende arter og individer reduceres.

For nogle af disse parametre er der etableret god viden om sammenhængen mellem opdrætsproduktion, udledning og miljøeffekter. På denne baggrund er der i Norge defineret miljøstandarder og udarbejdet standardiserede overvågningsprogrammer: "Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg" (MOM) (Norsk Standard, 2007) indeholder overvågningsmetoder og grænseværdier for påvirkning (miljøstandarder). Undersøgelserne foretages af virksomheder, som kan dokumentere relevant faglig kompetence, og som er uafhængige af opdrættene. Herigennem søger man at sikre, at hverken det omgivende miljø eller opdrætsfiskenes miljø forringes uacceptabelt. MOM-undersøgelser inddeles i enten klasse B eller C. Klasse B-undersøgelsen inddrager 10 repræsentative sedimentprøver, som undersøges med hensyn til bl.a. pH-værdier, lugt, farve og konsistens samt dyrenes arts-sammensætning (snegle, krebsdyr m.v.). Klasse C-undersøgelser udføres fortrinsvist efter påbud fra offentlige instanser eller i forbindelse med forskning. Her indhentes større sedimentprøver, som analyseres mere omfattende mht. artssammensætninger

Standarden operer med fire miljøtilstande, hvor 1 angiver ringe påvirkning og 4 angiver, at påvirkningen er så stor, at bunddyrene er forsvundet og er defineret som overbelastning.

NS 9410 består af en B- og en C-undersøgelse.⁵¹ B-undersøgelsen skal bruges under og nær anlæggene, hvor påvirkningen er størst og kan kvantificere fra meget stor til relativt beskedne påvirkning. C-undersøgelsen er beregnet til recipienten og er følsom for små ændringer. NS 9410 kom i 2000 og blev revideret i 2007. Obligatorisk overvågning efter NS 9410 eller tilsvarende blev indført fra 2005.

Der skal altid gennemføres MOM forud for etablering og udvidelser/ændringer af anlæg. Desuden skal der gennemføres tilsyn med gennemførelse af en B-undersøgelse med en frekvens fastlagt af recipientens/lokalitetens miljøtilstand:

Miljøtilstand på lokaliteten	B-undersøgelse
1 – meget god	Hvert 2. År
2 – god	Hvert år
3 – dårlig	Hver 6. Måned
4 – meget dårlig	Senest efter to måneder gennemføres udvidet B-undersøgelse med ekstra målepunkter og kemiske analyser af sediment

⁵¹ Af instruksen fremgår det at B-undersøgelser (NS-9410) skal foretages af kompetent organ. Med dette menes, et organ som ovenfor myndighederne kan dokumentere at have relevant faglig kompetence, samt at være uafhængig af opdrætter/firma. MOM C skal gennemføres af krediterede virksomheder.

Resultaterne fra undersøgelsen skal rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Ved tilstand 4 vil der sandsynligvis være produktion af metangas og hydrogensulfid. Sidstnævnte produceres af store mængder af de såkaldte sulfatåndende bakterier. Disse bakterier kan som alternativ til O_2 udnytte oxygenatomerne i sulfat ioner (SO_4^{2-}), hvorved der dannes hydrogensulfid/svovlbrinte (H_2S), som er meget giftigt for bundfaunaen. Svovlbrinte kan naturligvis også være problematisk for fisk i netburene.

NS 9410 er oprindeligt udarbejdet med udgangspunkt i viden om dyre- og planteliv på blød bund og man arbejder nu med at lave tilsvarende for hård bund. Havforskningsinstituttet har allerede foretaget undersøgelser på lokaliteter med hård bund, men fandt ingen effekter af næringssalte og små svævepartikler på makroalgesamfund. Studie af artsrigdommen blandt fastsiddende organismer viste kun små forskelle i zoner tæt på opdrætsanlæg i fjordens bund, men ikke i de ydre dele af Hardanger fjorden (Kupka Hansen, 2011).

Samlet vurderes det, at sandsynligheden for negative miljøpåvirkninger af de norske (Havforskningsinstituttet, 2011) og færøske (Norði, 2012) fjorde, som skyldes næringssalte og partikulært materiale fra fiskeopdræt, er begrænset.

Man har også fundet, at foderspild og øvrigt organisk stof fra fiskeproduktionen generelt resulterer i en større forekomst af bundlevende dyr, som lever i det sedimenterede materiale under og i nærheden af opdrætsanlæg (biomassen stiger ikke artdiversiteten) (Kutti, 2007). Endvidere tiltrækkes vildfisk til anlæggene, hvor de lever af foderspild, fækalier og bundlevende dyr. Flynder og sej er de mest almindelige, men det er uvist, om dette har nogen positiv effekt på bestandene. Fisk, som lever og ernærer sig tæt på opdrætsanlæg, opnår ofte en dårlig tekstur i kødet og dermed en lavere pris.

Der er også fortalere, der mener, at de udledte næringssalte fra norsk havbrug påvirker CO_2 balancen positivt, idet de udledte mængder næringssalte vil kunne stimulere planteplankton til at binde yderligere 500.000 tons CO_2 ved fotosyntese, og i havets fødenet fører til en produktion på 30.000 – 75.000 tons vildfisk.

Figur 88. Akvakulturens bidrag af opløst nitrogen (ammonium) i Hardangerfjorden – sat i relief til andre bidrag

Illustration: (Havforskningsinstituttet, 2011).

I Norge er opdrætsindustrien begunstiget af de dybe fjorde og store vandmængder, som fortynder næringsstofbelastningen, og dermed forårsager få miljøeffekter. I andre nordiske lande, hvor vanddybderne er lavere (Sverige, Finland og Danmark), og hvor der tilledes næringsstoffer fra landbrug og industri mv., kan effekterne af marint fiskeopdræt være af større betydning.

Havbrug gennemgår en miljøgodkendelsesbehandling med det formål at sikre, at de med deres drift og produktion ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøgodkendelser bygger på en række vilkår for havbrugen drift, og der kan f.eks. i Danmark bl.a. være stillet krav om, at der jævnligt skal udføres undersøgelser af sedimentet under havbruget herunder med hensyn til indholdet af kobber, som kan være forøget på grund af imprægnering af nettene med kobberholdige substanser. I de indre farvande i Danmark konstateres der eksempelvis i sommerhalvåret ofte høje algekoncentrationer, ligesom der forekommer oxygensvind, fordi næringsstofbelastningen her allerede er relativ høj. Derfor kan yderligere tilledning af nitrogen og fosfor fra fiskeopdræt, eller andre kilder for den sags skyld, være problematisk i sådanne områder. Derfor tilstræbes det at nedbringe den samlede næringsstofbelastning – eventuelt ved ”kompensationsopdræt,” hvor produktion af alger og/eller skaldyr fjerner nitrogen og fosfor fra vandet (se afsnit 13.2 om Kompenserende vandrensning i marine anlæg).

11.3 Rømning

Rømning (undslupne fisk) fra opdrætsanlæg anses af myndigheder, miljøorganisationer og sektoren selv som et stort miljøproblem. Hvert år undslipper hundreder tusinder af opdrætsfisk fra anlæg i Norden – over 370.000 fra norske anlæg i 2011. Der er forskellige årsager til, at fisk undslipper fra netbure. Ifølge det norske teknologiråd (Fixdal, 2012) skyldes cirka 80 % af rømningerne fejl i montering og håndtering af udstyret og ikke, at udstyret er ødelagt. Derfor forventes det, at der også i fremtiden vil forekomme rømninger, uanset hvilken teknologi der anvendes. I Figur 89 ses mere specifikt de forskellige årsager til rømninger opgjort i procent.

Figur 89. Årsager til rømning i norsk fiskeopdræt i 2010 beregnet i procent på baggrund af 37 rømninger

Figuren er gengivet fra Teknologirådet (Fixdal, 2012)

En del af de undslupne fisk bliver genfundet i gydeområder for vilde bestande, hvor de dels kan overføre smitte og dels kan formere sig med de vilde fisk og på denne måde påvirke de genetiske ressourcer hos vilde bestande. Ifølge (Havforskningsinstituttet, 2011) blev der i en undersøgelse fundet genetiske ændringer i opgående laks i 6 ud af 21 undersøgte laksevand, ændringer som formodes at kunne tilskrives rømninger af opdrætsfisk.

Selvom man til stadighed arbejder på at begrænse rømninger, ses der ikke vedvarende fald i antallet, hvilket fremgår af Figur 86 (norske tal). Udviklingen i antallet af rømninger skal dog ses i lyset af, at der i de seneste 20 år er sket en væsentlig forøgelse i lakseproduktionen, og at de relative tal for rømninger derfor reduceres henover årene.

Problemet med rømninger skal bl.a. ses i forhold til lakselus, som i opdræt generelt ikke er noget problem, så længe lusniveauet holdes under de grænser, som myndighederne har fastsat. Mens betydningen af

smitte med andre sygdomme er vanskeligere at estimere på grund af mangelfulde data (Havforskningsinstituttet, 2011), vurderes opdrætslaks dog at være en vigtig faktor i spredningen af netop lakselus til vildfisk (Fixdal, 2012). Undersøgelser viser, at laks bevæger sig vidt omkring efter rømminger – ofte cirka 10 km på få dage – og at de endvidere svømmer i forskellige retninger og dermed kommer til at dække et stort geografisk område. Laksene udgør dermed også et større reservoir for lakselus i naturen.

Figur 90. Rømminger (antal fisk) i norsk lakseopdræt i perioden fra 1993 til 2011

(Fixdal, 2012)

Havforskningsinstituttet i Norge vurderer i en samlet risikoanalyse i 2011 af miljøpåvirkningerne fra norsk fiskeopdræt, at smittepres fra lakselus og genetisk påvirkning fra undslupne laks er de mest problematiske miljøfaktorer. Endvidere vurderes det, at der er "middel eller høj sandsynlighed" for, at miljøeffekterne af opdræt strider imod miljømålene langs en stor del af norske kysten. I andre nordiske lande, hvor vandets salinitet er høj (Færøerne og Island), vil lakselus også kunne trives, mens dette ikke er tilfældet i Finland, Sverige og Danmark, hvor saliniteten i havområderne er lavere pga. tilstrømningen af ferskvand til Østersøen og Kattegat. Her vil der dog stadig kunne forekomme genetisk påvirkning fra undslupne fisk.

11.4 Sygdomme i marine opdræt

"Akvakulturnæringen har store tap som følge av sykdom. Virusinfeksjoner gir fremdeles betydelige sykdomsproblemer, men også mer produksjonsrelaterte sykdommer knyttet til blant annet smoltkvalitet og ulike former for håndtering, bidrar til tap. Parasitten lakselus er en stor økonomisk belastning for oppdrettsnæringen, og nedsatt følsomhet mot lakselusmidler har vært et problem i deler av landet." (Veterinærinstituttet, 2011)

Sygdomme, der oppstår i fiskeopdræt, kan være av væsentlig miljømæssig betydning. Årsagen er, at sykdomme dels kan overføres til vildfisk og dels, som oftest, kræver behandling med medicin eller hjelpestoffer, som kan blive udledt til vandmiljøet og derved forårsage miljømæssige skader på det omgivende miljø. Ikke mindst kan brugen af medicin skabe resistens blandt de skadevoldende organismer. I det følgende gennemgås de væsentligste sygdomme, der er knyttet til fiskeopdræt, især opdræt af laksefisk. Forvaltningen af fiskesygdomme baserer sig på, at de mest alvorlige sygdomme skal indberettes til myndighederne i henhold til et system, som er udviklet af World Organisation for Animal Health (OIE), og i Europa forvaltes i henhold til gældende EU regler (som er direktiv 88/2006 EC).

I marine opdræt anvendes der en række mediciner til sygdomsbehandling, herunder behandling for parasitangreb, og der anvendes desuden vaccinationer, som netop skal hindre sygdomsudbrud og dermed reducere medicinforbruget. Udledningen af medicin og rester af disse kan påvirke planter og dyr i det omgivende miljø. Kendskabet til effekterne er dog generelt begrænset, idet der eksisterer relativ få undersøgelser af stoffernes eventuelle korttids- og langtidseffekter på floraen og faunaen i vandmiljøet.

11.4.1 Lakselus

"The current sea lice situation and outlook is very serious and represents the biggest challenge the Norwegian aquaculture industry has ever faced," Ragnar Thorarinsson, Senior fish health advisor, Norwegian Food Safety Authority, januar 2010.

Lakselusen findes naturligt i fuldt saltvand i Nordatlanten. Lakselus driver i de 20 øverste meter af vandsøjlen i de første to-tre uger af livet. Den kan sprede sig hurtigt – med en fart på over 2 km/t kan den drive mere end 100 km i sine fritlevende stadier, men spredningen kan variere meget over få dage, afhængig af vejr og strømforhold. Den hæfter sig fast på fiskene, hvor den lever af skind og blod. Udbredelsen er øget betragteligt i takt med ekspansionen i det norske lakseopdræt. Lakselusbekæmpelse anslås at

koste i gennemsnit 1 – 1,5 NOK/kg solgt laks, hvilket indikerer, at det alene i 2011 kostede norske opdrættere over 1 milliard NOK.⁵²

Lusene er værtsspecifikke, således at de er afhængige af laksefisk for at fuldende deres livscyklus. Lakselusenes nedbrydning af slimlag og skind giver sår dannelse i laksene og dermed grobund for infektioner og kan desuden give fisken problemer med saltbalancen (osmotisk regulering). Dette kan føre til reduceret vækst hos fiskene og ultimativt deres død. Behandling mod lakselus kan også give laksen stress og medvirke til ovenstående. Lakselus kan også overføre sygdomme. Der er påvist flere patogene agenser – virus og bakterier – i og på lus. Spredning af lus mellem fisk i et anlæg og mellem anlæg – passivt med vandmasser, eller aktivt ved at ”hoppe” over på en frit svømmende vært, kan dermed medføre risiko for smittespredning.

Figur 91. Illustration af lakselusens livscyklus

Illustration: (Schram, 1993).

Lakselus påvirker ikke fødevarer sikkerheden eller kvaliteten af lakseprodukter. Til gengæld er der stor opmærksomhed knyttet til spredning af lakselus til de vilde laksebestande. I nogle områder har man konstateret en øget mængde lus på laks, der trækker op i elvene. Lakselus tåler ikke lav salinitet, og de slipper derfor laks, der går op i ferskvand. Det er dog set, at der kan gå op til 14 dage, før en laks, der er vandret op i ferskvand, har smidt de sidste lus. Smolt fra de vilde bestande skal ofte bevæge sig fra elvmundingen og ud på åbent vand, gennem farvand med

⁵² www.fhl.no

intensivt lakseopdræt og dermed en risiko for at blive befængt med lakselus. Det er oplagt, at en lille smolt er mere følsom for luseangreb end en fuldvoksen gydemoden laks.

Lusen formerer sig, når den befinder sig i fritlevende stadier i vandet (se Figur 91), og problemet øges hen mod sommeren, når vandtemperaturen stiger.

Der er forskellige metoder til bekæmpelse⁵³ af lakselus:

- Biologisk bekæmpelse.
 - Med læbefisk eller rognkjeks,⁵⁴ som opholder sig i noten sammen med laksen. Der er ikke tale om, at læbefisk/rognkjeks kan fjerne alle lus i et anlæg, men snarere at de kan holde luseplagen nede på et rimeligt niveau, hvor laksebestandene ikke påvirkes væsentligt af lusene. Et acceptabelt luseniveau vil altid afhænge af vandtemperatur, bestandstæthed og fiskens størrelse.
- Kemisk badbehandling
 - En billig behandlingsform for større laks, doseringen beregnes udfra volumen (m³) i noten. Ofte hæves notposen, således at dybden reduceres betragteligt, og laksen trænges sammen i det reducerede volumen. Men det er samtidig en arbejdstung metode, der ikke er uden risici, idet der skal monteres heldækkende presenning omkring hele notposen, hvorefter det fortyndede lusemiddel hældes i. Presenningspose fjernes efterfølgende.
 - Tidligere praksis med at hæve notens bund og kun omgive noten med et presennings-skørt er ikke længere tilladt, idet kun de fisk, som opholdt sig i vandet med lusemiddel, fik en fuldstændig aflusning. Hvis noten var dybere end skørtet, kunne fiskene trække ned, således at de undgik lusemiddelet.
 - Badbehandlingen kan også foregå i en brøndbåd, hvortil laksen pumpes fra noten og senere retur efter behandlingen.
 - Ved begge behandlingsformer skal fisken kun opholde sig få minutter i det kemiske bad.
 - I begge tilfælde er man afhængig af vejrlig og ansvarsfuld håndtering af dyrene.
 - Man har også observeret aftagende virkning af den kemiske badebehandling på grund af udvikling af resistens blandt lusene.
 - Udviklingen mod større notposer med flere laks har, til trods for kravet om heldækkende presenning, øget vanskelighedsgraden for at kontrollere og lave en fuldstændig aflusning.

⁵³ Decimering eller "holde i skak" er måske en bedre formulering – da man reelt ikke kan bekæmpe/fjerne lakselusen.

⁵⁴ Rognkjeks = Stenbider på dansk. Se skema over fiskenavne på side 255.

- Oral behandling.
 - Er en forholdsmæssig billig metode, der består i anvendelse af foder, iblandet lakselusmidler. Metoden er forholdsvis risikofri behandlingsform, da den ikke er vejrafhængig. Metoden anvendes fortrinsvis til fisk af mindre størrelse, hvor doseringen beregnes pr. kilo fisk.
 - Medicinsk foder administreres i op til 14 dage, men dårlig appetit hos fisken, der får oral behandling, kan dog medføre at koncentration af lusemiddel i blodet bliver for lav og ikke formår at dræbe alle lus.

Figur 92. Noten er hævet og en heldækkende presenning trækkes på plads. Operationen kræver mindst to fartøjer, men fungerer lettere, hvis 3-4 fartøjer er involveret. Der findes også presenningstyper, der trækkes rundt om noten og snurpes sammen i bunden for at lukke systemet

Illustration: www.plany.no

Ved begge de kemiske metoder kan der således være tale om en ufuldstændig aflusning. Ved mangelfulde aflusninger, vil lus, der har høj modstanddygtighed blive favoriseret. Gentagen behandling med den samme metode, vil således give en genetisk selektion, der øger resistensudviklingen.

Tidligere har organofosfat-pesticider (såsom dichlorvos, trichlorphon og azamethiphos), avermectiner (såsom emamectinbenzoat) og pyrethroider været anvendt til at kontrollere luseinfektioner. Anvendelsen af disse stoffer har dog i de senere år vist reduceret effekt på grund af resistens og/eller dårligt gennemført behandling. Dette har i et vist omfang resulteret i en tilbagevenden til brugen af benzoylurinstoffer (såsom diflubenzuron og teflubenzuron).

I kortlægningsprogrammet for 2010 har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) undersøgt forekomsten af visse veterinære lægemidler, der anvendes i akvakultur. Undersøgelsen gennemførtes på vegne af

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Undersøgelsen har kortlagt forekomsten af de to kitinsyntese hæmmende pesticider; diflubenzuron og teflubenzuron.⁵⁵ Der blev fundet påviselige koncentrationer i prøver af sediment, partikler i vand, muslinger, tanglopper, taskekrabber og rejer fra de lokaliteter, hvor det blev behandlet med lusemidlerne. Der blev ikke fundet diflubenzuron eller teflubenzuron i nogen af torskeprøverne eller i nogen af prøverne fra referenceområdet.

I norsk opdræt tilsiger regler (Fiskeridepartementet, Forskrift 18. august 2009 nr. 1095 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg, 2009) at der skal foretages lusetælling mindst hver 14. dag. Ved temperaturer over 10oC skal der tælles hver uge. Forskrifterne har hjemmel i "Matloven" og påpeger, hvor mange lus anlægget må have, før der skal afluses:

- Fra 1. december til 1. juli skal et anlæg afluses ved 0,5 eller flere voksne hunlus, eller i alt 5 eller flere voksne hunlus i bevægelige stadier gennemsnitlig per fisk.
- Fra 1. juli til 1. december skal anlægget afluses ved 2 eller flere voksne hunlus, eller i alt 10 eller flere voksne hunlus i bevægelige stadier, gennemsnitlig per fisk.

11.4.2 Andre parasitter

Costia (*Ichthyobodo* sp.)

Opdagelsen af denne parasit er formentlig underrapporteret fra saltvandsopdræt. Der er adskillige arter af parasitter af slægten *Ichthyobodo*, og de kan inficere huden og gællerne på fisk i både ferskvand og saltvand.

Bændelorm (*Eubothrium* sp.)

Kan forekomme i tarmen hos både laks og regnbueørred. Det er en separat art, der rammer fisken i havbrug. Den sidder fast med hovedet i blindtarmen på fisken. I ubehandlet fisk vil ormen med tiden kunne være stor og bred og mere end en meter lang.

Bændelormen medfører øget foderforbrug og giver reduceret vækst hos fisken. Bændelorm findes ofte i forbindelse med det såkaldte "tabersyndrom."⁵⁶

⁵⁵ Diflubenzuron er den aktive bestanddel i stoffet Releeze vet, og teflubenzuron er den aktive bestanddel i stoffet Ektoban vet.

⁵⁶ Fisk, som efter udsætning i saltvand ikke vokser normalt/som de øvrige.

11.4.3 *Bakteriesygdomme*

Vintersår

Moritella viscosa betragtes som en vigtig årsag til sygdommen vintersår, men andre bakterier, først og fremmest *Tenacibaculum spp.*, er i stigende grad blevet knyttet til denne sygdom. Årsagssammenhængen er endnu ikke blevet fastlagt. Ud over direkte tab som følge af øget dødelighed, kan sygdommen føre til kvalitetsnedgradering ved slagtning og derved give et betydeligt økonomisk tab.

Fisk kan leve længe med sår, og det problem bidrager også til reduceret velfærd for opdrættede fisk. I Norge er mere end 95 % af opdrættede laks vaccineret mod denne bakterie.

Bakteriel nyresyge – BKD

Bakteriel nyresygdom (BKD) forårsages af en bakterie kaldet *Renibacterium salmoninarum*. Det er ikke altid, at en infektion med denne bakterie fører til klinisk sygdom i form af BKD, og raske bærere er derfor en vigtig smittekilde. Ved klinisk sygdom har BKD oftest et snigende forløb, og der kan gå lang tid fra smitte til synlig sygdom.

Selv om fisken spiser og opfører sig normalt kan de indre organforandringer være stor.

Parr og smolt kan have høj dødelighed på grund af høj risiko for sepsis ved BKD, og organer kan være gult-grå og hævede. Ældre fisk har ofte større modstandskraft og vil få en mere kronisk betændelse i kroppen med synlige hvide knuder.

11.4.4 *Virussygdomme*

Infectious salmon anaemia ISA (ILA)

Infektøs lakseanæmi ISA (ISA = Infectious Salmon Anaemia) forårsages af en orthomyxovirus, der inficerer og beskadiger blodceller og celler i væggen i blodkar. Dette giver anæmi (blodmangel), som kan være ekstrem, og varierende grader af blødning i de sidste stadier af sygdommen. ISA kan forårsage høj dødelighed. ISA er kendt fra østkysten af Canada og USA, Færøerne, Shetlandsøerne og Skotland. Færøerne, Canada og Skotland synes at have fået kontrol over sygdommen. Skotske og nordamerikanske erfaringer viser, at en hurtig nedslagtning efter sygdomsudbrud er en effektiv måde at begrænse spredningen af sygdommen.

På Færøerne, som op til 2005 havde en inficeret opdrætspopulation, blev der gennemført omfattende oprettende- og braklægnings initiativer. Opfølgningen bestod i at anvende vaccinerede fisk og en massiv test for ISA-virus. Resultater har været gode, da der ikke har været dokumenteret udbrud af ISA siden.

Siden påvisning af ISA i Chile i 200, har landet haft omfattende problemer med sygdommen. Chilenske virus-isolater fra 2007 og senere er

nært beslægtet med virusvarianter, som man tidligere har fundet i Norge. Med hensyn til udbredelsen af epidemien er de chilenske forskningsresultater i overensstemmelse med de norske og nordamerikanske epidemiologiske undersøgelser, der viser, at horisontal smitteoverføring er af central betydning.

En vigtig årsag til virulensen (evnen til at forårsage sygdom) til ISA-virus er placeret i overfladeproteinet hæmagglutinin-esterase (HE). Molekylær karakterisering (genotypebestemmelse) af ISA virus fra klassiske ISA udbrud viser, at genet, der koder for HE, indeholder en forkortet variant af genet (deletion) i genets hypervariable område (HPR). Samtidig er varianter af HE genet, som ikke har deletioner i HPR (såkaldte HPR0-genotyper), blevet observeret både i vildlaks og opdrættede laks uden de klassiske ISA sygdomsforandringer. HPR0-genotyper er blevet fundet i opdrættede laks i de store lakseproducerende lande.

Efter braklægning og reetableringen af lakseopdræt på Færøerne i 2005 på grund af ISA viste den intensive overvågning, at infektion med ISA-virus HPR0 opstår som kortvarige sæsonbetonede epidemier i alle havbrug – i gennemsnit syv til otte måneder efter at fisken er sat ud i saltvand. HPR0 infektion gælder primært gællerne, og der er ikke set klinisk sygdom eller øget dødelighed i forbindelse med dette. Selvom HPR0 formentlig er forløber til sygdomsfremkaldende varianter af ISA-virus, synes sandsynligheden for en sådan udvikling meget lav i opdrætsanlæg, der er etableret på Færøerne. Der er nu lavet en del forskning i Norge, og HPR0 er et almindeligt fund.

Pancreas Disease

Pancreas Disease (PD) findes kun påvist hos laksefisk i opdræt, og smitstoffet er en virus kaldet PD-virus eller Salmonid alfavirus (SAV). Baseret på små genetiske forskelle er der efterhånden beskrevet seks virus varianter, kaldet subtyper. Den første variant, SAV1, blev beskrevet som en årsag til PD i Skotland og Irland i 1995. Ligeledes har man i Skotland fundet subtyperne SAV4, 5 og 6 ved PD i laks i havvand.

SAV2 er årsag til en ferskvandsversion af PD i regnbueørred, som kaldes sleeping disease (SD). SD er blevet importeret til de britiske opdrættede regnbueørred i ferskvand fra kontinentet. I de senere år har der vist en variation af SAV2 forbundet med PD hos lakseopdræt i havbrug i Skotland. Det organ, som bliver ramt af PD, er den del af pancrease (bugspytkirtlen), der producerer fordøjelsesenzymer, samt hjerte og skeletmuskulatur. Fisk med PD har ikke umiddelbart synlige tegn på sygdom. Det sædvanlige forløb er, at fisken stopper med at æde og til sidst begynder at besvime; der registreres en stigning i dødeligheden i anlægget efter en uge eller to. I den kroniske fase står fiskene ofte tæt sammen i overfladen mod strømningsretningen.

Infeksiøs pankreasnekrose – IPN

Infeksiøs pankreasnekrose virus (IPN-virus) tilhører slægten Aquabirnavirus, som har et stort værtsregister og er blevet fundet i mange forskellige fiskearter verden over. Sygdomsproblemer er hovedsageligt relateret til lakseopdræt og er også et problem i andre lande med stor produktion af opdrættede laks, såsom Skotland og Chile. Dødeligheden ved sygdomsudbrud er ofte højere i ferskvand end i havvand, men det økonomiske tab er sandsynligvis højere ved sygdom i havbrug.

Fiskens modtagelighed for IPN-virus afhænger af fiskens alder. Yngel og post-smolt ser ud til at være mest modtagelige. Variationen i dødelighed kan også være forårsaget af variationer i både værten og virusvarianter men også miljømæssige faktorer. Fisk med IPN i sættefisk-stadiet og i begyndelsen af saltvandsfasen har ofte ændret adfærd, for eksempel drejer de sig rundt om deres længdeakse. Andre sygdomme, som infektioner med *Flavobacterium psychrophilum* og *Yersinia ruckeri*, kan ligne IPN i sættefasen, og det er derfor vigtigt at få diagnosen bekræftet ved laboratorieundersøgelser.

Opdrættede fisk menes at være det vigtigste reservoir for IPN-virus. En høj andel af fisk, der gennemgår en infektion med IPN-virus, udvikler en livslang og vedvarende infektion. Virus udskilles via fæces og urin, og kan derfor smitte horisontalt.

Overlevelse af IPN-virus i vand er meget god og jo lavere temperaturen er, desto længere er overlevelsen uden for værten. Også udstyr udgør en risiko som vektor af IPN-virus. Resultaterne fra flere undersøgelser viser, at virusset overføres vertikalt (fra forældre til afkom) hos atlantisk laks. IPN-virus følger fisken fra klækkeriet til saltvandsfasen, men fisken kan også blive smittet efter smolten er sat i havbruget.

Fokus på tiltag i ferskvandsfasen for at få kontrol over IPN problemet er stigende og er styrket af den seneste forskning og erfaring.

Målrettet avl for IPN-resistens i opdrættede laks begyndte i slutningen af 1990'erne, og man fandt betydelige arvelig variation af IPN modstand i atlantisk laks. Der er blevet påvist genetiske markører (QTL, en del af laks genomet) til IPN modstand. Laks, der er meget modstandsdygtige mod IPN-virus i laboratorieforsøg, er nu avlet baseret på en sådan QTL. Data fra feltet er i øjeblikket begrænset, men resultaterne er lovende. Virkningen af vacciner i forhold til andre forebyggende foranstaltninger er omdiskuteret. De vacciner, vi har i dag, bidrager sandsynligvis til at reducere tabet fra sygdomsudbrud, men de forhindrer ikke, at inficerede fisk bliver virusbærere – med risiko for nye udbrud.

Der er lidt dokumentation, der tyder på, der kan være effekt af driftsbetingelser for at undgå eller mindske IPN udbrud – f.eks. er forhøjet temperatur blevet anvendt til at styre IPN infektion hos sættefisk. Det er usikkert, hvor godt denne kontrolstrategi er, idet der er flere rapporter som viser alvorlige udbrud af IPN i slatvandsfasen i fiskegrupper, der har gennemgået denne behandling. Helsefoder (probiotika) er blevet foreslået som en mulighed for kontrol og forebyggelse af IPN, men der findes i øjeblikket meget lidt dokumentation og publicerede undersøgelser, som understøtter virkningen af dette.

Hjerte- og skeletmuskelbetændelse – HMSB

Hjerte- og skeletmuskelbetændelse (HMSB) er en smitsom sygdom hos opdrættede laks som i de seneste år er blevet meget udbredt, og der er rapporter om udbrud med betydelige tab. Der har længe været mistanke om, at HMSI er en virussygdom, og i 2010 var HMSB tilsluttet et reovirus, og det foreslåede navn er Piscine reovirus (PRV).

Hjertet er det organ, som primært rammes, og sparsomme til gradvise ændringer i hjertet kan ses ved histopatologisk undersøgelse i månederne før det kliniske udbrud af sygdommen. Under det kliniske udbrud af sygdommen har fisken ofte betændelse i skeletmuskulaturen. Men HMSI optræder også mere snigende og bliver ofte registreret efter sortering, transport eller andre operationelle foranstaltninger, der kan have stresset fiskene. Det skaber store udfordringer i forbindelse med lusebekæmpelse og andre driftsmæssige foranstaltninger. Sygdommen kan forårsage meget varierende dødelighed. Det kan også være patologiske ændringer i andre organer end hjerte- og skeletmuskulatur – mest almindeligt i leveren. Laks, som dør af HMSI, har ofte betydelige kredsløbsforstyrrelser, som kan være synlig både ved makroskopisk og histologisk undersøgelse.

Kardiomyopati syndrom – CMS

Sygdommen blev første gang beskrevet hos norske opdrætsslaks i midten af 80'erne. Der har været mange teorier om årsagen til Kardiomyopati syndrom (CMS). I 2009 blev det vist, at sygdommen lod sig overføre i smitteform, og det styrkede teorien om, at en virus kunne være involveret.

I 2010 fandt to forskergrupper et nyt virus, Piscine myocarditisvirus (PMCV). Det samme sygdomsbillede er også registreret i Skotland, Canada og Færøerne. CMS er en alvorlig hjertesygdom, der påvirker opdrættede laks i havet, især mod slutningen af produktionscyklussen, når fiskene er store og næsten slagteklare. Stresspåvirkninger såsom håndtering, lusebehandling og transport kan udløse øget dødelighed.

Af og til kan den akkumulerede dødelighed ved CMS komme op på 30 %, men den er sædvanligvis forholdsvis lav. Selvom der ikke nødvendigvis dør mange fisk per dag, er de fisk, der dør store og fine. De økonomiske tab kan derfor være betydelige.

Tabel 1. Udviklingen i nogle vigtige virale sygdomme i norsk fiskeopdræt. Tabellen viser antallet af lokaliteter i årene 1998–2011 med infektiøs lakseanæmi

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ILA	13	14	23	21	12	8	16	11	4	7	17	10	7	1
PD	7	10	11	15	14	22	43	45	58	98	108	75	88	89
HSMB							54	83	94	162	144	139	131	162
IPN					174	178	172	208	207	165	158	223	198	154

(ILA), pankreassygdom

(PD), hjerte- og skeletmuskel betændelse

(HSMB) og infektiøs pankreasnekrose

(IPN). For de aktuelle sygdomme er både lokaliteter med status "mistanke" og "påvist" regnet med. (tabellen er gengivet efter Veterinærinstituttet, 2011).

Viral hemoragisk septikemi – VHS

Viral hemoragisk septikemi (VHS) forårsages af en RNA-virus i familien Novirhabdovirus. Påvisning af VHS-virus i fiskeopdræt fører til slagtning af alle fisk i anlægget. I Danmark, hvor sygdommen også kaldes "Egtved-syge," efter stedet for det første udbrud, har en kampagne på flere år ført til udryddelse af VHS. Det menes, at sygdommen blev indført i ferskvandsdambrug ved fodring med vilde fisk fra havet, hvilket understøttes af fund af dette virus i mange slags vilde fisk fra havet.

Gælleproblemer – PGI

Fordi gællesygdom kan have mange og komplekse årsager og ikke er anmeldelsespligtig, er det vanskeligt at kvantificere tendenser og betydningen. I Norge viste en undersøgelse af ca. 400 indsendte døde fisk, at 21 af disse (fra 16 forskellige lokaliteter) havde alvorlig kronisk betændelse i gællerne. De fleste af fiskene var døde i efteråret og vinteren.

Det er nødvendigt med et velfungerende algevarslings system, hvilket understreges af, at de mest dramatiske tab forårsaget af gælleproblemer er akut dødelighed forårsaget af alger.

Dødelighed, som følge af kronisk gællebetændelse (PGI), hvor udstående/gabende gællelåg ofte indikerer problemet, set ofte i sammenhæng med lavt oxygenindhold i havet eller efter lusebehandling.

I Norge har man også, hvert efterår, fundet tilfælde af blødning ved gællerne, hvor årsagen er ukendt.

Når kronisk gællebetændelse optræder med andre sygdomme, der påvirker hjertet, øges tabene. I syv af de 21 tilfælde af PGI, nævnt ovenfor, havde fiskene også en hjertesygdom.

Ud over direkte dødelighed, må man forvente væksthæmning ved kronisk gællebetændelse, og ved omfattende gælleforandringer kan det samlede tab være betydeligt. I 2011 rapporterede Irland og Skotland om store tab som følge af gælleamøber (Amoebic Gill Disease – AGD). Det ser ud til at høje vandtemperaturer fremmer denne sygdom.

Et gælleproblem, der er observeret årligt, er koloniseringen af uidentificerede bakterier på overfladen af bælleepitelet, således at epitelcellerne svulmer op. Visse systemiske infektioner kan også påvirke gællerne, såsom infektion med en variant af bakterien *Pseudomonas fluorescens*.

11.5 Andre trusler mod havbaseret opdræt

Dødelighed/overlevelsesrater

Som det fremgår af afsnit 12.4, kan der findes mange konkurrerende årsager til sygdom og dødelighed i marint opdræt, men hertil kommer en række andre faktorer, der også "lurer" på opdrætsfisken og samlet fører det til en ret høj dødelighed i marint opdræt. Den høje dødelighed skyldes hovedsageligt dårlig kvalitet af den udsatte smolt (ufuldstændig smoltificering). Den største dødelighed finder sted i den første måneds tid efter udsætning i havbruget, herefter er væsentligst fire hovedårsager til dødelighed:

1. Problemer, som følger fisken fra sættefiskeanlægget.
 - Sår/skader.
 - Bakterielle og virale sygdomme samt lakselus.
 - Ufuldstændig smoltificering.
2. Håndteringsskader.
3. Hjertelidelser.
4. Prædatorskader.

Håndtering af døde fisk

Døde fisk bliver kategoriseret som højrisikoeffald og skal samles ind dagligt fra alle opdrætsringe i et anlæg. Normalt ensileres den døde fisk, og ensilagen samles senere ind for viderebehandling hos specialfirmaer – f.eks. separation i olie og proteinkoncentrat (hydrolysat), til pelsdyrfooder eller som anvendelse i biogasanlæg.

Prædatorer

Som nævnt ovenfor er prædatorskader en af fire hovedårsager til tab af fisk i havbrug. Årsagen er ikke nødvendigvis konstante tab af fisk eller skader på fisk, men i høj grad at fiskene stresses af prædatorerne og skader sig selv i flugtforsøg. For at beskytte fiskene anvendes forskellige former for fysiske værn og skræmmemidler, som i de fleste tilfælde fungerer godt. Skader opstår derfor oftest, når værn og skræmmemidler ikke kan anvendes eller ikke fungerer efter hensigten. Mange anlæg har f.eks. etableret strømførende afskærmning, topnet, sælskræmmer og gaskanon. Der er dog enkelte prædatorer, og specielt skarv, der vanskeligt holdes borte fra anlæg.

Hejre og skarv

Fugle er en af hovedprædatorerne på fisk i opdrætsanlæg og for at forhindre deres adgang, monteres topnet over opdrætsringene. Desuden kan der monteres forskellige fugleskræmmere i form af blinkende lys, lydoptagelse af havørnens skrig og gaskanon.⁵⁷ Under hensyn til naboer kan gaskanon ikke anvendes på alle lokaliteter. Fugleskræmmere fungerer grundlæggende godt, men nogle steder vænner fuglene sig til disse anordninger. Hejre og skarv er de største fugleprædatorer. Hejren går aktivt efter fisk op til ca. 300 gram, men brug af topnet reducerer angreb. Skarven kan tage fisk helt op til 600 gram, og det er vanskeligt at forhindre fuglens adgang, da den angriber under vandet fra notens yderside.

Odder og mink

Odder og mink er ikke kræsnere, hvad fiskestørrelsen angår, og de hopper begge over hegn der omgiver anlægget. Ifølge opdrættere er minken den værste af de to, da den også kan finde på at gnave hul i noten for at komme ind til fiskene i anlægget. Begge dyr holdes dog effektivt ude ved anlæggelse af et elektrisk hegn rundt om opdrætsringen.

Sæl

Når opdrætsanlæg har problemer med sæl, er det oftest den lille nysgerige spættede⁵⁸ sæl eller den store gråsæl,⁵⁹ der er årsagen. Begge arter går til angreb på selve noten og gnaver hul. Sælerne skader fiskene direkte og indirekte ved øget stress – fiskene kan nemlig ofte mærke, når en sæl nærmer sig anlægget og vil forsøge at flygte, hvilket kan føre til at hele biomassen bliver sat i bevægelse. Herved kan store mængder fisk skades ved, at de presses mod noten. Skader på snuden, afrevne underkæber, og store overfladesår ses almindeligt efter sælangreb. Der findes skræmmemidler mod sæl, f.eks. gaskanoner, men opdrætterne kan blive nødt til at søge om tilladelse til at skyde særligt nærgående sæler.

11.6 Forekomst og virkning af miljøfremmede stoffer i det marine miljø

Man har påvist, at antibakterielle midler, der anvendes i fiskeopdræt kan hæmme vækst af bakterier i sedimentet og dermed mindske omsætningen af organisk stof under netburene. Disse virkninger er imidlertid reversible, dvs. de naturlige forhold genskabes, når brugen af medicin ophører. Den mest problematiske effekt synes derimod at være udviklingen af resi-

⁵⁷ Anordning der frembringer lyd af skud ved at propangas bringes til eksplosion i et kammer.

⁵⁸ Steinkobbe (NO).

⁵⁹ Havert (NO).

stens iblandt bakterier, idet dette efterfølgende kan vanskeliggøre mulighederne for at behandle syge fisk (Havforskningsinstituttet, 2011).

Organofosfater (badebehandling) anvendes som nævnt imod parasitter, bl.a. lakselus, og økotoksikologiske undersøgelser af denne stoftype viste hurtig aftagende giftighed i vandmiljøet. Ligeledes til badebehandling imod parasitter anvendes pyrethroider (cypermetrin og deltametrin) som er forholdsvis fedtopløselige og dermed hurtigt gennemstrænger parasittens cuticula og gæller. Skotske studier har indikeret, at disse stoffer kan være dødelige for rejer og hummere, der befinder sig inde i behandlingsområdet. Andre marine arter, bl.a. muslinger, påvirkes derimod kun i lille grad (Havforskningsinstituttet, 2011).

Kitinsyntesehæmmere (benzoylurindtoffer såsom diflubenzuron og teflubenzuron) er et alternativ til ovennævnte stoffer, og de kan med fordel anvendes, idet de medvirker til, at der ikke så nemt udvikles resistens hos parasitterne, eftersom deres giftvirkning er anderledes end de ovennævnte stoffers virkning. Kitinsyntesehæmmere gives med foderet og indvirker kun på organismer med ydre skal, der indeholder kitin. Stofferne har stor vandopløselighed men kan være delvist vanskeligt nedbrydelige i sediment med halveringstider på uger til få måneder afhængigt af temperaturen. Stofferne kan i et vist omfang genfindes i for eksempel krabber fanget omkring anlæggene, hvor der medicineres (Havforskningsinstituttet, 2011).

Kobber har i en lang årrække været meget udbredt til at modvirke begroninger af alger, muslinger m.m. og nedbrydende effekt af UV stråling på net i havbrug. Trods imprægneringer skal netbure jævnligt rengøres; i Danmark sker dette typisk 1–4 gange i løbet af produktionsperioden.

I Norge anvendes der bl.a. renserekskaber, som betjenes af dykkere, hvor nettene spules for begroninger, mens de er nedsænkede. Denne metode menes dog også at kunne frigive kobber til vandmiljøet (Miljøstyrelsen, Danmark, 2009). I flere tilfælde har man påvist forøgede koncentrationer af kobber i sedimentet under havbrug. I en undersøgelse udført af Dansk Hydraulisk Institut (DHI Vand, Miljø, Sundhed, 2008) undersøgte man tabet af kobber fra to havbrug med forskellige nettyper. Disse undersøgelser viste et estimeret kobbertab over produktionsperioden på under 20 % af havbrugenes totale kobberforbrug. Der blev dog også i denne undersøgelse målt forhøjede koncentrationer af kobber i sedimentet umiddelbart under havbrugene.

Trods en vis risiko for udledning af kobber under netrensning er det forbudt i Norge at udlede miljøskadelige kemikalier i forbindelse hermed (jf. Forurensningsforskriften af 1. juli 2005). Over en tiårig periode fra 1995 til 2005 øgedes udledningen af kobber med ca. 36 % på grund af stigende fiskeproduktion og dermed øget forbrug af kobberholdige imprægneringsmidler. Økotoksikologiske undersøgelser viser, at kobber ikke ophobes i fødekæden og ikke har alvorlige langtidseffekter. Derfor overvåges udledning af kobber fra netbure kun sporadisk i Norge, men der vurderes at være et behov for mere viden om den miljømæssige effekt af udledningerne

(Havforskningsinstituttet, 2011). I Danmark er der krav om, at der ikke må tilføjes havvand mere end 1 µg kobber per liter, og at en overordnet værdi på 2,9 µg/l ikke må overskrides jf. (Bek1022, 2010). I de tilfælde, det er relevant, stilles der i miljøgodkendelser krav til virksomhederne om, at de skal dokumentere, at udlederkravene kan overholdes.

Marine (og ferske) opdræt kan potentielt også tillede naturen andre miljøfremmede stoffer. Årsagen er, at fiskefoder indeholder små mængder af miljøfremmede stoffer, som stammer fra de råvarer (industriisk mm.), der indgår i foderet. Disse stoffer, som potentielt kan akkumulere i opdrætsfiskene, omfatter eksempelvis PCB (polyklorerede bifenyl) og dioxin. Visse producenter af fiskeolie og fiskemel har etableret udstyr, som kan frarensse disse miljøfremmede stoffer under produktionen af fedt og protein til fiskefoder.

I Norge udfører NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) årligt undersøgelser af disse stoffer i fiskefoder. Analyser fra de seneste år viser et indhold af DDT (insekticid) på gennemsnitligt 15,6 µg/kg foder, hvor Norges og EU's grænseværdi ligger på 50 µg/kg.

Andre miljøfremmede stoffer (pesticider) som dieldrin, total endosulfan, hexa-klor-benzen (HCB), total klordan og total toksafen lå på værdierne 3,3, 1,0, 10, 2,1 5, og 4,9 µg/kg. Disse tal var alle under deres grænseværdier på 10, 5, 10, 20 og 50 µg/kg.

PCB er en miljøgift som især er blevet anvendt i elektronikindustrien. Der findes ikke en grænseværdi for PCB, men det gennemsnitlige indhold i fiskefoder var 13,9 µg/kg. Summer af andre miljøgifte som dioksin, furaner og dioksinlignende PCB lå på 2,4 ng toksikologiske ækvivalenter (TE)/kg hvor grænseværdien ligger på 7,0 ng TE/kg (Havforskningsinstituttet, 2011).

Analyserne indikerer dermed samlet, at der ikke umiddelbart er problemer med miljøfremmede stoffer i fiskefoder.

Teorien om, at spildt medicinfoder tages op af vildfisk og eventuelt kan udgøre et miljøproblem, forekommer ikke realistisk. Opdrættere forsøger i meget høj grad helt at undgå foderspild, fordi foder udgør så væsentlig en andel af et opdræts økonomi. Endvidere, når fiskene skal medicineres, udfodres der ved et meget lavt foderniveau, som betyder, at tab af medicinfoder næsten kan negligeres. "Lift-Up" systemet (eller tilsvarende) opsamler først og fremmest døde fisk centralt i nettet, fordi de med deres størrelse ikke kan slippe igennem hullerne. Systemet vil derimod kun kunne opsamle en begrænset fodermængde/fækalier, idet disse netop fanges af vandstrømmen og føres gennem notens masker og dermed ikke samles op centralt.

11.7 Andre miljøpåvirkninger

11.7.1 Forstyrrelser

Den støj, der fremkommer ved drift af marine anlæg kan potentielt virke forstyrrende på højerestående dyr som pattedyr (sæler og marsvin) samt fugle m.fl.

Støj fremkommer især ved sejlads til og fra havbrug, mens der almindeligvis ikke vil være andre væsentlige støjende aktiviteter omkring havbrugsdrift.

I relation til EU's lovgivning er marine anlæg omfattet af EU Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet).

Derfor skal anlæggene ved etablering eller ved ændringer bl.a. vurderes med hensyn til deres eventuelle påvirkning af særligt beskyttede naturområder, såsom Natura 2000 områder. Udpegningen af disse områder har til hensigt at sikre bevarelse og beskyttelse af vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Støj fra marine anlæg skal således specifikt vurderes for dets indvirkning på de udpegede dyr i de enkelte naturbeskyttede områder. Som eksempler kan nævnes sangsvane, grågås, troldand og rørhøg, hvoraf nogle kan være rastende og andre ynglende i det enkelte område. Det er dog erfaringen i opdrætserhvervet, at mangle fugle hurtigt vænner sig til aktiviteterne på havbrug, hvilket ses af, at de bl.a. kommer tæt på bådene.

VVM-proceduren fordrer også, at man vurderer eventuelle *kumulerende* miljøeffekter af erhvervsaktiviteter. For de marine anlæg betyder det f.eks., at man skal vurdere, om den støj, der genereres fra et anlæg, sker i tillæg til andre støjende aktiviteter i området. Det kan for eksempel være klappladser eller skibstrafik. Endvidere, om udledningen af miljøbelastende stoffer sker sammen med udledning af disse stoffer fra andre aktiviteter og dermed fører til overskridelse af grænseværdier for stofferne.

11.7.2 Areal-brug

Eksistensen af marine anlæg optager plads på havoverfladen og på den måde kan de indsnævre den plads, der ellers er til rådighed for områdets dyr og menneskelige aktiviteter. Anlæggene vil dog almindeligvis kun udgøre en relativ lille del af havområdet og derfor kun sjældent udgøre et problem. Dog har forskellige interessegrupper forskellige opfattelser af havbrugenes arealforbrug – og ofte er debatten mere fokuseret på placering end det egentlige arealforbrug. Figur 89 giver en todimensional illustration af areal, der anvendes ved et havbrug. Eksemplet tager udgangspunkt i norske forhold.

Opdrætsanlæggets fysiske areal i overfladen regnes som arealet indenfor yderste fortøjningsbøje – markeret med *røde prikker* i Figur 89. I

dette areal indgår ikke areal, der måtte medgå til ophaling af ankre og andet fortøjningsgrej, der er placeret udenfor dette areal. I Norge tilsiger akvakulturdriftsforskriften § 18, at det er forbudt at færdes nærmere et opdrætsanlæg end 20 meter (*blå cirkel* på) og fiske nærmere end 100 meter (*gul cirkel*) fra anlæggets faktiske yderpunkt i overfladen (*røde prikker*). Afhængig af havbundens topografi vil anlæggets totale arealbrug, foruden overfladearealet, inkludere anlæggets fortøjninger – altså hele arealet indenfor den røde cirkel.

Figur 93. Et havbrugs arealbrug – forskellige zoner

Illustration fra (Rosten, T.W. et.al., 2011).

11.7.3 Visuelle effekter

Et andet miljømæssigt forhold, som også generelt må anses for at være mindre betydende, er de æstetiske påvirkninger af naturen, som marine anlæg kan forårsage. Dette sidste beror på subjektive betragtninger, og effekterne er derfor vanskelige at beskrive.

11.7.4 Energiforbrug

Endeligt kan det nævnes, at driften af marine anlæg naturligvis kræver energi og dermed afbrænding af fossile stoffer, hvorved der udledes blandt andet kuldioxid til atmosfæren.

Afstanden til havbruget samt størrelse og alder på bådene har naturligvis betydning for det samlede energiforbrug.

12. Reduktion af miljøbelastning fra marine anlæg

12.1 Foderoptimering

Foderfabrikanterne har gennem årene løbende optimeret fiskefoderet med succes – ikke blot med at tilfredsstille krav om et højenergifoder⁶⁰ med god tilvækst og økonomi, men også med at udvikle foder, der imødekommer restriktive miljøkrav vedrørende udledning af fosfor og nitrogen fra opdrætsanlæg.

Dette betyder dog ikke, at der ikke fortsat sker en optimering af fiskefoderet. Der er f.eks. udviklet særligt foder til brug i recirkulerede opdrætsanlæg, hvor valg af råvarer er afstemt med de behov, som både fiskene og bakterierne, som lever på biofilteret, har.

Velbalanceret forhold mellem protein og energi samt ikke mindst et optimeret indhold af aminosyrer sikrer en mindsket nitrogenudledning.

Herudover er foderet udviklet til at give fækaliernes en bedre "sammenhængskraft," hvilket giver mindre lækage af nitrogen og tillader at fækaliernes samles op i hel tilstand.

Foderpiller har normalt en vis robusthed, mens "normale" fækalier lettere disintegrerer. Både foderpiller, som ikke ædes af fisken, samt fiskens fækalier vil, i et lukket anlæg, hurtigt kunne fjernes og dermed have kort tid til disintegration og lækage af næringssalte til vandet. Med andre ord har lukkede anlæg forholdsvis let ved at opsamle partikulært materiale og derved begrænse udledning af opløste næringssalte (se evt. afsnit 8.2.1 om Passiv rensning af partikulært materiale).

⁶⁰ Reduceret proteinmængde og øget indhold af lipid og karbohydrater.

Figur 94. BioMar har udviklet specielt foder til recirkuleret opdræt. Ved samme tilvækst udledes 10 kg nitrogen mindre end ved "almindeligt" foder

(Jessen, Peter B., 2011)

I marine not-anlæg vil foderpiller hurtigt synke til bund og efterhånden opløses og yde bidrag til miljøet med opløste næringssalte. De fleste fækaker disintegrerer på deres vej mod bunden – og de mindre partikler føres bort med havstrømmen og umuliggør/vanskeliggør derfor opsamling.

Brug af ovennævnte fodertype i recirkulerede anlæg, som er reguleret på udledning af næringsstoffer, giver mulighed for at fodre 25 % mere, hvilket giver opdrætteren et økonomisk incitament.

Denne type foder kan naturligvis også anvendes i marint opdræt, men da der hverken er økonomiske eller politiske incitament til at begrænse udledning af næringssalte, endsige opsamle fækaker for at begrænse organisk belastning, vil det næppe ske, men ved fremtidige lukkede marine anlæg vil fodertypen være aktuel.

Figur 95. Opsamlingssystem for død fisk, foderspild og fækalier i notposen. Tragt for opsamling i bund af noten med løfteslange til afvandingskasse, hvor død fisk og foderpartiler sies fra. (LiftUp Akva AS)

(Braaten, 2010)

Der findes dog allerede anlægstyper, eller ekstra udstyr til montering på eksisterende anlæg, der muliggør opsamling af en del af foderspildet og potentielt også en del fækalier (Figur 95).

Systemet til opsamling af død fisk har tidligere været udnyttet til forsøg, hvor den kegleformede bund af notposen blev udstyret med finmasket not for at øge mulighederne for at opsamle foderspild og fækalier. Uden fisk i anlægget kunne 80 % af foderpillen af størrelsen 6 mm og 100 % af størrelsen 9 mm samles op. Lokale strømforhold samt fisk i anlægget forringer opsamlingseffektiviteten. Med dagens fodertechnologi anvendes denne systemtype ikke til daglig opsamling af foderspild.

En lav foderfaktor (FCR), kan erkendes som en forbedring af forholdene på havbunden under fiskedambrugene. At begrænse mængden af ufordøjet foder, der ender på bunden, er en meget effektiv måde at begrænse miljøpåvirkningen – især den lokale påvirkning. Foder indeholder mindst dobbelt så meget organisk kulstof som fækalier (sammenlignet på tørvægtsniveau). Foderets faste konsistens gør, at det synker direkte ned under dambruget. Foruden at indeholde mindre organisk karbon synker fækalier 3 gange så langsomt som foder. Mens fækalierne synker, disintegreres de, og elementerne føres bort med strømmen og

kan derfor spredtes over et større område, før det når bunden, hvilket begrænser den lokale påvirkning.

12.1.1 Bedre udfodring

Et af de vigtigste værktøjer for at minimere udledning af organisk materiale fra opdrætsanlæg er god fodrings- og biomassekontrol, hvilket indebærer kontrol med den tildelte fodermængde (ret størrelse og type til den aktuelle fiskebesætning), antal fisk og deres størrelsesfordeling og vækstrate samt appetitkontrol.

Disse faktorer holder opdrætteren nøje øje med, da de er afgørende parametre for anlæggets økonomiske drift.

Skærpede miljøkrav har også her betydet en teknologiudvikling, som har ført til, at man nu i vid udstrækning er i stand til at fodre efter fiskenes appetit – og ikke efter en tabel!

Centrale udfodringssystemer styres af input fra en lang række sensorer, der blandt monitorer vandets temperatur, oxygenindhold, salinitet, biomasse, vind- og lysforhold. Sådanne data samkøres med stamoplysninger om besætningen (antal, størrelsesfordeling, vækstrate etc.) og endelig tilkommer data om fiskens ædelyst/appetit.

Flere små fodringer, hvor både foderhastighed og mængde er appetitstyret og strakt over en længere periode af døgnet (eventuelt sikret med kunstigt lys), sikrer både minimalt foderspild og en optimal foderoptagelse og vækst.

Figur 96. Ultralydsskanner med doppler registrere uspiset foder – monitorer appetitten – og giver ny vigtig viden til foderprocessen og er dermed også en "miljø-sensor"

Illustration: www.akvagroup.com

12.2 Kompenserende vandrensning i marine anlæg

12.2.1 *Introduktion*

Produktionsvand kan recirkuleres og renses i renseforanstaltninger, som f.eks. slamfælder, mikrosigter og biofiltre, uanset om det drejer sig om ferskvand eller saltvand. Der er altså i princippet ingen markante forskelle på de teknologier, der anvendes til rensning af ferskvand og saltvand, og disse metoder er indgående beskrevet i kapitel 8 (fra side 97) og omtales derfor ikke yderligere i dette kapitel.

Der er derimod markant forskel i mulighederne for at implementere disse teknologier. De fysiske og miljømæssige vilkår på anlæg placeret på havet giver andre forudsætninger – bølger, vind, plads, energiforsyning etc. giver helt andre betingelser for håndtering og drift. Der er en udvikling igang, der udforsker muligheden for at konstruere lukkede anlæg, der kan placeres til havs. Disse udviklingstrends beskrives i afsnit 13.9 side 267.

I stedet fokuseres der her på de muligheder, der er for vandrensning ved alternative produktioner, som kan kompensere for udledning fra det primære opdræt i åbne marine anlæg placeret på havet – altså netbure/merder/kasseodling.

12.2.2 *Integreret akvakultur/IMTA*

Særligt i den vestlige verden er akvakultur oftest baseret på blot én art (monokultur), mens man i ikke-vestlige lande ofte dyrker flere arter i samme system (polykultur).

Integreret akvakultur betyder, at man dyrker mere end én art, samt at man også inddrager flere arter, hvor affaldsstoffer fra den ene produktion anvendes til dyrkning af en eller flere andre arter.

Dyrkningsmetoden betegnes mere præcist *integreret multitrofisk akvakultur* (IMTA), og den forekommer især i fattige lande, hvor man pga. de økonomiske omstændigheder er tvunget til at være mere kritisk overfor ressourceanvendelsen.

”Multitrofisk” referer til, at organismer fra flere trofiske niveauer inkorporeres i dyrkningsmetoden.

IMTA kan f.eks. foregå på en måde, hvor nogle akvatiske organismer fodres, og en eller flere organismer bruger næring fra affaldet fra de fodrede organismer (Buschmann, 2008). Som eksempel på IMTA tilføres der i fiskeproduktion næring i form af foder samtidig med, at der forekommer tab af nitrogen, fosfor og organisk stof fra den del af foderet, der ikke indbygges i fisken. Dette tab af nitrogen og fosfor vil så kunne udnyttes i produktion af tang eller alger, hvor kulstofkilden er kuldioxid (CO₂), og energi til plantevæksten kommer fra solen (fotosyntese).

I IMTA vil således forekomme en relativ høj produktion i forhold til af-faldsfrembringelsen, og dette bidrager til produktionens bæredygtighed.

IMTA er et nyere koncept i den vestlige verden, men har længe været brugt i asiatiske lande. Asien har udviklet IMTA gennem "trial and error" i flere årtier (Chopin T. R., 2008), og metoden er efterfølgende "genop-fundet" i den vestlige verden i 1970'erne (Barrington, 2009), se også Figur 97.

Figur 97. Eksempel på integreret multitrofisk akvakultur (IMTA), hvor muslin-ger og tang fungerer som biofilter nedstrøms et fiskehav-brug

(Troell, 1998).

Nu om dage består avancerede IMTA systemer i åbne havområder af tre komponenter:

1. Fisk, der fodres.
2. Organismer der lever af suspenderet stof (partikler) såsom muslinger og endeligt.
3. Tang, der udnytter opløste næringssalte i vandet.

Mere avancerede systemer vil kunne integrere flere andre komponenter, f.eks. krebsdyr, søpølser, søpindsvin og børsteorme⁶¹ på bunden under burene, eller i særligt indrettet del af notens bund, hvor der også kan produceres bundlevende fisk.

⁶¹ Polychaeter.

I et IMTA system skal de biologiske og kemiske processer ideelt set balancere. Dette kan opnås ved udvælgelse af egnede arter med forskellige funktioner i økosystemet. Derudover bør samdyrkningen af arter tilrettelægges på en måde, hvor alle producerede organismer kan høstes og udgøre en kommerciel værdi (Chopin T. , 2006). Organismer kan udvælges på baggrund af deres forskelle eller ligheder, f.eks. i størrelsen af de partikler, de æder. De kan også udvælges på baggrund af deres sæsonforskelle (Barrington, 2009). Kommerciel udvælgelse af optimale arter sker på baggrund af høj værdi, men høj næringssaltakkumulering er også vigtig. Præferencen for bestemte tangarter ses af, at kun seks tangarter udgør 95 % af verdensproduktionen.

Vækst af bundlevende dyr og planter kan øges, når væksten er næringsbegrænset, men næringsstofferne skal være tilgængelige på den rette form (opløst eller partikulært), der passer til de dyrkede organismer. Derudover må andre forhold ikke begrænse væksten – f.eks. skal der ved tangproduktion være lys. Muslinger skal opdrættes ret tæt på havbruget for at kunne opfange mikroalger, hvilket afhænger af strømforholdene, mens tang kan ekstrahere de opløste næringsstoffer i en afstand af flere hundrede meter fra fiskeopdrættet (Chopin T. R., 2008). Undersøgelser har påvist øgede væksthastigheder for tang på 46 % og muslinger på 50 % henholdsvis 1250 m og 200 m væk fra havbrug (Chopin T. R., 2008).

Studier viser, at udvalgte arter i IMTA har potentiale i sygdomskontrol. Blåmuslinger (*Mytilus edulis*) kan således reducere den smitsomme lakseanæmi virus (ISAV) i havvandet (Skar, 2007), (Barrington, 2009).

Der foreligger kun enkelte studier indenfor dette område, og det er dermed begrænset hvor mange IMTA-relevante arter, der er blevet undersøgt for lignende positive effekter.

I forbindelse med IMTA har man ikke fundet miljøgiftige stoffer såsom kobber, tungmetaller, arsen, PCB eller pesticidrester i koncentrationer, der har overskredet internationale grænseværdier i en periode på over 6 år.⁶²

I relation til forbrugerundersøgelser har man ved spørgeskemaundersøgelser fundet, at befolkningen er mere negativ indstillet overfor monokulturer end IMTA. Befolkningen mener også, at seafood fra IMTA ikke er risikabelt at spise, og 50 % er villige til at betale 10 % mere for produkter, der er mærket IMTA (Chopin T. R., 2008).

Der er allerede tilstrækkelige miljødata til at danne grundlag for at udvide monokultur til IMTA. Derimod er der behov for dokumentation for de miljømæssige konsekvenser ved en kommerciel opskalering. Hvis man ønsker at etablere IMTA i havbrugsregi, skal anlægget planlægges

⁶² The Canadian Food Inspection Agency. The USA Food and Drug Administration. The European Community Directives.

og dimensioneres som et komplet system og ikke som et udvidelsessystem (Barrington, 2009). Forhold som udbytte, rensekapacitet, oceanografiske og hydrauliske forhold, markedsforhold og klimatiske forhold er vigtige for beslutningsprocessen (Birkeland, 2010). Ved hårde vejrforhold vil løsrevne konstruktioner udgøre et problem, men hvis anlæg eksempelvis konstrueres efter Norsk Standard (NS9415:2009), må man formode, at der opnås samme sikkerhed som ved marine fiskeopdrætsanlæg. Løsrevet biomasse (muslinger og tang) kan forstyrre fiskeopdrætsanlægget men vil også gå tabt som "næringssalt-akkumulator," idet biomassen ikke høstes men føres tilbage i havet.

I relation til etablering af IMTA skal der også tages højde for, at blåmuslinger har en naturlig fjende i edderfugle, der i kolonier kan fourage og udgøre betydelige tab af biomasse. Der er endnu ikke dokumenteret forekomst af græssere af tang på rebkulturer. Men på naturlige populationer på sten og klipper kan søpindsvin græsse betydelige mængder tang. Af andre potentielle problemer kan blåmuslinger akkumulere dommeinsyre, der stammer fra giftige mikroalger. Dette kan medføre skaldyrsforgiftning og muslingerne kan så ikke anvendes til konsum. Endeligt kan der forekomme begroning af uønskede organismer (andre tangarter, mosdyr, søpunge og muslinger) i store mængder. Dette generer ikke umiddelbart vækst hos tang men kan have betydning for anvendelsen af biomassen ved høst. Ved stor begroning vil værdien af tangen falde, da man ikke længere kan anvende den til konsum og andre produkter, som kræver en homogen tangmasse.

Der ses umiddelbart en økonomisk fordel ved IMTA, idet produktionen ikke blot hviler på en enkelt art, og opdrættet dermed er mindre sårbart overfor eventuelle fald i markedspriser og faktorer, der skyldes naturen. Naturlige faktorer, der kan have en negativ effekt på fiskeopdræt, påvirker ikke nødvendigvis muslinger og tang. Som eksempel er kolde vintre ufordelagtige for fiskeopdrættere med hensyn til udbytte og anlæggets beskaffenhed, mens tang- og muslingeproduktion ofte er mindre påvirket af lave temperaturer (Barrington, 2009).⁶³

Der er naturligvis øgede omkostninger ved investering, drift og monitoring af IMTA, som skal kunne kaste en merværdi af sig for at være interessant for sektoren. Der kan knyttes forventninger til, at forbrugerne vil være villige til at betale en merpris for produkter fra IMTA, men det kræver markedsføring og eventuel mærkning af produkterne. Flere bioøkonomiske modeller for IMTA systemer er fremført i Barrington et al. (Barrington, 2009), og et af scenarierne er præsenteret i nedenstående Tabel 38, hvoraf det fremgår, at IMTA kan være økonomisk attraktivt ift. monokultur.

⁶³ Muslinger, der indgik i en integreret forsøgsproduktion i Storebælt 2011-12, døde alle som følge af en kold vinter med is på havet.

Tabel 38. Scenarier for laks i monokultur sammenlignet med samtidig dyrkning af store brunalger/muslinger i Bay of Fundy, Canada. Værdierne er opgivet som NPV (net present value i US\$) med 5 % og 10 % fradrag (renter og afskrivning)

Operation	Fradragsrente	Scenario 1 (optimistisk)	Scenario 2 (værste)	Scenario 3 (medium)
Laks monokultur	NPV på 5 %	8.146.477	50.848	2.664.112
IMTA	NPV på 5 %	8.906.435	674.850	3.296.037
Laks monokultur	NPV på 10 %	6.885.181	-228.345	2.391.135
IMTA	NPV på 10 %	7.508.913	403.579	3.014.866

(Ridler, 2007).

Forudsætningen for udbredelse af IMTA i den vestlige verden, herunder de nordiske lande, vurderes bl.a. at være øget fokus på lovgivning, promovering og kommercialisering af IMTA produkter. Implementering af N-afgifter (brugerbetaling) kan virke som en anerkendelse af den økonomiske værdi af renseeffekten, hvilket kan føre til "omsættelige N-kvoter" (omtalt andetsteds) (Neori, 2007), (Barrington, 2009). Økonomisk rentabilitet i IMTA menes også at afhænge af øget udvikling af bedre teknologi til dyrkning af f.eks. muslinger og tang og færre mandetimer i den daglige drift.

12.2.3 Potentiale for integreret, multitrofisk akvakultur

Integreret akvakultur kan potentielt være en metode til at reducere næringsstofudledninger og øge bæredygtigheden af fiskeopdræt i nordiske lande. I Danmark er udledningen af næringssalte fra havbrug eksempelvis den største begrænsende faktor for erhvervets udvidelsesmulighed. På grund af disse forhold har danske havbrug siden 1987 ikke kunnet opnå tilladelse til øget produktion på trods af den stigende efterspørgsel.

Figur 98. Mængden af opfisket og akvakulturproduceret fisk på verdensplan sammenlignet med den akvakulturproducerede fiskemængde i Danmark (i ton) (bemærk størrelsesforskelen på enhederne på de to y-akser)

(FAO, 2009), (Holdt, 2006).

Den danske Havbrugsrapport foreslog i 2003, (Havbrugsudvalget, Udvalget vedrørende udviklingsmuligheder for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark, 2003) at havbrugene skulle rykkes ud på det åbne vand "dilution as a solution" og ydermere påbegynde forsøg med fangkulturer/biofiltre i form af tang eller muslinger (Havbrugsudvalget, Rapport. a. Beskrivelse og anbefalinger, 2003). Den danske miljøstyrelse fastlagde i 2008 krav om, at det største havbrug i Danmark, Musholm A/S, skulle reducere nitrogenudledningen med 10 % (10 ton N) – f.eks. ved hjælp af forbedret og eller reduceret foderanvendelse eller kompenserende, nitrogenakkumulerende opdræt. Endvidere pegede Havbrugsrapporten på, at den bedst tilgængelige teknik (BAT) skulle benyttes (Havbrugsudvalget, Rapport. a. Beskrivelse og anbefalinger, 2003). I den sammenhæng kan IMTA potentielt finde anvendelse, da den marine produktion af ørreder (eller andre laksefisk) i havbrug har nået et punkt, hvor fodertyper og fodringsmetoder ikke længere kan forbedres væsentligt og derved reducere miljøbelastningen. For at nå miljømålene må nye opdrætsmetoder derfor tages i anvendelse, f.eks. integreret akvakultur, hvor en sideløbende, kompenserende produktion af muslinger og/eller tang opfanger nitrogenudledningen fra fiskeproduktionen (Møhlenberg F. H., 2010). Nitrogen (og fosfor) akkumulering i alger og muslinger stammer ikke nødvendigvis fra det specifikke opdræt, som den kompenserende produktion er knyttet til, men vil for en stor del ofte tilflyde fra andre kilder afhængigt af havstrømmene i området. Disse forhold giver anledning til at betragte nitrogen- og fosformængderne i et mere udbredt perspektiv, hvor man indfører omsættelige nitrogen-kvoter (N-kvoter).⁶⁴ En forudsætning for disse er naturligvis, at sådanne kvoter etableres af myndighederne, og at anvendelsen af dem ikke begrænses til helt lokale vandområder (Andersen, 2012).

12.2.4 Tangproduktion til fjernelse af næringssalte

Produktionen af tang udgør på verdensplan 20–46 % af den marine akvakultur (Barrington, 2009). Asien står for 99,7 % af produktionen og Kina alene for cirka 60 % (FAO, 2009). Det store spænd fra 20–40 % forklares ved, at der er usikkerhed omkring produktionstallene fra Kina. Den globale tang- (og muslinge) produktion i verden er faktisk så stor, at der med den høstede biomasse årligt fjernes 165.000–220.000 tons ni-

⁶⁴ I Danmark har "Akvakulturdvalget" anbefalet, at der oprettes N-kvoter. Landbrugets udledninger skal naturligvis medtages, hvorved det i princippet bliver muligt for en bonde at betale en opdrætter for at fjerne N, der fra bondens arealer når havet. Ordningen er d.d. ikke etableret, og der er risiko for, at Vandmiljøplanens udmøntning kan være en hindring, idet man lokalt ønsker N og P neutralitet i kystnære områder og derfor ikke anskuer opgaven mere regionalt (red.).

trogen (N), hvilket svarer til den samlede udledning fra det globale marine opdræt af fisk og rejer (Neori, 2007).

Det årlige udbytte af store brunalger (inkl. sukkertang) er på 12–60 tons tørvægt per hektar (ha) per år ved rebkultur (Bruton, 2009). Sporerne (tangens "frø") fasthæftes reb eller liner, der udsættes i vandsøjlen. Da tangplanter ikke har rødder men haustorier (et fastholdelsesorgan), behøver de ikke havbund at gro i. Desuden kan de fotosyntetisere over hele plantens overflade.

Ved en konservativ beregning af et tangudbytte på 120 tons vådvægt tang per hektar per år (17 tons tørvægt per hektar per år) vil tangen indbygge 400 kg nitrogen (N), 50 kg fosfor (P) og 14 tons CO₂. I et havbrug med en produktion på 1000 tons regnbueørreder udledes omkring 30 tons nitrogen (N). Som en indikation på størrelsesordenen af kompenserende tangproduktion kan det nævnes, at en opsamling af 10 % af N-udledningen fra Danmarks største og mindste havbrug kræver tilplantning med henholdsvis 23 ha og 2 ha tang (Musholm A/S, 3.000 tons fisk og Agersø Havbrug, 260 tons fisk per år).

Forædling af tang har et stort potentiale, idet dette endnu ikke har været udforsket for de nordiske arter. Eksempler på tangarter der er egnede til rebkultur, er især fingertang (*Laminaria digitata*), palmetang (*Laminaria hyperborea*), sukkertang (*Saccharina latissima*) og vingetang (*Alaria esculenta*). Disse tangplanters egnethed skyldes både deres livscyklus, udbytte (væksthastighed og sæsonmængde), mulighed for dyrkning i det åbne hav samt deres afsætningsmuligheder. Ved forædling af hurtigvoksende sorter samt sorter med højt proteinindhold (og altså dermed nitrogen) vil planternes kompenserende effekt øges. Der er igangsat et dansk GUDP projekt (Grønt Udviklings- og Demonstrations Projekt) med det formål at forædle sukkertang samt optimere produktions- og høsttidspunkter for både tang og blåmuslinger.

Tang er rigt på en række vigtige næringsstoffer – bl.a. langkædede, flerumættede fedtsyrer og spormineraler – og indgår allerede verden over i adskillige fødevarer såsom snacks og sushi. I Danmark har man demonstreret, at tang dyrket ved fiskeopdrætsanlæg kan produceres til konsumkvalitet.⁶⁵ Udover fødevarer finder tang også anvendelse i stivelse, hudpleje- og helsekostprodukter samt i gødning.

Endvidere forskes der i potentialet for anvendelse af tang i bioenergi og bioraffinaderi. Studier med arten *Gracilaria chilensis* dyrket nær laksehavbrug i Chile viste, at denne tang øgede biomassen med 30 %, og at kvaliteten af stivelsesproduktet agar blev højere (Buschmann A. H.-G., 2005). Tang har også vist sig at have højere nitrogenindhold, hvis det dyrkes i udledningsvand fra et abalone opdræt. Denne undersøgelse

⁶⁵ Bluefood. Tang dyrket i Horsens fjord.

viste en merværdi af tangen med over 40 % protein af tørvægten, hvilket gør tangen velegnet til foder (Bolton, 2006).

Det er muligt at producere økologisk tang i EU, idet der allerede er fastsat regler herfor. Reglerne stiller bl.a. krav om anvendelse af økologisk gødning under startproduktionen samt særlige hensyn til opdrætsområdernes placering.

12.2.5 Muslingeproduktion til fjernelse af næringssalte

En rapport udført for Dansk Akvakultur (Møhlenberg F. H., 2010) med modellering og beregninger af muslingeproduktion ved tre danske havbrug viser, at den mest omkostningseffektive produktion af muslinger resulterede i en produktionsomkostning på ca. 0,85 DKK per kg musling og 85 DKK per kg nitrogen fjernet ved produktion i Storebælt (strædet mellem Fyn og Sjælland). Omkostningseffektiviteten var betydeligt ringere ved to andre lokaliteter⁶⁶ på grund af lavere strømhastigheder der. Vandets strømhastighed er altså en vigtig begrænsende parameter i muslingeopdræt, som sammen med fødekonzentrationen (mikroalger) og muslingernes tæthed har betydning for placeringen og designet af de enkelte anlæg.

Figur 99. Skematisk fremstilling af muslingedyrkningsanlæg. Bredde (W), længde af langliner (L), højde af drops (H), afstand mellem langliner (D), den frie strømhastighed udenfor dyrkningsenheden (CE) og strøm-hastigheden mellem langlinerne (CI)

(Møhlenberg F. H., 2010).

Etablerings- og driftsudgifter i muslingeproduktion er naturligvis, som i al anden virksomhed, en meget væsentlig faktor for et anlægs økonomiske bæredygtighed. Traditionel enkelt langlignedrift vurderes i den sammenhæng at være 45–60 % mere nitrogen omkostningseffektiv (kroner/kg N

⁶⁶ As Vig og Børup Sande.

fjernet) end det såkaldte Smartfarm™ system. Der er ydermere betragtelige forskelle på de to opdrætssystemer, når det gælder mekanisering og rationalisering. De to systemer (Enkeltlangline og SmartFarm™) repræsenterer henholdsvis et arbejdsintensivt og et arbejdsintensivt system. Langlinesystemet indebærer et betydeligt behov for manuel arbejdskraft, da kun få processer kan udføres af maskiner. Renholdelse af udstyr og strømpningen af især plaststrømper som enkeltnedhæng (single drops) er meget tidskrævende og dermed omkostningstungt. Det skønnes, at der for begge processer indenfor en kort årrække vil blive udviklet maskiner, som kan reducere behovet for manuel arbejdskraft. Der foregår tillige et betydeligt udviklingsarbejde på høstmaskiner, som også forventes at kunne nedbringe tidsforbruget ved høst af muslinger på langlinesystemer. Der vil dog næppe kunne rationaliseres og mekaniseres (renholdelse, strømpning, høsteffektiviteten) til et omfang og niveau svarende til det, som ses ved SmartFarm-systemet (Møhlenberg F. H., 2010).

I projektet MarBioShell har man produceret muslinger i enkelte sæsoner. Her har man fundet, at kapaciteten for muslingeproduktion i dansk farvand (Storebælt) er større end tidligere antaget. I projektet vurderes det, at man kan producere 2500 tons muslinger og fjerne 20–25 tons N indenfor et område på 250 m – 750 m med en udgift på 1 til 1,2 millioner kr./år (Møhlenberg F., Pers. Comm, 2012).

Nettoeffekten af muslingeproduktion er naturligvis en fjernelse af nitrogen fra vandsystemet, eftersom muslingerne lever af mikroalger, som har opkoncentreret uorganisk nitrogen fra vandet. Lokalt kan muslingeproduktion dog medføre, at remineralisering af organisk N (herunder proteiner) øger ammoniumkoncentrationen (NH_4^+) i vandet signifikant (Asmus, 1991), (Retamales, 1996). Der kan således udskilles op til 0,3 gram uorganisk N per g musling (vådvægt) per dag (Møhlenberg F., Pers. comm., 2006). Dette uorganiske nitrogen vil til gengæld eksempelvis kunne anvendes af tang i et IMTA.

12.2.6 IMTA – Økonomi

Produktionsomkostninger for tangdyrkning findes endnu ikke for intensiveret dyrkning af tang, men der findes data baseret på ekstrapolationer fra laboratorium (klækkeri / hatchery) og feltforsøg, hvor produktionsanlæg skal kunne lave 14 km sået reb (lavet af to omgange). Dette er baseret på en pessimistisk/realistisk produktion på 7 kg vådvægt tang per meter i gennemsnit, hvilket vil give en tanghøst på 100 T vådvægt tang (Edwards, 2011).

Muslinger er sammenlignet med tang et bedre biofilter (Tabel 40). Man skal endvidere tage højde for den kost-effektive produktion, som er 40–85 kr./kg N for muslinger og på 4.150 kr./kg N for tang (ud fra ekstrapolerede laboratorium og feltforsøg). Arealkravet for muslinger for at dyrke 1.000 T biomasse er også mindre (ca. 8–10 ha.) end for dyrkning af samme mængde tang (ca. 30 ha).

Tabel 39. Årlige produktionsomkostninger for dyrkning af 14 km tangliner er baseret på ekstrapolationer fra laboratorium (klækkeri) og langline feltforsøg i Irland. Frit efter

	Udgifter (€)	Udgifter i alt (€)
Klækkeri		137.650
Faciliteter	42.500	
Udstyr	5.150	
Elektricitet	30.000	
Lønomkostninger	60.000	
Udplantning		432.144
Langlineudstyr	261.648	
Navigationsbøjer og ankre	163.296	
Lønomkostninger	7.200	
Alternativ udplantning (gittersystem)		(84.128)
Totale udgifter		569.794
Totale udgifter ved alternativ metode		221.778

(Edwards, 2011)

Tabel 40. Det reducerede miljøaftryk ved dyrkning og høst af hhv. 1.000 tons tang eller muslinger

	1.000 tons vådvægt tang	1.000 tons vådvægt muslinger
Fjernet ton N	4	10
Fjernet ton P	0,4	1

12.3 Mulig reduktion i udledningen af medicin og hjælpestoffer

Anvendelse af medicin og hjælpestoffer i fiskeopdræt er allerede beskrevet i afsnit 9.4 side 151, hvor der dog er fokus på landbaserede ferskvandsanlæg. Principperne for brug af stofferne i ferskvand er i høj grad sammenlignelig med brugen i saltvand, og dette afsnit kan derfor læses i sammenhæng med afsnit 8.4 side 151.

Fra slutningen af 90'erne har brugen af antibiotika i produktionen af norsk opdrætsfisk været relativt stabil og lav – på trods af en fordobling af akvakulturproduktionen. Antibiotika er et nyttigt og effektivt redskab til behandling af infektionssygdomme både i human og veterinær medicin, men det er også en udfordring, idet der er en tæt sammenhæng mellem brug af antibiotika og udvikling af resistente bakterier. Norske fiskeopdræt havde i slutningen af 80'erne – og i begyndelsen af 90'erne – problemer med bakterieinfektioner, som krævede gentagne antibiotikabehandlinger. Opdrætsindustrien kunne ikke udvikle sig yderligere på den måde, og derfor kulminerede en stor indsats fra flere involverede parter i, at brugen af antibiotika i opdræt blev reduceret fra et uacceptabelt niveau i begyndelsen af 90'erne til et meget lavt forbrug i perioden fra slutningen af 90'erne og frem til i dag.

Generelt forsøger man naturligvis fra de enkelte landes myndigheder at begrænse brugen af miljøfremmede stoffer i akvakultur. For at forebygge udbrud af sygdomme i opdrættede fisk, der involverer brugen af antibiotika, har eksempelvis norske myndigheder iværksat en række tiltag:

- Opdrætsslaks vaccineres mod de vigtigste bakterieinfektioner, før de sættes i havet.
- Statslige regler og branchens egne driftsoplæg skal medvirke til at reducere risikoen for sygdomsudbrud og smittespredning.
- Antibiotika kan kun anvendes ved recept fra en dyrlæge eller fiskehelsebiolog.
- Der udføres rutinemæssige kontrol for eventuelle rester af antibiotika i anlæg, hvor fisken har været medicineret.
- Al brug af antibiotika og anden medicin til opdrættede fisk rapporteres til myndighederne. På Færøerne anvendes ingen antibiotika.

I 2010 blev der solgt ca. 55 tons antibiotika i Norge. Af dette blev 88 % brugt til behandling af mennesker, 11 % til behandling af landdyr, mens 1 % blev anvendt til behandling af opdrættede fisk. I 2009 var kødproduktionen 320.000 tons, mens produktionen af opdrættede fisk samme år var 800.000 tons (Fiskeri- og Kystdepartementet, 2011). Se i øvrigt afsnit 24 i bilagsdelen om Forbrug af medicin og hjælpestoffer i opdrætssektoren i Norden.

Det er naturligvis sådan, at man optimalt reducerer udledningen af medicin og hjælpestoffer fra opdræt ved helt at undlade at bruge stofferne. Dette forudsætter dog, at opdrætsdyrene ikke på noget tidspunkt bliver behandlingskrævende, herunder at man ikke finder behov for forebyggende (profylaktisk) behandling med medicin og/eller hjælpestoffer.

Sygdomme er vanskelige helt at undgå i åbne systemer, hvor patogener bakterier og vira kan tilflyde med vand eller tilføres fra luften (med fugle, luftbårne mv.). I lukkede systemer, som i princippet også kan opfattes som "marine," nemlig hvis de anvender havvand i deres produktion, er det derimod umiddelbart nemmere at undgå sygdomme, eftersom det ydre smittepres er lavt ift. åbne systemer som eksempelvis havbrug.

For både åbne og lukkede systemer er der en række initiativer, som kan mindske sandsynligheden for udbrud af sygdomme i fiskebestanden.

12.3.1 Stress som proxy

Det er velkendt, at stress bidrager til sygdomsudbrud, og dette ses eksempelvis ved udbrud af rødmundsyge, som skyldes bakterien *Yersinia ruckeri*. Udbrud ses ofte – og især blandt mindre og dermed mere sårbare fisk – når man transporterer opdrætsørreder fra deres vante omgivelser til nye tanke. Her kan transporten alene stresse fiskene, men andre forhold kan også bidrage til stress. Det gælder temperaturskift i vandet, ændrede lysforhold, etablering af nye hierarkier blandt fiskene og den fysiske udformning af opdrætsenhederne m.m.

Især under intensive opdrætsforhold, såsom i lukkede landbaserede anlæg, eller hvor man har stor tæthed i åbne anlæg, kan fiskene blive stressede med øget sygdomsfrekvens til følge. Laksefisk er fra naturens

side ikke så tæthedstolerante som mange andre arter (Larsen, F., Rasmussen, R.S., Owen, D. & S. Jensen, 2004). I relation til stress er det vanskeligt nøje at angive hvilken tæthed (såvel øvre som nedre), der er optimal for opdrætsfisk. Med hensyn til opdræt af regnbueørred, som i øvrigt er mere tolerant overfor høje tætheder end andre arter af laksefisk, varierer den anbefalede tæthed i et stort spænd fra 2 til 80 kg/m³ (Ellis, North, Scott, Bromage, Porter, & Gadd, 2002). Men der er også eksempler på, at regnbueørred kan opdrættes ved endnu højere tætheder end 80 kg/m³, uden at det påvirker fiskenes velfærd eller tilvækst (Larsen, F., Rasmussen, R.S., Owen, D. & S. Jensen, 2004). De store forskelle skyldes, at den optimale tæthed afhænger af en række fysiske, kemiske såvel som biologiske forhold. I landbaserede anlæg er der eksempler på vejledende maksimaltætheder for laksefisk på 5–10 kg/m³ i perioden, hvor fisken er under 20 g og 15–40 kg/m³, hvor fisken vejer over 20 g. I gennemstrømningsanlæg på land ses ofte 5–25 kg/m³, mens 40–100 kg/m³ forekommer i recirkulerede anlæg.

Fiskenes tolerance overfor høj tæthed er bl.a. associeret med deres domesticeringsgrad, herunder antallet af år, den pågældende fiskestamme har været anvendt i opdræt, ligesom fiskenes størrelse (yngel eller voksenfisk) er af betydning – små fisk vil gerne danne stimer. Høj tæthed kan også alene medføre en større koncentration af patogene bakterier og vira i vandet, nemlig i de tilfælde hvor flere smittede fisk er samlet i et lille volumen og smittepresset derfor øges. Høje tætheder er også, i det mindste i mere eller mindre lukkede systemer, oftest forbundne med ringere vandkvalitet, fordi udfodringen til en større biomasse er højere, og det samlede oxygenforbrug og udskillelsen af affaldsstoffer derved øges. Øget udskillelse af bl.a. ammoniak og kuldioxid forringer trivslen blandt fiskene, og øgede mængder næringsstoffer i vandet vil også bidrage til mere bakteriel vækst, som både stresser fiskene og gør dem mere direkte eksponerede overfor sygdom. De indirekte effekter af høje tætheder, som skyldes dårlig vandkvalitet, kan naturligvis imødegås ved at forbedre vandrensningen i anlægget, samt afgasse vandet for bl.a. kuldioxid og herefter oxygenere det. Til fjernelse af mikroorganismer kan der anvendes ozon, UV-belysning eller tilsætning af ler (Heldbo, J., Vestergaard, M. & Andersen, P., 2011).

Udover tæthed, og den øgede sandsynlighed for forringet vandkvalitet der er associeret hermed, er der en række andre parametre, som kan øge stressniveauet hos fisk. Små foder mængder, der udspreddes over lang tid, øger konkurrencen om foderet og vil være tilbøjeligt til at give flere finnebid. Også ændringer i vandtemperaturen, især til højere grader, kan indvirke på fiskenes stressniveau. Det hænger bl.a. sammen med, at en temperaturforøgelse reducerer vandets oxygenmætning samtidig med, at den øger fiskenes basale stofomsætning og dermed oxygenbehovet. Hvis temperaturen er høj, samtidig med at der udfodres meget, vil dette kunne forstærke behovet for mere oxygen, idet udfodringen alene øger fiskenes stofomsætning og dermed deres oxygenforbrug. Disse forhold vil naturligvis især være aktuelle i anlæg med et relativt lille vandskifte,

hvorimod der eksempelvis i havbrug er store vandmængder til rådighed og dermed også – som regel – store oxygenmængder samt høj fortynding af fiskenes affaldsstoffer. En erfaren opdrætter vil oftest have et godt indblik i fiskenes adfærd og kan dermed også reagere med bl.a. reduceret udfodring, når fiskene ændrer adfærd, f.eks. hvis de går højt oppe i vandsøjlen. Adfærdsændringer kan dække over en eller flere af de nævnte parametre, som for eksempel dårlig vandkvalitet, men den kan også være et tegn på begyndende sygdom blandt fiskene.

12.3.2 Biosecurity

I afsnit 9.4 er betydningen af at holde opdrætsanlægget frit for fremmedorganismer ('biosecurity') grundigt beskrevet, og overholdelse af disse procedurer er generelle for minimering af brugen af medicin og hjælpestoffer i akvakultur. Udover disse forhold kan også nævnes betydningen af de fisk, man indfører på opdræt til videre opdræt. Her er det vigtigt at kende fiskenes historik og sundhedsstatus, inden de indføres, idet man ellers vil kunne få overført sygdom med de indførte fisk. Mange sygdomme ligger latent i fiskene, og alene det, at de forekommer sunde og raske og med god tilvækst, er ikke nogen garanti for, at de er sygdomsfrie. Udover således at sikre at indførte fisk er sygdomsfrie, vil der også ofte være krav fra myndighederne, om hvilke geografiske områder (zoner), der må overføres fisk fra (og til). Disse zoner er definerede ud fra forekomsten af de enkelte sygdomme i zonerne.

12.3.3 Kvalitet af sættefisk

I relation til at undgå sygdomme blandt fisk som udsættes ('smolt,' 'sættefisk') til videreopdræt, er det også vigtigt at tage højde for fiskenes kvalitet på udsætningstidspunktet. "Kvalitet" er her defineret som fiskenes evne til ikke at blive syge ved overførsel til et nyt miljø under andre betingelser (temperatur, salinitet mv.). For små laksefisk, der overføres til saltvand, er det således vigtigt, at de er fuldt smoltificerede (saltvandstilpassede), da de ellers stresses af kraftig osmotisk regulering og derved bliver mere sårbare for sygdom. Smolt udsættes også for hårdhændet håndtering, når de pumpes imellem forskellige enheder, sorteres osv., og dette kan også være forringende for deres overlevelsessevne. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på disse forhold i fiskeproduktionen.

I Danmark har man generelt ikke væsentlige problemer med kvaliteten af sættefisk i ferskvandsdambrug, som ved udsætning typisk er omkring 10 cm lange. Og i havbrug er ørreder relativt store, når de udsættes, typisk 400–800 g, idet det passer med, at de så kan vokse til slagtevægt henover sommerhalvåret. I Norge derimod har der pga. den stigende produktion af laks også været øget efterspørgsel på smolt, og dette bidrager til at forringe smoltkvaliteten. Årsagen er bl.a., at man har opdrættet fiskene intensivt, dvs. under høje temperaturer, som formodes

at bidrage til en unormal udvikling af fiskene, herunder deformiteter i rygsøjlen. Man har historisk haft dårlig erfaringer med recirkulering af vandet til opdræt af smolt, men med de forbedrede renseteknologier, der er udviklet over de senere år, er det i dag muligt at producere smolt af samme kvalitet, eller endda bedre, end i gennemstrømningsanlæg (Ulgenes, 2006). Der er dog stadig en vis skepsis omkring opdræt af smolt i recirkulerede anlæg, herunder vurderes det, at man vil opleve et stigende problemer med sårdannelser i blandt fiskene, som det er beskrevet i det norske veterinærinstituts fiskehelserapport for 2011 (Veterinærinstituttet, 2011).

På Færøerne har man i lakseproduktionen siden omkring 2003 anvendt væsentlig større smolt til udsætning (150 g) i forhold til tidligere (50 g). Dette har været sammenfaldende med en markant øgning i fiskenes overlevelse efter udsætning i netbure på havet (Joensen, 2008). Tallene er ikke så overraskende, idet det er velkendt, at små fisk er mere sårbare overfor sygdomme end større fisk. Økonomisk set kan det dog have betydning for fiskeopdrættet, at fiskene skal holdes i længere tid i sættefiskeanlægget, men produktionstiden i et recirkuleret anlæg kan reduceres pga. højere vandtemperaturer – og monitoring og styring af andre vigtige parametre.

Ligeledes vil sygdomme i denne periode være nemmere at behandle i det landbaserede anlæg, og eftersom vandet renses, medvirker dette også til mindre udledning af medicin og hjælpestoffer ift. en produktion på åbent hav. Der registreres allerede en omstilling til denne produktionsform, hvor sættefisk opdrættes over længere tid i recirkulerede anlæg inden udsætning, og det forudses, at endnu flere producenter vil investere i om- eller nybygning af anlæg.

12.3.4 Vaccination

Som det også nævnes senere i kapitel 24 (Forbrug af medicin og hjælpestoffer i opdrætssektoren i Norden), faldt antallet af sygdomsudbrud i norsk fiskeopdræt meget markant i starten af 1990'erne. Faldet kunne især tilskrives anvendelsen af nye oliebaserede injektionsvacciner på daværende tidspunkt. Dette eksempel er en god illustration af betydningen af effektive vacciner for behandling af fisk i akvakultur og dermed reduktion i medicinforbruget. Alene det at udvikle en effektiv vaccine kan være vanskeligt og ressourcekrævende, hvilket forsøget på bekæmpelse af sygdommen VHS er et godt eksempel på (se eventuelt afsnit 12.4 om sygdomme i marint opdræt).⁶⁷ Udover det initiale udviklingsarbejde med vaccinerne betyder mutationer i de skadevoldende mikroorganismers

⁶⁷ Her lykkedes det dog for få år siden at få færdigudviklet en effektiv DNA-vaccine baseret på et gen som blev isoleret fra VHS-viruset.

gener, at de kan udvikle resistens imod vaccinerne. Derfor er det nødvendigt kontinuerligt at videreudvikle vaccinerne. I tilfældet med VHS viste en strategi med nedslagtning af sygdomsramte fisk, tørlægning og zoneinddelinger sig også succesrig, men erfaringen fra Danmark viser, at der kan gå mange år før sygdommen udryddes med disse metoder.

I danske havbrug er det primært furunkulose som medfører sygdom. Her har intensiv vaccinering bragt antallet af sygdomsudbrud og dermed også antibiotikaforbrug ned, men effekten af vaccination er dog desværre langt fra optimal. Erhvervet prøver i disse år sammen med danske og udenlandske forskere at klarlægge årsagen, og nye vacciner og vaccinationsstrategier indgår som en del af problemløsningen.

12.3.5 Avl og genetik

Avlsarbejde, hvor man eksempelvis med klassisk avlsarbejde selekterer fisk, der udviser immunitet over sygdomme, er også en potentiel metode til at reducere medicinforbruget på. Som nævnt i afsnit 12.4 forsøger man således i disse år at bekæmpe IPN med avlsarbejde, og resultaterne virker lovende. I Nordisk regi foregår der et samarbejde imellem NOFI-MA i Norge og Aarhus Universitet i Danmark, hvor man eksempelvis udvikler nye statistiske metoder til understøttelse af avlsarbejdet på fisk, der udviser immunitet overfor sygdom.

Derudover foregår der i de nordiske lande generelt avlsarbejder på opdrætsfisk, som er rettede imod forskellige egenskaber, der er af betydning for opdrætsindustrien. Avlsmålene er eksempelvis øget vækst, forsinket kønsmodning, kvalitet af fiskene og foderudnyttelse. Immunitet overfor sygdomme er også meget relevant i den sammenhæng, og eksempelvis har man i Island således siden 1991 haft et avlsprogram for atlantehavslaks (*Salmo salar*), hvori selektion for immunitet indgår. Man har endvidere haft avlsprogrammer for fjeldørred (*Salvelinus alpinus*) siden 1992 og torsk (*Gadus morhua*) siden 2003.

I avlsarbejde har man bl.a. med varierende succes undersøgt forskellige markører, som korrelerer med sygdom hos fiskene (ultimativt død, se også afsnit 12.4). Man har eksempelvis undersøgt sammenhængen mellem overlevelse og forskellige immunologiske og fysiologiske markører såsom lysozym- og hæmolytisk aktivitet, cortisol i plasma og antistoffer, dog uden at kunne konkludere nogen høj korrelation imellem disse markører og fiskenes overlevelseshøjde (Gjedrem, Selection and breeding programs in aquaculture, 2005). Til gengæld har man fundet, at selektion for vækst forekommer at øge overlevelsen hos opdrætsfisk (Gjedrem, Selection and breeding programs in aquaculture, 2005).

12.3.6 Probiotika

Anvendelse af probiotika er også en metode til reduktion af sygdomsudbrud blandt fisk, og det giver altså dermed også potentielt mulighed for mindre udledning af medicin og hjælpestoffer.

Ved probiotika forstås en sundhedsskabende mikroorganisme, som tilsættes foderet (mælkesyrebakterier er et eksempel fra den humane kost), og som har forskelligartede virkninger. Probiotika kan f.eks. enkeltvis eller i kombination med andre probiotika hæmme patogene mikroorganismer under produktion af antagonistiske stoffer, eller de kan konkurrere om næringsstoffer eller om at blive adsorberede til celler i fiskens tarm.

Probiotika kan også ændre de patogene organismers enzymatiske aktivitet, og de kan fremme immunstimulerende virkninger og skabe ernæringsmæssige fordele for fisken såsom forbedret foderfordøjelighed og foderudnyttelse. Forudsætningerne for brug af probiotika er, at de besidder bestemte egenskaber, herunder at de:

- Ikke er skadende for den værtsorganisme, de er tiltænkt (her fisken)
- At de ved dokumentation i in vivo forsøg viser sig at kunne optages, kolonisere og formere sig i fisken
- At de kan nå det væv eller område hvor deres virkning er tiltænkt
- Ikke bærer resistens for virus eller lignende (Kesarcodi-Watson et al, 2008) (Kesarcodi-Watson, 2008).

Flere nordiske fiskefoderproducenter tilbyder i dag foder indeholdende probiotika.

12.3.7 Placering

Placeringen af havbrug er også væsentlig for at undgå sygdom i form af slimdannelse og infektioner i fiskenes gæller. I danske havbrug synes der således at være en sammenhæng imellem gode strømforhold og intet eller meget lille forbrug af medicin. Hvor der er gode strømforhold, vil der bl.a. være tilførsel af oxygenrigt og friskt vand til fiskene, og motionering i vandstrømme – især varierende vandstrømme – kan reducere fiskenes niveauer af stresshormonet cortisol (Rasmussen R. e., 2011). Igennem reduceret cortisol kan vandstrømme muligvis bidrage til større immunitet overfor patogene bakterier i vandet. En yderligere fordel ved gode strømforhold er, at netbure er mindre tilbøjelige til at blive begroede end i områder, hvor vandet er langsomt strømmende.

I relation til behandling af sygdomme kan det være udbytterigt at tænke utraditionelt. Det indebærer bl.a., at man ikke kun fokuserer på antibiotika og vacciner. Probiotika er et eksempel på en nyere metode, som muligvis kan vinde permanent indpas i sygdomsbekæmpelse i akvakultur. Læbefisk, som bruges til aflusning, er endnu et eksempel på,

at det kan være nyttigt at anvende alternativer i sygdomsbehandling – og især hvis disse alternativer ikke i sig selv er miljøbelastende. I den forbindelse kan det nævnes, at brug af læbefisk ikke er problemfrit, eftersom både fangst og opbevaring af vilde fisk giver både etiske og sygdomsmæssige udfordringer.

12.3.8 Smitte med brøndbåde og andet sejlene udstyr

Smitte i forbindelse med sejlsads omkring fiskeopdræt udgør et særskilt problem i relation til udviklingen af sygdomme i åbne, marine anlæg.

En undersøgelse fra Skotland, efter ILA første gang brød ud i 1998, konkluderede, at der var stærk korrelation imellem antallet af anløb af brøndbåde og risikoen for at få udbrud af sygdommen.

I Norge har man ligeledes udset brøndbåde som en potentiel smitekilde til en række sygdomme såsom PD, furunkulose og ISA.

Det tyder bl.a. på, at det især er utilstrækkelig rengøring og desinfektion af tanke og rørsystemer ombord på bådene, der giver risiko for overførsel af smitte fra tidligere transportere. Risikoen for overførsel af sygdomme kan derfor formentlig reduceres ved hjælp af følgende foranstaltninger: at periodisere brugen af brøndbåde og at forbedre rengørings- og desinfektionsprocedurer.

Ved periodisering undgås så vidt muligt at kombinere transportere af slagtefisk- og smolt. Selvom slagtefisk ser friske ud, er latent inficerede fisk et problem med hensyn til smitteoverførsel, både til havmiljøet og til fremtidige transportere.

Med hensyn til rengøring gør den nuværende konstruktion af brøndbåde det vanskeligt at sikre tilstrækkelig rengøring. Dette skyldes bl.a., at visse områder på bådene er vanskelig tilgængelige og dermed også vanskelige at inspicere. Det gælder f.eks. skjulte indvendige overflader i rørføringer. Et automatisk rengøringssystem til at vaske brøndene er nu udviklet, og det kan muligvis blive fremtidens løsning.

Desinfektion af cirkulationssystemet er en meget vigtig foranstaltning, hvor der skal sikres en homogen og højkoncentreret blanding af desinfektionsmiddel, som anvendes over tilstrækkelig tid for at dræbe mikroorganismerne. Doseringen af desinfektionsmidler skal kontrolleres ved at måle koncentrationen af stofferne. Ligeledes har man foreslået, at desinfektion af hver eneste båd skal underkastes en officiel godkendelse for at sikre, at de anbefalede procedurer overholdes.

I visse tilfælde anbefales det at bruge lukket smolttransport. Det vil ofte være i de situationer, hvor der er størst risiko for tilstedeværelse af smitstoffer langs transportruten. Forekomsten af smitstoffer vil variere fra område til område, og de lokale geografiske forhold vil være afgørende herfor, dvs. biomasser af fisk, sygdomsstatus, strøm, og dybde osv.

En brøndbåd kan være udstyret med biofilter til rensning af transportvandet, og her vil en fuldstændig desinfektion, f.eks. med ozon, sandsynligvis reducere biofilterets kapacitet væsentligt. I sådanne til-

fælde kan filteret inokuleres med aktive bakteriestammer for hurtigt at opnå effektiv rensning igen.

12.3.9 Levering af slagtefisk

Ved direkte losning fra brøndbåde er der ikke behov for "ventebure," hvor fiskene ellers går, indtil de skal slagtes. Fordelen ved ventebure er, at man ikke bruger den omkostningstunge brøndbåd som lager, og "ventebure" sikrer slagteriet konstant rådighed over fisk, således at produktionen kan køre kontinuerligt. Men ligesom under transport kan der være øget risiko for overførsel af smitte og sygdomme til havmiljøet fra fiskene i ventebure (Heide, 2012). Ventebure anses dog stadig som værende fordelagtige i andre henseender, og derfor etableres de stadig (Marine Construction, 2012). De nyeste slagterier har indrettet sig miljømæssigt bedre, idet de har etableret holdetanke på land, hvor vandet efter tømning af de slagteklare laks renses/desinficeres, før vandet slippes ud.

Figur 100. Holdetank ved lakseslagteri. Fiskene pumpes med tryk-vakuum fra brøndbåd til tanken, hvor vandet løbende renses og recirkuleres. De hvide "stænger" på bunden er oxygen-diffusorer

Foto: Martin Vestergaard.

12.3.10 Billige pramme i stedet for brøndbåde

Den nyeste trend er at benytte pramme til transport af fisk – både smolt og slagtefisk. Det er en billig måde at udvide kapaciteten på og kræver ikke en brøndbåd, da prammene kan flyttes/bugseres af bugserbåd/andre mindre fartøjer, som efter aflevering af pram er fri til andre opgaver/operationer. Når prammene udstyres med selvstændig energiforsyning, pumper, oxygengenerator, filtre samt rengørings-/desinfekti-

onssystem udgør de selvstændige og uafhængige enheder, som ikke kræver tilsvarende faciliteter på land. Prammene kan derfor ankres/fortøjes ved slagteri, ved smoltanlæg og ved havbrug. Ved slagteri kan de fungere som ventebur/holdetank, ved havbrug kan de også fungere som arbejdsplatform ved almindelige drifrutiner – som f.eks. sortering og lusebehandling.

12.3.11 Smittespredning ved foderbåde

Transportskibe, der leverer foder, sejler rundt til mange anlæg, og dette indebærer en risiko for overførsel af smitte fra anlæg til anlæg – og fra fjord til fjord. Moderne fodertransportskibe har et lukket ballastvandsystem, og herved elimineres smittespredning ved udledning af ballastvand, som ellers alternativt kan blive taget ombord i ét havmiljø og lukkes ud i et andet. Tilsvarende er levering af foder ikke længere afhængig af et anløb af skibet til opdrætsanlægget, og derved minimeres risikoen for fysiske skader på f.eks. notposer med resulterende rømningsrisiko.

Figur 101. Foderlevering fra båd – uden kontakt med selve opdrætsanlægget

(Foto: Ewos).

12.4 Rømning

Årsagerne til rømning er flere. Som det fremgår af afsnit 12.3 skyldes 80 % af rømningerne fejl i håndtering og montering af udstyret – ikke at udstyret er ødelagt. 65 % af alle rømninger sker fra havbrug – resten fra slagteri, smoltanlæg og under transport.

Opdrætterne har ofte en upræcis opfattelse/beskrivelse af årsagerne til rømning. For at begrænse rømninger, og sikre at alle registreres, må der sættes ind på flere felter. Disse kan omfatte:

- Obligatorisk indberetning som inkluderer.
 - Antal og størrelse på undslupne fisk.
 - En beskrivelse af den teknologi, der er anvendt på anlægget – naturligvis med særlig fokus på teknologi involveret i hændelsen.
 - Kategorisering af hændelsen (f.eks. sortering, betjening af notrenser, manøvrering af båd etc.) samt beskrivelse af omstændighederne (f.eks. vind, vejr, strømforhold).
 - En beskrivelse af årsagen/den mulige årsag til rømningen.
- Ved større rømninger (> 10.000 individer) bør en obligatorisk uvildig teknisk vurdering foretages indenfor 48 timer.
- Informationer fra såvel opdrætterens obligatoriske indrapportering som den tekniske gennemgang af anlægget samles systematisk ind mhp. på at samle erfaringsdata, som på struktureret vis kan formidles til opdrættere og udstyrsproducenter.
- På baggrund af bl.a. ovenstående indføre tekniske forskrifter for konstruktion, dimensionering, installation og drift af havbrug, som sektoren skal følge. Frivillige standarder kan ikke forventes at have samme gennemslagskraft som lovpligtige.
 - I Norge har man siden 2004, ved lov, haft pligt til at følge den norske standard på området (NS 9415). Siden da har standarden været platform for en meget betydelig industriel forskningsindsats, som har forbedret materialer, strukturer og udformninger til/af havbrug og standarden er i 2009 blevet opdateret (NS9415:2009).
- Støtte FoU-projekter til forbedring/udvikling af design, materialer og metoder.
- Uddannelse af ansatte mhp. øget forståelse af, hvorfor og hvordan man forhindrer rømning.
 - Opdræt til havs er en multidisciplinær opgave. Da en stor del af de forhold, der leder til rømning, skyldes menneskelige fejl, er der fokus på, hvordan den daglige drift tilrettelægges og gennemføres. Når rutiner for dagligdags håndtering, som sortering, lusebehandling etc., er indarbejdet, medfører dette en roligere arbejdsgang med mindre stress for medarbejderne, hvorved risici for rømning mindskes.
 - i) I dag har mange opdrætsvirksomheder dokumenterede uddannelsessystemer for de ansatte. Da fiskeopdræt til havs er en kompliceret, multidisciplinær aktivitet, er uddannelse og vedligehold af denne et område, som kræver større og vedvarende indsatser.
- I tillæg til de nævnte tiltag kunne der i fremtiden måske indgå obligatorisk mærkning af alle opdrætsfisk på havet. Herved vil man kunne spore rømmede fisk tilbage til de enkelte opdræt og gøre opdrættet skadespligtig for rømningen.

12.4.1 Nye nottyper

Der foregår hele tiden udvikling med nye materialer til noten, som alternativ til nylon. Der ses på muligheden for at væve forstærkede tråde ind i net-tråden/notlinen, således at tråden holder noten samlet, selv om der skulle opstå hul. En anden mulighed er at anvende andre materialer. På markedet findes f.eks. en not af messing. Fordelen ved not af metal er, at de er så tunge, at de ikke behøver lodder for at holdes nede. Hvis der indgår kobber i metallegeringen kan det antageligt have en antifoulende virkning. Der findes også meget stærke plast-komposit materialer, som er fleksible nok til at kunne anvendes i opdrætsnot. I Japan har man flere års gode erfaringer med denne type net, og i Norge har man forsøgsvis anvendt denne not-type i torskeopdræt.

Erfaringerne er gode, men sådanne notmaterialer giver også udfordringer ved håndtering, da selve materialet er ret stift, hvilket til gengæld hjælper med at holde noten udspilet selv i stærk strøm.

Fremtiden vil sikkert byde på anvendelse af helt andre og nye materialer – som f.eks. polymerer og keramiske kompositter.

Figur 102. Det japansk udviklede Eco-net

12.4.2 Gnav

Notposer med lige vægge og bundring (Figur 72) har kæder på ydersiden af notposen, hvilket, i høj sø, kan føre, til at kæderne gnaver på notposens yderside. En sådan kontakt bør undgås, eller eventuelt kan materialer med stor slidstyrke og/eller lav friktion benyttes.

Hvis anlægget er af typen med spids notpose undgås gnaveproblemer, da loddernes fæste, på nær loddet nederst i spidsen, er syet fast til noten. Den spidse form betyder også, at der ikke er behov for udspiling. Til gengæld er volumen i spidsnoten 30 % mindre end en traditionel norpose, og spidsnoten er dyb og kan ikke anvendes på lave vanddybder (se eksempel på spidsnot i Figur 78).

12.4.3 Prædatorer

Hvis havbruget er plaget af prædatorer, som sæl, haj, odder, der bider hul i noten, er det vigtigt kontinuerligt at samle døde fisk op fra bunden af noten (anvende dødfisk-hævert). Personalet må være særligt opmærksom på dette under sygdomsangreb med højere dødelighed.

Det er vigtigt, at notens bund skråner tilstrækkeligt ned mod midten til dødfiske-hæverten. Her er spids-not særlig velegnet. Spidsnoten har også vist sig velegnet til at modstå angreb fra pighaj, særligt hvis der anvendes dobbelt not eller forstærket/speciel not i bunden/spidsen.

12.4.4 Vedligehold og inspektion

Det er almindelig praksis, at firmaer, der vasker og imprægnerer notposer, også foretager inspektion og reparation (Figur 74). Hertil foretages jævnligt dykkerinspektion af noten – særlig efter montering af notpose og efter udsætning af smolt, hvor skader kan være opstået. Manuel inspektion med dykker er omkostningstung, og flere og flere opdrættere anvender ROV⁶⁸ til denne opgave eller installerer fast overvågning med undervandskameraer.

12.4.5 Ændre lokalitet

Opdrætsanlæg flyttes til mere strømuudsatte områder for at få bedre opdrætsvilkår for fisken. Dette kan øge belastningen på notposen – og i øvrigt medføre ændrede rutiner. Gode procedurer, som er enkle at følge, er et godt udgangspunkt for sikker drift. Rømning på grund af menneskeligt svigt forekommer, fordi procedurerne ikke følges korrekt. En ændring af opdrætskonceptet – eller andre store og små ændringer – kræver sandsynligvis også en ændring af drift- og vedligeholdelses rutiner.

12.4.6 Sterile "rømlinge"

Der arbejdes også på andre felter – for helt undgå rømninger kan man nok ikke. Sterile fisk vil ikke kunne være årsag til "genetisk forurening," men vil stadig kunne medføre lakselus til den vilde bestand. Forskning på steril fisk sker løbende, men resultater hidtil har vist, at det ikke er ligetil, selvom teknikkerne er til stede. Forsøg har bl.a. vist dårligere tilvækst, skeletdeformationer og katarakt (grå stær) – så der er et stykke vej endnu, før forskningsresultater på dette felt vil blive anvendt i kommercielt opdræt.

⁶⁸ Remote Operated Vehicle.

12.4.7 Rømning fra torskeopdræt

Det er ikke kun rømning af store fisk, som laks, der vækker bekymring. I torskeopdræt gyder fisken i notposen og – selv om man opsamler æg fra overfladen, driver æggene bort og skaber bekymring for "genetisk forurening."

Mekaniske metoder til fjernelse, såsom filtrering af vandet når der gydes, er ikke en fremkommelig løsning. At hindre eller forsinke den seksuelle modning har været forsøgt med en vis succes. Ændring i lysregimet er dog svært, når vi er så højt mod nord, at naturligt lys er dominerende i sommerhalvåret.

Hybridisering, sterilisation og polyploidie er mulige alternative strategier, men højere dødelighed, dårligere vækst, større omkostninger ved produktion af sættefisken, samt usikkerhed om forbrugernes accept betyder, at industrien er nølende overfor disse teknikker.

En anden specifik udfordring med torskeopdræt er, at torske, i modsætning til laks, som følger stimen i fast mønster, har en udforskende adfærd. Det betyder, at den er dygtig til at finde hul i noten, men også at den selv laver hul ved at bide i maskerne/notlinen. Så selv om nye materialer har stor slidstyrke, er det ikke sikkert, at dette er ensbetydende med modstand mod torskens gnaveri.

12.5 Trends i rømningsbekæmpelse

I forbindelse med projektarbejde afholdt Sintef Fiskeri og Havbruk, Havbruksteknologi, projektmøder med deltagelse af personer fra sektoren. Nedenfor gengives "ide-katalog" fra (Lien, 2010).

12.5.1 Ide-katalog

- *"Kan fisk som finner hull være med på å detektere hull i nota?"*
- *Doble nøter hindrer rømming tross hull, men kan også være en årsak til rømming ved at operasjoner som nedlodding kompliseres.*
- *Notlin har en bruddtøyning på 60 prosent. Et mer elastisk materiale kan redusere faren for brudd.*
- *Ved å bruke mindre maskestørrelser kan noen få trådbrudd tillates uten at det er fare for at fisken kommer gjennom hullet.*
- *Tidlig varsel om hull ved hjelp av kobbertråd i not eller bildegjenkjenning. Det er også en fordel om området med hull kan spores. En slik not må imidlertid ha lang levetid grunnet høye produksjonskostnader.*
- *Merking av individer for å skille vill- og oppdrettsfisk.*
- *Avle stamfisk avhengig av komponent i fôr.*

- *En løsning for å lukke nota midlertidig kan kombinere løsning for å skape lukket område for avlusing, fjerne groe ved at nota vrir den ut, og hindre rømming ved eventuelle hull.*
- *Selvbøtende lin som snurper sammen hullåpningen ved bruk av strikk, reaksjon på elektrisk respons, aktivering ved slitasje i kapsler etc.*
- *En løsning for å holde fisken unna notveggen vil også hindre den fra å finne og svømme gjennom eventuelle hull.*
- *Spile ut nota i stedet for å lodde ned kan eliminere slitasjeproblemet.*
- *Ved bruk av leddet metallgjerde oppstår stor slitasje i leddene. Ved å benytte tynnere tråd eller et belegg kan slitasjen reduseres."*

En del af disse ideer er måske allerede snart markedsmodne? I hvert fald udvikles der seriøst på nogle af disse – eksempler gives nedenfor.

12.5.2 Nu kan undslupne laks kortlægges

Det norske firma Maskon produserer en automatisk vaccinationsmaskine og er nu i færd med at videreudvikle denne, således at den også kan mærke fisken, der vaccineres. Den automatiske vaccination foregår ved, at maskinen med en sugkop får kontakt med fiskens bug, hvorefter nålen med vaccinen sættes ind. Det er derfor nærliggende at benytte lejligheden til at påføre fisken et mærke. På denne måde kan det i fremtiden blive muligt hurtigt og let at identificere en laks til det anlæg, den er undsluppet fra.

12.5.3 Noten som varsler når laksen rømmer

Et 10 år gammelt patent har fået nyt liv efter, at 3 studerende har dannet selskabet Havtek og taget ideen op med at sy kobbertråd ind i noten. Ideen er baseret på, at elektriske impulser sørger for en kontinuerlig overvågning af notens tilstand – det vil sige, at kommer der hul på noten, afbrydes de elektriske impulser, og det kan anvendes til at give alarm. En not skal udstyres med 1.500 vandtætte elektriske koblinger således, at systemet også kan informere om, hvor på noten hullet er opstået. Der er flere norske industrivirksomheder med i udviklingsarbejdet.

12.5.4 Elektrisk strøm i notposen?

På et næsten tilsvarende grundlag håber selskabet Seafarm Development, at strøm kan stoppe ikke bare rømninger men også begroning, lakselus og prædatorer.

Systemet består af et styresystem og et elektrisk "skørt" rundt om noten. Tidligere forsøg med at stoppe fisk med strøm har ikke været succesfulde på grund af store udgifter til elektricitet og kabelbrud, når anlæggene har været prøvet af under reelle omstændigheder.

Dette system bruger imidlertid korte pulser med relativt lange pauser og kabler, som ikke korroderer i havet.

Havforskningsinstituttet i Bergen er gået med i udviklingsprojektet, som i flere forsøg har vist sig effektiv til at stoppe lus i at komme ind i noten. Om tilsvarende positive resultater kan opnås ved afprøvning under kommercielle vilkår er endnu ikke sikkert, men hvis bare halvdelen af lusene forhindres adgang til laksene indeni noten, er det også et brugbart resultat.

Den teoretiske baggrund for at tro på, at systemet også kan have effekt overfor fouling er, at der ikke er nogen organismer, der kan leve i et elektrisk spændingsfelt. Firmaet har også prøvet systemet af på sæler i Bergens Akvarium, hvor man dog af dyreetiske årsager ikke har sat stor spænding på anlægget – så fremtidige forsøg må bevise om systemet reelt kan anvendes mod prædatorer som sæler.

Figur 103. Strømførende ledninger trækkes rundt om noten. Et styringsskab sørger for at korte, men kraftige pulser sendes ud, hvilket ifølge Seafarm Development kan forhindre både fouling, prædatorer og lakselus i at komme ind og laksen i at komme ud

Illustration: Seafarm Development.

12.6 Begroning

I afsnit 11.6 side 179 er begroning beskrevet – herunder også muligheder for intermediær tørring og rengøring af noten "on-location" som de mest miljøvenlige rengøringsmetoder. I samme afsnit er brug af imprægnering af not også beskrevet.

Udfordringer ved både rømning og fouling er sammenhængende, da materialer, der ikke (så let) begros, kan anvendes til not med mindre maskevidder, og nettråden kan også gøres kraftigere/tykkere og derved styrke konstruktionen og reducere rømningsrisikoen.

Der er to hovedretninger når det gælder udvikling af kommercielle antifoulingsmidler:

- Antifouling coating; umuliggør organismernes fastgørelse – "settlement."⁶⁹ Fouling-frigørelse; muliggør nem renholdelse f.eks. under højtryksspuling da organismerne er svagt hæftet til underlaget

Antifouling coating er typisk baseret på en kontrolleret frigivelse af biocid, som dræber den fastsiddende organisme. Per i dag indgår kobberforbindelser som antifoulingsagens i de imprægneringsmidler, som er på markedet for opdrætssektoren. Med øgede miljømæssige restriktioner⁷⁰ er det svært at få godkendt nye aktive ingredienser til brug i antifoulingsmidler (Callow, 2011).

Vi ved allerede, at kobberforbindelser i de koncentrationer, der kan findes i sediment under netburene, kan genfindes i organismer, der lever der. Ved at undersøge hvordan kobberet påvirker organismer, som bidrager til fouling, kan der vise sig muligheder for brug af andre stoffer. Det kan også være formålstjenligt at se til spildevandssektoren og/eller medicinsk forskning mhp. at hente information om biofilm som antifoulingsmetode. Der er behov for at beskrive forskellige organismers "underlags-præferencer:"

Faktorer som påvirker begroning

Kundskab og idekatalog fra arbejdsmøde hos Sintef (Lien, 2010):

- "Overflader:
 - *Karakterisere topografi og mikroteksturer på overflader som forhindrer begroing.*
 - *Se på naturen?*

⁶⁹ Sporer, celler eller larver af marine organismer der overgår fra det frie "pelagiske" stadie til et fastsiddende stadie.

⁷⁰ f.eks. EUs Biocidal Products Directive 98/8/CE.

- *Riflet overflade på blåmusling (Mytilus Edulis) reducerer naturligt begroingsmuligheden.*
- *Sollys:*
 - *Øget vækst på sider der er eksponeret for lys (sollys) i forhold til skyggesiden ved samme dybde (i notens øverste del hvor lyset kan trænge ned).*
- *Maskestørrelse:*
 - *Små masker: mest begroing over korte perioder (<3mnd).*
 - *Store masker: mest begroing over lange perioder.*
- *Farve:*
 - *Mørke farver begros lettere end lyse.*
 - *Organismer er mere udsat for at blive opdaget og ædt hvis underlaget er lyst.*
- *Ideer:*
 - *Kan brug af superhydrofobe overflader være med til at vanskeliggøre fæstet for foulende organismer?*
 - *Ultralyd og UV-lys til bekæmpelse af begroing ved at dræbe organismer og rense noten?*
 - *Lokkestation med attraktivt vækstmiljø pladseres i nærheden af opdræt og tiltrækker foulende organismer og holder derved noten ren?*
 - *Nanno coating med antifoulingsmiddel som frigives over længere tid?"*

Varme og eddikesyre

Der har været gennemført forsøg med rensning af not ved højtryksspuling med varmt vand samt vand tilsat eddikesyre for at fjerne hydroider. En temperatur på 60 °C slog alle hydroiderne ihjel, og ved en eddikesyrekoncentration på 2,0 % var overlevelsen ≤10 %.

Imidlertid efterlod disse hårdhændede behandlinger hydroidernes stilk, som efter nogen tid atter voksede til funktionsdygtige hydroider!

Tiden må således vise, om denne form for behandling kan øge effekten af andre behandlingsformer – f.eks. imprægnering. (Guenther, 2011)

12.7 Lakselus

Som allerede nævnt i afsnittet om lakselus, side 205, er de mest anvendte metoder til "aflusning" kemisk baserede – enten i form af bade eller tilsat foderet (f.eks. "Slice"). Brug af disse receptpligtige lægemidler er øget markant. Norsk statistik (folkehelseinstituttet)⁷¹ angiver, at der i 2009 blev anvendt 5516 kg (angivet som aktiv bestanddel), som i 2010

⁷¹ www.fhi.no

var steget til 6455 kg.⁷² Disse værdier inkluderer ikke hydrogenperoxid, hvor der også har været en stigning i forbruget, sandsynligvis primært grundet øget resistensudvikling mod de gængse biocider. I 2009 blev der således anvendt 308 tons H₂O₂, mens volumen var vokset til 3071 tons 2010. Forbruget af anti-lusemidler i 2011 var dog halveret (3374 kg) i forhold til 2010, mens hydrogenperoxidforbruget var stabilt på 3144 tons. Dette kan dels illustrere sæsonvariationer eller være et udtryk for succes af strammere regler (se afsnit 13.7.1) og andre metoder til at bekæmpe lus.

12.7.1 Strammere regler

I Norge regulerer Mattilsynet opdrætssektoren for at bekæmpe lakselus gennem forskrifter og separate bestemmelser om bekæmpelse af lus i zoner og perioder.

En ny lakselusforskrift trådte i kraft i januar 2011. Ud fra denne kan det især understreges, at det nu er pligtigt at aflusning med bademiddel skal udføres med lukket presenning rundt om buret og ikke blot omkring toppen af buret. Erfaringerne fra 2011 siger, at aflusning med fuld presenning er gode både med hensyn til bedre effekt af lægemidler og praktisk gennemførelse.

Resultater fra implementering evalueres løbende, og i december 2011 gav Kyst- og Fiskeridepartementet et sæt skærpede regler gældende for foråret 2012 (Fiskeridepartementet, Forskrift om ytterligere krav til behandling mod lakselus første halvår 2012, 2011) for særligt udsatte farvande.⁷³ Forskriften omfatter krav til planer for og gennemførelse af samordnede behandlinger mod lakselus. Kravene gælder i tillæg til tidligere fremsatte krav om bekæmpelse af lus i akvakulturanlæg, og der stilles nu krav til, at 90 % af lusene i anlæg skal fjernes, samt at "lusekampagner" skal samordnes i opdrætsområder – og planer for samordning skal indsendes til "Mattilsynet" forud for behandlingen. Den samordnede behandling må maksimalt strække sig over 3 uger og skal vælges således, at smittepres på udvandrende smolt, fra vilde bestande, er lavest muligt. Foreløbige registrerede effekter er bedre koordinering af behandlinger og bedre rapportering af lus og resistensmålinger.

På Færøerne har man også indført zoner, hvor samordnet lusebekæmpelse fodres.

⁷² se medicinforbruget i de nordiske landes opdrætssektorer i bilagsdelens kapitel 24.

⁷³ Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylker.

12.7.2 Forbedring af eksisterende kemiske behandlinger

Forbud mod "bade-skørt"

I januar 2011 forbød de norske myndigheder at benytte "skørt" under aflusning i noten. Det skete dels på baggrund af iagttagelser af laks, der ved at dykke ned i noten undgår behandling, – dels på baggrund af analyser af, hvordan de tilsatte kemikalier fordeler sig i noten.

Figur 104. I forsøgstank visualiseres vandstrømmens deformation af aflusningspresenningen (som er næsten gennemsigtig på denne model)

Foto: Erik Høy/SINTEF Fiskeri og havbruk.

Ved brug af skørt får strømmen på undersiden af noten mulighed til at svinge op i noten, hvilket medfører en fortynding af de tilførte behandlingsmidler. Figur 104 viser forsøg, hvor en model af notposen er udstyret med en heldækkende presenning. Det er let at forestille sig, at vandstrømmen let trænger op i en not, der kun er forsynet med et skørt på siderne – altså er "bundløs."

De heldækkende presenninger, der anvendes, gør det nemmere at holde koncentrationen i "badet" i den nødvendige behandlingstid.

Forsøg i mindre noter har også vist forskerne, at laksens egen bevægelser (svømning) har stor og positiv betydning for opblandingen. Tidligere mente man, at luftbobler (af hensyn til fiskenes velfærd forsyner man noten med ekstra oxygen/luft under behandlingen) var en altafgørende komponent i opblanding af kemikalierne i vandet, men forsøg viser altså, at dette ikke har så stor betydning.

Syv gode råd til effektmåling⁷⁴

På baggrund af analyser af databaser med lusetællinger er der i regi af Topiluse-projektet udarbejdet foreløbige hints for at vurdere effekten af badebehandling mod lakselus på de enkelte anlæg:

- *"Tell lus på 25 fisk fra hver merd før og 25 fisk etter behandling.*
- *Fang fisken på samme måte hver gang, bruk orkastnot eller storhov.*
- *Velg fisk som er ganske jevne i størrelse. Det enkleste er å ta fisk av gjennomsnittsstørrelse ($\pm 25\%$).*
- *Notér fastsittende, preadulte og voksne lus for seg, og skottelus for seg.*
- *Start behandling senest én uke etter telling, helst etter tre dager.*
- *Telling etter behandling: når produsenten av legemidlet anbefaler, men helst etter 4–10 dager når temperaturen er over 10 °C. Når det er kaldere enn dette, bør tellingen gjentas etter tre uker.*
- *Skriv ned data som er viktige for vurderingen av behandlingen: Lusemiddel, konsentrasjon av middel i vannet, volum behandlet, varighet av behandlingen (fra tilsetning av medisin til presenningen åpnes), vanntemperatur og saltholdighet, oksygenmålinger og evt. tilsetning, strømmålinger og eventuelle tekniske problemer.*
- *For å nå akseptable resultater, må effekten ligge på over 80 prosent for alle merder."*

Braklægning

Når der anvendes zone-inndeling, hvor al smolt, der udsættes, er fra samme årgang og altså kan høstes samtidig, når de har opnået slagtestørrelse, vil det være formålstjenligt at braklægge hele zonen/området i flere uger, før der atter udsættes smolt fra en ny "årgang." Hvis dette kan koordineres/opnås, er det sandsynligvis et meget effektivt kontroltiltag mod lakselus.

12.7.3 Biologisk bekæmpelse

Rensefisk/læbefisk

Arter af læbefisk er traditionelt det, der opfattes som "rensefisk" i nordisk akvakultursammenhæng. Rensefisken er et godt eksempel på biologisk anvendt i praksis. Effekten af læbefisk som lusebekæmper blev dokumenteret allerede i 1990 (Treasurer, 1993).

⁷⁴ Fra TopiLuse-projektet: A multi-disciplinary effort to improve topical treatments in salmon louse control. Forskningspartner: Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, SINTEF, Atlantic Veterinary College (Canada) og Strathclyde University (Skottland). Samarbejdspartner: Marine Harvest ASA, Salmar Farming, PHARMAQ, Novartis Animal Health, Rantex AS, Storevik Aqua AS og Brønnbåteiernes forening

Siden 2009 er der i Norge⁷⁵ sket en kraftig stigning i brug af rensefisk mod lakselus. Stigningen skal ses i sammenhæng med øget resistens hos lusene mod de kemiske bekæmpelsesmidler.

I norske farvande findes der 6 arter af læbefisk, hvoraf 4 egner sig specielt godt som rensefisk i opdræt. Til små laks er Bergnæb, som er den mindste af læbefiskearterne, den mest velegnede. Berggylte, Grøngylte og Græsgylte er mest effektiv på større fisk.

Læbefiskene spiser alle lusens stadier, men foretrækker de største individer, der sidder på laksen. På denne måde når lusene ikke at udvikle sig til kønsmodning og formering. I tillæg til lus æder læbefiskene også en del af de organismer der begror notposen og medvirker derfor til en reduktion i behov for at rense noten.

Tidligere blev læbefiskene fanget lokalt, senere har man sat fangsten (med tejner) i system langs kysten. Omsætningen af læbefisk i Norge i 2010 udgjorde 535 tons svarende til godt 11 millioner individer. Første-håndsværdien var ca. 90 mill. NOK.

Den stigende fangst kombineret med mangelfuld kundskab om den økologiske effekt af fangsten gør, at man nu sætter spørgsmål ved det bæredygtige i denne fangst (Agnalt, Fossum, Hauge, Jensen, Ottersen, & Røttigen, 2011).

Begrænsninger i læbefiskenes naturlige udbredelse betinger, at man i Nordnorge må transporte fisken sydfra. Det er både risikabelt at transportere fisken og at indføre læbefisk fra andre opdrætsområder (overførelse af sygdomme).

Blandt andet af ovennævnte årsager har man da også i de senere år fokuseret på opdræt af forskellige arter af læbefisk, og produktionen ekspanderer. Ved brug af opdrættet rensefisk er det også muligt at begrænse risikoen for, at rensefisken medfører/overfører sygdomme til opdrætsfisken. Dertil kommer, at man kan sætte opdrættet læbefisk ud tidligere, end man kan fange vilde fisk.

Læbefisken er af natur territorial, og derfor udstyrer man notanlæg med skjul. Her opholder læbefisken sig mellem fourageringstogter ud blandt laksen, og et sådant skjul kan også anvendes i den kolde periode, hvor læbefisken går i dvale.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond har sammen med det norske veterinærinstitut udarbejdet læbefiske ABC, som giver vejledning i forbindelse med brug af læbefisk som "lusebekæmper:"

⁷⁵ I Færøerne og Island er læbefisken ikke naturligt forekommende og man forventer ikke at få tilladelse til import (se dog senere afsnit om stenbider/rognkjeks som rensefisk).

Figur 105. Et lodretstående/hængende skjul til læbefisk. Skjulet har huller, hvor læbefisken kan søge skjul

Foto: www.happyfish.as

Læbefiske ABC

- Skjul
 - Skjul skal være installeret, før læbefisken udsættes
 - Læbefisken udsættes i nærheden af skjulet
 - Antal/størrelse af skjul skal tilpasses mængden af læbefis
- Størrelsen (mindste størrelse) på læbefiskene skal stå i forhold til opdrætsnotens maskevidde
 - Hindre rømning
 - Brug, om muligt, finmaskede noter i perioden efter smoltudsætning
- Tilsætningsprocent og opfølgning per not
 - 1. år i noten: op til 5 % Bergnæb
 - 2. år i havet: 0,5–1 % Berggylte sammen med 2–3 % Grøngylte eller Græsgylte
 - Hold kontrol med antal og efterfyld i forhold til dødelighed og luseplagens omfang
- Kvalitet og modagelseskontrol
 - Kontroller antal, kvalitet, størrelse og art
- Rene notposer
 - Motivér læbefisken til at jage lus – sørg for at have rene notposer (så læbefiskene ikke æder begroning i stedet for lus)
- Håndtering af død fisk
 - Dødfiske-hæverten udgør en flugtvej for læbefisken (den fås med sikring)
 - Hvis fjernelse af død fisk (laks) sker med net, må dette hæves ganske langsomt (20 cm/sek.)

- Levende læbefisk, som kommer op med dødfiske-hæverten op, håndteres forsigtigt og sættes tilbage i noten
- Antal døde læbefisk registreres, og der efterfyldes
- Overvintring
 - Rigeligt med skjul sænkes så dybt som muligt i notposen (læbefisk er meget inaktive i den kolde periode)
- Jævnlig kontrol af læbefisken
 - Tjek sundhed og om fiskene spiser godt (lus og begroende organismer) – skær maven op og se
 - Om nødvendigt – sørg for ekstra fodring af læbefiskene for at sikre velfærden
- Forsyninger
 - Sørg for at melde behov for læbefisk ud i god tid til leverandøren af læbefisk (fisker/opdrætter).

12.8 Trends i bekæmpelsen af lakselus

Problemerne med resistensudvikling hos lakselus mod de kemiske behandlingsmidler har ført til øget fokus på alternative behandlingsformer. Sektoren har som mål at reducere eller helt undgå brug af lægemidler mod lakselus. Der satses derfor på forskning og udvikling af alternative behandlingsmetoder og forebyggende foranstaltninger.

12.8.1 Management

Enkel målemetode for effekt af lusemidler

På "Havbrukskonferansen 2012"⁷⁶ blev en ny og enkel test af lusemidlers effektivitet præsenteret. Testen er tænkt anvendt på det aktuelle opdrætsanlæg, da der findes forskellige stammer af lakselus, og disse kan reagere forskelligt på forskellige medikamenter. Testen giver svar indenfor 24 timer og giver altså opdrætteren mulighed for at anvende det mest effektive middel mod netop "hans" lus.

Testen bygger på, at der plukkes et antal lus fra fisk i anlægget, og et antal prøveflasker forsynes med hver 30 af disse lus. Flaskerne er i forvejen fyldt med filtreret havvand med den anbefalede koncentration af de aktuelle medikamenter. Efter 24 timer tømmes flaskernes indhold gennem en finmasket si, og de lus, der fanges i sien, tælles. Ideelt set burde det jo være 30 lus, men en del lus kan have overlevet det kemiske bad og sidde fasthæftet på flaskens indersider. Forholdet mellem opsamlende og fastsiddende lus anvendes som et udtryk for lægemidlets effekti-

⁷⁶ Stavanger 18. april 2012.

vitet. Hvis 75 % eller mere havner i sien er det tegn på en god virkning af midlet på den aktuelle lusestamme. Hvis 50 % eller mere ikke havner i sien, kan medikamentet ikke anbefales brugt i fuld skala på det aktuelle opdrætsanlæg. Denne forenklede diagnostiske metode er afprøvet på mange lusestammer med kendt følsomhed overfor de medikamenter, der anvendes kommercielt. Testen forventes på markedet i 2012.

12.8.2 *Hindre lusenes adgang*

Skørt 1

I et fuldskalaforsøg har man opnået en 50 % reduktion i luseinfektion ved brug af et såkaldt "permaskørt." Baggrunden er, at en permanent monteret presenning rundt om noten vil have forebyggende effekt mod lakselus. Der er ikke tale om en heldækkende presenning, men et "skørt" med en begrænset dybde. Luselarver er kendetegnet ved at opholde sig i de øvre vandmasser og en afskærmning i 3–5 meters dybde burde kunne reducere infektionen og derved også reducere behov for anden (f.eks. kemisk) behandling. Det er Sintef Fiskeri og Havbruk samt Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, der arbejder med projektet.

Figur 106. Skalamodel af notanlæg med påmonteret permaskørt afprøves i Sintefs prøvetank i Hirtshals

Skørt 2

I et andet forsøgsarbejde var formålet ligeledes at forhindre/reducere lakselusenes adgang til fiskene ved at anvende en fysisk barriere omkring opdrætsnoten.

Forsøget fandt sted i perioden maj til december 2011, og den ydre not var et planktonnet med en maskevidde på 350 µm, som tillader vandstrøm at passere samtidig med, at det stopper luselarver. Denne ydre not var 10 meter dyb og ikke lukket i bunden – altså et skørt.

Der blev registreret markant færre lakselus (mellem 0,05 og 0,07 lus per fisk) i not med dette skørt end i kontrol noten uden skørt (0,17 til 0,23 lus per fisk). Dette svarer til en reduktion på ca. 67 %.

Herudover registrerede man en betydelig reduktion i fouling på noten beskyttet af plankton-skørtet, specielt muslinger og rødrose, hvilket sandsynligvis skyldes, at plankton-skørtet også forhindrer larver af disse organismer i at nå ind til opdrætsnoten.

Bortset fra lidt indledende problemer med montagen af plankton-skørtet fandt man ingen negative effekter ved brugen (Næs, 2012). Fremtiden må vise, om plankton-skørtet har en positiv blivende effekt på fouling af opdrætsnoten og om rengøring af plankton-skørtet er lettere end rengøring af opdrætsnoten.

12.8.3 Biologisk bekæmpelse

Opdræt af læbefisk

Der er ikke nok vild læbefisk til at dække den norske opdrætssektors behov, og for at fiskeri efter læbefisk ikke skal gå ud over bestandene, er opdræt et vigtigt alternativ. Tilgangen til vildfanget fisk varierer også med både årstid og geografisk lokalitet – så opdræt er en betydelig miljøgevinst.

Berggylte er den af læbefiskearterne, der egner sig bedst til at plukke lus af stor laks – og den er også aktiv om vinteren, hvor flere af de andre arter går i dvale. Ved opdræt er det muligt at "skræddersy" størrelsen, antallet og leveringstidspunktet efter opdrætters ønske. Mindre Berggylte kan da leveres til at afhjælpe luseproblemet hos ny udsat smolt, ligesom rensefisk kan leveres tidligere på sæsonen end de vildfangne læbefisk.⁷⁷

Marine Harvest har i to år arbejdet med opdræt af Berggylte og i juli 2012 blev 200.000 individer i størrelsen 20 – 49 gram sat ud i notanlæg med forårs-smolt. Indblandingen er 6–8 % og alle anlæg, der har modtaget opdrættede læbefisk, har kontrol-noter med vildfangede læbefisk. Efter den første måned er resultaterne lovende – lusetælling viser, at når lusen når sit niende livsstadie (bevægelig preadult stadium nummer to), er den stor nok til, at læbefisken ser ud til at kunne fjerne den effektivt.

Et andet anlæg melder om 0,8 lus pr. laks mod 2 lus pr. laks i kontrol-noter uden læbefisk.

⁷⁷ Se film, hvor opdrættet Berggylte spiser lus fra laks: <http://lusedata.no/rensefisk/oppdrettet-berggylt-spiser-lus/>

Figur 107. Fotos af not med plankton-skørt (øverst) og not uden skørt (nederst). Forskellen i begroning er tydelig

Illustration fra (Næs, 2012).

Opdræt af stenbider/rognkjeks

En hel anden fiskeart har også vist sig som en potentiel god "rensefisk" – nemlig stenbider/rognkjeks. Det ser endda ud til, at stenbider kan have et naturligt symbiotisk forhold til laks, idet fiskere rapporterer, at de jævnligt fanger stenbider sammen med laks – også langt til havs. Siden foråret 2011 har man i Norge undersøgt stenbideres evner som luse-rensere. Resultaterne lover godt – stenbideren er en flittig "luse-apper."⁷⁸ I øvrigt mener forskerne, at stenbideren har en beroligende/antistress påvirkning på laksen, hvilket jo kan være en effekt af det symbiotiske forhold, de lever under i naturen.⁷⁹

⁷⁸ Se stenbider/rognkjeks nappe lus af laks: www.namdalakvasenter.no/?side=97&nyhet=269

⁷⁹ Se Nytt fra Havbruk nr. 2/2012 (29. juni).

Udover at kunne nappe lus af laksen har stenbidder endnu en fordel – den kan tåle kulden i de nordligere farvande i Norge (Nordland, Troms og Finnmark). I Island og Færøerne er stenbider endda naturligt hjemmehørende, hvorfor det ikke vil være i strid med national (genetisk) lovgivning at anvende den i opdræt.

På den Færøske forsøgsstation, Fiskaaling, har man både i 2011 og 2012 indsamlet stenbider-yngel (1– 3 cm) for videre studier under tilvækst på forsøgsstationen. Man har haft succes med væksten og indsamlet vigtig viden om opdrætskrav, som fisken stiller. Man har blandt noteret sig, at der er individuelle forskelle i appetitten – nogen individer er gode luse-spisere, mens andre foretrækker andre ting på menuen.

Man har også noteret sig, at den vilde stenbidder har ynglesæson fra februar og helt til oktober i de færøske farvande. Dette er absolut en stor fordel for en fisk i opdræt – da man således kan have forhåbning om let at kunne producere yngel og derfor sættefisk i en stor del af året.

Opdræt af stenbidder er altså succesfuldt, og man har genereret viden om optimale opvækstvilkår (temperatur, fodring etc.). Produktions-tiden fra æg til "sættefisk" er kun 7 måneder. Stenbideren ser ud til at være mere hårdfør end læbefisk og vil på grund af sin runde form lettere kunne holdes inde i noten, hvor den sandsynligvis også vil nyde godt af skjul. Man skal nu arbejde videre for bl.a. at fastlægge, hvor stor en indblanding af stenbidder, der er nødvendig for at holde luseplagen i ave i laksenoten, men flere anlæg har altså allerede "ansat" opdrættede stenbidere "i jobbet som luse-røgter."

Lusefjernelse ved manipuleret adfærd

Ideen bag permaskørtet (omtalt i afsnittet 13.8.2) er, at luselarverne driver i de øvre vandlag, og at man derfor kan hindre deres adgang ved montering af en barriere (presenning), der kun rækker et stykke ned i vandet.

Samme filosofi ligger til grund for ideen om at sænke laksens opholdsposition i noten i perioder, hvor luselarver trækker ind. Dette kan gøres ved at montere et låg, i form af en not, 2–4 meter nede i notposen.

Ved et forsøg på Havforskningsinstituttets station på Matre (Norge) observerede man, at laksen, efter et par dages "indespærring" uden adgang til overfladen, sprang meget hyppigt ud af vandet – da den igen fik adgang til overfladen (Dempster, 2011).

Laksefisk har svømmeblære, som de bruger til at regulere deres opdrift. Luftmængden i svømmeblæren svinder med tiden (optages i kroppen), og derfor må laksen ind imellem til overfladen for at hente luft til erstatning for det svundne. Forhindres de i at snappe luft fra overfladen i et stykke tid, mindskes opdriften, og fisken må bruge muskler, og dermed energi, for at holde sin position i vandet. Når de igen får mulighed for at snappe luft, sker det ofte med spring ud af vandet.

Forskerne i Matre noterede sig, at en kontrolgruppe af laks, der ikke havde været lukket inde, ikke udviste øget "spring-lyst."

Denne naturlige adfærd kan måske bruges i lusebekæmpelsen. Dels vil laksen kunne miste lus ved selve det fysiske spring, dels kan man forsyne overfladen med et oliebaseret lusemiddel, som på denne måde kommer i direkte berøring med lusene på laksen.

Metoden blev afprøvet sidst i 80'erne, men her opgav man, da laksen ikke sprang flittigt nok.

Hvis man således kan udnytte laksens fysiologi og adfærd med denne metode, hvor man, forudsigeligt/planlagt, kan få laksen til at springe hyppigt, er det interessant at undersøge muligheder for at anvende olie-baseret aflusningsmiddel. Hvis et sådant kan findes, åbner det også mulighed for, at midlet efter behandlingen kan genopsamles.

Hvis udviklingen af metoden er vellykket, betyder det, at fiskene stresse mindre (spring er naturlig adfærd, fisken skal ikke trænges og pumpes), aflusning kan gennemføres uden risiko for oxygenmangel (tilsætning af oxygen er nødvendig ved nuværende kemiske bade) – og metoden vil også være økonomisk attraktiv.

Luse-Fælde

Lakselusen benytter forskellige sanser for at orientere sig i forhold til laksen. Syn, lugt og følesans anvendes på skift afhængig af, hvor lusen befinder sig i forhold til laksen. Lusens syn er sandsynligvis begrænset til at skelne intensitet, men der er nok til, at lusen kan orientere sig i forhold til lys (f.eks. en lys havoverflade og en mørk bund). Forrest på lusen sidder antennepar, der opfanger kemiske signaler fra omgivelserne – herunder fra laksen. Små hår på lusens ben og munddele hjælper den også med at orientere sig.

På havforskningsinstituttet i Bergen har Anne Berit Skiftesvik og Howard Browman sat sig for at narre lusen ved at snyde dens sanser med falske stimuli. De to forskere har målt responser på forskellige påvirkninger – direkte i nervebanerne hos lusen samt filmet lusenes adfærd ved forskellige stimuli. Disse observationer vil de nu bruge til, med falske stimuli, at lokke lakselusene i en fælde i stedet for at hæfte sig på laksene i havbruget.

En sådan løsning vil være yderst miljøvenlig og ikke skade andre end lus. Forskerne er dog klar over, at der er tale om en delløsning, som skal bruges sammen med andre bekæmpelsesmidler, f.eks. læbefisk/rognkjeks. Prototypen skal efter planen stå færdig i foråret 2012, hvis de nødvendige penge til udvikling kan tilvejebringes (Hauge, 2011).

Vaccination

At parasitter bliver resistente overfor lægemidler efter en tids brug er almindeligt, og konsekvenserne kan være store, hvis ikke man har et alternativt lægemiddel eller anden bekæmpelsesmulighed. En vaccine mod lakselus kunne være et sådant alternativ, men vacciner mod parasitter er vanskelige at fremstille, da lakselus er yderst komplekse og gennem tiderne har udviklet sofistikerede måder at undgå værtens immunsystem på. En virus, som man ofte kan fremstille vacciner imod,

har 2–4000 gener, mens en lakselus, som jo er et højerestående dyr, har 15–20.000 gener, hvilket altså gør "eftersøgningsarbejdet" efter et/flere gener, som man kan sætte ind overfor, meget vanskeligt.

Hvis man imidlertid har succes med at fremstille en sådan vaccine, vil det have mange fordele. Vacciner er profylaktiske og mere miljøvenlige end de lægemidler/nervegifte, der anvendes dags dato. Hvis man kan fremstille en vaccine, vil dette også betyde en forlængelse af "levetiden" for de kemikalier, der anvendes nu.

Normalt vil et dyr, der bliver smittet, opbygge antistoffer, som kan anvendes mod sygdommen ved et senere angreb. Dette gælder ikke for "partnerskabet" laks og lakselus – laksen er ikke i stand til at øge sin immunitet mod lus, idet lakselusen udskiller stoffer der ændrer laksens immunforsvar.

Lusens kontakt med laksen kan skitseres således:

- Den fysiske kontaktflade mellem laks og lus.
- Lusens udskiller en blanding af kemiske stoffer som laksen reagerer på.
- Lusens mave-tarmkanal er endestation for det som lusens æder af laksen.

Figur 108. Grafisk fremstilling af immunstimulerende stoffers virkemåde overfor lakselus

Illustration fra www.ewos.no

En god strategi for vaccinefremstilling er derfor at bryde et eller flere af de systemer, som lusens anvender for at hæmme laksens immunsystem. For eksempel ved at neutralisere aktive stoffer i lusens spyt, således at laksen kan reagere med en betændelsesreaktion, som medfører at lusens slipper taget. En anden vej kunne være at gøre lusens tarmsystem sårbar overfor laksens immunkomponenter.

Vejen til en af disse løsninger, eller andre farbare veje, er lang, men både i Norge og i Skotland arbejder forskere med opgaven.

Specialfoder

Foderfabrikanter tilbyder funktionelt foder med immunstimulerende indhold, som også øger laksens modstandskraft overfor bakterier og vira, og fremhæver, at indholdet også gør laksen mindre "appetitlig" for lus.

12.8.4 Mekanisk fjernelse af lus

Mekanisk fjernelse af lus 1

Flere gange i løbet af laksens livscyklus størrelsessorteres den. Håndteringen af laksen i denne proces sker som regel ved, at laksen pumpes op af noten gennem et sorteringsapparat og retur til flere nye noter (afhængig af størrelsen). Der findes forskellige pumpetyper – en af dem er en venturi-pumpe, hvor vandet drives fremefter gennem en forsnævring og dermed skaber et vakuum bagud. Vakuumbet bruges til at trække vand med fisk op gennem en rørledning/slange fra noten til sorteringsapparatet. Selvom denne pumpeproces er yderst skånsom mod laksen, har man registreret, at en stor del lakselus slipper grebet i laksen under de lidt turbulente forhold i rørsystemer og sorteringsapparat.

Hos lakseproducenten Loch Duart i Skotland har man udnyttet denne situation til at filtrere de "frafaldne" lus bort. På denne måde sikrer man, at lusene ikke returneres til vandet og derfor ikke har mulighed for at sætte sig fast på laks på ny. På en flåde, hvorpå sorteringsudstyret befinder sig, har man monteret et tromlefilter (Figur 110), hvorigennem alt vand passerer, før det ledes tilbage til havet/søen. Forsøg har vist, at mere end 80 % af de fastsiddende lus slipper taget i laksen under håndteringen, og tromlefilteret fanger disse. Tromlefilteret fanger endvidere løse æg og luselarver, som måtte være suget op med vandet fra noten.

Figur 109. Arbejdsplatform med vakuumpumper og sorteringsudstyr ved skotsk lakseanlæg. Bemærk tromlefilteret hvorigennem alt vand passerer før det returneres til havet – derved sikres at lakselus, der har sluppet taget under sorteringsoperationerne, ikke får chance for genetablering

Foto: Henrik Mortensen.

Mekanisk fjernelse af lus 2

I Norge har Flatsetsund Engineering AS⁸⁰ udnyttet samme princip men udviklet en speciel "ejector," baseret på venturiprincippet, som spuler lusen af laksen. Ejektorens tryk kan styres, og systemet er ydermere udstyret med kamerateknologi, der tæller antallet af fisk og estimerer deres vægt og størrelsesfordeling.

Der er gennemført kontrollerede forsøg med systemet, hvor der er set på effektiviteten af luse-fjernelse og beskadigelse af fisken (tab af skæl og eventuelle sår). Der var ingen tegn på stress hos fiskene under behandlingen – hverken målt fysiologisk eller adfærdsmæssigt. Lus blev fjernet med en effektivitet på 57–68 % (Nilsen A, 2010) (systemet er senere optimeret).

Figur 110. Foto viser FLS systemets pumpeaggregat, ejector og tælleenhed monteret i en ramme- klar til montage på båd eller flåde

Kilde: www.flis.no/no/avluser

Mekanisk fjernelse af lus 3

Hightech er ikke opdrætssektoren fremmed; sensorer, kameraer, trådløs transmission osv. er dagligdag. Det er derfor næppe nogen stor overraskelse, at også avancerede algoritmer, der anvender informationer fra online datastrøm fra højopløselige undervandskameraer til at finde og kortlægge lakselusens tredimensionale placering på laksen, anvendes til at beregne afstand og retning til en "laser-kanon," som på baggrund af

⁸⁰ www.flis.no

disse data indstilles og affyres med den rette pulsstyrke mod den enkelte lus på fisken. Hver laserpuls varer kun op til 5 nanosekunder, hvilket betyder, at laseren har kapacitet til at fyre mere end 10 gange i sekundet.

Når laserstrålen træffer lusen varmes denne op, og blodet koagulerer, hvorpå lusens skæbne er beseglet – den dør hurtigt. Det er derimod ikke altid, at den slipper taget i laksen med det samme. Systemet er så hurtigt, at det er muligt at ”skyde” flere laserpulser mod samme lus, mens laksen svømmer forbi aflusningsenheden.

Figur 111. På denne billedsekvens ser man (fra venstre) lusen på laksen (i rød cirkel), laserstrålen der rammer lusen, lusen slipper taget og på sidste billede falder lusen ned i vandet

Foto: Beck Engineering AS.

Det er firmaet Beck Engineering AS⁸¹ i Oslo, der udvikler teknologien i samarbejde med et antal norske lakseproducenter, som foruden faglig input også foreløbig har bidraget med 7,5 mill. NOK. Projektet er også støttet af ”Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond” (FHF) og ”Innovasjon Norge.”

Indledende forsøg har vist, at dette faktisk er gennemførligt, og i projektets fase II, som løber til foråret 2013, skal teknologien afprøves under kommercielle forhold på en række havbrug. Hvis denne afprøvning viser sig lige så positiv som fase I, vil man gå til fase III, hvor der skal konstrueres en reel prototype.⁸²

Da den nødvendige energimængde for at koagulere lusens blod ikke er særlig høj, er laseren forholdsvis svag og kræver derfor ikke stor strømspænding. Den svage laser betyder også, at der er ringe risiko for at skade laksen. Undersøgelser har vist, at laksen ikke ændrer adfærd på grund af laser-glimt, at der ikke opstår skader på laksens skind, og Veterinærinstituttet har ikke fundet vævsskader i det indre af laksen.

⁸¹ <http://www.beckengineering.no/stingray>

⁸² Se lakse-luse-laseren i funktion: www.youtube.com/watch?v=FdFnOraHSfw&feature=player_embedded

12.9 Udvikling af flydende lukkede anlægstyper

12.9.1 *Behov for lukkede anlæg?*

"Ustabile og uforudsigelige miljøforhold i traditionelle havbrug gør fisken syg, udsætter den for skadelige organismer og kemikalier, foderspild og fiskelort forurener havbunden, rømninger påvirker de vilde laksestammer genetisk negativt og lakselus overføres i smolt og voksne fisk i de vilde bestande" – argumenter som fremføres af naturværnsforeninger andre Ngo'er og generelle modstandere af fiskeopdræt i havet- og som, for en dels vedkommende, anerkendes i sektoren. Med blandt andet sådanne argumenter som baggrund arbejdes der med udvikling af lukkede anlæg.

Det er dog ikke alle, der er enige i, at lukkede anlæg er fremtidens løsning. Forskningsdirektøren ved Havforskningsinstituttet i Bergen gav ved en konference i november 2011 udtryk for stor optimisme for at bygge videre ekspansion på dagens åbne anlægstyper og, at problemerne med lakselus og rømning lader sig løse. Han gav videre udtryk for at Norge har plads til 5 gange så meget opdræt som for nærværende. Han bakkes blandt andre op af Carl Erik Arnesen fra Firda Seafood, som var indledende taler på Tekmar konferencen i december 2011, der ikke mener, at der er saglige argumenter for at etablere meget dyre lukkede anlæg, der ikke løser nogen reelle problemer. Endelig fremføres der argumenter mod at udvikle lukkede anlæg, der bygger på frygt for, at teknologien kan anvendes mange steder, og at de nordiske landes naturgivne fordele derved kan mistes.

12.9.2 *Åbne og lukkede anlæg i havbrug*

Lukkede opdrætsanlæg med saltvand kan inddeles på følgende måde:

- Landbaserede anlæg.
 - Indpumpningsanlæg.
 - Recirkuleringsanlæg.
- Lukkede flydende anlæg.
 - Lukkede men fleksible "pose"-anlæg.
 - Lukkede stive anlæg (Plast, stål, beton eller andet "rigidt materiale").⁸³

⁸³ Herunder også anlæg der er designet som rør.

I det følgende vil der udelukkende blive fokuseret på alternativ 2, idet teknologien i landbaserede anlæg er beskrevet tidligere – uanset om der er tale om ferskvand, brakvand eller fuldt saltvand (se f.eks. afsnit 6.5).

I afsnit 10.1.1 side 171 gives en definition af de to hovedkategorier for flydende opdrætsanlæg:

- Åbne (not-) systemer.
- Lukkede flydende anlæg.

Ifølge definitionen skal et lukket anlæg således både have lukkede sider og bund. Et anlæg med "skørt" (uden bund) kan således ikke defineres som et lukket anlæg.

12.9.3 Behandling af indtagsvandet i flydende lukkede anlæg

Med henblik på at reducere smitterisiko er der umiddelbart tre metoder der kan overvejes:

1. Indtag af vand fra dybere lag. Dette vil bidrage til at sænke smittepres fra lakselus og andre patogener, som måtte opholde sig i de øvre vandlag, men sænket vandindtag vil på ingen måde være en garanti for at undgå sygdom.
2. Filtrering af indtagsvand. Lakseluslarvene er 0,5 – 0,7 mm lange, og det er muligt at fjerne partikler af denne størrelse med mekanisk filter.
3. Desinfektion af indtagsvand. Ozonering er forholdsvis uhåndterbar på et lukket anlæg til søs, hvorimod UV-behandling er en mulighed, men der kræves en kraftig UV-bestråling (kombination af behandlingstid og energi-niveau).

Med hensyn til energiforbrug for at pumpe vand ind i denne type anlæg skal det bemærkes, at der ikke er tale om at pumpe vand op fra stor dybde, idet der er tale om et hævert-system. Altså skal vandet slet ikke løftes, men blot "skubbes" ind i det lukkede system eller løftes få centimeter over vandspejlet i anlægget (altså "low head").

En forholdsvis simpel filtrering af udløbsvand vil tilsvarende kunne sænke risiko for horisontal smitte mellem anlæg.

12.9.4 Anlæg med fleksible vægge

ClosedFishCage (CFC)

EU har medfinansieret dette innovationsprojekt (som har deltagelse af institutioner og bedrifter fra flere lande). Baggrundsiden er at kombinere teknologi fra land- og havbaserede opdrætsanlæg.

Figur 112. Principskitse for CFC

Princippet i CFC er at forsyne den sædvanlige notpose med en ydre fleksibel væg af særlig tætvet dug.

Denne "indhegning" skal holde fisken inde (forhindre rømning) og lakselus ude. Den ydre dug samler ydermere fækalier og foderspild fra den indre notpose. Fra bunden leder et rørsystem op til en slamtank (Figur 113), hvoraf det også ses, at vandet pumpes aktivt ind fra stor dybde (mere end 20 meter). Vandets indhold af oxygen monitoreres og om nødvendigt kan det tilsættes oxygen. På denne måde er oxygenforholdene stabile men afhængige af stabil energi (elektricitet) og oxygenleverance.

Prototyper, med en beskeden diameter på 12 meter og et volumen på 500 m³ har været afprøvet fra efteråret 2010 til sommer 2011. Anlægget var placeret på et moderat udsat sted (Bc i henhold til NS 9415) med bølgehøjde på max. 1 meter og strømhastighed på max. 1 m/sek. Fiske-tætheden i anlægget var begrænset til 50 laks, der blev indsat som smolt og voksede til 5 kg. I perioden registrerede man ikke noget påslag af lakselus, mens et traditionelt anlæg, beliggende tæt på prototypens placering, måtte behandles med kemisk bad 2–3 gange i samme periode.

Figur 113. Botngaards bud på et lukket flydende anlæg med fleksible vægge

Illustration fra (Rosten, T.W. et.al., 2011).

Resultater fra afprøvningen viser, at systemet klarer bølgehøjde op til $\frac{1}{2}$ meter og strømhastighed på op til 1 m/sek. Vandindtag må være fra mindst 30 meter for at forhindre luse-påslag (under afprøvning af prototypen tog man vand ind fra -60 meter). Det var ikke nødvendigt at tilsætte oxygen. Der er fortsat behov for udviklingsarbejde – ikke mindst for at opskalere anlægget til kommerciel størrelse, som vurderes at være med en omkreds på minimum 70 meter (der oplyses ikke noget om volumen/opdrætsvolumen). Fiskens vækst var tilsvarende ”normale” forhold i åben not. Oplysninger om, og betydning af, foderkonvertering, fisketæthed, dødelighed, energiforbrug, opsamling af slam eller andre essentielle driftsdata er ikke tilgængelige. Der er givet en 5-årig forsøgstilladelse til den fortsatte udvikling. Man forventer et færdigt produkt til kommercielt brug i 2013–14.

Andre firmaer/grupperinger arbejder med tilsvarende udviklingskoncepter, f.eks. Ecomerden (Figur 115), Aquaculture Innovation og Botngaard (Figur 114).

Eco-merden

Her har man beregnet at udgifter til elektricitet, oxygen etc. sammenlagt kun vil give en ekstra udgift på 0,5 NOK pr. kilo i forhold til opdræt i åben not. For denne meromkostning reduceres/slipper man for problemer med lus og rømninger og de omkostninger, der er forbundet med disse forhold. Man har fået licens (1 MTB) til forsøgsopdræt og planlægger i 2012 at producere 2 årlige batcher af laks fra smolt til 1 kg i en fuldskala Eco-merd på 12.000 m³. Anlægget placeres på en A-lokalitet, men det er dimensioneret til niveau C i henhold til NS 9415:2009. Eco-merden udstyres med egen strømforsyning (generator) som backup for landstrøm, eget anlæg til produktion af oxygen (PSA-system), appetit-

styret udfodringsanlæg (med pille-tælling) og slambehandlingsanlæg – alt integreret på/i flydekraven.

Samarbejdspartnere er blandt andet Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Innovasjon Norge, Feed Control og Sulefisk.

Figur 114. Ecomerden har flydekrave af stål, hvor de nødvendige funktioner (vandindtag, pumper, PSA-oxygengenerator, el-generator, fodersilo og udfodringssystem, slambeholder etc.) findes

Illustration: Ecomerden AS.

12.9.5 Runde anlæg med hårde vægge

Flydende anlæg med stive vægge er i princippet nedsænkede kar/skåle, men kan også være udformede som rør (raceways) (se afsnit 12.9.6).

AgriMarine

AgriMarine er et canadisk selskab der bygger glasfiberarmeret runde tanke. Tankene bygges i sektioner, som kan transporteres i standard-containerne, der samles på stedet før udsætning. Tankene opfylder kravene til NS 9415:2009. Der produceres kar med diameter på 24 og 30 meter og 8 meter dybe, altså med volumen på 3.500 og 5.500 m³. Der planlægges kar på op til 10.000 m³. Firmaet har leveret anlæg til Canada og Kina. I sidstnævnte tilfælde er der dels tale om et anlæg (med 4 tanke) placeret i en pontonkonstruktion beskyttet i en indsø. Anlægget er udstyret med egen oxygenproduktion (med backup af flydende oxygen), pumper til indtagsvand samt slamudtag og et monitoringssystem. Anlægget producerer Coho Salmon, som sælges lokalt.

Figur 115. AgriMarine anlæg i Benxi, Kina ved vintertid

Illustration: www.agrimarine.com

Temperaturen i overfladen vil altid være afhængig af sæson. På figure 116 ses anlægget at være isfrit, idet der pumpes "lunt" vand fra dybden. På samme måde kan man i sommertiden "køle" vandet i karrene med koldere vand fra dybden. Anlægget på 3.500 m³ anvender 25.000 – 30.000 KWH årligt. AgriMarine har to forsøgslicenser i Norge i samarbejde med Linga laks og Smøla klekkeri og settefisk AS.

Aquafarm Equipment

Næsten som AgriMarine bygger Aquafarm Equipment sit system på glasfiberarmeret polyester med forstærkninger i stål.

Figur 116. Struktur af Aquafarm Equipments flydende lukkede anlæg

Illustration www.aquafarm.no

I modsætning til flere andre forsøgsanlæg er service (pumper, fodersilo, fodringsanlæg) her placeret på en egen pram, som ankres op ved anlægget. Anlægget lever op til NS 9415:2009 og er beregnet til placering i beskyttet område med maksimal bølgehøjde på 0,6m og strømhastigheder op til 0,75 m/s. Forsøgsanlægget søsættes i efter 2012.

FLO

FLO kalder Coast Innovation deres Flydende Lukkede Opdrætsanlæg. Der er tale om en stålkonstruktion – både tanke og flydekrave. Anlægget er tænkt udstyret med dobbelt bund, således at den indre kan hæves og sænkes, og på denne måde kan man tilpasse både biomassetæthed og vandets opholdstid i tanken. Når smolten vokser, kan man på denne måde øge volumen og bevare tætheden – eller man kan trænge fisken, når den skal høstes til slagt eller sortering.

Døde fisk og slam på bunden (foderspild og fækalier) pumpes til en flydende tank, der kan op ankres ved siden af platformen.

I 2013 finder den første afprøvning sted. Der bliver tale om et mindre anlæg, hvor tankene har en diameter på 8 meter og 8 meters dybde. Et sådant forsøgsanlæg er projekteret til en årsproduktion på 100 tons laks med gennemsnitsvægt på 5 kg, fra smolt på 100 gram.

Figur 117. Designstudie "gennemskåret" FLO-nlæg med 6 tanke i stål i stiv ramme til illustration af, hvordan volumet i hver ståltank kan reguleres individuelt ved at hæve/sænke dobbeltbunden

Illustration: Inc Engineering AS, gengivet med tilladelse fra Gunnar Stavøstrand, Coast Innovation AS.

AquaDome

Anlægget er støbt i glasfiberarmeret plast og har form som en halvkugle, hvilket betyder at påvirkninger fra bølger og strøm er minimeret – og at anlægget fortøjes som et normalt åbent notanlæg.

Som det ses på Figur 119 sker vandtilførslen via tangentielt placerede indløbsstudser.

Et forsøgsanlæg, med en diameter på 10 meter og volumen på 260 m³, blev sat ud i 2010. I marts 2011 blev der 400 grams smolt ud i anlægget, og de var vokset til 1 kg i august 2011, og i april 2012 blev der

høstet 17–18 tons laks af vanlig størrelse. I perioden har der ikke været rømning eller påslag af lakselus. Energiforbruget har i forsøgsperioden andraget 1 kr./kg fisk.

Selskabet bag AquaDome, Eco Fish Aqua Farms, planlægger at producere en "dome" med et volumen på 5.500 m³ (diameter 27,5 m), passende til produktion af ca. 400 tons laks.

Figur 118. Model af AquaDome

Illustrationskilde: www.tekna.no

Anlæg bygget i beton

Der er gennem tiden lavet mange offshore konstruktioner i beton, og de har vist, at de kan modstå elementernes rasen langt til havs og holde i mange år. Tanken om at producere opdrætsanlæg i beton er derfor ikke fremmed. På Tekmar 2011 viste firmaet "dr.tech. Olav Olsen" AS en række designstudier.

Figur 119. Betonanlæg til placering i middelbeskyttet område. Volumen på 4000 m³ tillader en produktion på 240 tons ved en tæthed på 60kg/m³. Der er mulighed for at overdække anlægget

Kilde: www.tekmar.no/

12.9.6 Opdræt af fisk i rør

Opdrætsvolumen i Preline systemet består af horisontalt liggende rør nedsænket i vand. Systemet tilføres vand gennem et vertikalt stillet rør med indbyggede "strømsættere" (langsomgående propel). I de horisontale rør opdrættes fisken. Foreløbige forsøgsanlæg, i drift fra 2008-10, har været begrænset til en rørdiameter på 2,5 m – men med gode resultater. Sammenholdt med et referenceanlæg (vanlig åben not) fik man en hurtigere vækst, stabil temperatur og oxygenmætning, minimalt lusepåslag, ingen rømning og ingen sygdomme. I bunden af opdrætsrøret opsamles fækalier og foderspild. Da foderet ikke forsvinder ud af systemet, som kan være tilfældet i åbne notanlæg ved stærk strøm, har laksen tid til også at gå på bunden af røret og "nippe" foderpiller, hvilket både giver en lavere FCR og mindre forurening.

Preline-systemet skal nu udbygges til en kapacitet på 2.000 m³ og anvendes i forsøg med videre påvækst af smolt fra knap 100 gram til 1 kg. Forsøget har opnået offentlig støtte og foregår i samarbejde med en større lakseproducent, som forventer at kunne producere 2 batch af smolt årligt. De første forsøg foregår i 2012.

Figur 120. Principskitse for Preline opdræt

Figur 121. Det første Preline – forsøgsanlæg

Kilde: www.preline.no

13. Marine referenceanlæg

13.1 Notanlæg med fodringskontrol: Laks konsum

Der er tale om et hypotetisk anlæg med produktion af laks med 6 standard MTB koncessioner, hvilket svarer til en maksimal produktion på 4.680 tons i et volumen på 156.000 m³. Virksomheden ønsker en maksimal biomasse-tæthed på 30 kg/m³ og har derfor 5 ringe – hver med et volumen på 31.200 m³.

På anlægget har man tidligere skiftet til højenergifoder, som blandt andet førte til en bedre tilvækst og hurtigere produktionstid (initiativ 1 i Tabel 41 herunder). Nu har virksomheden bemærket sig, at foderspildet i norsk laksopdræt gennemsnitligt ligger på 7 % af den udfodrede mængde (Havforskningsinstituttet, 2011) og, at den gennemsnitlige FCR i norsk havbrug er 1,26 (rundt fisk) (Fiskeridirektoratet, 2010).

På denne baggrund besluttede man sig for at investere i en række nye teknologier for at opnå en række miljø- og driftsforbedringer.

- Skiftet foderautomater fra manuelt indstillede til et system, der er computerstyret og baseret på opdaterede vækstmodeller svarende til det anvendte foder.
- Installeret foderspilds-detektor (ultralyds-doppler) med feedback til fodringssystemets computer.
- Yderligere udbygget udfodringssystem med en række sensorer placeret i opdrætsringene. Impulser fra sensorerne leveres direkte til det computerstyrede system. Informationer om vandtemperatur, strømningshastighed⁸⁴ og oxygenindhold integreres nu i programmets beslutningsbaggrund for udfodring.
- Monteret undervandskameraer, således at den driftsansvarlige kan få oplysninger om fiskens adfærd (ædelyst, placering i noten etc.), som kan anvendes manuelt til at justere/stoppe fodringen.
- Helt aktuelt har man, foreløbig forsøgsvis, taget en mere håndteringsrobust fodertype i brug. Det har vist sig, at foderspildet (støv) kan reduceres fra det hidtidige niveau på 1 % til 0,5 %.

⁸⁴ Strømsensoren giver viden som forhindrer/reducerer at foderet føres sidelæns ud af notposen ved for stærk strøm. Sensoren indstilles til en maksimal tilladt strømhastighed for udfodring, samt hvilke notposer der skal styres af input. Når strømhastigheden falder under det bestemte niveau – tillades fodring igen.

Tabel 41. Hypotetisk opnåelige reduktioner i udledning efter implementering af en række teknologier

	FCR	Foder (tons)	Diffe- rence Δ	Foder- der- spild	Produkt (tons)	Tot-N (tons)	Diffe- rence Δ	Tot-P (tons)	Diffe- rence Δ	BOD5 (ton s)	Diffe- rence Δ	COD (tons)	Diffe- rence Δ
0	1,42	6.645	-	7	4.680	372	-	40	-	995	-	2.585	-
1	1,42	6.645	0	7	4.680	339	-33	40	0	1.093	+98	2.875	+290
2	1,28	5.990	-655	6	4.680	293	-46	34	-6	920	-173	2.480	-395
3	1,18	5.522	-468	5	4.680	260	-33	30	-4	785	-135	2.185	-295
4	1,10	5.148	-374	4	4.680	234	-26	26	-4	675	-110	1.940	-245
5	1,07	5.008	-140	3	4.680	224	-10	25	-1	600	-75	1.795	-145
6	1,02	4.774	-234	2	4.680	207	-17	23	-2	520	-80	1.622	-173
Σ	-0,40	-1871		-5	0	-165		-17		-573		-1.253	

13.2 Notanlæg med læbefisk som lusebekæmpelse: Laks konsum

Dette er et produktionsanlegg for matfisk av laks. Anlegget er et merd-anlegg og er i drift i Norge. Anlegget bruker leppefisk og benytter seg av en to-trinns strategi for bekjempelse av lakselus. For smålaks 0,1-2 kg blir det benyttet leppefisk av arten bergnebb med en prosentandel på 4 % av antallet av laks. For stor laks på 2-5 kg brukes det leppefisk av arten berggylt med en prosentandel på ca. 1 % av totalantallet av laks. I et konvensjonelt anlegg uten leppefisk blir fisk fra 0,1-2 kg avluset en gang med bad og en gang med behandling gjennom fôr. Fisk fra 2-5 kg blir avluset med bad 3 ganger. Nøkkeltall for opnåelige forbruksnivå av lusemidler for bekjempelse av lakselus i et anlegg med og uten bruk av leppefisk som lusekontroll er vist i Tabel 42.

Det frarådes å bruke berggylt, som er over 30 cm lengde, og det bør brukes 40 omfar not til smolt og 28 omfar til stor laks for å hindre, at leppefisken kommer seg ut.

Ved utsett vil leppefisken først beite ned begroingen på notveggen, men deretter vil den begynne å beite på lus på laksen. Ved bruk av berggylt på stor fisk, bør en være oppmerksom på, at dersom notveggen er fri for begroing, og laksen er beitet fri for lus, kan den begynne å beite på øynene til laksen. Ved slike observasjoner må det gjøres strakstiltak som å fiske ut leppefisken med teiner inne i merden og overføre den til en liten merd, der de oppbevares og føres til noten får begroing, og laksen får lus igjen. I en 25 meter x 25 meter merd vil 6-8 teiner være tilstrekkelig for å fiske ut leppefiskbestanden.

Leppefisken kan holde seg skjult i nærheten av dødfiskhåven og kan ved opptak av død fisk følge med opp og skades. Det anbefales derfor å sette ut skjulesteder, som avkuttete rør eller teiner, som leppefisken kan skjule seg i. Dermed kan en også ta disse opp ved notskifte, flytting eller rengjøring. Ved å ha slike skjulesteder kan en flytte disse i forhold til der laksen er i merden, da spesielt i store merder. Beiteraten på lus synker, når temperaturen synker under 8-9 °C, men et unntak er berggylten, som er funnet beitende ned til 3 °C.

Leppefisk fanges i ruser eller spesialdesignede teiner. Disse må tømmes daglig for å unngå utvikling av sårskader på fisken. Videre ved transport og overføring av leppefisken til merdene er god vannutskifting viktig. Det kan også være lurt å sette til litt knust is i transportkaret, for å redusere aktiviteten på fisken, som igjen reduserer oksygenforbruket. Leppefisken bør transporteres under tettheter på mindre enn 30 kg/m³. Riktig brukt skal leppefisken fungere bra frem til årsskiftet. Det er derfor viktig, at laksen settes ut i så lav tetthet, at en ikke behøver å skifte til større enheter, eventuelt fordele den i løpet av første året. Fordeler man en not for eksempel i to nye, vil en ikke klare å sortere leppefisken på samme måte. Noe leppefisk vil i tillegg rømme.

Ved avlusning av en merd ved badebehandling, kan en få en effekt i nabomerden i form av redusert lusetall på fisken. Dette kan igjen medføre, at leppefisken begynner å nappe på øynene til laksen.

Oppdrettere i Norge har brukt leppefisk som profylaktisk tiltak mot lakselusinfeksjoner siden 1987. Nøkkeltall ved bruk av leppefisk er vist i Tabel 42u.

Tabel 42. Nøgletal for opnåelig forbrugsniveau af lusemidler og omkostninger for bekæmpelse af lakselus i et konventionelt anlæg uden brug af læbefisk sammenlignet med et anlæg der anvender læbefisk

Metode	Produksjon		Forbruk av avlusningsmidler			Driftskostnader	
	Størrelse (kg)	Tetthet (kg fisk/m ³ merdvolum)	Antall behandlinger	Oral (Kg)	Bad (kg)	Euro (1000)	Euro/kg fisk
Uten leppefisk trinn I	2-4	25	3	-	15	75	0,11
Med leppefisk trinn I	2-4	25	0	-	0	20	0,03
Differanse (%)	-	-	-100		-100	-73	-73
Uten leppefisk trinn II	1,5	25	1oral+1 bad	9.660		28	0,08
Med leppefisk trinn II	0,1-5	25	0	0		20	0,03
Forskjell (%)	-	-	-100	-100		-29	-63

13.3 Pontonanlæg med tørring af notpose: Laks konsum

Dette anlæg bruger et tromlesystem (Figur 123) for at forenkle notskiftet, når begroning reducerer strømhastigheden og iltniveauet i anlægget. Anlægget ligger på en bølge- og strømeksponeret lokalitet og har et opdrætsvolumen på 12.000 m³. Årsproduktionen baseret på den tildelte foderkvote ligger på ca. 670 ton.

Kobberforbrug (imprægnering) – angivet som forbrug pr. kg fisk produceret – for dette anlæg er sammenlignet med det gennemsnitlige kobberforbrug på norske anlæg (2002 værdier). Vejledende nøgletal for belastning, energiforbrug og investeringsbehov er angivet i Tabel 43.

Figur 122. Foto af anlæg der anvender automatisk notskifte. På foto ses trommel der er placeret ved siden af anlægget – notposen ses nederst til venstre

Tabel 43. Nøgletal for konsumanlæg for laks (ørred) med og uden automatisk notskiftesystem

Metode	Produksjon		Spesifikk belastning (kg/tonn fisk produsert)	Ressursforbruk	Investeringskostnader
	Tetthet (kg fisk /m ³ merdvolum)	Førfaktor (kg fôr/kg fisk produsert)	Kobber	Strømforbruk (kWh/kg fisk produsert)	Euro (1000)
Uten notskiftesystem	25	1,2	340	I.T.	423
Med notskiftesystem	25	1,2	0	+0,02	514
Differanse (%)	0	0	-100	I.T.	+21

13.4 Marint RAS landanlæg: Pighvar sættefisk konsum

Maximus producerer pighvar sættefisk på basis af yngel fra egen bestand af avlsfisk. Desuden produceres fisk til konsumstørrelse. Til larverne producerer Maximus selv levende foder i form af copepoder (hoppekreps). Dette foregår i store udendørs bassiner, hvor næringsrigt vand giver grundlag for algevækst, hvilket er føde for copepoderne. Når pighvarlarverne har nået en vis størrelse weanes de (vænnenes langsomt til tørfoder) og vokser herefter til sættefiskestørrelse på tørfoder.

Sættefisk

I sættefiskeafdelingen indsættes årligt 450.000 individer efter weaning. Med en dødelighed på ca. 20 % i perioden frem til færdige sættefisk kan der afsættes ca. 350.000 individer. Produktionen forløber over 250 dage, og der anvendes 3.000 mandetimer. Der anvendes 6 tons tørfoder og 75.000 KWH til produktionen.

Der anvendes saltvand, som pumpes ind fra fjorden. Anlægget har tilslutning til indvinding af 1 mill. m³/år. Alt vand, der tages ind, bliver behandlet med UV og føres gennem sandfilter.

Det samlede vandvolumen i dette produktionsafsnit er 180 m³, og den interne strømning er 60 m³/time. Der tilledes normalt 5 m³ frisk vand pr. time, hvilket giver en recirkuleringsgrad på 92 %. Anlægget kan dog indtage op til 60 m³ pr. time.

Den mekaniske filtration består af sandfiltre og et beluftet moving bead biofilter på 10 m³ sørger for den biologiske rensning af vandet.

Udløbsvandet ledes til et 400 m³ stor sedimentationsbassin, hvorfra supernatanten udledes til fjorden.

Anlægget monitorer løbende vigtige parametre

Parametre	Målemetode	Kritiske værdier
Oxygen (O ₂)	OxyGuard sensorer	> 60 % mætning i udløb
Adfærd på fisk	Erfaring	
Turbiditet	Kigger/vurderer	
Ædelyst	Tjekke foderspild, adfærd, aggressivitet	

Figur 123. Pighvar, der er ved at nå sættefiskestørrelse

Foto: Jesper Heldbo.

Konsumfisk

Maximus producerer også konsumfisk. Dette gøres i en anden afdeling af anlægget med følgende karakteristika: opdrætsvolumen er 250 m³ og det interne flow er 180 m³ i timen. Tilskud af friskt vand er 5-15 m³/time, hvilket betyder, at recirkuleringsgraden er 92,3-97,3 %. Der benyttes same vandkilde, fjorden, som ved sættefiskeproduktionen.

Produktionen er beskudt 3.000 kg årligt med et foderforbrug på 3.500 kg (FCR=1,16). Der medgår 750 mandetimer og 100.000 KWH til produktionen, som har en salgsværdi af 300.000 DKK.

Vandet renses med tromlefilter og skivefilter, hvor dugens porestørrelse er 100 µ. Efter den mekaniske rensning føres vandet til et beluftet

biofilter med moving bead. Volumen på biofilter er 50 m, og bioelementerne fylder 15m³.

Udløbsvand ledes til samme sedimentationsbassin som vandet fra sættefiskeanlægget.

Det er ligeledes de samme vandkvalitetsparametre, der følges i konsumanlægget.

Da de forskellige produktionsafsnit hos Maximus har fælles udledning, er det ikke muligt at beskrive produktionsbidraget for hvert enkelt. Den samlede årlige udledning, inklusive udledning fra de store bassiner med copepod-produktion, udgør 450 kg Total-N og 45 kg Total-P.

Anlægget har det seneste produktionsår anvendt 50 liter formalin og/eller pereddikesyre til behandling i forbindelse med et parasitan greb, et vibrioangreb og andre ikke nærmere beskrevne forhold, hvorunder fisken trives dårligt.

14. Fiskearter i opdræt

Det er ikke her hensigten at give en fuldstændig beskrivelse af arternes biologi og forhold i opdræt eller at beskrive alle arter i nordisk opdræt, men at give informationer om en række aktuelle arter, der mængdemæssigt og økonomisk er af betydning i nordisk opdræt.⁸⁵

14.1 Ferskvand

14.1.1 Ål (*Anguilla anguilla*)

Biologi

Ålen er en katadrom fisk – den yngler i saltvand men opholder sig i store perioder af sit liv i ferskvand. Med dette udgangspunkt kunne beskrivelsen af ålen placeres i afsnit 15.3 (både fersk-og saltvand), men ålen opdrættes udelukkende i ferskvand.

Den europæiske ål er udbredt i størstedelen af det Nordatlantiske område. Ålen formodes at gyde i Sargassohavets centrale dele. De pilbladformede larver driver mere eller mindre passivt med Golfstrømmen og den Nordatlantiske Vestenvindsdrift fra det vestlige Atlanterhav mod Europas kyster. Ved kontinentalsoklen undergår den 12-15 måneder gamle larve en forvandling til glasål.

De glasklare ål søger i løbet af forårs månederne, aktivt og ved hjælp af overfladestrømme, ind mod kystnære områder. En del af ålene bliver i saltvand, mens resten vandrer op i ferskvand. Efter indvandringen søger glasålene mod bunden og bliver gradvist mørk på ryggen og ofte gul på bugen – heraf navnet Gulål. Gulål er en rovfisk, som æder snegle, krebsdyr, insekter, orme og fisk.

Vækstfasen som gulål varer almindeligvis 5-15 år, hvorefter den gule ål forvandles til blankål, der er en tilpasning til den cirka 6.000 kilome-

⁸⁵ Fisketegningerne i dette afsnit er hentet på Nordisk Ministerråds hjemmeside: http://docs.norden.org/faktaof/index_fakta.htm

ter lange oceaniske gydevandring. For hanålene sker forvandlingen, når de har opnået en længde på ca. 33-45 centimeter og for hunålene 42-100 centimeter.

Opdræt af ål

Man er helt afhængig af leverancer af vildtfangede glasål, som hovedsageligt fanges i vestvendte flodmundinger i Frankrig, Spanien og Portugal og i mindre grad i England. Dette fiskeri har siden 2007 været omfattet af en europæisk genopretningsplan, hvilket betyder, at en stor del af de fangede glasål (60 % fra 2013) skal indgå i programmer for genudsætning i det naturlige økosystem. Tidligere blev glasål også indfanget i Danmark, Tyskland og Holland, men faldende mængder gjorde dette fiskeri urentabelt.

I Norden finder ålopdæt normalt sted i indendørs fuldt recirkulerede opdrætssystemer, hvor man kun anvender meget lidt nyt vand fra et vandværk eller en boring. Glasålene vejer ca. 0,3 gram per stk. og er næsten helt gennemsigtige. De små glasål fodres med torskerogn og tilvænnes langsomt tørfoder, som de efterhånden villigt tager til sig. Ålene opdrættes ved 23°C, hvor de vokser bedst. Ålene sorteres ofte og fordeles efter størrelse i de forskellige bassiner – med tætheder på op til 60 kg/m³. Ålen produceres til en størrelse på mellem 120 og 500 g. Når ålene har været i anlægget mellem 1 til 2 år, er de klar til salg. De fleste ål sælges i en størrelse på 150-200 gram.

Siden 1960'erne er bestanden af ål blevet mindre, og der fanges færre og færre europæiske ål. Forskerne skønner, at ålebestanden i dag udgør mindre end 10 % af bestanden for 25 år siden.

Denne markante nedgang, og det faktum, at ålen er kommet på rødlisten hos IUCN og optaget på CITES II liste over truede dyrearter, betyder, at al international handel med ål bliver overvåget, og har fået flere store europæiske supermarkeds kæder til at boykotte salg af ål. Boykotten omfatter også opdrættede ål på trods af, at europæiske åleopdrættere udsætter en del af deres produktion med sigte på at styrke den naturlige bestand.

Fortsat mulighed for opdræt af ål er afhængig af bæredygtig tilgang af glasål eller mulighed for selv at producere æg og yngel. I Danmark står DTU Aqua i spidsen for et europæisk projekt, der forsøger at få ål til at formere sig i fangskab, så opdræt og fiskeri af ål kan ske på en bæredygtig måde. Hidtil har man formået at holde kunstigt klækkede ålelarver i live i 14 dage.

Figur 124 Fangst af ål i Danmark i perioden 1920-2007

(Kilde: www.fiskepleje.dk Michael Ingemann Pedersen, DTU-Aquaa.)

Mange åleopdrættere er enten ophørt eller har lagt om til opdræt af andre arter som f.eks. tilapia, malle- og størarter, men også sandart og aborre trives i de tidligere åle-anlæg.

14.1.2 Aborre (*Perca fluviatilis*)

I verden findes der tre aborrearter; *Perca fluviatilis* Linneaus, *Perca flavescens* Mitchell og *Perca schrenki* Kessler. I Norden er det *Perca fluviatilis*, der er opdrættet.

Aborrerne er fundet over de meste af Europa og den nordlige del af Asien. Aborrer er også blevet indført i mange lande som Australien, New Zealand, Sydafrika og Azorerne.

Aborre kan tolerere en lang række af miljøer, men helst med lavt til moderat næringsrigt ferskvand – såsom søer eller elve med lave strømningshastigheder. På grund af sin salttolerance er aborre også til stede i brakvand – f.eks. i Østersøen. Aborre har et bredt temperaturtoleranceområde (4-31 °C) – men en optimal væksttemperatur på ca. 23-25 grader.

Aborre er primært en rovfisk; den spiser små fisk, krebsdyr og insekter, som hovedsageligt fanges ved lave lysniveauer (daggry og skumring).

De har en langsom og varierende vækstrate i naturen i forhold til andre aborrelignende arter. Vækst er også kønsbestemt, hvor hunnerne

vokser 20 % hurtigere end hanner. I naturen er puberteten på 2 år for hannerne og 3 år for hunnerne.

Opdræt

I naturen er aborrens gydning begrænset til én gydning om året – nemlig i løbet af foråret.

I opdræt kan man dog manipulere med en kombination af dagslængde og temperaturen og få fiskene til at gyde på et andet tidspunkt. Aborre vil gyde spontant i karrene, men kunstig gydning ved strygning og "tørbefrugtning" er også mulig og giver omtrent samme befrugtningssucces. Gennemsnitlig fekunditet er omkring 40.000æg pr. hun (102.000 æg pr. kg hunfisk).

Aborrens æg gydes som en lang "strømpe" med en længde fra 20 cm til 1,5 m. Efter befrugtning kvælles æggene op (suger vand) og er fra 1,9 til 2,8 mm i diameter. I naturen bliver æggene liggende på plantermaterialer tæt på bredden, hvor der er gode strømforhold, og vandet er relativt varmt (ca. 12-15 grader). I opdræt placeres æggene flydende i bakker eller trukket ud på et trådnæt i bakker/små kar med kontinuerlig vandstrøm. Inkubationstiden er fra 80 til 160 graddage afhængig af temperaturer og avlsstammen.

I Europa praktiseres tre forskellige metoder til produktion af sættefisk:

1. Ekstensiv til semi-intensiv produktion i jorddamme.
2. Semi-intensiv produktion i store tanke eller damme.
3. Intensiv indendørs produktion i recirkulerede anlæg.

De første to metoder er afhængig af produktion af naturlig zooplankton som foder til de små larver. Produktion er yderligere begrænset til den naturlige gydesæson. Intensiv indendørsproduktion har den fordel, at temperaturen kan kontrolleres og derfor er uafhængig af naturen. Produktion af levende foder er vigtig for at kunne fodre de små larver i de første 3-4 uger af deres liv. Store kar (over 300 l) eller konstruktion af et "bur" med fintmasket net i større betonbassiner har været brugt til larveopdræt. *Artemia salina* eller hjuldyr (*Brachionus sp.*) bruges til fodring af aborrelarver. For at reducere kannibalisme og sikre en bedre foderudnyttelse skal larvetætheden ikke være for lav. Weaning til tørfoder begyndes, når fiskene er ca. 3 uger til 1 måned gammel, og er overstået efter 4-5 dage.

Videre tilvækst kan ske i forskellige systemer inkl. netbure/notanlæg i søer (f.eks. i Sverige) og i damme. Det har dog vist sig, at det er mest rentabelt med intensivt opdræt i RAS systemer – som set i f.eks. Irland og Schweiz.

Væksten fra ca. 0,5-1g til markeds minimumstørrelse af 100g, det schweiziske marked, tager ca. 4-9 måneder afhængig af fiskenes vækstpotentiale. Starttætheden er ca. 50 kg m³. Løbende sortering er vigtig for aborreproduktion i grow-out fasen for at øge vækstpotentialet og for-

mindske kannibalisme. Monosex produktion af hunfisk og domesticering kan forbedre produktionsmulighederne. Markedet efterspørger hovedsageligt små fisk, og derfor er krav om produktion af sættefisk relativt højt. Kilder: (Paulsen H. e., 2005 b), (Overton, Startfodring af aborrelarver, 2005 a), (Gönczi, 2007), (Overton, Videreopdræt af aborrengel, 2005 b), (Paulsen H. e., 2005 b).

14.1.3 Sandart/Gös (*Stizostedion lucioperca*)

Sandarten er Europas største medlem af aborrefamilien og en af aborrers nære slægtninge. Den er mere specialiseret som rovfisk og stiller derfor på visse punkter større krav til sine omgivelser end aborren. Den er mest udbredt i store og middelstore søer med gode oxygenforhold samt i de nedre dele af store vandløb. Den trives fint i moderat næringsrige søer med uklart vand, men kan også leve i mere næringsfattige og klarvandede søer, hvis de er dybe nok. Sandarten trives også i brakvand med lav saltholdighed. Sandarten jager i den frie vandmasse enten alene eller i små stimer.

Sandart er spredt over Øst- og Centraleuropa med floden Elben som grænse mod vest. Som resultat af udsætninger findes der i dag sandart i mange lande i Vesteuropa, herunder Italien, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, England og i norden (Danmark, Sverige, Finland).

Næst efter gedden er sandarten vores største ferskvandsrovfisk. Den nyklækkede yngel lever af de helt små dyr – som eksempelvis hjuldyr og vandlopper. Allerede efter et par måneder begynder de små sandarter at æde større byttedyr som dafnier, myggelarver og de mindste yngel af andre fiskearter. Når sandarten er 4-10 centimeter, begynder den for alvor at æde fiskeyngel.

Voksne sandarter lever udelukkende af forholdsvis små fisk og er meget afhængig af, at der altid er tilstrækkeligt med små byttefisk til rådighed. Potentielle foderkandidater kan eksempelvis være arter som hork, løje, smelt og heltling, der har en lille maksimalstørrelse eller 0-2 år gamle skaller, brasen eller aborrer. Sandart er endvidere en udpræget kannibal, som med stor iver æder sine egne yngre søskende eller yngel.

Sandarten bliver kønsmoden efter 2-5 års vækst og måler da 30-44 centimeter. Ved kønsmodning er hannerne generelt mindre og yngre end hunnerne. Legen foregår over fast sandbund på 2-3 meters vanddybde. Rognen gydes i flade legegruber gravet af hannen, hvor æggene klæber til rødder og sten. En hun indeholder i gennemsnit 200.000 æg pr. kilo fisk. Efter gydningen jager hannen hunnen væk og bevogter og

plejer herefter æggene, indtil de klækkes. Efter klækning spredes ynglen i overfladevandet, hvor de søger føde.

Opdræt

Sandart, ligesom aborre, gyder naturligt en enkelt gang pr. år, nemlig om foråret, hvor temperatur begynder at stige, og dagslængden øges. Der har været drevet ekstensivt opdræt af sandart, primært i Sverige og Finland, hvor æggene stryges, befrugtes, inkuberes og klækkes i kar, hvorefter ynglen sættes ud i damme, hvor de udelukkende lever af forekommende naturlige zooplankton. Dammene kan eventuelt gødes for at fremme væksten af alger, som er næring for foderdyrene. Ved dette ekstensive opdræt er det kun muligt at producere sættefisk baseret på forårets naturlige gydetidspunkt. En stor del af den producerede yngel anvendes til udsætning/restocking, og derfor vænnes de ikke til at æde tørfoder.

Gennem de senere år er der imidlertid udviklet et intensivt opdræt af sandart. Moderfiskene holdes i kar, hvor man ved at manipulere med dagslængde og temperatur kan bringe dem til at gyde på andre tider af året. Selve gydningen kan også foregå rimeligt naturligt ved, at et modent avlspar placeres i kar med egnet materiale på bunden, f.eks. kokos eller måtte af kunststof – i begge tilfælde med et stort overfladeareal. Æggene gydes og befrugtes naturlig, af avlsfiskene i karret og klæber til gydematerialet på bunden. Bundmaterialet kan herefter flyttes til inkubering og afvente klækningen. Der kan dog opnås bedre resultater ved at stryge fiskene og foretage en såkaldt tør-befrugtning, hvor æg og sæd blandes i f.eks. en skål. Efter befrugtning kan æggene inkuberes og klækkes.

Den videre udvikling foregår under forhold, hvor alle betydningsfulde parametre monitoreres og styres – det gælder ikke mindst vandkvalitetsparametre – hvorfor en sådan produktion foregår indendørs i recirkulerede systemer med temperatur på ca. 18-20°C. Larverne klækker med en lille blommesæk med en oliedråbe som næring til de første dage. Hermed er sandartens udvikling sammenlignelig med marine arter. Så snart blommesækken er opbrugt, tilbydes larverne levende foder. Artemia eller lignende tilbydes de første 2-3 uger afhængigt af vandtemperaturen, hvorefter der tilbydes kommercielt tørfoder. Sandart er en rovfisk. Der skal have et højt proteinindhold i foderet (f.eks. 50 %) og relativt lav lipidindhold i forhold til andre opdrættede arter (under 15 %). Både flydende og synkende piller kan benyttes. Juvenile fisk på 10-50 gram kan holdes ved tætheden på 15-30 kg m³. I størrelser på 50 gram til 1 kg kan tætheden være 30-60 kg m² i recirkulationssystemer.

Det videre produktionsforløb sker ved en optimal temperatur omkring 23-28°C lidt afhængig af avlsstammen og opdrætsformen. Produktionstid fra æg til 1 kg er ca. 450 dage. Disse forhold betyder, at i det kølige Nordiske klima kan en intensiv produktion af sandart kun foregå i lukkede recirkulationsanlæg – til gengæld kan produktionen foregå hele året rundt!

Arten er kendt for at være meget sensitiv overfor forstyrrelser og stress, især under håndtering, og den kan endnu ikke opdrættes i tætheder større end de nævnte max. 60 kg/m³ (Steenfeldt, 2010).

Figur 125. Livscyklus for opdræt af Sandart/Gös

Kilde: Julia Overton.

14.2 Saltvand

14.2.1 Helleflynder (*Hippoglossus hippoglossus*)

Helleflynderklækkerier henter deres indtagsvand i havet fra 50-200 meters dybde, hvilket primært sker for at holde en ensartet stabil temperatur. Indtagsvandet føres normalt gennem et sandfilter og derefter yderligere gennem et filter med poreåbning helt ned til 1 µ. Nogle anlæg benytter herefter UV eller ozon til en egentlig desinfektion.

Helleflynderen har en relativ kompleks livscyklus med et meget langstrakt blommesækstadiet. Avlsfisk på 10-90 kg holdes i store kar, hvor vandstanden, i gydesæsonen fra januar til april, sænkes. Fiskene stryges manuelt, og strygningerne gentages med 70-80 timers mellemrum, indtil fiskene er tomme. Æggene tørbe frugtes og placeres i inkubationsbakker med en tæthed på ca. 1 liter æg/250L, hvorefter de opbevares i mørke ved en temperatur på 6-7 °C. Efter 12-13 dage overføres æggene til høje og smalle kar med et volumen på 10-15 m³ (siloer) med vand, der ledes ind

fra bunden (opstrøms-system). Her klækkes æggene dagen efter overførsel, og larverne forbliver i "siloerne" i fortsat mørke i ca. 45 dage med tæthed på ca. 40.000 larver/silo. Derefter overføres de til startfodringskar på 1–20 m³, hvor temperaturen hæves til 10–12 °C over nogle dage. I disse kar tilsættes alger, som altså også må dyrkes på opdrætsanlægget for at øge næringsværdien af Artemia, som anvendes som levende startfodring. Cirka 100 dage efter klækning er larver i stand til at begynde at æde tørfoder. Weaningsperioden er ca. 2–3 uger. Når ynglen er ca. 5 gram stor, kan den leveres til grow-out anlæg, der ofte har vand med højere temperaturer, der betinger, at fiskene har nået en vægt på ca. 300–500 gram i maj/juni året efter. Nu kan den lille helleflynder flyttes til notanlæg i havet eller til landbaseret anlæg med kar, hvor den efter 2 år, og en total produktionstid på 3 år, har opnået en vægt på ca. 5 kg.

Tidligere led opdrættet af hyppige udbrud af viral nethindesyge (viral encephalopathy and retinopathy, VER) og vibriose. Ændring i management og håndtering af fisken har givet effektive metoder, som forhindrer vertikal og horisontal smittespredning af VER. Vibriose forekommer stadig – specielt i forbindelse med tilvænning til tørfoder.

Anlæggene, som findes i Norge og Island, har direkte udledning til havet, og der er ikke nogen krav om rensning – med mindre dette sker i nærheden af andre opdrætsanlæg (smitterisiko).

14.2.2 Pighvar (*Scophthalmus maximus*)

Pighvarren er en fladfisk og er kendetegnet ved, at den er næsten rund, og større individer har pigge på oversiden. Hannerne bliver sjældent over 50 centimeter, mens hunnerne kan blive op til 1 meter og veje omkring 25 kilo. Så store fisk er dog meget sjældne, og hunnen bliver sjældent over 70 centimeter. Pighvarren lever over et stort område – lige fra Sortehavet i sydøst, i Middelhavet, op langs Europas vestkyst og omkring De Britiske Øer til Færøerne og Island og det sydlige Norge. Pighvarren er tolerant over for lavt saltindhold i vandet og lever derfor som en af de få saltvandsfisk langt inde i Østersøen.

Pighvarren bliver kønsmoden, når den er 3–5 år. Den gyder i april-august. Hunnen producerer 5–10 millioner æg, afhængigt af fiskens størrelse. Æggene befrugtes i vandsøjlen, og klækning sker efter cirka 6 døgn. Larven ligner en "normal" fiskelarve, idet øjnene sidder på hver side af hovedet, og den svømmer oprejst.

Pighvar-larven har i modsætning til flere andre fladfisk en svømmeblære i larvestadiet, som dog forsvinder, når larven metamorfoserer, dvs. forvandler sig fra larve til fisk. Under metamorfosen bliver larven til en fladfisk: venstre øje vandrer over på højre side af hovedet, og pighvarren begynder at svømme på siden som en normal fladfisk. Desuden går pighvarren fra at leve i de åbne vandmasser til at leve på bunden. I naturen lever små pighvarrer (mindre end 5–7 centimeter) af rejer, mysider, børsteorme o.l., mens større pighvarrer udelukkende spiser fisk, som kutlinger, tobis og torskefisk. Med sin store mund har pighvarren mulighed for at tage store byttedyr i forhold til sin egen størrelse.

Figur 126. Yngel (sættefisk) af pighvar

Foto: Jesper Heldbo.

Opdræt

Pighvarren har forholdsvis stor betydning som opdrætsfisk i akvakulturen. Siden midten af 1980'erne er der sket en stor stigning i produktionen af pighvarrer på verdensplan. Pighvar er en varmeelskende fisk (15–20 °C), hvorfor de fleste opdræt finder sted i indendørs recirkulerede anlæg.

Man behersker alle stadier i pighvarrens livscyklus, og yngelproduktionen foregår i store træk som for anden marin fisk. Avlsfiskene stryges manuelt (tørbefrugtning). Der er kommerciel produktion af pighvar i såvel Norge som i Danmark. En væsentlig del af produktionen er rettet mod sættefisk, som eksporteres til lande som Frankrig, Portugal og Spanien, som alle er begunstiget af varmere klimaforhold, der gør den videre påvækst billigere. Der er dog også produktion af slagtefisk i Norden.

14.2.3 Torsk (*Gadus morhua*)

I klækkeriet for torsk pumpes havvand fra 50–200 meters dybde for at opnå stabile temperaturer. Torsk på 2–10 kg holdes i 3–6 meter brede, og i 1,5 meter dybe kar med temperaturer på under 8 °C. Torsk gyder naturligt, og da æggene har en positiv opdrift, flyder de op til overfladen og opsamles af et automatisk indsamlingssystem. Æggene befrugtes og desinficeres enten med glutaraldehyd eller i ozoneret vand, før de sættes ind i rugemaskinen (100–300 liter). Æggene udklækkes og overføres efter et par dage til startfodringskar (1–7 m³), hvor temperaturen gradvist øges fra 6 °C til 10–12°C.

I en særskilt afdeling produceres levende foder (saltkrabben *Artemia* og hjuldyret *Brachionus*) til torskelarven, da den ikke er i stand til at indtage tørfoder. Copepoder (*Calanus sp.*) er torskelarvens naturlige kost på dette stadie, og enkelte opdrætsanlæg producerer copepoden til dette formål). Desuden producerer der alger til hjuldyr/copepoder og til at have direkte i tanken for at øge fødeindtagelsen hos torskelarverne. Hjuldyr og saltsøkrebs produceres under temperaturer på 25–30 °C, copepoder produceres ved normal havtemperatur.

Efter 30 dage bliver ynglen vænnet til tørfoder, og når den er ca. 5 g (120 dage efter befrugtningen), kan den sættes ud i vandet, hvis temperaturen er over 10° C, ellers vokser den videre i kar på landjorden til den er mellem 50–300 g og sættes derefter ud i bure i havet.

I torskeklækkerier er det primært udbrud af vibriose i forbindelse med tilpasning til tørfoder, som angriber ynglen, og det har resulteret i en drastisk reduktion i produktionen. Vacciner er ikke effektive nok i denne fase af udviklingen, så skånsom behandling, god hygiejnepraksis og god vandudskiftning kan medvirke til at reducere udbrud.

14.3 Både fersk- og saltvand

14.3.1 Regnbueørred (*Onchorhynchus mykiss*)

Regnbueørred blev indført til de nordiske lande fra Amerika i begyndelsen af 1900'erne. I Amerika vandrer arten ud i havet og vender tilbage til floden og er siden blevet døbt "steelhead trout."

Arten er anadrom, dvs. den gyder i ferskvand og vokser op i havvand, men i Norden bliver den opdrættet i både ferskvand og saltvand.

Sættefisk af regnbueørreder opdrættes på samme måde som laksen, men den udklækker ved ca. 370 døgngader og er klar til startfodringen ved 170 døgngader. Regnbueørreden opnår salttolerance, når den er 30 g, men den synes ikke at gennemgå en særskilt smoltifikation, som vi kender i lakseyngel. Den reagerer heller ikke på et tilsvarende lysregime, som inducerer smoltificering hos laksepar. Det antages, at fiskens evne til at kunne tåle overgangen fra ferskvand til havvand er afhængig af størrelsen.

Regnbueørred er blevet avlet i generationer for at forbedre ønskværdige karaktertræk til kommercielle dambrug; navnlig en hurtig vækst, god foderudnyttelse, høj filetudbytte, og sen modenhed. Tidspunktet for reproduktion er blevet udvidet gennem avl, fotoperiode og temperaturkontrol. Teknologi er også til rådighed til produktionen af sterile triploide hunner "(all-female stocks)" for at få bugt med problemet med seksuel modenhed i de store fisk, som kræves til filetering. Triploide fisk, der rømmer, kan ikke påvirke lokale naturlige bestandes "genetiske-pool," da de er sterile. Gydeteknikker til regnbueørreder er velkendte. Tørre befrugtningsteknikker anvendes ved at blande æg og sperm. Hver hun kan producere mellem 1100-1400 æg per kilogram legemsvægt.

Med hensyn til beskrivelse af avlsfisk, klækkeri og yngelstadiet henvises til afsnit 5 side 41.

Voksestadie

Regnbueørreder opdrættes typisk i tætheder på 25 til 120 kg/m³ – afhængig af anlægstype og forudsat, at oxygenkoncentrationer kan opretholdes over 6 mg/liter. Grow-out i landbaserede anlæg foregår i damme, raceways eller tanke – se afsnit 6 side 49 for beskrivelse af de forskellige anlægstyper.

14.3.2 Havørred (*Salmo trutta*)

I Norden findes der 3 former for ørred; bækørred, søørred, og havørred. Det er vigtigt at gøre sig klart, at bæk-, sø- og havørred er samme art. De er bare forskellige økotyper. Det betyder, at de sagtens kan gyde med hinanden og få afkom, der igen kan blive til de tre forskellige økotyper. Alle tre deler således de samme gydepladser og indledende opvækstpladser i vandløbene. Der er indtil nu aldrig fundet "gener," som koder for, at fiskene skal vandre, men til gengæld er det vist, at nogle typer af gener bliver udtrykt kraftigere i havørred end i bækørred.

Adskillelsen mellem de tre typer beror således primært på en vandring og efterfølgende forskelligt opholdssted i forbindelse med en stor del af fiskens vækstfase – for havørred er det i havet, for søørred er det i en sø, og for bækørreden er det i et vandløb. Valget af livsstrategi sker som regel, mens ørreden er ca. 10–25 cm. De fisk, der vandrer til en sø eller til havet, ændrer sig både med hensyn til udseende og fysiologi.

Da fiskene blot er forskellige økotyper af samme art, er det principielt muligt for fiskene at ændre type. En havørred kan for eksempel blive i en sø efter gydning i et tilløb. Det hører dog til nok undtagelserne, men man ved faktisk meget lidt om mulige individuelle skift efter det første indledende valg af økotype.

Det er hovedsageligt havørred-formen, der anvendes som sættefisk for opdræt, som sker i havet. Metodikken er den samme som for produktion af laksesmolt og er mest fremherskende i Finland og Sverige. Fisken stryges i oktober-november, og yngelen klækkes i marts-april med en vægt på ca. 0,15 g. Blommæsækstadiet varer en måneds tid, og weaning pågår indtil fisken har nået en vægt på 1–2 gram. Herefter flyttes fiskene over i store udendørs kar og tilbringer sommeren og den næste vinter her, indtil den opnår en størrelse på ca. 20 gram. Efter endnu et år er havørreden 20 cm lang og vejer ca. 150 gram og flyttes til havbrugsanlæg for videre tilvækst.

14.3.3 Fjeldørred (*Salvelinus alpinus*)

I Skandinavien findes fjeldørred først og fremmest i bjergområder, men den findes også i store og dybe søer længere mod syd, eksempelvis i Alperne. Det er den nordligste ferskvandsfisk, og fjeldørreden betragtes generelt som den mest koldadapteret ferskvandsfisk. Fjeldørreden har været kommercielt opdrættet siden begyndelsen af 90'erne.

Island er det nordiske land, der har den største produktion af fjeldørred, og den dominerende produktion er portionsfisk på 400–500 gram; en produktionsform som også ses i andre nordiske lande. Den samlede produktion i henholdsvis Island, Sverige og Norge, 2500,600 og 450 tons pr. år (tal fra 2010). Både i Sverige og Island, bruges der selektive avlsprogrammer, og hovedparten af produktionen foregår ved hjælp af afkom fra de nationale avlsprogrammer i hvert land. Fjeldørred er kendt for sin evne til høj vækst ved lav temperatur og er derfor specielt velegnet til opdræt ved høje breddegrader og i kolde højtliggende områder. På grund af det vellykkede resultat af avlsprogrammerne, som bruges i anlæg i dag, vokser den hurtigere og modnes i en større størrelse og alder end den oprindelige vilde ørred. Selvom det er en forholdsvis lille branche i øjeblikket forventes fjeldørredopdræt at vokse i flere af de nordiske lande. (Brännäs, 2011).

Fjeldørreder opdrættes fra såvel anadrome⁸⁶ stammer som fra rene ferskvandsstammer. Opdræt af fjeldørred fra den "havsøgende" stamme må foregå i lukkede anlæg, hvor det er muligt at skifte mellem saltvand og ferskvand, da fiskene fra denne population kun har tolerance for saltvand om sommeren. De fleste anlæg bruger vand fra borer. Selve opdrættet foregår stort set som ved opdræt af laks. Forældrefisk stryges i sidste i perioden oktober-november. De befrugtede æg opbevares ved 4–8°C, og efter 400–500 graddage klækkes de. Blommesækkynglen inkuberes og er klar til startfodring efter 1200–1400 graddøgn. Den videre vækst foregår i kar på land, og da kønsmodningen sætter tidligere ind end hos laks og regnbueørred, slægtes de fleste fjeldørreder, inden de når en vægt på ca. 1 kg.

Fjeldørred tolererer højere tætheder end de fleste andre laksefisk – helt op til 90–130 kg/m³). Den optimale temperatur for vækst af fjeldørreder er rapporteret til at være i intervallet fra 10–15°C og den kan overle-

⁸⁶ Anadrom: Fødes og vokser i ferskvand trækker derefter ud i havet (saltvand) og vender tilbage, som fuldvoksen, for at gyde i ferskvand.

ve i vandtemperaturer helt ned til -1°C. Ved temperaturer over 15°C falder fjeldørredens vækst og overlevelse hurtigt. Sygdomsudbrud hos fjeldørred forekommer, men det udgør ikke store problemer for opdrætterne.

14.3.4 Laks (*Salmo salar*)

Atlantehavslaks er en anadrom fiskeart, som udklækkes i ferskvand og vokser op i havet. I sensommeren vandrer laksen op i floderne og gyder i oktober-december. Ynglen udklækkes om vinteren i januar-februar. I løbet af efteråret vil fisken opnå en vis størrelse og gennemgå en smoltificering, som tilpasser den til at leve i saltvand om foråret, mens de fisk, der ikke når at vokse til en vis størrelse, bliver nødt til at udsætte smoltificeringen endnu et år. Efter 1–3 år i havet vender fisken tilbage til floden for at gyde.

Produktion af laksesmolt foregår i anlæg, hvor vandets temperatur kan styres og med kontrol af daglængden vha. styring af lyssætningen. På denne måde kontrollerer man smoltificeringsprocessen og kan derved leverer smolt flere gange om året (vanligvis forår og efterår).

Æg købes fra centrale rognleverandører/avlstationer. Her styres moderfiskenes ægløsning ligeledes ved justering af lys og temperatur.

Æggene klækkes i mørke/dæmpet belysning og under naturlig temperatur i klækkebakker, som kan have forskellige udformninger. Æggene udklækker efter ca. 2 måneder. Ved 5–8 °C (ca. 450–520 graddøgn). Vandet, der anvendes i klækkebakkerne, kan være/er ofte behandlet med UV eller Ozon for at nedsætte smitterisici.

Blommesæk yngelen flyttes til kar, hvor bunden kan være dækket af kunstgræs, hvor ynglen tilbringer tiden, indtil ca. 60 g og af blommesækken er opbrugt. Denne periode tilbringes også i dæmpet belysning/mørke og varer en måneds tid ved en vandtemperatur på 8–12 °C (1200–1400 graddøgn). Herefter overføres ynglen til små kar med en vandstand på kun 10–20 cm. Tætheden kan være op til 10.000 yngel/m².

Ved startfodring (weaning) øges temperaturen gradvist til 12–14°C, og ynglen tilvænnes tørkost. I karret er der som regel installeret skjul for, at ynglen kan gemme sig den første fase. Ynglen fodres under disse betingelser til en vægt på 0,2 til 1 g.

Når ynglen er ca. 1 g flyttes den til større kar, hvor vandtemperaturen er 12–14°C. Når ynglen har en vægt på 50–80 g, kan smoltifikationen begynde. Tidligere var en normal leveringsstørrelse for 1-årige smolt mellem 60 og 140g, men i dag er det almindeligt at levere smolt af en størrelse på 150 – 250 gram. Der planlægges at producere endnu større

sættefisk, op til 1 kg, men da må man regne med, at smoltificeringen – og derved overgangen til – foregår i smoltanlægget.

Havtemperaturen og smoltstørrelse er af stor betydning, og generelt er store fisk mere temperaturløstolerante (kan sættes ud ved lavere temperaturer). På gode lokaliteter med optimale drifts- og vækstvilkår kan laksen nå slagtestørrelse 1 – 1½ år efter udsætning.

Smoltanlæg findes både som gennemstrømningsanlæg og som recirkulerede anlæg. Ofte vil gennemstrømningsanlæg recirkulere vandet – uden egentlig rensning – for at begrænse energien, der medgår til opvarmning af indtagsvand. Dertil anvendes varmevekslere, der transmitterer varme fra udledningsvand til det nye vand fra indtaget. Som nævnt andetsteds bygger der nu primært fuldt recirkulerede anlæg til smoltproduktion, ligesom eksisterende anlæg ombygges til recirkulering.

Under udklækningen og blommesækstadiet er angreb af svamp (*Saprolegnia*) almindeligt. Ved startfodringen kan der opstå angreb fra parasitter af *Costia*, *Trichodina* og *Gyrodactylus salaris*. Endvidere kan der forekomme gællebetændelse, som kan skyldes en kombination af dårlig vandkvalitet/partikler og bakterier.

Finneråd, som skyldes, at hudlaget på finnerne beskadiges, kan være et tegn på aggressiv adfærd på grund af høj fisketæthed, mangelfuld vandudskiftning, fejlfodring eller for lidt foder – og ses ofte i forbindelse med den første fodring.

I parr- og smoltstadiet kan sygdomme såsom vibriose, bakteriel nyresygdom (BKD), infektiøs lakseanæmi (ISA) og infektiøs pankreasnekrose virus (IPN) forekomme. Disse sygdomme kræver dyrlægebehandling.

I havbrug vil sygdomme som furunkulose, pankreas disease (PD), hjertebrist, vintersår, viral hemorhagisk septikemi (VHS) og vintersår forventes at opstå i tillæg til de sygdomme, der opstår i sættefiskfasen. Parasitinfektioner af lakselus vil være en af de største sygdomsproblemer i opdrættede laks i havvand.

14.3.5 Helt/Sik (*Coregonus lavaretus*)

Helten lever især i relativt store og dybe søer med klart, oxygenrigt vand. Der findes både stationære bestande og helt, der vandrer f.eks. mellem en fjord og en å. Helten lever både i vandløb og brakvand, f.eks. i Østersøen og danske brakvandfjorde

Svævhelt og bundhelt

Helten er tilbøjelig til at danne bestande med lokale særpræg. I Danmark forekommer to typer af helt, svævhelt og bundhelt. Svævhelt holder til i

de frie vandmasser, hvor den lever af planktondyr. Bundhelt æder foruden planktondyr også bunddyr som insekter, snegle og muslinger.

Gydning

Helten gyder overvejende om efteråret eller vinteren, når temperaturen er under 7°C. Vandreformen søger op i vandløb og gyder fra september til december. Hunnen kan gyde op til 50.000 æg. Æggene er indlejret i et tykt slimlag, der beskytter dem, og klækningsprocenten er almindeligvis høj. Efter at have brugt blommesække op, æder den spæde helt yngel planktondyr i de frie vandmasser.

Når helt-ynglen er vokset til en længde på 15–20 millimeter, søger den ind til området nær land og samles i stimer.

De store helt søger ud i søernes åbne vand, hvor de lever som rovfisk, blandt andet med mindre artsfæller på menuen.

Helt opdrættes til udsætning

Æggene gydes om efteråret og klækkes sidst på det kommende forår.

Den mest intensive opdrætsmetode bygger på at ynglen, efter klækning og blommesækstadiet, udsættes i netbure på lokaliteter, hvor der er meget dyreplankton. Kunstigt lys umiddelbart over burene, tiltrækker om natten de dyreplankton, som udgør føden for den spæde yngel. Når ynglen er nogle uger gammel, er de klar til udsætning.

Ved den ekstensive metode udsættes ynglen i store damme (op til 100 hektar), som kan være tilført næringsstoffer for at fremme produktionen af naturlige foderdyr.

15. Bibliografi

- Agnalt, A., Fossum, P., Hauge, M., Jensen, A., Ottersen, G., & Røttigen, I. (2011). *Havforskningsrapporten 2011*. Havforskningsinstituttet, Bergen.
- Alanärä, A., & Strand, Å. (2011). *Fiskodlingens närsaltsbelastning*. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö. Umeå: SLU.
- Andersen, P. (2012). Pers. comm. Århus.
- Andersson, B. A. (1994). High rate nitrifying trickling filters. *Wat. Sci. Tech.*, 29(10–11), pp. 47–52.
- Asmus, R. A. (1991). Mussel beds: limiting or promoting phytoplankton? *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.*, 148(2), pp. 215–232.
- Barrington, K. C. (2009). Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) in marine temperate waters. In I. D. Soto (Ed.), *Integrated mariculture- a global review* (pp. 7–46). Rome: FAO.
- Bek1022. (2010, 08 25). Bekendtgørelse nr. 1022. *Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet*.
- Bek130. (2012, 02 08). Bekendtgørelse 130. *Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug*.
- Bek1327. (2006, 11 20). Bekendtgørelse nr. 1327. *Bekendtgørelse om modeldambrug. BEK nr 1327*.
- Bek268. (2011, 04 01). Bekendtgørelse nr. 268 om ændring af bekendtgørelse om afgitring ved dambrug i ferske vande.
- Berg, A. B. (2006). Dyrevelferdsmessige konsekvenser av vaksinasjon av fisk – effekter og bivirkninger. *Fisken og Havet*, 9.
- Bergheim, A. &. (2007). *Modell for utslipp fra norske matfiskeanlegg til sjø*. IRIS.
- Birkeland, M. (2010, 02 09). Tang som biofilter. København, Danisco.
- Boley, A., Müller, W. -R., & Haider, G. (2000). Biodegradable polymers as solid substrate and biofilm carrier for denitrification in recirculated aquaculture systems. *Aquacultural Engineering*, 22, pp. 75–85.
- Bolton, J. R.-A. (2006). Integrated systems incorporate seaweeds in South African abalone culture. *Global Aquaculture Advocate*, 9, pp. 54–55.
- Bostock J., M. J. (2008). *Prospective Analysis of the Aquaculture Sector in the EU. Part 2: Characterization of emerging aquaculture systems*. Joint Research Center, Institute for Prospective Technological Studies. European.
- Bregnballe, J. (2010). *A Guide to Recirculation Aquaculture*. Copenhagen: FAO – EuroFish.
- Bruton, T. L. (2009). A Review of the Potential of Marine Algae as a Source of Biofuel in Ireland. In *Sustainable Energy Ireland* (pp. 1–92).
- Brännäs, E. a. (2011). *Arctic charr farming, Production of juveniles; a manual*. Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies. Umeå: Swedish University of Agricultural Sciences.
- Braaten, B. L. (2010). *Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett til sjø*. International Research Institute of Stavanger AS (IRIS).
- Burridge, L., Weis, J. S., Cabello, F., Pizarro, J., & Bostick, K. (2010). Chemical use in Salmon aquaculture: A Review of current practices and possible environmental effects. *Aquaculture*, pp. 7–23.
- Buschmann, A. H.-G. (2005). Seaweed cultivation, product development and integrated aquaculture studies in Chile. *World Aquaculture*, 36, pp. 51–53.

- Buschmann, A. H.-G. (2008). Mariculture waste management. In S. E. Fath (Ed.), *Encyclopedia of Ecology* (pp. 2211–2217). Elsevier.
- Buschmann, A. R.-G. (2006). A review of the impacts of salmonid farming on marine coastal ecosystems in the southeast Pacific. *ICES Journal of Marine Science*, 63, pp. 1338–1345.
- Callow, J. (2011). *ADVANCED NANOSTRUCTURED SURFACES FOR THE CONTROL OF BIOFOULING*. University of Birmingham.
- Carretero, M. I. (2002). Clay minerals and their beneficial effects upon human health. *Applied Clay Science*, pp. 155–163.
- Chen, S. a. (1991). Suspended Solids Control in Recirculating Aquacultural Systems. Engineering Aspects of Intensive Aquaculture. In *Proceedings from the Aquaculture Symposium, Cornell University* (pp. 170–186). Ithaca: Cornell University.
- Chopin, T. (2006). Integrated Multi-Trophic Aquaculture. What it is and why you should care... and don't confuse it with polyculture. *North American Aquaculture*, 12(4), p. 4.
- Chopin, T. R. (2008). Multitrophic integration for sustainable marine aquaculture. In S. E. Fath (Ed.), *Encyclopedia of Ecology* (pp. 2463–2475). Elsevier.
- Chopin, T. Y.-G. (2001). Aquaculture from a different angle: the seaweed perspective, and the rationale for promoting integrated aquaculture. In D. B. M. Tlustý (Ed.), *Marine Aquaculture and the Environment, a meeting for the Stakeholders in the Northeast* (pp. 69–72). Cape Cod Printing, Inc.
- Clayton, R. D., Morris, J. E., & Summerfelt, R. C. (2009). Effect of Turbidity Duration on Culture of Walleye Larvae. *North American Journal of Aquaculture*, Volume 71 (Issue 2), pp. 174–177.
- Commission, E. (2009). *A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture. Impact Assessment*. European Commission (EC). (EC).
- Dalsgaard, A. J. (2011, oktober). *Feed and Organic Matter*. Retrieved from www.nordicras.net: www.nordicras.net/upload/nordicras/anne%20johanne%20dalsgaard.pdf
- Dalsgaard, A. P. (2009, 06 18). Præsentation af produktionsbidragsmodellen, teoretisk udledning – hvad er rensningsbehovet? *Temadag om bæredygtig drift af recirkulerede dambrug*. Silkeborg. Retrieved from www.AquaCircle.org: www.aquacircle.org/images/pdfdokumenter/temadag%20drift%20180609/3_produktionsbidragsmodel_anne_johanne_DTU.pdf
- Davidson, J. &. (2005). Solids removal from a coldwater recirculating system—comparison of a swirl separator and a radial-flow settler. *Aquacultural Engineering*, 33, pp. 47–61.
- del Campo, L. I. (2010). *Utilization of sludge from recirculation aquaculture systems*. Nofima, Tromsø.
- Dempster, T. K. (2011). Technical note: Modifying Atlantic salmon (*Salmo salar*) jumping behavior to facilitate innovation of parasitic sea lice control techniques. *Journal of animal science*(89), pp. 4281–4285.
- DHI Vand, Miljø, Sundhed. (2008). *Kobberforbrug og kobbertab ved danske havbrug*.
- Eding, E. H. (2006). Design and operation of nitrifying trickling filters in recirculating aquaculture: A review. *Aquacultural Engineering*, 34, pp. 234–260.
- Edward, M. &. (2011). Cultivating *Laminaria digitata*. *Aquaculture explained*, 26, p. pp.72.
- Edwards, M. W. (2011). Cultivating *Laminaria digitata*. *Aquaculture explained*, p. 72.
- Ellis, T., North, B., Scott, A., Bromage, N., Porter, M., & Gadd, D. (2002). The relationships between stocking density and welfare in farmed rainbow trout. *J.Fish. Biol.*, pp. 493–531.
- Elmer Wolfe III, J. (2009). *The Effect of Suspended Bentonite and Kaolinite Clay on Phosphorus Uptake and Release by Lotic Periphyton*. Ph.D. Thesis, Baylor University.
- Emadi, H., & Pourbagher, J. N. (2001, January–June). In vitro Comparison of Zeolite (Clinoptilolite) and Activated Carbon as Ammonia Absorbents in Fish Culture. *Naga, The ICLARM Quarterly*, 24(1 & 2), 18–20.

- Enerhaug, B. L. (2011). *Fullskala dokumentasjon av anker for bruk i havbruksnæringen, del II*. Sintef Fiskeri og Havbruk AS, Havbruksteknologi.
- FAO. (2009). *FAO statistics*. Retrieved from www.fao.org.
- Faunapassageudvalget. (2004). *Faunapassageudvalget Samlerapport*. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, de jyske amter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Dansk Dambrugerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Ferreira, C.S., Nunes, B.A., Henriques-Almeida, J.M., Guilhermino, L. (2007). Acute toxicity of oxytetracycline and florfenicol to the microalgae *Tetraselmis chuii* and to the crustacean *Artemia parthenogenetica*. *Ecotoxicol Environ Saf*, 67(3), pp. 452–458.
- Fiskeri- og Kystdepartementet. (2011, 11 18). (101/2011).
- Fiskeridepartementet, K. o. (2009). Forskrift 18. august 2009 nr. 1095 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg. *Forskrift*. Oslo: Det Kongelige Kyst- og Fiskeridepartement.
- Fiskeridepartementet, K. o. (2011, december 19). Forskrift om ytterligere krav til behandling mot lakselus første halvår 2012. *Forskrift*. Oslo: Det Kongelige Kyst- og Fiskeridepartement.
- Fiskeridirektoratet. (2010). *Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon – Laks og Regnbueørret*. Fiskeridirektoratet.
- Fixdal, J. e. (2012). *Fremtidens lakseoppdrett*. Oslo: Teknologirådet (Norge).
- Gjedrem, T. (2004). *Selection and breeding programs in Aquaculture*. (T. Gjedrem, Ed.) Springer.
- Gjedrem, T. (Ed.). (2005). *Selection and breeding programs in aquaculture* (Vols. Institute of Aquaculture Research AS, Norway). Springer Dordrecht, Berlin, Heidelberg, New York.
- Guenther, J. F. (2011). Potential antifouling strategies for marine finfish aquaculture: the effects of physical and chemical treatments on the settlement and survival of the hydroid *Ectopleura larynx*. *Biofouling*, 27(9), pp. 1033–42.
- Gullestad, e. (2011). *Areal til begjær: Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen*. Oslo: Fiskeri- og Kystdepartementet.
- Guttvik, A. &. (2006). *Bruk av brønnbåt i Norsk Oppdrettsnæring – Hvordan redusere risiko for smittespredning?* VESO. Trondheim: FHF og Innovasjon Norge.
- Gönczi, A. P. (2007). *Pilotprojekt för odling av abborre*. Härnösand: Fiskerådet i Norrland.
- Hauge, M. (2011, november 03). *Lakselusa skal gå i designfelle*. Retrieved from http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2011/november/lakselusa_skal_ga_i_designfelle/nb-no
- Havbrugsudvalget. (2003). *Rapport. a. Beskrivelse og anbefalinger*. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
- Havbrugsudvalget. (2003). *Udvalget vedrørende udviklingsmuligheder for saltvands-baseret fiskeopdræt i Danmark*. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
- Havforskningsinstituttet. (2011). *Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett 2011 – oppdatering*. Bergen: Havforskningsinstituttet.
- Heide, M. A. (2012, 05). Ny teknologi skal gi friskere fisk. (O. Valmot, Ed.) *Teknisk Ukeblad*.
- Heldbo, J. (1986). *Filetaffald til Akvakulturfoder*. Danmarks Tekniske Højskole, Fiskeindustriel Forskning. Lyngby: Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium.
- Heldbo, J., Janning, K., Heinicke, G. & Møller Klausen, M. (2012). *Muligheder for hygiejnisering af dambrugsvand ved anvendelse af UV- og Ozonteknologier*. DHI Vand Miljø Sundhed.
- Heldbo, J., Vestergaard, M. & Andersen, P. (2011). *Ler: Naturlig vandbehandling – miljøforbedring i den globale akvakultursektor*. AquaCircle.
- Hobbie, J. E. (1977). Use of Nuclepore filters for counting bacteria by fluorescence microscopy. *Appl. Environ. Microbiol.* (33), pp. 1225–1228.
- Holdt, S. M.-M. (2006, 05 09–13). Polyculture in Denmark; status, feasibility and future. *World Aquaculture Society Conference*. Firenze, Italien.
- Hvalpsund. (2012). (Hvalpsund Net) Retrieved from www.hvalpsund.com

- Janning, K. F., Michelsen, K., Olsen, B. H., & Pedersen, P. B. (2011). *Optimeret nitrifikation i biofiltre på modeldambrug, type 3*. DHI Vand Miljø Sundhed.
- Janning, K. P. (2011). *Slamhydrolyse på modeldambrug type 3*. DHI Vand Miljø Sundhed. Dansk Akvakultur.
- Janning, K.F., Heldbo, J., Heinicke, G. & Klausen, M.M. (2012). *Hygiejnisering af dambrugsvand ved anvendelse af UV- og Ozonteknologier*. DHI Vand Miljø Sundhed. Fødevareministeriet.
- Janning, K.F., Jørgensen, P.E., Klausen, M.M., Højgaard, B. & Thomsen, U. (2008). *Optimerede rensningsteknologier til forbedret drift af recirkulerede opdrætsanlæg*. DHI Vand Miljø Sundhed.
- Jansen, J. L.-E. (1994). Carbon utilization in denitrifying biofilters. *Wat. Sci. Tech.*, 29(10–11), pp. 101–109.
- Jensen Østen, D. T. (2010). Escapes of fishes from Norwegian sea-cage aquaculture: Causes, consequences and prevention. *Aquaculture Environment Interactions*, 1(1), pp. 71–83.
- Jensen, Ø. L. (2010). *Høytryksspyling av notlin*. Sintef Fiskeri og Havbruk, Havbrugsteknologi. SINTEF.
- Jessen, Peter B;. (2011). Udvikling af ørredfoder til brug i recirkulerede opdrætsanlæg. Helsinki: NordicRAS.
- Joensen, R. (2008). Recirkuleringserfaringer på Færøerne. *Indlæg på konference i Sunndalsøra (Nofima)*. Sunndalsøra.
- Johnson, B. J. (2002). Characterization and influence of factors. *Proceedings 4th Int'l Conf. Recirc. Aquaculture. Roanoke, VA*.
- Jokumsen, A. &. (2010). *Opdræt af regnbueørred i Danmark*. DTU-Aqua & DMU. Dansk Akvakultur.
- Kesarcodi-Watson, A. K. (2008). Probiotics in aquaculture: The need, principles and mechanisms of action and screening process. *Aquaculture*, pp. 1–14.
- KIM, H. (2010). An Overview on the Occurrences of Harmful Algal Blooms (HABs) and Mitigation Strategies in Korean Coastal Waters. (A. I.-J. Lie, Ed.) *Coastal Environmental and Ecosystem Issues of the East China Sea*, pp. 121–131.
- Kim, S.-G., Du, H.-H., Dai, W., Zhang, X.-F., & Xu, Z.-R. (2009). Influence of montmorillonite on cadmium accumulation in carp, *Carassius auratus*. *Applied Clay Science*(43), pp. 473–476.
- Klas, S., Mozes, N., & Lahav, O. (2006). Development of a single-sludge denitrification method for nitrate removal from RAS effluents: Lab-scale results vs. model prediction. *Aquaculture*, 259, pp. 342–353.
- Klas, S.; Mozes, N.; Lahav, O. (2006). A conceptual, stoichiometry-based model for single-sludge denitrification in recirculated aquaculture systems. *Aquaculture Engineering*, 259, pp. 328–341.
- Korsøen, Ø. (2011). *Biological criteria for submergence of physostome (Atlantic salmon) and physovlist (Atlantic cod) fish in sea-cages*. Havforskningsinstituttet og CREATE. Universitetet i Bergen.
- Koutsopoulou, E., Papoulis, D., Tsois-Katagas, P., & Kornaros, M. (2010). Clay minerals used in sanitary landfills for the retention of organic and. *Applied Clay Science*, 49, pp. 372–382.
- Kupka Hansen, P. B. (2011). *Uttskipp fra matfiskeanlegg – Påvirkning på grunne og dype hardbunnslokaliteter*. Bergen: Havforskningsinstituttet.
- Kutti, T. (2007). *Oppdrett stimulerer dyreliv i fjordene*. Bergen: Havforskningsinstituttet.
- Kystdepartementet, F. o. (18. november 2011). Pressemelding nr.: 101/2011.
- Langford, K. Ø. (2011). *Environmental Screening of Veterinary Medicines Used in Aquaculture – diflubenzuron and teflubenzuron*. Norsk institutt for vannforskning. Klima & Forurensningsdirektoratet.
- Larsen, F., Rasmussen, R.S., Owen, D. & S. Jensen. (2004). *Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt*. Silkeborg: Ferskvandscentret.

- Lazarova, V. M. (2000). Innovative biofilm treatment technologies. In J. D. Bryers (Ed.), *Biofilms II: Process Analysis and Application* (pp. 159–206). New York: John Wiley.
- Lien, A. &. (2010). *Fremtidens oppdrettsnot*. Fiskeri og Havbruk, Havbruksteknologi, SINTEF. Sintef.
- Long, L.-H., Zhang, Y.-T., Wang, X.-F., & Cao, Y.-X. (2009). Montmorillonite adsorbs urea and accelerates urea excretion from the intestine. *Applied Clay Science*(46), pp. 57–62.
- Lund, A. &. (2011). *Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway*. NORM/NORM-VET, Tromsø/Oslo.
- Marine Construction. (2012). Retrieved from www.marineconstruction.com
- Matson, S. E., & Evans, C. J. (2006). Specific pathogen free culture of the Pacific oyster (*Crassostrea gigas*) in a breeding research program: Effect of water treatment on growth and survival. *Aquaculture*(253), pp. 475–484.
- Michelsen, K. & Poulsen, H. (2011). *Dambrugsteknologi. Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg*. Dansk Akvakultur.
- Michelsen, K. (2011, 03 11). *Slambehandlingsanlæg*. Silkeborg.
- Miljøministeriet. (2008). *Vejledning om godkendelse af ferskvandsdambrug*. Miljøstyrelsen. København: Miljøministeriet.
- Miljøstyrelsen. (2010). *Punktkilder 2010*. Miljøstyrelsen (DK).
- Miljøstyrelsen, Danmark. (2009). *Renholdelse af havbrugsnet – Afprøvning af et alternativ til kobber*. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen.
- Mogensen, G. M. (2011). *Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug*. København: Miljøstyrelsen.
- Mumpton, F. A., & Fishman, P. H. (1977). The Application of Natural Zeolites in Animal Science and Aquaculture. *J Anim Sci*(45), pp. 1188–1203.
- Muslingeudvalget. (2004). *Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag*. København: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
- Münch, E. B. (2000). Suspended carrier technology allows upgrading high-rate activated sludge plants for nitrogen removal via process intensification. *Wat. Sci. Tech.*, 41(4–5), pp. 5–12.
- Møhlenberg, F. (2006). Pers. comm. *DHI institut for vand, miljø og sundhed, Danmark*.
- Møhlenberg, F. (2012). Pers. Comm. *DHI Vand Miljø Sundhed, Danmark*.
- Møhlenberg, F. H. (2010). *Miljøneutral udvidelse af havbrugsproduktion – Undersøgelse af rentable muligheder for dyrkning og høst af muslinger som kompensation for tab af næringsstoffer fra havbrug*. Dansk Akvakultur.
- Neori, A. T. (2007). The need for a balanced ecosystem approach to blue revolution aquaculture. *Environment*, 49(3), pp. 36–43.
- Nielsen, M. (1993). Toxic effect of the marine dinoflagellate *Gymnodinium galatheanum* on juvenile cod *Gadus morhua*. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 95, pp. 273–277.
- Nielsen, R. (2010). *Produktivitetsanalyse af danske dambrug*. Fødevareøkonomisk Institut.
- Nielsen, S. M. (2012). Pers. comm. *Orbicon*.
- Nilsen A, E. U. (2010). *Mekanisk fjerning av lakselus "FLS avlusersystem" – test av ejectorpumpe fra Flasetsund Engineering AS*. Veterinærinstituttets rapportserie.
- Norði, G. á. (2012, januar). pers. komm.
- Norsk Standard. (2007). NS 9410:2007. *Miljøovervåking av bunnpåvirning fra marine akvakulturanlegg*. Norsk Standard.
- Norsk Standard. (2009, November). NS 9415:2009. *Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift*. Norge: Norsk tandard.
- NRK Nordland. (2010). Millionrømning blir aldri rapportert.
- NS9415:2009. (n.d.). *Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, demensjonering, utførelse, montering og drift*. Standard Norge.

- Næs, M. H. (2012). *Bruk av "luseskjørt" for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks*. NCE Aquaculture.
- Overton, J. L. (2005 a). *First feeding of Perch (Perca fluviatilis) larvae*. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havøkologi og Akvakultur, Bornholms Lakseklækkeri. Nexø: Danmarks Fiskeriundersøgelser.
- Overton, J. L. (2005 b). *Ongrowing of Perch (Perca fluviatilis) Juveniles*. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havøkologi og Akvakultur, Bornholms Lakseklækkeri. Nexø: Danmarks Fiskeriundersøgelser.
- Ovesen, N., & et.al. (2009). *Lærebog i Geoteknik* (1. udgave, 2. oplag ed.). Polyteknisk Forlag.
- Paulsen, H. e. (2005 b). *Vurdering af ernæringstilstand for aborre*. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havøkologi og Akvakultur. Hirtshals: Danmarks Fiskeriundersøgelser.
- Paulsen, H. J. (2005). *Udvikling af opdræt af aborre (Perca fluviatilis) en mulig alternativ art i ferskvandsopdræt*. Afdeling for Havøkologi og Akvakultur. Hirtshals: Danmarks Fiskeriundersøgelser.
- Pedersen, L-F. & Henriksen, N-H. (2011). *Undersøgelse af vandbehandlingspraksis med brintoverilte og pereddikesyreprodukter på forskellige typer dambrug*. DTU, DTU-Aqua, Hirtshals.
- Pedersen, L-F., Sortkjær, O., Bruun, M.S., Dalsgaard, I. & Pedersen, P.B. (2004). *Undersøgelse af biologiske halveringstider, sedimentation og omdannelse af hjælpestoffer og medicin i dam- og havbrug, samt parameterfastsættelse og verifikation af udviklet dambrugsmodel*.
- Pedersen, P. G. (2003). *Modeldambrug. Specifikationer Og godkendelseskrav. Rapport fra faglig arbejdsgruppe*. Arbejdsrapport fra DMU, Danmarks Miljøundersøgelser, Silkeborg.
- Pierce, R. H., Henry, M. S., Higham, C. J., Blum, P., Sengco, M. R., & Anderson, D. M. (2004). Removal of harmful algal cells (*Karenia brevis*) and toxins from seawater culture by clay flocculation. *Harmful Algae*(3), pp. 141–148.
- Plesner, L. A. (2012). *Energieffektivitet i recirkulerede akvakulturanlæg, Beluftning, gasovermætning, riste, diffusorer og indpumpning*. Silkeborg: Dansk Akvakultur.
- Punktkilderapparat. (2008). *Punktkilderapparat*. By- og Landskabsstyrelsen.
- Raloff, J. (2002, November 30). Taming Toxic Tides. Can we slay poisonous algal blooms with clay? *Science News, Volume 162*(22), 344.
- Rasmussen, M. J. (2004). Development of Efficient Sludge Collection Cones for Concentration of Raceway-Derived Solids in Recirculating Aquaculture Systems. *Proceedings, 5th Int'l Conf. Recirculating Aquaculture, Roanoke, VA.*, 400–410.
- Rasmussen, R. e. (2011). *Vækst og kvalitet af motioneret regnbueørred*. DTU-Aqua, DTU.
- Rensel, J. a. (2004). Effects of phosphatic clay dispersal at two divergent sites in Puget Sound, Washington. In K. Steidinger, J. Landsberg, & a. G. C.R. Tomas, *Harmful Algae 2002* (pp. 522–524). Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, Florida Institute of Oceanography, and the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO.
- Retamales, C. B. (1996). Gracilaria mytilus interaction on commercial algal farm in Chile. *Hydrobiologia*, 326/327, pp. 355–359.
- Ridler, M. W.-T. (2007). Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA): a potential strategic choice for farmers. *Aquaculture Economics and Management*, 11, pp. 99–110.
- Ronnberg, O. A. (1990). Fucus vesiculosus as an indicator of heavy metal availability in a fish farm recipient in the northern Baltic Sea. *Marine Pollution Bulletin*, 21(8), pp. 388–392.
- Rosten, T. e. (in press, expected early 2013). *PerspektivAnalyse på videreutvikling av Bærekraftig Akvakultur i Norden (PABAN)*. Sintef. Nordisk Ministerråd.
- Rosten, T.W. et.al. (2011). *Oppdrett av laks og ørret i lukkede anlegg – forprosjekt*. SINTEF Fiskeri og Havbruk.

- Rundtop, P. (2012, 06 01). *MerdROV – Utvikling av ROV som verktøy for automatiserte simultane notoperasjoner i oppdrettsmerd*. Retrieved from Sintef Fiskeri og Havbruk: <http://www.sintef.no/Fiskeri-og-Havbruk-AS/Prosjekter/2012/MerdROV---Utvikling-av-ROV-som-verktoy-for-automatiserte-simultane-notoperasjoner-i-oppdrettsmerd/>
- Rusten, B. H. (1995). Nitrification of municipal wastewater in moving-bed biofilm reactors. *Wat. Environ. Res.*, 67(1), pp. 75–86.
- Salvestrini, S., Sagliano, P., Iovino, P., Capasso, S., & Colella, C. (2010). Atrazine adsorption by acid-activated zeolite-rich tuffs. *Applied Clay Science*(49), pp. 330–335.
- Schei, I. &. (2008). *Partikelfjerning og slamavvanning av utløp fra settefiskeanlegg*. Industrielt forsknings- og utviklingsprosjekt.
- Schram, T. (1993). Supplementary descriptions of the developmental stages of *Lepeophtheirus salmonis* (Krøyer, 1837) (Copepoda: Caligidae). In G. &. Boxhall (Ed.), *Pathogens in wild and farmed fish* (pp. 30–50). Chichester, Ellis Horwood.
- Sengco, M. &. (2008). HABs and clay flocculation: review and discussion of studies, impacts and future directions. In O. e. Moestrup (Ed.), *Proceedings of the 12th International Conference on Harmful Algae* (pp. 158–160). Copenhagen: International Society for the Study of Harmful Algae and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO.
- Sengco, M. R. (2004). Controlling Harmful Algal Blooms Through Clay Flocculation. *J. Eukaryot. Microbiol.*, 51(2), pp. 169–172.
- Sengco, M. R., Hagström, J. A., & Anderson, E. G. (2005). Removal of *Prymnesium parvum* (Haptophyceae) and its toxins using clay minerals. *Harmful Algae*(4), pp. 261–274.
- Silapajarn, O., Silapajarn, K., & Boyd, C. E. (2006, March). Evaluation of Zeolite Products Used for Aquaculture in Thailand. *Journal of the World Aquaculture Society*, 37(1), pp. 136–138.
- Skar, C. a. (2007). Fate of infectious salmon anaemia virus (ISAV) in experimentally challenged blue mussels *Mytilus edulis*. *Diseases of Aquatic Organisms*, 74, pp. 1–6.
- Skarbøvik E., S. P. (2012). *ELVETILFØRSELSPROGRAMMET (RID) – 20 ÅRS OVERVÅKING AV TILFØRSLER TIL NORSKE KYSTOMRÅDER (1990–2009)*. Statlig program for forurensningsovervåking, Norsk Institutt for vannforskning (NIVA).
- Skjølstrup, J. N., & Frier, J. -O. (1998). Performance characteristics of fluidised bed biofilters in a novel laboratory-scale recirculation system for rainbow trout: nitrification rates, oxygen consumption and sludge collection. *Aquacultural Engineering*, 18, pp. 265–276.
- Slamproblematikken. (2011). Nielsen, S.M. Silkeborg: Dansk Akvakultur.
- Sommerset I., K. B. (2005). Vaccines for fish in aquaculture. *Expert Review of Vaccines*, 4(1), pp. 89–101.
- Sortkjær, O., Pedersen, P. B., Steinfeldt, S. J., Bruun, M. S., & Dalsgaard, I. (2000). *Undersøgelse af eventuel miljöpåvirkninger ved anvendelse af hjælppestoffer og medicin i ferskvandsdambrug samt metoder til at reducere/eliminere sådanne påvirkninger*. DTU-Aqua.
- Steenfeldt, S. V. (2010). *Videreudvikling af intensivt opdræt af sandart i Danmark*. DTU-Aqua.
- St-Hilaire, S. C. (2007). Fish Offal Recycling by the Black Soldier Fly Produces a Foodstuff High in Omega-3 Fatty Acids. *Journal of the World Aquaculture Society*, 38(2), pp. 309–313.
- Summerfelt, S. (2006). Design and management of conventional fluidized sand biofilters. *Aquacultural Engineering*, 34, pp. 275–302.
- Svendsen, L. S. (2008). *Faglig slutrapport for måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug*. DTU Aqua, Afdl. for Havøkologi og Akvakultur. Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
- Svendsen, L. S. (2008). *Modeldambrug under forsøgsordningen. Faglig slutrapport for "Måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug"*. DTU, DTU-Aqua, Hirtshals.

- Svendsen, L.M., Larsen, S.E., Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & K. Michelsen. (2011). *Renseeffektivitet på model 1 dambrug*. Danmarks Miljøundersøgelser. Aarhus Universitet.
- Svendsen, L.M., Larsen, S.E., Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & Michelsen, K. (2011). *Renseeffektivitet på model 1 dambrug*. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
- Thagesen, B., & et.al. (1998). *Veje og Stier* (1. udgave, 2. oplag 2000 ed.). Polyteknisk Forlag.
- Torissen, O. (2012, 01 13). Gjødsling av fjorden med havbruksaktivitet – gir det mer fisk i havet?
- Treasurer, J. (1993). Management of sea lice (Caligidae) with wrasse (Labridae) on Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) farms: : Sea lice. In G. Baxshall (Ed.), *Pathogens of wild and farmed fish* (pp. pp. 335–345). Chichester: Ellis Horwood Limited.
- Troell, M. a. (1998). Modelling output and retention of suspended solids in an integrated salmon–mussel culture. *Ecological Modelling*, 110, pp. 65–77.
- Ulgenes, Y. K. (2006, januar 17). Produksjon av kvalitetssmolt ved resirkulering. *Tekmar woekshop*.
- Utermöhl, H. (1958). Zur Vervollkommung der quantitativen Phytoplankton Methodik. *Mitteilungen der InternationaleVereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie*, 9, pp. 1–38.
- Vandrammedirektiv, E. (2000, 12 22). EU Vandrammedirektiv. (*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger*). Bruxelles.
- Váradi, L. L. (2011). *Regional Review on Status and Trends in Aquaculture Development in Europe – 2010*. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Veterinærinstituttet. (2011). *Fiskehelserapporten 2011*. Veterinærinstituttet, Norge.
- Vieira dos Santos, A. C., & Masini, J. C. (2007). Evaluating the removal of Cd(II), Pb(II) and Cu(II) from a. *Applied Clay Science*, vol. 37, pp. 167–174.
- Weaver, D. E. (2006). Design an operations of fine media fluidized bed biofilters for meeting oligotrophic water requirements. *Aquacultural Engineering*, 34, pp. 303–310.
- Wheaton, F. (2002). Recirculating aquaculture systems: An overview of waste management. In *Proceedings of the 4th International Conference on Recirculating Aquaculture*.
- Williford, C. W., Reynolds, W. R., & Quiros, M. (1992). Clinoptilolite removal of ammonia from simulated and natural catfish pond waters. *Applied Clay Science*(6), pp. 277–291.
- Æsøj, A. Ø. (1998). Upgrading wastewater treatment plantsby the use of the biofilm carriers, oxygen addition and pre-treatment in the sewer network. *Wat. Sci. Tech.*, 37(9), pp. 159–166.
- Ødegaard, H. R. (1994). A new moving bed reactor – applications and results. *Wat. Sci Tech*, 29(10–11), pp. 157–165.

16. Summary

16.1 Aquaculture in the Nordic countries and the BAT concept

Fish farming has existed for thousands of years and was in the middle age a common method of producing food in certain European countries. In recent time the demand for fish has intensified which is indicated by the global fish consumption, that was doubled in the period 1973–2003. Fisheries suffer from overfishing on stocks and can only partly meet the market demands. However, more and more fish are supplied by aquaculture, an industry that has increased drastically over the last 20–30 years. Today, slightly more than 50 % of all fish consumed globally is coming from aquaculture. Figure 128 presents the significant increase in production of aquatic animals in the years 1970 to 2008.

Figure 127. Trends in world aquaculture animal production: major species groups in the period 1970–2008

Source: FAO (www.fao.org)

Mostly salmonids are produced in aquaculture in the Nordic countries with Norway having a substantially larger production of fish (Atlantic salmon) than any other Nordic country. The yearly production is approximately 1,000,000 tons compared to 5,000–40,000 tons in the other Nordic countries. The main reason for this difference is the deep fjords, protected from the harshest weather, and suitable water temperatures,

that characterises the Norwegian west coast and make the opportunities for production of cold water species very advantageous.

Whereas fish production in Norway has increased over recent years, as seen throughout the world, the production in the other Nordic countries has been stagnated. This latter trend is also noticed in other European countries. The reasons are mostly related to limited opportunities for obtaining licences, environmental restrictions and absence of suitable areas for fish production.

The technological advances that have been achieved over the last years are however tools that can be applied to reduce the environmental load from aquaculture. This opens for possibilities to overcome one of the important barriers for aquaculture to develop in the Nordic countries – and in the whole Europe.

16.1.1 The BAT concept

BAT is an abbreviation of Best Available Technology.

The term is applied in relation to limiting pollutant discharges and is integrated in environmental legislation in many countries. The term constitutes a dynamic target on practices and is, like in the Danish legislation, used as a tool to push industry to integrate new environment-friendly techniques that are feasible to the industry (by, "feasible" means that the new technology is efficient and that it is economically attainable by the industry).

Using the best available technologies and aiming at an increase in aquaculture production are closely associated. This is due to the permanent focus on environmental protection, that prevails both in the Nordic countries and within the EU. The stipulation of the EU water frame directive (Vandrammedirektiv, 2000) exemplifies this as a key political goal to reach acceptable environmental conditions in all aquatic areas in the European Union. In order to reach such objectives it appears mandatory continuously to develop new technologies, that reduce the environmental influence, and thus make aquaculture more sustainable. This can also help making the industry more lucrative and so more apt to grow.

16.2 Brief overview of each country

16.2.1 Denmark

Denmark has broad range of aquaculture production, but the freshwater production is dominated by the farming of table-sized rainbow trout and the marine farming is dominated of production of "all-female" rainbow trout in the size of 4–6 kg fish – mainly for roe production. The current technology involves landbased production of fry in systems fed by

pumps or RAS supplied water. Discharges are filtered into freshwater systems or the sea, and sludge collected from filters and sediments is, in most cases, used as compost or fertilizer. Ongrowing takes place in land-based raceways of lined earthponds, concrete constructions, and circular tanks, or at sea in netbased cages with floaters in PE/ steel. Farming sites produce about 50– 2000 tons with locally scattered, smaller scale harvesting and processing plants. Denmark represents a knowledge cluster for RAS systems in the Nordic countries. There is growing interest for establishing pike perch as new freshwater species. Production of other species are minor compared to rainbow trout but include eel, blue-mussels, pike-perch, perch, whitefish, turbot, sharr, other salmonids, barramundi, pike, sea bream, carp, koi, crayfish, catfish, flounder, sturgeon, ulva, dover sole and oysters.

16.2.2 *The Faroe Islands*

The Faroe Islands are dominated by the production of Atlantic salmon. The current technology involves land based (coastal) production of smolts in tank systems fed by gravity, pumps or mainly RAS supplied water, and discharges are released filtered or unfiltered into the sea. Ongrowing takes place at sea in large scale, open, net based cages with floaters in PE or steel in sites producing 1200 – 7000 tons. Centralised large scale harvesting and processing plants are well developed as well as well established logistics for live fish and finished products. Aquaculture in the Faroe Islands has a totally renewed production layout after major disease problems in the 1990s and the lowest mortality rates from sea transfer to harvest. The market is dominated by only three large companies.

16.2.3 *Finland*

Finland is dominated by the farming of rainbow trout and the production of roe. Current technology involves landbased production of fry in systems fed by gravity, pumps or RAS supplied water, or natural food ponds. Discharge is released filtered or unfiltered into freshwater systems or the sea. Ongrowing takes place at sea in small scale, open, net-based cages with floaters in PE or steel in sites producing 30 – 350 tons. Production is harvested in locally scattered, smaller scale harvesting and processing plants. There is a relatively small scale logistical operation due to the small volumes. There is growing interest in establishing white fish and pike perch as new freshwater species. Other species are minor compared to rainbow trout, but include trout, charr, perch, sturgeon, grayling and crayfish.

16.2.4 Iceland

Iceland is dominated by the production of Arctic charr. Charr are produced in landbased farms supplied with geothermal water presented by flow-through system, gravity fed or pumped. On-growing of charr takes place in large scale concrete tanks originally designed for salmon production in the 1990s. Salmon and cod are produced at sea (fjords) in open net based cages with floaters in PE or steel. Charr and salmon sites produce around 200 – 1000 tons. Production is harvested in locally scattered, smaller scale facilities and processing plants with relatively small scale logistical operation due to the small volumes. There is growing interest for establishing aquaculture with hot water species like sole and tilapia in landbased systems. Other species minor to charr include Atlantic salmon, Atlantic cod, halibut, turbot, tilapia, blue mussel and Senegal sole.

16.2.5 Norway

Aquaculture in Norway is dominated by the farming of Atlantic salmon. Current technology involves land-based (coastal) production of smolts in tank systems fed by gravity, pumps or recirculation aquaculture systems (RAS) supplied water, discharged filtered or unfiltered into the sea. Ongrowing takes place at sea in large scale, open, netbased cages with floaters in PolyEthylene (PE) or steel in sites producing 1200 – 14.000 tons. Centralised large scale harvesting and processing plants enable well established logistics for live fish and finished products. A breeding program for Atlantic salmon and trout has been established for more than 20 generations of fish. Inland aquaculture has not yet developed into a viable business. Other species farmed are minor to Atlantic salmon but include rainbow trout, cod, halibut, turbot, blue mussel, Arctic charr, lobster, and spotted wolffish.

16.2.6 Sweden

Sweden is dominated by the farming of rainbow trout and arctic charr. The current technology involves landbased production of smolts in tanks systems fed by gravity, pumps or RAS supplied water, discharged filtered or unfiltered into the sea or water systems. Ongrowing takes place in sea or freshwater systems with open netbased cages with floaters in PE or steel in sites producing from 25 – 2000 tons. Aquaculture consists of more locally scattered smaller scale harvesting and processing plants and relatively small scale logistical operations due to the small volumes. There is growing interest in establishing Arctic charr farming using oligotrophic freshwater systems. A breeding program for Arctic charr has now been established for seven generations of fish. Other farmed species are minor to rainbow trout, and charr, but includes blue mussels, perch, eel and, crayfish.

16.3 Life stages

A brood stock consists of fish that are selected for breeding because they have traits that are advantageous to the fish farmer. These traits are for instance fast growth, immunity, late maturing and good flesh quality. When brood stock reach maturity they are stripped (at last salmonids) for eggs and semen that subsequently are mixed together and placed in small basins or similar. After a period, that can be shortened by high water temperatures, the fish hatch and enter their larval stage. Eggs and larvae of freshwater fish (including salmonids that are anadromous) are large, and larvae can ingest industrially produced dry feed from the moment, their yolk sac is depleted. This is in contrast to marine species, where both eggs and larvae are small, and where live feed consequently is needed to feed the larvae due to the suitable smaller size of these components. It is not until a period on live feed has elapsed, that marine larvae slowly become capable of ingesting dry feed (weaning).

All hatcheries are land-based. A major separation of hatcheries can however be made by their supply of either 1) freshwater for freshwater species or 2) saltwater for marine species. Though, marine species often produces great numbers of very small eggs and the resulting larvae require special feeding regimes, some freshwater species follow the regime. Some hatcheries apply water recirculation and water purification with success. Regardless whether recirculated or fresh water is applied, a most important feature is to maintain a high water quality in hatcheries since larvae and juvenile fish are particularly vulnerable to deteriorated water and pathogens.

Many marine hatcheries pump salt water from considerable depths prior to purifying the water by e.g. filtering, UV light and/or ozone treatment. Using recirculated and treated water can be economically feasible in hatcheries since water consumption is relatively low due to the small biomasses. Some of the advantages of applying recirculated water are that proper treatment leads to high water quality and that the limited water consumption makes it possible to keep temperatures higher, and fish growth faster, than in flow-through systems. The ability to control the growth rate of juveniles is often advantageous by its facilitation of production planning.

Figure 128. Newly stripped eggs from rainbow trout (above). Incubation of salmon eggs in a hatchery in a chilled and dark environment (below)

Photos by Jesper Heldbo.

The time needed for juvenile fish to be kept in hatcheries depends on mainly water temperature and feeding levels. When fish have reached a certain size they are usually suitable for being transferred to on-growing in larger units. In the case of young salmonids, that are going to be transferred to the sea for on-growing (smolts), it is mandatory that they have adapted (smoltified) sufficiently to sea water. In any case, bringing underdeveloped fish from hatcheries to on-growing facilities will most often entail several problems such as poor growth, illnesses, mortalities, or alike.

16.4 Land-based aquaculture

16.4.1 *Flow through systems*

The focus on environmental protection and water consumption did not exist, when aquaculture was introduced in the Nordic countries for many years ago. Fish farms were at the time typically constructed as flow-through systems that proved advantageous both by supplying fresh and oxygen rich water to the fish and by removing contaminated production water. Also, the energy consumption was – and still is – relatively low in flow-through systems. This is due to costless water transport that occurs entirely by gravity in addition to the low technological level that requires little energy. The low technological levels of flow-through farms also make them rather inexpensive to establish.

The large water consumption in flow-through farms combined with a relatively little production of nutrients makes the discharge water rather low on concentrations of nitrogen, phosphorus and organic matter. It is accordingly disadvantageous to use resources on treating the water. Some other characteristics that speak against the flow-through method are that pathogens and other contaminants can be brought into the farm through the supply of surface water. Furthermore, natural oxygen levels in incoming water may become very low, particularly in summer periods, with a larger risk of mortalities that makes it necessary to oxygenate the production water.

Figure 129. *Kaervang fish farm in Denmark. A traditional trout flow-through farm with earth ponds*

Photo: Jesper Heldbo.

16.4.2 Partly recirculated systems

Partly recirculation is a method that takes advantage of some of the benefits in recirculated aquaculture but without a complete rebuilding of systems to full recirculation. This solution can be applied for instance by farms that are limited on fresh water or met by administrative demands on reducing their discharges. A reduction in water consumption facilitates purification of water used in the fish production. In cases where a production is limited by the discharges, partly recirculation can provide basis for an increase in the production through improved water treatment.

16.4.3 Fully recirculated systems

All systems loose water through evaporation, leaks, water accumulating in fish during growth etc. This means that all systems must be supplied with water to some extent. Fully recirculated systems are defined by having a water consumption that is below 10 % of the total volume on a daily basis.

Figure 130. Fully recirculated system for production of smolt, Nova Sea, Sundsfjord

Photo by Bent Højgaard.

Fully recirculated systems are costly to establish and they also carry extra costs due to high energy consumption and maintenance of equipment etc. Fully recirculate systems require more knowledge by personnel on how to operate the new technologies. By combining large biomasses with small water volumes the time to react by personnel upon oxygen shortage or similar is very short. However, proper management of the intensive production in fully recirculated systems can be support-

ed by sound training of employees and accommodating, spare equipment to be applied in case of alerts.

In recent years, methods for water treatment in aquaculture have been optimized. This development has made it more achievable to apply high recirculation degrees. Land-based systems that apply full recirculation are by many considered to be the most promising rearing method in future fish farming. This is not at least due to increased administrative constraints for reduction of water consumption and lowering of discharges from industry and other activities in general that conflict with traditional fish farming without recirculation. The potential future success of recirculated systems should also be viewed in the light of the opportunity to substantially improve the control of fish-production in comparison to traditional farms.

16.4.4 Designing land-based rearing systems

The design of rearing systems must among others draw attention to the basic requirements by the fish, the fish farmers needs, and the ability of the system to ease removal of fish faecal matters and other solids as well as dissolved particles. It is of main importance that nutrients are removed relatively fast since they otherwise lead to oxygen depletion through combustion of the nutrients by bacteria. Fish, and in particular salmonids that require high oxygen levels, may thus be exposed to low oxygen levels which initially reduces their appetite and give rise to reduced growth and feed utilisation. The bacterial growth is stimulated by the supply of nutrients and this may further be disadvantageous with regard to development of pathogenic bacteria and production of toxic compounds. Hence, modern fish farms often have sludge traps that remove faecal matters; uneaten feed pellets etc. in the production units where they evolve initially.

In modern land-based systems the most common designs are circular tanks and raceways (rectangular units). There are some advantages and disadvantages associated with both systems:

Well-designed circular tanks are continuously cleaned for particles because of the centrifugal power and central outlet that is placed in the bottom of each tank. Raceways do not have quite as good cleansing properties but sludge can be removed in traps that are distributed evenly in the raceways.

Uncomplicated removal of sludge from traps, micro sieves etc. that is low in water content also characterises an efficient system. In circular tanks a “double-drain”-system has shown to be efficient in removing water from sludge and thus minimise the volume of the sludge, and withhold water within the production system.

Both circular tanks and raceways allow for good water quality, easy feeding procedures and high water velocities. The latter is also favoura-

ble for production of salmonids, since high velocities can stimulate growth and quality of the fish as well as improve welfare.

Circular tanks are disadvantageous to raceways when it comes to netting the fish. Raceways are at times installed with nets that by automatic and slow movement force the fish to swim to one end of the unit whereupon fish can be pumped to another unit.

Other differences between raceways and circular tanks relate to their costs, materials used etc. and the choice of either of the systems must be based on the specific conditions at the fish farm that is to be constructed.

The "Danish Trout Fram" concept

Since 1989 fishfarmers in Denmark have been restricted in the production because of feed quotas that were implemented with the aim of reducing discharges from fish farms to the surrounding water recipients. As a means to create better production opportunities and reduce the environmental impact of fishfarming even more the so called model farm concept⁸⁷ was introduced some ten years ago. The concept is based on certain models for designing a trout farm and it involves three different farm types.

Figure 131. Outline of the principles in a "Danish Trout Farm model"

Source: Danish EPA (Miljøministeriet, 2008).

⁸⁷ In English called: Danish Trout Farm.

All "Danish Trout Farms" farms have recirculation percentages at 70 % or higher, a maximum water supply of 125 l/s or less (based on 100 tons feed per year), sedimentation zones separated from the production units, components for the removal of particles and plant lagoons in which nutrients are metabolised. The most simple farm (model 1) deviates from the most environment friendly (model 3) particularly with regard to water consumption (only 15 l/s in model 3) and the existence of a biofilter that only is required for model 3.

16.4.5 Environmental effects of model farms

At the start of the model farm project the expected reductions in discharges were mostly based on theoretical considerations. Various projects have been implemented in order to document the actual effect of the farms that should provide basis for their future feed quota. These projects, excluding model 2 that proved unattractive for fish farmers, show that model 1 farms generally do not exceed the expected discharges. Model 3 farms have likewise shown successful in the efforts to reduce discharges from fish farms. In short, the projects have shown that in particular low water consumption, long retention time of water at the farm and a high water recirculation percentage are very important for keeping discharges low.

Figure 132. Hallundbæk trout farm is a model 1 (extracting water from the river) farm with sectioned raceways

Photo: Jesper Heldbo.

The cleansing efficiencies (%) for the most important compounds total nitrogen; total phosphorus and degradable organic matter (BOD₅) were respectively on average 50–78 %, 76–90 % and 78–93 %. In several

cases the model 1 farms performed better than the model 3 farms owing to general higher nutrient concentrations in the inlets to model 1. This gives rise to a larger potential for removal of nutrients and thus better cleansing percentages. Besides, the plant lagoons on the model 1 farms were large, in particular in comparison to their feed quotas that are lower than at model 3 farms.

16.4.6 Rearing in lakes

Though on a smaller scale, cages are also used for rearing of fish in lakes just as in the sea. Pontoons are often used together with quadratic cages. The method is low technological and is particularly popular for trout culture in large and deep lakes in Sweden and Finland. Fish are typically produced in sizes up to 400–800 g while some reach more than 1000 g. Production during winter is also possible on some occasions.

16.4.7 Development and trends in system design

The land-based sector seems particularly associated with certain trends in the design of rearing systems. One trend is the size of the fish farms that tend to increase of rational reasons and better prices on feed and other necessities because of volume. Another trend is an increase in automation, i.e. surveillance and control systems. Standardisation is a third trend that is related to e.g. rearing units being delivered in modules. This makes establishing easier and allows for extension of the systems.

16.4.8 Environmental effects of land-based systems

The environmental effects of land-based aquaculture are very diverse and depend to a large degree on the type of the system and its localisation. The least effect is seen from aquaculture with intense recirculation of water and little water consumption. The production of eels (*Anguilla anguilla*) is an example of an environmental friendly production; the waterconsumption is very low due to low biological requirements for fresh water among eels and this means that eels can be produced without discharges to aquatic recipients. Salmonids are on the other hand more demanding with regard to fresh water and this makes it more complicated to rear salmonids in fully recirculated water.

Aesthetic, terrestrial, and atmospheric effects

Aquaculture can lead to aesthetic changes in the landscape and this may collide with neighbour interests or people who have particular interest in the area for other reasons. These effects are however difficult to quantify since they mostly rely on subjective considerations.

Terrestrial habitats can also be influenced by aquaculture. First, the plant takes up an area that may be important to wildlife. Secondly, if

ground water is drilled this can drain water from an area and this can influence wildlife as well, not at least plants that have adapted to humid conditions, where some may be rare.

Energy, noise, threats etc.

Fish production is dependent on energy and contributes thus to the atmospheric content of carbon dioxide. New technologies are consequently aiming at being as energy effective as possible. Noise and vibrations are generally not problematic in fish culture and the same holds for unpleasant smell. Sludge is collected from land-based aquaculture and can often be used as fertiliser in agriculture. In some cases, as seen in Danish trout farms, the water supplying the fish farm contains heavy metals like cadmium and nickel and they tend to accumulate in the sludge. At times this accumulation may reach levels that make the sludge inappropriate for being used as fertiliser.

Influence on adjoining watercourses

Land-based fish farms are often obtaining surface water from watercourses close to the farm. In some cases this occurs by stemming the watercourse. The stems are typically constructed with fish stairs to support wild fish in their migration. Various studies have shown that stairs do not sufficiently ensure migration of wild fish. Another aspect of stems is their tendency towards reducing water velocity and thereby creating sedimentation in the water course with possible negative impact on areas that are suitable for spawning. A third issue regarding stems relates to a part of the watercourse that starts at the farm water inlet and ends at the outlet. Here water transport is reduced in summer periods and this also reduces the opportunity for fish (and other fauna) to migrate. Removing stems from watercourses can consequently be important for fauna in the watercourses and can most possibly be accomplished at farms where recirculation technologies are implemented and where the entire water supply is allocated from ground water.

Particularly modern trout farms (model 3) in Denmark use only ground water in their production and in addition to creating opportunities for the removal of stems; the introduction of wild fish and pathogens to these fish farms is also avoided.

Even model 3 fish farms which are equipped with several cleansing facilities have a certain discharge of nutrients to the water recipients. The bacterial metabolism of degradable organic matter (BOD_5) and ionised ammonia (NH_4^+) occurs by use of oxygen. This can consequently reduce the oxygen content in the water recipient and thus create unfavourable conditions to the fauna. In many cases, however, the amount of water from the fish farm is small relatively to the volume of water transported in the watercourse and this reduces the problem. If sludge by accident is discharged to the watercourse this can create relatively large

oxygen depletion in the watercourse, but generally this seems not to be a common problem in land-based aquaculture.

Environmental effects of antibiotics and other therapeutic agents

Antibiotics and other therapeutic agents are to some extent applied in rearing of fish, both in order to treat ill fish but in some cases also prophylactic or as medicaments to reduce harmful algae. Whenever possible, the industry is urged to apply efficient vaccines as to avoid use of large quantities of antibiotics that may stimulate development of resistance among bacteria and potentially pollute the water environment. Environmental effects of using antibiotics in aquaculture are not comprehensively studied. Some examples can however be mentioned, such as effects on algae. Other agents applied at fish farms (e.g. formaldehyde and copper sulphate) are used with the purpose of eliminating parasites and exogenous bacteria in the gills. Formaldehyde is reduced within a relatively short period and is thus less likely to contaminate the watercourse. Formaldehyde is sought to be substituted by hydrogen peroxide that appears more environment friendly. Copper is both an essential mineral for animals and toxic in large amounts. There are however seemingly no reports on severe hazardous effects of copper than can be ascribed its use in aquaculture. This also holds for the other therapeutic agents.

As a method to hinder environmental effects of the substances used for treating fish, many countries have implemented legislation that appoints specific limiting values for the discharge of each relevant substance. This implies occasionally that fish farmers only can treat a part of their stock as to avoid too high levels of the substances in the outlet from the farm.

Environmental influence on distant recipients

By contrast to ionised ammonia and degradable organic matter, organic nitrogen and phosphorus tend to be transported far away from the point of discharge before being utilised as nutrients by algae and larger plants. The environmental effects of these substances occur thus mostly in distant – often marine – recipients or alternatively lakes. Some recipients are already characterised by high concentrations of nitrogen and phosphorus, often primarily caused by pollution from agriculture. Lakes tend to be limited in phosphorus so that increased supply of phosphorus will particularly tend to initiate algal blooms during summer periods. Algal blooms are followed by oxygen depletion due to degradation of large quantities of algae. In the worst case scenario this leads to fauna mortality – particularly benthic fauna that have poor escape opportunities – and it further creates poor growth conditions for plants (macrophyta) because of the limited light in the water column that algae create.

16.4.9 Metabolism of feed components and excretion in fish

Fish, not at least salmonids, are very good at making efficient use of modern feed types. However, only a fraction of the feed components (nitrogen, phosphorus and organic matter) are accumulated as growth in the fish. The remaining fraction is excreted to the water. High feed utilisation, and thus relatively low excretion rates and pollution, has mainly been achieved through successful development of fish feed. Here, focus has been on specifying the exact nutrient requirements of the fish.

Feed utilisation can be denoted as the ability of the fish to gain weight relatively to the amount of feed ingested. Feed utilisation can sometimes be rather poor, e.g. when fish are ill, water quality is poor, temperatures are very low or high or when fish only are fed at levels where they can maintain their weight. In these cases the quantities of excreted nutrients are high compared to the increase in biomass.

The main ingredients in fish feed are proteins, lipids, carbohydrates and water. Water does not give rise to pollution and is therefore of less interest in an environmental perspective. Phosphorus is on the contrary important in that regard, although it only makes up around 1 % in fish feed. Proteins are mostly degraded to soluble ammonia (NH_4^+) that is easily excreted through the gills, while lipids and carbohydrates can be fully catabolised to CO_2 that also easily penetrates the gills. Not all ingredients are however fully catabolised and soluble in water but are excreted as large molecules/suspended solids. Phosphorus can be excreted either as soluble phosphorus (PO_4^{2-}) or as a component in various organic molecules.

These excretory products can harm the fish in aquaculture if not sufficient purification or fresh water is supplied to the production units. Not at least unionised ammonia (NH_3), which is in equilibrium with ionised ammonia, is toxic, and the fraction of ionised ammonia is particularly high at low acidity in the water (i.e. high pH). Hence precautions for such conditions must be undertaken at fish farms, not at least in intensive systems.

A model for the contribution of nutrients from fish production

As a part of calculating the cleansing efficiencies (C.E.) in model fish farms, as described earlier, it was also required to estimate the fraction of compounds that could be ascribed the fish only (the other nutrient contributions came from the inlet water while other contributions were estimated to be negligible). The C.E. could then be calculated as: (%) = (kg total contribution of compound – kg compound discharged to water-course) 100 % / kg total contribution of compound.

The contribution of each compound (nitrogen, phosphorus and organic matter,) that was owing to the fish, was calculated on basis of the amount of feed eaten, fish growth, the specific content of each nutrient in the feed, digestibility of each compound in the feed and the feed waste.

It is anticipated, that DTU AQUA⁸⁸ will make the model for contribution of nutrients from fish production available for free download at their homepage during 2013.

16.4.10 Diseases and parasites in fresh water

Fish densities can be high in aquaculture and this increases the risk of illness in the fish stocks. Other factors that are prone to induce illness are supply of water, not at least surface water, humans, fish transporters, the introduction of fish or eggs from other farms and birds. Besides the immediate mortality losses, illnesses also lead to reduced growth, secondary infections and general weakness of the fish.

Overall pancreatic disease is still a substantial problem in freshwater rearing while a reduction has been seen in infectious salmon anaemia. Infectious pancreatic necrosis is apparently reduced by improvements in breeding and production.

Other examples on fresh water diseases are bacterial kidney disease in addition to red mouth disease. Among parasites, the freshwater white spot disease, *Ichthyophthirius multifiliis*, plays a role in many land-based systems. This parasite is intolerant to salt, and salting (in combination with formaldehyde) can thus be applied to eliminate this parasite. In Norway a particular problem exist with the ectoparasite *Gyrodactylus salaris* that attacks Atlantic salmon. Among the moulds, *saprolegnia* should be mentioned as a common problem in many land-based farms.

Water treatment technologies in land-based systems

Rearing of fish generates pollution. The primary pollutants are organic matter (COD, BOD₅), nitrogen (N) and phosphorus (P).

Suspended solids (SS) are large particles that can enclose each of the pollutants mentioned. SS are prone to accumulate in areas where the water velocity is slow. A large fraction of SS is organic and is consequently catabolised by bacteria by use of oxygen. High levels of SS contribute therefore to oxygen depletion in the system which is disadvantageous to the fish. As a nutrient, SS can give rise to bacterial growth of which some may excrete toxic compounds. SS can also accumulate in bio-filters and thus make these less effective. There are accordingly numerous reasons for removing SS from fish rearing systems.

Important methods for removing SS are sedimentation, filtering and flotation. SS settle relatively easy because of their weight and the settlement can for instance take place in settling tanks with low water velocities that also stimulate settlement. Filtration can occur in sieves or spon-

⁸⁸ www.aqua.dtu.dk

gy material. In flotation particles are adsorbed by air bubbles due to the surface tension of the particles and they can be removed again when bubbles reach the water surface (foam fractionation).

Figure 133. Technologies for removing particles (SS) of different sizes. The technologies are arranged in accord with the particle size interval they can handle

(Wheaton, 2002)

Among the non-energy consuming methods that are applied for removing particles are sludge traps that are positioned at the bottom of the production units. Sludge traps can remove a great deal of the particulate matter before it starts to dissolve and then becomes more difficult to trap. Once particles are trapped, short flushes, automatically or manually, will transport the particles away from the production units without removing too much water.

With double drain it is possible effectively to separate settleable solids from suspended solids and at the same time reduce the amount of water needed for flushing. The principles are indicated in Figure 135.

Figure 134. An ECO-TRAP™ (by AquaOptima AS) particle trap is a double drain where a concentrated flow of settle able material (B) is removed separately from the main discharge (A). Only around 3 % of the discharge is carried away by flushing. The B flow leads to a hydro cyclone that further concentrate the sludge

After being concentrated in a double drain the settleable solids can be transported to a hydrocyclone in which water is hurled against the sides and is removed at the top of the hydrocyclone. The heavier particles are accumulating in the middle of the vortex in the hydrocyclone and are moved towards a conical bottom where they are discharged separately.

A sedimentation basin is a simple and effective way of removing particles. By constructing wide basins the velocity of the water that is to be treated will decrease and this makes the solids sink. Besides being wide, a sedimentation basin must also be long enough to secure that water can be retained for a sufficient period as to ensure an effective cleaning.

Just like sedimentation basins, plant lagoons can be established in earth ponds that are no longer used for rearing. The model farm projects showed that the time water was retained at a fish farm before being discharged to the watercourses was very important for achieving high cleansing effect. By their normally large sizes lagoons can therefore be very effective with regard to purification of water. Both aerobic and anaerobic areas are found in lagoons and this is beneficial to nitrification and de-nitrification processes and thus complete removal of nitrogen.

Some very effective but also energy consuming methods for removal of particulate matter involves drum filters and disc filters. The principle in these filters is that that water is sieved and the particles trapped by the sieves are then flushed off when the drum reaches a certain point in its rotation. Water and particles are then transported away from the filter.

Band filters also apply sieves/microfiltration. The band filter is typically positioned in a small angle in relation to the water surface. This is to ensure that particles floating to the filter can be trapped firmly by the band. The particles are then flushed of the band at the very top and led to central sludge collection elsewhere.

Biological treatment

The primary aim of biological treatment is to eliminate dissolved substances. To some extent biological treatment can also remove small particles that have passed through the mechanical treatment. In recirculated systems the biological treatment mostly occurs in bio filters.

Figure 135. Different bio filter reactor types for treatment of sewage

Source: (Janning, K.F., Jørgensen, P.E., Klausen, M.M., Højgaard, B. & Thomsen, U., 2008).

These are filled with elements that provide a huge surface and so allow for large colonisations of bacteria that are responsible for degrading the excretory products. In order to facilitate the nitrification process (Oxidation of ammonia to nitrate; $\text{NH}_4^+ + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_3$) it is necessary to eliminate most of the organic matter (COD). This is because fast growing heterotrophic bacteria (degrading COD) otherwise may outrank nitrifying bacteria with regards to oxygen consumption and leave to small quantities of oxygen for the nitrification process. In order to assure that a bio filter is performing optimally there are thus a number of parameters to bring into balance.

While ammonia (particularly unionised ammonia NH_3) is very toxic to fish, nitrate (NO_3) can be tolerated in much larger amounts. Nitrate is however polluting the environment and must consequently be sought to be removed from the system before discharge to the external environment. The denitrification process is an anaerobic process where bacteria utilise the oxygen in nitrate in their metabolism and leave only N_2 that freely can evaporate to the atmosphere without any environmental harm. The process can often be enhanced by adding easy degradable organic matters, like alcohols, to the filter in order to provide an easy metabolisable carbon source to the bacteria.

Bio filters are produced in many different types and some filters that are applied in the aquaculture industry are shown below.

In recirculated aquaculture there are primarily two types of aerobic bio filter; submerged bio filters (with a stationary or moving media) or trickling filters (with a stationary media). Submerged filters usually require oxygen and back flushes must be carried out occasionally to remove sludge that otherwise will accumulate in the filter. This holds in particular for filters with stationary media. Filters with a moving media (moving bed) have better self-cleansing abilities, and have larger cleansing capacity since the surface area of the media is very large. Disadvantages are however that those tiny particles may dissociate from the moving media and create poor water quality in the production units, unless they are trapped by subsequent filtering. Moreover, the energy consumption in moving bed filters is rather high.

Trickling filters have the advantage of utilising trickling for aeration of the water. The trickling in itself also degasses excretory gases like carbon dioxide and nitrogen from the production. During warm periods trickling may support cooling of the water and trickling filters are generally characterised by efficient cleansing performance, not at least due to optimisation of filter media in recent years. However, trickling filters are not very compact and are thus rather space requiring. Also, opportunities for back flushing of the filters are limited.

Figure 136. Example of an element in a moving bed biofilter. A large surface area provides space for many bacteria and thus potential for a large purification capacity

Denitrification filters are typically submerged and are produced with different media types. They are yet not very common in recirculated aquaculture. This is partly owing to the large nitrate tolerance by fish that makes it less demanding to remove the nitrate from the system. The environmental constraints that appear to have increasing relevance are however expected to generate more interest in these filters in future.

Oxygenation and degassing

All fish respire and thus need oxygen for their metabolism. Fish in aquaculture are often fast growing due to breeding for this trait and since growth is highly correlated with feed intakes, this makes the requirements for oxygen substantial. Salmonids in particular are active fish and this also adds to a larger demand for oxygen. Oxygen is thus a key factor in fish rearing. Carbon dioxide is a waste product that generates when oxygen is utilised for combustion of organic compounds and this gas is important to remove since it can be harmful to the fish in large doses. For this process a trickling filter can advantageously be applied since the extensive contact between water and air in this filter type supports the degassing process.

Figure 137. Trickling filter (left) and simple degassing unit (right)

Photos by Bjarne Hald Olsen (left) and Jesper Heldbo (right).

UV-treatment and use of ozone

The use of ultraviolet light and ozone (O_3) is effective for elimination of pathogens like bacteria, viruses, moulds, algae etc. Furthermore, the methods also degrade organic matters including those responsible for colouration and smell of water. The methods can thus act as important tools in aquaculture. However, the methods are rather costly and this is why water volumes often only are partly cleansed by these techniques.

Treatment of sludge

It is very important effectively to remove sludge deposits from production facilities because of the ability of sludge to produce toxic substances and deplete water for oxygen. Once collected, sludge can be useful as fertiliser in agriculture. Prior to this, sludge needs drying as to ease transport and reduce its volume. Several methods have been developed for drying sludge; first sludge needs sedimentation and the excess water in this process can be added a polymer whereupon nitrogen, phosphorus and organic matter is extracted from the water by creating flocculation. This fraction can then be transferred to a band filter for further dewatering (Figure 139). The process stimulates both drying and accumulation of nutrients in the sludge.

Figure 139 Geotubes being filled (left) and during emptying (right)

Source: (Michelsen, 2011).

The use of geotubes is an alternative method for dewatering sludge. They are large units, up to 60 m, made of water permeable polyethylene. Polymer can be supplied to the sludge before adding it to the tube. This stimulates the separation of water and dry matter. In geotubes the dry matter content can reach high levels, up to 25 %.

Hydrolysis is a method in which large molecules (proteins, lipids etc.) are converted to smaller molecules. The process is facilitated by bacteria that secrete enzymes that catalyse the conversions. Hydrolysis can decompose sludge and so reduce its volume. At the same time small organic molecules derived from the process are very suitable for use for denitrification processes in which carbon is needed by the nitrifying bacteria.

Figure 138. Facility for drying of sludge. Dewatering on a filter band supply of polymer

Source: Henrik Mortensen.

Sludge can also be treated in constructed wetlands. Here, watery sludge is pumped to basins with plants like common reeds or similar. In this process the sludge is then both dewatered by water being transported through the sediment, and decomposed by bacteria (mineralised). The method is simple in use and no additives are added to the sludge. After some years a requirement for cleaning the basins may evolve.

Once sludge is dewatered and the nutrients have concentrated, sludge from fish production can be attractive for different purposes. It may be delivered to biogas plants where it is very suitable because of high energy content, and there is a potential for sludge from fish farms to be transformed into pills used for heating.

16.4.11 Trends in water treatment technologies

The aquaculture industry benefits from many years of developing water treatment technologies in other industry sectors, waste water treatment etc. Many of the technologies can directly or with small adjustments be transferred to aquaculture. The future development of these technologies will focus on energy consumption since this is a relatively costly component in recirculating fish farms. Bio filter elements with large surface areas and reduced requirements for filter cleansing are focused upon as are micro sieves with fine apertures allowing for withhold of tiny particles. Ozone treatment is also believed to become more common in future as is the use of natural compounds, such as clay, that has potential to stimulate sedimentation of particulate matters, remove large bacteria colonisations and thus stabilise bio filter performances. Another novel technology is ultra sound that can create tiny air bubbles in sludge followed by bubble collapses under strong mechanical forces that stimulate the decomposition of organic matter. Elimination of organic matter can also be accelerated by use of certain genera of flies and their maggots can be utilised for fish feeding. The question is whether the latter method can be developed to an extent that makes it usable in large scale systems.

16.4.12 Reducing the environmental impact

It is very important quickly and efficiently to remove large particles from fish production units. One of the reasons is that they easily dissociate into finer particles that are released to the production water. These particles are difficult to re-catch and can be harmful to the fish. Micro sieves are efficient for removal of these particles; some commonly used sieves can catch particles down to 40 µm and upwards. However, the process is very water consuming, in particular for fine sieves, and micro sieves are also rather energy consuming. New sieve types would therefore preferably operate discontinuously and only when needed.

Table 44. Removal of particular material with a mechanical micro filter (drum filter/ disc filter).
The effectiveness (%) is indicated in intervals since it depends on several variables

Parameter	Raceway	Raceway	Raceway	Circular, self-cleansing tank	Circular, self-cleansing tank	Circular, self-cleansing tank
	40 µ	60 µ	90 µ	40 µ	60 µ	90 µ
	Effectiveness %	Effectiveness %	Effectiveness %	Effectiveness %	Effectiveness %	Effectiveness %
Tot-P	50–75	40–70	35–65	65–84	50–80	45–75
Tot-N	20–25	15–25	10–20	25–32	20–27	15–22
BOD ₅	45–75	40–65	30–60	55–80	50–75	35–70
TSS	50–80	45–75	35–70	60–91	55–85	50–80

Source: Henrik Mortensen.

As indicated by the model farm project, cleansing effectiveness calculated for complete farms or separate installations require that the total input to the system/installation is just as precise as the total output. When carrying out these measurements on plant lagoons in the model farm project, it was occasionally found that large amounts of water was lost in the lagoons, i.e. water seeped to the adjoining stream. This is disadvantageous for documentation of the cleansing effectiveness of the lagoons. In the model farm project these water losses were integrated in the calculations and average removals were then calculated for the lagoons and for the production sections (including sludge traps, micro sieves and bio filters) (Table 45).

Table 45. Average removal (%) of total-nitrogen (N), ammonia-N, nitrite-nitrate-N, total-phosphorus, organic matter and easy degradable organic matter in the production sections and in the plant lagoons on model farm type 3. Average data from 8 farms. The negative value is due to production of nitrate from ammonia

	Tot-N	NH ₄ ⁺ -N	NO _{2/3} -N	Tot-P	COD	BOD ₅
Production section	15	67	-74	51	52	60
Plant lagoon	37	9	45	25	28	30
Discharge to recipient	48	24	56	24	20	10

(Svendsen L. S., 2008).

Within the production sections, each of the cleansing components performed as indicated in Table 46.

Table 46. Average cleansing efficiencies (%) in sludge traps, micro sieves and bio filters. The data are from 8 model 3 farms. Data are indicated both for systems with and without micro sieves. Remark that sludge traps are the first to receive excretes from the fish, followed by micro sieves and then lastly the bio filters

	Sludge cones		Micro sieve	Bio filter
Tot-N	100	51	0	49
	100	22	48	30
Tot-P	100	69	0	31
	100	38	44	18
BOD ₅	100	76	0	24
	100	44	43	13

(Svendsen L. S., 2008).

The model farm project showed that mainly the bio filters eliminated a great deal of ammonia in the production sections (50–80 %). Anaerobic areas in the filter also facilitate denitrification and therefore complete removal of nitrogen from the system. Sludge and thick biofilms on the filter elements is disadvantageous to nitrification and it is anticipated that efficient regulation of biofilm layers and addition of oxygen can strengthen the nitrification efficiency in fish farm bio filters.

Establishing of model farms can reduce discharges to the surroundings but the generated results indicate that it is challenging to foresee the actual loads from these farms once they are running.

The data shown indicate some expectations to cleansing of water on these farm types. However, since numerous parameters influence the decomposition of the relevant compounds the actual data obtained from a model farm may come out differently. Since precise documentation for the specific cleansing components consequently is difficult to generate this also weakens the opportunity for applying the components in BAT. Yet, each of the components are effective with regards to water purification, and the experience the fish farmers gain with the new technologies, and following adjustments, is also expected to add to even better cleansing efficiencies than the ones presented here.

Cleansing efficiency at increasing use of BAT

Data obtained by deliverers of fish farm systems and farm equipment show the importance of installing various technologies in fish aquaculture. Although large variations in performance are seen, and the data not necessarily integrates the development that has evolved in e.g. fish feed, the figure below at least indicates the impact of various technology levels on removal of the main pollutants (Figure 141).

Figure 140. Reduction in discharges of the most important pollutants when integrating different technology levels in fish rearing systems

Source: Bjarne Hald Olsen.

Escapees

Escapees from land-based farms are not very common. On the contrary, wild fish may end up in land-based farms if this is not sufficiently counteracted by installation of gratings or similar guards.

One of the advantages of recirculated fish farms is that both escapees (not least relevant in marine farming) and introduction of wild species to fish farms can be entirely avoided. This is because of the design of the recirculated systems that more or less isolates the system from the surroundings.

16.4.13 Antibiotics and other medicaments

Pathogens within a fish farm can be spread by sources like employees, equipment and fish. The management of a fish farm that includes detailed procedures ("Biosecurity)" for avoiding the dispersion of pathogens is therefore very important. Biosecurity should most advantageously be initiated already at the time of construction of the fish farm as to avoid pathogens to be introduced at initial stages of the project.

Efficient disinfection is a key component in biosecurity and this can be relevant for footwear, hands, system and equipment etc. Dividing the farm into biosecurity zones that are assigned to the various production units can also be advantageous.

Removal of particles in inlet water is also a key issue in avoiding illnesses since inlet water is often an important source for contamination with pathogens. Further, inlet water also encompasses other particles that can create disadvantageous conditions in the production by lowering the water quality. Large parasites can often be removed by mechanical filtration while moulds, viruses and bacteria can be removed by UV-light or ozone.

A most proficient method for avoiding illnesses and thus use of antibiotics or other medicaments in fish culture, is the application of efficient vaccines. Unfortunately, efficient vaccines only exist for a limited range of illnesses. The result of using vaccines is reflected in substantial decreases in the amounts of antibiotics needed by the fish farming industry. Other methods for combating illnesses in fish farming are complete slaughtering of stocks once an infection is identified, leaving production area dry and disinfected for long periods and establishing veterinary zones with limited transport of fish between the zones. These latter procedures have shown efficient in the elimination of VHS in trout production.

Exogenous parasites that attack gills, skin etc. are often treated efficiently with formaldehyde. This, however, is not an environment friendly compound and is thus sought to be reduced by other substances like hydrogen peroxide. There is still a need for more knowledge on how to use hydrogen peroxide efficiently under different conditions. An improved treatment of inlet water seems to be an efficient initial barrier for parasites to evolve in fish farms. In that regard, well-dimensioned mechanical filtering is important for the basic removal of the largest

particles and this method should be optimised before introducing UV-light and ozone for further water treatment.

16.5 Marine Aquaculture

Norwegian salmon production is by far the largest aquaculture production in the Nordic countries. Around 1 million tons of Atlantic salmon is produced per year. Each of the other Nordic countries produce a maximum of 50,000 tons fish per year and some countries produce even much less than this number.

The production of salmonids starts however in land-based systems. Larvae hatch in fresh water and are reared until suitable for on-growing at sea. In order to be appropriate for life at sea the salmonids must have smoltified, i.e. have become adapted to tolerate the enlarged osmotic pressure in salt water. Norwegian salmon are typically produced to around 5½ kg before being harvested.

Figure 141. Development in cage sizes from 1970 to 2010. Dimensions are presented as circumference/depth

Illustration by (Fixdal, 2012).

16.5.1 Net cages

Net cages are very common in marine production of salmonids and were originally positioned in relatively calm areas as to protect the cages from harsh weather. The original cages consisted of three main components: a floating ring, a net and an anchoring devise. This basic design has proved useful since it is still applied in modern salmon production. The design of net cages has however been developed and optimised over the years and today net cages are constructed specifically as to comply with the local climate, production size, work environment and feeding methods.

Strong sections with substantial buoyancy make it possible to use weighty equipment at the net cage. In cold areas there are risks of ice accumulation that can make the net cages less stable.

Open and closed systems

Open marine systems have exchange of production water and water in the surroundings and are placed at sea. Closed systems are defined by having a closed, or almost closed (e.g. permeable), barrier between the production and the surrounding water environment.

Standards

In Norway a standard for marine cage culture was developed in 2003 with the primary aim of reducing escapees. The revised standard from 2009 (NS 9415:2009) involves mandatory studies of the local area, risk analysis, design and dimensioning, production of system and establishing and operation of the system. The standard is also used for administration of marine aquaculture licenses in other countries than Norway.

Specific design of net cages

Modern floating rings are made of either polyethylen (PE) or steel. PE seems to have several advantages in comparison to steel; they appear more stable in harsh weather and seem better adapted for large systems. The latter has particular relevance for future farming since net cages are produced in still larger sizes. Originally a net cage was around 40 m in circumference while today's cages have circumferences up to 160 m. The larger cages relate to the fact that cage volumes since 2005 no longer are limited by Norwegian authorities. Today, licences for fish production in Norway instead make demands on biomasses, i.e. a limitation of the weight of fish in a licence.

As a means to secure that sea cages are retained at the sea floor and to avoid escapees it is important that cages are efficiently anchored to the bottom. In order to ensure this, investigations indicate that anchors should be designed in accord with the characteristics of the sea floor. The nets are also very relevant for the avoidance of escapees and the pervasion of predators, like seals. Net design has in general not changed much over the years. Nylon in different constructions is mostly used for modern nets and the specific construction can seemingly be important for the ability to withstand accumulation of algae and small aquatic animals on the nets. Nets are consequently of environmental importance in a number of ways, i.e. escapees, predators and use of anti-fouling agents for reducing growth of organisms on the nets. The standards specified in NS 9415 have thus led to further requirements to the strength of nets. Rearing of cod seems to pose new challenges to design of nets in sea cages since cod is able to gnaw through them.

Fouling

Fouling – the accumulation of algae, molluscs and other marine organisms – occurs in all sea cage farming. The phenomenon leads to reductions in the supply of fresh water and oxygen to the fish and can thus create unfavourable conditions for the production. Another problem is a significant increase in cage weight that enhances the risk of damages.

As to eliminate fouling, nets must be cleaned on a regular basis and most frequently in warm periods where settling organisms grow fast. Cleaning and proofing of nets is often very demanding on work. The process is accomplished by washing, drying and proofing with copper containing substances on land. While on land, nets are also inspected for defects and repaired. In large salmon productions, net cleaning is also undertaken in the water. Cleaning is carried out either by divers or by personnel who work with specialised equipment from walkways at the edge of the cages. ROV's (remotely operated vehicles) are being developed at the moment and can possibly prove successful in cleansing of nets.

Pro's and con's in existing technology in marine aquaculture

There are a number of advantages that characterise marine cage farming. The technology is thoroughly demonstrated – also under harsh weather conditions – and the costs of establishing and costs of rearing space are low. The latter is beneficial to fish welfare and fish health. Also, the location of sea cages in natural environments is advantageous to salmon production because of appropriate oxygen levels, water currents and suitable temperatures. Furthermore, establishing sea cage cultures has minimal – or no – permanent impact on the surroundings and cages can easily be removed to other locations.

On the contrary, sea cage farming is also associated by a number of challenges. The most important ones are the vulnerable barrier between the fish and the surroundings, the facts that open culture is exposed to pathogens and doesn't allow for retaining polluting compounds. Also, that the magnitude of salmon louse colonisation depends on the specific localisation of the sea farms, and that future localisation of marine farms at open sea requires further development of the systems. Lastly, the risk at managing cages is also worth mentioning together with the fact that the appearance of sea farms by some is considered to reduce the aesthetical quality of the area.

Feeding systems and other equipment

Several feeding techniques can be used in marine farming. In small systems semi-automatically feeding is often applied while boats or barges can be employed at larger farms. Feeding can also be completed directly from land by use of tube systems. Barges are often very large and include feeding silos, buildings, and various large equipment for use at operation of the farm.

Feed should be distributed widely within a cage as to ensure that all fish are fed and thus tend to grow equally. The equipment used for feeding can be rather powerful and this makes it important to control that feed pellets not dissociate and become uneatable. This owes to feed being costly and polluting the environment. Large scale feeding can be computer controlled in a set up that includes sensors and under water cameras (that can also be used for inspection of nets). The latter devices inform the computer about water temperatures, feeding activities etc. and this enables the computer to regulate feeding levels by adjusting the information to the feeding system. Such advanced systems can be beneficial in terms of reduced manpower and better feed utilisation.

Among other important equipment on a sea farm should be mentioned underwater light that delays maturing of salmon. This tends to improve the production since fish then allocate more energy for somatic growth.

Exposed locations

The location of sea farms in close distances to land, where water exchange is somewhat limited in comparison to the open sea, can possibly lead to an unacceptable environmental impact in the area. This makes it relevant to draw attention to fish farming at open sea where discharges have less impact on the ecosystems. Open sea farming occurs on several continents and applies to rearing of king fish, tuna, salmonids and barramundi. This type of farming can however be more demanding with regard to strength of the construction and is also more difficult to access.

The difficulties that arise by farming under severe conditions at open sea can be obviated by using submerged cages. Besides being less demanding in terms of construction strength, these systems also provide opportunities for avoiding plants and other material that drift at the surface, and they are less susceptible to icing. On the contrary, the submerged cages are less accessible and therefore in some ways more difficult to manage. As an alternative to this farming method, semi-submerged cages have been developed. These cages can be submerged when this is preferred, e.g. before severe weather conditions is expected.

Open sea culture can be of relevance in several Nordic countries, particularly at locations where the environmental impact of aquaculture is limiting to its propagation. The open sea is characterised by being low on nutrient concentrations and improved opportunities for dilution and transport of nutrients from the fish make algal blooms less probable. Other environmental issues, like disturbance of wildlife and aesthetics, will also be less relevant – if at all – at open sea.

Locations close to the coasts

It is often smaller fish that are reared in square-shaped systems at locations near land. The single cages can be built together or be subdivided

into separate productions. Pontoon systems are characterised by being rather lengthy and with single cages tightened to the central pontoon.

Figure 142. Kampachi Farms uses submerged cage in commercial production

Source: www.kampachifarm.com

Land-based marine systems

In Iceland and Denmark some fish cultures apply sea water that is pumped to the production units. After use, the water is then discharged to sea without any intense purification. During winter the water can reach temperatures that make production inefficient since the combination of high salinity and low temperatures is not very well tolerated by the fish. In Iceland, however, there are some opportunities for applying thermic water.

An alternative to these systems are recirculated, land-based fish farms that also use sea water. In Denmark, a relative newly established recirculated farm that produces salmon has a water consumption of less than 10 l/s and is expected to produce 1000 tons of fish per year. The low water consumption is due to intensive cleansing of water in mechanical filters, biofilters etc. In Hirtshals, Denmark, a similar kind of farm is under construction. Such farms are very environment friendly due to their low discharges and the fact that escapees cannot occur. Also, the risk of spreading infections is very limited. This production method allows the fish farmer to keep intense control over the production and no resources are used for transportation during feeding and other managing as in sea culture.

In Norway, and in other countries where salmon louse pose problems to the industry, the propagation of recirculated, marine land-based sys-

tems could potentially be a future successful method for fish culture, including rearing of even large salmon. The disadvantages of these systems are the expenses for construction and the relatively high running costs owing to high energy consumption. Also, the water quality is occasionally sub-optimal and at times the water temperature may reach too high levels. Temperatures that are below these levels, however, can stimulate fish growth and thus production which is beneficial to the farmer. Fast growth, on the other hand, caused by high feeding levels can reduce fish quality by increasing lipid deposition in the fish body and so reduce the slaughter yield. However, it is likely that the future experiences that are obtained by managing these farms can add to solving the problems mentioned, and thereby may create success for intensive, land-based marine production of fish.

Farming of shelled, marine organisms

Farming of molluscs and oysters is yet relatively limited in the Nordic Countries. Production of shelled organisms is however rather popular in some other countries and occurs either most simply on reefs where either wild or hatchery produced spat is collected and placed on the reefs for on-growing until being harvested. Line culture is an alternative method for instance for production of blue/common mussel (*Mytilus edulis*). Here mussel larvae adhere to ropes and grow until they reach a size where they are size-sorted and put into "tights" where they grow for the remaining period until harvest. In Denmark the production is usually initiated in the month of May and the mussels are then ready to be harvested at a length of 50 mm in spring or summer the following year. Apart from blue mussels and oysters other mussels like scallops (*Pectinidae*), sand gapers (*Mya arenaria*) and razor shells (*Ensis ensis*) are future rearing candidates in Nordic aquaculture. The production of shelled organisms is generally advantageous to the environment since they filter algae that have accumulated nutrients, like those excreted from fish farms. Hence the production is net removing nitrogen and phosphorus from the aquatic environment.

16.5.2 Impact of marine farming on the environment

Just as in fresh water culture there are a number of different environmental effects of marine farming. When rearing fish the main nutrients excreted by the fish are nitrogen (N), phosphorus (P) and organic compounds (BOD₅ or COD). These compounds originate from the part of the fish feed that is not converted to biomass growth. Additionally, the release of antibiotic residues when treating fish has also potential to influence the environment as has the use of copper substances for anti-fouling purposes.

Among important environmental issues, the transfer of illnesses from cultured fish to wild stocks – not at least the risk of infecting wild fish

with salmon louse – should also be mentioned. Transfer of pathogens is also problematic in relation to escapees, and escapees also increases the risk of spreading genes from reared specimens to wild fish.

The environmental requirements that authorities enforce differ between countries. There is however a general trend towards increased requirements to aquaculture and other polluting activities. Within EU the Water Frame Directive has been stipulated as a means to obtain good environmental conditions in all aquatic environments. In relation to fish farming, noise and its impact on wildlife can also be an environmental issue as can aesthetics and the use of area.

Nutrient pollution

Nitrogen and phosphorus are nutrients in the primary production (i.e. algae) and large amounts of these nutrients lead to algal blooms with the consequences that oxygen is depleted from water when algae are decomposed by bacteria. Large concentrations of microalgae in surface water also hinder sunlight in penetrating the water column. This leads to both reduced growth of large plants (macrophyta) and reduced oxygen production. Large plants, like eelgrass, constitute an important habitat for juvenile fish and other aquatic animals wherefore a reduction in these can be of general significance to the ecosystem.

Oxygen depletion is also caused by aerobic decomposition of organic material that accumulates as excreta and feed wastage from fish production. Sedimentation of organic compounds from fish production can be counteracted, as seen in Norway at the Faroe Islands, by frequent relocations of rearing cages between appropriate areas.

Bergheim (Bergheim, 2007) has made estimations on how many nutrients are lost from a production of 1 tons of salmon that takes 1,150 tons of feed and includes an estimated feed waste of 100 kg (Table).

Table 47. Estimated losses to the water environment (organic matter (BOD₅), nitrogen and phosphorus in kilos) when producing 1 tons of salmon. The fish have been estimated to consume 645 kg O₂ for digestibility, maintenance and activity

Amounts supplied by feed		Built into fish	Metabolic loss		Feed waste		Loss	
			Settling	Dissolved	Settling	Dissolved	Total	%
Organic matter	1.800	650	330	25	55	95	505	28
Nitrogen	70	29	8	27	5	1	41	59
Phosphorus	12	4	6	1	0	1	8	67

When applying these data in relation to the total production of salmon in Norway in 2010 (982,411 tons) the estimated total discharge of nutrients from the production in 2010 was then 496,000 tons organic matter, 40,000 tons nitrogen (including 27,500 tons dissolved nitrogen) and 7,860 tons phosphorus including approximately 2,000 tons as dissolved phosphorus. It is estimated that a large fraction (90 %) of the discharged nutrients not will have any immediate effect on the primary production since the major part of nutrients will be transported to the deep layers

of the sea. Norway is favoured in terms of nutrient pollution by having deep fjords with large water quantities that dilute the nutrient loads and thereby reduce the environmental impact of fish farming. Water analyses undertaken in fjords with the largest fish productions (Hardangerfjorden og Boknafjorden) show no signs of increased concentrations of nitrogen or phosphorus and the water quality in Hardangerfjorden is considered good even though 70,000 tons of salmon are produced in the fjord every year. In other Nordic countries, where water depths are lower (Sweden, Finland and Denmark), and where significant nutrient contributions from agriculture, industries etc. can occur the environmental effects of marine farming can have more importance. Some sources conclude that in Norway and at the Faroe Islands there is a limited risk that negative environmental conditions can appear because of discharges of nutrients and particulate matter from fish farming. (Havforskningsinstituttet, 2011) (Norði, 2012).

In Norway, a standard for environmental surveillance of marine fish farming has been elaborated (MOM, NS9410). The Faeroe Islands have a similar system. MOM investigations are carried out by accredited or otherwise approved companies. The surveillance aims at hindering that neither the environment in or around the fish farms is influenced to any unacceptable degree. MOM investigations must always be undertaken when farms are established or expand. Furthermore, investigations are required at certain frequencies depending on the conditions in the specific area (i.e. very good conditions require MOM every second year while poor conditions require MOM every sixth month).

Figure 143. Aquaculture contribution (blue) of dissolved nitrogen (ammonia) in Hardangerfjorden – in relation to other contributions (red: terrestrial sources, green: sea, yellow: fresh water)

Illustration from: (Havforskningsinstituttet, 2011).

In Denmark, marine farms must apply for, and obtain, an environmental approval as to ensure that the production does not lead to significant influences on the environment. The approval puts forward limits on the amount of feed than can be used per year and can also, as an example, include requirements for analyses of copper content in the sediment below the sea cages. As a method to overcome the limits on production in Danish marine farming there is an on-going debate about the opportunities of using nutrient absorbing seaweed and mussel production as to compensate for the discharges from the fish farms.

Figure 144. Escapees (number of fish) in Norwegian salmon farming in the period 1993 to 2011

(Fixdal, 2012).

Escapees

Escapees from marine fish farms are considered being a large environmental problem. More than 370.000 fish were estimated to have escaped from Norwegian farms in 2011. Apparently, most escapes are due to handling of equipment and not because of defects. Some escaped fish can be recaptured in spawning areas for wild salmon and so potentially create genetic changes in wild stocks. Escapees are also of importance due to an increased risk of transferring salmon louse to wild fish. Studies have indicated that reared salmon swim in different directions and that they are able to move some 10 km within a few days.

Institute of Marine Research (Havforskningsinstituttet, 2011) in Norway estimate in an analysis that transfer of salmon louse and the genetic influence of escapees are the most problematic environmental issues in Norwegian marine farming. Salmon louse have also potential to

thrive in salmon farming in the Faroe Islands and Iceland while farming in the Baltic and Kattegat is unproblematic since louse cannot survive in water with low salinities.

Institute of Marine Research (Havforskningsinstituttet, 2011) in Norway estimates that transfer of salmon louse and the genetic influence of escapees are the most problematic environmental issues in Norwegian marine farming. Salmon louse have also potential to thrive in salmon farming in the Faroe Islands and Iceland while farming in the Baltic and Kattegat is unproblematic since louse cannot survive in water with low salinities.

Diseases in marine farming

Diseases in fish farming can have several environmental effects. First; wild fish can become infected with pathogens from marine farms and second; residues of antibiotics and other medicaments used for treating diseases can be released to the water environment with possible effects on organisms living there. Not at least have such compounds ability to increase antibiotic resistance in microorganisms.

Parasites

The most substantial problem related to diseases in Nordic aquaculture is the existence of salmon louse. It is estimated that combating salmon louse costs close to one billion kroner per year in addition to the production losses that the louse generate. Salmon lice are parasites that adhere to the skin of the fish and their occurrence has increased significantly with the increase in marine salmonid production. Louse can be reduced by use of other fish species that eat the louse (*Labridae* sp.) or with medicaments added to the feed or used in baths in which the infected salmon are immersed. Unfortunately louse often develop resistance to medicaments. Norwegian authorities require that salmon must be disinfected for louse at a certain limit for the number of louse. In Norway, some residues of louse medicaments have been found in sediment, mussels, crustacean etc. close to rearing cages. The effect of this is however not specified. Other parasites that thrive in marine aquaculture are costia (exogene) and tapeworm (endogen).

Bacterial and viral diseases

Vaccines do exist for a number of diseases in aquaculture; however some of them are more efficient than others. Winter ulcer is one of the bacterial diseases where vaccines have been developed, whereas for e.g. bacterial kidney disease (BKD) no vaccines are available.

Infectious salmon anaemia (ISA) is caused by a virus, and it has been normal practice to slaughter all fish and disinfect the system in order to eliminate the disease. On the Faroe Islands this method was applied until 2005 but the following use of vaccines and intense surveillance for virus has so far proved successful.

Pancreatic disease (PD) has only been identified in cultured salmon and the disease is distinct in the way that fish show no immediate signs of disease. However, after a period fish mortality starts increasing.

Infectious pancreas necrosis (IPN) is also mostly related to salmon culture. Many of the infected fish carry the disease throughout their life. IPN is one of the diseases where breeding has been attempted as a method to combat the disease but no breakthrough has yet been obtained. Vaccines are also available, but their effect is doubtful.

Heart and skeleton muscle infection (HSMI) is a disease that has evolved rather drastically in recent years. It seems that the disease, which primarily affects the heart, is caused by a (reo-) virus.

The cardiomyopathy syndrome (CMS), that also seems to be caused by a virus that affects the heart, was first described in Norwegian salmon farming in the 80'ies. The disease leads to increased mortality of even large, seemingly healthy, salmon.

Viral Hemorrhagic Septicemia (VHS) is also a virus disease. The disease was dominating in trout freshwater farming in Denmark for many years. Eventually, the disease was eliminated recently because of systematically slaughtering of diseased fish, subsequent disinfections and limited transfer of fish between veterinary zones.

Table 48. Development in some major virus diseases in Norwegian salmon culture. The table shows the number of localities in the years 1998–2011 with infectious salmon anaemia (ILA), pancreatic disease (PD), heart and skeleton muscle infection (HSMB) and infectious pancreatic necrosis (IPN)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ILA	13	14	23	21	12	8	16	11	4	7	17	10	7	1
PD	7	10	11	15	14	22	43	45	58	98	108	75	88	89
HSMB							54	83	94	162	144	139	131	162
IPN					174	178	172	208	207	165	158	223	198	154

Data from: Norwegian Veterinary Institute, 2011.

Other threats to marine farming

High mortality in salmon culture in Norway is often due to a low quality of smolts. The fish typically dies within the first month in sea because of wounds, diseases, incomplete smoltification (salt water adaption), heart failures, injuries caused by handling and attacks by predators such as seals or birds.

Other effects in the marine environment

Antibiotics used in fish farming can impede growth of bacteria in the sediment and thus reduce the decomposition of organic matter. This effect is however reversible, i.e. it disappears once the antibiotic pollution halts. The largest problem when using antibiotics seem therefore to be the development of bacterial resistance to these substances. This resistance makes antibiotics less efficient and it becomes therefore more difficult to cure diseases. Copper-containing substances have for many

years been widely applied for anti-fouling purposes and hindering of spoiling nets by (sun) UV-light. Despite these treatments cleaning of nets must be carried out regularly. Increased copper levels have occasionally been found in sediments below sea cages. Danish studies indicate a loss of copper of 20 % of the total amount used throughout a season. In Norway, the release of copper to the environment increased by 36 % in the years 1995 to 2005 because of the enlarged fish production. Eco toxicological studies though, show that the copper release from sea farming in Norway does not accumulate in the trophic levels and doesn't possess long-term effects. More knowledge on copper effects is however needed. In Denmark, there are certain limits for copper contents in both fresh and sea water and this limits the allowed release of copper from industries, including sea farms.

Fish feed contains small amounts of complex organic substances that can be harmful to the environment. These substances are originating from the marine fish used as raw material in the feed. Norwegian analyses show however that the contents of these compounds (pesticides like DDT, PCB's etc.) in fish feed are below the limits stipulated by the EU.

Activities and noises caused by aquaculture can disturb the marine wildlife, such as seals, porpoises, birds etc. In general, however, disturbances do not seem to be a general problem to animals in the surroundings. Some animals, like water birds seem at times to be attracted to the activities at the farms.

The existence of marine farms takes up space and can thus limit the access to area for animals and human activities. Yet, the area of farms is most commonly small in comparison to the total area. More focus seems on the contrary to be on the specific localisations of the farms. In that regard, aesthetics is also relevant since this topic can generate protests from various groups.

Aquaculture activities need energy and, unless the farms are driven by renewable energy, they will contribute to increased carbon dioxide release to the atmosphere. Some have pointed at the nutrient discharges from Norwegian aquaculture that create growth and CO₂ absorption in algae, and in this manner removes 500,000 tons of CO₂ from the environment.

16.5.3 Opportunities for reducing the environmental effects

As described above there are a number of environmental effects of marine fish farming. Some of the effects are significant and can thereby be limiting for development of marine fish farming while others are less significant. The present section describes various opportunities for diminishing the environmental impact of marine farming and thus adds to an analysis of how Nordic aquaculture can become more successful in future.

The production of feed has undertaken substantial development within the last 30 years. Feed for salmonids was originally chopped, freshly caught fish from sea but today dry feed is used. Modern dry feed

is nutritionally balanced, with appropriate amino acid profiles and suitable raw materials that have been gently processed and thus supports high digestibility. Owing to their high quality modern feed types provide basis for high feed utilisation efficiencies. These are accompanied by relative small quantities of nutrients excreted from the fish.

Today, the development of feed for salmonids concentrates for instance on optimising the performance of feed used for recirculated fish farming. The characteristics of excreta from fish depend largely on the composition and raw materials in the feed and these characteristics are important when cleansing water since little dissociation of the excreta supports immediate removal of the settleable nutrients from the production. Raw materials used in fish feed have also impact on growth of bacteria in the biofilters.

All modern feed types used in the Nordic countries are environment friendly. Farmers managing flow-through systems or sea cages are focused on the total economy in fish feed, i.e. costs of feed in relation to the biomass production the feed can generate. Farmers who operate recirculating systems naturally have more focus on how the system reacts to the feed applied. In Denmark, new rules for associating the maximum feed quota to actual discharges from the farm have been announced recently. Such rules are motivating for fish farmers with regard to improving water purification, both in terms of feed quality, use of cleansing devices and farm operation in general.

In addition to the feed quality the feeding methods are also important for securing high feed utilisations and thus better economy and low discharges. In order to obtain the latter the amounts of feed supplied to the fish must be closely balanced with the current biomass, the water temperature and the size of the fish. Good feed utilisation is also achieved by selection of an optimal feed type for the relevant species and the sizes of the fish. Central, automatized feeding systems as those mentioned earlier can be valuable in supplying the optimal feed doses to the fish and thus improve feed utilisation efficiencies.

Compensating water treatment in marine system

The water used in fish production can be recirculated and treated in various cleansing devices no matter if this is saline water or fresh water. In principle, there are thus no significant differences in the way sea water and fresh water is treated. There is however substantial differences in the opportunities for implementing water treatment methods at land vs. at sea owing to the favourable possibilities for access to and control of land-based systems. In marine farming an alternative to on-site water treatment is however to implement water cleansing in terms of production of plants and/or shelled organisms that both net absorb nutrients and so compensate for the discharges from sea farming.

Integrated multi trophic aquaculture (IMTA) mostly occurs in developing countries where humans are forced to view critically on the avail-

able resources. IMTA integrates several species where nutrients excreted from one species are used for growth in other species. One example of IMTA, that has potential in Nordic aquaculture is the loss of nitrogen and phosphorus from fish production that can serve as fertiliser for algae or sea weed that also use carbon dioxide (CO₂) and sun energy for growth (photosynthesis). IMTA is in this way a method that can increase sustainability of fish production with regards to environmental issues that relate to discharges of nutrients. Perhaps, optimisation of the methods can also generate an improvement in economy of Nordic aquaculture. Economic studies based on data from Canada indicate that salmon production and IMTA actually can generate a higher profit than when salmon is reared in monoculture. A future success of IMTA seem primarily to depend on future requirements to nutrient discharges, like nitrogen quota, and development of better technology for production of for instance mussels and weed that also addresses reductions in man hours.

On a global scale the production of seaweed is very large. This type of aquaculture is almost entirely taking place in Asia. Together with mussel production the seaweed production accounts for a removal of 165,000–220,000 tons of nitrogen, an amount that correspond to the total discharges of N from the global rearing of prawns and fish. Based on estimations from Denmark, a sea farm that produces 3000 tons trout must allocate around 23 hectares of the sea for production of sea weed that compensates for 10 % of the discharges of nitrogen from the farm. However, it is expected that seaweeds can be bred and optimised with regard to absorbing nutrients and so improve their “cleansing” capacity in cold areas like the Nordic countries. Seaweed is a healthy product that is rich on polyunsaturated fatty acids and minerals. Furthermore there is a potential for use of seaweed as bioenergy, in feed and for other purposes. Within the EU rules for production of organic seaweed have been announced and this opens for opportunities to initiate this production.

Mussel production is an alternative to seaweed or algae. Mussels are thriving where water currents are significant and thus supply feed (microalgae) and oxygenated water. As mentioned earlier, there are different methods for culturing mussels (or other shelled organisms) and it is expected that these methods will be developed further in the coming years and so reduce the need for man power. Promising results on mussel production in Danish waters have been obtained in the project MarBioShell.⁸⁹

⁸⁹ <http://www.marbio.sdu.dk/index.php?page=marbioshell>

Reductions in discharges of antibiotics and other substances from marine farms

Since the late 90" the use of antibiotics in Norwegian salmon culture has been stable and low despite a doubling in salmon production. This is not at least owing to the development of effective vaccines. Compared to the consumption of antibiotics in treatment of humans and land animals the consumption in aquaculture is very low (1 %).

In general, the use of antibiotics in Norway is sought to be reduced by: a) vaccination against the most frequent diseases b) authoritative rules and farm management must contribute to reduce disease outbreaks c) antibiotics can only be attained on receipt from authorised persons d) controls for antibiotic residues in systems is carried out routinely e) all use of antibiotics and other medicine must be reported to the authorities.

The best method for avoiding discharges of medicine residues from aquaculture is naturally not to apply these medicaments. This can only be accomplished if no treatments are required. Pathogens are in particular difficult to avoid in open systems such as sea cages, whereas the opportunities are much better in land-based "closed" systems. In both cases several precautions can be made in order to reduce the risk of disease outbreaks.

Stress is known to stimulate disease outbreaks. Attention should consequently be drawn to gentle handling of fish during transport, sorting and fish densities in production units etc. Stress has particular relevance in recirculated systems where the production is more intensive and where densities tend to be higher than in flow through systems. High densities can initiate stress but can also generate higher concentrations of pathogens in the water. The latter problem can be counteracted by use of ozone or UV-light for elimination of microorganisms. In general abrupt changes in the relevant parameters like temperature, oxygen levels and salinities should be avoided as to reduce stress among the fish.

In addition to Biosecurity that aims at keeping the system free of pathogens, attention should be drawn to the fish that are introduced to a farm. Many fish diseases are not visible to the human eye since they are only found in a latent state in the fish. Knowing the origin of the introduced fish is therefore important in preventing diseases. In this regard, the quality of smolts is also relevant. If they are not completely smoltified prior to transfer to sea cages or have undergone rough handling their ability to survive in the sea is reduced. At the Faroe Islands experiments have indicated the advantage of transferring salmon to sea when they reach 150 g instead of 50 g. Certainly fish, as other animals, are more robust the older they get and they are therefore more prone to survive in sea at higher ontogenetic stages. The costs of extending the period in which salmon are reared on land before transfer to sea might immediately increase. However, improved survival of the fish on a long term will add to better economy and improved animal welfare.

Breeding can also be a method for improving immunity of reared fish species. In Iceland, such programmes have been running since the beginning of the 90." Norwegian analyses have shown that breeding for growth, as is common in aquaculture, in itself increases immunity in salmonids.

Probiotics (microorganisms added with feed that enhances immunity) is also a rather new approach to seek elimination of diseases in aquaculture. Within recent years, fish feed with probiotics have been introduced on the Nordic market.

The localisation of fish farms has also significance to development of diseases. Water currents supply fresh and oxygenated water to fish and exercise in water can for instance decrease the levels of stress hormones in the fish. This latter effect can possibly stimulate immunity. As an extra benefit, nets appear to be less prone to fouling in areas with good water currents.

Attention should also be drawn to the boats used for transport of fish or for feeding. Studies indicate the importance of effective disinfection of these boats with regards to avoiding diseases. In addition to complete disinfections, care should be undertaken with regards to use of boats for different productions (smolt, adult fish etc.) that can add to the colonisation of pathogens in the boats. After the boats have delivered fish to the slaughterhouses the slaughterhouses occasionally uses land-based tanks for keeping fish until slaughter. After emptying tanks the water can then be disinfected before being discharged. Alternatively, barges can be used for fish transport and they sometimes have opportunity for keeping the fish until slaughter.

Methods for avoiding escapees

Escapees have negative environmental consequences for two reasons. Firstly escapees induce increased risk of disease transfer to wild fish. Secondly escapees can cause genetic changes in wild stocks.

In order to reduce escapees several precautions are taken in Norway. Some of these precautions include mandatory and detailed reports about escapees to the authorities. These reports contribute to knowledge about the topic and thus development of better technology etc. for hindering escapees. Other efforts relate to the requirement of following standards (NS 9415) for strength and construction of sea cages etc. and the financial support of research, development and education that aims at improving sea cages and methods used in sea farming.

Nets are certainly a key component in avoiding escapees. New materials are tested for their ability to substitute nylon and brass has been suggested together with plastic composite materials. It is expected that in future will materials other than nylon will be applied. The design of the nets and cages must try to avoid chains that tear the nets apart. Further, the nets must also be constructed in a way that refuses predators attacking from different positions. In that regard it is important that dead fish at the bottom of the cages are removed as not to make them appealing to sharks.

Once cages are in operation nets must be controlled for damages on a regular basis. This can be done by divers or by use of more novel techniques where remote control of equipment is applied.

Among other initiatives should be mentioned use of sterile salmon. This method is presently analysed for its applicability. While it cannot reduce escapees it can hinder the risk of changed genetics in wild fish. Experiments on sterile fish have hitherto not proved very suitable because of poor growth, skeleton defects etc.

Figure 145. Electrical cords surround a net. Short but powerful pulses are believed to hinder both fouling and invasion of louse and predators

Source: Sea-farm Development.

In cod farming the fish spawn in the cages and, although fertilised eggs are collected, some of them drift away from the farms and carry thus potential to induce genetic “pollution.” Another disadvantage of rearing cod in cages is that this species has an ability to gnaw through the nets. Also, cod is rather effective in finding openings in nets because it doesn’t school as salmon does but swims more dispersed.

Several new techniques for reducing escapees are looked upon. One method is focusing on tagging fish simultaneously with the vaccinations. This method can help identifying the origin of the fish if they are being recaptured. Another technique addresses use of copper threads in the nets and their ability to conduct electricity. If an aperture appears this will disconnect the electrical impulses and a signal will be transferred to an alarm. An even more advanced method that also integrates electric impulses seeks not only to hinder escapees but also to reduce fouling,

louse and predators. This system is based on an electrical “skirt” that surrounds the net (Figure 146).

Fouling

Anti-fouling is typically based on controlled release of biocide (copper) that kills the settling organisms. Other compounds than copper could be applied as antifouling agents but it is difficult to obtain permission to apply these substances due to EU legislation. In order to develop antifouling further, a number of parameters are considered. Some of them concentrate on identifications of microstructures on surfaces that can hinder fouling, the importance of light and net colour, mesh sizes and nanocoating.

Salmon lice

The existence of salmon louse causes a major problem in salmon production. As a means to enhance the initiative against louse new and stricter regulations were implemented in Norway in January 2011. According to the new directive de-lousing in “bath” must now be carried out by surrounding the whole net and not just the upper part of the net (where most lice exist). Also the central information and coordination of louse treatment has been improved. On the Faroe Islands coordinated initiatives in certain zones have also been introduced.

Because salmon louse tend to develop resistance to chemical treatments the focus on alternative methods for treatment has increased.

The use of other fish species for removing louse has previously been mentioned. In Norway six species within the *Labridae* family are applied for louse removal. The specific species depend on the size of the salmon and they are introduced in the cages in an amount of few percent. The use of these fish is advantageous because no medicaments are applied and no resistance can be developed by louse. As a positive side effect, the fish also nibble matter that accumulates on the net and therefore extends the periods between net cleanings. The negative aspects of using *Labridae* are the potential ecological effects of large catches of wild fish in addition to ethical concerns. Rearing of *Labridae* sp. is however under development in these years and so far, the results seem promising with low mortalities and effective removal of louse.

Another strategy that is reported to reduce louse infection is the keeping of rearing areas free of fish in certain periods, e.g. when cages are emptied for slaughter of fish and until smolt again are released in the cages.

Louse can perhaps also be fought by making use of the fact that louse mostly thrive in surface waters. Experiments have thus involved use of covers (nets) to keep salmon from swimming to the surface. However, salmon need occasionally to take up oxygen from the surface and this make them jump when covers are removed. Perhaps this activity can reduce the ability of louse to adhere to the skin of salmon, and/or oil-soluble louse medicaments can be poured onto the water surface and

treat the salmon when they jump. This method has the advantage that medicaments can be re-collected from the water surface.

As an alternative to the methods mentioned some researchers try making louse traps by imitating the chemical signals that louse are attracted to. The idea is that the louse then are cheated by false stimuli and trapped.

Vaccines are also considered but vaccines that target parasites are generally difficult to develop. Hence, if effective vaccines are to appear it seems necessary to apply very advanced and creative methods in the production of these.

Mechanical removal of louse is also a potential method to be applied. This can perhaps be accomplished during pumping of fish where venturi pumps occasionally are used. These pumps create a fairly strong current and this force has been found to reduce the adhesion of louse on salmon. A micro sieve can then subsequently be used for collecting dissociated lice. The effects of venturi pumps have been sought further developed and designed specifically for the purpose of removing louse from the fish.

A rather advanced method is also under development in which high-definition underwater cameras are used for identifying louse on the salmon. Once louse are identified, laser beams are then used for eliminating the louse. Though on a developing stage, the results gained so far are promising. The project seems very innovative and is supported financially by both industry and public research grants in Norway.

Taken together, some of the many initiatives that are undertaken in an effort to eliminate the problems with salmon louse will probably prove successful in near future.

17. Fiskenavne

English	Latinsk	Dansk	Finsk	Færøysk	Islandsk	Norsk	Svensk
Arctic char	<i>Salvelinus alpinus</i>	Fjeldørred	Nieriä, rautu	Bleikja	Bleikja	Røye	Röding
Atlantic halibut	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Helleflynder	Pallas, Ruijanpallas	Kalvi	Flyðra, heilagfiski	Kveite	Hällefundra
Atlantic salmon	<i>Salmo salar</i>	Laks	Lohi	Laksur	Lax	Atlantisk laks	Lax
Blue Whiting	<i>Micromesistius poutassou</i>	Blåhvilling	Mustakitaturska	Svartkjaft	Kolmunni	Kolmule	Kolmule
Brown trout	<i>Salmo trutta</i>	Bæk-/Søørred	Purotaimen, Tammukka	Sil/Eyriði	Urriði	Innlands-ørret	Bäcköring
Cod	<i>Gadus morhua</i>	Torsk	Turska	Toskur	Þorskur	Torsk	Torsk
Haddock	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Kuller	Kolja	Hýsa	Ýsa	Hyse	Kolja
Hake	<i>Merluccius merluccius</i>	Kulmule	Kummeli- turska	Lýsingur	Lýsingur	Lysing	Kummel
Pacu	<i>Colossoma macropomum</i>	-	-	-	-	-	-
Pangasius	<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>	Pangasius	Pangasius	Pangasius	Pangasius	Pangasius	Pangasius
Perch	<i>Perca fluviatilis</i>	Aborre	Ahven	Áborra	Abborri	Abbor	Abborre
Pike-perch	<i>Stizostedion lucioperca</i>	Sandart	Kuha	-	Gedduborri	Gjørs	Gös
Rainbow trout	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Regnbueørred	Kirjolohi	Ælabogasil	Regnboga-silungur	Regnbueørret	Regnbåge
Sea trout	<i>Salmo trutta</i>	Havørred	Taimen, meritaimen	Sjósil	Sjóbir-tingur	Sjørret	Öring
Seabass	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Havabore/ Seabass	Meriahven	-	Barri, vartari	Havabbor	Havsab- borre
Spotted wolffish	<i>Anarchicas minor</i>	Plettet havkat	Kirjomeri kissa	Liri	Hlýri	Flekk-steinbit	Fläckig havskatt
Turbot	<i>Scophthalmus maximus</i>	Pighvar	Piikkikampela	Hvass-hvoysa	Sandhverfa	Piggvar	Piggvar
Whitefish	<i>Coregonus lavaretus</i>	Helt	Siika	-	Tjarnasilid	Sik	Sik
Greyling	<i>Thymallus thymallus</i>	Stalling	Harjus	-	-	Harr	Harr

18. Akvakultursektoren i de nordiske lande

18.1 Danmark

De første dambrug i Danmark blev bygget omkring 1900. Der er tale om anlæg, hvor man gravede damme i jorden og ledte vand fra åen til dambruget for at sikre frisk vand til fiskene i dammene. En stor del af dambrugene er stadig baseret på denne traditionelle opbygning, hvor vand fra åen løber via en indløbskanal til jorddammene og derfra til et rensningsmodul, hvor vandet renses inden det ledes tilbage i åen. I de senere år er der bygget en del nyere anlæg, hvor man anvender bassiner eller kanaler bygget i beton.

I Danmark opdrættes især regnbueørreder, men der opdrættes også en række andre ørrearter, som f.eks. bækørred og kildeørred. Avlsarbejde og krydsninger har gjort det muligt også at opdrætte f.eks. guldsørreder og brøding. Det er nu også muligt at opdrætte økologiske ørreder i dambrug, såfremt man efterlever det økologiske regelsæt beregnet for fisk i opdræt.

18.1.1 Klassiske dambrug

I det klassiske eller traditionelle danske dambrug indtages vandet fra et nærtliggende vandløb eller en å og løber gennem dambruget drevet af tyngdekraften – dvs. uden nævneværdig brug af pumpeenergi inden udløb til recipienten via renseforanstaltningerne. Oprindeligt blev dammene gravet direkte i jorden i å-dalene tæt ved åen, men nogle af de traditionelle dambrug har erstattet jorddammene med betondamme eller andet tæt materiale.

Af renseforanstaltninger skal alle dambrug have installeret et bundfældningsbassin til fjernelse af næringsstoffer, organisk og partikulært stof eller tilsvarende. Endvidere er der installeret riste ved både indløb og udløb fra dambrugene for at hindre indtrængen af fisk m.v. fra vandløbet samt udslip af fisk fra dambruget.

I klassiske dambrug er der mulighed for mange forskellige produktionsformer pga. den store variation i indretning, drift og størrelse. I de klassiske dambrug produceres f.eks. portionsfisk (300 – 350 gram) til videre forarbejdning, udsætningsfisk til havbrug (ca. 1 kg), fisk til levende eksport, fisk til put & take (500 g til 3 kg), æg, yngel, andre arter, fisk til direkte salg, økologiske fisk.

18.1.2 Modeldambrug type 1

Modeldambrug type 1 er ekstensive dambrug med mekanisk rensning og recirkulering af vand (maks. 1,25 l vand/sek./tons foder/år). Der er forudsat en forholdsvis effektiv intern omsætning af næringsstoffer samt en relativ lav fisketæthed. Vandrensning foregår ved intern omsætning i henholdsvis slamkegler, mikrosigter (eller kontaktfiler), plantelaguner og i slambehandlingsanlæg. I modeldambrug type 1 er det ikke nødvendigt at etablere biofilter (Figur 11). I model 1 dambrug produceres hovedsageligt portionsfisk (300 – 350 gram) til videreforarbejdning og udsætningsfiske til havbrug (ca. 1 kg).

18.1.3 Modeldambrug type 3

Modeldambrug type 3 omfatter en høj grad af teknologi samt det laveste indtag af frisk vand på maks. 0,15 l vand/sek./ton foder/år eller maks. 3.600 l pr. kg produceret fisk. Vandforbruget er en faktor 10 til 15 mindre end vandforbruget ved produktion i traditionelle dambrug. Desuden har modeldambrug type 3 den højeste grad af recirkulation (95 %) og er indrettet med mekaniske og biologiske recirkulationsteknologier indenfor rensning af produktionsvand. I de anlagte model 3 dambrug kommer vandindvindingen fra enten overfladenært grundvand eller fra dræn under produktionsanlægget, hvilket betyder, at dambrugene i princippet er uafhængig af vandindvinding fra vandløbet, og der har således ikke været behov for opstemningsanlæg i vandløbet, hvilket betyder, at der stort set ikke er nogen påvirkning af faunapassagen i vandløbet.

Model 3 dambrug er typisk indrettet med sektionsoptdelte raceways, hvor vandet både oxygenes og drives rundt af airlifte. Model 3 dambrug er indrettet med flg. renseforanstaltninger: slamkegler, mikrosigte, kontaktfiler, biofilter og plantelagune.

I model 3 dambrug produceres fortrinsvist portionsfisk (300 – 350 gram) til videreforarbejdning. Etablering af model 3 dambrug kræver tilstedeværelse af rigeligt grundvand og en fornuftig infrastruktur. Derudover er det kun rentabelt at anvende teknologien på større anlæg (min. 600 tons) pga. forholdsvis store anlægsinvesteringer samt behovet for konstant overvågning.

18.1.4 FREA (Fuld recirkulering)

I den nationale strategi for akvakultur er det bl.a. målsætningen at øge produktionen af regnbueørred til 60.000 tons og samtidig reducere den specifikke udledning af nitrogen til miljøet med 40 % pr. kg fisk svarende til en gennemsnitlig udledning på ca. 20 kg N pr. ton produceret fisk.

Denne udfordring ledte til ideen om fuldt recirkulerede "FREA" anlæg, som er det danske akronym for "Fully REcirculated Aquaculture" indendørs anlæg. FREA-anlæg indebærer således mere avanceret tekno-

logi og driftsledelse og mindre vandforbrug end modeldambrugene. Vandforsyningen til FREA-anlæg er dræn eller borevand, vandskiftet antages at være ca. 10 % af anlæggets vandvolumen pr. dag og ca. 7 gange mindre end model 3 dambrug. FREA-anlæggene er indrettet med slamkegler, mikrosigte, biologisk filtrering og evt. UV lys. FREA-anlæg består af uafhængige sektioner med separat vandforsyning af hensyn til forebyggelse af sygdomssmitte mellem grupper af fisk.

18.1.5 Marin produktion

Den marine produktion i Danmark er altoverskyggende baseret på regnbueørred, *Oncorhynchus mykiss*. Der produceres årligt ca. 8.000 tons fordelt på 20–25 havbrug. Det primære produkt er rogn til det asiatiske marked.

18.1.6 Medicinforbrug 2010

I Akvakultur var det totale forbrug i 2010 på 3.060 kg, en 7 % reduktion i forhold til 2009. Faldet skyldes primært et skifte i præparatvalg. Havbrug har generelt et højt antibiotikaforbrug pr. kg fisk produceret, men forbruget har været faldende siden 2006, hvor det toppede med 13 ADDkg⁹⁰ pr. kg fisk produceret, i forbindelse med usædvanligt varm sommer. Antibiotikaforbruget i akvakultur er kraftigt påvirket af vandtemperaturen. Faldet er desuden relateret til en markant forbedret vaccinationsstrategi i samme periode (2006–2010), hvor forbruget er faldet med 51 % i havbruget, til 9 ADDkg pr. kg fisk produceret. Forbruget i ferskvandsfisk ligger mere stabilt omkring 2 ADDkg pr. kg fisk produceret. Sulfonamid kombineret med trimethoprim samt kinoloner (oxolin-syre) var de mest anvendte antibiotika til fisk.

18.1.7 Regulering

Ferskvandsdambrug skal miljøgodkendes. En miljøgodkendelse er en rammegodkendelse, der udstikker de miljømæssige rammer, en virksomhed skal agere indenfor. En miljøgodkendelse har normalt en retssikkerhedsperiode på 8 år.

Den nyeste regulering sker i henhold til "Bekendtgørelsen nr. 130 af 8/2/2012 om miljøgodkendelse af ferskvandsdambrug og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug."⁹¹

Øvrige regler dækkes af:

⁹⁰ ADDkg beskriver en anbefalet dagsdosis (mg/kg kropsvægt) – Average Daily Dosis.

⁹¹ <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140333>

- Miljøbeskyttelsesloven:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13072
- Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12998
- Vejledning om Ferskvandsdambrug:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114828
- Bekendtgørelse om Modeldambrug:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13002
- Slambekendtgørelsen:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13056
- Afgitring: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=8267

Dambrug reguleret på foderkvote

De fleste traditionelle dambrug er baseret på et betydeligt vandindtag ved opstemninger i vandløb eller indtag af vældvand, hvilket giver spæringer i vandløbet og nedsat vandføring over en strækning. Produktionen foregår typisk i jorrdamme, og vandrensningen sker ved bundfældning eller mekanisk filtrering. Dambrугenes udledninger, vandløbsopstemningerne eller beliggenheden i vældområder, vil ofte være i strid med opfyldelsen af målsætningerne i vandplanerne lokalt i vandløbene, i søer og fjordområder. En del af disse dambrug er derfor igennem tiden nedlagt eller sammenlagt med andre, større dambrug.

De gældende dambrugsregler sigter mod, at disse dambrug senest i 2022 bliver omlagt til mere moderne anlæg, som bliver reguleret ved udleder-kontrol. Det er kommunens opgave at sikre, at dambrугenes drift indtil da ikke forhindrer opfyldelsen af vandløbenes målsætninger. Det kan betyde skærpede drifts- og rensekrav for dambruget og, at vandløbsspæringer bliver fjernet med efterfølgende regulering af vandløbet.

Dambrug reguleret ved udleder kontrol

Det traditionelle jorrdambrug er under udfasning. Moderne dambrug, både små og store, skal allerede nu inddrage videregående renseforanstaltninger. De drives med væsentligt mindre vandindtag og reguleres ved udleder-kontrol. Det betyder, at dambrугenes produktion ikke som hidtil bliver fastlåst til et maksimalt foderforbrug. Der er i de gældende regler fastlagt et niveau for bedste teknologi (BAT) for dambrugsproduktion. Dambrугene skal dermed reducere deres næringsstofbelastning ved uændret produktion.

FREA/RAS (fuld recirkulering)

Der kræves ingen miljømæssige godkendelser

Havbrug

Tilladelse til etablering af havbrug gives af Fiskeridirektoratet jf. fiskeriloven. Havbrug er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og skal miljøgodkendes. Eksisterende havbrug skal først miljøgodkendes i 2014:

- Havbrugsvejledningen:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12910
- Fiskeriloven:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121218
- Opdræt af muslinger skal godkendes efter:
- Bekendtgørelse om opdræt af muslinger m.m. i vandsøjlen
<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138324>

Status til den halvårslige tilbagemelding for miljøgodkendelse af dambrug for januar 2012

Miljøstyrelsen sendte i december 2011 en anmodning ud til dambrugs-kommunerne om den halvårslige tilbagemelding, som skulle være Miljøstyrelsen i hænde januar 2012.

Tabel 49. Antal anlæg, forskellige typer, og deres omsætning i 4 grupperinger

Farms and accounts distributed by farm type and economic size class. 2010						
		Gross output in DKK 1,000				Total
		0 - 699	700 - 1,499	1,500 - 2,499	2,500+	
Farm type						
Trout farms, traditional	Farms	57	29	41	50	177
	Accounts	18	9	23	39	89
Trout farms, re-circulated Model type 1	Farms	-	4	3	12	19
	Accounts	-	1	2	7	10
Trout farms, re-circulated Model type 3	Farms	-	-	-	13	13
	Accounts	-	-	-	12	12
Sea farms	Farms	1	-	-	16	17
	Accounts	1	-	-	14	15
Eel farms	Farms	-	-	-	7	8
	Accounts	-	-	-	3	4
Shellfish farms	Farms	15	2	-	-	17
	Accounts	2	1	-	-	3
Other farms	Farms	2	1	2	1	6
	Accounts	-	1	2	1	4

Kilde: Danmarks statistik.

Tabel 49 viser antallet af opdrætsanlæg baseret på data fra 2009. Ifølge den seneste opgørelse fra januar 2012 er der i alt 29 kommuner med i alt 228 ferskvandsdambrug. Af disse har 135 en miljøgodkendelse, og 93 ferskvandsdambrug har endnu ikke en miljøgodkendelse.

Derudover blev der i anmodningen spurgt om, hvor mange dambrug i hver kommune der forventes at overgå til udleder-regulering indenfor en kortere årrække. Besvarelserne viste, at op til 55 dambrug forventes at ville overgå til udleder -indenfor en kortere årrække.

Miljøstyrelsen følger op med status på godkendelsessituationen igen medio og ultimo 2012.

18.2 Finland

The first trials of aquaculture in Finland date back to mid-1800'ies. Attempts were done with several species, even imported.

The modern aquaculture started in Finland in 1960'ies with two main lines; market size fish production for consumers and juvenile production for enhancement of natural fish stocks. The dominating species for releases are salmonids and coregonids (Table 50 & Table 51).

The rather extensive releases have a historical background. In Finland the population and industry have spread via waterways all over the country. Thus very many water bodies have suffered from anthropogenic deterioration and weakening or extinction of valuable fish stocks. The releases are partly compensatory obligations (set by Water Courts) and partly financed by fishermen's and fish water owners associations.

Approximately 20– 30 million rainbow trout and 1–2 million whitefish fingerlings are annually produced for on growing.

Tabel 50. Production of fish juveniles for releases in Finland 2010. Number of individuals in thousands

Species	Year 2010
Salmon (inc. Landlocked) < 20 g	1 111
Salmon (inc. Landlocked) 20 – 200 g	2 269
Salmon (inc. Landlocked) > 200 g	34
Brown trout < 50 g	1 137
Brown trout > 50 g	1 052
Sea trout < 50 g	600
Sea trout > 50 g	1 465
Charr (Salvelinus spp) < 50 g	503
Charr (Salvelinus spp) > 50 g	96
Whitefish (Coregonus spp) > 20 g	23 895
Whitefish (Coregonus spp) < 20 g	1 516
Pikeperch	9 156
Grayling	1 199
Pike	94
Cyprinids	1
Other fish species	34
Crayfish species	46

18.2.1 Volumes

The growth of Finnish aquaculture was very rapid for the first twenty years of modern farming, in 1970'ies and in 1980'ies. Since then, after a sharp turn, the production has slowly declined (Figure 148).

Figure 146. Development of Finnish production of market size fish

Table 51. Production volumes and values of market fish by main species and production areas in the Finnish aquaculture in 2010

	Coastal area	Inland	Total	Value
	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	⌘ Million €
FISH				
Rainbow trout	9.269	1.715	10.984	37,6
Whitefish	577	146	723	5,8
Trout	-	7	7	0,1
Other	-	58	58	0,5
Total	9.846	1.926	11.772	44,0
ROE				
Rainbow trout and whitefish	232	27	259	2,3

(Source: FGFRI).

18.2.2 Value

The annual value (in producer's prices) at the Finnish market is shown as historical trend in Figure 148 and as annual figures of 2010 in Table 51). There is no comprehensive statistics on the production value of juveniles.

Although of rather low absolute value figures, aquaculture plays an important role in the Finnish fish industry sector. The value of aquaculture production is higher than that of commercial fishery.

18.2.3 Industry structure

The Finnish aquaculture has four main production technologies, each of which is used for specific products:

- Cage farms in the Sea; market size fish for human consumption

- Flow through farms in fresh water; seed for cage farming and salmonids smolts for restocking, also production of market size rainbow trout.
- Natural food ponds; coregonids, grayling and pikeperch fingerlings for restocking
- RAS-units, currently emerging production form specializing to high price products.

Products of smaller significance are crayfish, living fish for angling ponds etc. The industry is SME-entrepreneurship in Finland. Production units are small. Some consolidation has happened on company level, the stronger ones have bought the permits from those who have given up.

The consolidation has not been possible on production unit level. Un-developed spatial planning combined with heavy and rigid legal regulation has hindered relocation of units to fewer but bigger ones in more favourable sites.

Table 52. Number of aquaculture production units in Finland 2006 – 2010 by main production areas and technologies

Aquaculture units active in different production forms				
Year	2006	2007	2009	2010
Sea area				
TOTAL	148	151	141	128
Food production	141	140	126	116
Juvenile production	20	19	14	15
Inland				
TOTAL	350	350	374	357
Food fish production	62	61	61	62
Juvenile production	85	89	89	80
Natural food pond enterprise	247	235	227	213

(Source FGFRI)

18.2.4 Geography

The aquaculture activities cover more or less whole the Finnish territory, reflecting the availability of suitable water bodies. The map in Figure 2 shows the geographical distribution of fish culture units in Finland.

In production volumes the weight point is in S-W archipelago (incl. Åland) where the cage farming of big size fish is concentrated. Most of the natural food ponds are in Northern Finland. Flow-through farms are in central and N-E lake areas.

18.2.5 Acts and regulations

Aquaculture belongs in Finland to the scope of the general *Environmental Protection Act (EPA86/2000)*, which requires an environmental permit for activities that pose a threat of environmental pollution. Activities subject to a permit are prescribed in more detail by *the Environmental*

Protection Decree (EPD, 169/2000). Practically all commercial fish farming are subject to the environmental licensing.

Figure 147. Geographical distribution of aquaculture units in Finland, Åland separate in the small map. Farms in the mainland by farm types

Red = cage farms, lila and orange = flow-through farms, yellow = natural food ponds.
Sources: Finnish environmental Institute.

According to the *Act on Animal Diseases (55/1980)* most fish farms need a health license and belong to the National Health Control system. *Animal Welfare Act (1430/2006)* and *Decree on the welfare of farmed fish (812/2010)* set rules on the husbandry practices.

The above mentioned legislation is applied to all farms. Then there is a lot of legislation to be considered in specific farm types or individual cases. *Water Act (587/2011)* and *Water Decree (588/2011)* regulate construction in and regulation of water bodies as well as use of water for processes.

Regulation on food hygiene and food processing plants is applied to farms with slaughtering and on-processing.

Rules on nature protection, shipping, fisheries etc. can affect on aquaculture activities in individual cases.

Finland has a strategy for development of the aquaculture sector." Det nationella vattenbruksprogrammet 2016"⁹²

⁹² See the strategy: http://www.mmm.fi/attachments/elinkeinokalatalous/5HCzYpMng/Statsradets_principbeslut_vattenbruket_till_2015.pdf

18.3 Færøerne

Færøerne ligger relativt isolerede i forhold til omverdenen, og befolkningen har derfor historisk set været tvungen til at udnytte havet for at overleve. Selv i dag udgør fiskeri og akvakultur omkring 95 % af landets totale eksportværdi. Fiskeproduktionen udgøres af laks, der produceres i netbure på havet. De færøske fjorde giver ideelle forhold for denne produktionstype med koldt og klart vand i vejrbeskyttede områder. Smolt produceres i landbaserede farme, hvor der anvendes recirkuleringsteknologi. Produktion af marine planter og alger undersøges pt. som en fremtidig, potentiel produktionstype.

Industrien samarbejder tæt med den færøske regering om at designe og implementere en af de mest stringente forordninger i verden med hensyn til veterinær regulering af akvakultur.

Antallet og placeringen af licenser til marin akvakultur på Færøerne er skarpt begrænset med det formål at sikre bæredygtighed. Årtiers erfaring med akvakultur er blevet anvendt til at afgøre, hvilke områder der bedst kan sikre bæredygtigheder udover hvilke mængder fisk, der kan opdrættes i områderne.

Erhvervsministeriet har ansvaret for at føre tilsyn med disse licenser. Alle opdræt skal miljøgodkendes af myndighederne, før de kan påbegyndes i hvert af de godkendte områder.

Inden opdræt påbegyndes, er det endvidere et lovmæssigt krav, at der udføres undersøgelser af havbunden – såvel lige under som i området omkring opdrættet. Hvert år skal marine opdræt lade udføre en miljøevaluering af bundforholdene i opdrætsområdet.⁹³ Disse evalueringer er udformede til at identificere enhver negativ indvirkning på miljøet. Hvis testresultaterne er utilfredsstillende, skal opdrættet foretage driftsændringer, hvilket som regel sker ved ophør af driften for en periode. Hvis ikke opdrættet foretager noget, har miljømyndighederne mulighed for at udelukke opdrættet fra området, indtil undersøgelser igen viser, at området er egnet til opdræt.

Moderne sensorer og undervandskameraer er installeret i netburene med det formål præcist at måle fiskenes fødeindtagelse, og dermed begrænse forureningen pga. uspiset foder. På grund af innovative og teknologiske løsninger som den nævnte har færøske opdræt meget lave foderkvotienter på kun 1,1 kg foder pr. kg produceret laks.

⁹³ Se procedurerne på www.us.fo/Default.aspx?ID=11489

Figur 148. Geografisk placering af fiskefarme på Færøerne

Målet med den omfattende lovgivning har været at skabe den mest kontrollerede og bæredygtige lakseproduktion i verden. Lovgivningen sikrer et højt velfærdsniveau hos opdrætsfiskene samt miljømæssig beskyttelse på højt niveau. Det er eksempelvis påkrævet for alle marine anlæg i samme fjordsystem at have kun en årgang af laks i netburene, samt at lade området ligge brak i en periode efter slagtning af fiskene, indtil der igen udsættes smolt.

Det meget målrettede veterinære program på Færøerne er så effektivt, at færøske laks er helt frie for antibiotikaanvendelse.

18.3.1 Akvakultur i et historisk perspektiv

Den færøske akvakulturindustri har rødder, der kan dateres helt tilbage til 1967. Den industrielle produktion startede først i 1980'erne, og i 1990'erne var der flere end 20 producenter. I perioden 2000 til 2005 brød en række sygdomme ud, herunder infektiøs laks anæmi (ISA/ILA), og dette førte til beslutninger om at ændre på principperne for opdræt på Færøerne. Ændringerne førte til det Færøske Veterinære Reglement

for Akvakultur, som er et af de mest stringente og omfattende veterinære forskrifter indenfor akvakultur i verden.

I perioden 2006–2010 viste de lovmæssige reformer sig meget succesrige i og med, at den færøske opdrætsindustri rejste sig igen med flotte produktionstal. Industrien er i dag meget velkonsolideret og repræsenterer kun tre virksomheder: Bakkafrost, Marine Harvest and HiddenFjord.

18.3.2 Stringent veterinær regulering

Erhvervsministeriet har det overordnede ansvar for færøsk akvakultur. Produktionslicenser udstedes af Aliumsitingin/Opdrætsforvaltningen (miljømæssige, arbejds- og dyreetiske områder). Opdrætsforvaltningen er placeret hos Fødevare- og Veterinærforvaltningen.

Det Færøske Veterinære Reglement for Akvakultur blev implementeret på Færøerne i 2003. Det tjener i dag som inspiration og med anbefalinger til implementering af bæredygtige akvakulturstandarder rundt omkring i verden.

En både unik og vital del af opdræt på Færøerne er "alt-ind-alt-ud"-strategien. Hvert produktionsområde er som nævnt begrænset til kun én laksegeneration. Mellem hver generation skal al udstyr afmonteres, fjernes og rengøres, og herefter skal det godkendes af Fødevare- og Veterinærdirektoratet. Efterfølgende skal området braklægges i minimum to måneder, før en ny lakseproduktion må påbegyndes i området. Denne strategi fremmer to meget vigtige mål:

- Laksene beskyttes imod spredning af sygdomme, hvilket forbedrer deres velfærd.
- Miljøet beskyttes, idet fjorden eller sundet ligger brak, mens de stærke nordatlantiske havstrømme renser opdrætsområdet.

For yderligere at sikre at vandkvaliteten er i orden, er det et lovkrav at foretage målinger på vandparametre i netbure regelmæssigt.

Som vist nedenfor er den maksimale fisketæthed i netbure lovmæssigt begrænsede, hvilket øger fiskenes velfærd ved at sikre gode svømmeforhold.

Gennemsnitsvægt pr. fisk	Maximal tæthed
< 1 kg	10 kg/m ³
1–2 kg	15 kg/m ³
2–3 kg	20 kg/m ³
> 3 kg	25 kg/m ³

Vildlaks fra hele Nordeuropa svømmer op i farvandene nord for Færøerne for at fouragere. Færøerne har besluttet at indtage en aktiv rolle i de internationale bestræbelser på at beskytte vildlaks. Dette sker ved ikke at fiske på de relative store bestande, der opholder sig i færøsk territorielt farvand.

Idet færøske elve er forholdsvis små, forefindes der ingen dokumentation for naturlige bestande af laks i færøske ferske vande eller fjorde. Dette reducerer naturligvis den potentielle negative effekt som akvakultur i fjorde og sunde kunne have på vilde populationer af laks.

Den færøske akvakulturindustri er meget fokuseret på problematikken omkring rømninger og forsøger så vidt muligt at eliminere dem. Det Færøske Veterinære Reglement for Akvakultur sætter også standarder for producenterne for at hindre eller begrænse rømninger:

- Rømninger er ulovlige.
- Net skal inspiceres regelmæssigt.
- Alle selskaber skal have en beredskabsplan til brug i forbindelse med rømninger. Planen skal godkendes af Fødevarer- og Veterinærdirektoratet (§ 23.1).
- Nøjagtige oplysninger skal tilgå direktoratet, hvis der sker rømninger. Dette gælder også ved mistanke om rømning (§ 41).
- I hver fjord eller sund må der på samme tid kun opdrættes en generation af fisk (§ 40).
- Efter at have udført en risikoanalyse kan sundhedsministeriet pålægge selskabet at indfange rømmede fisk (§41, 2). Ligeledes pålægger Fødevarer- og Veterinærdirektoratet fiskeopdrætteren at indfange rømmede fisk (§41, 3).
- Fuglenet skal anvendes på bure, hvis vejret tillader det (§ 42).

Færøernes produktionstal er angivet i tabellerne 53 og 54 nedenfor.⁹⁴

⁹⁴ Figurer og tabeller fra: (www.hagstova.fo/portal/page/portal/HAGSTOVAN/Statistics_%20Faroe_Islands/Statistics/FISHING_AQUA_AGRICULTURE)

Tabel 53. Laksesmolt og regnbueørred (i tusinder) leveret til færøske opdræt i hvert af årene 1995–2010

Antal i 1 000	Salmon	Trout	Total
1995	7.759	586	8.345
1996	7.283	346	7.629
1997	8.645	987	9.632
1998	12.771	513	13.284
1999	14.538	930	15.468
2000	15.939	3.294	19.233
2001	16.752	4.091	20.843
2002	17.796	2.891	20.687
2003	7.922	1.046	8.968
2004	2.700	203	2.903
2005	3.474	1.237	4.711
2006	7.020	2.132	9.152
2007	7.255	2.196	9.451
2008	7.317	1.371	8.688
2009	10.667	347	11.014
2010	14.513	-	14.513

Tabel 54. Slagtede laks og regnbueørred på Færøerne i hvert af årene 1996–2011 (indvoldsfri vægt i tons)

Year	Salmon	Trout	Total
1996	14484	824	15307
1997	16651	1296	17947
1998	15724	1134	16858
1999	32187	2963	35149
2000	27477	1184	28660
2001	37731	2813	40545
2002	36861	10034	46896
2003	43071	9198	52269
2004	33608	4583	38190
2005	15549	4044	19593
2006	10728	4934	15662
2007	18290	6883	25173
2008	31565	6707	38272
2009	42134	6488	48622
2010	37221	1791	39012
2011	49588	-	49588

18.4 Island

Fish farming companies which are members of The Icelandic Aquaculture Association are 20. The number of fish-farms are 49, mostly land based (2012).

For centuries, Icelanders have known of the possibility of transferring live freshwater fish into fishless streams or lakes. The first attempts to fertilize and hatch salmon ova and release the emerging fry into rivers began in Iceland in the year 1884. The first steps in development aquaculture in Iceland involved mainly hatching of salmonids and restocking of rivers until 1950.

In 1951, the first fish farm started with a small scale rearing of market size rainbow trout for consumption. In the nineties, Icelandic scien-

tists and farmers worked on developing aquaculture species such as halibut, turbot, abalone and cod. Today in 2009, the main increase in volume has occurred in production of Arctic char, cod and salmon. The current production is around 5,000 tonnes a year and is expected to double by 2015. At present, the most important farmed species is Arctic charr, a typically arctic fish that is a well suited fish to culture in Icelandic circumstances.

18.4.1 Fish farms

In 2009 there were about 45 registered fish farms in Iceland. Of those about 30 were producing juveniles, mostly for salmonids on-rearing. Only four were producing juveniles of marine species. There were 10 sea cage farms, most of which are producing cod. There are 25 additional land-based farms, mostly involved in farming Arctic charr. Ten mussel farms are in operation, mostly on experimental basis. The land-based fish farm Silfurstjarnan in Öxarfjörður.

Aquaculture in Iceland has been a small scale industry since the 1980s. Conditions for fish farming are regarded as excellent in Iceland thanks to unpolluted seas and an abundance of clear spring water for aquaculture. High potentials exist in Iceland for developing both land- and sea based farms.

Economical geothermal water for heating is exploited in hatcheries and hydroelectric power is utilized for pumping and other usages on farms. Renewable hydro power and geothermal water means that farming of warm-water species is viable, for example turbot, but it also means that fish farming in Iceland has a minimum carbon foot print.

One of the key advantages of aquaculture in Iceland is the virtually disease free environment. Know-how is very advanced in the industry, as shown by the success achieved in hatching, smolt and fingerling production and rearing of difficult species such as halibut. On-going research, development and breeding programs ensure quality service to the fish farming industry. Selective breeding and production of healthy Atlantic salmon eggs are supplied on a year-round basis.

Currently there are about 10 species of fish being farmed in Iceland. The production is dominated by Arctic char. Today Iceland is the world's largest producer of Arctic char with about 50 % of total production. Companies owned by Samherji; Islandsbleikja, Islandslox and Silfurstjarnan are the biggest producers of Arctic charr in Iceland.

Juvenile production is dominated by salmonids smolts and fry for on-growing, released into various rivers and lakes, as well as for export. Fjarðalax has been permitted to produce 2000 tonnes of salmon in Western fjords. The company has been gradually increasing their production and has applied for permits to cultivate more salmon. So have Arnarlax, Dýrfiskur and Hraðfrystihúsið Gunnvör as well.

The infrastructure in Iceland for aquaculture is advanced, covering fish farmer's education, health services, diseases control, processing, sales and freight.

Iceland has two fish feed mills that service fish farms at home and abroad. The raw material for fish feed is mainly fishmeal, fish oil and vegetables resources. The fishmeal and oil is produced from fish from Icelandic fishing grounds that are not economical for human consumption. The feed programs take the changing nutritional requirements in the lifecycle of the fish into account. The content of protein, fat, vitamins and minerals in the fish feed is carefully adjusted to the needs of the fish, from fry to brood stock.

18.4.2 Export

The export of aquaculture products reached a maximum in 2006 with around 10,000 tonnes in volume and about 3.3 billion ISK in value. Since then, export volume decreased to about 5,000 tonnes in 2008, there of about 3,000 tonnes of Arctic char products. The largest market for aquaculture products from Iceland by volume is the United States. One Icelandic firm has been successful in producing halibut juveniles, most of which are exported to Norway. One juvenile fish farm export Atlantic salmon smolts to Norway. Furthermore, one firm in Iceland has been specializing in the selective breeding of Atlantic salmon and has been exporting eggs, mainly to Chile, Canada and the Faeroe Islands.

Figur 149. Geographical distribution of aquaculture units in Iceland by farm types (2010)

(Rosten, in press, expected early 2013).

18.4.3 Environmental issues

A license is required to operate a fish farm in Iceland. There are two main licenses that are required: An environmental license and an operational license issued by two governmental institutions controlled by the

Ministry for the Environment and hence by the Ministry of Fisheries and Agriculture. A number of other state and communal authorities are involved in the process of licensing and control responsibilities.

The environmental license contains specific criteria regarding pollution, harmful chemicals, distribution of suspended solids, and other local environmental issues. To protect wild stocks from possible genetic mixing and parasite infestation, it is prohibited to rear salmonids species of reared origin in sea cages in fjords and bays close to major salmon rivers.

18.4.4 Parasites

Costia (Ichthyobodo necator) is a frequent guest during all seasons. In 2011 there was 13 serious attacks, 6 in Salmon farming, 6 in Arctic char and 1 in cod farming. Tricodina is common, especially in Arctic char and cod farming.

Salmon lice (*Lepeophtherius salmonis*) were of no trouble during 2011. Common fish lice (*Caligus elongatus*) were hardly to be seen. Though, it is expected that both lice species will cause more problem in the future, as sea-farming of salmon expands. A number of other parasites can be found, but is without major influence.

18.4.5 Acts and regulations

In order to start up an aquaculture facility, a licence issued by Icelandic Food and Veterinary Authority is required. Currently each facility needs to fulfil requirements set out by the Directorate of Fisheries, the Icelandic Food and Veterinary Authority, the Environmental Agency, the Icelandic National Planning Agency and the local Health Inspection, prior to cultivation of aquatic species.

Ten different Acts and 16 regulations deal with aquaculture in Iceland, whereof 10 are based on European regulations. The Acts address fish diseases and protection against diseases, animal protection, import of animals, processing of seafood products, catching of salmonids, growing fish and cultivation of aquatic species.

The oldest valid Act is Act 50/1986 on research department of fish diseases.

More recent are Acts 58/2006, 60/2006 and 71/2008 on growing fish, protection against fish diseases and aquaculture.

Regulation 238/2003 on cultivation of marine species is being reviewed as a new regulation on aquaculture as a whole and is being drafted by the Ministry of Fisheries and Agriculture.

The most recent regulation in Icelandic Aquaculture is *Regulation 1043/2011 on inspection of the health of cultivated animals* and animal products in accordance regulations in the European Economic Area.

18.5 Norge

Norsk akvakultur er marint baseret og domineret af lakseopdræt (Tabel 55). De første forsøg med laks startede sidst i 1960'erne, men den industrielle udvikling har hovedsagelig fundet sted de seneste 30 år. To andre laksearter opdrættes også, nemlig regnbueørred i havvand og fjeldørred i ferskvand, men de udgør mængdemæssigt næsten ingenting i forhold til laks.

Der er gjort mange forsøg på at opdrætte andre arter såsom torsk, helleflynder, havkat, muslinger og søpindsvin. Ingen af disse er dog blevet store økonomiske succeser. En overgang så det ud til, at torskeopdræt kunne vokse sig til en levedygtig industri, men de seneste år har markedsprisen været lav, og det har ført til store tab.

Tabel 55. Årlig produktion (rund fisk) og værdien af denne (slagtede fisk)

Arter	Vægt (tons rund fisk)	Værdi (1000 NOK)
Laks	928.876	28.101.664
Regnbueørred	54.448	1.668.919
Torsk	20.621	336.769
Torsk (opfedning af vild fangst)	619	10.614
Fjeldørred	492	21.523
Helleflynder	1.610	121.985
Andre (havkat og pighvar)	23.598	509.378
Skaldyr	2.001	18.744
Total	1.006.010	30.286.372

Baseret på Fiskeridirektoratets data fra 2010.

Figur 150. Udviklingen (1994–2010) i værdi (blå linje) og produktion (søjler) i norsk akvakultur

Baseret på Fiskeridirektoratets data fra 2010.

Der drives havbrugsvirksomhed i mere end 160 kommuner, og omkring 140 virksomheder har ca. 250 licenser til produktion af laksesmolt og sættefisk af regnbueørred. Herudover findes 27 tilladelser til produktion af sættefisk af andre arter (se Tabel 56). I midten af 1980'erne øgedes antallet af smoltanlæg, og i de seneste år er antallet af nye eller ombyggede smoltanlæg baseret på recirkuleringsteknologi øget markant.

Akvakulturproduktion finder primært sted i 10 norske fylker. De mest arbejdsintensive områder er Nordland (20 %), Hordaland (18 %) og Trøndelag (syd og nord) (16 %). Med hensyn til slagtede fisk (laks og ørred) er de største fylker Nordland og Hordaland. Tidligere forekom opdræt ofte i små enheder, men siden konsolideredes opdræt i større selskaber, som udviklede sig til internationale virksomheder som Marine Harvest, Lerøy Seafood og SalMar.

Tabel 56: Udstedte licenser til opdrætsanlæg

Yngelanlæg	
Yngelanlæg for laks og regnbueørred	249
Yngelanlæg for af andre arter	27
Konsumanlæg	
On-growing, moderfiskanlæg og forsøgsanlæg til laks og ørred	1.064
Heraf marin on-growing af laks og regnbueørred	1.023
Andre arter	513
Heraf on-growing af andre arter	218
Skaldyrsopdræt	377

Kilder: Fiskeridirektoratet og (Rosten, (in press, expected early 2013)).

Fiskeopdræt i Norge er blevet en mere betydende forretning end fiskeri, og det er kun olie- og metalindustrien, som genererer større eksportindtægter.

18.5.1 Miljøfremmede stoffer og medicinforbrug

Analysen udført af *Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning* (NIFES) på omkring 9000 opdrætsslaks fra 2009 viser, at indholdet af miljøfremmede stoffer er på niveau med det, som findes i makrel og sild. Koncentrationerne er lave sammenlignet med EUs øvre grænseværdier. Det samlede indhold af dioxiner (fra 2002) og dioxinlignende PCB (fra 2006) samt ikke-dioxinlignende PCB, viser en nedgang, mens tungmetallerne viser en stabil og lav trend. Medicinindholdet i opdrætsslaks i de seneste ti år viser ingen rester af ulovlig medicin eller rester af lovlig anvendt medicin, som er på niveau over internationalt accepterede koncentrationer. Overvågningen dokumenterer derfor, at opdrætsfisk trygt kan anvendes som fødevarer.

Niveauerne af miljøfremmede stoffer i fileter af opdrætsfisk afspejler i høj grad foderet. For at kontrollere at foderet er af god kvalitet, har *Mattilsynet* eget overvågningsprogram for miljøfremmede stoffer i fiskefoder, hvor alle foderingredienserne inkluderes. Med henblik på at sikre at opdrætsfisk til konsum ikke indeholder rester af ulovlig medicin eller

rester heraf i sundhedsskadelige mængder, blev der i slutningen af 90'erne indført et omfattende kontrolsystem. Systemet baseres på kontrol og registrering af medicinforbrug samt påkrævede tilbageholdelsestider, som sikrer, at fiskene ikke slagtes indenfor en bestemt periode efter medicinering. Endvidere foretages analysekontrol af medicinrester i opdrætsfisk. Det norske system for kontrol af lægemidler og miljøgifte i opdrætsfisk følger EU's forordninger og er i overensstemmelse med internationale retningslinier på området. Det overvåges og revideres af EFTA's overvågningsorgan (ESA).

Salget og forbruget af antibakterielle midler til opdrætsfisk er meget lavt i forhold til hvor mange fisk, der findes i marint opdræt. Den recept-baserede statistik fra Mattilsynet for perioden 2000–2007 viser, at salg af antibakterielle midler i stigende grad er anvendt til behandling af nyere opdrætsarter – specielt torsk – dvs. i mindre grad til behandling af laks. Derimod er mængden af midler imod lakselus stadig høje, og udledningen af disse stoffer tilsvarende høje.

Fisk indgår også som en del af "*Fremmedstoffprogrammet*." Mattilsynet (Fiskeridirektoratet frem til 2004) etablerede risikobaseret kontrol af medicinrester allerede i 1989. Kontrollen er baseret på at dyrlæger skal indsende kopi af alle recepter, som udskrives til behandling af fisk. Mattilsynet registrerer dette i en database og ved derfor hvilke opdrætsanlæg, som har foretaget behandling. Over 90 % af opdrætsfiskene eksporteres. Under skærpet kontrol i de forskellige importlande er der ikke rapportert om fund af antibakterielle midler i norsk opdrætsfisk.

18.5.2 Rømning

Strategien for et miljømæssigt bæredygtigt havbrugserhverv bygger på, at rømning og lakselus er de områder, hvor miljøudfordringerne er størst. Udfordringerne ved rømning vedrører genetik, økologi og risiko for sygdomsspredninger. For erhvervet indebærer rømning økonomiske tab i tillæg til et svækket omdømme. Indsatsen imod rømminger er højt prioriteret, og både erhvervet og myndighederne arbejder for at nedbringe disse.

Fiskeri- og kystdepartementet har som mål at rømning skal holdes på et absolut minimum, og myndigheder og erhverv er enige om dette. Målet i strategien er, at havbrug ikke skal bidrage til varige ændringer i de genetiske egenskaber i vildfiskebestandene. Dette mål skal nås med både kort- og langsigtede tiltag.

Tiltagene vedrører blandt andet kortlægning af årsagerne til rømning: at opbygge viden, forbedre reglerne på området samt stille drifts- og tekniske krav til erhvervet. Andre vigtige elementer er opgaver, der udføres af Rømmingskommisjonen for akvakultur (RKA), opfølgning på en ny vision for nul-rømning samt styrkelse af tilsyns- og kontrolaktiviteten, idet der sandsynligvis er rømminger, der ikke rapporteres – og/eller underrapporteres. Forskere opererer med op til 4 gange større

rømning end de officielle tal, Økokrim har også antydnet op til 10 gange så store rømninger som de officielle tal. Forskere fra Rådgivende Biologer AS har samlet skælprøver fra laks fanget i elve og langs kysten. De har udført kontinuerlige undersøgelser, som giver grundlag for at vurdere, om laksen er vild eller rømmet. Fiskeribiolog Harald Sægrov siger, at deres beregninger antyder et rømmingstal på 2,5 millioner laks hvert år uden, at myndighederne bliver varslet samt "et diffust svinn fra smoltanleggene på 4–5 millioner laks i året" (NRK Nordland, 2010).

18.5.3 Fiskehelse/lakselus

Et forebyggende arbejde, som opretholder en så god fiskehelsestatus som mulig, er vigtigt for at holde medicinforbruget nede, reducere dødeligheden samt mindske smittepresset på vildtlevende bestande. Der lægges derfor vægt på at sikre en erhvervsstruktur og en driftspraksis i havbrugserhvervet, som bidrager til god fiskehelse.

Sygdom, herunder parasitter, er fortsat en udfordring i norsk havbrugopdræt. De største sygdomstab i norsk lakseopdræt skyldes virus-sygdomme som pankreassygdom (PD), hjerte- og skeletmuskelbetændelse (HSMB), infektiøs lakseanæmi (ILA), og infektiøs pankreasnekrose (IPN). Herudover er lakselus en udfordring, og der er en del norske regioner med for høje "lusetal" i forhold til det anbefalede.

For vildtlevende bestande kan sygdomme/parasitter være en alvorlig belastning. Lakselus er et stort problem for vildlaks og havørred. Selv om lakselus også er naturlig forekommende hos disse arter, er den et eksempel på en parasitsygdom, som opskaleres gennem mange værter i havbrugsanlæggene. Udover at smitte imellem fiskene kan parasitten også spredes med havstrømmene.

Myndighederne kræver behandling mod lakselus, når antallet af lus overskrider en bestemt grænse (*tiltagsgrænse*). Der er flere måder at bekæmpe lusen på – f.eks. ved brug af *leppefisk* (som spiser lus), ved at tilætte midler direkte i vandet eller ved at dosere medicin i fiskefoderet. Der udvikles stadig nye metoder, og målet er, at den kemiske bekæmpelse efterhånden skal erstattes og reduceres ved brug af andre metoder.

De midler, som i dag bruges mod lakselus i opdrætsanlæg, er godkendt af *Statens legemiddelverk* (SLK). Godkendelse af medicin og hjælpestoffer er en omfattende proces, hvor også miljøeffekter og fødevaresikkerhed vurderes. For at sikre, at der kun bruges godkendte mediciner på korrekt vis, er det kun autoriserede dyrlæger og fiskehelsebiologer, som har lov til at udskrive recepter på medicin til fisk. Det er også myndighederne, som fastsætter, hvor lang tid der skal gå imellem medicinering og slagtning (tilbageholdelsestid). Endvidere registrerer Mattilsynet alle mediciner, som bestilles af dyrlæger og fiskehelsebiologer til brug i opdrætsanlæggene.

Det er en udfordring, at lusene til stadighed udvikler modstandskraft imod de midler, der anvendes. Derved bliver det også vanskeligere at vurdere om forskellige behandlingsmuligheder er effektive. Hvis behandlingen imod lus ikke viser sig effektiv, skal der behandles med et andet middel. Hvis det heller ikke virker, har Mattilsynet hjemmel til at påbyde opdrættet nedslagtning af fiskene. For at reducere resistensudvikling holdes der fokus på effektiv gennemførelse af aflusningen. Der gennemføres derfor koordineret aflusning og braklægning af opdrætsområderne.

Myndighederne overvåger rutinemæssigt fisk og kød for medicinrester og miljøfremmede stoffer for at sikre dets anvendelighed som fødevarer. Siden 2002 har der ikke i opdrætsfisk til konsum været påvist rester af godkendte lusemidler, som overskrider internationalt fastsatte grænseværdier.

18.5.4 Øgede udledninger fra fiskeopdræt

Siden 1990 er der indsamlet en større mængde vandkemiske data fra norske elve, renseanlæg, industrier og fiskeopdræt. Indsamlingen sker i regi af *Elvetilførselsprogrammet* (RID). Programmet blev oprettet for at indsamle vide om norske udledninger.

De sidste år er der gennemført et stort arbejde med at gennemgå og opdatere indsamlede data om udledninger af næringsstoffer langs norskekysten. En ny samlerapport (Skarbøvik E., 2012) bekræfter nu, at der er sket en kraftig øgning i de årlige udledninger af fosfor og kvælstof til Nordsøen, Norskehavet og Barentshavet siden 1990. De øgede udledninger er sket i kystområderne fra Lindesnes og nordover.

Øgningen skyldes hovedsagelig stigende udledninger fra fiskeopdræt som resultat af øget produktion. Data viser, at fosforudledningerne fra fiskeopdræt er øget fra ca. 1500 ton i 1990 til 8000 ton i 2010, og at de årlige kvælstofudledninger er øget fra ca. 7000 til 45.000 ton i samme tidsrum. Der er grund til at tro, at den øgede udledning vil fortsætte, med mindre der udvikles og implementeres mere miljøvenlige driftsmetoder.

Udledningen af næringsstoffer fra fiskeopdræt beregnes som forskellen imellem næringssalte tilført gennem foderet og beregnet produktion af fiskebiomasse. Dette er en metode som er internationalt godkendt af OSPAR.

Den enkelte fiskeopdrætter skal hver måned registrere foderforbrug og andre produktionsdata i det statslige system *Altinn* (www.altinn.no).

Figur 151. Geografisk placering af opdrætsanlæg, alle typer og arter

(Rosten, in press, expected early 2013).

Ud fra produktionsdataene beregner NIVA den totale produktion af fiskebiomasse i anlæggene over året. Der tages hensyn til forhold som fiskedød, rømning, fejltællinger, slagtning, udsætning af nye fisk osv. Den totale biomasseproduktion er derfor større end mængden af solgt laks. Viden om de norske udledninger bruges blandt andet i forbindelse med risikovurderingen i forvaltningsplanerne for havområderne men også sammen med anden overvågning til at vurdere miljøtilstanden i vandområder og i øvrigt i kystområder i tråd med bestemmelserne i *vannforskriften*. Dette skal bidrage til, at vandmiljøet bliver beskyttet og anvendes på en bærekraftig måde, og at miljømålet om god økologisk og kemisk tilstand nås.

18.5.5 De juridiske rammer for akvakulturerhvervet

Gullestad et al. udgav i 2011 (Gullestad, 2011) en opdateret oversigt over en række love med tilhørende forskrifter der udgør den juridiske ramme for akvakulturerhvervet. Hver af disse er kort omtalt nedenfor:

*Lov af 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)*⁹⁵ har som formål at fremme akvakulturerhvervets lønsomhed og konkurrencekraft indenfor rammerne af en bæredygtig udvikling, jf. § 1. Loven opstiller krav om egen tilladelse for at kunne drive akvakultur, uanset type. Loven giver hjemmel til at regulere antal tilladelser, eller biomasse i havet som den enkelte tilladelse giver mulighed for. I medfør af loven gives der ikke tilladelser til at drive akvakultur med mindre alle andre sektormyndigheder har givet de lovmæssigt, nødvendige tilladelser. Loven forvaltes af Fiskeridirektoratet. Ansøgning om tilladelse til at drive akvakultur og ansøgninger om etablering af nye eller udvidelser af eksisterende tilladelser afgøres i første instans af *fylkeskommunerne*.

Akvakulturlovens grundlæggende vilkår i § 6, som tillader akvakultur, baseres på at opdrættet er miljømæssigt forsvarligt. Tilladelserne skal også fremme fiskehelse, fiskevelfærd og tage arealhensyn. Der kan iværksættes reguleringer af ny eller igangsat virksomhed for at sikre, at disse hensyn bliver varetaget tilfredsstillende. Udvalget lægger til grund, at de fire hensyn som nævnt her skal være varetaget for, at erhvervet drives indenfor rammerne af en bæredygtig udvikling. Der henvises til regeringens strategi for et miljømæssigt bæredygtigt havbrugserhverv, hvori det dog ikke er helt klart, hvordan fiskehelse og fiskevelfærd vægtes. I Ot.prp nr. 61 om lov om akvakultur er der imidlertid i første afsnit på side 54 beskrevet, at disse to hensyn skal varetages gennem *matloven*, og at akvakulturloven skal udøves i loyalitet med matlovens bestemmelser. Dette indebærer, at man i forvaltning efter akvakulturloven skal tage hensyn til fiskehelse og fiskevelfærd på en måde, så myndighedsudøvelsen efter akvakulturloven ikke modvirker disse hensyn. Dårlig fiskehelse og velfærd som fører til dødelighed, indebærer efter udvalgets mening også en dårlig udnyttelse af det areal som kommunerne har valgt at åbne for akvakulturvirksomhed. Arealhensynet fremmes dermed også gennem tiltag som forbedrer fiskehelse og velfærd.

Lov af 19. december 2003 nr. 124 om matproduktion og mattrygghed mv. (matloven) forvaltes af *Mattilsynet*. Loven hjemler tiltag som forebygger og bekæmper sygdom og parasitter på fisken inde i opdrætsanlæggen og på de vildtlevende organismer i anlæggenes omgivelser. Loven, og de regler som loven hjemler, pålægger erhvervet selvstændigt at opfylde alle krav til enhver tid. *Mattilsynet* fører herefter tilsyn med, at kravene er opfyldt. Centralt, når det gælder arealbrug, er § 7, 2. og § 19, 3. relevante.

⁹⁵ Forslag til ændring af denne lov er sendt i høring i efteråret 2012 og loven forventes revideret inden 2013.

Med henvisning til disse kan der sættes vilkår om placering, etablering og drift af akvakulturanlæg samt vilkår om etablering af særlige zoner til forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme og parasitter. Hvis en lokalitet ikke lever op til de krav, som stilles i henhold til loven, vil *fylkeskommunen* ikke kunne give tilladelse. Sektormyndighedens afslag i medfør af *matloven* bliver dermed bindende myndighedsbeslutning.

Lov af 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) forvaltes af *Mattilsynet*. Loven hjemler nødvendige krav til etablering og drift af akvakultur for at fremme fiskenes velfærd. Eksempler på forhold, som er af betydning for fiskenes velfærd, er muligheden til at udøve naturlig adfærd, frihed for farer og mulighed for at undgå farer, fiskenes helse og kondition, god ernæring og god vandkvalitet. Loven regulerer først og fremst forhold knyttet til vandkvalitet samt udformning og drift af anlæggene. Der kan lægges til grund, at en række tiltag som hjemles i *dyrevernloven* vil bidrage til at fremme de samme formål som *matloven* skal fremme og vice versa.

Lov af 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) forvaltes af *Klima- og forurensningsdirektoratet*. Udøvelse af loven er i høj grad uddelegeret til *Fylkesmannen*, når det gælder udledninger fra akvakultur. Med hjemmel i loven er der opstillet krav, som hver enkelte lokalitet skal opfylde for, at der kan etableres akvakultur på lokaliteten. Dermed er det en forudsætning for at opnå tilladelse efter akvakulturloven, at *fylkesmannen* meddeler udledningstilladelse i henhold til *forurensningsloven*. Udledningstilladelsen udstikker også de krav, som permanent skal være opfyldt under anlæggets drift. Om kravene er opfyldt eller ikke dokumenteres blandt andet i hovedtræk med miljøundersøgelser. I forbindelse med implementeringen af EUs vandrammedirektiv er der udført kortlægning og kategorisering af vandkvaliteten langs kysten og i fjordene.

Lov af 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) forvaltes af *Kystverket*. Loven regulerer blandt andet brug af det havareal, som er nødvendigt for at etablere og drive sejlads og sikre anden fremkommelighed langs kysten. *Kystverket* kan dermed som sektormyndighed afslå ansøgninger om etablering af akvakultur, hvis disse strider imod interesser knyttet til sejlads i kystfarvandet og i fjordene.

Lov af 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) som forvaltes af *Miljøverndepartementet* må anses som en proceslov, når det gælder etablering af akvakultur. Det er en forudsætning for at få tilladelse til at etablere en lokalitet, at den søges etableret i et område, som kommunen har afsat til akvakulturformål. Loven indeholder også regler som udstikker retningslinjer for interkommunal, regional og statslig planlægning. Lovens geografiske virkeområde strækker sig en nautisk mil udenfor grundlinjerne.

Lov af 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) forvaltes af *Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE*. Lovens betydning på akvakulturområdet er knyttet til behovet for tilladelser til at

kunne udnytte ferskvandsressourcer til produktion af sættefisk. Sættefiskproduktion er et af flere mulige formål ved indvinding af ferskvand.

Lov af 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning af naturens mangfold (naturmangfoldloven) forvaltes af *Miljøverndepartementet*. Loven indeholder en række miljøretlige principper som forvaltningsmyndighederne skal anvende, når de vurderer, om der kan gives tilladelse til at etablere eller udvide en akvakulturlokalitet. Ifølge princippet om *økosystemtilnærming* og samlet belastning skal forvaltningsmyndighederne ikke bare vurdere miljøpåvirkningen fra lokaliteten isoleret set men også om den samlede belastning af miljøet overstiger områdets tålegrænse, jf. § 10. Myndighederne skal i den forbindelse for eksempel vurdere hvilke undersøgelser, der er nødvendige at udføre. Tilsvarende gælder for andre påvirkninger, akvakultur kan have på miljøet. Med området menes her et økologisk afgrænset område, og det betyder det område, som er udsat for påvirkninger uafhængigt af, hvor eventuelle administrative grænser måtte gå. Det følger af lovens § 8, 1. at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldigheden skal – indenfor rimelighedens grænse, og så vidt muligt – bygge på videnskabelig viden om arters bestande, naturtypers udbredelse og økologiske tilstand samt effekten af påvirkninger. Ifølge § 9 skal *føre-var-princippet* lægges til grund for beslutninger, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden om, hvilke virkninger de vil have for naturen. I henhold til akvakulturloven er det grundlæggende § 6, som bestemmer, om der kan gives tilladelse til akvakultur udfra en vurdering af, om projektet er miljømæssigt forsvarligt. Udformingen af denne bestemmelse bygger på de samme grundlæggende definitioner af begrebet bæredygtighed, som beskrevet i *naturmangfoldloven*. Der er derfor ikke modstrid mellem de to loves krav til, hvordan akvakultur skal reguleres og drives.

*Lov af 15. mai 1992 nr 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.*⁹⁶ forvaltes af miljømyndighederne (*Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og kommunene*). Loven har blandt andet som formål at sikre, at naturlige bestande af anadrome laksefisk og deres leveområder forvaltes sådan, at naturens mangfoldighed og produktivitet bevares. Ordningen med nationale laksefjorde og nationale laksevanne blev oprettet af Stortinget under flertalsvedtagelse, og den forankres i *lakse- og innlandsfiskeloven* og i forskrifter efter flere forskellige love, jf. St.prp. nr. 32 (2006–2007) *Om vern af vildaksen og ferdigstilling af nasjonale laksevassdrag og laksefjorder*. Indtil *naturmangfoldlovens* kapitel IV om fremmede organismer træder i kraft, er det *lakse- og innlandsfiskeloven*, som regulerer import af levende anadrome laksefisk – herunder indførsel af sættefisk.

⁹⁶ Loven er ændret med virkning fra 1. januar 2013.

Figur 152. "Kontrolcenter" i moderne norsk opdrætsanlæg

(Foto: AKVA Group).

18.6 Sverige

De svenska fiskodlingsföretagens verksamhet kan översiktligt inordnas under någon av följande fyra huvudgrupper:

- Kompensationsodling – odling av främst lax och öring för utplantering i vattendomar. Produktionen bedrivs vid ett drygt tiotal landbaserade fiskodlingar.
- Sättfiskodling av laxartad fisk – produktion av yngel och sättfisk i olika storlekar lämpliga för vidareuppfödning till matfisk eller för utplantering i olika sportfiskevatten. Aktuella arter är främst *regnbåge*, *öring*, *röding* och *harr*. Sättfiskproduktion bedrivs vid ett femtiotal fiskodlingsföretag belägna i enbart inlandsvatten och sker både i land- och kassebaserade fiskodlingssystem.
- Matfiskodling av laxartad fisk – svensk matfiskodling är främst inriktad på att producera fiskråvara av regnbåge och röding för leverans till förädlingsindustrin. Några fiskodlingsföretag har satsat på att kombinera odling med egen beredningsverksamhet. I landet finns ett trettiotal fiskodlingsföretag med produktion av matfisk och med en mycket varierande produktionskapacitet.
- Odling av laxartad fisk för fiskevård – vid ett tjugotal fiskodlingar sker produktion för att bevara eller återuppbygga små lokala stammar av främst öring, röding och harr.

- Odling av icke laxartad fisk – odling sker av ål, gös och karp samt även abborre i försöksverksamhet. Ål odlas främst för avsalu som livsmedel, dock sker viss produktion av försträckt glasålsyngel för utplantering, karp och gös odlas enbart för utplantering.
- En annan del av vattenbruk är odling av blötdjur, det vill säga blåmusslor och ostron – mer kända som skaldjur. Odling av kräftor är också en del av vattenbruket och även där förekommer odling av matkräftor och sättkräftor.

Vattenbruk är vanligtvis en glesbygdsnäring som bidrar till sysselsättning på landsbygden. Odlingar är spridda över hela landet och finns i både kustområden och i inland. Det vanligaste är odling av fisk i flytande nätkassar.

18.6.1 Kassodling är det vanligaste odlingssättet

Med kassodling menas odling av fisk i stora eller mindre nätkassar. Huvuddelen av svensk matfiskproduktion sker i kassar med genomsnittsvolym på 932 m³.

Figur 153. Odlingkassar i insjö

Foto: www.vattenbrukarna.se

Kassarna i Sverige har en storlek på upp till 50 meter i diameter i Sverige medan de största kassarna i Norge är upp till 160 meter i diameter. Kassor används i vatten där risker för miljöproblem är liten och tillgången på vatten är mycket stor. I Sverige används därför kassar oftast i kraftverksmagasin eller i några av våra största sjöar. Längs Höga Kusten

i Västernorrlands län finns kassodlingar men för övrigt är de få utefter den svenska kusten. I Östersjön finns idag inget miljöutrymme för fiskodling i kassar om inte en ökad närsaltbelastning kan kompenseras. I Bottenviken och Bottenhavet finns ett miljöutrymme för fiskodling i kassar. Isförhållandena är dock besvärliga och kräver i allmänhet tillgång till skyddande vinterlägen.

Kassen består av en flytring som ligger på ytan och ett nät som hänger fast i ringen. Nätets djup beror på djupet under kassen och kassens diameter, de största kassarna kan vara upp till 50 meter djupa. Till kassen finns även ett utfodringssystem som ger fisken mat. På de större odlingarna som producerar mer än 200 ton är dessa utfodringssystem datastyrda och regleras efter vattnets temp och fiskens aptit. Själva utfodringen drivs oftast av tryckluft och fodret trycks med luftens hjälp ut från stora silos till kassarna. Allt eftersom fisken växer sorteras den och när den nått viss storlek slaktas den. Kassarna sitter fast i ett vajersystem som är förtöjt i botten med stora ankare. Kassarna kan lätt lossas från dessa förtöjningar och flyttas för till exempel sortering eller för slakt.

18.6.2 Produktionen och sysselsättningen kan öka avsevärt

Produktionen i svenskt vattenbruk kan öka från dagens ca 10 000 ton till 50 000 ton per år enligt utredningen "Det växande vattenbrukslandet."⁹⁷ Sysselsättningen förutses därmed kunna öka från dagens ca 400 till 1 100 helårsarbeten, framför allt i landsbygden. Produktionsökningen är möjlig tack vare att de reglerade sjöarna och kraftverksmagasinen i norr kan tas i anspråk för vattenbruk samt att Sverige överhuvudtaget är ett land som är mycket rikt på vatten.

Utredningen identifierade flera fiskarter med god utvecklingspotential i landet. Regnbåge, den dominerande arten inom vattenbruket i Sverige, bedömdes kunna odlas i ökande omfattning främst i näringsfattiga sjöar. Odling av röding kan expandera avsevärt i de kalla, reglerade sjöarna i norra Sveriges inland och odling av musslor och ostron på västkusten bedömdes dessutom kunna utökas väsentligt.

⁹⁷ Resultaten från en EU-studie (SOU 2009:26), där Fiskeriverket deltagit från svensk sida, har gett närmare uppgifter om den aktuella strukturen och ekonomin inom det svenska vattenbruket. Studien är en pilotstudie initierad av EU-kommissionen som ett underlag inför det kommande arbetet med den reviderade datainsamlingsförfordningen.

18.6.3 Aktuell produktion i siffror

Statistiska centralbyrån producerar statistik om vattenbruket på uppdrag av Jordbruksverket. Här följer ett urval av de senaste produktionsuppgifterna som rör svenskt vattenbruk:

Figur 154. Plassering av vattenbruk

Tabel 57: Odlingslicenser, 2010

	Sättfisk	Matfisk
Regnbåge	55	80
Röding	20	15
Bäcköring	47	
Lax	8	
Äl	1	1
Kräftor	8	30
Östers/musslor	1	12
Andre	12	

Tabel 58. Produktion efter inriktning 2010, hel färskvikt, ton

Matfisk	9.260
Sättfisk	1.077
Matkräftor	1
Sättkräftor	1
Musslor	1.382

Tabel 59. Produktion av matfisk, matkräftor och musslor 2010 efter odlad art, hel färskvikt, ton

Regnbåge	7.859
Röding	1.307
Musslor	1.382
Kräftor	1

Tabel 60. Antal odlingar efter produktionsinriktning 2010

Matfisk	88
Sättfisk	76
Matkräftor	30
Sättkräftor	8
Musslor	12

Tabel 61. Sysselsättning inom vattenbruket 2010

Män	356
Kvinnor	43

Tabel 62. Produktionssiffror för svenskt vattenbruk, 2011

Total produktion odlad fisk	12.000
Odlad matfisk	10.000
Matfisk, inhemsk marknad	1.000
Matfisk, exportmarknad	9.000
Sättfiskproduktion	2.000
Odlade musslor	2.000

Huvuddelen av produktionen sker i några få större företag, de sex största företagen producerade hälften av det totala värdet av den svenska vattenbruksproduktionen för 2006. Bäst lönsamhet fanns bland de företag som odlade regnbåge som matfisk. Alla vattenbruk som har fått tillstånd av länsstyrelsen finns registrerade i ett centralt vattenbruksregister på Jordbruksverket.

18.6.4 Sektorns struktur

Under de senaste tio-femton åren har flera större strukturella förändringar skett av matfiskodlingen i Sverige. Det har skett en expansion och förflyttning av produktionen till sötvatten och till norra ostkusten på bekostnad av odling på södra ostkusten, syd och västkusten. Denna utveckling är med all sannolikhet en följd av svårigheter att erhålla tillräckligt stora odlingstillstånd i de havsområden som har störst belastning av närsalter.

Odling i havet, exklusive norra ostkusten, uppgick 2007 enligt SCB till 480 ton vilket är en minskning sedan 2003 med 36 %. En betydande andel av matfiskodlingarna har övertagits av ett fåtal utländska ägare. Det nya kapital som kommer in kommer främst från Norge och Finland, från företag som har kunskap om fiskodling.

Fiskodlingsföretagen är mestadels specialiserade på antingen matfiskproduktion eller sättfiskproduktion, men det finns undantag som odlar både och. Huvuddelen av företagen använder sig av en typ av teknik (vanligtvis kassodlingar), men det finns de som använder flera olika tekniker. Tre fjärdedelar av företagen odlar regnbåge som enda art, medan resten odlar flera arter. Nästan hälften av företagen (48 %) har egna kläkningsanläggningar.

18.6.5 Lagstiftning och vattenbruk

För att man skall få ägna sig åt vattenbruksverksamhet krävs att man har tillstånd enligt svensk lagstiftning – i första hand enligt Fiskerilagstiftningen och Miljölagstiftningen.

Ansökan om tillstånd görs hos den länsstyrelse, där vattenbruksverksamheten skall bedrivas. Länsstyrelsen har också ansvar för tillsyn och kontroll av vattenbruksföretagen i länet.

All vattenbruksproduktion oavsett vad man odlar och oavsett hur mycket man odlar måste ha tillstånd enligt fiskerilagstiftningen. Prövning enligt fiskerilagstiftningen görs av länsstyrelsen.

Vattenbruk/fiskodling lyder under miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vilket innebär att verksamheten nästan alltid måste tillståndsprövas eller anmälas.

Från och med 1 januari 2008 gäller följande gränser för när odlingsverksamheten skall tillståndsprövas respektive anmälas:

- Fiskodling eller övervintring av fisk med en förbrukning av mer än 40 ton foder per år måste *tillståndsprövas* hos länsstyrelsen (Prövningsnivå B enligt förordningen).
- Fiskodling eller övervintring av fisk med en förbrukning av mer än 1,5 ton foder per kalenderår (men max 40 ton) måste *anmälas* hos kommunen (Prövningsnivå C enligt förordningen).
- Fiskodling med en förbrukning av max 1,5 ton foder per kalenderår kräver vare sig tillstånd eller anmälan, men lyder ändå under

miljölagstiftningen, och kan vid behov inspekteras och stängas om den bedöms bryta mot miljöbestämmelserna.

Från och med 1 juli 2011 fick Jordbruksverket det totala ansvaret för vattenbruksnäringen i landet.

18.6.6 Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar

Strategin Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar är nu klar.⁹⁸ Strategin visar vägen för ett växande, lönsamt och hållbart svenskt vattenbruk fram till 2020. Utmaningen är att kombinera ekonomisk, ekologisk och social hänsyn. Genom samverkan mellan bransch, forskning, intresseorganisationer, myndigheter och beslutsfattare kan denna utmaning mötas på bästa sätt. Strategin är ett verktyg som kan medverka till att stärka den växande vattenbruksnäringen runt om i Sverige.

En handlingsplan ska tas fram som konkretiserar hur målen i strategin ska uppnås. Arbetet med handlingsplanen börjar under hösten 2012.

Figur 155. Storskalig odling i insjö

⁹⁸ <http://www.svensktvattenbruk.se/download/18.6160f287138226df0f180002827/Svenskt+vattenbruk+-+en+gr%C3%B6n+n%C3%A4ring+f%C3%B6r+bl%C3%A5+%C3%A5krar.pdf>

19. Akvakultur produktion i Norden (tons/art/år)

Art/År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
DANMARK											
Aborre				0	0	0		0	0	1	1
Barramundi								2	0		
Blåmusling				11	55	280	411	954	1.737	2.643	756
Brødding				.	182	105	199	208	207	160	160
Bækørred				97	106	68	78	103	98	63	56
Fjeldørred/Rødding				.	1	.	.	.	.	.	.
Gedde				1	0	0	0	0	0	0	0
Guldørred				.	.	7	10	22	26	.	.
Havørred				79	76	78	87	81	75	75	78
Helt				0	0	1	0	3	0	0	3
Karpe				0	0	0	0	0	0	0	.
Kildeørred				247	190	206	174	270	184	213	115
Laks				16	16	18	18	16	12	15	17
Malle					1						
Pighvar				5	6	7	8	38	6	4	6
Sandart				6	10	49	36	47	55	106	60
Stør				.	.	.	.	.	1	1	0
Torsk				.	.	.	.	0	5	.	.
Regnbueørred	37.500	38.000	37.500	35.287	40.454	37.058	34.903	39.058	38.500	36.906	36.509
Ål	2.675	2.100	2.300	2.011	1.822	1.670	1.729	1.636	1.729	1.699	1.532
uspecificeret art				.	.	.	.	.	.	.	5
TOTAL	40.175	40.100	39.800	37.760	42.919	39.547	37.653	42.438	42.635	41.886	39.298

Art/År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
FINLAND & ÅLAND											
Regnbueørred	15.200	15.492	14.894	12.201	12.335	13.693	14.000	11.000	12.000	12.700	10.400
TOTAL	15.200	15.492	14.894	12.201	12.335	13.693	14.000	11.000	12.000	12.700	10.400
FÆRØERNE											
Laks	31.440	46.013	45.000	52.526	33.600	18.700	10.724	18.290	26.800	42.132	37.221
Regnbueørred	1.141	3.125	10.000	10.220	3.918	3.977	4.122	6.883	7.000	6.400	1.791
TOTAL	32.581	49.138	55.000	62.746	37.518	22.677	14.846	25.173	33.800	48.532	39.012
ISLAND											
Pighvar				32	85	50	46	150	150	41	41
Helleflynder	30	100		95	134	134	100	160	160	34	50
Torsk	11	70	205	390	600	1.050	1.410	1.450	1.450	995	1.205
Havbars	20	50	3	80							
Laks	3.480	5.600	1.471	3.700	6.620	6.094	5.487	1.742	1.742	839	1.400
Arctic Char	1.395	1.750	1.540	1.670	1.336	977	1.426	3.340	3.340	3.060	2.500
Regnbueørred	180	500	248	180	142	50	9	10	10	24	60
TOTAL	5.116	8.070	3.467	6.147	8.917	8.355	8.478	6.852	6.852	4.993	5.256
NORGE											
Pighvar				27	27	27					
Helleflynder	100	100	100	500	500	1.150	1.600	1.100	1.100	1.600	1.500
Torsk				2.500	2.500	5.500	7.000	9.000	10.000	20.900	25.000
Laks	42.3000	420.000	460.000	520.000	512.000	588.000	617.000	751.000	799.000	870.000	941.000
Arctic Char	430	300	300	300	300		350	350	350	421	450
Regnbueørred	47.000	65.000	83.000	71.000	65.000	60.000	65.000	80.000	60.000	74.100	50.000
TOTAL	470.530	485.400	543.400	594.327	580.327	654.677	690.950	841.450	870.450	967.021	1.017.950
SVERIGE											
Laks	66	48	40	26	43	40	40	40	40		
Artic Char	539	888	814	487	464	500	500	500	500	600	600
Havørred	225	208	223	214	212	212	212	212	212	10	10
Regnbueørred	5.010	5.882	4.817	5.585	5.951	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
Ål	311	228	190	194	158	170	170	170	170	170	170
TOTAL	6.151	7.254	6.084	6.506	6.828	6.922	6.922	6.922	6.922	5.780	5.780

20. Forbrug af medicin og hjælpestoffer i Norden

20.1 Danmark

I Danmark er der tilgængelige tal for brugen af antibiotika via det centrale register Vetstat, hvortil veterinærer indrapporterer mængder og type af den medicin, som de udskriver. Tal fra Vetstat fremgår af brancheforeningen Dansk Akvakulturs hjemmeside og er gengivet i Tabel 63.

Tabel 63. Kilo antibiotika (aktivt stof) anvendt totalt og i tre forskellige produktionstyper i dansk akvakultur i årene 2001–2011

År	akvakultur total	dambrug	havbrug	ålebrug
2001	3.148	2.297	851	?
2002	4.188	2.603	1.354	?
2003	3.786	2.379	1.407	?
2004	2.275	1.410	744	30
2005	2.249	988	1.188	0
2006	4.164	1.939	2.013	4
2007	3.697	1.784	1.712	0
2008	3.438	1.420	1.792	1
2009	3.260	1.520	1.601	0
2010	3.023	1.594	1.402	0
2011	2.710	1.715	937	1

Kilde: Dansk Akvakultur (www.danskakvakultur.dk) baseret på Vetstat data (dyrlægeregistreret).

I modsætning til tal for antibiotikaforbruget er det vanskeligere at fremskaffe tal for hjælpestoffer, dvs. formalin, brint-peroxid produkter mm. Dette skyldes formentlig, at der ikke på samme måde som for antibiotika findes en database, som bygger på indberetning af recepter. I perioden 2006–2010 findes der ikke tal for hjælpestofforbruget, idet der har været væsentlige mangler i indrapporteringen til det danske miljøministerium (Miljøstyrelsen, 2010).

Som det fremgår af ovenstående Tabel 63, er der en vis variation i forbruget af medicin fra år til år. Dette er bl.a. relateret til vandtemperaturen, hvor relativ høj temperatur øger den bakterielle tilvækst, hvilket fremmer brugen af medicin. Driften af de enkelte anlæg er også meget væsentlig for udbrud af sygdomme, og rutiner for rengøring og andre hygiejniske tiltag er selvsagt vigtige for at modvirke sygdom i anlægget. Endvidere er vandkvaliteten af stor betydning, idet suspenderede stoffer kan give gælleinfektion, og høje koncentrationer af næringsstof i vandet fremmer væksten af de vandlevende organismer. Lavt oxygenindhold i vandet kan, sammen med en række andre parametre som f.eks. tæthed, stresser fiskene og dermed også øge sandsynligheden for sygdom.

I det omfang, der forefindes effektive vacciner, anvendes de i høj grad til sygdomsbekæmpelse hos fisk. Som eksempel vaccineres mere end 90 % af danske regnbueopdrætsørreder imod sygdommen "rødmundsyge," som skyldes bakterien *Yersinia ruckeri*. Konkret for denne sygdom er bakterien dog muteret på en måde, så de hidtidige vacciner ikke virker så effektivt længere. Der pågår derfor et arbejde med at udvikle nye vacciner. Med hensyn til havbrug er det især sygdommen furunkulose, som forårsages af bakterien *Aeromonas salmonicida*, og som giver bylder hos fiskene, der volder problemer.

Tabel 64. Opgørelse af dambrugenes indberettede forbrug af medicin og hjælpestoffer i 2001 – 2005

			2001	2002	2003	2004	2005
Hjælpestoffer	Kalk	Tons	1.243	1.100	1.130	779	964
	Formalin	Liter	108.843	134.751	151.284	65.571	40.314
	Blåsten (CuSO ₄)	Kilo	7.294	8.772	7.747	3.398	2.090
	Kloramin-T	Kilo	7.352	8.769	7.147	4.905	2.494
	Hydrogen-peroxid	Liter	4.178	7.210	5.271	7.561	1.961
	Natriumcarbonater	Kilo	11.696	23.703	3.598	9.503	2.333
	NatriumChlorid	Kilo	400	64.100	41.200	31.525	63.881
	BenzalkoniumChlorid	kilo	-	-	10	2	15
Medicin	Amoxilin		30	0,2	0	-	-
	Amoxilintrihydrat		10	18	8	-	-
	Oxylinsyre		283	337	141	58	42
	Oxytetracyclin		28	6	13	0,05	-
	Sulfadiazin		344	800	746	558	355
	Trimethoprim		121	169	156	144	72
	Benzokain		2,5	-	-	-	-
	Florfenicol	Kilo aktivt stof	28	40,5	55	125	39*
Vacciner	liter		678	1.178	1.001	?#	?#

(Punktkilderapport, 2010)

*Tallet er uden oplysninger fra Århus amt.

Pga. mangler i data har det ikke været muligt at beregne forbruget af vacciner i 2004-2005.

20.2 Finland

Ej umiddelbart tilgængelige dataFærøerne

20.3 Færøerne

[illegible]

20.4 Island

Ej umiddelbart tilgængelige data for en årrække, men data for 2011 er tilgængelige:

- Forbrug 2011 (veterinær-ordineret mod reelle sygdomme):
oxolinsyre 38 kg.
- Totalt medicinforbrug pr. tons fisk produceret: 0,007 kg/tons.

Forbruget har ligget på dette (lave) niveau i de sidste 22 år. I 1990 blev der anvendt 0,15 kg/tons.

Forbrug af hjælpestoffer	
Midler mod lakselus:	0
Ormekure:	0
Svampemedicin (Pyzece vet.):	90 liter
Desinfektion af rogn/æg (Buffodine):	370 liter
Mod parasitter (Formalin):	6000 liter
Andre	
MS-222:	0,2 kg
Finquel:	32 kg
Fonoxyethanol:	455 kg

20.5 Norge

Norge er den suverænt største akvakulturproducent i Norden men her har man et relativt lille antibiotikaforbrug. Tallene fremgår af Tabel 65.

Tabel 65. Kilo antibiotika (aktivt stof) anvendt i norsk akvakultur i årene 2000–2011

År	Akvakultur total	Midler mod lakselus
2000	685	
2001	645	
2002	1.219	105
2003	805	98
2004	1.159	104
2005	1.215	100
2006	1.478	132
2007	648	132
2008	941	218
2009	1.313	5.516
2010	649	6.454
2011	549	3.374

Til sammenligning vises forbruget af midler imod lakselus i tredje kolonne (kg aktivt stof) (Lund, 2011), (Berg, 2006).

Tabel 65 viser også det anseelige problem med lakselus i norsk opdræt, men derudover ser forskellen imellem Danmark og Norge umiddelbart bemærkelsesværdig ud. I begge lande sker indrapportering af medicinforbrug via dyrlæge (og/eller helsebiolog i Norge), ligesom der er myndighedstilsyn med anlæggene og forskellige hygiejnetiltag. En af forkla-

ringerne kan være bedre vacciner til laks i Norge på grund af, at markedet er meget attraktivt for vaccineproducenterne – kommercielt set – i kraft af den store produktion af opdrætsfisk. Andre forklaringer kan være lavere vandtemperaturer i Norge samt et mere ekstensivt opdræt i marine netbure. I 2010 blev kun 1 % af den samlede antibiotika i Norge solgt til brug i akvakultur, hvor 11 % var til landdyr og resten til sygdomsbekæmpelse hos mennesker (Fiskeri- og Kystdepartementet, 2011).

Figur 156. Forbrug af antibiotika (kg aktivt stof) i norsk fiskeopdræt og de producerede mængder fisk (tons) over en årrække

Figur 157. Forbruget af forskellige vacciner i norsk fiskeopdræt over en årrække (Sommerset I, 2005)

20.6 Sverige

Statistik över läkemedelsanvändning till odlad fisk sammanställs och rapporteras årligen av Fiskhälsan.⁹⁹

20.6.1 Antibiotika

Behandling av odlad fisk sker nästan alltid genom att antibiotika blandas i fodret. Förekomst av sjukdomar påverkas av vattentemperaturen, och därför kommer behovet av antibiotikabehandling att variera mellan åren. Under 2011 användes knappt 50 kg antibiotika till fisk, i huvudsak för behandling av flavobakterios. Hela ökningen kan relateras till en markant ökat behov av behandlingar av flavobacteriosis i flera besättningar och ett större tonnage.

Ett ökat matfisktonnage de senaste åren har medfört ett betydligt större behov av sättfisk. Den relativa förbrukningen, dvs mängden antibiotika per ton odlad matfisk (laxartad fisk), är dock fortsatt mycket låg, cirka 4 gram/ton odlad fisk. I mitten av 90-talet var användningen av antibiotika per ton odlad fisk cirka 10 gånger högre. Den markanta minskningen förklaras till stor del av en ökad användning av effektiva vacciner mot två viktiga sjukdomar: vibrios och furunkulos. Vaccinationsprogrammet har fortsatt och antalet doser har under 2011 varit cirka 1,7 miljoner.

Antibiotika administreras huvudsakligen oralt till fisk – samtliga preparat användes på licens. Inblandning i foder sker vid godkända foderfabriker, ingen "gårdsinblandning" sker för odlad fisk. För närvarande importeras allt foder innehållande antibiotika avsett för odlad fisk.

Figur 158. Mängd (kg ren substans) antibiotika för inblandning (tv) och den relativa förbrukningen av antibiotika för laxartad fisk (gram substans per ton producerad fisk)(th) 1994–2011

⁹⁹ www.fiskhalsan.se

Antibiotika avsett för matfiskodlingar kan för 2011 beräknas till ca 45 %. Förskrivningen av antibiotika till matfiskodlingar har minskat betydligt under perioden 1994–2010, men under 2011 ökade användningen i matfiskanläggningarna.

Behov av behandling med antibiotika är i anslutna fiskodlingar aktuell främst vid fyra bakteriella infektioner; furunkulos (infektion med *Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida*), infektiös dermatit (*A. salm. subsp. achromogenes*), vibrios (infektion med främst *Vibrio anguillarum*) samt infektioner orsakade av *Flavobacter spp.*

Under år 2011 har ingen behandlingsinsats behövts för indikationen furunkulos, och användningen av antibiotika för denna indikation har i det närmaste upphört de senaste åren vilket är ett gott resultat för vaccinationsprogrammet.

När det gäller indikationen vibrios så har behovet av behandling minskat betydligt de senaste åren, även här genom användningen av kombivacciner och under 2011 har endast mycket små mängder antibiotika använts för denna indikation.

Sjukdomen infektiös dermatit som nu har påvisats vid ett knappt hundratal anläggningar och är idag mycket vanlig i inlandsbaserade anläggningar. Den påvisas främst vid produktion av öring och röding och främst vid höga (över 18–20°C) vattentemperaturer. Hittillsvarande verksamhet har fokuserats på att minska användningen av antibiotika i de fiskodlingar med en regelbunden färbbrukning för denna produktionsjukdom genom besättningsutredningar. Genom detta har mängderna antibiotika för denna indikation generellt kunnat minskas i perioden 2004–2011. En viss ökning har noterats under 2008–2009, denna förändring kan helt tillskrivas ökad produktion av röding, även detta en känslig art för sjukdomen.

I vissa fall tillförs antibiotika parenteralt, främst vid odling av ål då denna art mycket snabbt matvägrar vid en bakteriell infektion, och tillförsel via vattnet (immersion) blir nödvändig. De preparat som används i dessa fall är dels flumequin och dels tidigare oxytetracyklin (Terramycin vet. 20 %). I undantagsfall har också antibiotika för injektion använts vid behandling av enstaka stamfiskar (laxartad fisk) vilka matvägrar i samband med lekmognaden.

20.6.2 Vacciner

Idag användes enbart vacciner för injektion och främst då duovacciner för de bakteriella infektionerna furunkulos/vibrios. Tidigare, fram till och med 1998, har också vacciner för immersion använts. Samtliga vacciner som använts är baserade på avdödade bakteriekulturer, i vissa fall med adjuvanser tillsatta. Under år 2011 har endast ett fabrikat duovacciner använts och antalet doser, dvs antalet vaccinerade fiskar har varit 1.700.000 st. Den ökade mängden vaccinerad fisk får främst tillskrivas

en ökad produktion i branschen. Vi beräknar att ca 85–90 % av det kustodlade tonnaget i dag är vaccinerat mot furunkulos/vibrios.

20.6.3 Bedövningsmedel & Antiparasitära preparat

Bedövningsmedel för odlad fisk har fram till och med år 2000 inte alltid hanterats som läkemedel. Efter diskussioner med Läkemedelsverket under år 2000 har det klarlagts att bedövningsmedel för odlad fisk skall hanteras som läkemedel. Detta förklarar ökningen i antalet recept under år 2001–2011. En ökning har noterats under perioden 2003–2011, främst på grund av att fettfenklippning av odlad laxfisk har ökat.

När det gäller gruppen "anti-parasitära preparat" är det få preparat för odlad fisk som klassas som läkemedel. Under årens lopp har det hittills varit enbart för immersionsbehandling, dels vid behandling av ål med preparatet Ovitelmin" samt preparatet Neguvon" vid angrepp av kräftdjur på värdefull stamfisk. Dessa två preparat används inte längre då MRL-värde saknas.

Under 2001 användes ett preparat, Pyceze, vet., avsett för externa mykoser. Erfarenheten visade att behovet, och effekten av preparatet inte motsvarade förväntningarna varför användningen upphörde redan 2002. Under 2009 har licens erhållits för två moderna preparat för användning mot parasiterande kräftdjur, främst släktena *Argulus spp.*, *Ergasilus spp.* och *Lernaeidae spp.* Dels har det avsett ett immersionspreparat (Alpbalvlax, aktiv substans deltametrin) och dels för oral användning, dvs. med en substans i fodret (SLICE® vet. premix 0,2 %, aktiv substans emamektin benzoate). Under år 2011 har behandling skett vid två tillfällen med det senare preparatet.

Tabel 66. Förbrukning (kg) av antibiotikaför inblandning i foder till odlad (laxartad) fisk under perioden 1990 – 2011

Antibiotika (anges som kg aktiv substans)						
	Oxytetracyklin	Oxolinsyra	Tribriksen®	Flumequin	Florfenicol	Summa
1990	992	29	0	0	0	1021
1991	310	117	0	0	0	427
1992	108	63	130	0	0	301
1993	136	32	33	23	0	224
1994	128	95	19	6	0	248
1995	77	57	245	0	0	379
1996	47	63	87	0	0	197
1997	23	51	1	0	0	75
1998	32	5	0	0	3	40
1999	12	16	0	0	10	38
2000	2	9	0	0	5	16
2001	4	13	0	0	5	22
2002	16	11	0	0	10	37
2003	12	16	0	0	5	33
2004	2	6	0	0	7	15
2005	10	3	0	0	4	17
2006	13	3	0	0	12	28
2007	10	1	0	0	5	16
2008	10	2	0	0	7	19
2009	3	3	0	0	11	17
2010	13	1	0	0	15	29
2011	6	1	0	0	42	49

21. Europæisk udvikling

FAO fremstiller hvert andet år en statusrapport over fiskeri og akvakultur på verdensplan. Nedenfor findes uddrag fra FAO's regionale review for Europa (Váradi, 2011),¹⁰⁰ se også Figur 161.

Key details Europe

- With the exception of the Faroe Islands, Norway, Malta and Greece, aquaculture remains an activity with a marginal contribution to national economies and employment.
- Between 1990 and 2008, the production volume of European aquaculture increased by 55.3 percent, from 1,622,000 tonnes to 2,518,000 tonnes.
- The increase was mainly attributable to the growth of marine finfish aquaculture, while freshwater aquaculture production declined. However, the overall production volume has shown only a moderate increase between 2002 and 2008 (+18.4 percent).

Figur 159. Udvikling i akvakulturproduktion og værdi i Europa 1990 – 2008

(Váradi, 2011)

¹⁰⁰ Rapporten kan i sin helhed hentes på FAOs hjemmeside: www.fao.org/docrep/014/i2211b/i2211b.pdf

External factors likely to impact the competitiveness and long-term sustainability of the future development of European aquaculture:

- Increasing competition for resources with other economic activities (urbanization, agriculture, industry, tourism, nature protection etc.) is probably the major challenge for the further development.
- Environmental legislation is also seen as a burden, especially concerning the widely varying needs of Environmental Impact Assessments across European Union member countries.
- Environmental factors (climate change and changing weather patterns, fish disease issues, changes in natural seed stock availability and industrial or other pollution effects); Variations in inputs to the sector (wild seed stock, fishmeal and oil supplies, shellfish and other seed stock availability, energy costs, labour costs, etc.)

Figur 160. Udvikling i den europæiske akvakulturproduktion, 1990 – 2008, fordelt på vandtyper

(Váradi, 2011)

The way forward

- The responsible use of resources and the protection of the environment will remain key challenges in the future development of aquaculture technology and systems. Thus, the wider exploitation of inland and coastal waters for aquaculture in many cases might be increasingly constrained by growing competition from other resource users as well as by regulatory restrictions.
- New aquaculture technologies, such as offshore systems, recirculating aquaculture systems or integrated production systems provide opportunities for development.

22. Foto og illustrationer

Fotos og illustrationer er venligt stillet til rådighed af:

Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Vejlsøvej 25, DK-8600, Silkeborg, Danmark. www.dmu.au.dk

Lisbeth J. Plesner, Brancheforeningen Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51, DK-8600, Silkeborg, Danmark. www.danskakvakultur.dk

Jesper Heldbo, Brancheforeningen AquaCircle, Pligtgårdsvej 22, DK-2660 Brøndby Strand. www.aquacircle.org

Idar Schei, AquaOptima AS, Pir Senteret, NO-7005 Trondheim, Norge. www.aquaoptima.no

Bent Højgaard, AKVA Group Danmark A/S, Nyrnberggade 31, DK-2300 København S, Danmark. www.akvagroup.com

Knud Leth Nielsen, Aquahouse A/S, Tanggårdvej 2 DK-6640 Lunderskov, Danmark. www.aquahouse.dk

Bjarne Hald Olsen, Billund Aquakulturservice ApS, Kløvermarken 27, DK-7190 Billund, Danmark. www.billund-aqua.dk

Bernt René Voss Grimm, Hvilested Dambrug, Esbjergvej 338, DK-6000 Kolding, Danmark. www.oerred.dk

Kenneth F. Janning, DHI Vand Miljø Sundhed, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danmark. www.dhigroup.com

Henrik Mortensen, CM-Aqua Technologies, Bjørnsknudevej 43, 7130 Juelsminde, Danmark.

Chr. Jørgensen Aps, Skovbjergvej 31, DK-7280 Sønder Felding Danmark

Julia Lynne Overton, AquaPri Innovation: Lergårdsvej 2, DK-6040 Egtved Danmark, www.aquapri.dk

Niels Erik Espersen, Expo-Net, Georg Jensens vej 5, DK-9800 Hjørring, Danmark www.expo-net.dk

Kåre Michelsen, Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51, DK-8600 Silkeborg, Danmark. www.danskakvakultur.dk

Jan Hansen, AL2 Teknik, Krøgebækvej 25, DK-6682 Hovborg, Danmark. http://www.al-2.dk/238-al-2_teknik.htm

Martin Vestergaard, AquaPri Innovation, Lergårdsvej 2, DK-6040 Egtved, Danmark. www.aquapri.dk

Ewos. www.ripplesofinnovation.com/forsiden.html

23. Vocabulary

English	Norwegian	Swedish	Danish	Faeroese	Icelandic	Finnish
Sea unit	Merdanlegg	Kassodling	Havbrug	Alibrúk	Sjókvíaeldi	Kassikasvatus
Freshwater	Ferskvann	Sötvatten	Ferskvand	Vatn	Ferskvatn	Makeavesi
Seawater	Sjøvann	Havsvatten	Havvand	Sjógvur	Sjór	Merivesi
Juvenile	Yngel	Yngel	Yngel	Yngul	Seiði	Smoltti
Feed	Fór	Foder	Foder	Fóður	Fóður	Rehu
Bottom	Bunn	Botten	Bund	Botnur	Botn	Pohja
Cage	Notpose	Nätkasse	Netpose	Nót	Nót	Verkko- kassi
Threshold	Terskel	Tröskel	Tærskel	Gátt	Þröskuldur	Kynnys
Surface	Havoverflate	Havsyta	Havoverflade	Vatnskorpa	Sjávarflötur	Merenpinta
Net cage	Merd	Kasse	Netbur/not	Ringur/búr	Kví	Kassi
Tank	Kar	Kar	Kar/Bassin	Kar	Ker	Allas
Biology	Biologi					
Broodstock	Stamfisk		Moderfisk			
Anoxia			Anoksisk			

24. Forkortelser & forklaringer

Forkortelse	Forklaring
ACFA	Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
AM	antimicrobial
ASC	Aquaculture Stewardship Council
B2B	business-to-business
BEUC	European Consumers' Organisation
BGD	Bacterial Gill Disease
BOD5	Biological Oxygen Demand measured over 5 days. Den mængde oxygen, der akkumuleret over 5 dage bruges til nedbrydning af organisk materiale
CCRF	Code of Conduct for Responsible Fisheries
CEE	Central and Eastern Europe
CFP	Common Fisheries Policy
CMS	cardiomyopathy syndrome
CoC	Code of Conduct for Responsible Fisheries
DG MARE	Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission
DOC	Dissolved Organic Carbon/Opløst organisk kulstof
EAS	European Aquaculture Society
EATIP	European Aquaculture Technology and Innovation Platform
EC	European Commission
EEA	European Environment Agency
EEC	European Economic Community
EFARO	European Fisheries and Aquaculture Research Organisation
EFTA	European Free Trade Association
EIFAC	European Inland Fisheries Advisory Commission
EP/ICCBSD	European Parliament Intergroup on Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development
ERA	European Research Area
EU	European Union
EUR	Euro
EurOcean	European Centre for Information on Marine Science and Technology
Eurostat	Statistical Office of the European Communities
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FCR	Feed Conversion Rate. Den mængde foder (tørfoder med et vandindhold < 10 %) der medgår til production af 1 kilo fisk. Eksempelvis 0,890 kg foder til 1 kg fisk.
FEAP	Federation of European Aquaculture Producers
FEFAC	European Feed Manufacturers Federation
FEUFAR	Future of European Aquaculture and Fisheries Research
FP	European Union Framework Programme
GDP	Gross Domestic Product
GLOBALGAP	Global Partnership for Good Agricultural Practice
GM	Genetically Modified
Graddage	Udtryk for temperaturpåvirkning (1oC pr dag, men er temperature f.eks. 5oC i et døgn svarer det til 5 graddage)
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points
HSMI	Heart and Skeletal Muscle Inflammation
ICES	International Council for the Exploration of the Sea
IFFO	International Fishmeal and Fish Oil Organisation
IMF	International Monetary Fund
IMTA	Integrated Multitrophic Aquaculture
IPN	infectious pancreatic necrosis of salmonids
ISA	infectious salmon anaemia
KHV	Koi herpes virus
MSC	Marine Stewardship Council
N	Nitrogen (Kvælstof, kvæve)
NACEE	Network of Aquaculture Centres in Central-Eastern Europe
NGO	Non-Governmental Organization
NH ₄	Ammonium (-ion)
NH ₃	Ammoniak
NO ₂	Nitrite
NO ₃	Nitrat

NRC	Research Council of Norway
O2	Oxygen, Ilt, syrgas
O3	Ozon
P	Phosphorous/fosfor
PCB	polychlorinated biphenyl
PD	pancreas disease
POP	persistent organic pollutant
PRAS	Partial Recirculating Aquaculture System
R&D	Research and Development
RAS	Recirculation Aquaculture Systems
RTD	Research and Technological Development
RTDI	Research, Technological Development and Innovation
SMEs	small and medium enterprises
TAN	Total Ammonia Nitrogen. Den samlede mængde nitrogen der findes som ammoniak (NH3) og ammonium-ion (NH4+) i vandet. NH4+ dannes når NH3 udsættes for en syre (lav pH-værdi).
TOC	Total Organic Carbon/total mængde organisk kulstof
UV	Ultra Violet Lys, opdeles i UV-a, UV-b og UV-c . Normalt angives også bølgelængde. Den mest anvendte bølgelængde i akvakultur til desinfektion er 254 nm (nanometer))
VHS	Viral Haemorrhagic Septicaemia
Weaning:	Er en proces/periode, hvor fiskeyngel langsomt vænnes til at æde kommerdielt foder (normalt ekstruderet tørfoder)
WEI	Water Exploitation Index
WFD	Water Framework Directive
WWF	World Wild Fund for Nature

norden

Nordisk Ministerråd

Ved Stranden 18
DK-1061 København K
www.norden.org

Bat for fiskeopdræt i Norden

Bedste tilgængelige teknologier for Akvakultur i Norden

BAT er i denne sammenhæng teknologier, der i praksis både har dokumenteret evner til at reducere udledninger og ressourceforbrug og samtidig opretholde vandkvaliteter, der opfylder fiskenes fysiologiske krav således, at deres helbred og velfærd sikres. En yderligere forudsætning er, at teknologierne ikke fører til driftmæssige og økonomiske uacceptable vilkår for producenterne.

De to hovedtemaer; landbaseret og havbaseret (marint) opdræt, beskriver anlægstyper, miljøpåvirkninger, BAT-muligheder og opnåelige effekter ved anvendelse af disse.

Rapportens målgruppe forventes at være miljømyndigheder og andre offentlige sagsbehandlere, konsulenter, udstyrsleverandører og naturligvis selve opdrætssektoren.

Der findes et engelsk resumé på 40 sider og mere end 175 litteraturhenvísninger.

TemaNord 2013:529
ISBN 978-92-893-2560-8

9 789289 325608